

DISFRUTA DE UNA IMPRESIÓN RÁPIDA Y SENCILLA CON UN DISPOSITIVO A4 COMPACTO EN COLOR DE FUNCIÓN ÚNICA.

Dispositivos A4 de función única en color compactos y potentes que ofrecen todas las funciones esenciales que necesitas para una impresión fiable.

imageFORCE C1333P



PRODUCTIVIDAD MAXIMIZADA

Trabaja con eficiencia y ahorra tiempo gracias a las altas velocidades de impresión. El bajo tiempo de calentamiento del equipo y de la primera impresión te permiten obtener la impresión que necesitas en cuestión de segundos.

SEGURIDAD INTEGRAL

Protege los documentos, los dispositivos y la red con una seguridad avanzada diseñada para simplificar la protección. Las herramientas integradas facilitan la gestión de la configuración y reducen la dependencia de asistencia del equipo informático.

MEJORA TUS ESFUERZOS DE SOSTENIBILIDAD

Haz un esfuerzo consciente para ayudar al medioambiente con dispositivos fabricados a partir de plástico reciclado. El bajo consumo de energía y el peso ligero del dispositivo ayudan a reducir la huella de carbono.

EXPERIENCIA DE USUARIO SENCILLA

Una interfaz de usuario intuitiva y un código QR que lleva a los usuarios a un manual online ayudan a ejecutar trabajos de impresión sin problemas. El mantenimiento se simplifica gracias a un cartucho de tóner todo en uno, mientras que el tamaño compacto de los dispositivos te permite colocarlos en cualquier lugar dentro de entornos de trabajo reducidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imageFORCE C1333P

UNIDAD PRINCIPAL	
Tipo de equipo	Impresión A4 láser en color
Funciones principales	Impresión
Procesador	Procesador de núcleo único de 1,2 GHz
Panel de control	Pantalla LCD táctil en color de 5"
Memoria	RAM: 1,0 GB
Almacenamiento	eMMC: 4 GB
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n) OTROS Estándar: 2 USB 2.0 (host), USB 2.0 (dispositivo)
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 250 hojas 1 bandeja multipropósito de 50 hojas 1 casete de papel de 550 hojas Máximo: 850 hojas (con alimentador de papel PF-K1)
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	150 hojas
Tipos de soportes admitidos	Fino, normal, reciclado, en color, grueso, bond, etiqueta, preperforado, membrete, sobre
Tamaños de soportes admitidos	Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 76,0 x 127,0 mm a 216,0 x 356,0 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamaño personalizado de sobre: de 76,0 x 127,0 mm a 216,0 x 356,0 mm Casete de papel: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 356,0 mm
Gramajes de papel admitidos	Bandeja multipropósito: de 60 a 176 g/m² (hasta 200 g/m² con papel revestido) Casete de papel: de 60 a 163 g/m² (hasta 200 g/m² con papel revestido) Doble cara: de 60 a 200 g/m²
Tiempo de calentamiento	Aprox. 19,4 segundos o menos desde el encendido Desde modo de reposo: 1,7 segundos o menos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	425 x 427 x 380 mm
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	625 x 1117 mm

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión (BN y CL)	A una cara: hasta 33 ppm (A4), hasta 44,9 ppm (A5R), hasta 60 ppm (A5) A doble cara: hasta 29,5 ipm (A4)
Resolución de impresión (ppp)	Hasta 1200 x 1200
Lenguajes de impresión	Estándar: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Solo se admiten comandos. Se requieren controladores de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.

Peso* * incluido el tóner	Aprox. 17,7 kg
Impresión directa	Tipos de archivos compatibles: PDF, TIFF/JPEG (desde memoria USB)
Impresión desde móviles y la nube	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Impresión estándar de SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o posterior)/iOS/iPadOS
Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, fuentes de códigos de barras*1 *1 Se requiere el kit de impresión de códigos de barras D1 opcional.
Funciones de impresión	Impresión segura, impresión segura cifrada, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, ahorro de tóner, impresión de cartelería, fecha de impresión
Sistema operativo	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 o posterior) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 o posterior) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 o posterior) A junio de 2025

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD	
Autenticación y control de acceso	Autenticación de ID de departamento (ID de departamento e inicio de sesión con PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN) *1 Opcional
Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión segura de uniFLOW*1) *1 Opcional
Seguridad de red	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), autenticación IEEE802.1X, SNMPv3, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con WPA3 (Wi-Fi), activación/desactivación (aplicaciones de red, UI remota, interfaz USB), separación de puerto USB de la LAN
Seguridad del dispositivo	Función de ocultación de registro de trabajos, protección de la integridad del software MFP: verificación inicial del sistema (NIST SP800-193: protección), comprobación de la integridad del software MFP y la resistencia del firmware de plataforma: recuperación automática del sistema (NIST SP800-193: recuperación)
Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), configuración de política de seguridad

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de HR (humedad relativa/sin condensación)
Fuente de alimentación	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1380 W Impresión activa: aprox. 700 W Modo de suspensión: aprox. 1,0 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,31 kWh/semana (230 V) Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita http://www.canon-europe.com/business/Lot26/



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imageFORCE C1333P

Niveles de ruido	Presión sonora: En funcionamiento: 50 dB (blanco y negro), 51 dB (color) En modo espera: 25 dB Potencia de sonido: En funcionamiento: 65 dB o menos En espera: 36 dB o menos
Estándares	Blue Angel
CONSUMIBLES	
Cartuchos de tóner	TÓNER negro T12 (7400 páginas*) TÓNER cian T12 (5300 páginas*) TÓNER magenta T12 (5300 páginas*) TÓNER amarillo T12 (5300 páginas*) * Según la norma ISO/IEC 19798
GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN	
Seguimiento y generación de informes	uniFLOW Online
Herramientas de gestión remota	iW Enterprise Management Console Servicio de supervisión
Herramientas de optimización	Herramienta de configuración del driver de Canon Biblioteca de aplicaciones
OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL	
ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1	Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, bond, etiqueta, preperforado, membrete Tamaño del papel: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 100,0 x 148,0 mm a 216,0 x 356,0 mm Gramaje del papel: de 60 a 163 g/m ² (hasta 200 g/m ² con papel revestido)
ACCESORIOS DE HARDWARE	
Otros	Kit de complemento MiCard B1
OPCIONES DE SISTEMA Y CONTROLADOR	
Accesorios de impresión	Kit de impresión de código de barras E1E



Certificaciones y compatibilidad



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2025