

imageFORCE C1333P

נהנים מהדפסה מהירה וקלה ממדפסת צבע קומפקטית בגודל A4 עם פונקציה יחידה.



מדפסות צבע חד-תכליתיות קומפקטיות
אך עוצמתיות בפורמט A4, עם כל התכונות
הדרושות להדפסה אמינה.

עבוד ביעילות וחסוך בזמן בעזרת הדפסה מהירה. מדפסות בעלות
זמני התחממות והדפסה קצרים מאפשרות לך להפיק את הפלט
הרצוי בכמה שניות בלבד.

תפוקה מרבית

הגן על מסמכים, על מכשירים ועל רשתות באמצעות אבטחה מתקדמת
שמיועדת לאפשר תהליכי הגנה פשוטים. כלים מובנים מאפשרים ניהול
הגדרות בקלות ומפחיתים את התלות בתמיכה טכנית.

אבטחה של 360 מעלות

תרום את חלקך להגנה על הסביבה באמצעות מכשירים שעשויים
מפלסטיק ממוחזר. צריכת אנרגיה נמוכה ומשקל קל של המכשיר
תורמים לצמצום טביעת הפחמן.

מאמצי קיימות משופרים

ממשק משתמש אינטואיטיבי וקוד QR שמפנה את המשתמשים
למדריכים מקוונים מאפשרים ליישם משימות הדפסה בצורה חלקה.
מחסנית טונר All-In-One מאפשרת תחזוקה עצמית פשוטה
והמכשירים הקומפקטיים מאפשרים לך למקם מכשירים בכל מקום
בסביבות עבודה קטנות.

חווית משתמש פשוטה

Canon

imageFORCE C1333P

מפרט טכני

משקל*	בערך 17.7 ק"ג
הדפסה ישירה	סוגי קבצים נתמכים: JPEG/TIFF, PDF (מזיכרון USB)
הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן	Canon PRINT, IPP Everywhere, Mopria, AirPrint, Universal Print ו-uniFLOW Online
מערכת הפעלה – הדפסה רגילה	Windows® 10/Android/iOS/iOS (11.2.2 ואילך) /Chrome OS/macOS
גופנים	גופני PS: 136 גופני אוטיות זקופות גופני ברקוד: 93 גופני Roman* * נדרשת ערכת הדפסת ברקוד – D1 אופציונלית.
תכונות הדפסה	הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, כותרת עליונה/תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, גודלי נייר מרביים/כיוונים, הפחתת טונר, הדפסת פוסטר, תאריך הדפסה
מערכות הפעלה	UFR II 10: Windows® 11/Server2016/Server2019/macOS (10.15 ואילך) /Server2022/Server2016/11/Windows® 10: PCL Server2025/Server2022 /Server2019/Server2016/11/Windows® 10: PS /Server2022/Server2016/11/Windows® 10: macOS (10.15 ואילך) /Server2022/Server2016/11/Windows® 10: PPD (10.15 ואילך) נכון ליוני 2025
מפרט אבטחה	
אימות ובקרת גישה	אימות מזהה מחלקה (מזהה מחלקה וכניסה עם PIN, כניסה ברמת תפקיד), uniFLOW/uniFLOW Online* (כניסה עם PIN, כניסה עם כרטיס, כניסה עם כרטיס PIN) *אופציונלי
אבטחת מסמכים	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW*), *אופציונלי.
אבטחת רשת	1.3 TLS, IPsec, SNMPv3, אימות IEEE802.1X, חומת אש, פונקציונליות (סינון כתובות MAC), הפעלה/השבתה (יישומי רשת, מרוחק, ממשק USB), הפרדת יציאת USB מ-LAN
אבטחת מכשירים	פונקציית הסתרת יומן עבודות, הגנה על תקינות התוכנה של מדפסות רב-תכליתיות: אימות מערכת בזמן האתחול (NIST SP800-193: הגנה), בדיקת תקינות התוכנה של מדפסות רב-תכליתיות ועמידות קושחת הפלטפורמה: שחזור מערכת אוטומטי (NIST SP800-193: שחזור)
ניהול וביקורת של מכשירים	סיסמת מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים – SIEM), קביעת מדיניות אבטחה
מפרט סביבתי	
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10° עד 30° צלזיוס לחות: 20% עד 80% RH (לחות יחסית / ללא התעבות)
מקור מתח	50/60Hz(±2Hz) 240V-220V(±10%)
צריכת חשמל	מקסימום: כ-1,380 W הדפסה פעילה: בערך 700W במצב שינה: כ-1.0 ואט צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.31 קוט"ש/שבוע (230 וולט) כדי לקבל מידע מפורט בנוגע לתקנות Lot26, ניתן לעבור לכתובת: http://www.canon-europe.com/business/lot26/

יחידה ראשית	
סוג המכשיר	הדפסת קרן לייזר בצבע על A4
פונקציות עיקריות	הדפסה
מעבד	מעבד 1.2GHz עם ליבה יחידה
לוח בקרה	מסך מגע LCD צבעוני בגודל 5 אינץ'
זיכרון	זיכרון RAM: 1.0GB
אחסון	eMMC 4GB
חיבור ממשק	רשת סטנדרטי: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)
קיבולת אספקת נייר (A4, 80 גרם למ"ר)	נוספים רגיל: USB 2.0, 2x (מארח) USB 2.0 (מכשיר) 1x רגיל: 250 דפים 1 מגש רב-תכליתי ל-50 דפים 1 מגירות נייר ל-550 גיליונות 850 גיליונות לכל היותר (עם מזין נייר PF-PF-K1)
קיבולת פלט נייר (A4, 80 גרם למ"ר)	150 דפים
סוגי מדיה נתמכים	דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, איגרת, תוויות, מנוקב מראש, נייר מכתבים, מעטפות
גודלי מדיה נתמכים	מגש רב-תכליתי: גודל רגיל: A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 76.0 x 127.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ מעטפות: COM10 (מס' 10), DL, Monarch, ISO-C5 גודל מעטפה מותאם אישית: 76.0 x 127.0 מ"מ עד 216.0 x 356.0 מ"מ מגירת נייר: גודל רגיל: A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 98.0 x 148.0 מ"מ עד 216.0 x 356.0 מ"מ
משקלי מדיה נתמכים	מגש רב-תכליתי: 60 עד 176 גרם/מ"ר (עד 200 גרם/מ"ר עם נייר מצופה) מגירת נייר: 60 עד 163 גרם/מ"ר (עד 200 גרם/מ"ר עם נייר מצופה) דו-צדדי: 60 עד 200 גרם/מ"ר
זמן חימום	בערך 19.4 שניות או פחות מרגע ההפעלה ממצב שינה: 1.7 שניות או פחות
מידות (רוחב x עומק x גובה)	425 x 427 x 380 מ"מ
שטח התקנה (רוחב x עומק)	625 x 1,117 מ"מ
מפרט הדפסה	
מהירות הדפסה (שחור-לבן וצבע)	דו-צדדית: עד 33 עמודים לדקה (A4), עד 44.9 עמודים לדקה (A5R), עד 60 עמודים לדקה (A5) דו-צדדית: עד 29.5 תמונות לדקה (A4)
רזולוציית הדפסה (dpi)	עד 1200 x 1200
שפות תיאור דף	רגיל: Adobe® PostScript®3™, PCL6/PCL5, UFR II
	*נתמך על-ידי פקודות בלבד. נדרש מנהל התקן של צד שלישי או הדפסה ישירה מתוך יישומון.



רמות רעש	לחץ קול: פעיל: 50dB (BW) / 51dB (CL) המתנה: 25 dB עוצמת קול: מצב פעיל: 65 dB או פחות מצב המתנה: 36 dB או פחות
תקנים	Blue Angel
חומרים מתכלים	
מחסניות טונר	טונר T12 שחור (7,400 דפים*) טונר T12 ציאן (5,300 דפים*) טונר T12 מג'נטה (5,300 דפים*) טונר T12 צהוב (5,300 דפים*) *מבוסס על ISO/IEC 19798
תוכנה וניהול מדפסת	
מעקב ודיווח	uniFLOW Online
כלים לניהול מרחוק	iW Management Console שירות ניטור
כלי אופטימיזציה	Canon Driver Configuration Tool ספריית יישומנים
אפשרויות אספקת נייר	
PAPER FEEDER PF-K1	קיבולת נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, נייר איכותי, תוויות, מנוקב מראש, נייר מכתבים גודל נייר: A4, A5, A5R, A6, B5, גודל מותאם אישית: 100.0 x 148.0 מ"מ עד 216.0 x 356 מ"מ משקל נייר: 60 עד 163 גרם/מ"ר (עד 200 גרם/מ"ר עם נייר מצופה)
אביזרי חומרה	
אחרים	MiCard Attachment Kit-B1
אפשרויות מערכת ובקר	
אביזרי הדפסה	Barcode Printing Kit-E1E



אישורים ותאימות

