

GYORS ÉS EGYSZERŰ NYOMTATÁS KOMPAKT, A4-ES, EGYFUNKCIÓS SZÍNES KÉSZÜLÉKKEL.

Kompakt, mégis nagy teljesítményű A4-es, színes egyfunkciós készülékek, amelyek a megbízható nyomtatáshoz szükséges összes alapvető funkciót biztosítják.

imageFORCE C1333P



MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG

A gyors nyomtatási sebességgel időt takarít meg, és hatékonyabb a munkavégzés. A készülék gyors bemelegedésének és az első nyomat gyors elkészülési idejének időnek köszönhetően másodpercek alatt kész a kívánt eredmény.

TELJES KÖRŰ VÉDELEM

Gondoskodjon dokumentumai, készülékei és hálózata biztonságáról a fejlett biztonsági funkciókkal, amelyek leegyszerűsítik a védelmet. A beépített eszközök megkönnyítik a beállítások megadását, és tehermentesítik az informatikai csapatot.

FENNTARTHATÓSÁGI TÖREKVÉSEK JAVÍTÁSA

Törekedjen tudatosan a környezet védelmére az újrahasznosított műanyagból készült készülékekkel. Az alacsony energiafogyasztású, könnyű készülék segít az ökológiai lábnyom csökkentésében.

ZÖKKENŐMENTES FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Az intuitív felhasználói felület és a QR-kóddal elérhető online kézikönyv segít a nyomtatási feladatok zökkenőmentes végrehajtásában. A minden-az-egyben tonerkazetta leegyszerűsíti a felhasználó által végzett karbantartást, míg a készülék kompakt méretének köszönhetően kisebb munkaterületeken is könnyedén helyet találhat neki.

FŐ KÉSZÜLÉK	
A készülék típusa	A4-es színes lézersugaras nyomtatás
Alapfunkciók	Nyomtatás
Processzor	1,2 GHz-es egymagos processzor
Kezelőpanel	12,7 cm-es (5") színes LCD érintőképernyő
Memória	RAM: 1,0 GB
Tárhely	4 GB-os eMMC
Csatlakozótípusok	HÁLÓZAT Alaptípus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n) EGYÉB Alaptípus: 2 db USB 2.0 (host), 1 db USB 2.0 (eszköz)
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alap: 250 lap 1 db 50 lapos többfunkciós tálca 1 db 550 lapos papírtálca Maximum: 850 lap (1 db Paper Feeder PF-K1 papíradagolóval)
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m²)	150 lap
Támogatott hordozótípusok	Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, címke, előlyukasztott, fejléces, boríték
Támogatott hordozóméretek	Többfunkciós tálca: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 76,0×127,0 mm – 216,0×356,0 mm Borítékok: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5 Boríték egyedi mérete: 76,0×127,0 mm – 216,0×356,0 mm Papírkazetta: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 98,0×148,0 mm – 216,0×356,0 mm
Támogatott médiasúlyok	Többfunkciós tálca: 60–176 g/m² (max. 200 g/m² bevonatos papírral) Papírtálca 60–163 g/m² (max. 200 g/m² bevonatos papírral) Duplex: 60–200 g/m²
Bemelegedési idő	kb. legfeljebb 19,4 másodperc a bekapcsolástól Álvó üzemmódból: legfeljebb 1,7 másodperc
Méretek (szé × mé × ma)	425×427×380 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé)	625×1117 mm

NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	
Nyomtatási sebesség (fekete-fehér és színes)	Egyoldalas: max. 33 lap/perc (A4), max. 44,9 lap/perc (A5R), max. 60 lap/perc (A5) Kétoldalas: max. 29,5 kép/perc (A4)
Nyomtatási felbontás (dpi)	Max. 1200×1200
Lapleíró nyelvek	Alaptípus: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.

Tömeg* *standard tonerkazettával együtt	kb. 17,7 kg
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátumok: PDF, TIFF/JPEG (USB-memóriából)
Nyomtatás mobilkészületről és felhőből	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Operációs rendszer standard nyomtatás	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 vagy újabb verzió)/iOS/iPadOS
Betűtípusok	PS betűtípusok: 136 Roman PCL betűtípusok: 93 Roman, Vonalkód betűtípusok ^{*1} ^{*1} Opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymomatató készlet szükséges.
Nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, fejléc/lábléc, oldalrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, festékcsoökkentés, poszternymtatás, nyomtatási dátum
Operációs rendszer	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 vagy újabb verzió) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 vagy újabb verzió) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 vagy újabb verzió) 2025. júniusi állapot szerint

BIZTONSÁGI JELLEMZŐK	
Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés	Részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosítós és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online/uniFLOW ^{*1} (PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés) ^{*1} Opcionális
Dokumentumbiztonság	Nyomtatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, uniFLOW biztonságos nyomtatás ^{*1}), ^{*1} Opcionális
Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X hitelesítés, SNMPv3, tűzfal funkció (IP-/MAC-cím-szűrés), WPA3-támogatás (Wi-Fi), engedélyezése/letiltás (hálózati alkalmazások, távoli felhasználói felület, USB-interfész), USB-port elkülönítése a LAN-tól
Eszközbiztonság	Feladatnapló elrejtése funkció, MFP-szoftverintegritás védelme: indítási folyamat során végzett rendszerellenőrzés (NIST SP800-193: Protection), MFP-szoftverintegritás ellenőrzése és Platform Firmware Resiliency funkció: automatikus rendszer-helyreállítás (NIST SP800-193: Recovery)
Eszközkezelés és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), biztonsági szabályzat beállítása

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% RH (relatív páratartalom/páraletcsapódás nélkül)
Áramforrás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1380 W Aktív nyomtatás: kb. 700 W Álvó állapotban: kb. 1,0 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,31 kWh/hét (230 V) A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkat lásd: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Zajszintek	Hangnyomás: Működés közben: 50 dB (fekete-fehér), 51 dB (színes) Készenléti állapotban: 25 dB Hangteljesítmény: Működés közben: legfeljebb 65 dB Készenléti állapotban: legfeljebb 36 dB
Szabványok	Blue Angel
FOGYÉSZKÖZÖK	
Tonerkazetták	TONER T12 fekete (7400 oldal*) TONER T12 cián (5300 oldal*) TONER T12 magenta (5300 oldal*) TONER T12 sárga (5300 oldal*) *Az ISO/IEC 19798 alapján
SZOFTVEREK ÉS NYOMTATÓKEZELÉS	
Nyomon követés és jelentés	uniFLOW Online
Távoli kezelőeszközök	iW Enterprise Management Console Felügyeleti szolgáltatás
Optimalizálási eszközök	Canon illesztőprogram-konfigurációs eszköz Alkalmazáskönyvtár
PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK	
PAPER FEEDER PF-K1 papíradagoló	Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m²) Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, címke, előlyukasztott, fejléces Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret (100,0×148,0 mm – 216,0×356,0 mm) Papírsúly: 60–163 g/m² (max. 200 g/m² bevonatos papírral)
HARDVERTARTOZÉKOK	
Egyéb	MiCard Attachment Kit-B1 MiCard-tartozékkészlet
RENDSZER ÉS VEZÉRLŐ LEHETŐSÉGEK	
Nyomtatótartozékok	Barcode Printing Kit-E1E vonalkódnymató készlet



Tanúsítványok és kompatibilitás

