

SCOPRI UNA STAMPA FACILE E VELOCE, CON UN DISPOSITIVO A FUNZIONE SINGOLA A4 A COLORI COMPATTO.

Dispositivi a funzione singola A4 a colori, compatti e potenti, che offrono tutte le principali funzionalità per una gestione affidabile della stampa.

MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Ottimizza l'efficienza e risparmia tempo grazie all'elevata velocità di stampa. Il rapido avvio del dispositivo e la stampa immediata ti permettono di ottenere i risultati desiderati in pochi secondi.

PROTEZIONE A 360 GRADI

Proteggi documenti, dispositivi e rete grazie a soluzioni di sicurezza avanzate, progettate per semplificare la gestione della protezione. Strumenti integrati semplificano la configurazione e riducono al minimo la necessità di intervento da parte del reparto IT.

IMPEGNO CONCRETO PER LA SOSTENIBILITÀ

Scegli un approccio sostenibile con dispositivi realizzati in plastica riciclata. Il basso consumo energetico e il peso ridotto del dispositivo contribuiscono a ridurre l'impronta ambientale.

ESPERIENZA UTENTE OTTIMIZZATA

L'interfaccia utente intuitiva e il codice QR collegato al manuale online rendono i flussi di stampa semplici e immediati. La manutenzione è facile e autonoma, grazie alla cartuccia toner all-in-one, mentre il design compatto consente di installare il dispositivo ovunque, anche in ambienti di lavoro ristretti.

imageFORCE C1333P



UNITÀ PRINCIPALE	
Tipo di dispositivo	Stampa laser A4 a colori
Funzioni principali	Stampa
Processore	Processore Single Core da 1,2 GHz
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 5"
Memoria	RAM: 1 GB
Archiviazione	eMMC 4 GB
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n) ALTRO Standard: 2x USB 2.0 (host), 1x USB 2.0 (dispositivo)
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli 1x Vassoio multifunzione da 50 fogli 1x Cassetto carta da 550 fogli Capacità massima: 850 fogli (con 1x Paper Feeder PF-K1)
Formato carta in uscita (A4, 80 g/m²)	150 fogli
Tipi di supporto compatibili	Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, intestata, busta
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Formati personalizzati buste: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Cassetto carta: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm
Grammature supportate	Vassoio multifunzione: da 60 a 176 g/m² (fino a 200 g/m² con carta patinata) Cassetto carta: da 60 a 163 g/m² (fino a 200 g/m² con carta patinata) Fronte/retro: da 60 a 200 g/m²
Tempo di riscaldamento	Circa 19,4 secondi o meno dall'accensione Dalla modalità Sleep: 1,7 secondi o inferiore
Dimensioni (L x P x A)	425 x 427 x 380 mm
Spazio di installazione (L x P)	625 x 1117 mm

SPECIFICHE DI STAMPA	
Velocità di stampa (bianco e nero/colori)	Solo fronte: fino a 33 ppm (A4), fino a 44,9 ppm (A5R), fino a 60 ppm (A5) Fronte/retro: fino a 29,5 ipm (A4)
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200
Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione

Peso* * Toner normale incluso	Circa 17,7 Kg
Stampa diretta	Tipi di file supportati: PDF, TIFF/JPEG (da memoria USB)
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Stampa standard del sistema operativo	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 o versione successiva) / iOS / iPadOS
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, font Barcode* ¹ * ¹ Richiede Barcode Printing Kit-D1 opzionale
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Data di stampa
Sistema operativo	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 o versione successiva) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 o versione successiva) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 o versione successiva) Dati aggiornati a giugno 2025

SPECIFICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online/uniFLOW* ¹ (login con PIN, login con scheda, login con scheda e PIN) * ¹ Opzionale
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Stampa protetta uniFLOW* ¹) * ¹ Opzionale
Sicurezza di rete	TLS 1.3 IPsec (FIPS140-3), Autenticazione IEEE802.1X, SNMPv3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Attivazione/Disattivazione (applicazioni di rete, UI remota, interfaccia USB), Separazione porta USB da LAN
Protezione dei dispositivi	Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFP: Verifica del sistema all'avvio (NIST SP800-193: Protezione), Verifica dell'integrità del software MFP e Platform Firmware Resiliency: Ripristino automatico del sistema (NIST SP800-193: Ripristino)
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Integrazione con sistemi esterni di controllo sicurezza (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza

SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa/senza condensa)
Alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Max. circa 1.380 W Stampa attiva: circa 700 W In modalità Sleep: circa 1 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,31 kWh/settimana (230 V) Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Livelli di rumorosità	Pressione sonora: In funzione: 50 dB (B/N), 51 dB (CL) In standby: 25 dB Potenza sonora: In funzione: 65 dB o inferiore In standby: 36 dB o inferiore
Standard	Blue Angel
MATERIALI DI CONSUMO	
Cartucce toner	TONER T12 Nero (7400 pagine*) TONER T12 Ciano (5300 pagine*) TONER T12 Magenta (5300 pagine*) TONER T12 Giallo (5300 pagine*) * Secondo standard ISO/IEC 19798
GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Monitoraggio e reporting	uniFLOW Online
Strumenti gestione remota	iW Enterprise Management Console Servizio di monitoraggio
Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool Application Library
OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
PAPER FEEDER PF-K1	Capacità carta: 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, etichette, preforata, intestata Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 100 x 148 mm a 216 x 356 mm Grammatura carta: da 60 a 163 g/m ² (fino a 200 g/m ² con carta patinata)
ACCESSORI HARDWARE	
Altri	MiCard Attachment Kit-B1
OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
Accessori di stampa	Barcode Printing Kit-E1E



Certificazioni e compatibilità

