

SPAUSDINKITE SPARČIAI IR LENGVAI NAUDODAMI KOMPAKTIŠKĄ A4 FORMATO VIENAFUNKCĮ SPALVINĮ ĮRENGINĮ.

Kompaktiški, bet efektyvūs A4 formato spalviniai vienafunkciai įrenginiai, užtikrinantys visas būtinas patikimo spausdinimo funkcijas.

„imageFORCE C1333P“



MAKSIMALUS NAŠUMAS

Didelis spausdinimo greitis padės dirbti efektyviai ir taupyti laiką. Trumpas įrenginio įšilimas ir greitas pirmo spausdinio pateikimas reiškia, kad gausite norimą rezultatą per kelias sekundes.

360 LAIPSNIŲ SAUGA

Lengviau pasirinkite dokumentų, įrenginių ir tinklo saugumu naudodamiesi išplėstinėmis apsaugos funkcijomis. Integruoti įrankiai leidžia lengvai tvarkyti nuostatas, todėl reikia mažiau IT komandos pagalbos.

PADIDINKITE TVARUMO PASTANGAS

Sąmoningai prisidėkite prie aplinkos išsaugojimo naudodami iš perdirbto plastiko pagamintus įrenginius. Mažos energijos sąnaudos ir svoris padeda sumažinti anglies pėdsaką.

SKLANDI NAUDOTOJO PATIRTIS

Intuityvi naudotojo sąsaja ir QR kodas, nukreipiantis naudotojus į internetinę naudojimo instrukciją, padeda sklandžiai vykdyti spausdinimo užduotis. Naudojant universalią dažų kasetę, savarankiškai atlikti techninę priežiūrą yra dar paprasčiau, o kompaktiškas įrenginių dydis leidžia juos pastatyti bet kokioje nedidelės darbinės aplinkos vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageFORCE C1333P“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	A4 spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas
Procesorius	1,2 GHz vieno branduolio procesorius
Valdymo skydelis	5 colių LCD spalvotas jutiklinis ekranas
Atmintis	RAM: 1,0 GB
Saugykla	eMMC 4 GB
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Belaidis LAN ryšys (IEEE 802.11b/g/n) KITOS Standartinis: 2 x USB 2.0, 1 x USB 2.0 (įrenginio)
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)	Standartinė: 250 lapų 50 lapų universalusis dėklas x 1 1 550 lapų popieriaus kasetės Daugiausia: 850 lapų (su 1 popieriaus tiekimo bloku PF-K1)
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m²)	150 lapų
Tinkami laikmenų tipai	Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, etiketė, perforuotas, firminis blankas, vokas
Tinkami laikmenų formatai	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 76,0 x 127,0 mm iki 216,0 x 356,0 mm Vokai: COM10 Nr.10, „Monarch“, DL, ISO-C5 Pasirenkamas voko formatas: nuo 76,0 x 127,0 mm iki 216,0 x 356,0 mm Popieriaus kasetė: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 98,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 356,0 mm
Tinkami laikmenų svoriai	Universalusis dėklas: 60–176 g/m² (iki 200 g/m² su padengtu popieriumi) Popieriaus kasetė: 60–163 g/m² (iki 200 g/m² su padengtu popieriumi) Dvipusis: 60–200 g/m²
Išlilimo trukmė	Apytiksliai 19,4 sek. arba greičiau įjungus maitinimą Po miego režimo: iki 1,7 sekundžių
Matmenys (P x G x A)	425 x 427 x 380 mm
Įrengimo plotas (P x G)	625 x 1117 mm

SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS	
Spausdinimo greitis (nesp. ir spalv.)	1-pusis: iki 33 psl./min. (A4), iki 44,9 psl./min. (A5R), iki 60 psl./min. (A5) 2-pusis: iki 29,5 v./min. (A4)
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	Iki 1 200 x 1 200
Puslapio aprašymo kalbos	Standartiškai: UFR II, PCL6, PCL5*, „Adobe® PostScript®3™“ *Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.

Svoris* * įskaitant įprastus dažus	Apytiksliai 17,7 Kg
Tiesioginis spausdinimas	Tinkami failų tipai: PDF, TIFF / JPEG (iš USB atmintinės)
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos	„AirPrint“, „Mopria“, „IPP Everywhere“, „Canon PRINT“, „uniFLOW Online“, „Universal Print“
Standartinės spausdinimo OS	„Android“ / „Windows® 10“ / „Windows® 11“ / „Chrome OS“ / „macOS“ (11.2.2 ar naujesnė) / „iOS“ / „iPadOS“
Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, brūkšninių kodų šriftai¹ *¹ Reikalingas brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys – D1.
Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrūs lapų dydžiai / orientacijos, dažų sumažinimas, plakatų spausdinimas, spausdinimo data
Operacinės sistemos	UFR II: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.15 arba naujesnė versija) PCL: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ PS: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.15 arba naujesnė versija) PPD: „Windows® 10/11“, „Mac OS X“ (10.15 arba naujesnė versija) Birželio mėn. duomenys, 2025

SAUGUMO SPECIFIKACIJOS	
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Skyriaus ID nustatymas (prisijungimas su skyriaus ID ir PIN, prisijungimas funkcijų lygiu), „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“*(prisijungimas su PIN, prisijungimas su kortele, prisijungimas su kortele ir PIN) *¹ Pasirenkama
Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“*), *¹ Pasirinktinai
Tinklo saugumas	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentifikavimas, SNMPv3, užkardos funkcija (IP / MAC adresų filtravimas), WPA3 palaikymas („Wi-Fi“), įjungimas / išjungimas (tinklo programos, nuotolinė naudotojo sąsaja, USB sąsaja), USB prievado atskyrimas nuo vietinio tinklo
Įrenginių saugumas	Užduočių žurnalo slėpimo funkcija, MFP programinės įrangos vientisumo patvirtinimas: sistemos tikrinimas paleidžiant (NIST SP800-193: apsauga), MFP programinės įrangos vientisumo ir platformos programinės aparatinės įrangos atsparumo tikrinimas: automatinis sistemos atkūrimas (NIST SP800-193: atkūrimas)
Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), saugumo politikos nustatymas

APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (santykinis drėgnis / be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1 380 W Vyktant spausdinimui: apytiksliai 700 W Miego režimu: apytiksliai 1,0 W Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,31 kWh per savaitę (230 V) Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/



Triukšmo lygis	Garso slėgis: aktyvus: 50 dB (nesp.), 51 dB (spalv.) Budėjimo režimu: 25 dB Garso stiprumas: Veikiant: iki 65 dB Budėjimo režimu: iki 36 dB
Standartai	„Blue Angel“
SAŃAUDINĖS MEDŹIAGOS	
Daųų kasetės	TONER T12, juoda (7 400 psl.*) TONER T12, žalsvai mėlyna (5 300 psl.*) TONER T12, rausvai raudona (5 300 psl.*) TONER T12, geltona (5 300 psl.*) *Pagal ISO/IEC 19798
PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
Sekimas ir ataskaitų teikimas	„uniFLOW Online“
Nuotolinio valdymo įrankiai	„iW Enterprise Management Console“ Stebėjimo paslauga
Optimizavimo įrankiai	„Canon Driver Configuration Tool“ Programų biblioteka
POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
POPIERIAUS TIEKIMO BLOKAS PF-K1	Popieriaus talpa: 550 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, etiketė, perforuotas, firminis blankas Popieriaus dydis: A4, A5, A5R, A6, B5 pasirenkamas dydis: nuo 100,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 356,0 mm Popieriaus svoris: 60–163 g/m ² (iki 200 g/m ² su padengtu popieriumi)
APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI	
Kita	„MiCard“ priedo rinkinys B1
SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS	
Spausdinimo priedai	Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E



Sertifikatai ir suderinamumas

