

ĀTRA UN VIENKĀRŠA DRUKĀŠANA AR KOMPAKTU A4 VIENAS FUNKCIJAS KRĀSU IERĪCI.

Kompaktas, tomēr jaudīgas A4 formāta vienas funkcijas krāsu ierīces, kas nodrošina visas svarīgākās funkcijas uzticamai drukāšanai.

imageFORCE C1333P



UZLABOTA DARBA RAŽĪBA

Strādājiet efektīvi un ietaupiet laiku ar lielu drukāšanas ātrumu. Ātrs iekārtas uzsilšanas laiks un ātra pirmā izdruka jums piedāvā saņemt nepieciešamās izdrukas dažu sekunžu laikā.

PILNĪGA DROŠĪBA

Glabājiet dokumentus, ierīces un tīklu drošībā, pateicoties uzlabotai drošībai, kas vienkāršo aizsardzību. Iebūvētie rīki atvieglo iestatījumu pārvaldību un samazina atkarību no IT atbalsta.

UZLABOJIET ILGTSPĒJĪBAS ELEMENTUS

Apzināti atbalstiet vides saglabāšanu, izmantojot ierīces ar pārstrādātu plastmasu. Mazs enerģijas patēriņš un neliels ierīces svars palīdz samazināt oglekļa pēdu.

NEVAINOJAMA LIETOTĀJU PIEREDZE

Intuitīvs lietotāja interfeiss un QR kods, kas lietotājus novirza uz tiešsaistes rokasgrāmatu, palīdz nevainojami izpildīt drukāšanas darbus. Lietotāja veikta apkope tiek vienkāršota, izmantojot universālo tonera kasetni, bet kompaktais ierīču izmērs sniedz iespēju novietot ierīces jebkurā vietā mazā darba vidē.

GALVENĀ IEKĀRTA	
Iekārtas tips	A4 krāsu lāzerstara druka
Galvenās funkcijas	Drukāšana
Procesors	1,2 GHz viena kodola procesors
Vadības panelis	5 collu LCD krāsu skārienekrāns
Atmiņa	RAM: 1,0 GB
Atmiņas karte	eMMC 4 GB
Interfeisa savienojums	TĪKLS Standarta: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Bezvadu LAN (IEEE 802.11b/g/n) CITI Standarta: divi USB 2.0 (resursdators), viens USB 2.0 (ierīce)
Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m²)	Standarta: 250 loksnes Viena 50 lokšņu daudzfunkciju paplāte Viena 550 lokšņu papīra kasete Maksimums: 850 loksnes (ar vienu papīra padevēju PF-K1)
Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m²)	150 loksnes
Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi	plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, etiķete, perforēts papīrs, veidlapas, aploksnes
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Universālā paplāte: Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 76,0 x 127,0 mm līdz 216,0 x 356,0 mm Aploksnes: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Pielāgojami aploksņu izmēri: no 76,0 x 127,0 mm līdz 216,0 x 356,0 mm Papīra kasete: Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 98,0 x 148,0 mm līdz 216,0 x 356,0 mm
Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Daudzfunkciju paplāte: 60–176 g/m² (līdz 200 g/m² ar kritpapīru) Papīra kasete: 60–163 g/m² (līdz 200 g/m² ar kritpapīru) Divpusējā drukāšana: 60–200 g/m²
Iesīlšanas laiks	Aptuveni 19,4 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas Pēc miega režīma: 1,7 sekundes vai mazāk
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	425 x 427 x 380 mm
Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)	625 x 1117 mm

DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Drukāšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)	Vienpusēji: līdz 33 lpp./min. (A4), līdz 44,9 lpp./min. (A5R), līdz 60 lpp./min. (A5) Divpusēja: līdz 29,5 att./min (A4)
Drukas izšķirtspēja (dpi)	Līdz 1200 x 1200
Lappušu apraksta valodas	Standarta: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.

Svars* *ar parasto toneri	Aptuveni 17,7 Kg
Tiešā druka	Atbalstītie failu veidi: PDF, TIFF/JPEG (No USB atmiņas)
Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
OS standarta druka	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 vai jaunāka versija) /iOS /iPadOS
Fonti	PS fonti: 136 Roman PCL fonti: 93 Roman, svītrkodu fonti† *1 Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītrkodu drukāšanas komplekts D1.
Drukas funkcijas	Drošā drukāšana, šifrēta drošā drukāšana, galvene/kājene, lappuses izkārtojums, divpusēja druka, dažāda formāta/orientācijas papīrs, tonera patēriņa samazināšana, plakātu druka, drukāšanas datums
Operētājsistēma	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.15 vai jaunāka versija) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.15 vai jaunāka versija) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 vai jaunāka versija) Jūnijs, 2025

DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI	
Autentifikācija un piekļuves kontrole	Nodaļas ID autentifikācija (nodaļas ID un pieteikšanās ar PIN kodu, funkciju līmeņa pieteikšanās), uniFLOW Online/ uniFLOW*1(pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu) *1 Izvēles
Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (Secure Print (drošā druka), Encrypted Secure Print (šifrēta drošā druka), uniFLOW Secure Print* (uniFLOW drošā druka*1)), *1 Izvēles
Tikla drošība	TLS 1.3, IPSec, (FIPS140-3), IEEE802.1X autentifikācija, SNMPv3, uguns mūra funkcionalitāte (IP/MAC adreses filtrēšana), WPA3 atbalsts (Wi-Fi), iespējotšana/atspējošana (tikla lietojumprogrammas, lietotāja attālā saskarne, USB saskarne), USB porta atdališana no LAN
Ierīces drošība	Darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, daudzfunkciju ierīces programmatūras integritātes aizsargāšana: sistēmas verificēšana, kad notiek startēšana (NIST SP800-193: aizsardzība), daudzfunkciju ierīces programmatūras integritātes un platformas programmatūras noturības pārbaude: automātiska sistēmas atkopšana (NIST SP800-193: atkopšana)
Ierīces pārvaldība un auditēšana	Administratora parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), drošības politikas izveidošana

VIDES TEHNISKIE DATI	
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C Mitrums: 20–80% RM (relatīvais mitrums/bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1380 W Drukāšanas laikā: aptuveni 700 W Miega režīmā: aptuveni 1,0 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,31 kWh nedēļā (230 V) Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/



Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens: Darbojoties: 50 dB (melnbaltā režīmā), 51 dB (krāsu režīmā) Gaidīšanas režīmā: 25 dB Skaņas jauda: Darbojoties: 65 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: 36 dB vai mazāk
Standarti	Blue Angel
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Tonera kasetnes	Toneris T12, melns (7 400 lappušu*) Toneris T12, ciāna (5 300 lappušu*) Toneris T12, fuksīna (5 300 lappušu*) Toneris T12, dzeltens (5 300 lappušu*) *Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
Izsekošana un ziņošana	uniFLOW Online
Attālas pārvaldības rīki	iW Enterprise Management Console Uzraudzības pakalpojums
Optimizēšanas rīki	Rīks Canon Driver Configuration Lietojumprogrammu bibliotēka
PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS	
PAPĪRA PADEVES IERĪCE PF-K1	Papīra ietilpība: 550 loksnes (80 g/m²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, etiķete, perforēts papīrs, veidlapas Papīra formāti: A4, A5, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 100,0 x 148,0 mm līdz 216,0 x 356,0 mm Papīra svars: 60–163 g/m² (līdz 200 g/m² ar krītpapīru)
APARATŪRAS PIEDERUMI	
Citi	MiCard piederumu komplekts B1
SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS	
Drukāšanas piederumi	Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E



Sertifikācija un saderība

