

DESFRUTE DE UMA IMPRESSÃO RÁPIDA E FÁCIL A PARTIR DE UM EQUIPAMENTO COMPACTO A4 A CORES.

Equipamentos A4 a cores, compactos mas potentes, com todas as funcionalidades essenciais de que necessita para uma impressão fiável.

imageFORCE C1333P



PRODUTIVIDADE OTIMIZADA

Trabalhe com eficiência e poupe tempo com rápidas velocidades de impressão. O rápido tempo de aquecimento do equipamento e o acelerado tempo de impressão permitem-lhe obter os resultados de que necessita em segundos.

SEGURANÇA DE 360 GRAUS

Mantenha os documentos, os equipamentos e a redes seguros com segurança avançada concebida para simplificar a proteção. As ferramentas incorporadas facilitam a gestão das definições e reduzem a dependência do suporte de TI.

MELHORE OS ESFORÇOS DE SUSTENTABILIDADE

Tome decisões com consciência e ajude o ambiente com equipamentos fabricados a partir de plástico reciclado. O baixo consumo de energia e o peso reduzido do equipamento ajudam a diminuir a pegada de carbono.

EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR SIMPLES

Uma interface de utilizador intuitiva e um código QR que direciona os utilizadores para um manual online ajudam a realizar trabalhos de impressão sem problemas. A manutenção automática é simplificada através de uma cartridge de toner multifunções, enquanto as dimensões compactas dos equipamentos permite-lhe colocá-los em qualquer lugar em ambientes de trabalho limitados.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

imageFORCE C1333P

UNIDADE PRINCIPAL	
Tipo de equipamento	Impressão laser a cores A4
Funções principais	Impressão
Processador	Processador Single Core de 1,2 GHz
Painel de controlo	Ecrã LCD tátil a cores de 5"
Memória	RAM: 1,0 GB
Armazenamento	eMMC de 4 GB
Interface de ligação	REDE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN sem fios (IEEE 802.11b/g/n) OUTRAS Standard: USB 2.0 (anfitrião) x 2, USB 2.0 (equipamento) x 1
Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 folhas 1 tabuleiro multifunções para 50 folhas 1 cassetes de papel para 550 folhas Máximo: 850 folhas (com 1 alimentador de papel PF-K1)
Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)	150 folhas
Tipos de papel suportados	Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, etiqueta, perfurado, timbrado, envelope
Formatos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: Formato standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 76,0 x 127,0 mm a 216,0 x 356,0 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Formato personalizado de envelope: 76,0 x 127,0 mm a 216,0 x 356,0 mm Cassete de papel: Formato standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 356,0 mm
Gramagens de papel suportadas	Tabuleiro multifunções: 60 a 176 g/m² (até 200 g/m² com papel revestido) Cassete de papel: 60 a 163 g/m² (até 200 g/m² com papel revestido) Frente e verso: 60 a 200 g/m²
Tempo de aquecimento	Aprox. 19,4 segundos, ou menos, após ligar Após modo de suspensão: 1,7 segundos ou menos
Dimensões (L x P x A)	425 x 427 x 380 mm
Espaço para instalação (L x P)	625 x 1117 mm

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO	
Velocidade de impressão (preto e branco e a cores)	Uma face: até 33 ppm (A4), até 44,9 ppm (A5R), até 60 ppm (A5) Frente e verso: até 29,5 ipm (A4)
Resolução de impressão (dpi)	Até 1200 x 1200
Linguagens de descrição de página	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação

Peso* * incluindo toner normal	Aprox. 17,7 kg
Impressão direta	Tipos de ficheiros suportados: PDF, TIFF/JPEG (A partir da memória USB)
Impressão a partir de dispositivos móveis e da cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Impressão standard de SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ou posterior)/iOS/iPadOS
Tipos de letra	Tipos de letra PS: 136 Roman Tipos de letra PCL: Roman 93, tipos de letra de código de barras¹ *¹ Requer o kit de impressão de códigos de barras-D1 opcional.
Funções de impressão	Impressão protegida, impressão segura encriptada, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, orientações/formatos de papel mistos, redução de toner, impressão de póster, data de impressão
Sistema operativo	UFR II: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.15 ou posterior) PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.15 ou posterior) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ou posterior) À data de junho de 2025

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA	
Controlo do acesso e da autenticação	Autenticação por ID de Departamento (ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online/uniFLOW*¹ (início de sessão por PIN, início de sessão por cartão, início de sessão por cartão e PIN) *¹ Opcional
Segurança dos documentos	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, impressão segura uniFLOW*) *¹ Opcional
Segurança de rede	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), autenticação IEEE802.1X, SNMPv3, funcionalidade de firewall (filtragem de endereço IP/MAC), suporte WPA3 (Wi-Fi), ativar/desativar (aplicações de rede, IU remota, interface USB), separação de portas USB da LAN
Segurança do equipamento	Função de ocultação do registo do trabalhos, proteção da integridade do software da MFP: verificação do sistema no arranque (NIST SP800-193: proteção), verificação da integridade do software da MFP e resiliência do firmware da plataforma: recuperação automática do sistema (NIST SP800-193: recuperação)
Auditoria e gestão do equipamento	Palavra-passe de administrador, certificado digital e gestão de chaves, coordenação com o sistema de auditoria de segurança externo (Security Information e Event Management), programação da política de segurança

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS	
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 °C a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa/sem condensação)
Fonte de alimentação	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo de energia	Máximo: aprox. 1380 W Impressão ativa: aprox. 700 W Modo de suspensão: aprox. 1,0 W Consumo elétrico típico (TEC): 0,31 kWh/semana (230 V) Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

imageFORCE C1333P

Níveis de ruído	Pressão sonora: Ativa: 50 dB (a preto e branco)/51 dB (a cores) Em espera: 25 dB Potência sonora: Ativa: 65 dB ou menos Em espera: 36 dB ou menos
Normas	Blue Angel
CONSUMÍVEIS	
Cartridges de toner	TONER T12 Preto (7400 páginas*) TONER T12 Ciano (5300 páginas*) TONER T12 Magenta (5300 páginas*) TONER T12 Amarelo (5300 páginas*) *Com base na ISO/IEC 19798
GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA	
Monitorização e criação de relatórios	uniFLOW Online
Ferramentas de gestão remota	iW Enterprise Management Console Serviço de monitorização
Ferramentas de otimização	Ferramenta de configuração do controlador Canon Application Library
OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL	
ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1	Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, etiqueta, perfurado, timbrado Formato de papel: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 100,0 x 148,0 mm a 216,0 x 356,0 mm Gramagem do papel: 60 a 163 g/m ² (até 200 g/m ² com papel revestido)
ACESSÓRIOS DE HARDWARE	
Outros	Kit de suporte MiCard-B1
OPÇÕES DO SISTEMA E CONTROLADOR	
Acessórios de impressão	Kit de impressão de códigos de barras-E1E



Certificações e compatibilidade

