

PËR FITONI PRINTIM TË SHPEJTË DHE TË THJESHTË NGA NJË PAJISJE KOMPakte, ME NGJYRA, A4 DHE ME NJË FUNKSION TË VETËM.

Pajisje kompakte, por të fuqishme, me ngjyra, A4, me një funksion të vetëm, që ofrojnë të gjitha veçoritë thelbësore që ju duhen për printim të besueshëm.

imageFORCE C1333P



PRODUKTIVITET MAKSIMAL

Punoni me efikasitet dhe kurseni kohë me shpejtësi të lartë printimi. Koha e shpejtë e nxehjes së pajisjes dhe koha e shpejtë e printimit nënkuptojnë se do ta merrni rezultatin e dëshiruar brenda pak sekondash.

SIGURI 360 GRADË

Mbajini të sigurt dokumentet, pajisjet dhe rrjetin falë sigurisë së avancuar të projektuar për të thjeshtuar mbrojtjen. Mjetet e integruara e bëjnë të lehtë menaxhimin e cilësimeve dhe reduktojnë nevojën për mbështetje nga TI-ja.

PËRMIRËSONI PËRPJEKJET E QËNDRUESHMËRISË

Bëni një përpjekje të vetëdijshme për të ndihmuar mjedisin me pajisje të prodhuara nga plastikë e ricikluar. Përdorimi i ulët i energjisë dhe pesha e lehtë e pajisjes ndihmojnë në reduktimin e gjurmës së karbonit.

PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Ndërfaqja intuitive dhe kodi QR që i drejton përdoruesit te manuali në internet ndihmojnë në realizimin pa ndërprerje të printimeve. Vetëmirembajtja është thjeshtuar nëpërmjet fishekut gjithëpërfshirës të tonerit, ndërkohë që përmasa kompakte e pajisjeve nënkupton që mund t'i vendosni ato kudo në mjediset e vogla të punës.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageFORCE C1333P

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	Printim A4 me rreze lazeri, me ngjyra
Funksionet kryesore	Printim
Procesori	Procesor me një bërthamë 1,2 GHz
Paneli i kontrollit	Ekran LCD 5" me ngjyra, me prekje
Memoria	RAM: 1,0 GB
Hapësira ruajtëse	eMMC 4 GB
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN me valë (IEEE 802.11b/g/n) TË TJERA Standarde: USB 2.0 (pritës) x 2, USB 2.0 (pajisja) x 1
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)	Standarde: 250 fletë 1 sirtar 50-fletësh shumëfunksional 1 kaseta letre 550-fletëshe Maksimumi: 850 fletë (me 1 x Paper Feeder PF-K1)
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	150 fletë
Llojet e mbështetura të materialit	I hollë, i thjeshtë, i ricikluar, me ngjyra, i rëndë, me lidhje, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, zarf
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 76,0 x 127,0 mm deri në 216,0 x 356,0 mm Zarfe: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Përmasa të personalizuar të zarfit: 76,0 x 127,0 mm deri në 216,0 x 356,0 mm Kaseta e letrës: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 98,0 x 148,0 mm deri në 216,0 x 356,0 mm
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: 60 deri në 176 gsm (deri në 200 gsm me letër të veshur) Kaseta e letrës: 60 deri në 163 gsm (deri në 200 gsm me letër të veshur) Nga të dyja anët: 60 deri në 200 gsm
Koha e nxehjes	Afro 19,4 sekonda ose më pak nga ndezja Nga modaliteti i gjumit: 1,7 sekonda ose më pak
Përmasat (gjer. x thell. x lart.)	425 x 427 x 380 mm
Hapësira e instalimit (Gjer. x Thell.)	625 x 1117 mm
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit (bardhezi dhe me ngjyra)	1-anëshe: deri në 33 faqe në minutë (A4), deri në 44,9 faqe në minutë (A5R), deri në 60 faqe në minutë (A5) 2-anëshe: Deri 29.5 ipm (A4)
Rezolucioni i printimit (dpi)	Deri në 1200x1200
Gjuhët e përshkrimit të faqes	Standardi: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Mbështeten vetëm komandat. Kërkohet një softuer drajver i palëve të treta ose printimi i drejtpërdrejtë nga aplikacioni.
Pesha*	Afro 17,7 Kg
*duke përfshirë tonerin e zakonshëm	



Printim i drejtpërdrejtë	Llojet e mbështetura të skedarëve: PDF, TIFF, JPEG (Nga memoria USB)
Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Printim standard nga sistemi operativ	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 e lart) /iOS /iPadOS
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fonte PCL: 93 Roman, fonte barkodi** ** Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.
Veçoritë e printimit	Printim i siguar, printim i siguar dhe i enkriptuar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përziera letre, reduktim toneri, printim afishesh, datë printimi
Sistemi operativ	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 e lart) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 e lart) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 e lart) Që nga qershori 2025
SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim me ID departamenti (identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online/uniFLOW*(identifikim me PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN) *1 opsional
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguar, printim i siguar me enkriptim, printim i siguar me uniFLOW*), *1 opsional
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), autentikim IEEE802.1X, SNMPv3, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje e WPA3 (Wi-Fi), aktivizim/çaktivizim (i aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e folesë USB nga LAN
Siguria e pajisjes	Funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFP: verifikim sistemi në nisje (NIST SP800-193: mbrojtje), kontroll i integritetit të softuerit MFP dhe qëndrueshmërisë së firmuerit të platformës: rikuperim automatik sistemi (NIST SP800-193: rikuperim)
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, menaxhim i kodeve dhe certifikatës dixhitale, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (Menaxhimi i Informacionit dhe Eventeve të Sigurisë), cilësim i politikës së sigurisë
SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështia relative/pa kondensim)
Burimi i energjisë	220-240 V(±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 1380 W Printim aktiv: afro 700 W Modaliteti i fjetjes: afro. 1,0 W Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,31 kWh/javë (230 V) Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Nivelet e zhurmës	Presioni i tingullit: Aktiv: 50 dB (bardhezi), 51 dB (me ngjyra) Në pritje: 25 dB Fuqia e zhurmës: Aktiv: 65 dB ose më pak Pasiv: 36 dB ose më pak
Standardet	Blue Angel
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekët e tonerit	TONER T12 me të zezë (7,400 faqe*) TONER T12 me të kaltër (5,300 faqe*) TONER T12 me rozë (5,300 faqe*) TONER T12 me të verdhë (5,300 faqe*) *Bazuar në ISO/IEC 19798
ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT	
Monitorimi dhe raportimi	uniFLOW Online
Mjetet e menaxhimit në distancë	iW Enterprise Management Console Shërbimi i monitorimit
Mjetet e optimizimit	Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon Katalogu i aplikacioneve
OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
PAPER FEEDER PF-K1	Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m2) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, etiketë, me shpim paraprak, me kokë Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 100,0 x 148,0 mm deri në 216,0 x 356,0 mm Pesha e letrës: 60 deri në 163 gsm (deri në 200 gsm me letër të veshur)
AKSESORËT HARDUERIKË	
Të tjera	MiCard Attachment Kit-B1
OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLORIT	
Aksesorët e printimit	Grup printimi barkodi -E1E



Certifikimet dhe pajtueshmëria

