

НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ ШВИДКИМ ТА ЛЕГКИМ ДРУКОМ ІЗ КОМПАКТНИМ ОДНОФУНКЦІО- НАЛЬНИМ КОЛЬОРОВИМ ПРИСТРОЄМ ФОРМАТУ А4.

Компактні, але потужні кольорові однофункціональні пристрої формату А4, що забезпечують усі необхідні функції для надійного друку.

imageFORCE C1333P



МАКСИМАЛЬНО ПІДВИЩЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Працюйте ефективно та заощаджуйте час завдяки високій швидкості друку. Швидкий час прогрівання пристрою та виходу першої сторінки означають, що ви отримаєте потрібний результат за лічені секунди.

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ

Подбайте про безпеку документів, пристроїв і мереж за допомогою розширених засобів, розроблених для спрощення захисту. Вбудовані інструменти спрощують керування налаштуваннями та зменшують залежність від ІТ-підтримки.

ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКОЛОГІЧНОСТІ

Свідомо дбайте про довкілля, використовуючи пристрої, які виготовлені з переробленого пластику. Низьке енергоспоживання та мала вага пристрою допомагають зменшити вуглецевий слід.

ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача та QR-код, що спрямовує користувачів до онлайн-посібника, допомагають безперешкодно виконувати завдання друку. Самостійне обслуговування спрощується завдяки універсальному картриджу з тонером, а компактний розмір пристроїв означає, що ви можете розмішувати їх будь-де в невеликих робочих середовищах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageFORCE C1333P

ГОЛОВНИЙ БЛОК	
Тип апарата	Кольоровий лазерний друк формату А4
Основні функції	Друк
Процесор	Одноядерний процесор 1,2 ГГц
Панель керування	5-дюймовий кольоровий сенсорний РК-екран
Пам'ять	Оперативна пам'ять: 1,0 ГБ
Зберігання	eMMC: 4 ГБ
Інтерфейс підключення	МЕРЕЖА Стандартна конфігурація: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Бездротова локальна мережа (IEEE 802.11b/g/n) ІНШЕ Стандартна комплектація: USB 2.0 (головний комп'ютер) — 2 шт., USB 2.0 (пристрій) — 1 шт.
Ресурс подавання паперу (А4, 80 г/м²)	Стандартний ресурс: 250 аркушів Багатоцільовий лоток на 50 аркушів — 1 Касета на 550 аркушів — 1 Максимальний ресурс: 850 аркушів (з подавачем паперу PF-K1 (1 шт.))
Швидкість друку (А4, 80 г/см)	150 аркушів
Підтримувані типи носіїв	Тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, щільний, канцелярський, етикетки, перфорований, друкований бланк, конверт
Підтримувані формати носіїв	Багатоцільовий лоток: Стандартний формат: А4, А5, А5R, А6, В5 Нестандартний формат: від 76,0 x 127,0 мм до 216,0 x 356,0 мм Конверти: COM10 (№ 10), Monarch, DL, ISO-C5. Нестандартний конверт: від 76,0 x 127,0 мм до 216,0 x 356,0 мм Касета для паперу: Стандартний формат: А4, А5, А5R, А6, В5 Нестандартний формат: від 98,0 x 148,0 мм до 216,0 x 356,0 мм
Підтримувана щільність носіїв	Багатоцільовий лоток: від 60 до 176 г/м² (до 200 г/м² з крейдованим папером) Касета для паперу: від 60 до 163 г/м² (до 200 г/м² з крейдованим папером) Двосторонній друк: від 60 до 200 г/м²
Тривалість прогрівання	Прибл. 19,4 с або менше після ввімкнення Після виходу з режиму сну: 1,7 с або менше
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	425 x 427 x 380 мм
Простір для встановлення (Ш x Г)	625 x 1117 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ДРУКУ	
Швидкість друку (чорно-білий/кольоровий режими)	Односторонній друк: до 33 стор/хв (А4), до 44,9 стор/хв (А5R), до 60 стор/хв (А5) Двосторонній друк: до 29,5 зобр/хв (формат А4)
Роздільна здатність друку (точок/дюйм)	До 1200 × 1200
Мови опису сторінок	Стандартна конфігурація: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ * Лише підтримка команд. Необхідна підтримка драйверів сторонніх розробників або підтримка програмою функції прямого друку.

Вага* * Зі звичайним тонером.	Прибл. 17,7 кг
Прямий друк	Підтримувані типи файлів: PDF, TIFF/JPEG (з USB-накопичувача)
Друк із мобільних пристроїв і хмари	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
ОС, стандартний друк	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 або новіша версія) / iOS / iPadOS
Шрифти	PS: 136 латинських Шрифти PCL: 93 латинських, шрифти штрих-кодів ^{*1} ^{*1} Потрібен додатковий комплект для друку штрих-кодів D1.
Функції друку	Захищений друк, зашифрований захищений друк, верхній/нижній колонтитул, макет сторінки, двосторонній друк, змішані розміри / орієнтації паперу, зменшення використання тонера, друк плакатів, дата друку
Операційна система	UFR II: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 або новіша версія) PCL: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 або новіша версія) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 або новіша версія) Станом на червень 2025 р.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗПЕКИ	
Керування доступом та автентифікацією	Автентифікація за ідентифікатором відділу (вхід за ідентифікатором відділу та PIN-кодом, вхід на функціональний рівень), uniFLOW Online/ uniFLOW ^{*1} (вхід за PIN-кодом, вхід за картою, вхід за картою та PIN-кодом) ^{*1} Додатково.
Безпека документів	Безпека друку (захищений друк, кодований захищений друк, захищений друк uniFLOW ^{*1}) ^{*1} Додатково.
Безпека мережі	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), автентифікація IEEE802.1X, SNMPv3, функціональність брандмауера (фільтрація за IP-/MAC-адресою), підтримка WPA3 (Wi-Fi), увімкнення/вимкнення (мережеві програми, віддалений інтерфейс користувача, USB-інтерфейс), відділення USB-порту від локальної мережі
Безпека пристрою	Прихована функція журналу роботи, захист цілісності програмного забезпечення БФП: перевірка системи під час запуску (NIST SP800-193: захист), перевірка цілісності програмного забезпечення БФП та механізм Platform Firmware Resilience: автоматичне відновлення системи (NIST SP800-193: відновлення)
Керування пристроєм і аудит	Пароль адміністратора, керування цифровими сертифікатами та ключами, взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (керування інформацією про безпеку та подіями), налаштування політики безпеки

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРЕДОВИЩА	
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C Вологість: від 20 до 80 % відносної вологості (відносна вологість/без конденсації)
Джерело живлення	220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)
Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 1380 Вт У режимі друку: прибл. 700 Вт У режимі сну: прибл. 1,0 Вт Середнє споживання електроенергії (TEC): 0,31 кВт·год/тижд. (230 В) Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageFORCE C1333P

Рівень шуму	Звуковий тиск: У робочому режимі: 50 дБ (чорно-білий режим), 51 дБ (кольоровий режим). У режимі очікування: 25 дБ Потужність звуку: У робочому режимі: 65 дБ або менше У режимі очікування: 36 дБ або менше
Стандарти	Blue Angel
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Картриджі з тонером	ТОНЕР T12, чорний (7400 сторінок*) ТОНЕР T12, блакитний (5300 сторінок*) ТОНЕР T12, пурпуровий (5300 сторінок*) ТОНЕР T12, жовтий (5300 сторінок*) * На основі ISO/IEC 19798
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПРИНТЕРОМ	
Відстеження та звітування	uniFLOW Online
Інструменти дистанційного керування	Консоль iW Enterprise Management Console Служба моніторингу
Засоби оптимізації	Інструмент конфігурації драйверів Canon Driver Configuration Tool Бібліотека програм
ВАРІАНТИ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ	
ПОДАВАЧ ПАПЕРУ RF-K1	Ресурс паперу: 550 аркушів (80 г/м²) Тип паперу : тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, щільний, канцелярський, етикетки, перфорований, друкований бланк Формат паперу: A4, A5, A5R, A6, B5 Нестандартний формат: від 100,0 x 148,0 мм до 216,0 x 356,0 мм Щільність паперу: від 60 до 163 г/м² (до 200 г/м² з крейдованим папером)
АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ	
Інше	Комплект для приєднання модуля MiCard B1
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ Й КОНТРОЛЕРІВ	
Аксесуари для друку	Комплект для друку штрих-кодів E1E

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageFORCE C1333P



Сертифікати та сумісність



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2025.