

الفئة imageFORCE C1700 Series



أداء طباعة ومسح ضوئي موثوق به مقاس A4 بالألوان لأماكن العمل الحديثة دائمة الانشغال.

عزز الإنتاجية اليومية بفضل آليات العمل البسيطة
والمخرجات الملونة النابضة بالحياة والأمان المتقدم
في جهاز صغير الحجم مقاس A4.

يمكنك مسح المستندات ضوئيًا وطباعتها ومعالجتها بشكل أسرع، وهذا يجعل
المعلومات قابلة للبحث والمشاركة وأكثر قيمة لشركتك. يمكنك تلبية متطلبات
الطباعة الأكثر تنوعًا مع سعة الوسائط والإخراج الموسعة لمساعدة الفرق
في العمل بكفاءة أكبر.

تحسين مستويات الإنتاجية

تساعد واجهة المستخدم البسيطة والسهولة الاستخدام مقاس 7 بوصات المزودة
برموز واضحة في تبسيط العمليات عبر آليات عمل الطباعة والمسح الضوئي.
يمكنك الوصول بسهولة إلى دليل عبر الإنترنت من خلال رمز الاستجابة السريعة
للحصول على المساعدة.

تجربة مستخدم سلسة

حافظ على أمان مستنداتك وأجهزتك وشبكته بفضل مستوى الأمان المتقدم، بما
في ذلك التشفير الذي تم التحقق من صحته وعناصر التحكم في الوصول الآمن
ونقل البيانات المشفرة. تساعد إعدادات الأمان المدعومة بالتعلم الآلي بالذكاء
الاصطناعي في تبسيط الحماية وتقليل جهد التكوين.

أمان قوي

يمكن دعم أهداف الاستدامة من خلال زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها،
بما في ذلك المواد البلاستيكية والفولاذ. تم تصميم الجهاز على إطار ملحوم فريد،
ما يضمن القوة والمتانة والموثوقية على المدى الطويل.

الاستدامة المحسنة


Canon

الفئة imageFORCE C1700 Series

خيارات التكوين الرئيسية



imageFORCE C1743/C1752



قاعدة الورق العادي - AC1

- ارتفاع بنسبة تعادل علبي أوراق
- مزودة بعجلات.



قاعدة الورق العادي - AD1

- ارتفاع بنسبة تعادل ثلاث علب أوراق
- مزودة بعجلات.



وحدة تغذية العلية BA1

- تدعم ما يصل إلى مقاس A4
- وزن الوسائط يتراوح ما بين 60 و 200 جم/م²
- 550 ورقة (80 جم/م²)



وحدة العلية AL1

- تدعم ما يصل إلى مقاس A4
- وزن الوسائط يتراوح ما بين 60 و 200 جم/م²
- 550 ورقة (80 جم/م²)

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يرجى الرجوع إلى [مكون المنتج عبر الإنترنت](#).

مساحة التركيب (العرض × العمق)	770 مم × 847 مم
الوزن	حوالي 44 كجم بما ذلك مسحوق الحبر
مواصفات الطباعة	
سرعة الطباعة	imageFORCE C1743 على وجه واحد: ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 60 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 أفقي)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (مقاس A5، A6) على الوجهين: ما يصل إلى 43 صورة في الدقيقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 52 صورة في الدقيقة (مقاس A5 أفقي) imageFORCE C1752 على وجه واحد: ما يصل إلى 52 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 72 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 أفقي)، ما يصل إلى 84 صفحة في الدقيقة (مقاس A5)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (مقاس A6) على الوجهين: ما يصل إلى 52 صورة في الدقيقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 69 صورة في الدقيقة (مقاس A5 أفقي) ما يصل إلى 1200 × 1200
دقة الطباعة (نقطة في البوصة)	
لغات وصف الصفحة	القياسية: PCL5، PCL6، UFR II، Adobe® PostScript®3TM *يتم دعم الأوامر فقط برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق المطلوبة.
الطباعة المباشرة	أنواع الملفات المدعومة: PDF، JPEG/TIFF، XPS (من ذاكرة USB، مكان الشبكة)
الطباعة من الجهاز المحمول / الشبكة السحابية	IPP Everywhere، Mopria، AirPrint، Canon PRINT، مساعد الطباعة من Canon، uniFLOW Online من Universal Print، Microsoft
الطباعة القياسية بنظام التشغيل	Android، 10، Windows® 11، Chrome OS، macOS (أو إصدار أحدث)، iOS (15.2 أو إصدار أحدث)، iPadOS/
الخطوط	خطوط PS: Roman 136 خطوط PCL: 93 Roman، 10 خطوط Bitmap، خطان للتمييز الضوئي للحروف، Andale Mono WT J/K/S/T (اللغات اليابانية والكورية والصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط الرمز الشريطي²
مميزات الطباعة	1* تتطلب مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختيارية 2* تتطلب مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 الاختيارية الطباعة الآمنة، العلامة المائية، الرأس/التذييل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية
نظام التشغيل	/Server2016/11/Windows® 10 :UFR II ،Server 2025/Server2022/Server2019 macOS (الإصدار 11.7 أو إصدار أحدث) /Server2016/11/Windows® 10 :PCL Server 2025/Server2022/Server2019 Server2019/Server2016/11/Windows® 10 :PS macOS ،Server 2025/Server2022/ (الإصدار 11.7 أو إصدار أحدث) PPD :10، Windows® 11، macOS (الإصدار 11.7 أو إصدار أحدث) بدءًا من أكتوبر 2025

الوحدة الرئيسية	
نوع الجهاز	طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A4
الوظائف الأساسية	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس الاختياري
المعالج	معالج ثنائي النواة بسرعة 1,6 جيجاهرتز ومعالج أحادي النواة بسرعة 800 ميجاهرتز
لوحة التحكم	شاشة LCD بالألوان تعمل باللمس مقاس 7 بوصات
الذاكرة	ذاكرة الوصول العشوائي: 2,5 جيجابايت
التخزين	eMMC سعة 64 جيجابايت
وصلة الواجهة	الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T الاختيارية: شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n) المنافذ الأخرى القياسية: منفذ USB 2.0 (المضيف)، منفذ USB 2.0 واحد (الجهاز)
سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	القياسية: 650 ورقة درج متعدد الأغراض واحد سعة 100 ورقة علبة ورق واحدة سعة 550 ورقة الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدتي العلبة AL1 + وحدة تغذية العلبة BA1)
سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	400 ورقة
أنواع الوسائط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: رقائق، عادي، مُعاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، ملصقات، ذو رأسية، مغلف، أطرف الدرج المتعدد الأغراض: رقائق، عادي، مُعاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، ملصقات، ذو رأسية، مغلف، مثقوب مسبقًا
أحجام الوسائط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: الحجم القياسي: A4، A5، A5R، A6، B5، B6 الحجم المخصص: من 76,0 × 127,0 مم إلى 216,0 × 355,6 مم الأطرف: COM10، رقم 10، Monarch، DL، ISO-C5 الحجم المخصص للأطرف: 76,0 × 127,0 مم إلى 216,0 × 355,6 مم
أوزان الوسائط المدعومة	الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 216 جم/م² علبة الورق: 60 إلى 200 جم/م²
وقت الإحماء	الطباعة على الوجهين: 60 إلى 200 جم/م² وضع بدء التشغيل السريع: 4 ثوانٍ أو أقل* من وضع السكون: 10 ثوانٍ أو أقل من وضع التشغيل: 10 ثوانٍ أو أقل**
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	*الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تنفيذ العمليات الرئيسية على شاشة اللوحة التي تعمل باللمس. **الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تجهيز النسخة (من دون حجز الطباعة) 500 مم × 603 مم × 645 مم

دقة المسح الضوئي (نقطة في البوصة)	600 × 600
مواصفات المسح الضوئي بالسحب	Color Network ScanGear2 WIA و TWAIN لكل من
طريقة المسح الضوئي	المسح الضوئي من خلال الدفع، المسح الضوئي من خلال السحب، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى مفتاح ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى الجهاز المحمول، المسح الضوئي إلى السحابة (uniFLOW Online)
مواصفات الإرسال	
الوجهة	القياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP)، SMB الإصدار 3.0، FTP، SFTP، WebDAV، علية البريد الاختيارية: فاكس G3 الفائق *طريقة المصادقة المتوفرة على OAuth 2.0 Google Workspace و
دفتر العناوين	LDAP (2000)/المحلي (1600)/الاتصال السريع (200)
بروتوكول الاتصالات	الملف: FTP (IP/TCP)، SFTP (IP/TCP)، FTPS (IP/TCP)، SMB الإصدار 3.1.1 (IP/TCP)، WebDAV البريد الإلكتروني/الفاكس عبر الإنترنت: SMTP، POP3
تنسيق الملفات	القياسية: PDF، JPEG، TIFF (مضغوط، قابل للبحث فيه)، PDF/A-2b، PDF/A-2a، PDF/A-1b، PDF/A-1a، PDF/A-3b، PDF/A-3a، PDF/A-2u (PDF مشفر)، XPS (مضغوط، قابل للبحث فيه)، PDF/XPS (توقيع الجهاز)، Office Open XML (Word، PowerPoint) الاختياري: PDF (التتبع والتجانس)، تنسيق XPS/PDF (توقيع المستخدم)
مميزات الإرسال العام	تحديد نوع المستند الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، ضبط الكثافة، الوضع، إزالة الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تخطي المستندات الأصلية الفارغة
مواصفات الفاكس	
القياسية/الاختيارية	اختياري
أقصى عدد لخطوط الاتصال	1
سرعة المودم	G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية G3: 14,4 كيلوبت/ثانية
طريقة الضغط	JBIG، MMR، MR، MH
الدقة (نقطة في البوصة)	400 × 400 (دقة فائقة للغاية)، 400 × 200 (دقة فائقة)، 200 × 200 (دقة عالية)، 100 × 200 (دقة عادية)
حجم الإرسال/الاستقبال	الإرسال: A4، A5R، A6، B5* الاستقبال: A4، A5، A5R، B5* يتم الإرسال بمقاس A4
ذاكرة الفاكس	تصل إلى 30000 صفحة
اتصالات/وحدات المجموعة	الحد الأقصى هو 199 اتصالاً
البث المتتالي	الحد الأقصى هو 256 عنواناً

مواصفات النسخ	
سرعة النسخ	imageFORCE C1743 على وجه واحد: ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 60 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 أفقي)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (مقاس A5، A6) على الوجهين: ما يصل إلى 43 صورة في الدقيقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 52 صورة في الدقيقة (مقاس A5 أفقي)
	imageFORCE C1752 على وجه واحد: ما يصل إلى 52 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 72 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 أفقي) ما يصل إلى 84 صفحة في الدقيقة (مقاس A5)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (مقاس A6) على الوجهين: ما يصل إلى 52 صورة في الدقيقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 69 صورة في الدقيقة (مقاس A5 أفقي)
زمن خروج النسخة الأولى	imageFORCE C1743 السطح الزجاجي: حوالي 6,2 ثانية أو أقل (بالأبيض والأسود)، حوالي 6,8 ثواني أو أقل (بالألوان) imageFORCE C1752 السطح الزجاجي: حوالي 5,5 ثواني أو أقل (بالأبيض والأسود)، حوالي 5,9 ثواني أو أقل (بالألوان)
دقة النسخ (نقطة في البوصة)	600 × 600
النسخ المتعددة	ما يصل إلى 9999 نسخة
كثافة النسخ	تلقائي أو يدوي (9 مستويات)
التكبير	التكبير/التصغير المتغير: من 25% إلى 400% (زيادة قدرها 1%)
مميزات النسخ	ضبط نسب التصغير/التكبير سابقاً حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، مستندات أصلية على الوجهين، الفرز، تكوين المهمة، N على 1، الوضع، إزالة الإطار، نسخ بطاقة الهوية، تخطي الصفحات الفارغة، نسخة محفوظة، عينة النسخ
مواصفات المسح الضوئي	
النوع	وحدة تغذية تلقائية للمستندات على الوجهين أحادية التمرير [وجهان إلى وجهين (تلقائي)]
سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)	ما يصل إلى 100 ورقة
وزن الورق المقبول في وحدة التغذية بالمستندات	السطح الزجاجي: ورق، كتاب وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات: المسح الضوئي على وجه واحد: 42 إلى 128 جم/م² (بالأبيض والأسود)، 64 إلى 128 جم/م² (بالألوان) المسح الضوئي على الوجهين: 50 إلى 128 جم/م² (بالأبيض والأسود)، 64 إلى 128 جم/م² (بالألوان)
أحجام الوسائط المدعومة	حجم المسح الضوئي على السطح الزجاجي: ما يصل إلى 355,6 × 216 مم
	حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات: A4، A5R، A6، B5 الحجم المخصص: 128,0 × 48,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم
سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة: A4)	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين: المسح الضوئي على وجه واحد: 95/95 (300 نقطة في البوصة، إرسال)، 95/50 (600 نقطة في البوصة، نسخ) المسح الضوئي على الوجهين: 190/190 (300 نقطة في البوصة، إرسال)، 100/140 (600 نقطة في البوصة، نسخ)

أمان الجهاز	حماية بيانات eMMC (2-FIPS140)، تهيئة التخزين القياسية، وحدة النظام الأساسي الموثوق بها (TPM2.0)*، وظيفة إخفاء سجل المهام، حماية سلامة برامج الطابعات المتعددة الوظائف، التحقق من سلامة برامج الأجهزة المتعددة الوظائف ومرونة البرنامج الثابت للنظام الأساسي (NIST SP800-193) مع الاستعادة التلقائية للنظام (التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التدخل في وقت التشغيل بواسطة برنامج Trellix Embedded Control) 1* يلزم وجود TPM2.0 الاختياري
إدارة الأجهزة وتدقيقها	كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان
المواصفات البيئية	
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: رطوبة نسبية تتراوح ما بين 20% و 80% (رطوبة نسبية/من دون تكاثف)
مصدر الطاقة	220 - 240 فولت (±10%) 50/60 هرتز (2± هرتز)
معدل استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: حوالي 1760 وات الطباعة في الوضع النشط: حوالي 716,4 وات في وضع الاستعداد: حوالي 34,9 وات في وضع السكون: حوالي 0,79 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,79 وات: C1743 0,42 كيلووات في الساعة/الأسبوع (230 فولت) C1752 0,51 كيلووات في الساعة/الأسبوع (230 فولت) وفقاً لبرنامج Energy Star 3.2
مستويات الضوضاء	للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح Lot26، يُرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx ضغط الصوت: الوضع النشط: C1752 عند الطباعة على الوجهين 55 ديسيبل/54 ديسيبل عند الطباعة على وجه واحد C1743 عند الطباعة على الوجهين 54 ديسيبل/53 ديسيبل عند الطباعة على وجه واحد وضع الاستعداد: 22 ديسيبل طاقة الصوت: الوضع النشط: C1752 69 ديسيبل (بالأبيض والأسود)، 70 ديسيبل (بالألوان) C1743 68 ديسيبل عند الطباعة على الوجهين/ 67 ديسيبل عند الطباعة على وجه واحد وضع الاستعداد: C1752 35 ديسيبل C1743 36 ديسيبل
المعايير	شهادة Blue Angel (عملية التحقق قيد التعليق)
المواد المستهلكة	
خرائط مسح الحبر	مسحوق الحبر T1009 باللون الأسود (18700 صفحة) مسحوق الحبر T1009 بالألوان السماوي/الأرجواني/الأصفر (12000 صفحة) مسحوق الحبر T1009L باللون الأسود (3800 صفحة) مسحوق الحبر T1009L بالألوان السماوي/الأرجواني/الأصفر (3100 صفحة) *استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19798

النسخ الاحتياطي للذاكرة	نعم
ميزات الفاكس	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعاينة، الطابع المنتهي، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، مقاطعة الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السريعة
المواصفات الأمنية	
المصادقة والتحكم في الوصول	مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على الجهاز المحمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)، Microsoft Entra ID (تسجيل الدخول بـ PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة)، المصادقة الثنائية العوامل في RUI/LUI، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)
أمان الشبكة	IEEE802.1X، مصادقة IPsec، TLS1.3، SNMP الإصدار 3، وظيفة جدار الحماية (تصفية عناوين MAC/IP)، دعم WPA3، دعم الشبكة الثنائية (شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية، شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية)، تعطيل الوظائف غير المستخدمة (تمكين/تعطيل البروتوكولات/التطبيقات، تمكين/تعطيل واجهة المستخدم البعيدة، تمكين/تعطيل واجهة USB)، فصل فاكس G3 من شبكة LAN، فصل منفذ USB من شبكة LAN، المسح الضوئي والإرسال - مخاوف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني
أمان المستندات	أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، تقنية uniFLOW للطباعة الآمنة*1)، أمان استقبال البيانات (علبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المستلمة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز PDF/XPS، توقيع المستخدم XPS/PDF)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF)، توقيع المستخدم XPS/PDF*2)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيدين، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم S/MIME، تتبع المستندات (العلامة المائية الآمنة))
1* يلزم وجود uniFLOW/uniFLOW Online اختياري 2* يلزم وجود مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1 الاختياري	

إدارة البرامج والطباعة	
التتبع وإعداد التقارير	برنامج uniFLOW Online
أدوات الإدارة عن بُعد	iW Enterprise Management Console خدمة المراقبة
برنامج المسح الضوئي	.Color Network ScanGear2 WIA و TWAIN لكل من
أدوات التحسين	أداة تكوين برنامج التشغيل Canon Driver Configuration
أدوات الطباعة المساعدة	مساعد الطباعة من Canon (نظام التشغيل Windows)
النظام الأساسي	MEAP (النظام الأساسي للتطبيقات المضمنة المتعددة الوظائف)
خيارات الإمداد بالورق	
وحدة العلبة AL1	سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، ملصقات، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية حجم الورق: A4، A5، A5R، A6، B5 الحجم المخصص: 148,0 × 101,6 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: من 60 إلى 200 جم/م ²
وحدة تغذية العلبة BA1	سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، ملصقات، ثقيل، سندات، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية حجم الورق: A4، A5، A5R، A6، B5 الحجم المخصص: 148,0 × 101,6 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: من 60 إلى 200 جم/م ²
ملحقات الأجهزة	
غير ذلك	صندوق قارئ بطاقات IC - D2 قاعدة الورق العادي من النوع AC1 - يتم تحديده لاحقًا قاعدة الورق العادي من النوع AD1 - يتم تحديده لاحقًا
خيارات النظام ووحدة التحكم	
ملحقات الطباعة	مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 مجموعة خطوط PCL الدولية A1
ملحقات النظام	لوحة LAN اللاسلكية J1 ترخيص شبكة LAN اللاسلكية بسرعة 5 جيجاهرتز C1 مجموعة PDF التتبع والتجانس للإرسال العام A1 مجموعة توقيع المستخدم الرقمي للإرسال العام C1 لوحة TPM A1
ملحقات الفاكس	لوحة الفاكس G3 الفائقة BW1 مجموعة الفاكس عن بُعد A1
ملحقات إمكانية الوصول	مقبض الوصول إلى وحدة التغذية النلقائية بالمستندات A1



شهادات الاعتماد والتوافق

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V. 2026

