

НАДЕЖДЕН А4 ЦВЕТЕН ПЕЧАТ И СКАНИРАНЕ ЗА НАТОВАРЕНИ, МОДЕРНИ РАБОТНИ МЕСТА.

Повишете ежедневната продуктивност с интуитивни работни процеси, наситени цветове и усъвършенствана сигурност в компактно А4 устройство.

Серия imageFORCE C1700



ПО-ДОБРА ПРОДУКТИВНОСТ

Сканирайте, печатайте и обработвайте документи по-бързо, което прави информацията достъпна за търсене, споделяне и по-ценна за вашия бизнес. Отговаряйте на по-разнообразни изисквания за печат благодарение на разширената гама от печатни носители и капацитет за печат, което помага на екипите да работят по-ефективно.

БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Интуитивен и лесен за използване 7-инчов потребителски интерфейс с ясни икони помага за опростяване на операциите в работните процеси за печат и сканиране. Лесен достъп до онлайн ръководство чрез QR код за помощ.

СТАБИЛНА ЗАЩИТА

Защитете документите, устройствата и мрежата си с усъвършенствана сигурност, включително сертифицирано криптиране, защитен контрол на достъпа и криптиран трансфер на данни. Настройките за сигурност, подпомогнати от изкуствен интелект с машинно самообучение, спомагат за опростяване на защитата и намаляване на усилията за конфигуриране.

ПОДОБРЕНА ЕКОЛОГИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

Подкрепете целите за устойчиво развитие с повишено използване на рециклирани материали, включително пластмаса и стомана. Конструирани с уникална заварена рама, осигуряваща здравина, дълготрайна издръжливост и надеждност.

Серия imageFORCE C1700

ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ



imageFORCE C1743/C1752



КАСЕТЕН МОДУЛ-AL1

- Поддържа до A4
- Грамаж на хартията от 60 до 200 g/m²
- 550 листа (80 g/m²)



КАСЕТНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО-BA1

- Поддържа до A4
- Грамаж на хартията от 60 до 200 g/m²
- 550 листа (80 g/m²)



ОБИКНОВЕНА ПОСТАВКА-AD1

- височина, еквивалентна на три касети
- оборудвана с колелца.



ОБИКНОВЕНА ПОСТАВКА-AC1

- височина, еквивалентна на две касети
- оборудвана с колелца.

Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с [онлайн конфигуратора на продукти](#).

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE C1700

ОСНОВЕН МОДУЛ	
Тип на машината	A4 цветно лазерно многофункционално устройство
Основни функции	Печат, копиране, сканиране, изпращане и опция за факс
Процесор	1,6 GHz двуйдрен процесор и 800 MHz едноядрен процесор
Контролен панел	7" LCD цветен сензорен екран
Памет	RAM: 2,5GB
Съхранение	eMMC 64GB
Интерфейс	МРЕЖА Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Опция: безжична LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) ДРУГИ Стандартно: USB 2.0 (хост) x 2, USB 2.0 (устройство) x 1
Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m ²)	Стандартно: 650 листа Многофункционална тава за 100 листа x 1 Касета за хартия за 550 листа x 1 Максимум: 2300 листа (с 2 x касетен модул-AL1 + 1 x касетно подаващо устройство-BA1)
Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m ²)	400 листа
Поддържани типове печатни носители	Многофункционална тава: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, етикети, бланки, хартия с покритие, плик Касета за хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, етикети, бланки, хартия с покритие, предварително перфорирана
Поддържани формати хартия	Многофункционална тава: Стандартен формат: A4, B5, A5R, A6, A5, B6 Потребителски формат: 76,0 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm, Пликове: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Потребителски формат на плик: 76,0 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Касета за хартия: Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6, B5, B6, Потребителски формат: 101,6 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Поддържани грамажи на хартията	Многофункционална тава: 60 до 216 g/m ² Касета за хартия: от 60 до 200 g/m ² Дуплекс: 60 до 200 g/m ²
Време за загряване	Режим на бързо стартиране: 4 секунди или по-малко* От режим на покой: 10 секунди или по-малко От включване: 10 секунди или по-малко** * Време от включване на устройството до момента, в който могат да се извършват операции със сензорния екран. ** Време от включване на устройството до готовност за копиране (без резервиране за печат)
Размери (Ш x Д x В)	500 mm x 603 mm x 645 mm

Пространство за монтаж (Ш x Д)	770 mm x 847 mm
Тегло	Приблиз. 44 kg с тонер
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ	
Скорост на печат	imageFORCE C1743 Едностранно: до 43 ppm (A4), до 60 ppm (A5 хоризонтална ориентация), до 69 ppm (A5, A6) Двустранно: до 43 ipm (A4), до 52 ipm (A5 хоризонтална ориентация) imageFORCE C1752 Едностранно: до 52 ppm (A4), до 72 ppm (A5 хоризонтална ориентация), до 84 ppm (A5), до 69 ppm (A6) Двустранно: до 52 ipm (A4), до 69 ipm (A5 хоризонтална ориентация)
Разделителна способност на печат (dpi)	До 1200 x 1200
Езици за описание на страници	Стандартно: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ * Поддържат се само команди. Необходим е драйвер на друг производител или директен печат от приложение.
Директен печат	Поддържани типове файлове: PDF, TIFF/JPEG, XPS (от USB памет, мрежово място)
Мобилен/облачен печат	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print на Microsoft
Стандартен печат от ОС	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 или по-нова версия), iOS (15.2 или по-нова версия)/iPadOS
Шрифтове	PS шрифтове: 136 Roman PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта, Andalé Mono WT J/К/S/T ¹ (японски, корейски, опростен и традиционен китайски), Шрифтове за баркод ² *1 Изисква опционален КОМПЛЕКТ МЕЖДУНАРОДНИ PCL ШРИФТОВЕ-A1 *2 Изисква опционален КОМПЛЕКТ МЕЖДУНАРОДНИ PCL ШРИФТОВЕ-D1
Функции за печат	Защитен печат, защитен воден знак, горен/голен колонититул, оформление на страница, двустранен печат, смесени формати/ориентации на хартията, редуциране на тонера, печат на плакати, принудително задържане на загачи за печат, гата на печат, график за печат, печат чрез виртуален принтер
Операционна система	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 или по-нова версия) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 или по-нова версия) PPD: Windows® 10/11 macOS (11.7 или по-нова версия) Считано от октомври 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE C1700

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ

Скорост на копиране	imageFORCE C1743 Едностранно: До 43 ppm (A4), до 60 ppm (A5 хоризонтална ориентация), до 69 ppm (A5, A6) Двустранно: До 43 ipm (A4), до 52 ipm (A5 хоризонтална ориентация) imageFORCE C1752 Едностранно: до 52 ppm (A4), до 72 ppm (A5 хоризонтална ориентация), до 84 ppm (A5), до 69 ppm (A6) Двустранно: до 52 ipm (A4), до 69 ipm (A5 хоризонтална ориентация)
Време за извеждане на първо копие	imageFORCE C1743 Стъкло за документи: Приблиз. 6,2 секунди или по-малко (ЧБ), приблиз. 6,8 секунди или по-малко (ЦВ) imageFORCE C1752 Стъкло за документи: Приблиз. 5,5 секунди или по-малко (ЧБ), приблиз. 5,9 секунди или по-малко (ЦВ)
Разделителна способност на копиране (dpi)	600 x 600
Брой копия	До 9999 копия
Наситеност на копиране	Автоматична или ръчна (9 нива)
Мащабиране	Променливо мащабиране: От 25% до 400% (през стъпки от 1%)
Функции за копиране	Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, двустранен оригинал, сортиране, съобяване на задача, N към 1, рязкост, изтриване на рамка, копиране на лична карта, пропускане на празна страница, резервирано копиране, примерно копие

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ

Тип	Еднопосово 2-странно автоматично подаващо устройство за документи [2-странно към 2-странно (автоматично)]
Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m²)	до 100 листа
Допустим грамаж на хартията за подаващото устройство за документи	Стъкло за документи: лист, книга Грамаж на печатния носител за подаващо устройство: Едностранно сканиране: 42 до 128 g/m ² (ЧБ), 64 до 128 g/m ² (ЦВ) Двустранно сканиране: 50 до 128 g/m ² (ЧБ), 64 до 128 g/m ² (ЦВ)
Поддържани формати хартия	Формат за сканиране чрез стъклото за документи: до 216 x 355,6 mm Формат в подаващото устройство за документи: A4, A5R, A6, B5 Потребителски формат: 48,0 x 128,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Скорост на сканиране (ipm: A4)	DADF: Едностранно сканиране: 95/95 (300 dpi, изпращане), 50/95 (600 dpi, копиране) Двустранно сканиране: 190/190 (300 dpi, изпращане), 140/100 (600 dpi, копиране)

Разделителна способност на сканиране (dpi)	600 x 600
Спецификации за сканиране от компютър	Color Network ScanGear2. За TWAIN и WIA
Метод на сканиране	Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към мобилно устройство, сканиране към облака (uniFLOW Online)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Дестинация	Стандартно: имейл/интернет FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, пощенска кутия Опция: Super G3 FAX * Наличен е метод за удостоверяване OAuth 2.0 за Microsoft 365 и Google Workspace
Адресна книга	LDAP (2000)/локално (1600)/съкратено набиране (200)
Коммуникационен протокол	Файл: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Имейл/I-Fax: SMTP, POP3
Файлов формат	Стандартно: TIFF, JPEG*, PDF (компактен, с възможност за търсене, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF криптиран) XPS (компактен, с възможност за търсене), PDF/XPS (погнус на устройство), Office Open XML (PowerPoint, Word) Опция: PDF (Векторен, криптиран), PDF/XPS (Погнус на потребителя) * Само едичична страница
Функции за универсално изпращане	Избор на тип на оригинала, Двустранен оригинал, Регулиране на наситеността, рязкост, Изтриване на рамка, съобяване на задача, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, име на файл, тема/съобщение, отговор до, Приоритет на имейл, TX отчет, Ориентация на съдържание на оригинал, Пропускане на празни оригинали

СПЕЦИФИКАЦИИ на факс

Опция / Стандартно	Опция
Максимален брой линии за връзка	1
Скорост на модема	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресиране	MH, MR, MMR, JBIG
Резолюция (dpi)	400 x 400 (ултрафина), 200 x 400 (суперфина), 200 x 200 (фина), 200 x 100 (нормална)
Формат на получаване/изпращане	Изпращане: A4, A5R*, A6*, B5* Получаване: A4, A5, A5R, B5 * Изпратено като A4
ФАКС памет	До 30 000 страници
Групово набиране/дестинации	Макс. 199 набирания
Последователно разпращане	Макс. 256 адреса

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE C1700

Резервиране на паметта	Да
Функции за факс	Име на изпращач (TTI), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, маркировка за завършване, съобщение за край на задача, TX отчет, Прекъснато предаване, Последователно разпращане, Изпращане с парола/подадрес, поверителна пощенска кутия
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ	
Удостоверяване и контрол на достъпа	Удостоверяване на потребителя (Вход със снимка, Вход със снимка и PIN код, Вход с карта, Вход с потребителско име и парола, Вход на ниво функция, мобилен вход), удостоверяване чрез кодове на отдели (Вход с код на отдел и PIN код, Вход на ниво функция), uniFLOW Online (Вход с PIN код, Вход със снимка, Вход със снимка и PIN код, Вход с карта, Вход с карта и PIN код, Вход с потребителско име и парола, Вход с код на отдел и PIN код, Вход на ниво функция), система за управление на достъпа (контрол на достъпа), Microsoft Entra ID (Вход с PIN, Вход с карта), двустепенно удостоверяване в LUI/RUI, система за управление на достъпа (контрол на достъпа)
Мрежова защита	TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X удостоверяване (LAN/WLAN), SNMPv3, функционалност на защитна стена (филтриране на IP/MAC адреси), поддръжка на WPA3, поддръжка на две мрежи (кабелна LAN/безжична LAN, кабелна LAN/кабелна LAN), дезактивиране на неизползвани функции (активиране/дезактивиране на протоколи/приложения, активиране/дезактивиране на отдалечен потребителски интерфейс, активиране/дезактивиране на USB интерфейс), разделяне на G3 факс от LAN, разделяне на USB порт от LAN, сканиране и изпращане – опасения за вируси при получаване на имейли
Защита на документите	Сигурност на печата (защитен печат, криптиран защитен печат, принудително задържане на задачи за печат, защитен печат с uniFLOW*), Сигурност при получаване на данни (Автоматично препращане на получени документи от поверителна пощенска кутия с факсове), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с подпис на устройството, PDF/XPS с подпис на потребителя, защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с подпис на устройството, PDF/XPS с подпис на потребителя*), Сигурност при изпращане на данни (Настройка за изискване на въвеждане на парола при всяко предаване, Функции за ограничено изпращане на имейли/файлове, потвърждаване на факс номер, Разрешаване/ограничаване на предавания от драйвера за факс, разрешаване/ограничаване на изпращането от хронология, S/MIME поддръжка, проследяване на документи (защитен воден знак) *1 Изисква опционален uniFLOW Online/uniFLOW *2 Изисква опционален комплект за универсално изпращане с цифров подпис на потребителя-C1

Сигурност на устройството	Защита на eMMC данни (FIPS140-2), стандартно инициализиране на записващ носител, Trusted Platform Module (TPM2.0)* ¹ , функция за скриване на регистъра на задачите, Защита на целостта на софтуера на MFP, проверка на целостта на софтуера на MFD и устойчивостта на фирмуера на платформата (NIST SP800-193) с автоматично възстановяване на системата (Проверка на системата при стартиране, разпознаване на нарушител по време на работа с използване на Trelis Embedded Control) *1 Изисква опционален TPM2.0
Управление и одитиране на устройството	Парола на администратор, управление на цифров сертификат и ключове, одитен регистър, Съвместна работа с външна система за одит на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията), настройка на политика за сигурност
СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА	
Работна среда	Температура: 10 до 30°C Влажност: 20 до 80% RH (относителна влажност/без конденз)
Захранване	220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1760 W Активен печат: приблиз. 716,4W Готовност: приблиз. 34,9 W Режим на покой: приблиз. 0,79 W Типична консумация на електроенергия (TEC): C1743 0,42 kWh/сегмица (230 V) C1752 0,51 kWh/сегмица (230 V) Съгласно Energy Star 3.2 За подробна информация относно регламента Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нива на шума	Звуково налягане: Активност: C1752 гвустранно 55 dB/ едностранно 54 dB C1743 гвустранно 54 dB/ едностранно 53 dB Готовност: 22 dB Звукова мощност: Активност: C1752 69 dB (ЧБ), 70 dB (ЦБ) C1743 гвустранно 68 dB/ едностранно 67 dB Готовност: C1752 35 dB C1743 36 dB
Стандарти	Blue Angel (очаква се потвърждение)
КОНСУМАТИВИ	
Тонер касети	ТОНЕР T1009 BK (18 700 страници) ТОНЕР T1009 C/M/Y (12 000 страници) ТОНЕР T1009L BK (3800 страници) ТОНЕР T1009L C/M/Y (3100 страници) * Въз основа на ISO/IEC 19798

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE C1700

СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР

Проследяване и генериране на отчети	uniFLOW Online
Средства за отдалечено управление	Услуга за наблюдение iW Enterprise Management Console
Софтуер за сканиране	Color Network ScanGear2. За TWAIN и WIA
Средства за оптимизация	Canon Driver Configuration Tool
Помощни програми за печат	Canon Print Assistant (Windows)
Платформа	MEAP (многофункционална платформа за възрастни приложения)

ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ

Касетен модул-AL1	Капацитет за хартия: 550 листа (80 g/m ²) Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, етикет, предварително перфорирана, бланки Формат хартия: A4, A5, A5R, A6, B5 Потребителски формат: 101,6 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Грамаж на хартията: 60 до 200 gsm
Касетно подаващо устройство-BA1	Капацитет за хартия: 550 листа (80 g/m ²) Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, етикет, дебела, документна, предварително перфорирана, бланки Формат на хартията: A4, A5, A5R, A6, B5 Потребителски формат: 101,6 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Грамаж на хартията: от 60 до 200 g/m ²

ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ

Други	Кутия за IC четец за карти-D2 Обикновена поставка тип-AC1 (очаква се потвърждение) Обикновена поставка тип-AD1 (очаква се потвърждение)
-------	---

ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА

Аксесоари за печат	Комплект за печат на баркод-D1 Комплект международни PCL шрифтове-A1
Системни аксесоари	Карта за безжична LAN мрежа-J1 Лиценз за безжична LAN мрежа 5 GHz-C1 Комплект за универсално изпращане на векторен PDF-A1 Комплект за универсално изпращане с цифров подпис на потребителя-C1 TPM КАРТА-A1
Аксесоари за ФАКС	Super G3 факс карта-BW1 Комплект за отдалечен факс-A1
Аксесоари за достъп	Ръкохватка за ADF-A1



Сертификати и съвместимост



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2026