PÅLIDELIGT A4-FARVEPRINT OG DRIFTSSIKKER A4-SCANNING TIL TRAVLE, MODERNE ARBEJDSPLADSER.

imageFORCE C1700-serien



Effektiv produktivitet i hverdagen med intuitive workflows, levende farveprint og avanceret sikkerhed i en kompakt A4-printer.

HØJ PRODUKTIVITET

Scan, print og behandl dokumenter hurtigere, så oplysninger hurtigere gøres søgbare, delbare og mere værdifulde for jeres virksomhed. Håndtér et større udvalg af printopgaver med udvidet medie- og outputkapacitet, der hjælper teams med at arbejde mere effektivt.

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Et intuitivt og brugervenligt 7" brugerinterface med tydelige ikoner hjælper med at forenkle handlinger på tværs af print- og scanningsworkflows. Få nem adgang til en online-manual via QR-kode for at få hjælp.

SOLID SIKKERHED

Beskyt jeres dokumenter, printere og netværk med avanceret sikkerhed, herunder valideret kryptering, sikker adgangskontrol og krypteret dataoverførsel. Sikkerhedsindstillinger, der understøttes af AI og maksinlæring, bidrager til at forenkle beskyttelsen og reducere konfigurationsarbejdet.

FORBEDRET BÆREDYGTIGHED

Støt bæredygtighedsmål med øget brug af genbrugsmaterialer, herunder plast og stål. Bygget på en unik svejset ramme, der sikrer styrke og lang holdbarhed og driftssikkerhed.

Canon

imageFORCE C1700-serien

VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

uniFLOW online



imageFORCE C1743/C1752



CASSETTE MODULE-AL1

- Understøtter op til A4
- Medievægt: 60 til 200 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)



CASSETTE FEEDING UNIT-BA1

- Understøtter op til A4
- Medievægt: 60 til 200 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)



PLAIN PEDESTAL-AD1

- Højde svarende til tre kassetter
- Udstyret med hjul.



PLAIN PEDESTAL-AC1

- Højde svarende til to kassetter
- Udstyret med hjul.

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se vores online-produktkonfigurator for at få en komplet liste over muligheder og kompatibilitet.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C1700-serien

HOVEDENHED	
Maskintype	Multifunktionel A4-farvelaserprinter
Grundlæggende funktioner	Print, kopiering, scanning, send og fax (tilbehør)
Processor	1,6 GHz Dual Core-processor og 800 MHz Single Core-processor
Betjeningspanel	7" LCD-touchscreen i farver
Hukommelse	RAM: 2,5 GB
Lagring	eMMC 64 GB
Interface-tilslutning	NETVÆRK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Valgfrit: Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Enhed) x1
Papirforsynings-kapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 ark 100-arks universalbakke x 1 550-arks papirkassette x 1 Maks.: 2.300 ark (med 2x Cassette Module-AL1 + 1x Cassette Feeding Unit-BA1)
Papiroutput-kapacitet (A4, 80 g/m²)	400 ark
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, Bond (kontraktpapir), etiket, Letterhead, coated, kuverter Papirkassette: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, Bond (kontraktpapir), etiket, Letterhead, coated, kanthullet
Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Brugerdefineret format: 76,0 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Kuverter: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Kuvert brugerdefineret format: 76,0 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirkassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Brugerdefineret format: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Understøttede medievægte	Universalbakke: 60 til 216 g/m² Papirkassette: 60 til 200 g/m² Dupleks: 60 til 200 g/m²
Opvarmningstid	Quick Start-funktion: 4 sekunder eller mindre* Fra dvalefunktion: 10 sekunder eller mindre Fra opstart: 10 sekunder eller mindre** * Tid fra printeren tændes, til der kan udføres tastefunktioner på touchscreen-displayet. ** Tid fra printeren tændes, til den er klar til kopiering (ikke printreservation).

Mål (B x D x H)	500 mm x 603 mm x 645 mm
Installationsområde (B x D)	770 mm x 847 mm
Vægt	Ca. 44 kg inkl. toner
PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed	imageFORCE C1743 1-sidet: Op til 43 sider/min. (A4), op til 60 sider/min. (A5 - liggende), op til 69 sider/min. (A5, A6) 2-sidet: Op til 43 sider/min. (A4), op til 52 sider/min. (A5 - liggende) imageFORCE C1752 1-sidet: Op til 52 sider/min. (A4), op til 72 sider/min. (A5 - liggende), op til 84 sider/min. (A5) Op til 69 sider/min. (A6) 2-sidet: Op til 52 sider/min. (A4), Op til 69 sider/min. (A5 - liggende)
Printopløsning (dpi)	Op til 1200 x 1200
Sidebeskrivelses-sprog	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM * Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
Direkte print	Understøttede filtyper: PDF, TIFF/JPEG, XPS (fra USB-hukommelse, netværkssted)
Print fra mobil/ cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft
OS-standardprint	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere)/iPadOS
Skrifttyper	PS fonts: 136 Roman PCL fonts: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), Stregkodeskrifttyper*2 *1 Kræver PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1. *2 Kræver BARCODE PRT KIT-D1 (tilbehør).
Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, Tosidet print, Blandede papirformater/retninger, Tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print ved hjælp af en virtuel printer
Operativsystem	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server2025, macOS (11.7 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 eller nyere) Fra og med okt. 2025

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C1700-serien

SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING	
Kopierings-hastighed	imageFORCE C1743 1-sidet: Op til 43 sider/min. (A4), op til 60 sider/min. (A5 - Liggende), op til 69 sider/min. (A5, A6) 2-sidet: Op til 43 sider/min. (A4), op til 52 sider/min. (A5 - Liggende) imageFORCE C1752 1-sidet: Op til 52 sider/min. (A4), op til 72 sider/min. (A5 - liggende), op til 84 sider/min. (A5), Op til 69 sider/min. (A6) 2-sidet: Op til 52 sider/min. (A4), op til 69 sider/min. (A5 - Liggende)
Første kopi (First-Copy-Out Time)	imageFORCE C1743 Glasplade: Ca. 6,2 sekunder eller mindre (sort/hvid), ca. 6,8 sekunder eller mindre (farve) imageFORCE C1752 Glasplade: Ca. 5,5 sekunder eller mindre (sort/hvid), ca. 5,9 sekunder eller mindre (farve)
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere kopier	Op til 9.999 kopier
Kopitæthed	Automatisk eller manuel (9 niveauer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % - 400 % (i intervaller på 1 %)
Kopifunktioner	Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, afbrydelse, Tosidet original, sortering, jobopbygning, N på 1, skarphed, slet ramme, Kopiér ID-kort, spring tom side over, reserveret kopi, kopiér eksempel
SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Type	Single-pass automatisk dokumentfremføring med dupleks [2-sidet til 2-sidet (automatisk)]
Papirkapacitet for dokument-fremfører (80 g/m²)	op til 100 ark
Acceptabel gramvægt for dokument-fremfører	Plade: Ark, bog Medievægt for dokumentfremfører: 1-sidet scanning: 42 til 128 g/m² (sort/hvid), 64 til 128 g/m² (farve) 2-sidet scanning: 50 til 128 g/m² (sort/hvid), 64 til 128 g/m² (farve)
Understøttede medieformater	Scanningsformat glasplade: Op til 216 x 355,6 mm Medieformat – dokumentfremfører: A4, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Scannings-hastighed (ipm: A4)	DADF: 1-sidet scanning: 95/95 (300 dpi, send), 50/95 (600 dpi, kopi) 2-sidet scanning: 190/190 (300 dpi, send), 140/100 (600 dpi, kopi)
Scannings-opløsning (dpi)	600 x 600
Specifikationer for Pull Scan	Color Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA
Scanningsmetode	Push Scan, Pull Scan, Scan til netværk, Scan til USB-nøgle, Scan til mobil enhed, Scan til cloud (uniFLOW Online)
SPECIFIKATIONER FOR SEND	
Modtager	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Mailboks Valgfrit: Super G3 FAX * OAuth 2.0 godkendelsesmetode tilgængelig for Microsoft 365 og Google Workspace.
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Kommunikations-protokol	File: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG*, PDF (kompakt, søgbar, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u,PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF krypteret) XPS (kompakt, søgbar), PDF/XPS (enhedssignatur) Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilbehør: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (Brugersignatur) * Kun én side
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, Tosidet original, Justering af tæthed, Skarphed, Slet ramme, Jobopbygning, Forsinket afsendelse, Forhåndsvisning, Meddelelse om udført job, Filnavn, Emne/meddelelse, Svar til, E-mailprioritet, TX-rapport, Oprindelig indholdsretning, Spring tomme originaler over
SPECIFIKATIONER for FAX	
Tilbehør/standard	Tilbehør
Maksimalt antal forbindelseslinjer	1
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimerings-metode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal).
Afsendelses-/modtagelses-størrelse	Send: A4, A5R*, A6*, B5* Modtag: A4, A5, A5R, B5 * Sendt som A4
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider
Gruppeopkald/ modtagere	Maks. 199 numre
Rundsending	Maks. 256 adresser

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C1700-serien

Sikkerheds-kopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), Direkte afsendelse, Forsinket afsendelse, Eksempel, Færdigstemplet, Meddelelse om udført job, TX-rapport, Afbryd transmission, Rundsending, Afsendelse af adgangskode/underadresse, Fortrolig postkasse
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER	
Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Microsoft Entra ID (login med pinkode, login med kort), tofaktorgodkendelse ved LUI/RUI, Access Management System (Adgangskontrol)
Netværkssikkerhed	TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkendelse (LAN/WLAN), SNMPv3, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af WPA3, understøttelse af dobbelt netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), Deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af Remote UI, aktivering/deaktivering af USB-interface), G3 FAX-adskillelse fra LAN, USB-portadskillelse fra LAN, scanning og afsendelse – virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail
Dokument-sikkerhed	Printsikkerhed (Sikkert print, Krypteret Sikkert print, Print med tvungen hold, uniFLOW Sikkert print*1), Modtag datasikkerhed (Fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), Scanningssikkerhed (krypteret PDF, Enhedssignatur PDF/XPS, Brugersignatur PDF/XPS), Scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS)*2), Send datasikkerhed (Indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, Begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, Bekræftelse af faxnummer, Tillad/begræns faxdrivertransmissioner, Tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), sikkert vandmærke)) *1 Kræver uniFLOW Online/uniFLOW (tilbehør) *2 Kræver Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (tilbehør)
Printersikkerhed	Beskyttelse af eMMC-data (FIPS140-2), Initialisering af standardlager, Trusted Platform Module (TPM2.0)*1, Skjult joblog-funktion, Beskyttelse af MFP-softwareintegritet, kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) med automatisk systemgendannelse (Bekræft system ved opstart, Registrering af indtrængen under kørsel med Trellix Embedded Control) *1 Kræver TPM2.0 (tilbehør).
Enhedsstyring og auditering	Administratoradgangskode, Digitalt certifikat og nøgleadministration, Revisionslog, Samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformation og hændelsesstyring), Indstilling af sikkerhedspolitik
MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed/Ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks.: ca. 1760 W Aktivt print: Ca. 716,4 W Standby: Ca. 34,9 W Dvale: Ca. 0,79 W TEC (Typical Electricity Consumption): C1743 0,42 kWh/uge (230 V) C1752 0,51 kWh/uge (230 V) I henhold til Energy Star 3.2 Der kan findes detaljerede oplysninger om Lot26-regulering på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveauer	Lydtryk: Aktivt: C1752 dupleks 55 dB/simpleks 54 dB C1743 dupleks 54 dB/simpleks 53 dB Standby: 22 dB Lydeffekt: Aktiv: C1752 69 dB (sort/hvid), 70 dB (farve) C1743 dupleks 68 dB/simpleks 67 dB Standby: C1752 35 dB C1743 36 dB
Standarder	Blue Angel (afventer bekræftelse)
FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	TONER T1009 BK (18.700 sider) TONER T1009 C/M/Y (12.000 sider) TONER T1009L BK (3.800 sider) TONER T1009L C/M/Y (3.100 sider) *Baseret på ISO/IEC 19798

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C1700-serien

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Fjernbetjenings-værktøjer	iW Enterprise Management Console Overvågningsservice
Scannersoftware	Color Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA
Optimerings-værktøjer	Canon Driver Configuration Tool
Printfunktioner	Canon Print Assistant (Windows)
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
Cassette Module-AL1	Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), etiket, kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Gramvægt: 60 til 200 g/m²
Cassette Feeding Unit-BA1	Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Gramvægt: 60 til 200 g/m²
HARDWARETILBEHØR	
Andet	IC Card Reader Box-D2 Plain Pedestal Type-AC1 TBC Plain Pedestal Type-AD1 TBC
SYSTEM- OG CONTROLLERFUNKTIONER	
Printtilbehør	Barcode Printing Kit-D1 PCL International Font Set-A1
Systemtilbehør	Wireless LAN Board-J1 Wireless LAN 5GHz License-C1 Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1 TPM BOARD-A1
FAX-tilbehør	Super G3 FAX Board-BW1 Remote Fax Kit-A1
Adgangstilbehør	ADF Access Handle-A1

Trellix uniFLOW online

Certificeringer og kompatibilitet

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2026