

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG IM DIN A4-FARBDRUCK UND BEIM SCANNEN FÜR MODERNE, GESCHÄFTIGE ARBEITSUMGEBUNGEN.

imageFORCE C1700 Serie

Steigern Sie Ihre tägliche Produktivität mit intuitiven Arbeitsabläufen, lebendigen Farbdrukken und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen in einem kompakten DIN A4-System.



HAT EINE DEUTLICH VERBESSERTE PRODUKTIVITÄT

Scannen, drucken und bearbeiten Sie Dokumente schneller, damit Informationen durchsuchbar und gemeinsam nutzbar werden und für Ihr Unternehmen einen größeren Mehrwert bieten. Dank erweiterter Medien- und Ausgabekapazitäten lassen sich vielfältigere Druckanforderungen bewältigen, wodurch Teams effizienter arbeiten können.

REIBUNGSLOSE HANDHABUNG

Eine intuitive und benutzerfreundliche 7-Zoll-Benutzeroberfläche mit übersichtlichen Symbolen vereinfacht die Bedienung bei Druck- und Scan-Arbeitsabläufen. Rufen Sie über einen QR-Code ganz einfach ein Online-Handbuch auf, um Hilfe zu erhalten.

ROBUSTE SICHERHEIT

Schützen Sie Ihre Dokumente, Geräte und Ihr Netzwerk durch fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen, darunter geprüfte Verschlüsselung, sichere Zugriffskontrollen und verschlüsselte Datenübertragung. Durch KI und maschinelles Lernen unterstützte Sicherheitseinstellungen tragen dazu bei, den Schutz zu vereinfachen und den Konfigurationsaufwand zu reduzieren.

HÖHERE NACHHALTIGKEIT

Unterstützen Sie Nachhaltigkeitsziele durch den verstärkten Einsatz von recycelten Materialien, darunter Kunststoffe und Stahl. Aufgebaut auf einem einzigartigen geschweißten Rahmen, der für Festigkeit sowie langfristige Haltbarkeit und Zuverlässigkeit sorgt.

imageFORCE C1700 Serie

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN



imageFORCE C1743/C1752



KASSETTENMODUL AL1:

- Unterstützt Papierformate bis DIN A4
- Grammaturen: 60 bis 200 g/m²
- 550 Blatt (80 g/m²)




KASSETTENEINHEIT BA1

- Unterstützt Papierformate bis DIN A4
- Grammaturen: 60 bis 200 g/m²
- 550 Blatt (80 g/m²)



DRUCKER-UNTERSCHRANK AD1

- Höhe entspricht drei Kassetten
- mit Rollen ausgestattet.



DRUCKER-UNTERSCHRANK AC1

- Höhe entspricht zwei Kassetten
- mit Rollen ausgestattet.

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [online Produktkonfigurator](#).

TECHNISCHE DATEN

HAUPT-EINHEIT	
Gerätetyp	Multifunktionaler DIN A4-Farblaserdrucker
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und optionale Faxfunktion
Prozessor	1,6 GHz Dual-Core-Prozessor und 800 MHz Single-Core-Prozessor
Bedienfeld	7 Zoll LCD-Farb-Touchscreen
Arbeitsspeicher	RAM: 2,5 GB
Speicher	eMMC 64 GB
Schnittstellen	NETZWERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Optional: WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n) ANDERE Standard: 2 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Gerät)
Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m ²)	Standard: 650 Blatt 1 x 100-Blatt-Mehrzweckfach 1 x 550-Blatt-Papierkassette Maximal: 2.300 Blatt (mit 2 x Kassetteneinheit AL1 + 1 x Kassetteneinheitsreinheit BA1)
Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m ²)	Gesamtkapazität: 400 Blatt
Mögliche Papier-sorten	Mehrzweckfach: dünnes Papier, Normalpapier, Recycling-papier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Etiketten, Briefpapier, gestrichenes Papier, Umschläge Papierkassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Recycling-papier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Etiketten, Briefpapier, gestrichenes Papier, vorgestanztes Papier
Mögliche Formate	Mehrzweckfach: Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5, B6 Benutzerdefinierte Formate: 76,0 x 127,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm Umschläge: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Benutzerdefinierte Umschlagformate: 76,0 x 127,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm Papierkassette: Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5, B6 Benutzerdefinierte Formate: 101,6 x 148,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm
Mögliche Grammaturen	Mehrzweckfach: 60 bis 216 g/m ² Papierkassette: 60 bis 200 g/m ² Beidseitiger Druck: 60 bis 200 g/m ²
Aufwärmzeit	Schnellstartmodus: max. 4 Sekunden* Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden Nach dem Einschalten: max. 10 Sekunden** *Zeit, bis bestimmte Bedienungsanweisungen am Display ausgeführt werden können **Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft (nicht Druckreservierung)
Abmessungen (B x T x H)	500 mm x 603 mm x 645 mm

imageFORCE C1700 Serie

Benötigte Stellfläche (B x T)	770 mm x 847 mm
Gewicht	ca. 44 kg (einschließlich Toner)
TECHNISCHE DATEN: DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	imageFORCE C1743 Einseitig: Bis zu 43 Seiten pro Minute (DIN A4), bis zu 60 Seiten pro Minute (DIN A5 Querformat), bis zu 69 Seiten pro Minute (DIN A5, DIN A6) Beidseitig: Bis zu 43 Bilder pro Minute (DIN A4), bis zu 52 Bilder pro Minute (DIN A5 Querformat) imageFORCE C1752 Einseitig: Bis zu 52 Seiten pro Minute (DIN A4), bis zu 72 Seiten pro Minute (DIN A5 Querformat), bis zu 84 Seiten pro Minute (DIN A5), bis zu 69 Seiten pro Minute (DIN A6) Beidseitig: Bis zu 52 Bilder pro Minute (DIN A4), bis zu 69 Bilder pro Minute (DIN A5 Querformat)
Druckauflösung (dpi)	Bis zu 1.200 x 1.200
Seitenbeschreibungssprachen	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *nur Befehle unterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
Direktdruck	Unterstützte Dateitypen: PDF, TIFF/JPEG, XPS (vom USB-Speicher, Netzwerkplatz)
Drucken über Mobilgeräte und in der Cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft
Standardmäßiger Druck	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 oder höher), iOS (15.2 oder höher), iPadOS
Schriftarten	PS-Schriftarten: 136 Roman PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriften, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriftarten ² *1 Erfordert den optionalen PCL INTERNATIONAL FONT SET A1 *2 Erfordert das optionale BARCODE PRT KIT D1
Druckfunktionen	Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Formate/Ausrichtungen, Toner-Reduzierung, Posterdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, Zeitgesteuerter Druck, Drucken über einen virtuellen Drucker
Betriebssysteme	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 oder höher) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 oder höher) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.17 oder später)
Stand: Okt. 2025	

TECHNISCHE DATEN

imageFORCE C1700 Serie

TECHNISCHE DATEN: KOPIERFUNKTION	
Kopiergeschwindigkeit	imageFORCE C1743 Einseitig: Bis zu 43 Seiten pro Minute (DIN A4), bis zu 60 Seiten pro Minute (DIN A5 Querformat), bis zu 69 Seiten pro Minute (DIN A5, DIN A6) Beidseitig: Bis zu 43 Bilder pro Minute (DIN A4), bis zu 52 Bilder pro Minute (DIN A5 Querformat) imageFORCE C1752 Einseitig: Bis zu 52 Seiten pro Minute (DIN A4), bis zu 72 Seiten pro Minute (DIN A5 Querformat), bis zu 84 Seiten pro Minute (DIN A5), bis zu 69 Seiten pro Minute (DIN A6) Beidseitig: Bis zu 52 Bilder pro Minute (DIN A4), bis zu 69 Bilder pro Minute (DIN A5 Querformat)
Ausgabezeit 1. Kopie	imageFORCE C1743 Vorlagenglas: ca. max. 6,3 Sekunden, ca. max. 6,8 Sekunden (Farbe) imageFORCE C1752 Vorlagenglas: ca. Max. 5,5 Sekunden (S/W), ca. max. 5,9 Sekunden (Farbe)
Kopierauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Mehrfachkopien	Bis 9.999 Kopien
Kopierdichte	Automatisch oder manuell (9 Stufen)
Vergrößerung	Variabler Zoom: 25 bis 400 % in 1%-Schritten
Kopierfunktionen	Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus Beidseitiges Original, Sortieren, Auftrag erstellen, N auf 1, Schärfe, Rahmen löschen, Ausweis kopieren, Leere Seite überspringen, Reservierte Kopie, Muster kopieren
TECHNISCHE DATEN: SCANNER	
Typ	Automatischer beidseitiger Dokumenteneinzug in einem Durchgang 2-seitig auf 2-seitig (automatisch)
Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)	Bis 100 Blatt
Dokumenteneinzug zulässige Grammaturen	Vorlagenglas: Einzelblatt, Buch Papiergewicht für den Dokumenteneinzug: Einseitiges Scannen: 42 bis 128 g/m² (S/W), 64 bis 128 g/m² (Farbe) Beidseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m² (S/W), 64 bis 128 g/m² (Farbe)
Mögliche Formate	Scanbereich des Vorlagenglases: bis 216 x 355,6 mm Formate Dokumenteneinzug: DIN A4, A5R, DIN A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 48,0 x 128,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm
Scangeschwindigkeit (Bilder pro Minute: DIN A4)	DADF: Einseitiges Scannen: 95/95 (300 dpi, Senden), 50/95 (600 dpi, Kopieren) Beidseitiges Scannen: 190/190 (300 dpi, Senden), 140/100 (600 dpi, Kopieren)

Scanauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Technische Daten: Pull-Scan	Netzwerk ScanGear Farbe TWAIN und WIA (gilt für beide)
Scanverfahren	Push Scan, Pull Scan, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Cloud-Diensten (uniFLOW Online)
TECHNISCHE DATEN: SENDEN	
Ziel	Standard: E-Mail/Internet-FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Mailbox Optional: Super G3 FAX * OAuth 2.0 Authentifizierungsmethode verfügbar für Microsoft 365 und Google Workspace
Adressbuch	LDAP (2000)/Lokal (1600)/Kurzwahl (200)
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/iFax: SMTP, POP3
Dateiformat	Standard: TIFF, JPEG*, PDF (kompakt, durchsuchbar, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, verschlüsseltes PDF) XPS (kompakt, durchsuchbar), PDF/XPS (Gerätesignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optional: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (Benutzersignatur) * Nur eine Seite
Universelle Sendefunktionen	Auswahl des Vorlagentyps, Beidseitige Vorlage, Dichteanpassung, Schärfe, Rahmen löschen, Auftrag erstellen, Zeitversetzter Versand, Vorschau, Benachrichtigung bei Auftragsabschluss, Dateiname, Betreff/ Nachricht, Antwort an, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Ausrichtung des Originalinhalts, Überspringen leerer Seiten
TECHNISCHE DATEN: Fax	
Optional / serienmäßig	Optional
Maximale Anzahl der Leitungen	1
Modemgeschwindigkeit	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung (dpi)	400 x 400 (Ultrafein), 200 x 400 (Superfein), 200 x 200 (Fein), 200 x 100 (Normal)
Sende-/Empfangsformate	Senden: DIN A4, A5R*, DIN A6*, B5* Empfangen: DIN A4, DIN A5, A5R, B5 * gesendet als DIN A4
Faxspeicher	Bis 30.000 Seiten
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	max. 199 Gegenstellen
Rundsenden	max. 256 Gegenstellen

TECHNISCHE DATEN

imageFORCE C1700 Serie

Speicherschutz	Ja
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Direktversand, verzögerter Versand, Vorschau, Fertigstellungsstempel, Benachrichtigung bei Auftragsabschluss, Sendebericht, Übertragung unterbrechen, Rundsendungen, Versenden von Passwörtern/Subadressen, vertrauliche Mailbox
TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT	
Authentifizierungs- und Zugangskontrolle	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online/uniFLOW* (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Cloud Connector* (PIN-Login), Microsoft Entra ID (PIN-Login, Karten-Login), 2-Faktor Authentifizierung an LUI/RUI, Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle)
Netzwerksicherheit	TLS 1.3, IPsec, IEEE 802.1X-Authentifizierung (LAN/WLAN), SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP-/MAC-Adressfilterung), WPA3-Unterstützung, Unterstützung für zwei Netzwerke (kabelgebundenes LAN/drahtloses LAN, kabelgebundenes LAN/kabelgebundenes LAN), Deaktivieren nicht genutzter Funktionen (Aktivieren/Deaktivieren von Protokollen/Anwendungen, Aktivieren/Deaktivieren der Remote-Benutzeroberfläche, Aktivieren/Deaktivieren der USB-Schnittstelle), Trennung des G3-Faxmoduls vom LAN, Trennung des USB-Anschlusses vom LAN, Scannen und Senden – Sicherheitsbedenken hinsichtlich des E-Mail-Empfangs
Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, Verschlüsseltes Sicheres Drucken, Erzwungene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken*), Datenempfangssicherheit (Vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsselte PDF-Dateien, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS*), Datensendesicherheit (Einstellung zur Abfrage des Passworts bei jeder Übertragung, Eingeschränkte E-Mail-/Dateiversandfunktionen, Bestätigung der Faxnummer, Fax-Treiber-Übertragungen zulassen/einschränken, Versenden aus dem Verlauf zulassen/einschränken, S/MIME-Unterstützung, Dokumentenverfolgung (sicheres Wasserzeichen))
	*1 Erfordert das optionale uniFLOW Online / uniFLOW *2 Erfordert das optionale Universal Send Digital User Signature Kit C1

Systemsicherheit	Schutz von eMMC-Daten (FIPS 140-2), Standardmäßige Speicherinitialisierung, Trusted Platform Module (TPM 2.0)*1, Funktion zum Verbergen von Auftragsprotokollen, Schutz der Softwareintegrität von Multifunktionsgeräten, Überprüfung der Softwareintegrität von Multifunktionsgeräten und der Ausfallsicherheit der Plattform-Firmware (NIST SP800-193) mit automatischer Systemwiederherstellung (Systemüberprüfung beim Systemstart, Intrusion Detection zur Laufzeit mit Trelix Embedded Control aktiviert) *1 Erfordert optionales TPM 2.0
Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Passwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselverwaltung, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Einstellungen gemäß Sicherheitsrichtlinien
TECHNISCHE DATEN: UMWELT	
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (relative Luftfeuchte, keine Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50–60 Hz (±2Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.760 W Aktiver Druck: ca. 716,4 W Standby: ca. 34,9 W Ruhemodus: ca. 0,79 W Typischer Stromverbrauch (TEC): C1743 0,42 kWh/Woche (230 V) C1752 0,51 kWh/Woche (230 V) Gemäß Energy Star 3.2 Ausführliche Informationen zu den Vorschriften von Lot26 finden Sie unter: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geräuschpegel	Schalldruck: In Betrieb: C1752 Duplex 55 dB / Simplex 54 dB C1743 Duplex 54 dB / Simplex 53 dB Standby: 22 dB Schallleistung: In Betrieb: C1752 69 dB (S/W), 70 dB (Farbe) C1743 Duplex 68 dB / Simplex 67 dB Standby: C1752 35 dB C1743 36 dB
Standards	Blauer Engel (DE-UZ 219)
VERBRAUCHSMATERIAL	
Toner-Kartuschen	TONER T1009 Schwarz (18.700 Seiten) TONER T1009 C/M/Y (12.000 Seiten) TONER T1009L Schwarz (3.800 Seiten) TONER T1009L C/M/Y (3.100 Seiten) *Basierend auf ISO/IEC 19798

SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT	
Nachverfolgung und Berichterstellung	uniFLOW Online
Werkzeuge für Fernwartung	iW Enterprise Management Console Überwachungsdienst
Scansoftware	Netzwerk ScanGear Farbe TWAIN und WIA (gilt für beide)
Optimierwerkzeuge	Canon Treiberkonfigurations-Tool
Druck-Dienstprogramme	Canon Print Assistant (Windows)
Plattform	MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform)
PAPIERZUFUHR-OPTIONEN	
Kassettenmodul AL1	Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Spezielle Größe: 101,6 x 148,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm Grammaturen: 60 bis 200 g/m ²
Kassetteneinheit BA1	Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m ²) Papiertyp: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, Etiketten, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierformat: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 101,6 x 148,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm Grammaturen: 60 bis 200 g/m ²
HARDWAREZUBEHÖR	
Sonstige	IC-Kartenleser-Box D2 Unterschrank Typ AC1 TBC Unterschrank Typ AD1 TBC
SYSTEM- UND CONTROLLER-OPTIONEN	
Druckzubehör	Barcodedruck-Kit D1 Internationaler PCL-Schriftensatz A1
Systemzubehör	WLAN-Karte J1 WLAN 5 GHz (lizenzpflichtig) C1 Universal Send Trace & Smooth PDF-Kit A1 Universal Send Digital User Signature-Kit C1 TPM-Karte A1
Faxzubehör	Super G3-Fax-Karte BW1 Remote Fax-Kit A1
Zubehör für den Systemzugang	Griff für Originaleinzug A1



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
Website: www.canon.de

Canon Austria GmbH
Am Europlatz 2 1120 Wien
Österreich
Telephone: +43-1-680 88 - 0
Email: info@canon.at
Website: www.canon.at

Canon Switzerland A.G.
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Telephone: +41 848 833 835
Email: info@canon.ch
Website: www.canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2026