

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ A4 ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΣΧΟΛΟΥΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Σειρά imageFORCE C1700



Ενισχύστε την καθημερινή παραγωγικότητα με έξυπνες ροές εργασιών, ζωντανές έγχρωμες εκτυπώσεις και προηγμένη ασφάλεια από ένα compact σύστημα A4.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σαρώστε, εκτυπώστε και επεξεργαστείτε έγγραφα ταχύτερα, μετατρέποντας τις πληροφορίες σε αξιοποιήσιμα στοιχεία για την επιχείρησή σας, με δυνατότητα αναζήτησης και κοινής χρήσης. Ανταποκριθείτε σε πολλές διαφορετικές απαιτήσεις εκτύπωσης χάρη στην αυξημένη χωρητικότητα εισόδου και εξόδου υλικών, που συμβάλλει στην αυξημένη αποδοτικότητα των ομάδων εργασίας.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Το έξυπνο και εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού με οθόνη 7" και σαφή εικονίδια απλοποιεί τις λειτουργίες σε όλες τις ροές εργασιών εκτύπωσης και σάρωσης. Αποκτήστε εύκολα πρόσβαση μέσω κωδικού QR στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο για βοήθεια.

ΕΥΡΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διατηρήστε τα έγγραφα, τις συσκευές και το δίκτυό σας ασφαλή με προηγμένη ασφάλεια, που περιλαμβάνει επικυρωμένη κρυπτογράφηση, μηχανισμούς ελέγχου ασφαλούς πρόσβασης και κρυπτογραφημένη μεταφορά δεδομένων. Οι ρυθμίσεις ασφαλείας με υποστήριξη από AI και μηχανική εκμάθηση συμβάλλουν στην απλοποίηση της προστασίας και μειώνουν την προσπάθεια που απαιτείται για τη διαμόρφωση.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Υποστηρίξτε τους στόχους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του οργανισμού σας χάρη στην αυξημένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, συμπεριλαμβανομένων πλαστικών και χάλυβα. Το σύστημα βασίζεται σε ένα μοναδικό, συγκολλητό πλαίσιο, που εξασφαλίζει αντοχή, μακροχρόνια ανθεκτικότητα και αξιοπιστία.

Σειρά imageFORCE C1700

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



imageFORCE C1743/C1752



ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ-AL1

- Υποστήριξη έως και A4
- Βάρος υλικών εκτύπωσης: 60 έως 200g/m²
- 550 φύλλα (80g/m²)




ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-BA1

- Υποστήριξη έως και A4
- Βάρος υλικών εκτύπωσης: 60 έως 200g/m²
- 550 φύλλα (80g/m²)



ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ-AD1

- ύψος ισοδύναμο με τρία συρτάρια
- εξοπλίζεται με τροχούς.



ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ-AC1

- ύψος ισοδύναμο με δύο συρτάρια
- εξοπλίζεται με τροχούς.

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C1700

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Έγχρωμο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, A4
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και, προαιρετικά, Φαξ
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,6GHz δύο πυρήνων και επεξεργαστής 800MHz ενός πυρήνα
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 7"
Μνήμη	RAM: 2,5GB
Αποθήκευση	eMMC 64GB
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Προαιρετικά: Ασύρματο LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x 2, USB 2.0 (συσκευή) x 1
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 650 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x 1 Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x 1 Μέγιστη: 2.300 φύλλα (με 2 Μονάδες κασέτας-AL1 + 1 Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-BA1)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m ²)	400 φύλλα
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Ετικέτα, Επιστολόχαρτο, Επιχρισμένο, Φάκελος Συρτάρι χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Ετικέτα, Επιστολόχαρτο, Επιχρισμένο, Με διάτρηση
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Ειδικό μέγεθος: 76,0 x 127,0mm έως 216,0 x 355,6mm Φάκελοι: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 76,0 x 127,0 mm έως 216,0 x 355,6 mm Συρτάρι χαρτιού: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Ειδικό μέγεθος: 101,6 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 216g/m ² Συρτάρι χαρτιού: 60 έως 200g/m ² Διπλή όψη: 60 έως 200g/m ²
Χρόνος προθέρμανσης	Γρήγορη εκκίνηση 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* Από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο** *Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι τη δυνατότητα εκτέλεσης βασικών λειτουργιών στην οθόνη του πάνελ αφής. **Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	500 mm x 603 mm x 645 mm

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	770 mm x 847 mm
Βάρος	Περ. 44kg μαζί με τον γραφίτη
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	imageFORCE C1743 1 όψ.: Έως 43 σελ./λεπτό (A4), έως και 60 σελ./λεπτό (A5 Οριζόντια), έως και 69 σελ./λεπτό (A5, A6) 2 όψ.: Έως και 43 εικ./λεπτό (A4), έως και 52 εικ./λεπτό (A5 Οριζόντια) imageFORCE C1752 1 όψ.: Έως 52 σελ./λεπτό (A4), έως 72 σελ./λεπτό (A5 Οριζόντια), έως 84 σελ./λεπτό (A5), έως 69 σελ./λεπτό (A6) 2 όψ.: Έως 52 εικ./λεπτό (A4), έως 69 εικ./λεπτό (A5 Οριζόντια)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	Έως 1.200 x 1.200
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.
Απευθείας εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, TIFF/JPEG, XPS (Από μνήμη USB, Θέση δικτύου)
Εκτύπωση από φορητές συσκευές/cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print της Microsoft
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση), iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση)/iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T [†] (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Γραμματοσειρές Barcode [‡] [†] 1 Απαιτείται το προαιρετικό ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1 [‡] 2 Απαιτείται το προαιρετικό ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Λειτουργικό σύστημα	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 ή νεότερη έκδοση) Τον Οκτώβριο του 2025

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C1700

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Ταχύτητα αντιγραφής	imageFORCE C1743 1 όψ.: Έως 43 σελ./λεπτό (A4), έως 60 σελ./λεπτό (A5 Οριζόντια), έως 69 σελ./λεπτό (A5, A6) 2 όψ.: Έως 43 εικ./λεπτό (A4), έως 52 εικ./λεπτό (A5 Οριζόντια) imageFORCE C1752 1 όψ.: Έως 52 σελ./λεπτό (A4), έως 72 σελ./λεπτό (A5 Οριζόντια), έως 84 εικ./λεπτό (A5), Έως 69 σελ./λεπτό (A6) 2 όψ.: Έως 52 εικ./λεπτό (A4), έως 69 εικ./λεπτό (A5 Οριζόντια)
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου	imageFORCE C1743 Επιφάνεια σάρωσης: Περ. 6,2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (A&M), περ. 6,8 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (Χρώμα) imageFORCE C1752 Επιφάνεια σάρωσης: Περ. 5,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (A&M), περ. 5,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (Χρώμα)
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως και 9.999 αντίγραφα
Πυκνότητα αντιγραφής	Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)
Μεγέθυνση	Μεταβλητό Ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα του 1%)
Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Προγραμματισμένη αντιγραφή, Δείγμα αντιγραφής
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	
Τύπος	Αυτόμ. τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα [2 όψ. σε 2 όψ. (αυτόματα)]
Χωρητικότητα χαρτιού Τροφοδότη εγγράφων (80g/m ²)	έως 100 φύλλα
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για Τροφοδότη εγγράφων	Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλο, Βιβλίο Βάρος υλικών για Τροφοδότη εγγράφων: Σάρωση 1 όψ.: 42 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα) Σάρωση 2 όψ.: 50 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 216 x 355,6mm Μέγεθος υλικών για Τροφοδότη εγγράφων: A4, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 128,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A4)	DADF: Σάρωση 1 όψ.: 95/95 (300dpi, αποστολή), 50/95 (600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψ.: 190/190 (300dpi, αποστολή), 140/100 (600dpi, αντιγραφή)

Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600 x 600
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Color Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA
Μέθοδος σάρωσης	Πρώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	
Προορισμός	Στάνταρ: Email/Internet Φαξ (SMTP*), SMB 3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: ΦΑΞ Super G3 *Διατίθεται η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας OAuth 2.0 σε Microsoft 365 και Google Workspace
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2000)/Τοπικό (1600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF, JPEG*, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF με κρυπτογράφηση) XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής), Office Open XML (PowerPoint, Word) Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη) *Μόνο μία σελίδα
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα email, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών πρωτοτύπων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	
Προαιρετικά/Στάνταρ	Προαιρετικά
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200x200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Αποστολή: A4, A5R*, A6*, B5* Λήψη: A4, A5, A5R, B5 *Αποστολή ως A4
Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C1700

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Σφραγίδα ολοκλήρωσης, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης), Microsoft Entra ID (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με κάρτα), Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων σε LUI/RUI, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη WPA3, Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός Φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη email
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Εξαναγκασμένη διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση εισερχόμενων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένο PDF, PDF/XPS με υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με υπογραφή χρήστη), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με υπογραφή χρήστη*), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής email/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME, Παρακολούθηση εγγράφου (Υδατογράφημα ασφαλείας))
*1 Απαιτείται το προαιρετικό uniFLOW Online/uniFLOW *2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1	

Ασφάλεια συστήματος	Προστασία δεδομένων eMMC (FIPS140-2), Στάνταρ αρχικοποίηση χώρου αποθήκευσης, Trusted Platform Module (TPM2.0)*1, Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD και Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) με Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία μέσω Trelis Embedded Control)
Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (Σχετική υγρασία/χωρίς υγροποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.760W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 716,4W Αναμονή: Περ. 34,9W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,79W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): C1743 0,42kWh/εβδομάδα (230V) C1752 0,51kWh/εβδομάδα (230V) Σύμφωνα με το πρότυπο Energy Star 3.2 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε σε: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση: Λειτουργία: C1752 Διπλή όψη 55dB/Μονή όψη 54dB C1743 Διπλή όψη 54dB/Μονή όψη 53dB Αναμονή: 22dB Ηχητική ισχύς: Λειτουργία: C1752 69dB (A&M), 70dB (Χρώμα) C1743 Διπλή όψη 68dB/Μονή όψη 67dB Αναμονή: C1752 35dB C1743 36dB
Πρότυπα	Blue Angel (επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες γραφίτη	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T1009 ΜΑΥΡΟ (18.700 σελίδες) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T1009 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ KITRINO (12.000 σελίδες) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T1009L ΜΑΥΡΟ (3.800 σελίδες) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T1009L ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ KITRINO (3.100 σελίδες) *Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	uniFLOW Online
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	Υπηρεσία παρακολούθησης iW Enterprise Management Console
Λογισμικό σάρωσης	Color Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA
Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool
Βοηθητικά προγράμματα εκτύπωσης	Canon Print Assistant (Windows)
Πλατφόρμα	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μονάδα κασέτας-AL1	Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 101,6 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 200g/m ²
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-BA1	Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Ετικέτα, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 101,6 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 200g/m ²

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Άλλα	Θάλαμος συσκευής ανάγνωσης καρτών IC-D2 Απλή βάση τύπου-AC1 (προς επιβεβαίωση) Απλή βάση τύπου-AD1 (προς επιβεβαίωση)
------	---

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης	Κιτ εκτύπωσης barcode-D1 Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1
Αξεσουάρ συστήματος	Κάρτα ασύρματου LAN-J1 Άδεια χρήσης ασύρματου LAN 5GHz-C1 Κιτ αποστολής PDF γενικής χρήσης με ιχνηλάτηση και εξομάλυνση-A1 Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1 KAPTA TPM-A1
Αξεσουάρ Φαξ	Κάρτα ΦΑΞ Super G3-BW1 Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
Αξεσουάρ προσβασιμότητας	Λαβή προσπέλασης ADF-A1



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2026