USALDUSVÄÄRSE JÕUDLUSEGA VÄRVILINE A4 PRINTIMINE JA SKANNIMINE TEGUSATESSE JA KAASAEGSETESSE TÖÖKOHTADESSE.

imageFORCE C1700 seeria



Suurendage kompaktse A4-seadmega igapäevast tootlikkust intuitiivsete töövoogude, erksate värvide ja täiustatud turvalisusega.

TÄIUSTATUD TOOTLIKKUS

Skannige, printige ja töödelge dokumente kiiremini, muutes teabe otsitavamaks, jagatavamaks ja oma ettevõtte jaoks väärtuslikumaks. Täitke mitmekesisemaid printimisnõudeid laiendatud prindimaterjali ja väljastusmahuga, aidates meeskondadel tõhusamalt töötada.

SUJUV KASUTUSKOGEMUS

Intuitiivne ja lihtsasti kasutatav 7-tolline kasutajaliides selgete ikoonidega aitab lihtsustada toiminguid printimis- ja skannimistöövoogudes. Abi saamiseks pääsete hõlpsalt juurde veebijuhendile QR-koodi kaudu.

JÕULINE TURVALISUS

Hoidke oma dokumente, seadmeid ja võrku kaitstuna täiustatud turvalisuse abil, sealhulgas valideeritud krüptimise, turvalise juurdepääsukontrolli ja krüptitud andmeedastuse abil. Tehisintellektil põhinevad masinõppe toega turvaseaded aitavad kaitset lihtsustada ja konfigureerimispingutusi vähendada.

TÄIUSTATUD JÄTKUSUUTLIKKUS

Toetage jätkusuutlikkuse eesmärke, suurendades ringlussevõetud materjalide, sealhulgas plasti ja terase kasutamist. Ehitatud ainulaadsele keevitatud raamile, mis tagab tugevuse, pikaajalise vastupidavuse ja töökindluse.

Canon

imageFORCE C1700 seeria

PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD

uniFLOW online



imageFORCE C1743/C1752



KASSETIMOODUL AL1

- Toetab kuni A4
- Prindimaterjali kaal 60 kuni 200 g/m²
- 550 lehte (80 g/m²)



KASSETISÖÖTUR – BA1

- Toetab kuni A4
- Prindimaterjali kaal 60 kuni 200 g/m²
- 550 lehte (80 g/m²)



TAVALINE ALUSLAUD AD1

- Kolme kasseti kõrgune
- Ratastega



TAVALINE ALUSLAUD AC1

- Kahe kasseti kõrgune
- Ratastega

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake veebist toote konfiguratsiooni.

TEHNILISED ANDMED

imageFORCE C1700 seeria

PÕHISEADE	
Seadme tüüp	Värviline multifunktsionaalne A4-laserseade
Põhifunktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine ja valikuline faksimine
Protsessor	1,6 GHz kahetuumaline protsessor ja 800 MHz ühetuumaline protsessor
Juhtpaneel	7" LCD värviline puuteekraan
Mälu	RAM: 2,5 GB
Salvestusruum	eMMC: 64 GB
Liideseühendus	VÕRK Standardne: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Valikuline: Juhtmevaba LAN (IEEE 802.11 b/g/n) TEISED Standardne: USB 2.0 (host) × 2, USB 2.0 (seade) × 1
Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m²)	Standardne: 650 lehte 100-leheline mitmeotstarbeline salv × 1 550-leheline paberikassett × 1 Max: 2300 lehte (koos 2 × kassetimooduliga AH1 + 1 × kassetisöötur BA1)
Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m²)	400 lehte
Toetatud paberitüübid	Mitmeotstarbeline salv: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, silt, kirjablankett, kaetud, ümbrik Paberikassett: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, silt, kirjablankett, kaetud, eelaugustatud
Toetatud meediaformaadid	Mitmeotstarbeline salv: Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Kohandatud formaat: 76,0 × 127,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Ümbrikud: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Ümbriku kohandatud formaat: 76,0 × 127,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberikassett: Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Kohandatud formaat: 101,6 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm
Toetatud paberikaalud	Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 216 g/m² Paberikassett: 60 kuni 200 g/m² Kahepoolne: 60 kuni 200 g/m²
Soojenemisaeg	Kiirkäivitus kuni 4 sekundit* Puhkerežiimist: kuni 10 sekundit Sisselülitamisel: kuni 10 sekundit** *Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui puutepaneeli kuval saab põhifunktsioone kasutada. **Seadme sisselülitamise ja kopeerimise alustamise vaheline aeg (ilma printimise reserveerimiseta).
Mõõtmed (L × S × K)	500 mm × 603 mm × 645 mm
Paigaldusruum (L × S)	770 mm × 847 mm
Kaal	Ligikaudu 44 kg koos tooneriga

PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED	
Printimiskiirus	imageFORCE C1743 1-poolne: kuni 43 lk/min (A4), kuni 60 lk/min (A5-horisontaalpaigutus), kuni 69 lk/min (A5, A6) 2-poolne: kuni 43 kujutist minutis (A4), kuni 52 kujutist minutis (A5-horisontaalpaigutus) imageFORCE C1752 1-poolne: kuni 52 lk/min (A4), kuni 72 lk/min (A5-horisontaalpaigutus), kuni 84 lk/min (A5), kuni 69 lk/min (A6) 2-poolne: kuni 52 kujutist minutis (A4), kuni 69 kujutist minutis (A5-horisontaalpaigutus)
Printimise eraldusvõime (punkti tollis)	Kuni 1200 × 1200
Lehekülje kirjelduse keeled	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolest tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.
Otseprint	Toetatud failitüübid: PDF, TIFF/JPEG. XPS (USB-mälupulgalt, võrgukohast)
Mobiil-/ pilvprintimine	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Microsofti Universal Print
OS-i standardne printimine	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 või uuem), iOS (15.2 või uuem) /iPadOS
Fondid	PS-fondid: 136 ladina PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel) Vöötkoodi fondid*2 *1 Nõuab valikulist PCL RAHVUSVAHELIST FONTIDE KOMPLEKTI A1 *2 Nõuab valikulist VÖÖTKOODI PRINTIMISE KOMPLEKTI D1
Printimis-funktsioonid	Turvaline printimine, turvaline vesimärk, päis/jalus, lehekülje paigutus, kahepoolne printimine, segatud paberiformaadid/-suunad, väiksem toonerikasutus, plakatiprintimine, sunnitud ootetööde printimine, printimiskuupäev, planeeritud printimine, virtuaalse printeriga printimine
Operatsiooni-süsteem	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 või uuem) PCL: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server2025, macOS (11.7 või uuem) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 või uuem) 2025. aasta oktoobri seisuga

Canon

TEHNILISED ANDMED

imageFORCE C1700 seeria

KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED	
Kopeerimiskiirus	imageFORCE C1743 1-poolne: kuni 43 lk/min (A4), kuni 60 lk/min (A5-horisontaalpaigutus), kuni 69 lk/min (A5, A6) 2-poolne: kuni 43 kujutist minutis (A4), kuni 52 kujutist minutis (A5-horisontaalpaigutus) imageFORCE C1752 1-poolne: kuni 52 lk/min (A4), kuni 72 lk/min (A5-horisontaalpaigutus), kuni 84 lk/min (A5), Kuni 69 lk/min (A6) 2-poolne: kuni 52 kujutist/min (A4), kuni 69 kujutist/min (A5-horisontaalpaigutus)
Esimese koopia väljastusaeg	imageFORCE C1743 Skanneriklaas: Ligikaudu 6,2 sekundit või vähem (mustvalge), ligikaudu 6,8 sekundit või vähem (värviline) imageFORCE C1752 Skanneriklaas: Ligikaudu 5,5 sekundit või vähem (mustvalge), ligikaudu 5,9 sekundit või vähem (värviline)
Kopeerimislahutus (punkti tollis)	600 × 600
Koopiate arv	Kuni 9999 koopiat
Kopeerimistihedus	Automaatne või manuaalne (9 taset)
Suurendus	Varieeruv suum: 25–400% (1% sammuga)
Kopeerimis-funktsioonid	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, Kahepoolne originaal, sortimine, töö koostamine, N ühele, teravus, äärise kustutamine, ID-kaardi kopeerimine, tühja lehe vahelejätmine, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis
SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED	
Tüüp	Ühe läbimisega kahepoolne automaatne dokumendisöötur [2-poolsest 2-poolseks (automaatne)]
Dokumendisööturi paberimaht (80 g/m²)	Kuni 100 lehte
Dokumendisööturi vastuvõetava paberi kaal	Skanneriklaas: leht, raamat Dokumendisööturi meedia kaal: 1-poolne skannimine: 42 kuni 128 g/m² (mustvalge), 64 kuni 128 g/m² (värviline) 2-poolne skannimine: 50 kuni 128 g/m² (mustvalge), 64 kuni 128 g/m² (värviline)
Toetatud prindimaterjali formaadid	Skanneriklaasi skannimisformaat: kuni 216 × 355,6 mm Dokumendisööturi prindimaterjali formaat: A4, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 48,0 × 128,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm
Skannimiskiirus (kujutist/min: A4)	1-poolne skannimine: 95/95 (300 punkti tollis, saatmine), 50/95 (600 punkti tollis, kopeerimine) 2-poolne skannimine: 190/190 (300 punkti tollis, saatmine), 140/100 (600 punkti tollis, kopeerimine)
Skannimise eraldusvõime (punkti tollis)	600 × 600
Tõmbeskannimise tehnilised andmed	Värviline võrguskannimine ScanGear2 Nii TWAIN kui ka WIA
Skannimismeetod	Tõukeskannimine, tõmbeskannimine, võrguskannimine, USB-mälupulgale skannimine, mobiilseadmele skannimine, pilve skannimine (uniFLOW Online)
SAATMISE TEHNILISED ANDMED	
Sihtkoht	Standardne: e-post/interneti-FAKS (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, postkast Valikuline: Super G3 FAKS *Saadaval OAuth 2.0 autentimismeetod Microsoft 365's ja Google Workspace'is
Aadressiraamat	LDAP (2000) / kohalik (1600) / kiirvalimine (200)
Andmeside-protokoll	Fail: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Failivorming	Standardne: TIFF, JPEG*, PDF (kompaktne, otsitav, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u,PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, krüpteeritud PDF) XPS (kompaktne, otsitav), PDF/XPS (seadme allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word) Valikuline: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (kasutaja allkiri) *Ainult üks leht
Universaalsed saatmis-funktsioonid	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, tihedusastme reguleerimine, teravus, äärise kustutamine, töö koostamine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise teade, faili nimi, teema/sõnum, vasta aadressile, e-posti prioriteet, saatmisaruanne, originaali sisu suund, tühjade originaalide vahelejätmine
FAKSI TEHNILISED ANDMED	
Valikuline/ standardne	Valikuline
Ühendusliinide max arv	1
Modemi kiirus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tihendusmeetod	MH, MR, MMR, JBIG
Lahutusvõime (punkti tollis)	400 × 400 (ultrapeen), 200 × 400 (ülipeen), 200 × 200 (peen), 200 × 100 (tavaline)
Saatmis-/salvestus-formaadid	Saatmine: A4, A5R*, A6*, B5* Vastuvõtmine: A4, A5, A5R, B5 *Saadetakse A4-vormingus
Faksi mälu	Kuni 30 000 lehte
Rühmavalikud/ adressaadid	Max 199 numbrit
Järjestikune edastamine	Max 256 aadressi

Canon

TEHNILISED ANDMED

imageFORCE C1700 seeria

Mälu varundus	Jah
Faksi funktsioonid	Saatja nimi (TTI), otse saatmine, viivitatud saatmine, eelvaade, lõpetatud töö tempel, töö lõpetamise teade, TX-aruanne, katkestusega saatmine, järjestikune edastamine, parooli/alamaadressiga saatmine, konfidentsiaalne postkast
TURBEANDMED	
Autentimine ja juurdepääsu-kontroll	Kasutaja autentimine (pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine, mobiiliga sisselogimine), osakonna ID autentimine (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine), uniFLOW Online (PIN-koodiga sisselogimine, pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine), juurdepääsu haldussüsteem (juurdepääsu kontroll), Microsoft Entra ID (PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine), kahefaktoriline autentimine LUI/RUI-s, juurdepääsu haldussüsteem (juurdepääsu kontroll)
Võrgu turvalisus	TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X autentimine (LAN/WLAN), SNMPv3, tulemüüri funktsionaalsus (IP/MAC-aadresside filtreerimine), WPA3 tugi, kahe võrgu tugi (juhtmega LAN/juhtmevaba LAN, juhtmega LAN/juhtmega LAN), Kasutamata funktsioonide keelamine (protokollide/rakenduste lubamine/keelamine, kaugliidese lubamine/keelamine, USB-liidese lubamine/keelamine), G3 FAKSI eraldamine LAN-ist, USB-pordi eraldamine LAN-ist, skannimine ja saatmine - viirusprobleemid e-posti vastuvõtmisel
Dokumenditurve	Printimisturvalisus (turvaline printimine), Krüptitud turvaline printimine, Sunnitud ootega printimine, uniFLOW turvaline printimine*1), Vastuvõetud andmete turve (konfidentsiaalne faksi postkast edastab vastuvõetud dokumendid automaatselt), skannimise turvalisus (krüptitud PDF, seadme allkiri PDF/XPS, kasutaja allkiri PDF/XPS), skannimise turvalisus (krüptitud PDF, seadme allkiri PDF/XPS, kasutaja allkiri PDF/XPS*2), Saatmisandmete turve (parooli sisestamise küsimise seadistus iga edastuse kohta, piiratud e-posti/faili saatmise funktsioonid, FAKSI numbri kinnitamine, faksidraiveri edastuse lubamine/piiramine, ajaloo põhjal saatmise lubamine/piiramine, S/MIME tugi, dokumentide jälgimine (turvaline vesimärk)) *1 Nõuab valikulist uniFLOW Online'i / uniFLOW'd *2 Nõuab valikulist universaalset digitaalse kasutajaallkirja komplekti C1
Seadme turvalisus	eMMC-andmete kaitsmine (FIPS140-2), standardne salvestusruumi initsialiseerimine, usaldusväärse platvormi moodul (TPM2.0)*1, töölogi peitmise funktsioon, MFP tarkvara terviklikkuse kaitsmine, MFD tarkvara terviklikkuse ja platvormi püsivara vastupidavuse kontrollimine (NIST SP800-193) automaatse süsteemi taastamisega (süsteemi kontrollimine käivitamisel, sissetungimise tuvastamine tööajal lubatud Trelixi sisseehitatud juhtimisega) *1 Vajab valikulist TPM2.0
Seadme haldamine ja auditeerimine	Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja põhihaldus, auditi logi, koostöö välise turvaauditi süsteemiga (turvateabe ja sündmuste haldamine), turbepoliitika seadistamine
NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE	
Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C Niiskus: 20 kuni 80% (suhteline õhuniiskus/kondensaadita)
Toiteallikas	220–240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energiatarve	Max: ligikaudu 1760 W Aktiivprintimisel: ligikaudu 716,4W Ooterežiimis: ligikaudu 34,9 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,79 W Tüüpiline elektrienergia tarbimine (TEC): C1743 0,42 kWh/nädalas (230 V) C1752 0,51 kWh/nädalas (230 V) Vastavalt Energy Star 3.2 standardile Lot26 määruse kohta leiate üksikasjalikku teavet aadressilt http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratasemed	Helirõhutase: Aktiivselt: C1752 kahepoolne 55 dB / ühepoolne 54 dB C1743 kahepoolne 54 dB / ühepoolne 53 dB Ooterežiimis: 22 dB Helitugevus: Aktiivselt: C1752 69 dB (mustvalge), 70 dB (värviline) C1743 kahepoolne 68 dB / ühepoolne 67 dB Ooterežiimis: C1752 35 dB C1743 36 dB
Standardid	Blue Angel (kinnitamise ootel)
KULUTARVIKUD	
Toonerikassetid	TOONER T1009 BK (18 700 lehte) TOONER T1009 C/M/Y (12 000 lehte) TOONER T1009L BK (3800 lehte) TOONER T1009L C/M/Y (3100 lehte) *Põhineb standardil ISO/IEC 19798

Canon

TEHNILISED ANDMED

imageFORCE C1700 seeria

TARKVARA JA PRINTERI HALDUS	
Jälgimine ja aruandlus	uniFLOW Online
Kaughaldus-tööriistad	iW Enterprise Management Console Jälgimisteenus
Skannimistarkvara	Värviline võrguskannimine ScanGear2 Nii TWAIN kui ka WIA
Optimeerimis-tööriistad	Canon Driver Configuration Tool
Printimise utiliidid	Canon Print Assistant (Windows)
Platvorm	MEAP (multifunktsionaalne sisseehitatud rakenduste platvorm)
PABERISISESTUSVÕIMALUSED	
Kassetimoodul AL1	Paberimaht: 550 lehte (80 g/m²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, võlakirjapaber, silt, eelaugustatud, kirjablankett Paberi formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 101,6 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberi kaal: 60 kuni 200 g/m²
Kassetisöötur BA1	Paberi mahutavus: 550 lehte (80 g/m²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, eelaugustatud, kirjablankett Paberi formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 101,6 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberi kaal: 60 kuni 200 g/m²
RIISTVARATARVIKUD	
Muud	IC-kaardi lugeja karp D2 Tavaline aluslaud, tüüp AC1 TBC Tavaline aluslaud, tüüp AD1 TBC
SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS	
Prinditarvikud	Vöötkoodi printimiskomplekt D1 PCL rahvusvaheline kirjastiilide komplekt A1
Süsteemitarvikud	Juhtmevaba LAN-plaat J1 Juhtmevaba LAN-i 5 GHz litsents C1 Universaalne saatmisjälgimise ja sujuva PDF-i komplekt A1 Universaalne digitaalse kasutajaallkirja komplekt C1 TPM-plaat A1
FAX-lisatarvikud	Super G3 faksikaart BW1 Kaugfaksikomplekt A1
Lisatarvikud erivajadustega kasutajatele	Automaatse dokumendisööturi käepide A1

Trellix uniFLOW online

Sertifikaadid ja ühilduvus

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2026