

LUOTETTAVAA A4-KOON VÄRITULOSTUSTA JA -SKANNAUSTA VILKKAISIIN JA NYKYAIKAISIIN TYÖYMPÄRISTÖIHIN.

Tehosta päivittäistä tuottavuutta intuitiivisilla työnkuluilla, eloisilla väritulosteilla ja edistyksellisellä tietoturvalle, jotka yhdistyvät pienikokoisessa A4-laitteessa.

imageFORCE C1700 -sarja



HUIPPULUOKAN TUOTTAVUUS

Voit skannata, tulostaa ja käsitellä asiakirjoja nopeammin, sekä tehdä tiedoista haettavia, jaettavia ja arvokkaampia liiketoiminnallesi. Entistä monipuolisempien materiaalien ja tulostuskapasiteetin ansiosta työskentely onnistuu tehokkaammin.

HELPPO KÄYTTÄÄ

Intuitiivisessa ja helppokäyttöisessä 7 tuuman käyttöliittymässä on selkeät kuvakkeet, jotka helpottavat tulostusta ja skannausta. Voit avata online-käyttöoppaan helposti QR-koodilla.

HUIPPULUOKAN TIETOTURVA

Suojaa asiakirjasi, laitteesi ja verkkosi edistyneellä tietoturvalle, joka sisältää vahvistetun salauksen, suojatun käytön hallinnan ja salatun tiedonsiirron. Tekoälypohjaisen koneoppimisen tukemat turvallisuusasetukset helpottavat suojausta ja vähentävät määrityksiin kuluva aikaa.

YMPÄRISTÖ- VASTUULLISTA TULOSTUSTA

Tue kestävän kehityksen tavoitteita käyttämällä enemmän kierrätettyjä materiaaleja, mukaan lukien muovi ja teräs. Ainutlaatuinen hitsattu runko takaa kestävyys, pitkän käyttöiän ja luotettavuuden.

imageFORCE C1700 -sarja

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT



imageFORCE C1743 / C1752



LISÄPAPERIKASSETTI AL1

- Tukee enintään A4-kokoa
- Materiaalin paino 60–200 g/m²
- 550 arkkia (80 g/m²)




PAPERIKASSETTIYKSIKKÖ BA1

- Tukee enintään A4-kokoa
- Materiaalin paino 60–200 g/m²
- 550 arkkia (80 g/m²)



KORKEA JALUSTA AD1

- Korkeus vastaa kolmea kasettia
- Varustettu pyörillä



MATALA JALUSTA AC1

- Korkeus vastaa kahta kasettia
- Varustettu pyörillä

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokoontenonvalitsimella](#).

TEKNISET TIEDOT

PÄÄYKSIKKÖ	
Laitetyyppi	A4-värilasermonitoimilaite
Päätoiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys ja lisävarusteena faksi
Prosessori	1,6 GHz:n kahden ytimen suoritin ja 800 MHz:n yhden ytimen suoritin
Ohjauspaneeli	7 tuuman LCD-värikosketusnäyttö
Muisti	RAM: 2,5 Gt
Tallennustila	64 Gt:n eMMC
Liitäntätyyppi	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Lisävaruste: Langaton lähiverkko (IEEE 802.11a/b/g/n) MUUT Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 2, USB 2.0 (laite) x 1
Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m ²)	Vakio: 650 arkkiä 100 arkin monikäyttötaso x 1 550 arkin paperikasetti x 1 Enintään: 2 300 arkkiä (lisäpaperikasetti AL1 x 2, kasetinsyöttömoduuli BA1 x 1)
Materiaalien luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m ²)	400 arkkiä
Tuetut materiaalityypit	Monikäyttötaso: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, tarra, kirjelomake, päällystetty, kirjekuori Paperikasetti: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, tarra, kirjelomake, päällystetty, rei'itetty
Tuetut materiaalikoot	Monikäyttötaso: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Mukautettu koko: 76,0 x 127,0 – 216,0 x 355,6 mm Kirjekuori: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Kirjekuori, mukautettu koko: 76,0 x 127,0 – 216,0 x 355,6 mm Paperikasetti: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Mukautettu koko: 101,6 x 148,0 – 216,0 x 355,6 mm
Materiaalien enimmäispainot	Monikäyttötaso: 60–216 g/m ² Paperikasetti: 60–200 g/m ² Kaksipuolinen: 60–200 g/m ²
Lämpenemisaika	Pikakäynnistys: enintään 4 sekuntia* Lepotilasta: enintään 10 sekuntia Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia** * Aika virran kytkemisestä siihen, kun keskeisiä toimintoja voidaan tehdä kosketuspaneelinäytöstä. ** Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei koske tulostusvarauksia)
Mitat (L x S x K)	500 mm x 603 mm x 645 mm

imageFORCE C1700 -sarja

Asennustila (L x S)	770 x 847 mm
Paino	Noin 44 kg (väriaineen kanssa)
TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tuotantonopeus	imageFORCE C1743 Yksipuolinen: Enintään 43 sivua/min (A4), enintään 60 sivua/min (vaakasuuntainen A5), enintään 69 sivua/min (A5, A6) Kaksipuolinen: Enintään 43 kuvaa/min (A4), enintään 52 kuvaa/min (vaakasuuntainen A5) imageFORCE C1752 Yksipuolinen: Enintään 52 sivua/min (A4), enintään 72 sivua/min (vaakasuuntainen A5), enintään 84 sivua/min (A5), enintään 69 sivua/min (A6) Kaksipuolinen: Enintään 52 kuvaa/min (A4), enintään 69 kuvaa/min (vaakasuuntainen A5)
Tulostustarkkuus (dpi)	Enintään 1 200 x 1 200
Sivunkuvauskielet	Vakio: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM * Tukee vain komentoja. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.
Suoratulostus	Tuetut tiedostotyytit: PDF, TIFF/JPEG, XPS (USB-muistilaitteesta, Network Placesta)
Tulostus mobiililaitteista/pilvestä	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon PRINT Assistant, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft
Käyttöjärjestelmän vakiotulostus	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 tai uudempi), iOS (15.2 tai uudempi) / iPadOS
Fontit	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit ² *1 Edellyttää lisävarusteena saatavaa KANSAINVÄLISTÄ PCL-FONTTISARJAA A1 *2 Edellyttää lisävarusteena saatavaa VIIVAKOODITULOSTUSPAKETTIA D1
Tulostustoiminnot	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäivämäärä, ajoitettu tulostus, tulostaminen virtuaalitulostimella
Käyttöjärjestelmä	UFR II: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (11.7 tai uudempi) PCL: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (11.7 tai uudempi) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 tai uudempi) Alkaen lokakuusta 2025

TEKNISET TIEDOT

imageFORCE C1700 -sarja

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT	
Kopiointinopeus	imageFORCE C1743 Yksipuolinen: enintään 43 sivua/min (A4), enintään 60 sivua/min (vaakasuuntainen A5), enintään 69 sivua/min (A5, A6) Kaksipuolinen: 43 kuvaa/min (A4), 52 kuvaa/min (vaakasuuntainen A5) imageFORCE C1752 Yksipuolinen: Enintään 52 sivua/min (A4), enintään 72 sivua/min (vaakasuuntainen A5), enintään 84 sivua/min (A5), enintään 69 sivua/min (A6) Kaksipuolinen: Enintään 52 kuvaa/min (A4), enintään 69 kuvaa/min (vaakasuuntainen A5)
Ensimmäisen kopion tulostusaika	imageFORCE C1743 Valotustaso: Noin 6,2 sekuntia tai alle (mv), noin 6,8 sekuntia tai alle (väri) imageFORCE C1752 Valotustaso: Noin 5,5 sekuntia tai alle (mv), noin 5,9 sekuntia tai alle (väri)
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 x 600
Kopiointi sarjana	Enintään 9 999 kopiota
Kopiointitummuus	Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)
Suurennus	Säädettävä zoomaus: 25–400 % (yhden prosentin välein)
Kopiointiominaisuudet	Esiasetetut suurennus-/pienennysuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, Kaksipuolinen alkuperäinen, lajiteltu, työn määritys, N yhdelle, terävyys, kehyksen poisto, Tunnistekorttikopio, tyhjän sivun ohitus, kopiotyön varaaminen, mallikopio
SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tyyppi	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite [2-puolisesta 2-puolinen (automaattinen)]
Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)	enintään 100 arkki
Hyväksyttävä arkinsyöttölaitteen paperin paino	Taso: Arkki, kirja Syöttölaitteen materiaaalipainot: yksipuolinen skannaus: 42–128 g/m² (mv) / 64–128 g/m² (väri) Kaksipuolinen skannaus: 50–128 g/m² (mv) / 64–128 g/m² (väri)
Tuetut materiaalikoot	Tasoskannauksen koko: enintään 216 x 355,6 mm Syöttölaitteen materiaalikoot: A4, A5R, A6, B5 Mukautettu koko: 48,0 x 128,0 mm – 216,0 x 355,6 mm
Skannausnopeus (kuvaa/min: A4)	Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite: Yksipuolinen skannaus 95/95 (300 dpi, lähetys), 50/95 (600 dpi, kopiointi) Kaksipuolinen skannaus: 190/190 (300 dpi, lähetys), 140/100 (600 dpi, kopiointi)

Skannaustarkkuus (dpi)	600 x 600
Verkkoskannauksen tekniset tiedot	Color Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva
Skannausmenetelmä	Push-skannaus, pull-skannaus, skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteeseen, skannaus pilvipalveluihin (uniFLOW Online)
LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT	
Kohde	Vakio: sähköposti/internetfaksi (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: Super G3 -faksi * Saatavilla OAuth 2.0 -todennustapa Microsoft 365:ssä ja Google Workspacessa
Osoitekirja	LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)
Tietoliikenneprotokolla	Tiedosto: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/iFax: SMTP, POP3
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF, JPEG*, PDF (kompakti, haettava, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, salattu PDF) XPS (kompakti, haettava), PDF/XPS (laiteallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word) Lisävaruste: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (käyttäjän allekirjoittama) * Vain yksittäinen sivu
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, tummuuden säätö, terävyys, kehyksen poisto, työn määritys, ajastettu lähetys, esikatselu, työ valmis -ilmoitus, tiedostonimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköposti etusijalla, lähetyraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjän sivun ohitus
FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Lisävaruste/vakio	Lisävaruste
Yhteyksinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali).
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	Lähetys: A4, A5R*, A6*, B5* Vastaanotto: A4, A5, A5R, B5 * Lähetys A4-koossa
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta

TEKNISET TIEDOT

Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), suora lähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, viimeistelyleima, työ valmis -ilmoitus, lähetyksraportti, lähetyksen keskeytys, sarjalähetys, salasanan/aliosoitteen lähetys, salainen postilokero
TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT	
Todennus ja pääsyn hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen kortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta), Microsoft Entra ID (kirjautuminen PIN-koodilla, henkilökortilla), kaksivaiheinen tunnistautuminen laitteen käyttöliittymästä että etäkäyttöliittymästä, käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)
Verkon tietoturva	TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X-todennus (LAN/WLAN), SNMPv3, palomuuritoiminnot (IP/MAC-osoitteen suodatus), WPA3-tuki, kahden verkon tuki (kiinteä lähiverkko / langaton lähiverkko, kiinteä lähiverkko / kiinteä lähiverkko), Käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollien/sovellusten ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, etäkäyttöliittymän ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, USB-liittymän ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä), G3-faksin erottaminen lähiverkosta, USB-portin erottaminen lähiverkosta, skannaus ja lähetys – virusongelmat sähköpostin vastaanottamisessa
Dokumenttien tietoturva	Tulostuksen tietoturva (turvatulostus, salattu SecurePrint, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW Secure Print*), vastaanotettujen tietojen suojaus (Suojattu vastaanotettujen faksien laatikko, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen suojaus (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS*) Lähetettyjen tietojen suojaus (Asetus salasanan pyytämistä varten lähetystä kohden, rajoitetut sähköpostin/tiedoston lähetystoiminnot, faksinumeron vahvistaminen, faksiajuri-lähetysten salliminen/estäminen, historiasta lähettämisen salliminen/estäminen, S/MIME-tuki, asiakirjan seuranta (turvavesileima)) *1 edellyttää lisävarusteeksi uniFLOW Online / uniFLOW *2 edellyttää lisävarusteena saatavaa digitaalista käyttäjäallekirjoituspakettia C1

imageFORCE C1700 -sarja

Laitteen tietoturva	EMMC-tietojen suojaaminen (FIPS140-2), vakiotallennustilan alustus, Trusted Platform Module (TPM2.0)*1, työlokin piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteiden ohjelmiston eheyden ja ympäristön laiteohjelmiston vikasietoisuuden tarkistaminen (NIST SP800-193) ja automaattinen järjestelmän palautus (järjestelmän tarkistus käynnistyksen yhteydessä, tunkeutumisen havaitseminen käytössä Twelix Embedded Control -toiminnolla) *1 edellyttää valinnasta TPM2.0-protokollaa
Laitehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki Yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), suojauskäytäntöasetus
KÄYTTÖYMPÄRISTÖN VAATIMUKSET	
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus) (suhteellinen kosteus, ei tiivistymistä)
Virtalähde	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	Enintään: noin 1760 W Tulostettaessa: noin 716,4 W Valmiustilassa noin 34,9 W Lepotilassa: noin 0,79 W tyypillinen sähkönkulutus (TEC): C1743 0,42 kWh/viikko (230 V) C1752 0,51 kWh/viikko (230 V) Energy Star 3.2 -ohjelman mukaisesti Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Melutasot	Äänenpaine: Aktiivinen: C1752, kaksipuolinen 55 dB / yksipuolinen 54 dB C1743, kaksipuolinen 54 dB / yksipuolinen 53 dB Valmiustila: 22 dB Ääniteho: Aktiivinen: C1752, 69 dB (mv), 70 dB (väri) C1743, kaksipuolinen 68 dB / yksipuolinen 67 dB Valmiustila: C1752, 35 dB C1743, 36 dB
Standardit	Blue Angel (odottaa vahvistusta)
TARVIKKEET	
Värikkasetit	VÄRIAINET 1009 BK (18 700 SIVUA) VÄRIAINET 1009 C/M/Y (12 000 SIVUA) VÄRIAINET 1009L BK (3 800 SIVUA) VÄRIAINET 1009L C/M/Y (3 100 SIVUA) * PERUSTUU ISO/IEC 19798 -STANDARDIIN

OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA	
Seuranta ja raportointi	uniFLOW Online
Etähallintatyökalut	iW Enterprise -hallintakonsoli Monitori-palvelu
Skannausohjelmistot	Color Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva
Optimointityökalut	Canon Driver Configuration Tool
Tulostusapuohjelmat	Canon Print Assistant (Windows)
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT	
Lisäpaperikasetti A1	Paperikapasiteetti: 550 arkkia (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, tarrapaperi, rei'itetty, kirjelomake Materiaalikoko: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 101,6 x 148,0 – 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60–200 g/m ²
Paperikasettiyksikkö BA1	Paperikapasiteetti: 550 arkkia (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, tarra, paksu, Bond-paperi, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautettu koko: 101,6 x 148,0 – 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60-200 g/m ²
LISÄVARUSTEET	
Muut	IC-kortinlukijan kotelo D2 Jalusta AC1 TBC Jalusta AD1 TBC
JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN LISÄOMINAISUUDET	
Tulostuksen lisävarusteet	Viivakoodien tulostuspaketti D1 Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1
Järjestelmän lisävarusteet	Langaton LAN-kortti J1 Langattoman lähiverkon 5 GHz lisenssi C1 Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1 Universal Send Digital User Signature -paketti C1 TPM-KORTTI A1
Faksin lisävarusteet	Super G3 -faksikortti BW1 Etäfaksi A1
Käytettävyyssisävarusteet	Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2026