

POUZDANE PERFORMANSE ISPISIVANJA I SKENIRANJA FORMATA A4 U BOJI ZA UŽURBANA I MODERNA RADNA OKRUŽENJA.

Povećajte svakodnevnu produktivnost uz intuitivne tijekove poslovnog procesa, živopisne ispise u boji i naprednu zaštitu u kompaktnom A4 uređaju.

Seriya imageFORCE C1700



POBOLJŠANA PRODUKTIVNOST

Brže skenirajte, ispisujte i obrađujte dokumente, čineći informacije pretraživima, djeljivima i vrijednijima za poslovanje. Zadovoljite raznovrsnije potrebe ispisivanja uz prošireni kapacitet medija i izlaza, pomažući timovima da rade učinkovitije.

BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Intuitivno i jednostavno 7-inčno korisničko sučelje s jasnim ikonama pomaže pojednostaviti radnje u tijekovima poslovnog procesa ispisivanja i skeniranja. Jednostavno pristupite priručniku na internetu s pomoću QR koda kako biste pronašli pomoć.

ROBUSNA ZAŠTITA

Zaštitite dokumente, uređaje i mrežu naprednim sigurnosnim značkama, uključujući provjereno šifriranje, sigurnosne kontrole pristupa i šifrirani prijenos podataka. Sigurnosne postavke podržane strojnim učenjem i umjetnom inteligencijom pomažu u pojednostavljivanju zaštite i smanjenju napora pri konfiguriranju.

NAPREDNA ODRŽIVOST

Podržite ciljeve održivosti uz povećanu upotrebu recikliranih materijala, uključujući plastiku i čelik. Izrađen na jedinstvenom zavarenom okviru koji osigurava čvrstoću te dugotrajnu izdržljivost i pouzdanost.

Seriya imageFORCE C1700

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE



imageFORCE C1743 / C1752



KASETNI MODUL AL1

- Podržava do A4
- Gramatura medija: 60 - 200 g/m²
- 550 listova (80 g/m²)



KASETNA JEDINICA ZA ULAGANJE BA1

- Podržava do A4
- Gramatura medija: 60 - 200 g/m²
- 550 listova (80 g/m²)



OBIČNO POSTOLJE AD1

- visina ekvivalentna trima kasetama
- opremljeno kotačićima.



OBIČNO POSTOLJE AC1

- visina ekvivalentna dvjema kasetama
- opremljeno kotačićima.

Ova konfiguracija služi isključivo u ilustrativne svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

TEHNIČKI PODACI

Serijsa imageFORCE C1700

GLAVNA JEDINICA	
Vrsta uređaja	Laserski višefunkcijski A4 uređaj za rad u boji
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,6 GHz i jednojezgreni procesor od 800 MHz
Upravljačka ploča	7-inčni dodirni LCD zaslon u boji
Memorija	RAM: 2,5 GB
Pohrana	eMMC 64 GB
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcionalno: Bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x 2, USB 2.0 (uređaj) x 1
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m ²)	Standardno: 650 listova Jedan višenamjenski odlagač za 100 listova Jedna kaseta za papir kapaciteta 550 listova Maksimalno: 2300 listova (uz 2 kasetna modula AL1 + 1 kasetnu jedinicu za ulaganje BA1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m ²)	400 listova
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, naljepnice, sa zaglavljem, premazani, omotnice Kaseta za papir: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, naljepnice, sa zaglavljem, premazani, prethodno probušeni
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Prilagođeni format: 76 x 127 – 216 x 355,6 mm Omotnice: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođena veličina omotnice: 76 x 127 – 216 x 355,6 mm Kaseta za papir: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Prilagođeni format: 101,6 x 148 – 216 x 355,6 mm
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 60 – 216 g/m ² Kaseta za papir: 60 – 200 g/m ² Obostrano: 60 – 200 g/m ²
Vrijeme zagrijavanja	Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje* Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje Nakon uključivanja: 10 sekundi ili manje** *Vrijeme od uključivanja uređaja do mogućnosti izvršavanja ključnih operacija na dodirnom zaslonu upravljačke ploče. **Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)
Dimenzije (Š x D x V)	500 x 603 x 645 mm

Prostor za postavljanje (Š x D)	770 x 847 mm
Masa	Pribl. 44 kg s tonerom
TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
Brzina ispisivanja	imageFORCE C1743 Jednostrano: do 43 ppm (A4), do 60 ppm (A5 vodoravno), do 69 ppm (A5, A6) Obostrano: do 43 ipm (A4), do 52 ipm (A5 vodoravno) imageFORCE C1752 Jednostrano: do 52 ppm (A4), do 72 ppm (A5 vodoravno), do 84 ppm (A5), do 69 ppm (A6) Obostrano: do 52 ipm (A4), do 69 ipm (A5 vodoravno)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	Do 1200 x 1200
Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije.
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka: PDF, TIFF/JPEG, XPS (s USB memorije, mrežno mjesto)
Mobilni ispis / ispis iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print tvrtke Microsoft
Standardno ispisivanje u OS-u	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), Fontovi crtičnog koda ² *1 Potreban je opcionalni KOMPLET MEĐUNARODNIH PCL FONTOVA A1 *2 Potreban je opcionalni KOMPLET ZA ISPISIVANJE CRTIČNOG KODA D1
Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vođeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, smanjenje tonera, ispisivanje postera, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem
Operativni sustav	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 ili noviji) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 ili noviji) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 ili noviji) Od listopada 2025.

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
Brzina kopiranja	imageFORCE C1743 Jednostrano: Do 43 ppm (A4), do 60 ppm (A5 vodoravno), do 69 ppm (A5, A6) Obostrano: Do 43 ipm (A4), do 52 ipm (A5 vodoravno) imageFORCE C1752 Jednostrano: Do 52 ppm (A4), do 72 ppm (A5 vodoravno), do 84 ppm (A5), do 69 ppm (A6) Obostrano: Do 52 ipm (A4), do 69 ipm (A5 vodoravno)
Vrijeme do prve kopije	imageFORCE C1743 Staklo: Pribl. 6,2 s ili manje (crno-bijelo), pribl. 6,8 s ili manje (u boji) imageFORCE C1752 Staklo: Pribl. 5,5 s ili manje (crno-bijelo), pribl. 5,9 s ili manje (u boji)
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 9999 kopija
Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (9 razina)
Povećanje	Varijabilni zum: 25 % – 400 % (u povećanjima od 1 %)
Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, Obostrani original, razvrstavanje, izrada zadatka, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje identifikacijske kartice, preskakanje praznih stranica, rezervirana kopija, primjer kopije
TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA	
Vrsta	Automatski dupleks ulagač dokumenata s jednim prolaskom [Obostrano na obostrano (automatski)]
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)	do 100 listova
Prihvatljiva gramatura papira za ulagač dokumenata	Kopirno staklo: list, knjiga Gramatura medija za ulagač dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 – 128 g/m² (crno-bijelo), 64 – 128 g/m² (u boji) Obostrano skeniranje: 50 – 128 g/m² (crno-bijelo), 64 – 128 g/m² (u boji)
Podržani formati medija	Format skeniranja sa stakla: do 216 x 355,6 mm Format medija za ulagač dokumenata: A4, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 48 x 128 – 216 x 355,6 mm
Brzina skeniranja (ipm: A4)	DADF: Jednostrano skeniranje: 95/95 (300 dpi, slanje), 50/95 (600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 190/190 (300 dpi, slanje), 140/100 (600 dpi, kopiranje)

Razlučivost skeniranja (dpi)	600 x 600
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA
Način skeniranja	Skeniranje s uređaja, skeniranje s računala, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u računalni oblak (uniFLOW Online)
TEHNIČKI PODACI SLANJA	
Odredište	Standardno: e-pošta / internetski faks (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX *Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 za sustave Microsoft 365 i Google Workspace
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3
Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, šifrirani PDF) XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcionalno: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (Potpis korisnika) *Samo jedna stranica
Značajke za univerzalno slanje	Odabir tipa originala, obostrani original, podešavanje gustoće, oština, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih originala
TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA	
Opcionalno/standardno	Opcionalno
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normalna)
Format za slanje/primanje	Slanje: A4, A5R*, A6*, B5* Primanje: A4, A5, A5R, B5 *Šalje se kao A4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razšiljanje	Maks. 256 adresa

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageFORCE C1700

Pohrana sigurnosnih kopija	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, završni pečat, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razošljavanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić
TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI	
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa), Microsoft Entra ID (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje karticom), dvostruka provjera autentičnosti za LUI/RUI
Mrežna sigurnost	TLS1.3, IPSec, provjera autentičnosti IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za WPA3, podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), onemogućavanje neupotrebljivanih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje sučelja Remote UI, omogućavanje/onemogućavanje korisničkog sučelja USB), odvajanje G3 faksa od LAN-a, odvajanje USB priključka od LAN-a, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print ^{*1}), sigurnost primanja podataka (automatsko prosljeđivanje primljenih dokumenata iz pretinca za povjerljive faksove), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika ^{*2}), sigurnost slanja podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja faksa, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME, praćenje dokumenta (sigurnosni vodeni pečat))
	^{*1} Zahtijeva opcionalni uniFLOW Online / uniFLOW ^{*2} Zahtijeva opcionalni komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1

Zaštita uređaja	Zaštita eMMC podataka (FIPS140-2), standardna inicijalizacija pohrane, Trusted Platform Module (TPM2.0) ^{*1} , funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera višefunkcijskog uređaja, provjera integriteta softvera višefunkcijskog uređaja i Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) s automatskim oporavkom sustava (provjera sustava pri pokretanju, otkrivanje upada tijekom rada omogućeno uz Trelix Embedded Control) ^{*1} Zahtijeva opcionalni TPM2.0
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), postavljanje pravila sigurnosti
TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost bez kondenziranja)
Napajanje	220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1760 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 716,4 W Stanje pripravnosti: pribl. 34,9 W Stanje mirovanja: pribl. 0,79 W Tipična potrošnja energije (TEC): C1743 0,42 kWh tjedno (230 V) C1752 0,51 kWh tjedno (230 V) Sukladno Energy Star 3.2 Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Razine buke	Tlak zvuka: Tijekom rada: C1752 obostrano 55 dB / jednostrano 54 dB C1743 obostrano 54 dB / jednostrano 53 dB Stanje pripravnosti: 22 dB Snaga zvuka: Tijekom rada: C1752 69 dB (crno-bijelo), 70 dB (u boji) C1743 obostrano 68 dB / jednostrano 67 dB Stanje pripravnosti: C1752 35 dB C1743 36 dB
Standardi	Blue Angel (čeka se provjera valjanosti)
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici tonera	TONER T1009 BK (18 700 stranica) TONER T1009 C/M/Y (12 000 stranica) TONER T1009L BK (3800 stranica) TONER T1009L C/M/Y (3100 stranica) ^{*Temelji se na ISO/IEC 19798}

SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM

Praćenje i izvješćivanje	uniFLOW Online
Alati za udaljeno upravljanje	iW Enterprise Management Console Monitoring Service
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA
Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool
Uslužni programi za ispisivanje	Canon Print Assistant (Windows)
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – multifunkcijska ugrađena aplikacijska platforma)

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kasetni modul AL1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, naljepnice, probušeni, sa zaglavljem Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 101,6 x 148 – 216 x 355,6 mm Gramatura papira: 60 – 200 g/m ²
Kasetna jedinica za ulaganje BA1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, naljepnice, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 101,6 x 148 – 216 x 355,6 mm Gramatura papira: 60 – 200 g/m ²

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Ostalo	Kućišta za čitač IC kartica D2 Obično postolje AC1 TBC Obično postolje AD1 TBC
--------	--

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Oprema za ispisivanje	Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1 Komplet međunarodnih PCL fontova A1
Oprema za sustav	Kartica za bežični LAN J1 Licenca za bežični LAN 5 GHz C1 Komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth PDF dokumenata A1 Komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1 TPM PLOČA A1
Dodatna oprema za FAKS	Super G3 FAX kartica BW1 Komplet za daljinsko faksiranje A1
Dodatna oprema za pristup	Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1



Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2026.