

PRESTAZIONI AFFIDABILI DI STAMPA E SCANSIONE A4 A COLORI PER GLI AMBIENTI DI LAVORO MODERNI E DINAMICI.

Aumenta la produttività quotidiana con flussi di lavoro intuitivi, stampe dai colori brillanti e funzionalità di sicurezza avanzate, il tutto in un dispositivo A4 compatto.

Serie imageFORCE C1700



MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Scansiona, stampa ed elabora i documenti più velocemente, rendendo le informazioni ricercabili, condivisibili e più utili per la tua azienda. Gestisci esigenze di stampa diversificate grazie alla maggiore capacità di supporti e di uscita, aiutando i team a lavorare in modo più efficiente.

ESPERIENZA UTENTE OTTIMIZZATA

Un'interfaccia utente intuitiva da 7 pollici con icone chiare semplifica le operazioni nei flussi di lavoro di stampa e scansione. Accedi facilmente al manuale online tramite codice QR.

SICUREZZA AVANZATA

Proteggi documenti, dispositivi e rete con funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui crittografia convalidata, controlli di accesso sicuri e trasferimento dei dati crittografato. Le impostazioni di sicurezza basate su AI e machine learning semplificano la gestione della protezione e richiedono meno interventi di configurazione.

MINOR IMPATTO AMBIENTALE

Contribuisci al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità grazie a un maggiore utilizzo di materiali riciclati, tra cui plastica e acciaio. L'esclusiva struttura saldata garantisce solidità, durata e affidabilità nel tempo.

Serie imageFORCE C1700

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI



imageFORCE C1743 / C1752



CASSETTE MODULE-AL1

- Supporta fino al formato A4
- Grammatura: da 60 a 200 g/m²
- 550 fogli (80 g/m²)



CASSETTE FEEDING UNIT-BA1

- Supporta fino al formato A4
- Grammatura: da 60 a 200 g/m²
- 550 fogli (80 g/m²)



PLAIN PEDESTAL-AD1

- Altezza equivalente a tre cassette
- Dotato di rotelle



PLAIN PEDESTAL-AC1

- Altezza equivalente a due cassette
- Dotato di rotelle

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti](#) online.

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageFORCE C1700

UNITÀ PRINCIPALE	
Tipo	Multifunzione laser a colori A4
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
Processore	Processore Dual Core da 1,6 Ghz e processore Single Core da 800 MHz
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 7"
Memoria	RAM da 2,5 GB
Archiviazione	eMMC da 64 GB
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opzionale: LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRO Standard: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (dispositivo) x1
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli x1 Cassetto carta da 550 fogli x1 Capacità massima: 2300 fogli (con Cassette Module-AL1 x2 + Cassette Feeding Unit-BA1 x1)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	400 fogli
Tipi di supporto compatibili	Vassoio multifunzione: Carta sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, alta qualità, etichette, intestata, patinata, buste Cassetto carta: Carta sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, alta qualità, etichette, intestata, patinata, preforata
Formati carta supportati	Vassoio multifunzione: Formato standard: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Formato personalizzato: da 76 x 127 mm a 216 x 355 mm Buste: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Formato personalizzato buste: da 76 x 127 mm a 216 x 355,6 mm Cassetta carta: Formato standard: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Formato personalizzato: da 101,6 x 148 mm a 216 x 355,6 mm
Grammature supportate	Vassoio multiuso: da 60 a 216 g/m² Cassetto carta: da 60 a 200 g/m² Fronte/retro: da 60 a 200 g/m²
Tempo di riscaldamento	Modalità avvio rapido: 4 secondi o inferiore Dalla modalità Sleep: 10 secondi o inferiore Dall'accensione: 10 secondi o inferiore** * Tempo dall'accensione della periferica all'esecuzione delle operazioni chiave sullo schermo a sfioramento ** Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
Dimensioni (L x P x A)	500 x 603 x 645 mm

Spazio di installazione (L x P)	770 x 847 mm
Peso	Circa 44 kg, toner compreso
SPECIFICHE DI STAMPA	
Velocità di stampa	imageFORCE C1743 Solo fronte: fino a 43 ppm (A4), fino a 60 ppm (A5 orizzontale), fino a 69 ppm (A5, A6) Fronte/retro: fino a 43 ipm (A4), fino a 52 ipm (A5 orizzontale) imageFORCE C1752 Solo fronte: fino a 52 ppm (A4), fino a 72 ppm (A5 orizzontale), fino a 84 ppm (A5), fino a 69ppm (A6) Fronte/retro: fino a 52 ipm (A4), fino a 69 ipm (A5 orizzontale)
Risoluzione di stampa (dpi)	Fino a 1200 x 1200
Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM * Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione
Stampa diretta	Tipi di file supportati: PDF, TIFF/JPEG, XPS (da memoria USB, rete)
Stampa mobile/cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft
Stampa standard del sistema operativo	Android, Windows® 10 / 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva) / iPadOS
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale) Font Barcode*2 *1 Richiede PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opzionale *2 Richiede BARCODE PRT KIT-D1 opzionale
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Sistema operativo	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (11.7 o versione successiva) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (11.7 o versione successiva) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (11.7 o versione successiva) Dati aggiornati a ottobre 2025

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageFORCE C1700

SPECIFICHE DI COPIA	
Velocità di copia	imageFORCE C1743 Solo fronte: fino a 43 ppm (A4), fino a 60 ppm (A5 orizzontale), fino a 69 ppm (A5, A6) Fronte/retro: fino a 43 ipm (A4), fino a 52 ipm (A5 orizzontale) imageFORCE C1752 Solo fronte: fino a 52 ppm (A4), fino a 72 ppm (A5 orizzontale), fino a 84 ppm (A5), fino a 69 ppm (A6) Fronte/retro: fino a 52 ipm (A4), fino a 69 ipm (A5 orizzontale)
Tempo di uscita della prima copia	imageFORCE C1743 Piano di copiatura: Circa 6,2 secondi o inferiore (B/N), circa 6,8 secondi o inferiore (CL) imageFORCE C1752 Piano di copiatura: Circa 5,5 secondi o inferiore (B/N), circa 5,9 secondi o inferiore (CL)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Copie multiple	Fino a 9999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	Zoom variabile: 25 - 400% (incrementi dell'1%)
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Prenotazione copia, Copia campione
SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Tipo	Alimentatore automatico di documenti fronte/retro a passaggio singolo [Da fronte/retro a fronte/retro (automatica)]
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Fino a 100 fogli
Grammatura supporti alimentatore documenti	Piano di copiatura: foglio, libro Grammatura supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 42 a 128 g/m² (B/N), da 64 a 128 g/m² (CL) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m² (B/N), da 64 a 128 g/m² (CL)
Formati carta supportati	Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 216 x 355,6 mm Formato supporti per alimentatore documenti: A4, A5R, A6, B5 Formato personalizzato: da 48 x 128 mm a 216 x 355,6 mm
Velocità di scansione (ipm: A4)	DADF: Scansione solo fronte: 95/95 (300 dpi, invio), 50/95 (600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 190/190 (300 dpi, invio), 140/100 (600 dpi, copia)

Risoluzione di scansione (dpi)	600 x 600
Specifiche Pull scan	Color Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA
Metodo di scansione	Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su cloud (uniFLOW Online)
SPECIFICHE DI INVIO	
Destinazione	Standard: E-mail / Internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX * Metodo di autenticazione OAuth 2.0 disponibile per Microsoft 365 e Google Workspace
Rubrica	LDAP (2000)/Locale (1600)/Tasti di selezione rapida (200)
Protocollo di comunicazione	File: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formato file	Standard: TIFF, JPEG*, PDF (Compatto, Ricercabile, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF Crittografato) XPS (Compatto, Ricercabile), PDF/XPS (Firma dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (Firma utente) * Solo foglio singolo
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche
SPECIFICHE FAX	
Opzionale/Standard	Opzionale
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normale)
Formati di invio/ricezione	Invio: A4, A5R*, A6*, B5* Ricezione: A4, A5, A5R, B5 * Inviato come A4
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageFORCE C1700

Backup memoria	Sì
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Stampa rifinita, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale
SPECIFICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso), Microsoft Entra ID (login con PIN, login con scheda), Autenticazione a due fattori su LUI/RUI
Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto WPA3, Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/Disabilitazione protocolli/Applicazioni, Abilitazione/Disabilitazione IU remota, Abilitazione/Disabilitazione interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltramento automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente*), Sicurezza dei dati inviati (Impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, Funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, Conferma del numero di FAX, Autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, Autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, Supporto S/MIME), Monitoraggio documenti [Filigrana di sicurezza]
	*1 Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale *2 Richiede Universal Send Digital User Signature Kit-C1 opzionale

Sicurezza del dispositivo	Protezione dei dati eMMC (FIPS140-2), Inizializzazione archiviazione standard, Trusted Platform Module (TPM2.0)*, Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD e Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) con recupero automatico del sistema (Verifica del sistema all'avvio, Rilevamento intrusioni in tempo reale attivato con Trelix Embedded Control) *1 Richiede TPM2.0 opzionale
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa senza condensa)
Alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1760 W In funzione: circa 716,4 W In stand-by: circa 34,9 W In modalità Sleep: circa 0,79 W Consumo energetico tipico (TEC): C1743 0,42 kWh/settimana (230 V) C1752 0,51 kWh/settimana (230 V) Conforme a USA Energy Star 3.2 Per maggiori informazioni sulla normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Livelli di rumorosità	Pressione sonora: In funzione: C1752 fronte/retro 55 dB / solo fronte 54 dB C1743 fronte/retro 54 dB / solo fronte 53 dB In stand-by: 22 dB Potenza sonora: In funzione: C1752 69 dB (B/N), 70 dB (CL) C1743 fronte/retro 68 dB / solo fronte 67 dB In stand-by: C1752 35 dB C1743 36 dB
Standard	Blue Angel (in attesa di convalida)
MATERIALI DI CONSUMO	
Cartucce toner	TONER T1009 BK (18.700 pagine) TONER T1009 C/M/Y (12.000 pagine) TONER T1009L BK (3800 pagine) TONER T1009L C/M/Y (3100 pagine) * Secondo lo standard ISO/IEC 19798

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting	uniFLOW Online
Strumenti gestione remota	iW Enterprise Management Console Monitoring Service
Software per scanner	Color Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA
Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool
Strumenti di stampa	Canon Print Assistant (Windows)
Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassette Module-AL1	Capacità carta: 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, etichette, preforata, intestata Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizzato: da 101,6 x 148 mm a 216 x 355,6 mm Grammatura: da 60 a 200 g/m ²
Cassette Feeding Unit-BA1	Capacità carta: 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, preforata, intestata, etichette Formati carta: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizzato: da 101,6 x 148 mm a 216 x 355,6 mm Grammatura: da 60 a 200 g/m ²

ACCESSORI HARDWARE

Altro	IC Card Reader Box-D2 Plain Pedestal Type-AC1 TBC Plain Pedestal Type-AD1 TBC
--------------	---

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori stampa	Barcode Printing Kit-D1 PCL International Font Set-A1
Accessori di sistema	Wireless LAN Board-J1 Wireless LAN 5GHz License-C1 Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1 TPM BOARD-A1
Accessori FAX	Super G3 FAX Board-BW1 Remote Fax Kit-A1
Accessori accessibilità	ADF Access Handle-A1



Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V. 2026