СИГУРНО ПЕЧАТЕЊЕ ВО БОЈА ЗА А4-ФОРМАТИ И ПЕРФОРМАНСИ ЗА СКЕНИРАЊЕ ЗА ДИНАМИЧНИ И МОДЕРНИ РАБОТНИ МЕСТА.

Серија imageFORCE C1700



Поттикнете ја секојдневната продуктивност со интуитивни работни процеси, живописни бои и напредна безбедност во компактен А4-уред.

ЗГОЛЕМЕНА ПРОДУКТИВНОСТ

Скенирајте, печатете и обработувајте документи побрзо, со што информациите може да се пребаруваат, споделуваат и да станат повредни за вашиот бизнис. Извршувајте различни задачи за печатење со проширен капацитет за медиуми и печатење, со што тимовите можат да работат поефикасно.

БЕСПРЕКОРНО КОРИСНИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Интуитивниот и едноставен кориснички интерфејс од 7 инчи со јасни икони ги поедноставуваат операциите во сите работни процеси за печатење и скенирање. Лесно пристапете до онлајн прирачник преку QR-код за помош.

МОЌНА БЕЗБЕДНОСТ

Одржувајте ја безбедноста на вашите документи, уреди и мрежа со напредна безбедност, вклучувајќи и потврдено шифрирање, безбедни контроли на пристап и шифрирано префрлување податоци. Безбедност со поддршка за AI со машинско учење ја поедноставува заштитата и ги намалува напорите за конфигурација.

ПОДОБРЕНА ОДРЖЛИВОСТ

Поддржете ги целите за одржливост со зголемена употреба на рециклирани материјали, како пластика и челик. Изградени со уникатна заварена рамка, гарантираат сила и долготрајна издржливост и сигурност.

Canon

Серија imageFORCE C1700

ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА

uniFLOW online



imageFORCE C1743 / C1752



КАСЕТЕН МОДУЛ-AL1

- Поддржува A4-формати
- Тежина на медиуми: 60 до 200 gsm
- 550 листови (80 gsm)



ЕДИНИЦА ЗА СНАБДУВАЊЕ НА КАСЕТАТА-BA1

- Поддржува A4-формати
- Тежина на медиуми: 60 до 200 gsm
- 550 листови (80 gsm)



РАМНО ПОДНОЖЈЕ-AD1

- висината е еквивалентна на три касети
- има тркала.



РАМНО ПОДНОЖЈЕ-AC1

- висината е еквивалентна на две касети
- има тркала.

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја онлајн алатката за конфигурирање на производот.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Серија imageFORCE C1700

ГЛАВЕН УРЕД	
Тип машина	Повеќефункционален ласерски уред во боја за A4-формати
Основни функции	Печатење, копирање, скенирање, испраќање и изборен факс
Процесор	Процесор со две јадра со фреквенција од 1,6 GHz и процесор со едно јадро со фреквенција од 800 MHz
Контролен панел	LCD-екран на допир во боја од 7"
Меморија	RAM: 2,5 GB
Простор за складирање	eMMC 64 GB
Приклучок за интерфејс	МРЕЖА Стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Изборно: безжичен LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) ДРУГО Стандардно: USB 2.0 (главен компјутер) x2, USB 2.0 (уред) x1
Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 650 листови Повеќенаменски фах со 100 листови x 1 Касета за хартија со 550 листови x 1 Максимум: 2.300 листови (со 2 x модули за снабдување на касетата-AL1 + 1 x единица за снабдување на касетата-BA1)
Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)	400 листови
Поддржани видови на медиуми	Повеќенаменски фах: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, етикети, меморандуми, обложена, пликови Касета за хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, етикети, меморандуми, однапред издупчена
Поддржани големини на медиуми	Повеќенаменски фах: стандардна големина: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Прилагодена големина: 76,0 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm), пликови: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Прилагодена големина на пликови: 76,0 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Касета за хартија: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Прилагодена големина: 101,6 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Поддржани тежини на медиуми	Повеќенаменски фах: 60 до 216 gsm Касета за хартија: 60 до 200 gsm Двострано: 60 до 200 gsm
Потребно време за загревање	Брзо вклучување: 4 секунди или помалку* Од режим на мирување: 10 секунди или помалку Од моментот на вклучување: 10 секунди или помалку** *Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека главните функции не станат достапни за користење на екранот на допир. **Време откако ќе се вклучи уредот, па сè додека не се подготви за копирање (не резервација за печатење)
Димензии (Ш x Д x В)	500 mm x 603 mm x 645 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д)	770 mm x 847 mm
Тежина	Прибл. 44 kg вклучувајќи тонер

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ	
Брзина на печатење	imageFORCE C1743 1-страно: до 43 стр./мин. (A4), до 60 стр./мин (A5-хоризонтално), до 69 стр./мин. (A5/A6) 2-страно: до 43 слики/мин. (A4), до 52 слики/мин. (A5-хоризонтално) imageFORCE C1752 1-страно: до 52 стр./мин. (A4), до 72 стр./мин. (A5-хоризонтално), до 84 стр./мин. (A5) До 69 стр./мин. (A6) 2-страно: до 52 слики/мин. (A4), до 69 слики/мин. (A5-хоризонтално)
Резолуција на печатење (dpi)	До 1.200 x 1.200
Јазици за опис на страница	Стандардно: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *поддржани се само команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.
Директно печатење	Поддржани типови на датотеки: PDF, TIFF/JPEG, XPS (од USB-меморија, мрежна локација)
Печатење преку мобилни уреди / Cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft
Стандардно печатење преку оперативен систем	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 или понова верзија), iOS (15.2 или понова верзија), iPadOS
Фонтови	PS-фонтови: 136 Roman PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески), фонтови за баркодови*2 *1 потребен е изборен КОМПЛЕТ МЕЃУНАРОДНИ PCL-ФОНТОВИ-A1 *2 Потребен е изборен КОМПЛЕТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ БАРКОДОВИ-D1
Функции за печатење	Безбедно печатење, безбедносен воден печат, заглавие/подножје, распоред на страници, двострано печатење, мешани големини/ориентации на хартии, намалување на тонер, печатење постери, печатење со принудна задршка, датум на печатење, закажување на печатење, печатење со виртуелен печатач
Оперативен систем	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 или понов) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 или понов) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 или понов) од октомври 2025 година

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Серија imageFORCE C1700

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ	
Брзина на копирање	imageFORCE C1743 1-страно: До 43 стр./мин. (A4), до 60 стр./мин. (A5-хоризонтално), до 69 стр./мин. (A5, A6) 2-страно: до 43 слики/мин. (A4), до 52 слики/мин. (A5-хоризонтално) imageFORCE C1752 1-страно: До 52 стр./мин. (A4), до 72 стр./мин. (A5-хоризонтално) со 84 стр./мин (A5), до 69 стр./мин. (A6) 2-страно: до 52 слики/мин (A4), до 69 слики/мин. (A5-хоризонтално)
Време до првата копија	imageFORCE C1743 Плоча: Прибл. 6,2 секунди или помалку (црно-бело), прибл. 6,8 секунди или помалку (во боја) imageFORCE C1752 Плоча: Прибл. 5,5 секунди или помалку (црно-бело), прибл. 5,9 секунди или помалку (во боја)
Резолуција на копирање (dpi)	600 x 600
Повеќе копии	До 9.999 копии
Густина на копирање	Автоматски или рачно (9 нивоа)
Зголемување	Променлив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%)
Функции за копирање	Однапред поставени соодноси за намалувања/зголемувања по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим за прекин, двостран оригинал, подредување, создавање задача, N на еден, острина, бришење на рамка, копирање лична карта, прескокнување празна страница, резервирана копија, примерок од копија

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ	
Тип	Автоматски двостран механизам за снабдување со документи [2-страно на 2-страно (автоматски)]
Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)	до 100 листови
Прифатлива тежина на хартија за механизам за снабдување со документи	Плоча: лист, книга Тежина на медиуми на механизам за снабдување со документи: 1-страно скенирање: 42 до 128 gsm (црно-бело), 64 до 128 gsm (во боја) 2-страно скенирање: 50 до 128 gsm (црно-бело), 64 до 128 gsm (во боја)
Поддржани големини на медиуми	Големина на скенирање на плоча: до 216 x 355,6 mm Големина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: A4, A5R, A6, B5 Прилагодена големина: 48,0 x 128,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Брзина на скенирање (слики/мин.: A4)	DADF: 1-страно скенирање: 95/95 (300 dpi, испраќање), 50/95 (600 dpi, копирање) 2-страно скенирање: 190/190 (300 dpi, испраќање), 140/100 (600 dpi, копирање)
Резолуција на скенирање (dpi)	600 x 600
Спецификации на скенирање со повлекување	Color Network ScanGear2. За TWAIN и WIA
Начин на скенирање	Скенирање со проследување, скенирање со преземање, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилен уред, скенирање кон Cloud (uniFLOW Online)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ	
Одредиште	Стандардно: е-пошта/интернет ФАКС (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, поштенско сандаче Изборно: Super G3-факс *Достапен начин на автентикација OAuth 2.0 на Microsoft Exchange Online и Google Workspace
Адресар	LDAP (2.000)/локално (1.600)/брзо бирање (200)
Протокол за комуникација	Датотека: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV е-пошта/И-факс: SMTP, POP3
Формат на датотека	Стандардно: TIFF, JPEG*, PDF (компактно, со можност за пребарување, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u,PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, шифрирани PDF-датотеки) XPS (компактно, со можност за пребарување), PDF/XPS (кориснички потпис), Office Open XML (PowerPoint, Word) Изборно: PDF (траг и рамномерност), PDF/XPS (Кориснички потпис) *Само една страница
Универзални функции за испраќање	Избор на тип на оригинал, Двостран оригинал, Прилагодување на густина, острина, Бришење на рамка, создавање задача, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на, Приоритет на е-пошта, TX-извештај, Ориентација на оригинални содржини, Прескокнување празни оригинали

СПЕЦИФИКАЦИИ на факс	
Изборно / стандардно	Изборно
Максимален број на линии за поврзување	1 година
Брзина на модем	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресија	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуција (dpi)	400x400 (ултра фино), 200x400 (супер фино), 200x200 (фино), 200x100 (нормално)
Големина за испраќање/ примање	Испраќање: A4, A5R*, A6*, B5* Примање: A4, A5, A5R, B5 *Испратено како A4
Меморија на факс	До 30.000 страници
Групно бирање/ одредишта	Макс. 199 броеви за бирање
Секвенцијално пренесување	Макс. 256 адреси

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Серија imageFORCE C1700

Резервна копија на меморија	Да
Функции за факс	Име на испраќач (TTI), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, завршен печат, известување за завршена задача, TX-извештај, прекин на пренос, Секвенцијално пренесување, Испраќање на лозинка/ подадреса, доверливо сандаче
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА	
Проверка на идентитет и контрола на пристап	Проверка на идентитет на корисниците (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (ID на оддел и најавување со PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW Online (најавување со PIN, најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), систем за управување со пристап (контрола на пристап), проверка на идентитет со Microsoft Entra ID (најавување со PIN, најавување со картичка), проверка на идентитет во два чекори за LUI/RUI, систем за управување со пристап (контрола на пристапот)
Мрежна безбедност	TLS1.3, IPSec, автентикација IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, функционалност на заштитен sид (филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за WPA3 поддршка за двојна мрежа (жичен LAN/безжичен LAN, жичен LAN/безжичен LAN), оневозможување функции што не се користат (овозможување/ оневозможување протоколи/апликации, овозможување/оневозможување на Remote UI, овозможување/ оневозможување интерфејс на USB), одвојување на G3-факс од LAN, одвојување на USB-приклучокот од LAN, скенирање и испраќање - мерки за заштита од вируси при примање е-пораки
Безбедност на документите	Безбедност на печатење (безбедно печатење, Шифриран SecurePrint, Печатење со принудна задршка, uniFLOW Secure Print*1), Безбедност на примени податоци (Доверливо автоматско препраќање на документи испратени преку факс во сандаче), безбедност на скенирање (шифрирани PDF-документи, Потпис на уред PDF/XPS, Потпис на уред PDF/XPS, безбедност на скенирање (шифриран PDF, потпис на уред PDF/XPS, кориснички потпис PDF/XPS*2), Безбедност на испратени податоци (Поставки за барање внесување лозинка по пренос, Ограничени функции за испраќање е-пораки/датотеки, потврдување на број на факс, Овозможување/забранување преноси преку факс, Овозможување/забранување испраќање од историја, поддршка за S/MIME), следење документи (безбедносен воден печат)) *1 Потребен е изборниот софтвер uniFLOW Online / uniFLOW *2 Потребен е изборниот универзален комплет за испраќање со дигитален потпис на корисник-C1
Безбедност на уредот	Заштита на eMMC-податоци (FIPS140-2), иницијализација на стандардна меморија, Модул на доверлива платформа (TPM2.0)*1, функција за криење на евиденција за задачи, Заштита на интегритет на MFP-софтвер, проверка на интегритет на MFD-софтвер и издржливост на фирмвер на платформа (NIST SP800-193) со автоматско враќање на систем (потврдување на системот при вклучување, откривање напади на време на извршување со вградена контрола Trelix) *1 потребен е изборен TPM2.0
Управување со уреди и ревизија	Лозинка на администратор, Управување со лозинки и дигитални сертификати, евиденција на ревизија, Соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), Поставување политика за безбедност
УСЛОВИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО	
Работно опкружување	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80 % RH (релативна влажност) (релативна влажност без кондензација)
Извор на напојување	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1760 W активно печатење: прибл. 716,4W Режим на подготвеност: прибл. 34,9 W Режим на мирување: прибл. 0,79 W типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): C1743 0,42 kWh/неделно (230 V) C1752 0,51 kWh/неделно (230 V) Според Energy Star 3.2 За детални информации поврзани со регулативата Lot26, посетете ја страницата: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нивоа на шум	Звучен притисок: Активен режим: C1752 двострано 55 dB / едностранo 54 dB C1743 двострано 54 dB / едностранo 53 dB Режим на подготвеност: 22 dB Моќност на звук: Активен режим: C1752 69 dB (BW), 70 dB (CL) C1743 двострано 68 dB / едностранo 67 dB Режим на подготвеност: C1752 35 dB C1743 36 dB
Стандарди	Blue Angel (во процес на проверка)
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картриџи со тонер	TONER T1009 BK (18.700 страници) TONER T1009 C/M/Y (12.000 страници) TONER T1009L BK (3.800 страници) TONER T1009L C/M/Y (3.100 страници) *врз основа на ISO/IEC 19798

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Серија imageFORCE C1700

СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ	
Следење и правење извештаи	uniFLOW Online
Алатки за далечинско управување	Услуга за следење iW Enterprise Management Console
Софтвер за скенирање	Color Network ScanGear2. За TWAIN и WIA
Алатки за оптимизација	Алатка за конфигурирање драјвери на Canon
Услуги за печатење	Canon Print Assistant (Windows)
Платформа	MEAP (повеќефункционална платформа за вградени апликации)
ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА	
Касетен модул-AL1	Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за површување, етикети, однапред издупчена, меморандуми Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5 Прилагодена големина: 101,6 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Тежина на хартија: 60 до 200 gsm
Единица за снабдување на касетата-BA1	Капацитет на хартија: 550 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, етикета, тешка, за површување, однапред издупчена, меморандуми Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5, Прилагодена големина: 101,6 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Тежина на хартија: 60 до 200 gsm
ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ	
Друго	Кутија со читач за IC-картички-D2 Рамно подножје од тип-AC1 TBC Рамно подножје од тип-AD1 TBC
ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИ И СИСТЕМ	
Дополнителна опрема за печатење	Комплет за печатење баркодови-D1 Комплет меѓународни PCL-фонтови-A1
Дополнителна опрема за системот	Плоча за безжичен LAN-J1 Лиценца за безжичен LAN од 5 GHz-C1 Универзален комплет за испраќање PDF-документи од тип „Trace & Smooth“-A1 Универзален комплет за испраќање дигитален кориснички потпис-C1 TPM-ПЛОЧА-A1
Дополнителна опрема за факс	Super G3-факс картичка-BW1 Комплет за далечински факс-A1
Дополнителна опрема за пристапност	Рачка за пристап на ADF-A1

Trellix uniFLOW online

Сертификати и компатибилност

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2026 година