

# BETROUWBARE A4-KLEURENPRINT- EN SCANPRESTATIES VOOR DRUKKE, MODERNE WERKOMGEVINGEN.

Verhoog de dagelijkse productiviteit met intuïtieve workflows, levendige kleurenitvoer en geavanceerde beveiliging in een compact A4-apparaat.

imageFORCE C1700-serie



## VERBETERDE PRODUCTIVITEIT

Scan, print en verwerk documenten sneller, zodat informatie doorzoekbaar, deelbaar en waardevoller is voor uw organisatie. Voldoe aan meer uiteenlopende printvereisten met een grotere media- en uitvoercapaciteit, waardoor teams efficiënter kunnen werken.

## EENVOUDIG IN GEBRUIK

Een intuïtieve en gebruiksvriendelijke 7-inch gebruikersinterface met duidelijke pictogrammen vereenvoudigt de bediening van print- en scanworkflows. Open eenvoudig een online handleiding met een QR-code.

## STERKE BEVEILIGING

Houd uw documenten, apparaten en netwerk veilig met geavanceerde beveiliging, waaronder gevalideerde codering, sterke toegangscontroles en gecodeerde gegevensoverdracht. Door AI machine learning ondersteunde beveiligingsinstellingen vereenvoudigen de beveiliging en verminderen de benodigde configuratie-inspanning.

## VERHOOGDE DUURZAAMHEID

Stimuleer duurzaamheidsdoelen met een hoger gebruik van gerecyclede materialen, waaronder kunststoffen en staal. Gebouwd op een uniek gelast frame, voor stevigheid en betrouwbaarheid op lange termijn.

# imageFORCE C1700-serie

## BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES



imageFORCE C1743 / C1752



### CASSETTE MODULE-AL1

- Ondersteunt tot A4
- Mediagewicht 60–200 g/m<sup>2</sup>
- 550 vel (80 g/m<sup>2</sup>)




### CASSETTE FEEDING UNIT-BA1

- Ondersteunt tot A4
- Mediagewicht 60–200 g/m<sup>2</sup>
- 550 vel (80 g/m<sup>2</sup>)



### PLAIN PEDESTAL-AD1

- Hoogte gelijk aan drie cassettes
- Uitgerust met zwenkwielen



### PLAIN PEDESTAL-AC1

- Hoogte gelijk aan twee cassettes
- Uitgerust met zwenkwielen

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst met opties en de exacte passende configuraties.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

| HOOFDEENHEID                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type apparaat                                      | Multifunctionele A4-kleurenlaserprinter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kernfuncties                                       | Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Processor                                          | 1,6 GHz Dual Core-processor en 800 MHz Single Core-processor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bedieningspaneel                                   | 7-inch LCD-kleuren-touchscreen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geheugen                                           | RAM: 2,5 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opslag                                             | eMMC 64 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interface-verbinding                               | NETWERK<br>Standaard:<br>1000Base-T/100Base-TX/10Base-T<br>Optioneel:<br>Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)<br>OVERIGE<br>Standaard:<br>USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (apparaat) x1                                                                                                                                                                                                                        |
| Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )  | Standaard: 650 vel<br>Multi-purpose tray voor 100 vel x1<br>Papiercassette voor 550 vel x1<br>Maximaal: 2.300 vel<br>(met 2x Cassette Module-AL1 + 1x Cassette Feeding Unit-BA1)                                                                                                                                                                                                                       |
| Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m <sup>2</sup> ) | 400 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ondersteunde mediatypen                            | Multi-purpose tray:<br>Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, etiketten, papier met briefhoofd, gecoat papier, enveloppen<br><br>Papiercassette:<br>Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, etiketten, papier met briefhoofd, gecoat papier, geperforeerd papier                                    |
| Ondersteunde mediaformaten                         | Multi-purpose tray:<br>Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, B6<br>Aangepast formaat:<br>76,2 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm<br>Enveloppen:<br>COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5<br>Enveloppen aangepast formaat:<br>76,0 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm<br><br>Papiercassette:<br>Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, B6<br>Aangepast formaat:<br>101,6 x 148,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm          |
| Ondersteunde mediagewichten                        | Multi-purpose tray: 60 tot 216 g/m <sup>2</sup><br><br>Papiercassette: 60 tot 200 g/m <sup>2</sup><br><br>Dubbelzijdig: 60 tot 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opwarmtijd                                         | Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder*<br>Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder<br>Vanaf opstarten: 10 seconden of minder**<br><br>*Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer bedieningshandelingen kunnen worden uitgevoerd op het touchscreen.<br>**Tijd tussen het inschakelen van het apparaat en het moment dat het apparaat klaar is voor kopiëren (geen printreservering). |
| Afmetingen (b x d x h)                             | 500 mm x 603 mm x 645 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# imageFORCE C1700-serie

| Installatieruimte (b x d)      | 770 mm x 847 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                        | Ca. 44 kg inclusief toner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRINTSPECIFICATIES             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Printsnelheid                  | imageFORCE C1743<br>Enkelzijdig:<br>Tot 43 ppm (A4), tot 60 ppm (A5-liggend), tot 69 ppm (A5, A6)<br>Dubbelzijdig:<br>Tot 43 ipm (A4), tot 52 ipm (A5-liggend)<br><br>imageFORCE C1752<br>Enkelzijdig:<br>Tot 52 ppm (A4), tot 72 ppm (A5-liggend), tot 84 ppm (A5), tot 69 ppm (A6)<br>Dubbelzijdig:<br>Tot 52 ipm (A4), tot 69 ipm (A5-liggend)              |
| Printresolutie (dpi)           | Tot 1.200 x 1.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Printtaal/-talen               | Standaard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM<br>*Opmachten alleen ondersteund. Driver van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.                                                                                                                                                                                                         |
| Direct Print                   | Ondersteunde bestandstypen: PDF, TIFF/JPEG, XPS<br>(vanuit USB-geheugen, netwerklocatie)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mobiel/vanuit de cloud printen | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standaardprinten met OS        | Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 of hoger), iOS (15.2 of hoger), iPadOS                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lettertypen                    | PS-lettertypen: 136 Roman-lettertypen<br>PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmap lettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT<br>J/K/S/T* (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), Barcode-lettertypen <sup>2</sup><br><br>*1 Vereist optionele PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1<br>*2 Vereist optionele BARCODE PRT KIT-D1          |
| Printfuncties                  | Secure Print, beveiligd watermerk, koptekst/voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig afdrukken, gemengde papierformaten/-richtingen, tonerreductie, poster printen, gedwongen prints vasthouden, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer                                                                                                |
| Besturingssysteem              | UFR II: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (11.7 of hoger)<br>PCL: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025<br>PS: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (11.7 of hoger)<br>PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 of hoger)<br><br>Vanaf okt. 2025 |

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageFORCE C1700-serie

| KOPIEERSPECIFICATIES                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kopieersnelheid</b>                           | <p>imageFORCE C1743<br/>Enkelzijdig:<br/>Tot 43 ppm (A4), tot 60 ppm (A5-liggend), tot 69 ppm (A5, A6)<br/>Dubbelzijdig:<br/>Tot 43 ipm (A4), tot 52 ipm (A5-liggend)</p> <p>imageFORCE C1752<br/>Enkelzijdig:<br/>tot 52 ppm (A4), tot 72 ppm (A5-liggend), tot 84 ppm (A5), tot 69 ppm (A6)<br/>Dubbelzijdig:<br/>Tot 52 ipm (A4), tot 69 ipm (A5-liggend)</p> |
| <b>Eerste kopie binnen</b>                       | <p>imageFORCE C1743<br/>Glasplaat:<br/>Ca. 6,2 seconden of minder (zwart-wit);<br/>ca. 6,8 seconden of minder (kleur)</p> <p>imageFORCE C1752<br/>Glasplaat:<br/>Ca. 5,5 seconden of minder (zwart-wit),<br/>ca. 5,9 seconden of minder (kleur)</p>                                                                                                              |
| <b>Kopieerresolutie (dpi)</b>                    | 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Meerdere exemplaren</b>                       | Maximaal 9.999 exemplaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kopieerdichtheid</b>                          | Automatisch of handmatig (9 niveaus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vergroting</b>                                | Variabele zoom:<br>25% tot 400% (in stappen van 1%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kopieerfuncties</b>                           | Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, Dubbelzijdig origineel, sorteren, opdrachtbouw, n op 1, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, blanco pagina overslaan, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie                                          |
| SCANSPECIFICATIES                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type</b>                                      | Duplexing Automatic Document Feeder met één enkele drukgang [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)]                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m²)</b> | Maximaal 100 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Toegestaan papiergewicht documentinvoer</b>   | <p>Glasplaat: vel, boek</p> <p>Mediagewicht documentinvoer:<br/>Enkelzijdig scannen:<br/>42 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur)<br/>Dubbelzijdig scannen:<br/>50 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur)</p>                                                                                                                             |
| <b>Ondersteunde mediaformaten</b>                | <p>Scanformaat glasplaat:<br/>tot 216 x 355,6 mm</p> <p>Mediaformaat documentinvoer:<br/>A4, A5R, A6, B5<br/>Aangepast formaat:<br/>48,0 x 128,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm</p>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Scansnelheid (ipm: A4)</b>                    | <p>DADF:<br/>Enkelzijdig scannen: 95/95 (300 dpi, verzenden), 50/95 (600 dpi, kopiëren)<br/>Dubbelzijdig scannen: 190/190 (300 dpi, verzenden), 140/100 (600 dpi, kopiëren)</p>                                                                                                                                                                                  |

| <b>Scanresolutie (dpi)</b>          | 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pull-scanspecificaties</b>       | Color Network ScanGear2.<br>Voor zowel TWAIN als WIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scanmethode</b>                  | Push-scan, pull-scan, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloud (uniFLOW Online)                                                                                                                                                                                                                                 |
| VERZENDSPECIFICATIES                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bestemming</b>                   | <p>Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, mailbox<br/>Optioneel: Super G3 FAX<br/>*OAuth 2.0-verificatiemethode beschikbaar voor Microsoft 365 en Google Workspace</p>                                                                                                                                                                      |
| <b>Adresboek</b>                    | LDAP (2000) / lokaal (1600) / snelkiezen (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Communicatieprotocol</b>         | Bestand: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV<br>E-mail/iFax: SMTP, POP3                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bestandsindeling</b>             | <p>Standaard:<br/>TIFF, JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF gecodeerd), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF / XPS (apparaathandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)<br/>Optioneel:<br/>PDF (Trace &amp; Smooth), PDF / XPS (gebruikershandtekening)</p> <p>*Alleen enkele pagina</p> |
| <b>Universal Send-functies</b>      | Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, opdrachtbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, TX-rapport, originele richting van inhoud, lege originelen overslaan                                                            |
| FAXSPECIFICATIES                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Optioneel / standaard</b>        | Optioneel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Max. aantal verbindinglijnen</b> | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Modemsnelheid</b>                | Super G3: 33,6 kbps<br>G3: 14,4 kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Compressiemethode</b>            | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Resolutie (dpi)</b>              | 400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verzend-/ontvangstformaten</b>   | <p>Verzenden: A4, A5R*, A6*, B5*<br/>Ontvangen: A4, A5, A5R, B5<br/>*Verzonden als A4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Faxgeheugen</b>                  | Tot 30.000 pagina's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>   | Maximaal 199 nummers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Groepsverzending</b>             | Max. 256 adressen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geheugenback-up</b>                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Faxfuncties</b>                     | Naam afzender (TTI), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, TX-rapport, overdracht onderbreken, achtereenvolgende broadcasting, verzending met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>BEVEILIGINGSSPECIFICATIES</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verificatie en toegangscontrole</b> | Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer), Microsoft Entra ID (login met PIN, login met kaart), tweefactorauthenticatie bij LUI/RUI, Access Management System (toegangsbeheer)                                                                                                          |
| <b>Netwerkbeveiliging</b>              | TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X-verificatie (LAN/WLAN), SNMPv3, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), WPA3-ondersteuning, ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN/wireless LAN, bekabeld LAN/bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX-scheiding van LAN, scheiding van USB-poort van LAN, scannen en verzenden -Zorgen omtrent virussen bij het ontvangen e-mails                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Documentbeveiliging</b>             | Printbeveiliging (Secure Print, gecodeerde Secure Print, gedwongen prints vasthouden, Secure Print via uniFLOW*), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (gecodeerde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS, scanbeveiliging (gecodeerde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS*), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail-/bestandsverzendsfuncties, faxnummer bevestigen, transmissies faxstuurprogramma toestaan/beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan/beperken, ondersteuning voor S/MIME, documenten traceren (beveiligingswatermerk)) |
|                                        | <p>*1 Optionele uniFLOW Online / uniFLOW vereist</p> <p>*2 Optionele Universal Send Digital User Signature Kit-C1 vereist</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# imageFORCE C1700-serie

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beveiliging van apparaten</b>  | Bescherming van eMMC-gegevens (FIPS140-2), standaard opslag initialiseren, Trusted Platform Module (TPM2.0)*1, logboek verbergen, integriteit van MFP-software beschermen, MFD-software-integriteit en Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) controleren met automatisch systeemherstel (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime ingeschakeld met Trelix Embedded Control)<br>*1 Vereist optionele TPM2.0 |
| <b>Apparaatbeheer en controle</b> | Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, Samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), Instelling van het beveiligingsbeleid                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OMGEVINGSSPECIFICATIES</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gebruiksomgeving</b>           | Temperatuur: 10 tot 30 °C<br>Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV (relatieve vochtigheid zonder condensatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Voeding</b>                    | 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Energieverbruik</b>            | Maximaal: ca. 1.760 W<br>Actief printen: ca. 716,4 W<br>Stand-by: ca. 34,9 W<br>Slaapstand: ca. 0,79 W<br>Standaardenergieverbruik (TEC):<br>C1743 0,42 kWh/week (230 V)<br>C1752 0,51 kWh/week (230 V)<br>Volgens Energy Star 3.2<br><br>Ga voor meer informatie over de Lot26-richtlijn naar:<br><a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>                       |
| <b>Geluidsniveaus</b>             | Geluidsdruk:<br>Actief:<br>C1752 dubbelzijdig 55 dB / enkelzijdig 54 dB<br>C1743 dubbelzijdig 54 dB / enkelzijdig 53 dB<br>Stand-by: 22 dB<br><br>Geluidsvermogen:<br>Actief:<br>C1752 69 dB (zwart-wit), 70 dB (kleur)<br>C1743 dubbelzijdig 68 dB / enkelzijdig 67 dB<br>Stand-by:<br>C1752 35 dB<br>C1743 36 dB                                                                                                                                 |
| <b>Standaarden</b>                | Blue Angel (in afwachting van goedkeuring)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VERBRUIKSMATERIALEN</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toner cartridges</b>           | TONER T1009 BK (18.700 pagina's)<br>TONER T1009 C/M/Y (12.000 pagina's)<br>TONER T1009L BK (3.800 pagina's)<br>TONER T1009L C/M/Y (3.100 pagina's)<br>*Gebaseerd op ISO/IEC 19798                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tracering en rapportages      | uniFLOW Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tools voor beheer op afstand  | iW Enterprise Management Console<br>Monitoringsservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Scansoftware                  | Color Network ScanGear2.<br>Voor zowel TWAIN als WIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Optimalisatietools            | Configuratietool voor stuurprogramma's van Canon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hulpprogramma's voor printen  | Canon Print Assistant (Windows)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Platform                      | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PAPIERINVOEROPTIES            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cassette Module-AL1           | Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd<br>Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Aangepaste formaat: 101,6 x 148,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm<br>Papiergewicht: 60 tot 200 g/m <sup>2</sup>              |
| Cassette Feeding Unit-BA1     | Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, etiketten, zwaar papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd<br>Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Aangepaste formaat: 101,6 x 148,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm<br>Papiergewicht: 60 tot 200 g/m <sup>2</sup> |
| HARDWAREACCESSOIRES           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Overig                        | IC Card Reader Box-D2<br>Plain Pedestal Type-AC1 TBC<br>Plain Pedestal Type-AD1 TBC                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Printaccessoires              | Barcode Printing Kit-D1<br>PCL International Font Set-A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Systeem-accessoires           | Wireless LAN Board-J1<br>Wireless LAN 5GHz License-C1<br>Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1<br>Universal Send Digital User Signature Kit-C1<br>TPM BOARD-A1                                                                                                                                                                                                  |
| Faxaccessoires                | Super G3 FAX Board-BW1<br>Remote Fax Kit-A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toegankelijkheids-accessoires | ADF Access Handle-A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.  
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.  
nl.canon.be / canon.nl

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2026