

PÅLITELIG UTSKRIFT OG SKANNING I FARGER OG A4-FORMAT FOR TRAVLE, MODERNE ARBEIDSPLASSE.

Øk produktiviteten i hverdagen med intuitive arbeidsflyter, livlige fargeutskrifter og avansert sikkerhet i en kompakt A4-enhet.

imageFORCE C1700-serien



HØYERE PRODUKTIVITET

Skann, skriv ut og behandle dokumenter raskere, slik at informasjonen blir søkbar, delbar og mer verdifull for bedriften din. Ta på dere mer varierte utskriftsoppdrag med utvidet medie- og utskriftskapasitet, slik at teamene kan jobbe mer effektivt.

ENKEL BRUKEROPPLEVELSE

Et intuitivt og brukervennlig 7-tommers brukergrensesnitt med tydelige ikoner forenkler driften på tvers av arbeidsflytene for utskrift og skanning. Enkel tilgang til en elektronisk håndbok enkelt via QR-kode for å få hjelp.

STABIL SIKKERHET

Beskytt dokumenter, enheter og nettverk med avansert sikkerhet inkludert validert kryptering, kontroller for sikker tilgang og kryptert dataoverføring. Sikkerhetsinnstillinger som støttes av KI-maskinlæring bidrar til å forenkle beskyttelsen og redusere konfigurasjonsarbeidet.

MER BÆREKRAFTIG

Støtt bærekraftsmålene med større bruk av resirkulerte materialer, inkludert plast og stål. Bygd på en unik sveiset ramme for styrke, lang holdbarhet og høy pålitelighet.

imageFORCE C1700-serien

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE



imageFORCE C1743 / C1752



KASSETTMODUL AL1

- Støtter opptil A4
- Medievt: 60-200 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)



KASSETTMATEENHET BA1

- Støtter opptil A4
- Medievt: 60-200 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)



ENKEL SOKKEL AD1

- Høyden tilsvarer tre kassetter
- Utstyrt med hjul



ENKEL SOKKEL AC1

- Høyden tilsvarer to kassetter
- Utstyrt med hjul

Denne konfigurasjonen er bare et eksempel. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige konfigurasjonsmuligheter, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

HOVEDENHET	
Maskintype	Multifunksjonell fargelaser i A4-størrelse
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending og mulighet for faks
Proseszor	1,6 GHz Dual Core-prosessor og 800 MHz Single Core-prosessor
Kontrollpanel	7-tommers LCD-berøringsskjerm i farger
Minne	RAM: 2,5 GB
Oppbevaring	eMMC 64GB
Grensesnit-tilkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tilvalg: Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) ANDRE Standard: USB 2.0 (vert) x 2, USB 2.0 (enhet) x 1
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 ark 100-arks flerfunksjonsskuff x 1 550-arks papirkassett x 1 Maksimum: 2300 ark (med 2 x kassetmodul AL1 + 1 x kassetmateenhet BA1)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	400 ark
Støttede medietyper	Flerfunksjonsskuff: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, etikett, brevhode, bestrøket, konvolutt Papirkassett: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, etikett, brevhode, bestrøket, gjennomhullet
Støttede medieformater	Flerfunksjonsskuff: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Egendefinert størrelse: 76,0 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Konvolutter: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Tilpasset konvoluttstørrelse: 76,0 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirkassett: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Egendefinert størrelse: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Støttet medievekt	Flerfunksjonsskuff: 60 til 216 g/m² Papirkassett: 60–200 g/m² Tosidig: 60 til 200 g/m²
Oppvarmingstid	Hurtig oppstart 4 sekunder eller mindre* Fra dvalemodus: 10 sekunder eller mindre Fra oppstart: 10 sekunder eller mindre** *Tid fra enheten slås på, til de viktigste funksjonene kan brukes via berøringspanelet. **Tid fra enheten slås på, til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)
Mål (B x D x H)	500 mm x 603 mm x 645 mm

imageFORCE C1700-serien

Installasjonsplass (B x D)	770 mm x 847 mm
Vekt	Ca. 44 kg med toner
SPESIFIKASJONER FOR UTSKRIFT	
Utskriftshastighet	imageFORCE C1743 1-sidig: Opptil 43 sider/min (A4), opptil 60 sider/min (A5, liggende), opptil 69 sider/min (A5, A6) 2-sidig: Opptil 43 bilder/min (A4), opptil 52 bilder/min (A5, liggende) imageFORCE C1752 1-sidig: opptil 52 sider/min (A4), opptil 72 sider/min (A5, liggende), opptil 84 sider/min (A5), opptil 69 sider/min (A6) Tosidig: opptil 52 bilder/min (A4), Opptil 69 bilder/min (A5, liggende)
Utskrifts-oppløsning (dpi)	Opptil 1200 x 1200
Sidebeskrivelses-språk	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra applikasjon.
Direkteutskrift	Støttede filtyper: PDF, TIFF/JPEG, XPS (fra USB-minne, nettverkssted)
Mobil-/nettskyutskrift	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft
OS-standardutskrift	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk) Strekkeskrifter² *1 krever PCL INTERNASJONALT SKRIFTSETT A1 som tilvalg *2 krever STREKKODE PRT KIT-D1
Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/retninger Tonerreduksjon, plakatutskrift, utskrift med tvungen holding, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med virtuell skriver
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 eller nyere) Per oktober 2025

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE C1700-serien

SPESIFIKASJONER FOR KOPIERING	
Kopierings-hastighet	imageFORCE C1743 1-sidig: Opptil 43 sider/min (A4), opptil 60 sider/min (A5, liggende), opptil 69 sider/min (A5, A6) Tosidig: Opptil 43 bilder/min (A4), opptil 52 bilder/min (A5, liggende) imageFORCE C1752 1-sidig: Opptil 52 sider/min (A4), opptil 72 sider/min (A5, liggende), opptil 84 sider/min (A5), Opptil 69 sider/min (A6), 2-sidig: Opptil 52 bilder/min (A4), opptil 69 bilder/min (A5, liggende)
Tid til første kopi	imageFORCE C1743 Glassplate: Ca. 6,2 sekunder eller mindre (svart-hvitt), ca. 6,8 sekunder eller mindre (farger) imageFORCE C1752 Glassplate: Ca. 5,5 sekunder eller mindre (svart-hvitt), ca. 5,9 sekunder eller mindre (farger)
Kopioppløsning (dpi)	600 x 600
Flere kopier	Opptil 9999 kopier
Kopitetthet	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25–400 % (trinn à 1 %)
Kopierings-funksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av originaltype, avbruddsmodus, Tosidig original, sorter, Job Build, N on 1, skarphet, slett ramme, Kopier ID-kort, hopp over tom side, reservert kopi, prøveeksemplar
SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Type	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater [Tosidig til tosidig (automatisk)]
Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	opptil 100 ark
Godkjent papirvekt for dokumentmater	Glassplate: ark, bok Dokumentmaterens medievekt: Ensidig skanning: 42 til 128 g/m² (svart-hvitt), 64 til 128 g/m² (farger) Tosidig skanning: Tosidig skanning: 50–128 g/m² (svart-hvitt) 64–128 g/m² (farger)
Støttede medieformater	Skanneflate: opptil 216 x 355,6 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A4, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Skannehastighet (bilder/min: A4)	Tosidig automatisk dokumentmater: Ensidig skanning: 95/95 (300 dpi, sending), 50/95 (600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 190/190 (300 dpi, sending), 140/100 (600 dpi, kopiering)

Skanneoppløsning (dpi)	600 x 600
Spesifikasjoner for Pull Scan	Color Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA
Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, skann til nettverk, skann til minnepinne (USB), skann til mobil, skann til nettsky (uniFLOW Online)
SPESIFIKASJONER FOR SENDING	
Mål	Standard: e-post/internett/faks (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Mail Box Tilvalg: Super G3 FAX *Tilgjengelig OAuth 2.0 godkjenning metode på Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignumner (200)
Kommunikasjons-protokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF-kryptert) XPS (kompakt, søkbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilvalg: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (Brukersignatur) *Bare enkeltside
Universal Send-funksjoner	Valg av originaltype, Tosidig original, Tetthetsjustering, skarphet, Slett ramme, Job Build, utsatt sending, forhåndsvisning, jobb utført-varsler, filnavn, emne/melding, svar til, E-postprioritet, senderapport, Retning for originalt innhold, Hopp over tomme sider
FAX-SPESIFIKASJONER	
Tilleggsutstyr/standard	Tilleggsutstyr
Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Kompresjons-metode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Send-/mottaksformat	Sending: A4, A5R*, A6*, B5* Mottak: A4, A5, A5R, B5 *Sendt som A4
Faksminne	Opptil 30 000 sider
Gruppesending/mottakere	Maks 199 numre
Seriesending	Maks 256 adresser

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sikkerhetskopii av minne	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), direktesending, utsatt sending, forhåndsvisning, ferdig stempel, jobb utført-melding, senderapport (TX), Avbryt overføring, Seriesending, Sending av passord/ underadresse, konfidensiell postboks
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER	
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll), Microsoft Entra-ID (pålogging med PIN-kode, pålogging med kort), tofaktorautentisering på LUI/RUI, Access Management System (tilgangskontroll)
Nettverkssikkerhet	TLS1,3, IPSec, IEEE802.1X-godkjenning (LAN/WLAN), SNMPv3, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), WPA3-støtte, støtte for to nettverk (kablet LAN / trådløst LAN, kablet LAN / kablet LAN), Deaktivere ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/applikasjoner, aktivere/deaktivere fjernkontroll, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), G3 FAX-separasjon fra LAN, USB-portseparasjon fra LAN, skann og send – virusproblemer ved mottak av e-post
Dokument-sikkerhet	Utskriftssikkerhet (Secure Print, Encrypted SecurePrint, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print*), Datamottakssikkerhet (konfidensiell faks-innboks som videresender mottatte dokumenter automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, Enhetssignatur PDF/XPS, brukersignatur PDF/XPS), Scan Security (kryptert PDF, enhetssignatur PDF/XPS, brukersignatur PDF/XPS*), Datasendingssikkerhet (innstilling for å be om passord ved hver overføring, begrensede funksjoner for sending av e-post/fil, bekreftelse av faksnummer, tillate/begrense faksdriveroverføring, tillate/begrense sending fra historikk, støtte for S/MIME, dokumentsporing (sikkert vannmerke)) *1 Krever uniFLOW Online / uniFLOW *2 Krever Universal Send Digital User Signature Kit C1 som tillegg

imageFORCE C1700-serien

Enhetssikkerhet	Beskytte eMMC-data (FIPS140-2), Standard Storage Initialize, Trusted Platform Module (TPM2.0)*1, funksjon for å skjule jobblogg, Beskyttelse av MFP-programvareintegritet, kontroll av programvareintegritet for MFD og plattformfastvarens robusthet (NIST SP800-193) med automatisk systemgjenoppretting (systemkontroll ved oppstart, kjøretidsregistrering aktivert med Trellix Embedded Control) *1 Krever TPM2.0 som tillegg
Enhets-administrasjon og -revisjon	Administratorpassord, Digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, Samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), Innstilling av sikkerhetsbestemmelser
SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (Relativ fuktighet / uten kondens)
Energikilde	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiforbruk	Maksimalt: ca. 1760 W Aktiv utskrift: ca. 716,4W Ventemodus: ca. 34,9 W Hvilemodus: ca. 0,79 W Typisk strømforbruk (TEC): C1743 0,42 kWh/uke (230 V) C1752 0,51 kWh/uke (230 V) I henhold til Energy Star 3.2 Du finner mer informasjon om Lot26-regelverket her: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støynivåer	Lydeffekt: Aktivt: C1752 tosidig 55 dB / ensidig 54 dB C1743 tosidig 54 dB / ensidig 53 dB Standby: 22 dB Lydeffekt: Aktivt: C1752 69 dB (svart-hvitt), 70 dB (farger) C1743 tosidig 68 dB / ensidig 67 dB Standby: C1752 35 dB C1743 36 dB
Standarder	Blue Angel (venter på validering)
FORBRUKSARTIKLER	
Tonerkassetter	TONER T1009 BK (18 700 sider) TONER T1009 C/M/Y (12 000 sider) TONER T1009L BK (3800 sider) TONER T1009L C/M/Y (3100 sider) *Basert på ISO/IEC 19798

PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Verktøy for ekstern service	iW Enterprise Management Console-overvåkingstjeneste
Skanneprogramvare	Color Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA
Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool
Utskriftsverktøy	Canon Print Assistant (Windows)
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING

Kassetmodul AL1	Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, etikett, gjennomhullet, brevhode Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 220 g/m ²
Kassetmate-enhet BA1	Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, etikett, tykt, seddelpapir, gjennomhullet, brevhode Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert størrelse: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 200 g/m ²

MASKINVARETILBEHØR

Annet	IC-kortleserboks D2 Enkel sokkel type AC1 TBC Enkel sokkel type AD1 TBC
-------	---

TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør	Sett for strekkodeutskrift D1 PCL International Font-sett A1
Systemalternativer	Trådløst LAN-kort J1 Trådløst LAN 5 GHz License-C1 Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit C1 TPM-KORT A1
FAX-tilbehør	Super G3-fakskort BW1 Sett for ekstern faks A1
Tilgjengelighets-tilbehør	Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2026