

NIEZAWODNE DRUKOWANIE I SKANOWANIE W KOLORZE W FORMACIE A4 W AKTYWNYCH, NOWOCZESNYCH MIEJSCACH PRACY

Seria imageFORCE C1700

Małe urządzenie A4 umożliwia wydajną pracę na co dzień dzięki intuicyjnym przepływowi pracy, wyrazistym wydrukom w kolorze i zaawansowanym zabezpieczeniom.



ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI

Możesz szybciej skanować, drukować i przetwarzać dokumenty, umożliwiając w ten sposób wyszukiwanie zarejestrowanych informacji, udostępnianie ich i zwiększanie ich wartości dla firmy. Szerszy zakres obsługiwanych nośników i pojemniejsze tace odbiorcze pozwalają radzić sobie z różnymi wymaganiami i wydajniej pracować.

WYGODA UŻYTKOWANIA

Intuicyjny i łatwy w obsłudze 7-calowy interfejs użytkownika z wyraźnymi ikonami ułatwia obsługę drukowania i skanowania. Dzięki kodowi QR masz łatwy dostęp do internetowej instrukcji obsługi.

SOLIDNE ZABEZPIECZENIA

Zaawansowane zabezpieczenia, takie jak zweryfikowane szyfrowanie, kontrola dostępu i szyfrowany transfer danych, pozwalają zabezpieczać dokumenty, urządzenia i sieć. Wspomagane przez sztuczną inteligencję ustawienia zabezpieczeń upraszczają ochronę i zmniejszają wysiłek związany z konfiguracją.

LEPSZE EFEKTY W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Możesz wspierać cele zrównoważonego rozwoju dzięki zwiększonemu wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu, w tym tworzyw sztucznych i stali. Konstrukcja oparta na wyjątkowej spawanej ramie cechuje się wytrzymałością, trwałością i niezawodnością.

Seria imageFORCE C1700

GŁÓWNE OPCJE KONFIGURACJI



imageFORCE C1743 / C1752



MODUŁ KASETY AL1

- Maks. obsługiwany format: A4
- Gramatura nośnika: 60–200 g/m²
- 550 arkuszy (80 g/m²)



MODUŁ KASETY BA1

- Maks. obsługiwany format: A4
- Gramatura nośnika: 60–200 g/m²
- 550 arkuszy (80 g/m²)



ZWYKŁA PODSTAWA AD1

- Wysokość odpowiadająca wysokości trzech kaset
- Wyposażona w kółka samonastawne



ZWYKŁA PODSTAWA AC1

- Wysokość odpowiadająca wysokości dwóch kaset
- Wyposażona w kółka samonastawne

Konfiguracja wyłącznie do celów ilustracyjnych. Pełną listę opcji oraz dokładne informacje na temat zgodności można znaleźć w [internetowym konfiguratorze produktów](#).

DANE TECHNICZNE

Seria imageFORCE C1700

MODUŁ GŁÓWNY	
Typ urządzenia	Laseryne urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4
Główne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie faks
Procesor	Dwurdzeniowy procesor 1,6 GHz i jednordzeniowy procesor 800 MHz
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
Pamięć	Pamięć RAM: 2,5 GB
Pamięć masowa	eMMC: 64 GB
Interfejsy podłączeniowe	SIEĆ Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcjonalnie: Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) INNE Standardowo: USB 2.0 (host) × 2, USB 2.0 (urządzenie) × 1
Pojemność zasobników papieru (arkusze A4, 80 g/m ²)	Standardowo: 650 arkuszy 1 taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy 1 kaseta na 550 arkuszy papieru Maksymalnie: 2300 arkuszy (z 2 modułami kasety AL1 i 1 modulem kasety BA1)
Pojemność tacy odbiorczej (arkusze A4, 80 g/m ²)	400 arkuszy
Typy obsługiwanych nośników	Taca wielofunkcyjna: cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, firmowy, powlekany, koperty Kaseta na papier: cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, firmowy, powlekany, perforowany
Obsługiwane formaty nośników	Taca wielofunkcyjna: Format standardowy: A4, A5, A5R, A6, B5 B6 Rozmiar niestandardowy: od 76,0 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Koperty: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Niestandardowy rozmiar koperty: od 76,0 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Kaseta na papier: Format standardowy: A4, A5, A5R, A6, B5 B6 Rozmiar niestandardowy: 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm
Obsługiwana gramatura nośników	Taca wielofunkcyjna: 60–216 g/m ² Kaseta na papier: 60–200 g/m ² Druk dwustronny: 60–200 g/m ²
Czas rozgrzewania	Szybkie uruchamianie: do 4 sekund* Z trybu uśpienia: do 10 sekund Po włączeniu zasilania: do 10 sekund** * Czas oczekiwania na możliwość używania przycisków na ekranie dotykowym, liczony od włączenia urządzenia. ** Czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwacji drukowania)
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	500 × 603 × 645 mm

Miejsce na instalację (szer. × dł.)	770 × 847 mm
Waga	Okolo 44 kg z tonerem
DANE TECHNICZNE WYDRUKU	
Prędkość druku	imageFORCE C1743 Jednostronnie: do 43 str./min (A4), do 60 str./min (A5, układ poziomy), do 69 str./min (A5, A6) Dwustronnie: do 43 obrazów/min (A4), do 52 obrazów/min (A5, układ poziomy) imageFORCE C1752 Jednostronnie: do 52 str./min (A4), do 72 str./min (A5, układ poziomy), do 84 str./min (A5), do 69 str./min (A6) Dwustronnie: do 52 obrazów/min (A4), do 69 obrazów/min (A5, układ poziomy)
Rozdzielczość drukowania (dpi)	Do 1200 × 1200
Języki opisu strony	Standardowo: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM * Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.
Drukowanie bezpośrednie	Obsługiwane typy plików: PDF, TIFF/JPEG, XPS (z pamięci USB, lokalizacji w sieci)
Drukowanie z urządzeń przenośnych / usług w chmurze	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print firmy Microsoft
System operacyjny, drukowanie standardowe	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 lub nowszy), iOS (15.2 lub nowszy) / iPadOS
Czcionki	Czcionki PS: 136 czcionek Roman Czcionki PCL: 93 czcionek Roman, 10 bitmapowych, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie) Czcionki kodów kreskowych ² *1 Wymagany jest opcjonalny ZESTAW MIĘDZYKRAJOWYCH CZCIONEK PCL A1 *2 Wymagany jest opcjonalny ZESTAW DO DRUKU KODÓW KRESKOWYCH D1.
Funkcje drukowania	Bezpieczne drukowanie, zabezpieczający znak wodny, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, mieszane rozmiary/orientacje papieru Redukcja tonera, drukowanie plakatów, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, data wydruku, drukowanie zaplanowane, drukowanie przy użyciu drukarki wirtualnej
System operacyjny	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (11.7 lub nowszy) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (11.7 lub nowszy) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (11.7 lub nowszy)
	Stan na październik 2025

DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA

Szybkość kopiowania	imageFORCE C1743 Jednostronnie: do 43 str./min (A4), do 60 str./min (A5, układ poziomy), do 69 str./min (A5, A6), Dwustronnie: do 43 obrazów/min (A4), do 52 obrazów/min (A5, układ poziomy) imageFORCE C1752 Jednostronnie: do 52 str./min (A4), do 72 str./min (A5, układ poziomy), do 84 str./min (A5), do 69 str./min (A6), Dwustronnie: do 52 obrazów/min (A4), do 69 obrazów/min (A5, układ poziomy)
Czas uzyskania pierwszej kopii	imageFORCE C1743 Szyba: Okolo 6,2 s lub mniej (cz.-b.), okolo 6,8 s lub mniej (kol.) imageFORCE C1752 Szyba: Okolo 5,5 s lub mniej (cz.-b.), okolo 5,9 s lub mniej (kol.)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 × 600
Kopiowanie wielokrotne	Do 9999 kopii
Gęstość kopii	Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)
Powiększenie	Zmienne powiększenie: Od 25% do 400% (przyrost co 1%)
Funkcje kopiowania	Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, dwustronne, regulacja gęstości, wybór typu oryginału, tryb przerwania dwustronny oryginał, sortowanie, tworzenie zadania, N na 1, ostrość, usuwanie ramki, kopiowanie karty ID, pomijanie pustych stron, kopia zarezerwowana, próbna kopia

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA

Rodzaj	Automatyczny podajnik dokumentów z jednoprzebiegowym trybem dwustronnym [Dwustronny-dwustronny (automatycznie)]
Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m²)	Maks. 100 arkuszy
Gramatura papieru obsługiwana przez podajnik dokumentów	Szyba: arkusz, książka Gramatura nośników – podajnik dokumentów: Skanowanie jednostronne: 42–128 g/m ² (cz.-b.); 64–128 g/m ² (kol.) Skanowanie dwustronne: 50–128 g/m ² (cz.-b.), 64–128 g/m ² (kol.)
Formaty obsługiwanych nośników	Rozmiar skanowania z szyby: maks. 216,0 × 355,6 mm Rozmiar nośników – podajnik dokumentów: A4, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 48,0 × 128,0 mm do 216,0 × 355,6 mm
Szybkość skanowania (obrazy/min; A4)	DADF: Skanowanie jednostronne: 95/95 (300 dpi, wysyłanie), 50/95 (600 dpi, kopiowanie) Skanowanie dwustronne: 190/190 (300 dpi, wysyłanie), 140/100 (600 dpi, kopiowanie)

Rozdzielczość skanowania (dpi)	600 × 600
Dane techniczne trybu Pull	Color Network ScanGear2. Dla opcji TWAIN i WIA
Metoda skanowania	Skanowanie w trybie Push i Pull, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzenia przenośnego, skanowanie do chmury (uniFLOW Online)

DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA

Miejsce docelowe	Standardowo: e-mail / faks internetowy (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, skrzynka pocztowa Opcjonalnie: faks Super G3 * Dostępna metoda uwierzytelniania OAuth 2.0 w Microsoft 365 i Google Workspace.
Książka adresowa	LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)
Protokół komunikacji	Plik: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / faks internetowy: SMTP, POP3
Format plików	Standardowo: TIFF, JPEG*, PDF (kompaktowe, z wyszukiwaniem tekstu, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, zsyfrowany PDF) XPS (kompaktowy, z wyszukiwaniem tekstu) PDF/XPS (podpis urządzenia) Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcjonalnie: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (Podpis użytkownika) * Tylko jedna strona
Funkcje uniwersalnego wysyłania	Wybór typu oryginału Oryginał dwustronny Regulacja gęstości, ostrość Usuwanie ramki, tworzenie zadania, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/wiadomość, odbiorca Priorytet wiadomości e-mail, raport z transmisji Orientacja oryginalnej zawartości Pomijanie pustych stron

DANE TECHNICZNE FAKSU

Opcjonalny/standardowy	Opcjonalnie
Maksymalna liczba linii faksu	1
Szybkość modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Rozdzielczość (dpi)	400 × 400 (ultraniska kompresja) 200 × 400 (superniska kompresja), 200 × 200 (niska kompresja), 200 × 100 (standardowa kompresja)
Rozdzielczość wysyłania/odbioru	Wysyłanie: A4, A5R*, A6*, B5* Odbieranie: A4, A5, A5R, B5 * Wysyłane jako A4
Pamięć faksu	Do 30 000 arkuszy
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 199 pozycji
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 256 adresów

DANE TECHNICZNE

Seria imageFORCE C1700

Kopia zapasowa pamięci	Tak
Funkcje faksu	Imię i nazwisko nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, wysyłanie opóźnione, podgląd, stempel zakończenia, powiadomienie o zakończeniu zadania, raport TX Przerwanie transmisji Nadawanie sekwencyjne Wysyłanie hasła / adres podrzędny, poufna skrzynka pocztowa
DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEŃ	
Uwierzytelnianie i kontrola dostępu	Uwierzytelnianie użytkownika (zdjęcie, zdjęcie i kod PIN, karta, nazwa użytkownika i hasło, logowanie na poziomie funkcji, logowanie mobilne), uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatora działu (identyfikator i numer PIN wydziału, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online (kod PIN, zdjęcie, zdjęcie i kod PIN, karta, karta i kod PIN, nazwa użytkownika i hasło, identyfikator wydziału i hasło, logowanie na poziomie funkcji), system zarządzania dostępem (kontrola dostępu), Microsoft Entra ID (kod PIN, karta), uwierzytelnianie dwuskładnikowe w interfejsach LUI/RUI, system zarządzania dostępem (kontrola dostępu)
Zabezpieczenia sieci	TLS1.3, IPsec, uwierzytelnianie IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funkcja zapory (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa WPA3, obsługa dwóch sieci (przewodowa sieć LAN / bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN) Wyłączanie nieużywanych funkcji (włączanie/wyłączanie protokołów/aplikacji, włączanie/wyłączanie zdalnego interfejsu użytkownika, włączanie/wyłączanie interfejsu USB) Oddzielenie faksu G3 od sieci LAN, oddzielenie portu USB od sieci LAN, skanowanie i wysyłanie – zabezpieczenie przed wirusami w wiadomościach e-mail
Zabezpieczenia dokumentów	Zabezpieczenie druku (bezpieczne drukowanie, szyfrowane bezpieczne drukowanie, wymuszone wstrzymanie drukowania, bezpieczne drukowanie uniFLOW*) Bezpieczeństwo odbieranych danych (Automatyczne przekazywanie odebranych dokumentów do poufnej skrzynki odbiorczej faksów), zabezpieczenia skanowania (szyfrowany plik PDF, podpis urządzenia PDF/XPS, podpis użytkownika PDF/XPS), zabezpieczenia skanowania (szyfrowany plik PDF, PDF/XPS z sygnaturą urządzenia, PDF/XPS z podpisem użytkownika*) Bezpieczeństwo wysyłanych danych (Ustawienie żądania wprowadzenia hasła dla każdej transmisji, ograniczone funkcje wysyłania wiadomości e-mail/plików, potwierdzanie numeru faksu, zezwalanie/ograniczanie transmisji ze sterownika faksu, zezwalanie/ograniczanie wysyłania z historii, obsługa S/MIME, śledzenie dokumentów (zabezpieczający znak wodny) *1 Wymagane jest opcjonalne rozwiązanie uniFLOW Online / uniFLOW. *2 Wymagany jest opcjonalny zestaw cyfrowego podpisu użytkownika do uniwersalnego wysyłania CI.

Zabezpieczenia urządzenia	Ochrona danych eMMC (FIPS140-2), inicjalizacja standardowej pamięci masowej, moduł TPM 2.0*, funkcja ukrywania dziennika zadań, ochrona integralności oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego, sprawdzanie integralności oprogramowania urządzenia MFD i odporności oprogramowania układowego platformy (NIST SP800-193) z automatycznym odzyskiwaniem systemu (weryfikacja systemu przy uruchomieniu, wykrywanie włamań w czasie pracy z włączoną funkcją Trelis Embedded Control) *1 Wymagany jest opcjonalny moduł TPM 2.0.
Zarządzanie urządzeniami i audyt	Hasło administratora Cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, dziennik audytu Współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami), Ustawienie zasad bezpieczeństwa
PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA	
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (wilgotność względna / bez kondensacji)
Źródło zasilania	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks.: około 1760 W Tryb aktywnego drukowania: około 716,4 W Tryb gotowości: około 34,9 W Tryb uśpienia: około 0,79 W Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): C1743 – 0,42 kWh/tydzień (230 V) C1752 – 0,51 kWh/tydzień (230 V) Zgodnie z normą Energy Star 3.2 Szczegółowe informacje o rozporządzeniu Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Poziom hałasu	Ciśnienie akustyczne: Praca: C1752 – dwustronnie 55 dB / jednostronnie 54 dB C1743 – dwustronnie 54 dB / jednostronnie 53 dB Tryb gotowości: 22 dB Moc akustyczna: Praca: C1752 – 69 dB (cz.-b.), 70 dB (kol.) C1743 – dwustronnie 68 dB / jednostronnie 67 dB Tryb gotowości: C1752 – 35 dB C1743 – 36 dB
Standardy	Blue Angel (oczekiwanie na zatwierdzenie)
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Zasobniki tonera	TONER T1009 BK (18 700 stron) TONER T1009 C/M/Y (12 000 stron) TONER T1009L BK (3800 stron) TONER T1009L C/M/Y (3100 stron) * Na podstawie normy ISO/IEC 19798.

OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE DRUKARKĄ

Śledzenie i raportowanie	uniFLOW Online
Narzędzia do zarządzania zdalnego	iW Enterprise Management Console Monitoring Service
Oprogramowanie do skanowania	Color Network ScanGear2. Dla opcji TWAIN i WIA
Narzędzia do optymalizacji	Canon Driver Configuration Tool
Narzędzia do drukowania	Canon Print Assistant (Windows)
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPCJE OBSŁUGI PAPIERU

Moduł kasety AL1	Pojemność: 550 arkuszy (80 g/m ²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, etykiety, perforowany, firmowy Format papieru: A4, A5, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Gramatura papieru: 60–200 g/m ²
Moduł kasety BA1	Pojemność: 550 arkuszy (80 g/m ²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, etykiety, o dużej gramaturze, dokumentowy, perforowany, firmowy Format papieru: A4, A5, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Gramatura papieru: 60–200 g/m ²

AKCESORIA SPRZĘTOWE

Inne informacje	Obudowa czytnika kart IC D2 Zwykła podstawa typu AC1 (TBC – do potwierdzenia) Zwykła podstawa typu AD1 (TBC – do potwierdzenia)
-----------------	---

OPCJE SYSTEMU I KONTROLERA

Akcesoria do drukowania	Zestaw drukowania kodów kreskowych D1 Zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1
Akcesoria systemowe	Karta bezprzewodowej sieci LAN J1 Licencja C1 na bezprzewodową sieć LAN 5 GHz Zestaw do uniwersalnego wysyłania plików PDF Trace & Smooth A1 Zestaw cyfrowego podpisu użytkownika do uniwersalnego wysyłania C1 MODUŁ TPM A1
Akcesoria do faksu	Moduł faksu klasy Super G3 BW1 Zestaw do zdalnej obsługi faksów A1
Akcesoria ułatwiające obsługę	Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1



Certyfikaty i zgodność



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2026