

НАДЕЖНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕЧАТИ И СКАНИРОВАНИЯ В ФОРМАТЕ А4 ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ И ЗАГРУЖЕННЫХ РАБОЧИХ СРЕД.

Оцените повседневную продуктивность с интуитивными процессами, яркой цветовой палитрой и передовыми функциями по безопасности в этом компактном устройстве формата А4.

imageFORCE серии C1700



ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Сканируйте, печатайте и обрабатывайте документы быстрее, предлагая в том числе возможности поиска и отправки информации в них, в целях повышения ценности для вашей организации. Выполняйте самые разные задачи печати благодаря расширенной поддержке носителей и разным возможностям вывода, чтобы ваши команды работали еще эффективнее.

ПРОСТОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Интуитивный и простой в работе 7-дюймовый пользовательский интерфейс с четкими значками упростит выполнение заданий печати и сканирования. Легко используйте онлайн-руководство через QR-код для получения помощи.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечьте безопасность ваших документов, устройств и сети благодаря передовым функциям по безопасности, включая шифрование по утвержденным стандартам, безопасное управление доступом и шифрование при передаче данных. Машинное обучение с ИИ поддерживает выбор параметров безопасности для простой защиты без лишних процедур настройки перед эксплуатацией.

ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Сделайте шаг на пути к устойчивому развитию благодаря увеличенному использованию переработанных материалов, включая пластик и сталь. Устройство поставляется на уникальной сварной раме, что обеспечит его долговечность при длительном сроке службы.

imageFORCE серии C1700

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ



imageFORCE C1743 / C1752



КАССЕТНЫЙ МОДУЛЬ - AL1

- Поддержка форматов до A4
- Плотность носителей: 60-200 г/м²
- 550 листов (80 г/м²)



БЛОК КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ - BA1

- Поддержка форматов до A4
- Плотность носителей: 60-200 г/м²
- 550 листов (80 г/м²)



СТАНДАРТНАЯ ПОДСТАВКА - AD1

- высота равна трем кассетам
- оснащена колесиками.



СТАНДАРТНАЯ ПОДСТАВКА - AC1

- высота равна двум кассетам
- оснащена колесиками.

Здесь в целях иллюстрации приведена только краткая конфигурация. Полный список опций и точные параметры совместимости можно найти [в онлайн-конфигураторе продукции](#).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО	
Тип изделия	Цветное лазерное многофункциональное устройство формата А4
Основные функции	Печать, копирование, сканирование, отправка и факс (дополнительно)
Процессор	Двухъядерный процессор 1,6 ГГц и одноядерный процессор 800 МГц
Панель управления	7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей
Память	ОЗУ: 2,5 ГБ
Хранение данных	eMMC 64 ГБ
Интерфейсы подключения	СЕТЕВЫЕ Стандарт: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Опционально: Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/b/g/n) ДРУГИЕ Стандарт: USB 2.0 (хост) x 2, USB 2.0 (устройство) x 1
Емкость лотка подачи бумаги (А4, 80 г/м²)	Стандарт: 650 листов 1 универсальный лоток на 100 листов 1 кассета для бумаги емкостью 550 листов Максимум: 2300 листов (с 2 кассетными модулями - AL1 + 1 блоком кассетной подачи - BA1)
Емкость лотка вывода бумаги (А4, 80 г/м²)	400 листов
Поддерживаемые типы носителей	Универсальный лоток: тонкая, простая, переработанная, цветная, плотная, для документов, этикетка, фирменный бланк, с покрытием, конверт Кассета для бумаги: тонкая, простая, переработанная, цветная, плотная, для документов, этикетка, фирменный бланк, с покрытием, предварительно перфорированная
Поддерживаемые форматы носителей	Универсальный лоток: Стандартный формат: А4, А5, А5R, А6, В5, В6 Пользовательский формат: от 76,0 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Конверты: COM10, №10, Monarch, DL, ISO-C5 Пользовательский формат конверта: от 76,0 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Кассета для бумаги: Стандартный формат: А4, А5, А5R, А6, В5, В6 Пользовательский формат: от 101,6 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм
Поддерживаемая плотность материалов для печати	Универсальный лоток: 60–216 г/м² Кассета для бумаги: 60–200 г/м² Двусторонняя печать: 60–200 г/м²
Время прогрева	Режим быстрого запуска: не более 4 сек.* При выходе из спящего режима: не более 10 сек. После включения питания: не более 10 сек.** *Время от включения устройства до возможности выполнения основных операций с помощью сенсорного экрана. **Время от включения устройства до создания копии (без резервирования печати)

imageFORCE серии C1700

Габариты (Ш x Г x В)	500 x 603 x 645 мм
Место для установки (Ш x Г)	770 x 847 мм
Вес	Прибл. 44 кг, включая тонер
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ	
Скорость печати	imageFORCE C1743 1-сторон.: до 43 стр./мин (А4), до 60 стр./мин (А5, альбомная ориентация), до 69 стр./мин (А5, А6) 2-сторон.: до 43 изобр./мин (А4), до 52 изобр./мин (А5, альбомная ориентация) imageFORCE C1752 1-сторон.: до 52 стр./мин (А4), до 72 стр./мин (А5, альбомная ориентация), до 84 стр./мин (А5) до 69 стр./мин (А6) 2-сторон.: до 52 изобр./мин (А4), до 69 изобр./мин (А5, альбомная ориентация)
Разрешение при печати (точек на дюйм)	До 1200 x 1200
Языки описания страниц	Стандарт: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
Прямая печать	Поддерживаемые типы файлов: PDF, TIFF/JPEG, XPS (с USB-накопителя и сетевой локации)
Мобильная / облачная печать	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print от Microsoft
Стандартная печать ОС	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 или более поздняя), iOS (15.2 или более поздняя) / iPadOS
Шрифты	Шрифты PS: 136 Roman Шрифты PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (японский, корейский, упрощенный и традиционный китайский) Шрифты для штрихкодов*2 *1 Требуется приобретаемый дополнительно НАБОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ШРИФТОВ PCL - A1 *2 Требуется приобретаемый дополнительно КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕЧАТИ ШТРИХКОДОВ - D1
Функции печати	Безопасная печать, водяные знаки, верхний/нижний колонтитул, вид страницы, двусторонняя печать, разные форматы бумаги / ориентации, снижение расхода тонера, печать плакатов, отложенная печать, дата печати, запланированная печать, печать на виртуальном принтере
Операционная система	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 и выше) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 и выше) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 и выше)
По состоянию на октябрь 2025	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageFORCE серии C1700

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАНИЯ	
Скорость копирования	imageFORCE C1743 1-сторон.: до 43 стр./мин (A4), до 60 стр./мин (A5, альбомная ориентация), до 69 стр./мин (A5, A6) 2-сторон.: до 43 изобр./мин (A4), до 52 изобр./мин (A5, альбомная ориентация) imageFORCE C1752 1-сторон.: до 52 стр./мин (A4), до 72 стр./мин (A5, альбомная ориентация), до 84 стр./мин (A5), до 69 стр./мин (A6) 2-сторон.: до 52 стр./мин (A4), до 69 стр./мин (A5, альбомная ориентация)
Время вывода первой копии	imageFORCE C1743 Планшет: Прибл. 6,2 сек. или менее (ЧБ), прибл. 6,8 сек. или менее (цвет) imageFORCE C1752 Планшет: Прибл. 5,5 сек. или менее (ЧБ), прибл. 5,9 сек. или менее (цвет)
Разрешение при копировании (точек на дюйм)	600 x 600
Количество копий за цикл	До 9999 копий
Плотность копирования	Автоматическая или ручная (9 уровней)
Увеличение	Переменный зум: 25–400% (с шагом 1%)
Характеристики копирования	Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения по области, двустороннее, настройка плотности, выбор типа оригинала, режим прерывания, двусторонний оригинал, сортировка, сборное задание, N на 1, резкость, стирание рамки, копирование удостоверений личности, пропуск пустых страниц, резервирование копии, пробное копирование

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ	
Тип	Однопроходное двустороннее устройство автоматической подачи документов (2 стороны на 2 стороны (автоматически))
Емкость устройства подачи документов (80 г/м²)	до 100 листов
Допустимая плотность бумаги для устройства подачи документов	Планшет: лист, книга Плотность носителей для устройства подачи документов: 1-стороннее сканирование: 42–128 г/м² (ЧБ)* / 64–128 г/м² (цвет) 2-стороннее сканирование: 50–128 г/м² (ЧБ), 64–128 г/м² (цвет)
Поддерживаемые размеры материалов для печати	Размер планшетного сканирования: до 216 x 355,6 мм Формат носителей для устройства подачи документов: A4, A5R, A6, B5 Пользовательский формат: от 48,0 x 128,0 мм до 216,0 x 355,6 мм
Скорость сканирования (изобр./мин: A4)	DADF: 1-сторон. сканирование: 95/95 (300 т./д., отправка), 50/95 (600 т./д., копирование) 2-сторон. сканирование: 190/190 (300 т./д., отправка), 140/100 (600 т./д., копирование)

Разрешение при сканировании (точек на дюйм)	600 x 600
Характеристики сканирования методом Pull	Color Network ScanGear2. Для TWAIN и WIA
Метод сканирования	Сканирование Push, сканирование Pull, сканирование в сеть, сканирование на USB-накопитель, сканирование на мобильное устройство, сканирование в облако (uniFLOW Online)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ОТПРАВКИ	
Назначение	Стандарт: эл. почта/интернет-факс (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, почтовый ящик Опционально: Super G3 FAX *Метод аутентификации OAuth 2.0 доступен для Microsoft 365 и Google Workspace
Адресная книга	LDAP (2000 адресатов) / локальная (1600 адресатов) / быстрый набор (200 номеров)
Протокол связи	Файл: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Эл. почта / i-Fax: SMTP, POP3
Форматы файлов	Стандарт: TIFF, JPEG*, PDF (компактный, с возможностью поиска, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF с шифрованием) XPS (компактный, с возможностью поиска), PDF/XPS (подпись устройства), Office Open XML (PowerPoint, Word) Дополнительно: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (подпись пользователя) *Только для одной страницы
Функции универсальной рассылки	Выбор типа оригинала, двусторонний оригинал, настройка плотности, резкость, стирание рамки, сборное задание, отложенная отправка, предварительный просмотр, уведомление о завершении задания, имя файла, тема/сообщение, ответ, приоритет сообщений эл. почты, отчет TX, ориентация содержимого оригинала, пропуск пустых страниц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСА	
Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации	Опция
Максимальное число линий подключения	1
Скорость модема	Super G3: 33,6 кбит/с, G3: 14,4 кбит/с
Метод сжатия данных	MH, MR, MMR, JBIG
Разрешение (точек на дюйм)	400 x 400 (сверхвысокое), 200 x 400 (очень высокое), 200 x 200 (высокое), 200 x 100 (нормальное)
Формат отправки/получения	Отправка: A4, A5R*, A6*, B5* Получение: A4, A5, A5R, B5 *Отправляется как A4
Память факса	До 30 000 стр.
Групповой набор/адресаты	Макс. 199 номеров
Последовательная передача	Макс. 256 адресатов

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Резервное копирование в память	Да
Функции факсимильной связи	Имя отправителя (ТТІ), прямая отправка, отложенная отправка, предварительный просмотр, метка готовности, уведомление о завершении задания, отчет ТХ, прерывание передачи, последовательная передача, отправка пароля/подателя, конфиденциальный почтовый ящик
ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
Аутентификация и контроль доступа	Аутентификация пользователя (вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по имени пользователя и паролю, вход на уровне функции, вход с мобильного устройства), аутентификация по идентификатору подразделения (вход по ИД подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), uniFLOW Online (вход по PIN-коду, вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по карте доступа и PIN-коду, вход по имени пользователя и паролю, вход по ИД подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), система управления доступом (управление доступом), Microsoft Entra ID (вход по PIN-коду, вход по карте), двухфакторная аутентификация в LUI/ RUI, система управления доступом (управление доступом)
Сетевая безопасность	TLS 1.3, IPSec, аутентификация IEEE802.1X, SNMP v3.0, брандмауэр (фильтр адресов IP/MAC), поддержка WPA3, поддержка двойного подключения (проводная/беспроводная ЛВС, проводная/проводная ЛВС), отключение неиспользуемых функций (протоколов/приложений, Remote UI, USB-интерфейса), разделение линий связи (G3 FAX от ЛВС, USB-порта от ЛВС); сканирование и отправка; защита от вирусов при получении электронных писем
Защита документов	Безопасность печати (защищенная печать, защищенная печать с шифрованием, отложенная печать, безопасная печать uniFLOW*), безопасное получение данных (автоматическая переадресация полученных через факс конфиденциальных документов), безопасное сканирование (PDF с шифрованием, подпись устройства PDF/XPS, подпись пользователя PDF/XPS), безопасность сканирования (PDF с шифрованием, PDF/XPS с отметкой устройства, PDF/XPS с подписью пользователя*), безопасная отправка данных (настройка запроса пароля при каждой передаче, ограничение функций отправки файлов / отправки на эл. почту, повторный ввод номера факса, доступ/ограничение передачи с помощью драйвера факса, доступ/ограничение отправки из истории заданий, поддержка S/MIME), защита водяными знаками
*1 Требуется дополнительно приобретаемый uniFLOW Online / uniFLOW *2 Требуется дополнительно приобретаемый комплект для универсальной рассылки с цифровой подписью пользователя - CI	

imageFORCE серии C1700

Безопасность устройства	Защита данных eMMC (FIPS140-2), инициализация стандартного хранилища, Trusted Platform Module (TPM2.0)*1, функция скрытия журнала заданий, защита целостности ПО МФУ, проверка целостности системы ПО МФУ с Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) и автоматического восстановления (проверка системы при запуске, обнаружение вторжения в файлы рабочей среды с помощью Trellix Embedded Control) *1 Требуется приобретаемый дополнительно TPM2.0
Управление устройствами и аудит	Пароль администратора, управление цифровыми сертификатами и ключами, журнал аудита, интеграция с внешней системой безопасного аудита (SIEM), настройка политики безопасности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °C Влажность: 20–80% (относительная влажность без конденсации)
Источник питания	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. 1760 Вт Активная печать: прибл. 716,4 Вт Режим ожидания: прибл. 34,9Вт Спящий режим: прибл. 0,79 Вт Обычное потребление энергии (ТЕС)*: C1743 0,42 кВт·ч в неделю (230 В) C1752 0,51 кВт·ч в неделю (230 В) Согласно стандарту Energy Star 3.2 Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Уровень шума	Звуковое давление: Рабочий режим: C1752 двусторон. 55 дБ / односторон. 54 дБ C1743 двусторон. 54 дБ / односторон. 53 дБ Режим ожидания: 22 дБ Акустическая мощность Рабочий режим: C1752 69 дБ (ЧБ), 70 дБ (цвет) C1743 двусторон. 68 дБ / односторон. 67 дБ Режим ожидания: C1752 35 дБ C1743 36 дБ
Стандарты	Blue Angel (ожидается подтверждение)
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Карtridge с тонером	ТОНЕР T1009 BK (18 700 стр.) ТОНЕР T1009 C/M/Y (12 000 стр.) ТОНЕР T1009L BK (3800 стр.) ТОНЕР T1009L C/M/Y (3100 стр.) *На основании ISO/IEC 19798

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageFORCE серии C1700

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ

Отслеживание и создание отчетов	uniFLOW Online
Инструменты удаленного управления	iW Enterprise Management Console Monitoring Service
Программное обеспечение для сканирования	Color Network ScanGear2. Для TWAIN и WIA
Инструменты оптимизации	Canon Driver Configuration Tool
Утилиты для печати	Canon Print Assistant (Windows)
Платформа	Платформа MEAP (многофункциональная встроенная платформа приложений)

ВАРИАНТЫ ПОДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Кассетный модуль - AL1	Емкость лотков: 550 листов (80 г/м ²) Тип бумаги: тонкая, простая, переработанная, цветная, плотная, документная, этикетка, предварительно перфорированная, фирменный бланк Формат бумаги: A4, A5, A5R, A6, B5 Пользовательский формат: от 101,6 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Плотность бумаги: 60–200 г/м ²
Блок кассетной подачи - BA1	Ресурс бумаги: 550 листов (80 г/м ²) Тип бумаги: тонкая, простая, переработанная, цветная, этикетка, плотная, для документов, предварительно перфорированная, фирменный бланк Формат бумаги: A4, A5, A5R, A6, B5 Пользовательский формат: от 101,6 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Плотность бумаги: 60–200 г/м ²

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДРУГИЕ	Емкость для устройства чтения карт IC - D2 Стандартная подставка - AC1 (уточняется) Стандартная подставка - AD1 (уточняется)
--------	--

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРА

Дополнительные компоненты для печати	Комплект для печати штрихкодов - D1 Набор международных шрифтов PCL - A1
Дополнительные системные компоненты	Плата для беспроводной ЛВС - J1 Лицензия на беспроводную ЛВС 5 ГГц - C1 Комплект для универсальной рассылки Trace & Smooth PDF - A1 Комплект для универсальной рассылки с цифровой подписью пользователя - C1 ПЛАТА TPM - A1
Аксессуары FAX	Факсимильная плата Super G3 - BW1 Комплект для дистанционного приема - A1
Дополнительные компоненты для обеспечения доступа	Ручка доступа к АПД - A1



Сертификаты и совместимость



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V. 2026