

PERFORMANCË E BESUESHME E PRINTIMIT DHE SKANIMIT ME NGJYRA NË FORMAT A4 PËR VENDET E PUNËS MODERNE DHE TË NGARKUARA.

Fuqizoni prodhimtarinë e
përditshme me cikle pune
intuitive, produkt me ngjyra
vibrante dhe siguri të përparuar
në një pajisje A4 kompakte.

Seria imageFORCE C1700



PRODHIMTARI E LARTË

Skanoni, printoni dhe përpunoni dokumente më shpejt, duke e bërë informacionin e kërkueshëm, të shpërndashëm dhe më me vlerë për biznesin tuaj. Merrni përsipër kërkesa më të larmishme printimi me kapacitet mediash dhe prodhimi të zgjeruar, duke i ndihmuar ekipet të punojnë më me efikasitet.

PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Një ndërfaqe përdoruesi 7 inç intuitive dhe e lehtë për t'u përdorur me ikona të qarta ndihmon në thjeshtimin e operacioneve në të gjitha ciklet e punës të printimit dhe skanimit. Hyni me lehtësi në një manual në internet nëpërmjet kodit QR për ndihmë.

SIGURI E LARTË

Mbajini dokumentet, pajisjet dhe rrjetin të sigurt me sigurinë e avancuar, duke përfshirë enkriptimin e verifikuar, komandat e sigurta të aksesit dhe transferimin e të dhënave të enkriptuara. Cilësimet e sigurisë të mbështetura nga mësimi automatik i inteligjencës artificiale ndihmojnë në thjeshtimin e mbrojtjes dhe reduktojnë përpjekjet e konfigurimit.

QËNDRUESHMËRI E PËRMIRËSUAR

Mbështetni synimet e qëndrueshmërisë me rritjen e përdorimit të materialeve të ricikluara, duke përfshirë plastikën dhe çelikun. E ndërtuar mbi një skelet unik të salduar, duke garantuar fortësi dhe qëndrueshmëri e besueshmëri afatgjatë.

Seria imageFORCE C1700

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT



imageFORCE C1743/C1752



CASSETTE MODULE-AL1

- Mbështet deri në A4
- Pesha e materialit: 60 deri në 200 gsm
- 550 fletë (80 gsm)




CASSETTE FEEDING UNIT-BA1

- Mbështet deri në A4
- Pesha e materialit: 60 deri në 200 gsm
- 550 fletë (80 gsm)



PLAIN PEDESTAL-AD1

- lartësia ekuivalente me tre kaseta
- pajisur me rrota të vogla.



PLAIN PEDESTAL-AC1

- lartësia ekuivalente me dy kaseta
- pajisur me rrota të vogla.

Ky konfigurim horizontal shërben vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageFORCE C1700

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	Pajisje A4 shumëfunktionale laser me ngjyra
Funksionet kryesore	Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional
Procesori	Procesor dybërthamësh 1,6 GHz dhe procesor njëbërthamësh 800 MHz
Paneli i kontrollit	Ekran LCD 7" me ngjyra, me prekje
Memoria	RAM: 2,5 GB
Hapësira ruajtëse	eMMC 64 GB
Lidhja e ndërfaqes	Standardi për RRJETIN: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opsional: LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n) TË TJERA: Standarde: USB 2.0 (pritësi) x 2, USB 2.0 (pajisje) x 1
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)	Standardi: 650 fletë Sirtar shumëfunktional 100-fletësh x 1 Kasetë letre 550-fletësh x 1 Maksimumi: 2300 fletë (me 2 x Cassette Module-AL1 + 1 x Cassette Feeding Unit-BA1)
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	400 fletë
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: i hollë, i thjeshtë, i ricikluar, me ngjyrë, i rëndë, me lidhje, etiketë, letër me kokë, me veshje, zarf Kaseta e letrës: i hollë, i thjeshtë, i ricikluar, me ngjyrë, i rëndë, me lidhje, etiketë, letër me kokë, me veshje, me shpim paraprak
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: Përmasa standarde: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Përmasa të posaçme: 76,0 x 127,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Zarfe: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Zarf me përmasa të posaçme: 76,0 x 127,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Kaseta e letrës: Përmasa standarde: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Përmasa të posaçme: 101,6x148,0 mm deri në 216,0x355,6 mm
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: 60 deri në 216 gsm Kaseta e letrës: 60 deri në 200 gsm Nga të dyja anët: 60 deri në 200 gsm
Koha e nxehjes	Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak* Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak Nga modaliteti i ndezjes: 10 sekonda ose më pak** *Koha nga ndezja e pajisjes deri kur mund të kryhen veprime në ekranin me prekje. **Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur fotokopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)

Përmasat (gjer. x thell. x lart.)	500 mm x 603 mm x 645 mm
Hapësira e instalimit (Gjer. x thell.)	770 mm x 847 mm
Pesha	Rreth 44 kg duke përfshirë tonerin
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit	imageFORCE C1743 1-anësh: Deri në 43 ppm (A4), deri në 60 ppm (A5 horizontale), deri në 69 ppm (A5, A6) 2-anësh: Deri në 43 ipm (A4), deri në 52 ipm (A5 horizontale) imageFORCE C1752 1-anësh: Deri në 52 ppm (A4), deri në 72 ppm (A5 horizontale), deri në 84 ppm (A5), Deri në 69 ppm (A6) 2-anësh: deri në 52 ipm (A4), Deri në 69 ipm (A5 horizontale)
Rezolucioni i printimit (dpi)	Deri në 1200 x 1200
Gjuhët e përshkrimit të faqes	Standarde: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Vetëm komandat e mbështetura. Kërkoet drajver i palëve të treta ose printimi i drejtpërdrejtë nga aplikacioni.
Printim i drejtpërdrejtë	Llojet e mbështetura të skedarëve: PDF, TIFF/JPEG, XPS (Nga memoria USB, vendi i rrjetit)
Printimi në pajisje celulare dhe renë kompjuterike	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft
Printim standard nga sistemi operativ	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 e lart), iOS (15.2 e lart) / iPadOS
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale), Fonte barkodi*2 *1 Kërkon PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opsional *2 Kërkojnë BARCODE PRT KIT-D1 opsional
Veçoritë e printimit	Printim i sigurt, Filigran, ballinë/fundfaqe, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime letre të kombinuara, Reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruesh, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
Sistemi operativ	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 e lart) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 e lart) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 e lart) Nga tetori 2025

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageFORCE C1700

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
Shpejtësia e fotokopjimit	imageFORCE C1743 1-anëshe: Deri në 43 ppm (A4), deri në 60 ppm (A5 horizontale), deri në 69 ppm (A5, A6) 2-anëshe: Deri në 43 ipm (A4), deri në 52 ipm (A5 horizontale) imageFORCE C1752 1-anëshe: Deri në 52 ppm (A4), deri në 72 ppm (A5 horizontale), deri në 84 ppm (A5), Deri në 69 ppm (A6) 2-anëshe: Deri në 52 ipm (A4), deri në 69 ipm (A5 horizontale)
Koha e fotokopjimit të parë	imageFORCE C1743 Pllaka: Rreth 6,2 sekonda ose më pak (BW), afro 6,8 sekonda e poshtë (CL) imageFORCE C1752 Pllaka: Rreth 5,5 sekonda ose më pak (BW), afro 5,9 sekonda e poshtë (CL)
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600 x 600
Fotokopjim i shumëfishtë	Deri në 9999 kopje
Dendësia e fotokopjimit	Automatik ose manual (9 nivele)
Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25% deri 400% (rritje prej 1%)
Veçoritë e fotokopjimit	Raporte R/E profilesh sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, Origjinali dyanësh, renditje, krijimi i detyrës, Nr. në 1, qartësia, spastrimi i kornizës Fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim i faqeve bosh, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi
SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Lloji	Furnizuesi automatik i dokumenteve në dy anë me një kalim të vetëm [2-anësh në 2-anësh (automatik)]
Kapaciteti i letrës për mbushësen e dokumenteve (80 gsm)	deri në 100 fletë
Pesha e pranueshme e letrës në mbushësen e dokumenteve	Pllaka: fletë, libër Pesha e materialeve të mbushëses së dokumenteve: Skanim 1-anësh: 42 deri në 128 gsm (BW), 64 deri në 128 gsm (CL) skanim 2-anësh: 50 deri në 128 gsm (BW), 64 deri në 128 gsm (CL)
Përmasat e mbështetura të materialit	Madhësia e skanimit të pllakës: deri në 216 x 355,6 mm Përmasat e materialit të mbushëses: A4, A5R, A6, B5 Përmasa të posaçme: 48,0 x 128,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm
Shpejtësia e skanimit (ipm: A4)	DADF: skanim 1-anësh: 95/95 (300 dpi, dërgim), 50/95 (600 dpi, fotokopjim) skanim 2-anësh: 190/190 (300 dpi, dërgim), 140/100 (600 dpi, fotokopjim)

Rezolucioni i skanimit (dpi)	600 x 600
Specifikimet e skanimit me marrje	"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në rrjet, skanim në memorie USB, skanim në pajisje celulare, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online)
SPECIFIKIMET E DËRGIMIT	
Destinacioni	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Mail Box Opsional: Super G3 FAX * Metoda e autentikimit OAuth 2.0 e disponueshme në Microsoft 365 and Google Workspace
Libri i adresave	LDAP (2000)/Lokal (1600)/Numrat e shpejtë (200)
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/i-Faks: SMTP, POP3
Formati i skedarit	Standarde: TIFF, JPEG*, PDF (kompakt, i kërkueshëm, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF enkriptuar) XPS (kompakt, i kërkueshëm), PDF/XPS (me nënshkrim pajisjeje) Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsional: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (Nënshkrim i përdoruesit) * Vetëm faqe njëshe
Veçoritë universale të dërgimit	Përzgjedhje tipi opsional, Origjinal dyanësh, Rregullimi i dendësisë, qartësia, Fshirje kuadroje, krijimi i punës, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim i punës së kryer, emër skedari, subjekti/mesazhi, përgjigje për, Përparesi emaili, raport TX, Orientim i përmbajtjes së origjinalit, Anashkalim origjinalesh bosh
SPECIFIKIMET E FAKSIT	
Opsional/Standard	Opsional
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e kompresimit	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400 x 400 (ultra e imët), 200 x 400 (super e imët), 200 x 200 (e imët), 200 x 100 (normale)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgimi: A4, A5R*, A6*, B5* Marrja: A4, A5, A5R, B5 * Dërguar si A4
Memoria e FAKSIT	Deri në 30 000 faqe
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 formime numri
Transmetimi i njëpasnjëshëm	Maks. 256 adresa

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageFORCE C1700

Kopje rezervë e memories	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, vula e përfundimit, njoftimi i punës së kryer, raporti TX, Transmetimi i ndërprerë, Transmetimi i njëpasnjëshëm, Dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti postare konfidenciale
SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me ID departamenti (identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim, identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem i menaxhimit të aksesit (kontroll i aksesit), ID i Microsoft Entra (identifikim me PIN, identifikim me kartë), autentikim dyfaktorësh të LUI/RUI, sistem i menaxhimit të aksesit (kontroll i aksesit)
Siguria e rrjetit	TLS1.3, IPSec, autentikim IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për WPA3, mbështetje për rrjet dyshe (LAN me tela/LAN pa tela, LAN me tela/LAN pa tela), Çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), Veçim G3 FAX nga LAN, veçim foleje USB nga LAN, skanim dhe dërgim -kujdes ndaj viruseve për marrjen e emailve
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (Secure Print, SecurePrint i enkriptuar, Printim me pritje të detyruar Printim i siguar "uniFLOW" ^{*1}), Siguria në marrjen e të dhënave (Përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguria e skanimit (PDF e enkriptuar, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi), siguria e skanimit (PDF e enkriptuar, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi ^{*2}), Siguria në dërgimin e të dhënave (Cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, Funksione të kufizuara dërgimi emaillesh/skedarësh, konfirmim i numrit të FAKSIT, Lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, Lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME, gjurmim dokumentesh (filigran i siguar))
	^{*1} Kërkon uniFLOW Online / uniFLOW opsional ^{*2} Kërkon Universal Send Digital User Signature Kit-C1 opsional

Siguria e pajisjes	Mbrojtja e të dhënave eMMC (FIPS140-2), Aktivizim standard i hapësirës ruajtëse, Modul platforme i besuar (TPM2.0) ^{*1} , funksion për fshehjen e evidencës së punëve, Mbrojtje e integritetit të softuerit të MFP, kontroll integriteti programi MFD dhe rikuperim programi të integruar të platformës (NIST SP800-193) me rikuperim automatik të sistemit (Verifikim sistemi në nisje, zbulimi i ndërrhyrjes në ekzekutim, i mundësuar nga Trelis Embedded Control) ^{*1} Kërkon TPM2.0 opsional
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, Administrim i kodeve dhe i certifikatës dixhitale, evidencë auditi, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), Cilësimi i politikës së sigurisë
SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia 20% deri në 80% RH (Lagështia relative/pa kondensim)
Burimi i energjisë	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: Rreth 1760 W Printim aktiv: afro 716,4W Pasiv: afro 34,9 W Modaliteti i gjumit: afro 0,79 W Konsumi tipit i korrentit (TEC): C1743 0,42 kWh/javë(230V) C1752 0,51 kWh/javë (230V) Sipas Energy Star 3.2 Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivelet e zhurmës	Presioni i tingullit: Aktiv: C1752 dyanësh 55 dB/njëanësh 54 dB C1743 dyanësh 54 dB/njëanësh 53 dB Gatishmëri: 22 dB Fuqia e tingullit: Aktive: C1752 69 dB (BW), 70 dB (CL) C1743 dyanësh 68 dB/njëanësh 67 dB Gatishmëri: C1752 35 dB C1743 36 dB
Standardet	Blue Angel (në pritje të verifikimit)
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekët e tonerit	TONER T1009 BK (18 700 faqe) TONER T1009 C/M/Y (12 000 faqe) TONER T1009L BK (3800 faqe) TONER T1009L C/M/Y (3100 faqe) ^{*Bazuar në ISO/IEC 19798}

MENAXHIMI I SOFTUERIT DHE I PRINTERIT

Monitorimi dhe raportimi	uniFLOW Online
Mjetet e menaxhimit në distancë	Shërbimi i monitorimit i iW Enterprise Management Console
Softueri i skanimit	"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA
Mjetet e optimizimit	Mjeti i konfigurimit të drajverit Canon
Shërbimet e printimit	Asistenti i printimit Canon (Windows)
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPSIONET E MBUSHJES SË LETRËS

Cassette Module-AL1	Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 gsm) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, etiketë, me shpim paraprak, me kokë Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të posaçme: 101,6 x 148,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Pesha e letrës: 60 deri në 200 gsm
Cassette Feeding Unit-BA1	Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 gsm) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, etiketë, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, letër me kokë Madhësia e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të posaçme: 101,6 x 148,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Pesha e letrës: 60 deri në 200 gsm

AKSESORËT HARDUERIKË

Të tjera	IC Card Reader Box-D2 Plain Pedestal Type-AC1 TBC Plain Pedestal Type-AD1 TBC
----------	---

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit	Barcode Printing Kit-D1 PCL International Font Set-A1
Aksesorët e sistemit	Wireless LAN Board-J1 Wireless LAN 5GHz License-C1 Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1 TPM BOARD-A1
Aksesorët e FAKSIT	Super G3 FAX Board-BW1 Remote Fax Kit-A1
Aksesorët e aksesueshmërisë	ADF Access Handle-A1



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N. V.