POUZDANE PERFORMANSE ŠTAMPANJA I SKENIRANJA U BOJI U A4 FORMATU ZA SAVREMENA RADNA OKRUŽENJA SA MNOGO POSLA.

Serija imageFORCE C1700



Unapredite svakodnevnu produktivnost uz intuitivne radne procese, živopisne otiske u boji i naprednu bezbednost u kompaktnom A4 uređaju.

VELIKA PRODUKTIVNOST

Skenirajte, štampajte i obrađujte dokumente brže, čineći informacije pretraživim, deljivim i vrednijim za vaše poslovanje. Odgovorite na raznovrsnije zahteve za štampu uz proširene kapacitete medija i izlaza, pomažući timovima da rade efikasnije.

RUKOVANJE BEZ TEŠKOĆA

Intuitivni korisnički interfejs od 7 inča jednostavan za korišćenje, sa jasnim ikonama, pomaže u pojednostavljivanju operacija u radnim procesima štampanja i skeniranja. Lako pristupite onlajn priručniku putem QR koda radi pomoći.

POUZDANA BEZBEDNOST

Održite dokumente, uređaje i mrežu bezbednim uz naprednu bezbednost, uključujući potvrđeno šifrovanje, bezbedne kontrole pristupa i šifrovani prenos podataka. Bezbednosna podešavanja podržana AI mašinskim učenjem pomažu u pojednostavljivanju zaštite i smanjenju napora oko konfigurisanja.

UNAPREĐENA ODRŽIVOST

Podržite ciljeve održivosti uz povećanu upotrebu recikliranih materijala, uključujući plastiku i čelik. Izrađen na jedinstvenom zavarenom ramu, čime se obezbeđuje čvrstina, kao i dugotrajna izdržljivost i pouzdanost.

Canon

Serija imageFORCE C1700

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

uniFLOW online



imageFORCE C1743 / C1752



KASETNI MODUL – AL1

- Podrška do A4
- Težina medija: 60 do 200 g/m²
- 550 listova (80 g/m²)



KASETNA JEDINICA ZA UVLAČENJE – BA1

- Podrška do A4
- Težina medija: 60 do 200 g/m²
- 550 listova (80 g/m²)



OBIČNO POSTOLJE – AD1

- visina ekvivalentna visini tri kasete
- opremljeno točkićima.



OBIČNO POSTOLJE – AC1

- visina ekvivalentna visini dve kasete
- opremljeno točkićima.

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustraciju. Kompletnu listu opcija i tačne veze kompatibilnosti, potražite u onlajn konfiguratoru proizvoda.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija imageFORCE C1700

GLAVNA JEDINICA	
Tip mašine	A4 laserski višefunkcionalni uređaj u boji
Osnovne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opciona razmena faksova
Procesor	Dvojezgarni procesor od 1,6 GHz i jednozgarni procesor od 800 MHz
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir od 7”
Memorija	RAM: 2,5 GB
Skladištenje	eMMC: 64 GB
Interfejs	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opciono: Bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) OSTALO Standardno: USB 2.0 (host) x 2, USB 2.0 (uređaj) x 1
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 650 listova Višenamensko ležište za 100 listova x 1 Kaseta za papir za 550 listova x 1 Maksimalno: 2.300 listova (sa 2 x Kasetni modul – AL1 + 1 x Kasetna jedinica za uvlačenje – BA1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	400 listova
Podržani tipovi medija	Višenamensko ležište: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, nalepnica, memorandum, premazan, koverta Kaseta za papir: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, nalepnica, memorandum, premazan, unapred izbušen
Podržane veličine medija	Višenamensko ležište: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Prilagođena veličina: 76 x 127 mm do 216 x 355,6 mm Koverte: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođena veličina koverte: 76 x 127 mm do 216 x 355,6 mm Kaseta za papir: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Prilagođena veličina: 101,6 x 148 mm do 216 x 355,6 mm
Podržane težine medija	Višenamensko ležište: 60 do 216 g/m² Kaseta za papir: 60 do 200 g/m² Obostrano: 60 do 200 g/m²
Vreme zagrevanja	Brzo pokretanje za 4 s ili manje* Iz režima mirovanja: 10 s ili manje Od uključivanja: 10 s ili manje *Vreme od uključivanja uređaja do mogućnosti obavljanja ključnih operacija na ekranu osetljivom na dodir. **Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)
Dimenzije (Š x D x V)	500 x 603 x 645 mm
Prostor za instalaciju (Š x D)	770 x 847 mm
Težina	Približno 44 kg sa tonerom

SPECIFIKACIJE ŠTAMPE	
Brzina štampe	imageFORCE C1743 Jednostrano: do 43 ppm (A4), do 60 ppm (A5 položeno), do 69 ppm (A5, A6) Dvostrano: do 43 ipm (A4), do 52 ipm (A5 položeno) imageFORCE C1752 Jednostrano: do 52 ppm (A4), do 72 ppm (A5 položeno), do 84 ppm (A5), do 69 ppm (A6) Dvostrano: do 52 ipm (A4), do 69 ipm (A5 položeno)
Rezolucija štampe (tpi)	Do 1200 x 1200
Jezici za opisivanje strana	Standardno: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.
Direktno štampanje	Podržani tipovi datoteka: PDF, TIFF/JPEG, XPS (sa USB memorije, mrežnog mesta)
Mobilno štampanje / štampanje iz informatičkog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print kompanije Microsoft
OS Standardno štampanje	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove*2 *1 Zahteva opcioni PCL KOMPLET ZA MEĐUNARODNE FONTOVE – A1 *2 Zahteva opcioni KOMPLET ZA ŠTAMPANJE BAR-KODOVA – D1
Funkcije štampe	Bezbedna štampa, bezbedni vodeni žig, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, mešane veličine/orijentacije papira, smanjenje potrošnje tonera, štampanje postera, prinudno zadržavanje štampe, datum štampanja, zakazano štampanje, štampanje pomoću virtuelnog štampača
Operativni sistem	UFRII: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (11.7 ili noviji) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (11.7 ili noviji) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 ili noviji) Od oktobra 2025.

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija imageFORCE C1700

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Brzina kopiranja	imageFORCE C1743 Jednostrano: do 43 ppm (A4), do 60 ppm (A5 položeno), do 69 ppm (A5, A6) Dvostrano: do 43 ipm (A4), do 52 ipm (A5 položeno) imageFORCE C1752 Jednostrano: do 52 ppm (A4), do 72 ppm (A5 položeno), do 84 ppm (A5), do 69 ppm (A6) Dvostrano: do 52 ipm (A4), do 69 ipm (A5 položeno)
Vreme do prve kopije	imageFORCE C1743 Staklo za skeniranje: Približno 6,2 s ili manje (C/B), pribl. 6,8 s ili manje (u boji) imageFORCE C1752 Staklo za skeniranje: Približno 5,5 s ili manje (C/B), pribl. 5,9 s ili manje (u boji)
Rezolucija kopiranja (tpi)	600 x 600
Višestruko kopiranje	Do 9.999 kopija
Gustina kopiranja	Automatski ili ručno (9 nivoa)
Uvećanje	Promenljivi zum: 25% do 400% (koraci od 1%)
Funkcije kopiranja	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, Dvostrani original, sortiranje, pravljenje posla, N na 1, oštrina, brisanje okvira, kopiranje lične karte, preskakanje prazne stranice, rezervisano kopiranje, uzorak kopije
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Tip	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu [Obostrano na obostrano (automatski)]
Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m²)	do 100 listova
Prihvatljiva težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata	Staklo za skeniranje: list, knjiga Težina medija u mehanizmu za uvlačenje dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 do 128 g/m² (C/B), 64 do 128 g/m² (u boji) Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m² (C/B), 64 do 128 g/m² (u boji)
Podržane veličine medija	Veličina skeniranja na staklu: do 216 x 355,6 mm Veličina medija u mehanizmu za uvlačenje dokumenata: A4, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 48,0 x 128,0 mm do 216,0 x 355,6 mm
Brzina skeniranja (ipm: A4)	DADF: Jednostrano skeniranje: 95/95 (300 tpi, slanje), 50/95 (600 tpi, kopiranje) Dvostrano skeniranje: 190/190 (300 tpi, slanje), 140/100 (600 tpi, kopiranje)
Rezolucija skeniranja (tpi)	600 x 600
Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem	Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA
Metod skeniranja	Skeniranje sa uređaja (Push Scan), skeniranje sa računara (Pull Scan), skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijsku karticu, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW Online)
SPECIFIKACIJE SLANJA	
Odredište	Standardno: e-pošta / internet faks (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, sanduče Opciono: Super G3 faks *Dostupan je metod potvrde identiteta OAuth 2.0 na Microsoft 365 i Google Workspace
Adresar	LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)
Protokol za komunikaciju	Datoteka: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / I-faks: SMTP, POP3
Format datoteka	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, šifrovani PDF) XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opciono: PDF (Vektorizuj i umekšaj), PDF/XPS (potpis korisnika) *Samo jedna stranica
Univerzalne funkcije slanja	Izbor tipa originala, dvostrani original, prilagođavanje gustine, oštrina, brisanje okvira, pravljenje posla, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završenom poslu, naziv datoteke, naslov/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, izveštaj o prenosu, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih originala
Specifikacije FAKSA	
Opciono/ standardno	Opcionalno
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
Veličina za slanje/ prijem	Slanje: A4, A5R, A6*, B5* Prijem: A4, A5, A5R, B5 *Šalje se kao A4
Memorija faksa	Do 30.000 stranica
Grupno biranje/ odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija imageFORCE C1700

Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, pečat o završenom poslu, obaveštenje o završenom poslu, izveštaj o prenosu, prekid prenosa, sekvencijalno emitovanje, slanje sa lozinkom/podadresom, poverljivo sanduče
SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI	
Kontrola potvrde identiteta i pristupa	Potvrda identiteta korisnika (prijava pomoću slike, prijava pomoću slike i PIN koda, prijava pomoću kartice, prijava pomoću korisničkog imena i lozinke, prijava na nivou funkcije, prijava pomoću mobilnog uređaja), potvrda identiteta preko ID-ja odeljenja (prijava pomoću ID-ja odeljenja i PIN koda, prijava na nivou funkcije), uniFLOW Online (prijava pomoću PIN koda, prijava pomoću slike, prijava pomoću slike i PIN koda, prijava pomoću kartice, prijava pomoću kartice i PIN koda, prijava pomoću korisničkog imena i lozinke, prijava pomoću ID-ja odeljenja i PIN koda, prijava na nivou funkcije), sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa), Microsoft Entra ID (prijava pomoću PIN koda, prijava pomoću kartice), dvofaktorska potvrda identiteta na LUI/RUI interfejsu, sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
Mrežna bezbednost	TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X potvrda identiteta (LAN/WLAN), SNMPv3, funkcionalnost požarnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za WPA3, podrška za dve mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), onemogućavanje nekorišćenih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje udaljenog korisničkog interfejsa, omogućavanje/onemogućavanje USB interfejsa), odvajanje G3 faksa od LAN mreže, odvajanje USB priključka od LAN mreže, skeniranje i slanje – zabrinutost u vezi sa virusima pri prijemu e-pošte
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampanja (bezbedna štampa, šifrovano bezbedno štampanje, prinudno zadržavanje štampe, uniFLOW bezbedno štampanje*1), bezbednost primljenih podataka (poverljivo faks sanduče automatski prosleđuje primljene dokumente), bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja, PDF/XPS sa potpisom korisnika), bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja, PDF/XPS sa potpisom korisnika*2), bezbednost slanja podataka (podešavanje za zahtevanje unosa lozinke po prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteka, potvrda broja faksa, dozvoljavanje/ograničavanje prenosa preko upravljačkog programa za faks, dozvoljavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME, praćenje dokumenata (bezbedni vodeni žig)) *1 Zahteva opcioni uniFLOW Online / uniFLOW *2 Zahteva opcioni Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Bezbednost uređaja	Zaštita eMMC podataka (FIPS140-2), standardno inicijalizovanje memorije, Trusted Platform Module (TPM2.0)*1, funkcija sakrivanja dnevnika poslova, zaštita integriteta softvera višefunkcionalnog štampača, provera integriteta softvera višefunkcionalnog uređaja i otpornosti sistemskog softvera platforme (NIST SP800-193) uz automatski oporavak sistema (provera sistema pri pokretanju, detekcija upada tokom rada omogućena uz Trellix Embedded Control) *1 Zahteva opcioni TPM2.0
Upravljanje uređajem i procena	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatima i ključevima, dnevnik provere, Saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), podešavanje politike bezbednosti
EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE	
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost / bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.760 W Aktivno štampanje: pribl. 716,4 W Režim pripravnosti: pribl. 34,9 W Režim mirovanja: pribl. 0,79 W Tipična potrošnja električne energije (TEC): C1743 0,42 kWh/nedeljno (230 V) C1752 0,51 kWh/nedeljno (230 V) U skladu sa standardom Energy Star 3.2 Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na adresi: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivoi jačine zvuka	Zvučni pritisak: Aktivno: C1752 dvostrano 55 dB / jednostrano 54 dB C1743 dvostrano 54 dB / jednostrano 53 dB Režim pripravnosti: 22 dB Jačina zvuka: Aktivno: C1752 69 dB (C/B), 70 dB (CL) C1743 dvostrano 68 dB / jednostrano 67 dB Režim pripravnosti: C1752 35 dB C1743 36 dB
Standardi	Blue Angel (čeka se validacija)
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži sa tonerom	TONER T1009 BK (18.700 stranica) TONER T1009 C/M/Y (12.000 stranica) TONER T1009L BK (3.800 stranica) TONER T1009L C/M/Y (3.100 stranica) *Na osnovu standarda ISO/IEC 19798

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija imageFORCE C1700

SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	
Praćenje i izveštavanje	uniFLOW Online
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Enterprise Management Console Monitoring Service
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA
Alatke za optimizovanje	Canon Driver Configuration Tool
Uslužni programi za štampanje	Canon Print Assistant (Windows)
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA	
Kasetni modul – AL1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, nalepnica, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 101,6 x 148 mm do 216 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 200 g/m²
Kasetna jedinica za uvlačenje – BA1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²) Tip papira: tanki, običan, reciklirani, u boji, etiketa, teški, bankpost, izbušeni, zaglavlje Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 200 g/m²
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Ostalo	Kućište za čitač IC kartica – D2 Obično postolje – AC1 TBC Obično postolje – AD1 TBC
OPCIJE SISTEMA I KONTROLERA	
Dodatna oprema za štampu	Komplet za štampanje bar-kodova – D1 Komplet međunarodnih PCL fontova – A1
Sistemski dodaci	Kartica za bežični LAN – J1 Licenca za bežični LAN od 5 GHz – C1 Komplet za Universal Send Trace & Smooth PDF – A1 Komplet za digitalni korisnički potpis za Universal Send – C1 TPM KARTICA – A1
Dodatna oprema za faks	Super G3 kartica za FAKS – BW1 Komplet za udaljeni faks – A1
Dodatna oprema za pristupačnost	Ručica za pristup ADF uređaju – A1

Trellix uniFLOW online

Sertifikati i kompatibilnost

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2026.