

TILLFÖRLITLIGA UTSKRIFTS- OCH SCANNINGSPRESTANDA FÖR A4-FORMAT I FÄRG FÖR HEKTISKA, MODERNA ARBETSPLATSER.

Öka den dagliga produktiviteten med intuitiva arbetsflöden, levande färgresultat och avancerad säkerhet i en kompakt A4-enhet.

imageFORCE C1700-serien



FÖRBÄTTRAD PRODUKTIVITET

Scanna, skriv ut och bearbeta dokument snabbare, så att informationen blir sökbar, delbar och mer värdefull för din verksamhet. Ta dig an mer varierande utskriftskrav med utökad medie- och utskriftskapacitet, vilket hjälper teamen att arbeta mer effektivt.

SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE

Ett intuitivt och lättanvänt användargränssnitt på 7 tum med tydliga ikoner förenklar hanteringen i utskrifts- och scanningsarbetsflöden. Få enkel åtkomst till en onlinehandbok via en QR-kod för att få hjälp.

AVANCERAD SÄKERHET

Skydda dina dokument, enheter och nätverk med avancerad säkerhet, bland annat validerad kryptering, säkra åtkomstkontroller och krypterad dataöverföring. Säkerhetsinställningar som stöds av AI med maskininlärning förenklar skyddet och minskar konfigurationsarbetet.

FÖRBÄTTRAD HÅLLBARHET

Främja hållbarhetsmål med ökad användning av återvunnet material, bland annat plast och stål. Byggt på en unik svetsad ram, vilket säkerställer styrka och långsiktig hållbarhet och tillförlitlighet.

imageFORCE C1700-serien

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONSLTERNATIV



imageFORCE C1743/C1752



CASSETTE MODULE-AL1

- Stöd för upp till A4
- Medievikt: 60–200 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)




CASSETTE FEEDING UNIT-BA1

- Stöd för upp till A4
- Medievikt: 60–200 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)



PLAIN PEDESTAL-AD1

- Med en höjd som motsvarar tre kassetter
- Utrustad med hjul



PLAIN PEDESTAL-AC1

- Med en höjd som motsvarar två kassetter
- Utrustad med hjul

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

HUVUDENHET	
Maskintyp	Multifunktionell A4-färglaserenhet
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa (tillval)
Processor	1,6 GHz Dual Core-processor och 800 MHz Single Core-processor
Kontrollpanel	7 tum LCD-touchskärm i färg
Minne	RAM: 2,5 GB
Lagring	eMMC: 64 GB
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tillval: Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x 2, USB 2.0 (enhet) x 1
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m ²)	Standard: 650 ark Ett universalfack för 100 ark En papperskassett för 550 ark Maximalt: 2 300 ark (med två Cassette Module-AL1 + en Cassette Feeding Unit-BA1)
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m ²)	400 ark
Materialtyper som stöds	Universalfack: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, etiketter, brevpapper, bestruket, kuvert Papperskassett: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, etiketter, brevpapper, bestruket, hålslaget
Medieformat som stöds	Universalfack: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Anpassat format: 76,0 x 127,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Kuvert: COM10, nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassat kuvertformat: 76,0 x 127,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Papperskassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
Medievikter som stöds	Universalfack: 60 till 216 g/m ² Papperskassett: 60 till 200 g/m ² Dubbelsidigt: 60 till 200 g/m ²
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Från påslagning: 10 sekunder eller mindre** * Tid från det att enheten slås på tills knappfunktioner kan användas på touchskärmen. ** Tiden det tar från det att enheten startas tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)
Mått (B x D x H)	500 x 603 x 645 mm

imageFORCE C1700-serien

Installationsutrymme (B x D)	770 x 847 mm
Vikt	Cirka 44 kg med toner
UTSKRIFTSPECIFIKATIONER	
Utskriftshastighet	imageFORCE C1743 Enkelsidigt: upp till 43 sidor/minut (A4), upp till 60 sidor/minut (A5, liggande), upp till 69 sidor/minut (A5, A6) Dubbelsidigt: upp till 43 sidor/minut (A4), upp till 52 sidor/minut (A5, liggande) imageFORCE C1752 Enkelsidigt: upp till 52 sidor/minut (A4), upp till 72 sidor/minut (A5, liggande), upp till 84 sidor/minut (A5), upp till 69 sidor/minut (A6) Dubbelsidigt: upp till 52 sidor/minut (A4), upp till 69 sidor/minut (A5, liggande)
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	Upp till 1 200 x 1 200
Sidbeskrivningspråk	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM * Endast kommandon som stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
Direktutskrift	Filtyper som stöds: PDF, TIFF/JPEG, XPS (från USB-minne, nätverksplats)
Utskrift från mobila enheter/molnet	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print från Microsoft
Standardutskrift från operativsystem	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller senare), iOS (15.2 eller senare)/iPadOS
Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), Streckkodsteckensnitt* ² * ¹ Kräver tillvalet PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 * ² Kräver tillvalet BARCODE PRT KIT-D1
Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersstorlekar/-orienteringar, tonerreducering, affischutskrift, vänteläge för utskrift, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (11.7 eller senare) PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (11.7 eller senare) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 eller senare)
Från och med oktober 2025	

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C1700-serien

KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighet	imageFORCE C1743 Enkelsidigt: upp till 43 sidor/minut (A4), upp till 60 sidor/minut (A5, liggande), upp till 69 sidor/minut (A5, A6) Dubbelsidigt: upp till 43 sidor/minut (A4), upp till 52 sidor/minut (A5, liggande) imageFORCE C1752 Enkelsidigt: upp till 52 sidor/minut (A4), upp till 72 sidor/minut (A5, liggande), upp till 84 sidor/minut (A5), upp till 69 sidor/minut (A6) Dubbelsidigt: upp till 52 sidor/minut (A4), upp till 69 sidor/minut (A5, liggande)
Tid till första kopia	imageFORCE C1743 Originalglas: cirka 6,2 sekunder eller mindre (svartvitt), cirka 6,8 sekunder eller mindre (färg) imageFORCE C1752 Originalglas: cirka 5,5 sekunder eller mindre (svartvitt), cirka 5,9 sekunder eller mindre (färg)
Kopieringsupplösning (bildpunkter per tum)	600 x 600
Flera kopior	Upp till 9 999 kopior
Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Förstoring	Variabel zoom: 25–400 % (i steg om 1 %)
Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, reserverad kopia, provkopia

SCANNINGSSPECIFIKATIONER	
Typ	Enkelmatad automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter [dubbelsidigt till dubbelsidigt (automatiskt)]
Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Upp till 100 ark
Hanterbara pappersvikter för dokumentmatare	Originalglas: ark, bok Medievikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 42 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg)
Medieformat som stöds	Scanningsstorlek på originalglas: upp till 216 x 355,6 mm Medieformat för dokumentmatare: A4, A5R, A6, B5 Anpassat format: 48,0 x 128,0 mm till 216,0 x 355,6 mm

Scanningshastighet (sidor/minut: A4)	Dubbelsidig automatisk dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 95/95 (300 dpi, skicka), 50/95 (600 dpi, kopiera) Dubbelsidig scanning: 190/190 (300 dpi, skicka), 140/100 (600 dpi, kopiera)
Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	600 x 600
Pull Scan specifikationer	Color Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA
Scanningsmetod	Push-scanning, pull-scanning, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobil enhet, scanna till molnet (uniFLOW Online)

SÄNDNINGSSPECIFIKATIONER	
Destination	Standard: e-post/internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, brevlåda Tillval: Super G3 FAX * OAuth 2.0-autentisering är tillgänglig för Microsoft 365 och Google Workspace
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, krypterad PDF) XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tillval: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (användarsignatur) * Endast enstaka sidor
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma original

FAXSPECIFIKATIONER	
Tillval/standard	Tillval
Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (bildpunkt per tum)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A4, A5R*, A6*, B5* Ta emot: A4, A5, A5R, B5 * Skickas som A4
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer
Manuell grupp-sändning	Max. 256 adresser

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, klart-stämpel, meddelande vid slutfört jobb, TX-rapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda
SÄKERHETSSPECIFIKATIONER	
Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll), Microsoft Entra ID (PIN-inloggning, kortinloggning), tvåfaktorsautentisering vid LUI/RUI, Access Management System (åtkomstkontroll)
Nätverkssäkerhet	TLS1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering (LAN/WLAN), SNMPv3, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för WPA3, stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, vänteläge för utskrift, uniFLOW Secure Print*), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, Användarsignatur PDF/XPS), scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS*), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd, dokumentspårning (säker vattenstämpel)) *1 Kräver uniFLOW Online/uniFLOW som tillval *2 Kräver Universal Send Digital User Signature Kit-C1 som tillval

imageFORCE C1700-serien

Enhetssäkerhet	Skydda eMMC-data (FIPS140-2), initiering av standardlagring, Trusted Platform Module (TPM 2.0)*1, funktion för att dölja jobblogg, skydd av MFP-programvarans integritet, kontroll av MFD-programvarans integritet och plattformens firmwaremotståndskraft (NIST SP800-193) med automatisk systemåterställning (systemverifiering vid start, upptäckt av intrång under drift aktiverad med Trellix Embedded Control) *1 Kräver TPM 2.0 som tillval
Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), inställning av säkerhetspolicy
MILJÖSPECIFIKATIONER	
Driftsmiljö	Temperatur: 10–30 °C Luftfuktighet: 20–80 % RH (relativ fuktighet/utan kondensering)
Strömkälla	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 760 W Aktiv utskrift: cirka 716,4 W Standby: cirka 34,9 W Viloläge: cirka 0,79 W Typisk elförbrukning (TEC): C1743: 0,42 kWh/vecka (230 V) C1752: 0,51 kWh/vecka (230 V) Enligt Energy Star 3.2 Mer information om Lot 26-bestämmelser finns på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Bullernivåer	Ljudtryck: Aktiv: C1752: dubbelsidigt 55 dB/enkelsidigt 54 dB C1743: dubbelsidigt 54 dB/enkelsidigt 53 dB Standby: 22 dB Ljudstyrka: Aktiv: C1752: 69 dB (svartvitt), 70 dB (färg) C1743: dubbelsidigt 68 dB/enkelsidigt 67 dB Standby: C1752: 35 dB C1743: 36 dB
Standarder	Blue Angel (validering väntar)
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Tonerkassetter	TONER T1009 BK (18 700 sidor) TONER T1009 C/M/Y (12 000 sidor) TONER T1009L BK (3 800 sidor) TONER T1009L C/M/Y (3 100 sidor) * Baserat på ISO/IEC 19798

PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING

Spårning och rapportering	uniFLOW Online
Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console Övervakningstjänst
Scannerprogramvara	Color Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
Utskriftsverktyg	Canon Print Assistant (Windows)
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

Cassette Module-AL1	Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, etiketter, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 200 g/m ²
Cassette Feeding Unit-BA1	Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, etiketter, tjockt, arkivpapper, hålslaget, brevpapper Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 200 g/m ²

MASKINVARUTILLBEHÖR

Övrigt	IC Card Reader Box-D2 Plain Pedestal Type-AC1 TBC Plain Pedestal Type-AD1 TBC
--------	---

SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV

Skrivartillbehör	Barcode Printing Kit-D1 PCL International Font Set-A1
Systemtillbehör	Wireless LAN Board-J1 Wireless LAN 5GHz License-C1 Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1 TPM BOARD-A1
Faxtillbehör	Super G3 FAX Board-BW1 Remote Fax Kit-A1
Åtkomsttillbehör	ADF Access Handle-A1



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2026