

YOĞUN VE MODERN İŞ YERLERİ İÇİN GÜVENİLİR A4 RENKLİ BASKI VE TARAMA PERFORMANSI.

Kompakt A4 cihazda sezgisel iş akışları, canlı renkli baskılar ve geliştirilmiş güvenlik özellikleriyle günlük üretkenliğinize güç katın.

imageFORCE C1700 Serisi



GELİŞMİŞ ÜRETKENLİK

Belgelerin baskılarını daha hızlı alın, tarayın ve işleyin; işletmenizdeki bilgileri aranabilir, paylaşılabilir ve daha değerli kılın. Ekiplerin daha verimli çalışmasına yardımcı olan genişletilmiş medya ve çıktı kapasitesiyle daha çeşitli baskı taleplerine yanıt verin.

SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ

Anlaşılır simgelere sahip sezgisel ve kullanımı kolay 7 inçlik kullanıcı arayüzü, baskı ve tarama iş akışlarında işlemleri basitleştirmeye yardımcı olur. Yardım için QR kodu ile çevrimiçi kılavuza kolayca erişebilirsiniz.

YÜKSEK GÜVENLİK

Doğrulanmış şifreleme, güvenli erişim kontrolleri ve şifrelenmiş veri aktarımı gibi geliştirilmiş güvenlik özellikleriyle belgelerinizi, cihazlarınızı ve ağınızı güvende tutun. Yapay zeka makine öğrenimi destekli güvenlik ayarları, korumayı basitleştirmeye ve yapılandırma çabalarını azaltmaya yardımcı olur.

GELİŞMİŞ SÜRDÜRÜ- LEBİLİRLİK

Plastik ve çelik dahil olmak üzere daha fazla geri dönüştürülmüş malzemeyi tercih ederek sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyin. Benzersiz bir kaynaklı iskelet üzerine inşa edildiği için sağlamlık, uzun süreli dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar.

imageFORCE C1700 Serisi

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ



imageFORCE C1743/C1752



KASET MODÜLÜ-AL1

- A4'e kadar destekler.
- Medya Ağırlığı: 60 - 200 g/m2
- 550 yaprak (80 g/m2)




KASET BESLEME ÜNİTESİ-BA1

- A4'e kadar destekler.
- Medya Ağırlığı: 60 - 200 g/m2
- 550 yaprak (80 g/m2)



DÜZ ALTLIK-AD1

- üç kaset yüksekliğine eş değer yükseklikte
- tekerlekli.



DÜZ ALTLIK-AC1

- iki kaset yüksekliğine eş değer yükseklikte
- tekerlekli.

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [çevrimiçi ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANA ÜNİTE	
Makine türü	A4 Renkli Lazer Çok İşlevli
Temel işlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve opsiyonel Faks
İşlemci	1,6 GHz Çift Çekirdekli İşlemci ve 800 MHz Tek Çekirdekli İşlemci
Kontrol Paneli	7 inç LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Bellek	RAM: 2,5 GB
Depolama	eMMC 64 GB
Arayüz Bağlantısı	AÇ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opsiyonel: Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x 2, USB 2.0 (Cihaz) x 1
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 650 yaprak 100 yapraklık Çok amaçlı tepsi x 1 550 yapraklık Kağıt kaseti x 1 Maksimum: 2.300 yaprak (2 x Kaset Modülü-AL1 + 1 x Kaset Besleme Ünitesi-BA1 ile)
Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2)	400 yaprak
Desteklenen Medya Tipleri	Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Etiket, Antetli, Kuşe, Zarf Kağıt Kaseti: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Etiket, Antetli, Kuşe, Delikli
Desteklenen Medya Boyutları	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Özel boyut: 76,0 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Zarflar: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Zarf özel boyutu: 76,0 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Kağıt Kaseti: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Özel boyut: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Desteklenen medya ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: 60 - 216 g/m2 Kağıt Kaseti: 60 - 200 g/m2 Çift taraflı: 60 - 200 g/m2
Isınma Süresi	Hızlı Başlatma: 4 saniye veya daha az* Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az İlk Açılma: 10 saniye veya daha az** *Cihazın açıldığı andan dokunmatik panel ekranında temel işlemlerin gerçekleştirilebildiği ana kadar geçen süre. **Cihazın ilk açılmasından fotokopi çekmeye hazır olduğu ana kadar geçen süre (baskı rezervasyonu değil)
Boyutlar (G x D x Y)	500 mm x 603 mm x 645 mm

imageFORCE C1700 Serisi

Kurulum Alanı (G x D)	770 mm x 847 mm
Ağırlık	Tonerle birlikte yaklaşık 44 kg
BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı Hızı	imageFORCE C1743 1 taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4), Dakikada 60 sayfaya kadar (A5-Yatay), Dakikada 69 sayfaya kadar (A5, A6) 2 taraflı: Dakikada 43 görüntüye kadar (A4), Dakikada 52 görüntüye kadar (A5-Yatay) imageFORCE C1752 1 taraflı: Dakikada 52 sayfaya kadar (A4), Dakikada 72 sayfaya kadar (A5-Yatay), Dakikada 84 sayfaya kadar (A5), Dakikada 69 sayfaya kadar (A6) 2 taraflı: Dakikada 52 görüntüye kadar (A4), Dakikada 69 görüntüye kadar (A5-Yatay)
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	En fazla 1.200 x 1.200
Sayfa tanımlama dilleri	Standart: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya uygulamadan doğrudan baskı gerekir.
Doğrudan Baskı	Desteklenen dosya türleri: PDF, TIFF/JPEG, XPS (USB Bellekten, Ağ Konumundan)
Mobil/Buluttan Yazdırma	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Baskı Asistanı, uniFLOW Online, Microsoft Evrensel Yazdırma
İS Standart Yazdırma	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 veya üzeri), iOS (15.2 veya üzeri)/iPadOS
Yazı tipleri	PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri*2 *1 Opsiyonel PCL ULUSLARARASI YAZI TİPİ SETİ-A1 gerektirir. *2 Opsiyonel BARKOD PRT SETİ-D1 gerektirir.
Baskı Özellikleri	Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, İki Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı
İşletim Sistemi	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 veya üzeri) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 veya üzeri) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 veya üzeri) Geçerlilik tarihi: Ekim 2025

TEKNİK ÖZELLİKLER

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Fotokopi Hızı	imageFORCE C1743 1 taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4), Dakikada 60 sayfaya kadar (A5-Yatay), Dakikada 69 sayfaya kadar (A5, A6) 2 taraflı: Dakikada 43 görüntüye kadar (A4), Dakikada 52 görüntüye kadar (A5-Yatay) imageFORCE C1752 1 taraflı: Dakikada 52 sayfaya kadar (A4), Dakikada 72 sayfaya kadar (A5-Yatay), Dakikada 84 sayfaya kadar (A5), Dakikada 69 sayfaya kadar (A6) 2 taraflı: Dakikada 52 görüntüye kadar (A4), Dakikada 69 görüntüye kadar (A5-Yatay)
İlk Sayfa Çıkış Süresi	imageFORCE C1743 Düz yataklı: Yaklaşık 6,2 saniye veya daha az (Siyah-Beyaz), Yaklaşık 6,8 saniye veya daha az (Renkli) imageFORCE C1752 Düz yataklı: Yaklaşık 5,5 saniye veya daha az (Siyah-Beyaz), Yaklaşık 5,9 saniye veya daha az (Renkli)
Fotokopi çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Çoklu Fotokopi	9.999 fotokopiye kadar
Fotokopi Yoğunluğu	Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)
Büyütme	Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)
Fotokopi Özellikleri	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği
TARAMA ÖZELLİKLERİ	
Tür	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici [2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)]
Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)	100 Yaprağa Kadar
Belge Besleyici kabul edilebilir kağıt ağırlığı	Düz Yatak: Yaprak, Kitap Belge Besleyici medya ağırlığı: 1 taraflı tarama: 42 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli) 2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli)
Desteklenen medya boyutları	Düz yatak tarama boyutu: 216 x 355,6 mm'ye kadar Belge Besleyici medya boyutu: A4, A5R, A6, B5 Özel boyut: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

imageFORCE C1700 Serisi

Tarama Hızı (dakika başı görüntü: A4)	DADF: 1 Taraflı Tarama: 95/95 (300 dpi, gönderme), 50/95 (600 dpi, fotokopi) 2 Taraflı Tarama: 190/190 (300 dpi, gönderme), 140/100 (600 dpi, fotokopi)
Tarama Çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Tarama Çekme Teknik Özellikleri	Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için
Tarama Yöntemi	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Ağ Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihaza Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online)
GÖNDERME ÖZELLİKLERİ	
Hedef	Standart: E-posta/İnternet Faksı (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS *Microsoft 365 ve Google Workspace için kullanılabilir OAuth 2.0 kimlik doğrulama yöntemi
Adres Defteri	LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı arama (200)
İletişim protokolü	Dosya: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İFax: SMTP, POP3
Dosya Formatı	Standart: TIFF, JPEG*, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Şifreli PDF) XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme), PDF/XPS (Kullanıcı İmzası) *Yalnızca tek sayfa
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, İki Taraflı Orijinal, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Orijinaldeki Boş Sayfaları Atlama
FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Opsiyonel/Standart	Opsiyonel
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	1
Modem Hızı	Super G3: 33,6 Kb/sn G3: 14,4 Kb/sn
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)
Gönderme/Alma Boyutu	Gönderme: A4, A5R*, A6*, B5* Alma: A4, A5, A5R, B5 *A4 olarak gönderilir.
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar
Grup aramaları/hedefler	Maks. 199 arama
Sıralı yayın	Maks. 256 adres

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bellek yedeklemesi	Var
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, Bitti Damgası, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimlik Doğrulaması (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online (PIN ile Oturum Açma, Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü), Microsoft Entra Kimliği (PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma), Yerel ve Uzak Kullanıcı Arayüzünde İki Faktörlü Kimlik Doğrulama, Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)
Ağ Güvenliği	TLS1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması (LAN/WLAN), SNMPv3, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), WPA3 desteği, Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablololu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokolleri/ Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), LAN'dan G3 FAKS ayırma, LAN'dan USB Bağlantı Noktası ayırma, Tarama ve Gönderme - E-Posta Alma ile ilgili Virüs Endişeleri
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS*), Veri Gönderme Güvenliği [Aktarım başına parola girişi talep etme uyarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü İletimine İzin Verme/ İletimini Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/ Gönderimi Kısıtlama, S/MIME Desteği, Belge Takibi (Güvenli Filigran)] *1 Opsiyonel uniFLOW Online/uniFLOW gerektirir. *2 Opsiyonel Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1 gerektirir.

imageFORCE C1700 Serisi

Cihaz Güvenliği	eMMC Verilerini Koruma (FIPS140-2), Standart Depolama Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM2.0)*1, İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Otomatik Sistem Kurtarma ile MFD Yazılımı Bütünlüğünü ve Platform Donanım Yazılımı Esnekliğini Kontrol Etme (NIST SP800-193) (Açılışta Sistem Doğrulama, Trelinx Embedded Control ile Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti) *1 Opsiyonel TPM2.0 gerektirir.
Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İşbirliği, Güvenlik Politikası Ayarı
ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem/Yoğuşmasız)
Güç kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.760 W Aktif baskı: Yaklaşık 716,4 W Beklemede: Yaklaşık 34,9 W Uyku modu: Yaklaşık 0,79 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): C1743 haftada 0,42 kWh (230 V) C1752 haftada 0,51 kWh (230 V) (Energy Star 3.2 uyarınca) Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı: Aktif: C1752 Çift Taraflı 55 dB/Tek Taraflı 54 dB C1743 Çift Taraflı 54 dB/Tek Taraflı 53 dB Bekleme: 22 dB Ses Gücü: Aktif: C1752 69 dB (Siyah-Beyaz), 70 dB (Renkli) C1743 Çift Taraflı 68 dB/Tek Taraflı 67 dB Bekleme: C1752 35 dB C1743 36 dB
Standartlar	Blue Angel (Onay Bekliyor)
SARF MALZEMELERİ	
Toner Kartuşları	TONER T1009 BK (18.700 sayfa) TONER T1009 C/M/Y (12.000 sayfa) TONER T1009L BK (3.800 sayfa) TONER T1009L C/M/Y (3.100 sayfa) *ISO/IEC 19798 uyarınca.

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ	
İzleme ve raporlama	uniFLOW Online
Uzaktan yönetim araçları	iW Kurumsal Yönetim Konsolu İzleme Hizmeti
Tarama yazılımı	Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için
Optimizasyon araçları	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı
Baskı Alma Yardımcı Programları	Canon Baskı Asistanı (Windows)
Platform	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)
KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ	
Kaset Modülü-AL1	Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m ²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Etiket, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5 Özel boyut: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Kağıt Ağırlığı: 60 - 200 g/m ²
Kaset Besleme Ünitesi-BA1	Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m ²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Etiket, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5 Özel boyut: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Kağıt Ağırlığı: 60 - 200 g/m ²
DONANIM AKSESUARLARI	
Diğerleri	IC Kart Okuyucu Kutusu-D2 Düz Altlık Türü-AC1 Onaylanacak Düz Altlık Türü-AD1 Onaylanacak
SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ	
Baskı Aksesuarları	Barkod Baskı Seti-D1 PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1
Sistem Aksesuarları	Kablosuz LAN Kartı-J1 Kablosuz LAN 5 GHz Lisansı-C1 Evrensel Gönderme Takip ve Düzeltme PDF Seti-A1 Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmza Seti-C1 TPM KARTI-A1
FAKS Aksesuarları	Super G3 FAKS Kartı-BW1 Uzaktan Faks Seti-A1
Erişebilirlik Aksesuarları	ADF Erişim Mandalı-A1



Sertifikasyonlar ve uyumluluk

Canon Inc.
Canon.comCanon Eurasia
canon.com.trTurkish edition
© Canon Europa N.V. 2026