

НАДІЙНИЙ КОЛЬОРОВИЙ ДРУК І СКАНУВАННЯ У ФОРМАТІ A4 ДЛЯ СУЧАСНИХ РОБОЧИХ СЕРЕДОВИЩ.

Підвищуйте продуктивність щоденної роботи завдяки інтуїтивно зрозумілим робочим процесам, яскравому кольоровому друку та вдосконаленим функціям безпеки в компактному пристрої формату A4.

Серія imageFORCE C1700



ПІДВИЩЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Швидше скануйте, друкуйте й обробляйте документи, щоб легко знаходити потрібну інформацію, ділитися нею та ефективніше використовувати її для потреб бізнесу. Виконуйте різноманітні завдання друку завдяки розширеній підтримці носіїв і збільшеній місткості лотка, підвищуючи ефективність роботи команд.

ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні 7-дюймовий інтерфейс із чіткими піктограмами спрощує виконання операцій друку та сканування. Отримуйте швидкий доступ до онлайн-посібника за допомогою QR-коду.

НАДІЙНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Забезпечте захист документів, пристроїв і мережі завдяки вдосконаленим засобам безпеки, зокрема перевіреному шифруванню, безпечному керуванню доступом і зашифрованому передаванню даних. Налаштування безпеки з підтримкою машинного навчання на основі ШІ спрощують захист і скорочують обсяг необхідних налаштувань.

ПОКРАЩЕНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОЛОГІЧНОСТІ

Підтримуйте цілі сталого розвитку завдяки збільшенню використання перероблених матеріалів, зокрема пластику та сталі. Унікальна зварена конструкція забезпечує міцність, довговічність і надійність пристрою.

Серія imageFORCE C1700

ОСНОВНІ ВАРІАНТИ КОНФІГУРАЦІЇ



imageFORCE C1743 / C1752



КАСЕТНИЙ МОДУЛЬ AL1

- Сумісність із форматом до A4
- Щільність носія: 60-200 г/м²
- 550 аркушів (80 г/м²)




БЛОК ПОДАВАННЯ З КАСЕТ BA1

- Сумісність із форматом до A4
- Щільність носія: 60-200 г/м²
- 550 аркушів (80 г/м²)



ПРОСТА ПІДСТАВКА ТИПУ AD1

- Висота, еквівалентна трьом касетам
- Оснащено коліщатами



ПРОСТА ПІДСТАВКА ТИПУ AC1

- Висота, еквівалентна двом касетам
- Оснащено коліщатами

Зображення конфігурацій наведені лише для наочності. Щоб переглянути повний список додаткових компонентів і перевірити їхню взаємну сумісність, скористайтеся [онлайн-засобом вибору продукту](#).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageFORCE C1700

ГОЛОВНИЙ БЛОК	
Тип апарата	Багатофункціональний кольоровий лазерний пристрій формату A4
Основні функції	Друк, копіювання, сканування, надсилання, додатково — передавання факсів
Процесор	Двоядерний процесор 1,6 ГГц та однопотіковий процесор 800 МГц
Панель керування	7-дюймовий кольоровий сенсорний РК-екран
Пам'ять	Оперативна пам'ять: 2,5 ГБ
Зберігання	eMMC: 64 ГБ
Інтерфейс підключення	МЕРЕЖА Стандартна конфігурація: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Додаткова конфігурація: бездротова локальна мережа (IEEE 802.11a/b/g/n) ІНШЕ Стандартна конфігурація: USB 2.0 (головний комп'ютер) — 2, USB 2.0 (пристрій) — 1
Ресурс подавання паперу (A4, 80 г/м²)	Стандартний ресурс: 650 аркушів Багатоцільовий лоток на 100 аркушів — 1 Касета на 550 аркушів — 1 Максимальний ресурс: 2300 аркушів (з 2 касетними модулями AL1 + 1 блоком подавання з касет BA1)
Місткість вивідного лотка (A4, 80 г/м²)	400 аркушів
Підтримувані типи носіїв	Багатоцільовий лоток: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, щільний, канцелярський, етикетка, друкований бланк, з покриттям, конверт Касета для паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, щільний, канцелярський, етикетка, друкований бланк, з покриттям, з перфорацією
Підтримувані формати носіїв	Багатоцільовий лоток: Стандартний формат: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Нестандартний формат: від 76,0 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Конверти: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Конверт нестандартного формату: від 76,0 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Касета для паперу: Стандартний формат: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Нестандартний формат: від 101,6 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм
Підтримувана щільність носіїв	Багатоцільовий лоток: 60–216 г/м² Касета: 60–200 г/м² Двосторонній друк: 60–200 г/м²
Тривалість прогрівання	У режимі швидкого запуску: 4 с або менше* Після виходу з режиму сну: 10 с або менше Після ввімкнення: 10 с або менше** * Час від увімкнення пристрою до моменту, коли можна натискати клавіші на сенсорному дисплеї ** Час від увімкнення пристрою до початку копіювання (без резервування завдань для друку)
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	500 x 603 x 645 мм

Простір для встановлення (Ш x Г)	770 x 847 мм
Вага	Прибл. 44 кг (з тонером)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУКУ	
Швидкість друку	imageFORCE C1743 Односторонній друк: до 43 стор/хв (A4), до 60 стор/хв (A5, альбомна), до 69 стор/хв (A5, A6) Двосторонній друк: до 43 зобр/хв (A4), до 52 зобр/хв (A5, альбомна) imageFORCE C1752 Односторонній друк: до 52 стор/хв (A4), до 72 стор/хв (A5, альбомна), до 84 стор/хв (A5), до 69 стор/хв (A6) Двосторонній друк: до 52 зобр/хв (A4), до 69 зобр/хв (A5, альбомна)
Роздільна здатність друку (точок/дюйм)	До 1200 x 1200
Мови опису сторінок	Стандарт: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ * Підтримувані команди. Необхідна підтримка драйверів сторонніх розробників або підтримка програмою функції прямого друку.
Прямий друк	Підтримувані типи файлів: PDF, TIFF/JPEG, XPS (з USB-накопичувача, мережевої папки)
Друк із мобільних пристроїв / хмари	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print від Microsoft
ОС, стандартний друк	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 або новіша версія), iOS (15.2 або новіша версія), iPadOS
Шрифти	Шрифти PS: 136 латинських Шрифти PCL: 93 латинські, 10 точкових, 2 для оптичного розпізнавання тексту, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (японська, корейська, спрощена та традиційна китайська), шрифти штрих-кодів*2 *1 Потрібен додатковий КОМПЛЕКТ МІЖНАРОДНИХ ШРИФТІВ PCL A1 *2 Потрібен додатковий НАБІР ШРИФТІВ ДЛЯ ДРУКУ ШТРИХ-КОДІВ D1
Функції друку	Захищений друк, водяний знак, верхній/нижній колонтитул, макет сторінки, двосторонній друк, змішані формати/орієнтації паперу, зменшення витрати тонера, друк плакатів, примусова затримка друку, дата друку, друк за розкладом, друк з використанням віртуального принтера
Операційна система	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (11.7 або новіша версія) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (11.7 або новіша версія) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (11.7 або новіша версія) Станом на жовтень 2025 р.

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageFORCE C1700

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПІЮВАННЯ	
Швидкість копіювання	imageFORCE C1743 Одностороннє: до 43 стор/хв (A4), до 60 стор/хв (A5, альбомна), до 69 стор/хв (A5, A6) Двостороннє: до 43 зобр/хв (A4), до 52 зобр/хв (A5, альбомна) imageFORCE C1752 Одностороннє: до 52 стор/хв (A4), до 72 стор/хв (A5, альбомна), до 84 стор/хв (A5), до 69 стор/хв (A6) Двостороннє: до 52 зобр/хв (A4), до 69 зобр/хв (A5, альбомна)
Час виведення першої копії	imageFORCE C1743 Скло експонування: прибл. 6,2 с або менше (ч/б), прибл. 6,8 с або менше (колір) imageFORCE C1752 Скло експонування: прибл. 5,5 с або менше (ч/б), прибл. 5,9 с або менше (колір)
Роздільна здатність копіювання (точок/дюйм)	600 x 600
Багаторазове копіювання	До 9999 копій
Насиченість копії	Автоматична або ручна (9 рівнів)
Збільшення	Змінне масштабування: 25–400 % (із кроком 1 %)
Функції копіювання	Попередньо задані коефіцієнти зменшення та збільшення за областю, двосторонній друк, налаштування насиченості, вибір типу оригіналу, режим переривання, двосторонній оригінал, сортування, побудова завдання, N на 1, різкість, видалення рамки, копіювання посвідчення, пропускання пустих сторінок, резервування копіювання, зразок копії
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНУВАННЯ	
Тип	Однопрохідний двосторонній автоматичний подавач документів [2-стор. на 2-стор. (автоматично)]
Місткість подавача документів (80 г/м²)	До 100 аркушів
Допустима щільність паперу для подавача документів	Скло експонування: аркуш, книга Щільність паперу для подавача: Одностороннє сканування: 42–128 г/м² (чорно-біле), 64–128 г/м² (кольорове) Двостороннє сканування: 50–128 г/м² (чорно-біле), 64–128 г/м² (кольорове)
Підтримувані формати носіїв	Розмір скла експонування: до 216 x 355,6 мм Формат паперу для подавача документів: A4, A5R, A6, B5 Нестандартний формат: 48,0 x 128,0 мм до 216,0 x 355,6 мм
Швидкість сканування (зобр/хв: A4)	ДАПД: Одностороннє сканування: 95/95 (300 точок/дюйм, надсилання), 50/95 (600 точок/дюйм, копіювання) Двостороннє сканування: 190/190 (300 точок/дюйм, надсилання), 140/100 (600 точок/дюйм, копіювання)

Роздільна здатність сканування (точок/дюйм)	600 x 600
Характеристики сканування з комп'ютера	Color Network ScanGear2. Для TWAIN та WIA
Спосіб сканування	Сканування з пристрою, сканування з комп'ютера, сканування в мережу, сканування на USB-накопичувач, сканування на мобільний пристрій, сканування в хмару (uniFLOW Online)
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСИЛАННЯ	
Призначення	Стандартна конфігурація: електронна пошта / інтернет-факс (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, поштова скринька Додаткова конфігурація: факсимільна плата Super G3 * Доступний метод автентифікації OAuth 2.0 у Microsoft 365 та Google Workspace
Адресна книга	LDAP (2000)/локальна (1600)/швидкий набір (200)
Протокол зв'язку	Файл: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Електронна пошта / інтернет-факс: SMTP, POP3
Формат файлу	Стандартна комплектація: TIFF, JPEG*, PDF (компактний, доступний для пошуку, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF з шифруванням) XPS (компактний, доступний для пошуку), PDF/XPS (підпис пристрою), Office Open XML (PowerPoint, Word) Додатково: PDF (трасування та згладжування), PDF/XPS (підпис користувача) *Лише окремі аркуші
Універсальні функції надсилання	Вибір типу оригіналу, двосторонній оригінал, налаштування насиченості, різкість, видалення рамки, побудова завдання, відкладене надсилання, попередній перегляд, сповіщення про виконання завдання, ім'я файлу, тема/повідомлення, зворотна адреса, пріоритет електронної пошти, звіт про передавання, орієнтація оригінального вмісту, пропуск пустих сторінок
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ПЕРЕДАВАННЯ ФАКСОМ	
Додаткова/стандартна комплектація	Додатково
Максимальна кількість ліній підключення	1
Швидкість передавання даних через модем	Super G3: 33,6 кбіт/с G3: 14,4 кбіт/с
Метод стиснення	MH, MR, MMR, JBIG
Роздільна здатність (точок/дюйм)	400 x 400 (ультрависока), 200 x 400 (надвисока), 200 x 200 (висока), 200 x 100 (звичайна)
Максимальний формат файлу для надсилання й отримання	Надсилання: A4, A5R*, A6*, B5* Receiving: A4, A5, A5R, B5 * Надіслано як A4
Пам'ять факсу	До 30 000 стор.
Груповий набір/адресати	Макс. 199 номерів
Послідовна розсилка	Макс. 256 адресатів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageFORCE C1700

Зберігання в пам'яті	Так
Функції факсу	Ім'я відправника (ТТІ), пряме надсилання, відкладене надсилання, попередній перегляд, штамп «надіслано», сповіщення про виконання завдання, звіт про передавання, надсилання з перериванням, послідовна розсилка, надсилання пароля/субадреси, конфіденційна поштова скринька

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗПЕКИ

Керування доступом та автентифікацією	Автентифікація користувача (вхід за зображенням, вхід за зображенням та PIN-кодом, вхід за ім'ям користувача та паролем, вхід на рівні функцій, вхід із мобільного пристрою), автентифікація за ідентифікатором відділу (вхід за ідентифікатором відділу та PIN-кодом, вхід на рівні функцій), uniFLOW Online (вхід за PIN-кодом, вхід за зображенням, вхід за зображенням та PIN-кодом, вхід за картою, вхід за картою та PIN-кодом, вхід за ім'ям користувача та паролем, вхід за ідентифікатором відділу та PIN-кодом, вхід на рівні функцій), система керування доступом (контроль доступу), Microsoft Entra ID (вхід за PIN-кодом, вхід за картою), двофакторна автентифікація в LUI/ROI, система керування доступом (контроль доступу)
Безпека мережі	TLS1.3, IPSec, автентифікація IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, функціональність брандмауера (фільтрація IP-/MAC-адреси), підтримка WPA3, підтримка подвійної мережі (дротова/бездротова локальна мережа, дротова/дротова локальна мережа), вимкнення функцій, що не використовуються (увімкнення/вимкнення протоколів/програм, увімкнення/вимкнення інтерфейсу віддаленого користувача, увімкнення/вимкнення USB-інтерфейсу), розділення факсів G3 від локальної мережі, розділення USB-порту від локальної мережі, сканування та надсилання – пошук вірусів у вхідних електронних листах
Безпека документів	Безпека друку (захищений друк), зашифрований захищений друк, примусова затримка друку, захищений друк uniFLOW ^{*1}), безпека даних отримання (Автоматична переадресація отриманих документів до конфіденційної скриньки факсу), безпека сканування (зашифрований PDF, PDF/XPS із підписом пристрою, PDF/XPS із підписом користувача), безпека сканування (PDF із шифруванням, PDF/XPS із підписом пристрою, PDF/XPS із підписом користувача ^{*2}), безпека даних надсилання, (налаштування запиту пароля для кожного передавання, обмежена функція надсилання електронної пошти/файлів, підтвердження номера факсу, дозвіл/обмеження передавання драйверів факсу, дозвіл/обмеження надсилання з історії, підтримка S/MIME, відстеження документів (захисний водяний знак)) ^{*1} Потрібен додатковий компонент uniFLOW Online/ uniFLOW ^{*2} Потрібен додатковий універсальний комплект цифрового підпису CI

Безпека пристрою	Захист даних eMMC (FIPS 140-2), стандартна ініціалізація сховища, Trusted Platform Module (TPM2.0) ^{*1} , прихована функція журналу роботи, захист цілісності програмного забезпечення БФП, перевірка цілісності програмного забезпечення БФП і механізм Platform Firmware Resilience (NIST SP800-193) з автоматичним відновленням системи (перевірка системи під час запуску, виявлення вторгнень під час роботи за допомогою Trellix Embedded Control) ^{*1} Потрібен додатковий модуль TPM2.0
-------------------------	--

Керування пристроєм і аудит	Пароль адміністратора, керування цифровими сертифікатами й ключами, журнал аудиту, взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (відомості про безпеку та керування подіями), налаштування політики безпеки
------------------------------------	---

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРЕДОВИЩА

Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C Відносна вологість: від 20 до 80 % (без конденсації)
Джерело живлення	220 — 240 В (±10 %), частота 50/60 Гц (±2 Гц)
Споживання електроенергії	Максимум: прибіл. 1760 Вт У режимі друку: прибіл. 716,4 Вт У режимі очікування: прибіл. 34,9 Вт У режимі сну: прибіл. 0,79 Вт Типове споживання електроенергії (TEC): C1743 0,42 кВт·год/тиждень (230 В) C1752 0,51 кВт·год/тиждень (230 В) Відповідає вимогам Energy Star 3.2 Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Рівні шуму	Звуковий тиск: У робочому режимі C1752: двосторонній — 55 дБ, односторонній — 54 дБ C1743: двосторонній — 54 дБ, односторонній — 53 дБ Режим очікування: 22 дБ Сила звуку: У робочому режимі C1752: 69 дБ (ч/б), 70 дБ (колір) C1743: двосторонній — 68 дБ, односторонній — 67 дБ Режим очікування: C1752: 35 дБ C1743: 36 дБ
Стандарти	Blue Angel (очікується підтвердження)

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Картриджі з тонером	ТОНЕР T1009 BK (18 700 сторінок) ТОНЕР T1009 C/M/Y (12 000 сторінок) ТОНЕР T1009L BK (3800 сторінок) ТОНЕР T1009L C/M/Y (3100 сторінок) [*] На основі стандарту ISO/IEC 19798
----------------------------	--

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageFORCE C1700

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПРИНТЕРОМ

Відстеження та звітування	uniFLOW Online
Інструменти дистанційного керування	Консоль iW Enterprise Management Console Служба моніторингу
Програмне забезпечення для сканування	Color Network ScanGear2. Для TWAIN та WIA
Засоби оптимізації	Інструмент конфігурації драйверів Canon Driver Configuration Tool
Службові програми для друку	Програма Canon Print Assistant (Windows)
Платформа	MEAP (багатофункціональна платформа вбудованих програм)

ВАРІАНТИ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ

Касетний модуль AL1	Ресурс паперу: 550 аркушів (80 г/м ²) Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, щільний, канцелярський, етикетки, перфорований, друкований бланк Формат паперу: A4, A5, A5R, A6, B5 Нестандартний формат: від 101,6 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Щільність паперу: 60–200 г/м ²
Блок подавання з касет BA1	Кількість паперу: 550 аркушів (80 г/м ²) Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, етикетки, щільний, канцелярський, з перфорацією, друкований бланк Формат паперу: A4, A5, A5R, A6, B5 Нестандартний формат: від 101,6 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Щільність паперу: 60–200 г/м ²

АКСЕСУАРИ ДЛЯ АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інше	Коробка для пристрою зчитування смарт-карт D2 Проста підставка типу AC1 (потребує уточнення) Проста підставка типу AD1 (потребує уточнення)
------	---

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ТА КОНТРОЛЕРІВ

Аксесуари для друку	Комплект для друку штрих-кодів D1 Набір міжнародних шрифтів PCL A1
Системні аксесуари	Плата для бездротового підключення до локальної мережі J1 Бездротова локальна мережа 5 ГГц Ліцензія C1 Універсальний комплект надсилання, трасування і згладжування PDF A1 Універсальний комплект надсилання із цифровим підписом C1 Плата TPM A1
Аксесуари для факсів	Факсимільна плата Super G3 BW1 Комплект для віддаленого передавання факсом A1
Аксесуари для зручності	Ручка доступу до АПД A1



Сертифікати та сумісність



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V.. 2026 р.