



أجهزة طباعة بالألوان متعددة الوظائف مقاس A4 عالية السرعة ومرنة ومستدامة.

إنها مصممة للمكاتب دائمة الانشغال ومجموعات العمل الكبيرة التي تحتاج إلى طباعة بكميات كبيرة وإمكانات مسح ضوئي سريعة.

يمكنك إنتاج مجموعة من المطبوعات بسرعات طباعة تصل إلى 61 صفحة في الدقيقة وسرعات مسح ضوئي تبلغ 190 صورة في الدقيقة. تتمكن من الطباعة على أحجام ورق صغيرة ووفر الوقت مع وقت احماء سريع للجهاز كما يمكن للكثير من المستخدمين طباعة مستندات كبيرة الحجم بفضل خيارات سعة الورق الإضافية.

زيادة الإنتاجية

تتضمن ميزات الأمان مصادقة متعددة العوامل وحماية محسنة لاسم المستخدم/كلمة المرور وتشغير شبكة FIPS 140-3 ودعم محسن للشبكة المزدوجة. يوصي متصفح إعدادات الأمان بالإعدادات المناسبة للحماية من تسريبات المعلومات والتهديدات الإلكترونية.

أمان قوي

عزز جهود الاستدامة من خلال الأجهزة المصنوعة من الفولاذ المعدن تدويره بنسبة 1%， ومواد بلاستيكية معد تدويرها بنسبة تصل إلى 25%， واستخدام مواد تغليف قابلة لإعادة التدوير، واستهلاك منخفض للطاقة.

مستدامة

تمكّن من تنفيذ مهام الطباعة والمسح الضوئي بسهولة باستخدام واجهة المستخدم السهلة الاستخدام. يمكنك الوصول بسرعة إلى الجزء الأكثر صلة من الدليل عبر الإنترنت باستخدام رمز الاستجابة السريعة وتحميل الورق في علبة الورق عالية التباين المصممة لتسهل رويتها بواسطة الأشخاص المصابين بضعف بصري.

تجربة المستخدم

الفئة imageFORCE C611 Series

خيارات التكوين الرئيسية



- وحدة تغذية العلبة BA1
• تدعم ما يصل إلى مقاييس A4
• وزن الوسائط يتراوح ما بين 60 و 163 جم/م²
• ورقة 550 (جم/م²)



- وحدة العلبة AL1
• تدعم ما يصل إلى مقاييس A4
• وزن الوسائط يتراوح ما بين 60 و 163 جم/م²
• ورقة 80 (جم/م²)



- قاعدة الورق العادي - AC1
• ارتفاع بنسبة تعادل علبة أوراق
• مزودة بعجلات



- قاعدة الورق العادي - AD1
• ارتفاع بنسبة تعادل ثالث علب أوراق
• مزودة بعجلات



imageFORCE
C331/C431/C521/C611

الطراز القياسي



Cloud Connector



imageFORCE
C331Z/C431Z/C521Z/C611Z

طراز وحدة الإنهاء

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط، للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقتها التوافق الدقيق، يرجى الرجوع إلى [مكون المنتج عبر الانترنت](#).

المواصفات التقنية

الفئة imageFORCE C611 Series

وقت الإحماء		الوحدة الرئيسية
*وضع بده التشغيل السريع: 4 ثوانٍ أو أقل *	طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A4	نوع الجهاز
* الوقت من تشغيل الجهاز حتى ظهور رمز النسخ وتم تمكينه ليعمل على شاشة اللوحة التي تعمل باللمس.	الطباعة والتنسخ والمسح الضوئي والإرسال والتخزين	الوظائف الأساسية
من التشغيل: 10 ثوانٍ أو أقل *	معالج ثنائي النواة 1,8 جيجاهرتز	المعالج
* الوقت من تشغيل الجهاز، حتى تجهيز النسخة (من دون حجز الطباعة) من وضع السكون: 10 ثوانٍ أو أقل	لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA مقاس 10,1 بوصة	لوحة التحكم
/C431/C521/imageFORCE C611 طراز وحدة الإنهاe (C331/C521Z/C431Z)	ذاكرة الوصول العشوائي: 4,5 جيجابايت	الذاكرة
الطراز القياسي / طراز وحدة الإنهاe: 847 × 866 مم (عند فتح باب الفرتوشة الأيسر والباب الأيمن + فتح علبة الورق)	قرص SSD (قاسي): 256 جيجابايت	التخزين
/C431/C521/imageFORCE C611 طراز (C331/C521Z/C431Z)	الشبكة: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T LAN اللاسلكية: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) المنافذ الأخرى: USB 2.0 واحد (المضيف)، منفذ 3.0 واحد (المضيف)، منفذ 2.0 واحد (الجهاز) الاختيارية: الواجهة التسلسلية، واجهة التحكم في النسخ	وصلة الواجهة
مواصفات الطباعة	سرعة الطباعة (بالأبيض والأسود وبالألوان)	سرعة الإمداد بالورق (مقاس A4، وزن 80 جم/م ²)
C611Z على وجه واحد: ما يصل إلى 61 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 85 صفحة في الدقيقة (A5)، ما يصل إلى 99 صفحة في الدقيقة (A5)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (A6)، على الوجهين: ما يصل إلى 61 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 80 صفحة في الدقيقة (A5R) C521Z على وجه واحد: ما يصل إلى 52 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 72 صفحة في الدقيقة (A5R)، ما يصل إلى 84 صفحة في الدقيقة (A5)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (A6)، على الوجهين: ما يصل إلى 52 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (A5R) C431Z على وجه واحد: ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 60 صفحات في الدقيقة (A5R)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (A6)، على الوجهين: ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 52 صفحة في الدقيقة (A5R) C331Z على وجه واحد: ما يصل إلى 33 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 60 صفحة في الدقيقة (A5R)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (A6)، على الوجهين: ما يصل إلى 33 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 52 صفحة في الدقيقة (A5R) ما يصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة (نقطة لكل بوصة)	سرعة إخراج الورق (مقاس A4، وزن 80 جم/م ²)	
القياسية: Adobe®، PCL5/PCL6، UFR II، PostScript®3™	لغات وصف الصفحة	إمكانات الإنهاe
أنواع الملفات المدعومة: JPEG/TIFF و EPS و PDF و XPS	الطباعة المباشرة	أنواع الوسائط المدعومة
		أحجام الوسائط المدعومة
		على الورق:
		رقيق، عادي، معد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، ملصقات، ذو رأسية، أطراف مقوية مسطحة، ذو رأسية، ذو زاوية متصاعدة.
		على الورق:
		رقيق، عادي، معد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، ملصقات، ذو زاوية مسطحة، ذو رأسية، ذو زاوية متصاعدة.
		على الورق:
		أحجام الوسائط المدعومة
		على الورق:
		أحجام الوسائط المدعومة
		على الورق:
		أحجام الوسائط المدعومة

Canon

المواصفات التقنية

الفئة imageFORCE C611 Series

مواصفات النسخ	سرعة النسخ (بالأبيض والأسود وبالألوان)	الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحابية
C611/imageFORCE C611Z على وجه واحد: ما يصل إلى 61 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 85 صفحة في الدقيقة (A5R)، ما يصل إلى 99 صفحة في الدقيقة (A5)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (A6) على الوجهين: ما يصل إلى 61 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 80 صفحة في الدقيقة (A5R) C521/imageFORCE C521Z على وجه واحد: ما يصل إلى 52 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 72 صفحة في الدقيقة (A5R)، ما يصل إلى 84 صفحة في الدقيقة (A5)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (A6) على الوجهين: ما يصل إلى 52 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (A5R) C431/imageFORCE C431Z على وجه واحد: ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 60 صفحات في الدقيقة (A5R)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (A6)، ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 52 صفحة في الدقيقة (A5R) C331/imageFORCE C331Z على وجه واحد: ما يصل إلى 33 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 60 صفحات في الدقيقة (A5R)، ما يصل إلى 69 صفحة في الدقيقة (A6)، ما يصل إلى 33 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 52 صفحة في الدقيقة (A5R)	سرعة النسخ (بالأبيض والأسود وبالألوان)	توفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام MEAP ل توفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى السحابة بناءً على متطلباتك. يرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات.
C611/imageFORCE C611Z حوالي 4,3/4,7 نوان أو أقل C521/imageFORCE C521Z حوالي 5,0/5,4 نوان أو أقل C431/imageFORCE C431Z حوالي 5,7/6,3 نوان أو أقل C331/imageFORCE C331Z حوالي 5,7/6,3 نوان أو أقل	وقت خروج النسخة الأولى (مقاس A4 أبيض وأسود/ألوان)	الطباعة الامنة، العلامة المائية الآمنة، الرأس/التنبيه، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، أغطية أمامية/خلفية، تقليل مسحوق الغبار، طباعة المنسقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجدولة، الطباعة باستخدام طابعة افتراضية
600 × 600 ما يصل إلى 999 نسخة تلכני أو بيدي (9 مستويات) معدل التكبير/التصغير المتغير: 25% إلى 400% (بزيادات قدرها 1%)	دقة النسخ (نقطة لكل بوصة) النسخ المتعددة كثافة النسخ التكبير	* مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختيارية مطلوبة. * مجموعة طباعة الرموز الشريطية - D1 الاختيارية مطلوبة.
ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقاً حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، مستندات أصلية على الوجهين، تكوين المهمة، N على 1، ترقيم الصفحات، ترتيب مجموعة النسخ، الوضوح، إزالة الإطار، العلامة المائية الآمنة، تاريخ الطباعة، نسخ بطاقة الهوية، تجاوز الصفحات الفارغة، وضع الألوان، نسخة محفوظة، عينة النسخ	ميزات النسخ	ميزات الطباعة
مواصفات المسح الضوئي	نوع	الخطوط
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير * [وجهان إلى وجہین (تلכני)]	*	الطباعة القياسية بنظام التشغيل
* يتم دعم الكشف عن التغذية المتعددة الورق لوحدة التغذية.		الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحابية

Canon

المواصفات التقنية

الفئة imageFORCE C611 Series

مواصفات الفاكس	دفتر العناوين	ما يصل إلى 100 ورقة	سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م ²)
بروتوكول الاتصالات	بروتوكول FTP (IP/TCP) SMB3.1.1، WebDAV POP3، SMTP، البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: PDF (MMR), TIFF, JPEG, A-1b/PDF، تحسين للريب، التتبع والتلقي، مشفر، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم: XPS (صغر الحجم، قابل للبحث فيه، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم، Office Open XML (Word, PowerPoint)	وزن وسانط وحدة التغذية بالمستندات: المسح الضوئي على وجه واحد: 42 إلى 128 جم/م ² (بالأبيض والأسود)، 64 إلى 128 جم/م ² (بالألوان) المسح الضوئي على الوجهين: 50 إلى 128 جم/م ² (أبيض وأسود)، 64 إلى 128 جم/م ² (الوان) ملحوظة: بطاقة الأعمال: 80 إلى 220 جم/م ² العرض الأصلي أضيق من A6 باستثناء بطاقة الأعمال: 50 إلى 128 جم/م ² المستند الأصلي الطويل (أكثر من 355,6 مم): من 60 إلى 90 جم/م ²	وزن الورق المقبول في وحدة التغذية بالمستندات
تنسيق الملفات	تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، ضبط الكثافة، الوضوح، إزالة الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتاخر، المعابدة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز النسخ الأصلية الفارغة	ميزات الإرسال العام	أحجام الوسائط المدعومة
اقصى عدد لخطوط الاتصال	1	حجم المسح الضوئي على السطح الزجاجي: ما يصل إلى 355,6 × 216,0 مم	سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة: A4)
سرعة المودم	G3 الفائق: 33,6 كيلوب/ثانية G3: 14,4 كيلوب/ثانية	حجم وسانط وحدة التغذية بالمستندات: B5, A6, A5R, A4	الإرسل (300 × 300 نقطة لكل بوصة):
طريقة الضغط	JBIG, MMR, MR, MH	الجمل المخصص: 128,0 × 48,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم	عند "إيقاف تشغيل" خيار تحديد اللون تلقائيًا:
الدقة (نقطة لكل بوصة)	400 × 400 (دقة فائقة للغاية)، 200 × 200 (دقة فائقة)، 200 × 200 (دقة عالية)، 100 × 100 (دقة عادية)	بطاقة الأعمال: 85,0 × 48,0 مم إلى 91,0 × 55,0 مم	المسح الضوئي على الوجهين: 95
حجم الإرسال/الاستقبال	الإرسال: A4, *A5R, A5, A4R, A4S الاستقبال: A4, A5, A5R, A4S * يتم الإرسال بمقياس	الرسخ الضوئي على وجه واحد: 190	عند "تشغيل" خيار تحديد اللون تلقائيًا:
ذاكرة الفاكس	ما يصل إلى 30000 صفحه (2000 مهمة)	الرسخ الضوئي على الوجهين: 50	المسح الضوئي على الوجهين: 50
الاتصالات السريعة	الحد الأقصى هو 200	الرسخ الضوئي على الوجهين: 100	المسح الضوئي على الوجهين: 100
وجهات/اتصالات المجموعة	الحد الأقصى هو 199 اتصالاً	النسخ الاحتياطي للذاكرة:	النسخ:
البث المتتالي	الحد الأقصى هو 256 عنواناً	الاتصالات السريعة: أولوية سرعة المسح الضوئي (300 × 600 نقطة لكل بوصة: افتراضي)	أولوية سرعة المسح الضوئي (300 × 600 نقطة لكل بوصة: افتراضي)
النسخ الاحتياطي للذاكرة	نعم	الرسخ الضوئي على الوجهين: 100	المسح الضوئي على الوجهين: 100
ميزات الفاكس	اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتاخر، المعابدة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقيف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعى، علية البريد السريعة، تسجيل دخول 2 على 1	أولوية جودة الصور (600 × 600 نقطة لكل بوصة) الرسخ الضوئي على وجه واحد: 30	المسح الضوئي على الوجهين: 50
دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)	600 × 600	طريقة المسح الضوئي	طريقة المسح الضوئي بالدفع، المسح الضوئي بالسحب، المسح الضوئي إلى العلبة، المسح الضوئي إلى المساحة المتقدمة، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة، المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية (uniFLOW Online)
مواصفات الماسح الضوئي بالسحب	WIA و TWAIN و Colour Network ScanGear2 Server/11/Windows® 10/Server 2019/Server 2022/Server 2016	الوجهة	القبليّة: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (*SMTP), WebDAV, FTP, SMB، عليه البريد الإلكتروني: فاكس G3 الفائق، فاكس IP * طريقة المصادقة OAuth 2.0 متوفّرة على Microsoft 365 و Google Workspace

Canon

المواصفات التقنية

الفئة imageFORCE C611 Series

مواصفات التخزين	
عملية البريد (العدد المعتمد)	100 علبة وارد خاصية بالمستخدم، علبة وارد واحدة للاستلام في الذاكرة، 50 علبة وارد للفاكس السري تخزين 10000 صفة (2000 مهمه) بدأقصى
المساحة المتقدمة	بروتوكول الاتصالات: WebDAV أو SMB أو 11/Windows® 10 كبيوتر العميل المدعوم: 64: SMB: WebDAV الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): 3: WebDAV
المساحة المتقدمة على القرص للمساحة المتقدمة	القياسي: 16 جيجابايت
ميزات المساحة المتقدمة	
المصادقة والتحكم في الوصول	مصادقة تسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، البحث، معاينة الملف، إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، URI TX التخزين الاحتياطي/الاستعادة
المواصفات الأمنية	
المصادقة والتحكم في الوصول	مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز محمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، uniFLOW/uniFLOW Online (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، المصادقة باستخدام Microsoft Entra ID (تسجيل الدخول بكلمة المرور، تسجيل الدخول بالبطاقة)، المصادقة الثنائية العوامل في RUI/LUI، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول) ¹ بشكل اختياري
أمان المستندات	
معدل استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: 1760 وات وضع النسخ (النسخ مع استمرار وحدة التغذية التقانية بالمستندات): 838 وات ^¹ وضع الاستعداد: 43,5 وات ^² وضع السكون: 0,5 وات ^² القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة لا تتوافق قيمة 0,5 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة الاستهلاك التنونجي للكهرباء *(TEC) C611Z/imageFORCE C611: 0,60 كيلوات في الساعة C521Z/imageFORCE C521: 0,49 كيلوات في الساعة C431Z/imageFORCE C431: 0,39 كيلوات في الساعة C331Z/imageFORCE C331: 0,34 كيلوات في الساعة *وفقاً لبرنامج USA Energy Star 3.2
بيان التفعيل	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: تتراوح ما بين 20% و80% (رطوبة نسبية/من دون تكاثف)
ادارة الأجهزة وتدقيقها	كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، شهادات SAN، سجل التحقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، تسجيل بيانات الصورة، إعداد سياسة الأمان
المواصفات البنية	
آمن الشبكة	مصادقة ببيانات قرص SSD [تشير بيانات قرص SSD (FIPS140-3)، قفل قرص SSD، تهيئة قرص SSD التقائي، تهيئة NIST 800-88 (مستوى التصفيق)، الوحدة النطاطة للنظام الأساسي الموثوق به (TPM 2.0)، وظيفة إخفاء سجل المهام، حماية تكامل برامج MFP: التحقق من النظام عند التشغيل (NIST SP800-193: الحماية)، التتحقق من تكامل برامج MFP وموثونة البرنامج الثابت للنظام الأساسي: استرداد النظام تلقائياً (NIST SP800-193)، الاستعادة، اكتشاف الاختراق في وقت التشغيل: Trellix Embedded Control (شهادة المعlier العامه HCD-PP (في انتظار التأكيد))]

Canon

المواصفات التقنية

الفئة imageFORCE C611 Series

خيارات الإمداد بالورق		مستويات الضوضاء	
سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/²)	وحدة العلبة AL1	مستوى طاقة الصوت (LWA، m)*: 67 ديسيبل (على وجه واحد): imageFORCE C611	الوضع النشط (أسود وأبيض) (على وجه واحد):
نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، قليل، سendas، ملصقات، متقارب مسبباً، ذو رأسية حجم الورق:		66 ديسيبل، كيلوفولت 3 ديسيبل	imageFORCE C611Z
B5, A6, A5R, A4 الحجم المخصص: 101,6 × 148,0 مم إلى 216,0 × 355,6 مم وزن الورق: 60 إلى 163 جم/²		65 ديسيبل، كيلوفولت 3 ديسيبل	imageFORCE C521
سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/²)	وحدة تغذية العلبة BA1	66 ديسيبل، كيلوفولت 3 ديسيبل	imageFORCE C521Z
نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، قليل، سendas، ملصقات، متقارب مسبباً، ذو رأسية حجم الورق:		64 ديسيبل، كيلوفولت 3 ديسيبل	imageFORCE C431
B5, A6, A5R, A4 الحجم المخصص: 101,6 × 148,0 مم إلى 216,0 × 355,6 مم وزن الورق: 60 إلى 163 جم/²		64 ديسيبل، كيلوفولت 3 ديسيبل	imageFORCE C431Z
ميزات الاتصال*		63 ديسيبل، كيلوفولت 3 ديسيبل	imageFORCE C331
سعة الدرج (مع بوزن 80 جم/²/نوع الورق نفسه): الدرج العلوي: A5, A4, 400 ورقة الدرج السفلي: B5, A5R, A4, 100 ورقة وزن الورق: 60 إلى 163 جم/² موضع التثبيس: الزاوية A4: 50 ورقة (60 إلى 74 جم/²) 40 ورقة (75 إلى 90 جم/²) 20 ورقة (91 إلى 120 جم/²) قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع/حجم الورق.	علبة الإنهاء الداخلية (طراز وحدة الإنهاء فقط)	63 ديسيبل، كيلوفولت 3 ديسيبل	imageFORCE C331Z
ملحقات الأجهزة		وضع الاستعداد:	
منفذ قاري بطاقة D2 - IC	وحدات قراءة البطاقات	20 ديسيبل *: imageFORCE C611	القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمعيار ISO7779 (2017) وصفه مع معيار ISO9296 (عام 2017)
توفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة، يرجى الاتصال بمكتب Canon الحطلي لمزيد من التفاصيل.		19 ديسيبل *: imageFORCE C611Z	شهادة Blue Angel (عمليةتحقق قيد التعليق)
قاعدة الورق العادي من النوع AC1 قاعدة الورق العادي من النوع AD1	غير ذلك	19 ديسيبل *: imageFORCE C521	المعايير
خيارات النظام ووحدة التحكم		17 ديسيبل *: imageFORCE C521Z	خراطيش مسحوق الحبر
مجموعة خطوط PCL الدولية	ملحقات الطباعة	19 ديسيبل *: imageFORCE C431	مسحوق الحبر 1006 باللون الأسود/السماوي/الأرجواني/الأصفر
مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1	طباعة الرموز الشريطية	17 ديسيبل *: imageFORCE C431Z	مسحوق الحبر 1006 باللون السماوي/الأرجواني/الأصفر:
مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1 لوحة LAN H1	ملحقات النظام	20 ديسيبل *: imageFORCE C331	مسحوق الحبر 27800 صحفة
ترخيص شبكة LAN اللاسلكية 5 جيجاهرتز A1 مجموعة ملحقات شبكة LAN اللاسلكية B1		17 ديسيبل *: imageFORCE C331Z	مسحوق الحبر 1006 باللون الأسود: 29700 صحفة
لوحة الفاكس BM1 G3 الفائقة A1 مجموعة الفاكس عن بعد B1 IP	ملحقات الفاكس	برناموج 1006L باللون السماوي/الأرجواني/الأصفر: 5900 صحفة	مسحوق الحبر 1006L باللون الأسود: 8600 صحفة
خيارات أخرى		برناموج 1006 باللون الأسود: 8600 صحفة	إدارة البرامج والطابعة
مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التقانية بالمستندات A1	ملحقات إمكانية الوصول	uniFLOW Online	التبغ والإبلاغ
خرطوشة التثبيس P1	المواد المستهلكة	iW Enterprise Management Console	أدوات الإدارة عن بعد
		خدمة التوزيع والإدارة عن بعد	برناموج المسح الضوئي
		خدمة المراقبة	أدوات التحسين
		Color Network ScanGear 2	النظام الأساسي
		أداة تكوين برنامج التشغيل من Canon (النظام الأساسي للتطبيقات المضمنة المتعددة الوظائف) MEAP	

Canon

الفئة imageFORCE C611 Series



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
Canon Europa N.V. 2025 © محفوظة لصالح شركة

Canon