

YÜKSEK HIZLI, ESNEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR A4 ÇOK İŞLEVİLİ RENKLİ CİHAZLAR.

imageFORCE C611 Serisi



Yüksek hacimli baskı ve hızlı tarama özelliklerine ihtiyaç duyan yoğun ofisler ve büyük çalışma grupları için tasarlandı.

VERİMLİLİĞİ EN ÜST
DÜZEYE ÇIKARIN

Dakikada 61 sayfaya kadar baskı hızları ve 190 görüntüye kadar tarama hızlarıyla çeşitli çıktılar üretin. Küçük kağıt boyutlarıyla baskı alın, makinenin hızlı ısınma süresi sayesinde zamandan tasarruf edin ve ek kağıt kapasitesi seçenekleriyle birden fazla kullanıcının büyük belgelerle çalışmasını sağlayın.

YÜKSEK GÜVENLİK

Güvenlik özellikleri arasında çok faktörlü kimlik doğrulama, gelişmiş kullanıcı adı/parola koruması, FIPS 140-3 ağ şifreleme ve geliştirilmiş çift ağ desteği bulunur. Güvenlik ayarları gezgini, bilgi sızıntılarına ve siber tehditlere karşı koruma sağlamak için uygun ayarları önerir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR

%1 geri dönüştürülmüş çelik ve %25'e kadar geri dönüştürülmüş plastik içeren, geri dönüştürülebilir karton ambalajda gelen ve düşük enerji tüketimine sahip cihazlarla sürdürülebilirlik çalışmalarınızı artırın.

KULLANICI DENEYİMİ

Sezgisel kullanıcı arayüzünü kullanarak baskı ve tarama işlerini kolayca gerçekleştirin. QR koduyla çevrimiçi kılavuzun dilediğiniz bölümüne hızlıca ulaşın ve görme engelli kullanıcıların daha kolay görmesi için tasarlanmış yüksek kontrastlı kasete kağıt yükleyin.

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

imageFORCE C611 Serisi



imageFORCE C611/
C521/C431/C331

Standart Model



Cloud Connector



imageFORCE C611Z/
C521Z/C431Z/C331Z

Sonlandırıcı Modeli



- Kaset Modülü-AL1
- A4'e kadar destekler.
 - Medya Ağırlığı: 60 - 163 g/m2
 - 550 yaprak (80 g/m2)



- Kaset Besleme Ünitesi-BA1
- A4'e kadar destekler.
 - Medya Ağırlığı: 60 - 163 g/m2
 - 550 yaprak (80 g/m2)



- Düz Altlık-AD1
- Üç kaset yüksekliğine eş değer yükseklikte
 - Tekerlekli



- Düz Altlık-AC1
- İki kaset yüksekliğine eş değer yükseklikte
 - Tekerlekli

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [çevrimiçi ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageFORCE C611 Serisi

ANA ÜNİTE	
Makine Türü	A4 Renkli Lazer Çok İşlevli
Temel İşlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks
İşlemci	1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
Kontrol Paneli	10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel
Bellek	RAM: 4,5 GB
Depolama	SSD (Standart): 256 GB
Arayüz Bağlantısı	AÇ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opsiyonel: Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x 1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x 1, USB 2.0 (Cihaz) x 1 Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 650 yaprak 100 yapraklık Çok amaçlı tepsi x 1 550 yapraklık Kağıt kaseti x 1 Maksimum: 2.300 yaprak (2 x Kaset Modülü-AL1 ve 1 x Kaset Besleme Ünitesi-BA1 ile)
Kağıt Çıkışı Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 yaprak Sonlandırıcı modeli (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 yaprak
Sonlandırma Özellikleri	Standart model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): Harmanlama, Gruplama Sonlandırıcı Modeli (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme*, Zımbalama* *Üst tepsiyle birlikte gelir.
Desteklenen Medya Tipleri	Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Antetli, Zarf Kağıt Kaseti: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Etiket, Delikli, Antetli
Desteklenen Medya Boyutları	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5 Özel boyut: 76,0 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Zarflar: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Zarf özel boyutu: 76,0 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Kağıt Kaseti: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5 Özel boyut: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Desteklenen Medya Ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: 60 - 216 g/m2 Kağıt Kaseti: 60 - 163 g/m2 Çift Taraflı: 60 - 163 g/m2

Isınma Süresi	Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az* * Cihazın ilk açılmasından fotokopi simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışabileceği ana kadar geçen süre İlk Açılma: 10 saniye veya daha az* * Cihazın ilk açılmasından fotokopi hazır olana kadar geçen süre (baskı rezervasyonu değil) Uyku Modundan: 10 Saniye veya daha az
Boyutlar (G x D x Y)	Standart model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Sonlandırıcı modeli (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Kurulum Alanı (G x D)	Standart model/Sonlandırıcı modeli: 866 x 847 mm (sol kartuş kapağı ve sağ kapak açık + ön kaset açık)
Ağırlık*	Standart model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): Yaklaşık 47 kg Sonlandırıcı modeli (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): Yaklaşık 55 kg
*standart toner dahil	
BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı Hızı (Siyah-Beyaz ve Renkli)	imageFORCE C611Z/C611 1 Taraflı: Dakikada 61 sayfaya kadar (A4), Dakikada 85 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 99 sayfaya kadar (A5), Dakikada 69 sayfaya kadar (A6) 2 taraflı: Dakikada 61 sayfaya kadar (A4), Dakikada 80 sayfaya kadar (A5R) imageFORCE C521Z/C521 1 Taraflı: Dakikada 52 sayfaya kadar (A4), Dakikada 72 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 84 sayfaya kadar (A5), Dakikada 69 sayfaya kadar (A6) 2 taraflı: Dakikada 52 sayfaya kadar (A4), Dakikada 69 sayfaya kadar (A5R) imageFORCE C431Z/C431 1 taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4), Dakikada 60 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 69 sayfaya kadar (A5, A6) 2 taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4), Dakikada 52 sayfaya kadar (A5R) imageFORCE C331Z/C331 1 taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4), Dakikada 60 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 69 sayfaya kadar (A5, A6) 2 taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4), Dakikada 52 sayfaya kadar (A5R)
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	En fazla 1.200 x 1.200
Sayfa Tanımlama Dilleri	Standart: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript® 3™
Doğrudan Baskı	Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG ve XPS

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageFORCE C611 Serisi

Mobil Cihazdan ve Buluttan Baskı	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Evrensel Yazdırma ve Cloud Connector Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişim kurun.
İS Standart Yazdırma	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 veya üzeri) / iOS (15.2 veya üzeri)/iPadOS
Yazı tipleri	PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri*2 *1 Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir. *2 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.
Baskı Özellikleri	Güvenli Yazdırma, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/ Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı
İşletim Sistemi	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 veya üzeri) PCL: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 veya üzeri) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 veya üzeri) Haziran 2025 itibarıyla

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz ve Renkli)	imageFORCE C611Z/C611 1 Taraflı: Dakikada 61 sayfaya kadar (A4), Dakikada 85 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 99 sayfaya kadar (A5), Dakikada 69 sayfaya kadar (A6) 2 Taraflı: Dakikada 61 sayfaya kadar (A4), Dakikada 80 sayfaya kadar (A5R) imageFORCE C521Z/C521 1 Taraflı: Dakikada 52 sayfaya kadar (A4), Dakikada 72 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 84 sayfaya kadar (A5), Dakikada 69 sayfaya kadar (A6) 2 Taraflı: Dakikada 52 sayfaya kadar (A4), Dakikada 69 sayfaya kadar (A5R) imageFORCE C431Z/C431 1 Taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4), Dakikada 60 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 69 sayfaya kadar (A5, A6) 2 Taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4), Dakikada 52 sayfaya kadar (A5R) imageFORCE C331Z/C331 1 Taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4), Dakikada 60 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 69 sayfaya kadar (A5, A6) 2 Taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4), Dakikada 52 sayfaya kadar (A5R)
İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4, Siyah-Beyaz/ Renkli)	imageFORCE C611Z/C611 Yaklaşık 4,3/4,7 saniye veya daha az imageFORCE C521Z/C521 Yaklaşık 5,0/5,4 saniye veya daha az imageFORCE C431Z/C431 Yaklaşık 5,7/6,3 saniye veya daha az imageFORCE C331Z/C331 Yaklaşık 5,7/6,3 saniye veya daha az
Fotokopi Çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Çoklu Fotokopi	999 fotokopiye kadar
Fotokopi Yoğunluğu	Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)
Büyütme	Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)
Fotokopi Özellikleri	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Renk Modu, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği
TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Tür	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici* [2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)] * Besleyici Çoklu Sayfa Beslemesi Algılama desteklenir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageFORCE C611 Serisi

Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)	100 yaprağa kadar
Belge Besleyici kabul edilebilir kağıt ağırlığı	Belge Besleyici medya ağırlığı: 1 taraflı tarama: 42 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli) 2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli) Not: Kartvizit: 80 - 220 g/m2 A6'dan daha dar orijinal genişlik (kartvizit hariç): 50 - 128 g/m2 Uzun Orijinal (355,6 mm'den fazla): 60 - 90 g/m2
Desteklenen medya boyutları	Düz yatak tarama boyutu: En fazla 216,0 x 355,6 mm Belge Besleyici medya boyutu: A4, A5R, A6, B5 Özel boyut: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Kartvizit: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm
Tarama Hızı (görüntü/dakika: A4)	Gönderme (300 x 300 dpi): Otomatik Renk Seçimi "KAPALI": 1 Taraflı Tarama: 95 2 Taraflı Tarama: 190 Otomatik Renk Seçimi "AÇIK": 1 Taraflı Tarama: 50 2 Taraflı Tarama: 100 Fotokopi: Tarama Hızı Önceliği (300x600 dpi: varsayılan) 1 Taraflı Tarama: 50 2 Taraflı Tarama: 100 Görüntü Kalitesi Önceliği (600x600 dpi) 1 Taraflı Tarama: 30 2 Taraflı Tarama: 50
Tarama Çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Tarama Çekme Teknik Özellikleri	Hem TWAIN hem de WIA için Colour Network ScanGear2 Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Tarama Yöntemi	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online)

GÖNDERME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hedef	Standart: E-posta/İnternette FAKS (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks *Microsoft 365 ve Google Workspace için OAuth 2.0 kimlik doğrulama yöntemi kullanılabilir.
--------------	--

Adres Defteri	LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)
İletişim Protokolü	Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3
Dosya Formatı	TIFF (MMR), JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Orijinal Atlama

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	1
Modem Hızı	Super G3: 33,6 Kb/sn G3: 14,4 Kb/sn
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (Dpi)	400x400 (Ultra Yüksek), 200x400 (Süper Yüksek), 200x200 (Yüksek), 200x100 (Normal)
Gönderme/Alma Boyutu	Gönderme: A4, A5R*, A6*, B5* Alma: A4, A5, A5R, B5 *A4 olarak gönderilir.
Faks Belleği	30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)
Hızlı Arama	Maks. 200
Grup Aramaları/Hedefleri	Maks. 199 arama
Sıralı Yayın	Maks. 256 adres
Bellek Yedeklemesi	Var
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa

DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Posta Kutusu (Numara destekli)	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 10.000 Sayfa (2.000 iş) Depolama
Gelişmiş Alan	İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows® 10/11 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Gelişmiş Alan Mevcut Disk Alanı	Standart: 16 GB
Gelişmiş Alan Özellikleri	Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online/uniFLOW* ¹ (PIN ile Oturum Açma, Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Microsoft Entra Kimliği Doğrulama (Parola ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma), Yerel ve Uzak Kullanıcı Arayüzünde İki Faktörlü Kimlik Doğrulama, Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü) * ¹ Opsiyonel
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı* ¹), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS) BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Güvenli Filigran * ¹ Opsiyonel

Ağ Güvenliği	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMPv3, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), WPA3 desteği (Wi-Fi), Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Ağ Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'dan G3 FAKS ayırma, LAN'dan USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Alan'da saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişeleri
Cihaz Güvenliği	SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS 140-3), SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma, Başlatma (NIST 800-88 TEMİZLEME SEVİYESİ), Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma: Açılışta Sistemi Doğrulama (NIST SP800-193: Koruma), MFP Yazılım Bütünlüğü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliği Kontrolü: Otomatik Sistem Kurtarma (NIST SP800-193: Kurtarma), Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti: Trellix Embedded Control, HCD PP Ortak Kriter Sertifikası (Onay Bekliyor)
Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, SAN sertifikaları, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik Politikası Ayarı

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem/Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Güç Tüketimi	Maksimum: 1.760 W Fotokopi modu (ADF ile devam eden fotokopi): 838 W* ¹ Beklemede: 43,5 W* ¹ Uyku modu: 0,5 W* ² * ¹ Referans değeri: Tek ünite ölçümü * ² Belirli ayarlara bağlı olarak 0,5 W her durumda kullanılamaz. Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)* imageFORCE C611/C611Z 0,60 kW/sa imageFORCE C521/C521Z 0,49 kW/sa imageFORCE C431/C431Z 0,39 kW/sa imageFORCE C331/C331Z 0,34 kW/sa *ABD Energy Star 3.2 uyarınca

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageFORCE C611 Serisi

Gürültü Düzeyleri	Ses Gücü Seviyesi (LWA, m)* Aktif (Siyah-Beyaz) (1 Taraflı): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Ses Basıncı (LpAm)* Yakındaki kişinin konumu: Aktif (Siyah-Beyaz/Renkli) (1 Taraflı) imageFORCE C611: 53 dB/54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB/53 dB imageFORCE C521: 51 dB/51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB/52 dB imageFORCE C431: 50 dB/50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB/50 dB imageFORCE C331: 49 dB/50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB/50 dB Beklemede: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* * Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017).
Standartlar	Blue Angel (Onay Bekliyor)
SARF MALZEMELERİ	
Toner Kartuşları	Toner 1006 BK/C/M/Y Toner 1006 L BK/C/M/Y
Toner Kartuşu verimliliği, ISO/IEC 19798 ile uyumludur.	Toner 1006 C/M/Y: 27.800 sayfa Toner 1006 BK: 29.700 sayfa Toner 1006L C/M/Y: 5.900 sayfa Toner 1006L BK: 8.600 sayfa
YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ	
İzleme ve Raporlama	uniFLOW Online
Uzaktan Yönetim Araçları	iW Kurumsal Yönetim Konsolu Uzaktan Dağıtım ve Yönetim Hizmeti İzleme Hizmeti
Tarama yazılımı	Renkli Ağ ScanGear 2
Optimizasyon araçları	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı
Platform	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ	
Kaset Modülü-AL1	Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m2) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Etiket, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5 Özel boyut: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m2
Kaset Besleme Ünitesi-BA1	Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m2) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Etiket, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5 Özel boyut: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m2
ÇIKTI ÖZELLİKLERİ*	
Dahili Sonlandırıcı (Yalnızca Sonlandırıcı Modeli)	Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt/aynı kağıt türü): Üst Tepsi: A4, A5R, B5: 400 yaprak Alt Tepsi: A4, A5R, B5: 100 yaprak Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m2 Zimba Konumu: Köşede Zimbalama Kapasitesi: A4: 50 yaprak (60 - 74 g/m2) 40 yaprak (75 - 90 g/m2) 20 yaprak (91 - 120 g/m2) *Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.
DONANIM AKSESUARLARI	
Kart Okuyucular	IC Kart Okuyucu Kutusu-D2 Çeşitli kart okuyucular mevcuttur, daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.
Diğerleri	Düz Altlık Türü-AC1 Düz Altlık Türü-AD1
SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ	
Baskı Aksesuarları	PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1
Barkod Baskısı	Barkod Baskı Seti-D1
Sistem Aksesuarları	Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-A1 Kablosuz LAN Kartı-H1 Kablosuz LAN 5 GHz Lisansı-A1 Kablosuz LAN Eklenti Seti-B1
Faks Aksesuarları	Super G3 FAKS Kartı-BM1 Uzaktan Faks Seti-A1 IP FAKS Genişletme Seti-B1
DİĞER SEÇENEKLER	
Erişebilirlik Aksesuarları	ADF Erişim Mandalı-A1
Sarf malzemeleri	Zimba-P1

imageFORCE C611 Serisi



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2025