

الفئة imagePRESS C170 series

طابعة بالألوان مزودة بوظائف المكاتب
وتتميز بجودة احترافية لتوسيع نطاق
إمكانات الطباعة لديك

تساعدك على إنجاز
مزيد من المهام



- تحويل الورق الأبيض إلى مجموعة كبيرة من التطبيقات الإبداعية بفضل إمكانات الإنهاء المتكاملة الاحترافية وإمكانية معالجة أحجام الورق A4 و SRA3 والوسائط التي يصل وزنها إلى 350 جم/م²، فضلاً عن وظيفة الطباعة الفريدة من نوعها للطباعة على الورق الطويل الذي يصل إلى 1300 مم
- ضمان تناسق الألوان والتحكم الاحترافي في الألوان بفضل خيار التحكم بسهولة في إدارة الألوان على مستوى احترافي
- إنتاج مطبوعات عالية الجودة بجودة صور فائقة الوضوح والدقة بفضل تقنية R-VCSEL التي تتميز بها الطباعة imagePRESS ودقة الطباعة بمعدل 2400 × 2400 نقطة لكل بوصة
- طباعة ملائمة ومناسبة لجميع البيئات، حيث تتميز بسهولة التركيب وسرعة الإعداد وصغر الحجم
- مزودة بالنظام الأساسي للتطبيق المضمن متعدد الوظائف (MEAP) ووظيفة الطباعة من أي مكان باستخدام uniFLOW Online و Mopria
- طباعة متصلة متعددة الوظائف توفر تكاملاً سلساً مع الشبكة السحابية والطباعة الآلية الآمنة حسب الطلب بفضل برنامج uniFLOW لإدارة الجهاز
- أوقات إنتاج سريعة بما يصل إلى 70 صفحة في الدقيقة بالألوان و80 صفحة في الدقيقة بالأبيض والأسود* للحصول على مطبوعات بالألوان وأحادية اللون، ومسح ضوئي للمستندات مقاس A4 بمعدل يصل إلى 240 (أحادي اللون) و220 (بالألوان) صورة في الدقيقة
- زيادة السرعة بفضل التحقق من النظام ومعلومات الأمان في الوقت الحقيقي وتسجيل الدخول لمصادقة المستخدم

*سرعة الطباعة المنشأ إليها في الفئة imagePRESS C170

Canon

الفئة imagePRESS C170 series

المواصفات الفنية

الوحدة الرئيسية
نوع الجهاز
الوظائف الأساسية
المعالج
لوحة التحكم
الذاكرة
محرك القرص الصلب
النسخ المتطابق لمحرك القرص الصلب
سعة الإمداد بالورق
(مقاس A4، بويز 80 جم/م²)
سعة إخراج الورق (مقاس A4، بويز 80 جم/م²)
أوزان الوسط المدعومة
وقت الإحماة
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
الوزن
مواصفات الطباعة
سرعة الطباعة (بالألوان/الأبيض والأسود)
كمية المطبوعات/النسخ المستهدفة (الحق الأقصى شهرياً)
دورة التشغيل الشهرية
طريقة الطباعة
دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)
نمات وصف الصفحة
الطباعة المباشرة
الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة المحلية
الخطوط
نظام التشغيل
مواصفات النسخ
سرعة النسخ (بالألوان/الأبيض والأسود)
وقت خروج النسخة الأولى (مقاس A4) (بالأبيض والأسود/الألوان)
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)
النسخ المتعددة
كثافة النسخ
التكبير
عمليات التصغير المحددة مسبقاً
عمليات التكبير المحددة مسبقاً
مواصفات المسح الضوئي
التوسع
جدد دعم الورق وحدة التغذية بالمشتملات (80 جم/م²)
النسخ الأصلية والأوزان المقبولة

طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A3		
معالج مخصص تنان من Canon (مترتك)		
القبائية: لوحة LCD بالألوان تعمل بالمس بدة WSVGA وتقنية TFT مقاس 25,6 سم (10,1 بوصة) لوحة التحكم العمودية H1 الاختيارية.		
لوحة LCD بالألوان العمودية التي تعمل بالمس بدة SVGA وتقنية TFT مقاس 26,4 سم (10,4 بوصة)		
وحدة المعالجة المركزية الرئيسية: 2 جيجابايت، معالجة الصور: 2 جيجابايت القبائية: 250 جيجابايت، الحد الأقصى: 1 تيرابايت الاختيارية: 250 جيجابايت، 1 تيرابايت القبائية: 3.550 ورقة حتملا ورق سعة 1100 ورقة، علنيا ورق سعة 550 ورقة ونرج متعدد الأغراض سعة 250 ورقة الحد الأقصى: 7050 ورقة (مع حامل الورق LITE-C1 أو وحدة حمل الورق (E1) 250 ورقة (مع درج النسخ - R2) الحد الأقصى: 5000 ورقة (مع وحدة إنهاء التنبيس W1 الاحترازية أو وحدة إنهاء الكتبيات W1 الاحترازية)		
حمال الورق (2/1): 52 - 220 جم/م ² علنيا الورق (4/3): 52 - 256 جم/م ²		
الترج متعدد الأغراض: 52 - 350 جم/م ² وحدة حمل الورق E1 الاختيارية: 52 - 256 جم/م ² حمل الورق الاختيارية: 52 - 350 جم/م ² الطباعة على الوجهين: 52 - 220 جم/م ²		
تشغيل ووضع بدء التشغيل السريع 4 ثوان أو أقل (الوقت اللازم لتنفيذ العمليات الرئيسية على لوحة العرض التي تعمل بالمس) 30 ثانية أو أقل (الوقت اللازم حتى يصبح من الممكن بدء النسخ) إيقاف تشغيل ووضع بدء التشغيل السريع 30 ثانية أو أقل (الوقت اللازم حتى يصبح من الممكن بدء النسخ) من وضع السكون: 30 ثانية أو أقل 689 (933)* × 941 × 1220 مم		
مع درج النسخ الاختيارية R2 *من دون تحديد الدرج حوالي 264 كجم (بما في ذلك القارئ)وحدة التغذية التقنائة بالمشتملات على الوجهين، ووحدة التحكم المسطحة ونرج النسخ R2 الاختيارية، باستثناء صندوق الحبر)		
C165 65 صفحة في الدقيقة بالألوان/الأبيض والأسود	C170 70 صفحة في الدقيقة بالألوان 80 صفحة في الدقيقة	
(مقاس A4 وA5 وA5R وA6R)	بالأبيض والأسود (مقاس A4 وA5 وA5R وA6R)، 35 صفحة في الدقيقة بالألوان و40 صفحة في الدقيقة	
32 صفحة في الدقيقة بالألوان/الأبيض والأسود (مقاس A3)،	33 صفحة في الدقيقة بالأبيض والأسود (مقاس A3)، 38 صفحة في الدقيقة في النسخة بالألوان (مقاس SRA3) بالأبيض والأسود (مقاس SRA3) ما يصل إلى 100,000 صفحة	
31 صفحة في الدقيقة بالألوان/الأبيض والأسود (مقاس SRA3)	330000 صفحة عكس المسار: 2,0 مم أو أقل، في المسار: 1,2 مم أو أقل طباعة بأثمنة الليزر بالألوان (التصوير الإلكتروني) 2.400 × 2.400 القبائية: UFR II، PCL5، PCL6 الاختيارية: PS توفر الطباعة المباشرة من ذاكرة USB والمساحة المتقدمة واجهة المستخدم البعيدة والوصول إلى الويب أنواع الملفات المدعومة: XPS وPDF وEPS وJPEG وTIFF	
	*نوفر دعم طباعة PDF من مواقع الويب فقط Mopria Canon Business Print وuniFLOW Online PCL: Roman، 10-93 خطوط Andale Mono WT *JKS/IT (الجاپانية، الكورية، الصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط الرموز القريبية** تطلب مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختيارية **تطلب مجموعة الخطوط الشهري (فاركود) D1 الاختيارية	
مواصفات الطباعة سرعة النسخ (بالألوان/الأبيض والأسود)	330000 صفحة عكس المسار: 2,0 مم أو أقل، في المسار: 1,2 مم أو أقل طباعة بأثمنة الليزر بالألوان (التصوير الإلكتروني) 2.400 × 2.400 القبائية: UFR II، PCL5، PCL6 الاختيارية: PS توفر الطباعة المباشرة من ذاكرة USB والمساحة المتقدمة واجهة المستخدم البعيدة والوصول إلى الويب أنواع الملفات المدعومة: XPS وPDF وEPS وJPEG وTIFF	
وقت خروج النسخة الأولى (مقاس A4) (بالأبيض والأسود/الألوان) دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	330000 صفحة عكس المسار: 2,0 مم أو أقل، في المسار: 1,2 مم أو أقل طباعة بأثمنة الليزر بالألوان (التصوير الإلكتروني) 2.400 × 2.400 القبائية: UFR II، PCL5، PCL6 الاختيارية: PS توفر الطباعة المباشرة من ذاكرة USB والمساحة المتقدمة واجهة المستخدم البعيدة والوصول إلى الويب أنواع الملفات المدعومة: XPS وPDF وEPS وJPEG وTIFF	
النسخ المتعددة كثافة النسخ التكبير عمليات التصغير المحددة مسبقاً عمليات التكبير المحددة مسبقاً مواصفات المسح الضوئي التوسع	330000 صفحة عكس المسار: 2,0 مم أو أقل، في المسار: 1,2 مم أو أقل طباعة بأثمنة الليزر بالألوان (التصوير الإلكتروني) 2.400 × 2.400 القبائية: UFR II، PCL5، PCL6 الاختيارية: PS توفر الطباعة المباشرة من ذاكرة USB والمساحة المتقدمة واجهة المستخدم البعيدة والوصول إلى الويب أنواع الملفات المدعومة: XPS وPDF وEPS وJPEG وTIFF	
عدد دعم الورق وحدة التغذية بالمشتملات (80 جم/م ²) النسخ الأصلية والأوزان المقبولة	330000 صفحة عكس المسار: 2,0 مم أو أقل، في المسار: 1,2 مم أو أقل طباعة بأثمنة الليزر بالألوان (التصوير الإلكتروني) 2.400 × 2.400 القبائية: UFR II، PCL5، PCL6 الاختيارية: PS توفر الطباعة المباشرة من ذاكرة USB والمساحة المتقدمة واجهة المستخدم البعيدة والوصول إلى الويب أنواع الملفات المدعومة: XPS وPDF وEPS وJPEG وTIFF	

أحجام الوسط المدعومة	
سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة: بالأبيض والأسود/ الألوان: A4) دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة) مواصفات سحب المسح الضوئي	
طريقة المسح الضوئي	
مواصفات الإرسال الوجبة	
دفتر الضاوين دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة) بروتوكول الاتصالات	
تسويق الملفات	
مواصفات الفاكس أقصى عدد لخطوط الاتصال سرعة المودم	
طريقة الضغط الدقة (نقطة لكل بوصة) ذاكرة الفاكس مواصفات الترخيز علبة البريد (العدد المعبدة)	
المساحة المتقدمة	
المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة	
مميزات المساحة المتقدمة	
وسائل الذائفة	
المواصفات المتقدمة المصادقة	
البيانات	
الشبيكة	
المستند	
المواصفات البيئية بيئة التشغيل	
مصدر الطاقة التوصيل (الوحدة الرئيسية) محل استهلاك الطاقة	
المعايير	

Canon

<p>تتطلب إما وحدة إنهاء النسيب W1 الاحترافية أو وحدة إنهاء الكتيبات W1 الاحترافية</p> <p>عدد الأبراج: 2</p> <p>سعة الدرج: الدرج العلوي 200 ورقة (80 جم/م²)، الدرج السفلي 200 ورقة (80 جم/م²)</p> <p>نوع ورق الإدخال: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، سميك، مثقوب سميكاً، ذو رأسية، سندات، مغلف، تويبي، استئناف، خشن</p> <p>حجم ورق الإدخال: A3، A4، A4R، B4، B5، B5R، 13 بوصة</p> <p>حجم ورق الإخراج: A3، A4، A4R، B4، B5، B5R، 13 بوصة</p> <p>وزن ورق الإدخال: 52 - 300 جم/م²</p> <p>مصدر الطاقة: 100 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 1.0 أمبير</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 336 × 793 × 1407 مم</p> <p>(العرض باستثناء لوح المستندات)</p> <p>الوزن: حوالي 61 كجم</p>	<p>وحدة إدخال المستندات - N1</p> <p>وحدة طي الورق - J1</p>	<p>سعة الدرج / وزن الورق / موضع النسيب / سعة النسيب: مثل وحدة إنهاء النسيب W1 الاحترافية ولكن في حال وجود ورق في درج التجميع أو عند توصيل وحدة تشذيب الكتيبات الاحترافية F1، تصبح سعة الدرج B محدودة</p> <p>حجم ورق تجميع الكتيبات: A3، A4R، B4، SR3، 13 بوصة × 19 بوصة، الحجم المخصص (210 × 279.4 مم إلى 330.2 × 487.7 مم)</p> <p>وزن ورق تجميع الكتيبات: الورق الداخلي 52-220 جم/م²، ورق الغلاف 64-300 جم/م²</p> <p>سعة نسيب تجميع الكتيبات (بما في ذلك ورقة غلاف واحدة): «الوسط غير المغلف» < 25 ورقة (80 - 52 جم/م²)، 15 ورقة (80، 105، 105.1) ورقة (209 - 209 جم/م²)، 4 ورقات (209 - 220 جم/م²)، «الوسط المغلف» < 10 ورقات (100 - 128 جم/م²)، 5 ورقات (128، 128.1) - 209 جم/م²، 4 ورقات (209، 209.1) ورقة (220 جم/م²)</p> <p>سعة المجموعة العلوية من دون نسيب: ما يصل إلى 5 ورقات (52 - 209 جم/م²)</p> <p>مصدر الطاقة: 220 - 240 فولت، 50 - 60 هرتز، 8 أمبير</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 800 × 792 × 1239 مم (مع درج الورق المولبل)</p> <p>الوزن: حوالي 180 كجم</p>	<p>وحدة إنهاء الكتيبات W1 الاحترافية (الخارجية)</p> <p>وحدة التلب بمعدل 4/2 ثقب A1</p> <p>وحدة التلب بمعدل 4 ثقب A1</p> <p>وحدة التلب - BT1</p> <p>(F4H/2)</p> <p>وحدة التثقيب BU1 (S4H)</p> <p>وحدة التثقيب الاحترافية متعددة الوظائف b1</p> <p>وحدة تشذيب الكتيبات F1</p> <p>وحدة إدخال / طي المستندات K1</p>
<p>في حالة التوصيل بوحدة إنهاء النسيب AC1 أو وحدة إنهاء الكتيبات AC1</p> <p>تقن أو 4 ثقب (فرنسي)</p> <p>وزن الورق: 52 - 300 جم/م²</p> <p>حجم الورق: تقنان: A3، A4، A4R، B4، B5، 4 ثقب: A3، A4</p> <p>مصدر الطاقة: من وحدة الإنهاء</p> <p>في حالة التوصيل بوحدة إنهاء النسيب AC1 أو وحدة إنهاء الكتيبات AC1</p> <p>4 ثقب (سويدي)</p> <p>وزن الورق: 52 - 300 جم/م²</p> <p>حجم الورق: A3، A4، A4R، B4، B5، B5R</p> <p>مصدر الطاقة: من وحدة الإنهاء</p> <p>في حالة التوصيل بوحدة إنهاء النسيب W1 الاحترافية أو وحدة إنهاء الكتيبات W1 الاحترافية</p> <p>تقن أو 4 ثقب (فرنسي)</p> <p>وزن الورق: 52 - 300 جم/م²</p> <p>حجم الورق: تقنان مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R، الحجم المخصص (182 × 297 مم إلى 297 × 432 مم)</p> <p>4 ثقب مقاس A3، A4، A5، B4، B5، الحجم المخصص (182 × 257 مم إلى 297 × 432 مم)</p> <p>مصدر الطاقة: من وحدة الإنهاء</p> <p>في حالة التوصيل بوحدة إنهاء النسيب W1 الاحترافية أو وحدة إنهاء الكتيبات W1 الاحترافية</p> <p>4 ثقب (سويدي)</p> <p>وزن الورق: 52 - 300 جم/م²</p> <p>حجم الورق: A3، A4، A5، B4، B5، الحجم المخصص (182 × 257 مم إلى 297 × 432 مم)</p> <p>مصدر الطاقة: من وحدة الإنهاء</p> <p>تتطلب إما وحدة إنهاء النسيب W1 الاحترافية أو وحدة إنهاء الكتيبات W1 الاحترافية</p> <p>وزن الورق: 52 - 350 جم/م² (الورق العادي)، 106 - 350 جم/م² (الورق المغلف)</p> <p>«التقن» < 75 - 300 جم/م² (الورق العادي)، 118 - 300 جم/م² (الورق المغلف)</p> <p>حجم الورق: 100 × 148 مم إلى 300 × 1300 مم</p> <p>«التقن» < SR3، A3، SRA4، SRA4R، A4، A4R</p> <p>أدوات التلب:</p> <p>مسطح بلاستيكي نو 21، حلقه مزودة ذات 23 تقنا (دائرية/مربعة)، حلقه مزودة ذات 34 تقنا (دائرية/مربعة)، ملف بالألوان نو 47، تجليد Velo نو 12، تقنا، وحدة تقن ذات السائبة (سويدي)، الحجة</p> <p>مصدر الطاقة: 230 فولت، 50 هرتز، 2.0 أمبير</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 445 × 795 × 1040 مم</p> <p>الوزن: حوالي 102 كجم</p>	<p>ملحقات الأجهزة</p> <p>وحدات قراءة البطاقات</p> <p>الخيارات الأمنية</p> <p>أمان المستند</p> <p>أمان البيانات</p> <p>خيارات النظام ووحدة التحكم</p> <p>ملحقات الطباعة</p> <p>خيارات الإرسال</p> <p>طباعة الرموز الشريطية</p> <p>ملحقات النظام</p>	<p>في حالة التوصيل بوحدة إنهاء النسيب AC1 أو وحدة إنهاء الكتيبات AC1</p> <p>تقن أو 4 ثقب (فرنسي)</p> <p>وزن الورق: 52 - 300 جم/م²</p> <p>حجم الورق: A3، A4، A4R، B4، B5، الحجم المخصص (182 × 257 مم إلى 297 × 432 مم)</p> <p>مصدر الطاقة: من وحدة الإنهاء</p> <p>تتطلب إما وحدة إنهاء النسيب W1 الاحترافية أو وحدة إنهاء الكتيبات W1 الاحترافية</p> <p>وزن الورق: 52 - 350 جم/م² (الورق العادي)، 106 - 350 جم/م² (الورق المغلف)</p> <p>«التقن» < 75 - 300 جم/م² (الورق العادي)، 118 - 300 جم/م² (الورق المغلف)</p> <p>حجم الورق: 100 × 148 مم إلى 300 × 1300 مم</p> <p>«التقن» < SR3، A3، SRA4، SRA4R، A4، A4R</p> <p>أدوات التلب:</p> <p>مسطح بلاستيكي نو 21، حلقه مزودة ذات 23 تقنا (دائرية/مربعة)، حلقه مزودة ذات 34 تقنا (دائرية/مربعة)، ملف بالألوان نو 47، تجليد Velo نو 12، تقنا، وحدة تقن ذات السائبة (سويدي)، الحجة</p> <p>مصدر الطاقة: 230 فولت، 50 هرتز، 2.0 أمبير</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 445 × 795 × 1040 مم</p> <p>الوزن: حوالي 102 كجم</p>	<p>وحدة تشذيب الكتيبات W1 الاحترافية (الخارجية)</p> <p>وحدة التلب بمعدل 4/2 ثقب A1</p> <p>وحدة التلب بمعدل 4 ثقب A1</p> <p>وحدة التلب - BT1</p> <p>(F4H/2)</p> <p>وحدة التثقيب BU1 (S4H)</p> <p>وحدة التثقيب الاحترافية متعددة الوظائف b1</p> <p>وحدة تشذيب الكتيبات F1</p> <p>وحدة إدخال / طي المستندات K1</p>
<p>تتطلب إما وحدة إنهاء النسيب W1 الاحترافية أو وحدة إنهاء الكتيبات W1 الاحترافية</p> <p>نوع الطي المدعوم: الطي على شكل حرف Z، الطي بأسلوب الأورديون على شكل حرف Z، الطي على شكل حرف C، الطي المنعطف، الطي المتوازي المزوج</p> <p>نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، سندات</p> <p>أحجام الورق:</p> <p>«الطبي على شكل حرف Z» < A3، A4R، B4،</p> <p>«الطبي بأسلوب الأورديون على شكل حرف Z، الطي على شكل حرف C، الطي المنعطف، الطي المتوازي المزوج» A4R</p> <p>وزن الورق:</p> <p>«الطبي على شكل حرف Z، الطي بأسلوب الأورديون على شكل حرف Z، الطي على شكل حرف C، الطي المنعطف» < 52 - 105 جم/م²</p> <p>«الطبي المتوازي المزوج» < 52 إلى 90 جم/م²</p> <p>مصدر الطاقة: من وحدة الإنهاء</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 336 × 793 × 1190 مم</p> <p>الوزن: حوالي 71 كجم</p> <p>MICARDPLUS FOR ULM - وحدة قراءة بطاقات التقارب لمصادقة المستخدمين التي تستند إلى البطاقات، والتي تدعم تقنيات البطاقات المتعددة (HID و HiTag و Rusco و Casi و Indala و MiFare وما إلى ذلك). تتكامل مع Universal Login Manager و uniFLOW و</p> <p>وحدة قراءة بطاقات النسخ F1 - نظام الوصول بالبطاقات المادية المنعطفة. (يتكامل مع مزرف السبب، ولا يستخدم مع uniFLOW)</p> <p>ملحق قارئ بطاقة النسخ A4: مجموعة ملحقه قارئ بطاقة النسخ-F1.</p> <p>تنفيذ وظيفة مجموعة قتل المسح الضوئي للمستندات كوظيفة قياسية - لزيادة أمان المستند عن طريق تضمين رمز تتبع وتفعيل الخيارات الأمنية المسبقة أو المطبوعة لحظر عمليات النسخ والإرسال عبر الفاكس غير المصرح بها</p> <p>HDD MIRRORING KIT-J1 - يتيح نسخ البيانات في حالة فشل مكونات القرص بحيث يمكن استرداد البيانات.</p> <p>HDD-N1 2.5INCH/250GB - محرك القرص الثابت الإضافي المطلوب لتنفيذ وظيفة إنشاء نسخة طبق الأصل من القرص الثابت.</p> <p>HDD-P1 2.5INCH/1TB - محرك قرص ثابت احتياطي لزيادة مساحة التخزين على الجهاز.</p> <p>ملحقة: تتطلب وظيفة إنشاء نسخة طبق الأصل وجود محرك قرص ثابت ثنائي سعة 1 تيرابايت.</p> <p>مجموعة خطوط PCL الدولية A1 - تصريف دعم PCL إلى Andal Mono WT و J/K/S/T (البيانية/الكروية/الصينية المبسطة/الصينية التقليدية).</p> <p>تنفيذ وظيفة مجموعة توقيع المستند الرقمية للإرسال العام كوظيفة قياسية - لضمان مصادقة ملفات PDF/XPS عن طريق التعرف على المستخدم الذي أرسل المستند من خلال التوقيع الرقمي المرئي وأدو PDF التوقيع والتحقق من التواضع للإرسال العام كوظيفة قياسية - لتتبع الجهاز</p> <p>إنشاء ملفات PDF التتبع والتجانس وإرسالها.</p> <p>مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 - تنتج إمكانية طباعة الرموز الشريطية بُعد واحد أو بُعدين على المخرجات باستخدام تقنية jet caps.</p> <p>مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1: تسمح بإنشاء اتصال (غير كامل I/F CCVI) بين طرف توصيل التحكم في النسخ من إنتاج جهة خارجية ومجموعة منتجات IR-ADV من Canon لاستخدام في استرداد التكلفة.</p> <p>مجموعة الواجهة بين الوحدة الرئيسية والأجهزة الأخرى باستخدام Bluetooth</p> <p>لوحة تحكم NFC طراز A1 - تُعد لوحة تحكم NFC مجموعة اختيارية تتيح الاتصال بين الوحدة الرئيسية والأجهزة الأخرى باستخدام NFC. وتستخدم من لوحة التحكم العمودية H1 الاختيارية.</p> <p>لوحة تحكم NFC طراز C1 - تُعد لوحة تحكم NFC مجموعة اختيارية تتيح الاتصال بين الوحدة الرئيسية والأجهزة الأخرى باستخدام NFC. وتستخدم من لوحة التحكم المسطحة القياسية.</p>	<p>ملحقات الأجهزة</p> <p>وحدات قراءة البطاقات</p> <p>الخيارات الأمنية</p> <p>أمان المستند</p> <p>أمان البيانات</p> <p>خيارات النظام ووحدة التحكم</p> <p>ملحقات الطباعة</p> <p>خيارات الإرسال</p> <p>طباعة الرموز الشريطية</p> <p>ملحقات النظام</p>	<p>في حالة التوصيل بوحدة إنهاء النسيب AC1 أو وحدة إنهاء الكتيبات AC1</p> <p>تقن أو 4 ثقب (فرنسي)</p> <p>وزن الورق: 52 - 300 جم/م²</p> <p>حجم الورق: A3، A4، A4R، B4، B5، الحجم المخصص (182 × 257 مم إلى 297 × 432 مم)</p> <p>مصدر الطاقة: من وحدة الإنهاء</p> <p>تتطلب إما وحدة إنهاء النسيب W1 الاحترافية أو وحدة إنهاء الكتيبات W1 الاحترافية</p> <p>وزن الورق: 52 - 350 جم/م² (الورق العادي)، 106 - 350 جم/م² (الورق المغلف)</p> <p>«التقن» < 75 - 300 جم/م² (الورق العادي)، 118 - 300 جم/م² (الورق المغلف)</p> <p>حجم الورق: 100 × 148 مم إلى 300 × 1300 مم</p> <p>«التقن» < SR3، A3، SRA4، SRA4R، A4، A4R</p> <p>أدوات التلب:</p> <p>مسطح بلاستيكي نو 21، حلقه مزودة ذات 23 تقنا (دائرية/مربعة)، حلقه مزودة ذات 34 تقنا (دائرية/مربعة)، ملف بالألوان نو 47، تجليد Velo نو 12، تقنا، وحدة تقن ذات السائبة (سويدي)، الحجة</p> <p>مصدر الطاقة: 230 فولت، 50 هرتز، 2.0 أمبير</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 445 × 795 × 1040 مم</p> <p>الوزن: حوالي 102 كجم</p>	<p>وحدة تشذيب الكتيبات W1 الاحترافية (الخارجية)</p> <p>وحدة التلب بمعدل 4/2 ثقب A1</p> <p>وحدة التلب بمعدل 4 ثقب A1</p> <p>وحدة التلب - BT1</p> <p>(F4H/2)</p> <p>وحدة التثقيب BU1 (S4H)</p> <p>وحدة التثقيب الاحترافية متعددة الوظائف b1</p> <p>وحدة تشذيب الكتيبات F1</p> <p>وحدة إدخال / طي المستندات K1</p>

البرامج والحلول



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

