

imagePRESS C170-serien

ENKELT AT FÅ MERE FRA HÅNDEN

En farveprinter med
kontorfunktionalitet og
professionel kvalitet, der udvider
jeres printmuligheder



- Forvandl blanke ark til en lang række kreative applikationer med professionelle in-line finishingfunktioner og muligheden for at håndtere SRA3- og A4-papirformater, medier op til 350 g/m² og lange ark op til 1.300 mm
- Få ensartethed i jeres brands farver og professionel farvestyring med mulighed for nemt at kontrollere farver på professionelt niveau
- Fremstiller output i høj kvalitet med nøjagtig, præcis og skarp billedkvalitet takket være imagePRESS R-VCSEL og printopløsning på 2400 x 2400 dpi
- En løsning til alle miljøer med nem installation, hurtig opsætning og lille fodaftryk
- MEAP (Multi-functional Embedded Application Platform)-forberedt platform og Print Anywhere-funktion med uniFLOW Online og Mopria
- Tilsluttet multifunktionsprinter, der giver enkel integration med cloud-tjenester og sikker, automatiseret print on-demand takket være enhedsadministrationssoftwaren uniFLOW
- Hurtigt gennemløb med op til 70 sider pr. minut i farve og 80 sider pr. minut i sort/hvid* ved både print i farve og sort/hvid, op til 240 (sort/hvid) og 220 (farve) A4-sider pr. minut (ipm) ved scanning
- Øget fortrolighed med systemverifikation, sikkerhedsoplysninger i realtid og brugergodkendelseslogin

* Printhastigheder refererer til imagePRESS C170.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePRESS C170-serien

HOVEDENHED	Multifunktionel A3-farvelaserprinter Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg) Canons Dual Custom Processor (del) Standard: 25,6 cm (10,1") TFT LCD WSVGA-touchscreen i farve/ UPRIGHT CONTROL PANEL-HI som ekstra tilbehør: 26,4 cm (10,4") TFT LCD SVGA-touchscreen i farve (opretstående)	Understøttede medieformater	Glasplade: Maks. scanningsstørrelse: 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, brugerdefineret format (128,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm*) (* Lange ark: op til 660 mm)
Maskintype Grundlæggende funktioner Processor Kontrolpanel	Hoved-CPU: 2 GB, billedbehandling: 2 GB Standard: 250 GB, maksimum: 1 TB Tilbehør: 250 GB, 1 TB Standard: 3.550 ark 2 x 1.100-arks papirmagasin, Papirkassette til 2 x 550 og universalbakke til 250 ark Maksimum: 7.050 ark (med POD DECK LITE-C1 eller PAPER DECK UNIT-E1)	Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4) Scanningsopløsning (dpi) Specifikationer for Pull Scan	Enkelt-sided scanning: 120/120 (300 dpi), 120/70 (600 dpi) Dobbelt-sided scanning: 240/220 (300 dpi), 150/90 (600 dpi) 600 x 600, 600 x 300, 300 x 600, 300 x 300 Colour Network ScanGear2 til både TWAIN og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016/Server 2019 Send-funktionalitet tilgængelig på alle modeller Scan til USB-hukommelse: På alle modeller Scan til mobile enheder og cloudbaserede tjenester: Der er en række tilgængelige løsninger, der giver mulighed for scanning til mobile enheder eller cloudbaserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger. TWAIN/WIA Pull-scanning tilgængelig på alle modeller
Hukommelse Harddisk Spejlet harddiskdrev Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	250 ark (med Copy Tray-R2) Maksimum: 5.000 ark (med STAPLE FINISHER-W1 PRO eller BOOKLET FINISHER-W1 PRO) Papirmagasin (1/2): 52-220 g/m ² Papirkassetter (3/4): 52-256 g/m ² Universalbakke: 52-350 g/m ² PAPER DECK UNIT-E1 (tilbehør): 52-256 g/m ² POD DECK LITE-C1 (tilbehør): 52-350 g/m ² Dupleks: 52-220 g/m ²	Scanningsmetode	
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)		SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE Destination	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mailboks, Super G3 FAX (tilbehør), IP-fax (tilbehør) LDAP (2.000), lokalt (1.600), hurtigopkald (200) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Understøttede medievægte		Adressebog Send opløsning (dpi)	File: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3 Standard: TIFF, JPEG, PDF (begrænsede farver, kompakt, søgbar, anvendelsespolitik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (enheds-signatur): Tilvalg: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brugersignatur)
Opvarmningstid	Hurtigstart – Til 4 sek. eller mindre (den tid, der går, før primære opgaver kan foretages på touchscreenen) Hurtigstart – Fra 30 sek. eller mindre (den tid, der går, før det er muligt at kopiere) Fra dvale: 30 sekunder eller mindre 689 (933") x 941 x 1.220 mm	Kommunikationsprotokol	
Mål (B x D x H)		Filformat	
Vægt	* Med COPY TRAY-R2 (tilbehør) * Ingen bakke trukket ud. Ca. 264 kg (inkl. læser/DADF, fladt kontrolpanel og ekstra COPY TRAY-R2, ekskl. toner)	SPECIFIKATIONER FOR FAX Maksimalt antal forbindelseslinjer Modemhastighed	1 Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 Op til 30.000 sider
PRINTSPECIFIKATIONER		Komprimeringsmetode Opløsning (dpi) Faxhukommelse	
Printhastighed (farve / S/H)	C170 70 sider/min. i farve og 80 sider/min. sort/hvid (A4, A5, A5R, A6R) 35 sider/min. i farve og 40 sider/min. sort/hvid (A3), 33 sider/min. i farve og 38 sider/min. i sort/hvid (SRA3) Op til 100.000 sider	LAGRINGSSPECIFIKATIONER Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 RX-hukommelsesindbakke, 50 fortrolige faxindbakker, op til 30.000 gemte sider Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-PC: Windows® (Windows® 7/8/8.1/10) Samtidige forbindelser (maks.): <SMB> 64, <WebDAV> 3 (aktive sessioner) Ca. 16 GB (standard HDD) Ca. 480 GB (med mulighed for 1 TB HDD) Godkendelse af Avanceret område-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager Standard: USB-hukommelse
Mål (maks.) for print-/kopieringsvolumen pr. måned Månedlig maksimalydelse Registrering af forside og bagside Printmetode Printopløsning (dpi) Sidebeskrivelsesprog	330.000 sider Krydsspor: 2,0 mm eller mindre, på spor: 1,2 mm eller mindre Farvelaserprint (elektronisk fotografering) 2400 x 2400 Standard: UFR II, PCL 6, PCL5, Tilbehør: PS Mulighed for direkte print fra USB-hukommelse, Advanced Space, Remote UI og internetadgang* Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS	Avanceret område	
Direkte print	* Kun PDF-print fra websider understøttes Mopria, Canon Business Print og uniFLOW Online	Avanceret område – ledig diskplads	
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester Skrifttyper	PCL-fonte: 93 Roman-, 10 Bitmap-fonte, 2 OCR-fonte og Andale Mono WT J/K/S/T* (japansk, koreansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk), stregkodefonte**	Avanceret område, funktioner	
Operativsystem	* Kræver PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 (tilbehør) ** Kræver BARCODE PRINTING KIT-D1 (tilbehør)	Hukommelsesmedier SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER Godkendelse	Standard: Universal Login Manager (login på enheds- og funktionsniveau), uniFLOW Online Express*, brugergodkendelse, godkendelse af Afdelings-ID, Access Management System Tilbehør: My Print Anywhere sikkert print (kræver uniFLOW) * Intet gebyr for denne løsning, men aktivering er påkrævet. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger. Standard: Trusted Platform Module (TPM), adgangskodebeskyttelse af harddisk, slette harddiskdrev, adgangskodebeskyttelse af mailboks, harddiskkryptering (FIPS140-2-godkendt), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408) Tilbehør: Spejling af harddisk, Beskyttelse af databas (kræver uniFLOW) Standard: IP/MAC-adressefiltrering, IPsec, TLS-krypteret kommunikation, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, S/MIME-godkendelse, POP-godkendelse før SMTP, S/MIME Standard: Secure Print, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, krypteret PDF, krypteret Secure Print, enheds-signatur, Secure Watermarks, brugersignatur, dokumentscanningslås
KOPISPECIFIKATIONER Kopihastighed (farve / sort/hvid)	C170 70 sider/min. i farve og 80 sider/min. sort/hvid (A4, A5, A5R, A6R), 35 sider/min. i farve og 40 sider/min. sort/hvid (A3), 33 sider/min. i farve og 38 sider/min. i sort/hvid (SRA3) Ca. 4,8/5,9 sekunder (20-30 °C-miljø)	MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER Driftsmiljø	Temperatur: 20-27 °C Fugtighed: 15-60 % relativ fugtighed (Relativ fugtighed uden kondensering) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp CEE 7/7 (230 V) Maks: ca. 2000 W Print: ca. 1472 W ^{†1} Standby: ca. 136,6 W ^{†1} Dvale: ca. 0,9 W ^{†2} Plugin Off: ca. 0,2 W ^{†3}
Tid til første kopi (A4) (sort/hvid, farve) Kopiopløsning (dpi)	Scan: 600 x 600 Print: op til 2400 x 2400 Op til 9.999 kopier Automatisk eller manuel (9 niveauer) 25 % - 400 % (i intervaller på 1 %) 25 %, 50 %, 70 % 141 %, 200 %, 400 %	Strømkilde Stik (hovedenhed) Strømforsyning	* Referenceværdi: kun målt af én enhed ** Dvale på 0,9 W er ikke altid tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger. †1 Referenceværdi, hurtigt opstart FRA
Flere kopier Kopitæthed Forstørrelse Forudindstillede reduktioner Forudindstillede forstørrelser		Standarder	Blue Angel
SPECIFIKATIONER FOR SCANNING Type	Glasplade og single-pass dupleks automatisk dokumentfremfører Dokumentfremfører* [2-sidet til 2-sidet (automatisk)]		
Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²) Acceptable originaler og vægte	* Registrering af fremføring af flere ark understøttes. 300 ark Ark, bog, 3D-genstande Medievægt for dokumentfremfører: Enkelt-sided scanning: 38-220 g/m ² (sort/hvid), 64-220 g/m ² (farve) Dobbelt-sided scanning: 50-220 g/m ² (sort/hvid), 64-220 g/m ² (farve)		



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePRESS C170-serien

<p>FORBRUGSSTOFFER Tonerpatroner SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION Sporing og rapportering</p>	<p>T-07 TONER BK/C/M/Y</p> <p><u>Universal Login Manager (ULM):</u> I kan styre jeres omkostninger nemt ved hjælp af en integreret rapporteringsfunktion til at identificere og styre omkostningerne på et brugerbaseret niveau pr. enhed. <u>uniFLOW Online Express:</u> Kombineret med ULM kan I opnå yderligere kontrol og fremhæve udgifter pr. bruger/sædning og lokalisere, hvor omkostninger kan skæres ned, fra en central cloudbaseret placering.</p>	<p>POD Deck Lite-C1</p>	<p>Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m²) Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, kanthullet papir, brevpapir, Bond, faneark, transparenter, etiketter, struktureret papir, kalkerpapir, kuvert * Papirformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11"x17", LGL_R, LTR, LTR, R, EXE, STMT, R, 12"x18", 13"x19", BK, 16K, 16K, R, Kuvert [No.10 (COMIO), Monarch, DL, ISO-C5], brugerdefineret format (139,7 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm) Papirvægt: 52-350 g/m² Strømkilde: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Mål (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: Ca. 68 kg</p>
<p>Fjernbetjeningsværktøjer</p>	<p><u>iW Management Console:</u> Serverbaseret software til central styring af en enhedsflåde (inkluderer overvågning eller forbrugsstoffer, statusovervågning og advarsler, distribution af adressebøger, konfigurationsindstillinger, firmware og MEAP-programmer, målerregistrering og -rapportering, driver- og ressourcestyning) <u>eMaintenance:</u> Kompatibel med eMaintenance-service via indbygget RDS (muliggør måleraf læsning, automatisk styring af forbrugsstoffer, fjerndiagnosticering og rapportering, så tjenesteudbydere kan yde effektiv, hurtig og proaktiv vedligeholdelse) <u>Content Delivery System:</u> Giver mulighed for ekstern distribution af firmware, iR-funktioner og MEAP-applikationer; RUI (Remote User Interface) webbaseret interface til hver enhed, der muliggør fjernbetjening og -kontrol af enheden</p>	<p>OUTPUTTILBEHØR Copy Tray-RZ</p>	<p>* Kræver ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-G1</p> <p>En enkel bakke til basale outputbehov. Kapacitet: 250/100 ark (1-sidet/2-sidet, 80 g/m²) Kapacitet i nederste bakke (A): A4/A5R/B5 3.000 ark (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 1.500 ark (80 g/m²), A6R 250 ark *1 (80-105 g/m²), kuvert 30/100 ark (Monarch/andre), Lange ark *2 (over 487,7 mm op til 762 mm længde) 100 ark (79 g/m²), Lange ark *2 (over 762 mm længde) 1 ark (skal holdes i hånden), Alle størrelser tyndt papir (52-63 g/m²) 1.500 ark, Kapaciteten for coated papir er halvdelen af kapaciteten for almindeligt papir * A6R 50 ark (108 g/m² og derover) *2 LONG SHEET TRAY-B1 (tilbehør) påkrævet Kapacitet i øverste bakke (B): A4/A5R/B5 250 ark (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 125 ark (80 g/m²) Kapacitet i midterste bakke (C): A4/A5R/B5 250 ark (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 125 ark (80 g/m²) Papirvægt for bakke A: <ikke-sorteret> 52-350 g/m², <ny stak og hæftet> <2-256 g/m²>, <Eco-hæftning> 52-105 g/m² * Ekskl. duplexprint på tyndt papir (52-63 g/m²) og alle specialmedier (kalkerpapir, transparent, etiket) Papirvægt for bakke B/C: <ikke-sorteret og ny stak> 52-256 g/m² * Eksklusive duplexprint på tyndt papir (52-63 g/m²) Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: <ikke-coated medie, 52-90 g/m²> A4 A5 ark, A3/A4R 40 ark, <coated medie> 2 ark Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 527 (maks. 656") x 623 x 1099 (maks. 1195") mm * Når den ekstra bakke er trukket ud. Vægt: ca. 36 kg</p>
<p>Scannersoftware</p>	<p><u>Network ScanGear:</u> TWIN-kompatibel scannerdriver, der gør det muligt for computere i et netværk at bruge enhedens Pull Scan-funktionalitet</p>	<p>Staple Finisher-AC1 (ekstern)</p>	<p>Optimeringsværktøjer</p> <p><u>Canon Driver Configuration Tool:</u> Et hjælpeværktøj til at ændre fabriksindstillingerne for Canon-printerdrivere</p>
<p>Optimeringsværktøjer</p>	<p><u>MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform):</u> En effektiv, indbygget JAVA-plattform til Canon-enheder, som giver tæt kobling mellem en række software-løsninger og enheden. <u>MEAP Web:</u> Webtjenestealternativ til MEAP, som gør, at MFP-programmer kan udvikles og anvendes via webtjenester</p>	<p>BOOKLET FINISHER-AC1 (ekstern)</p>	<p>Platform</p> <p><u>MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform):</u> En effektiv, indbygget JAVA-plattform til Canon-enheder, som giver tæt kobling mellem en række software-løsninger og enheden. <u>MEAP Web:</u> Webtjenestealternativ til MEAP, som gør, at MFP-programmer kan udvikles og anvendes via webtjenester</p>
<p>Dokumentpublicering</p>	<p><u>iW Desktop:</u> Effektiv print-publishing-software, som nemt kombinerer dokumenter fra forskellige kilder og filformater, finishing med forhåndsvisning og skabeloner til at oprette professionelt udsende dokumenter. Omfatter funktioner til PDF-oprettelse samt mærkning og komprimering af enkle digitale workflows, f.eks. korrektur og godkendelse.</p>	<p>Finisher Jogger Kit-A1</p>	<p>Dokumentpublicering</p> <p><u>iW Desktop:</u> Effektiv print-publishing-software, som nemt kombinerer dokumenter fra forskellige kilder og filformater, finishing med forhåndsvisning og skabeloner til at oprette professionelt udsende dokumenter. Omfatter funktioner til PDF-oprettelse samt mærkning og komprimering af enkle digitale workflows, f.eks. korrektur og godkendelse.</p>
<p>SPECIFIKATIONER FOR FIERY PRINT CONTROLLER</p> <p>Tilbehør/standard Navn Printopløsning (dpi) PDL Hukommelse Harddisk Processorhastighed System Skrifttyper Understøttede operativsystemer</p>	<p>Tilbehør <Integreret type> imagePRESS Server M10 <Servertype> imagePRESS Server L30 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 <Integreret> 4 GB (1 x 4 GB) <Server> 8 GB (2 x 4 GB) 500 GB SATA <Integreret> Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) <Server> Intel Core i3-6100 (3,7 GHz) <Integreret> Fiery F5400 <Server> Fiery F5400 Pro PS: 138 skrifttyper PCL: 113 skrifttyper Windows* 7 (64-bit)/81 (64-bit)/10 (64-bit)/Server 2012 (kun 64-bit)/Server 2012 R2 (kun 64-bit)/Server 2016 R2 (kun 64-bit)/Server 2019 (kun 64-bit), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14) TCP/IP (FTR, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte mobil print, Port9100, SNMP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) <Integreret> FreeForm v1/v2.1 <Server> FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS <Integreret> Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders og Virtual Printers <Server> Fiery Command WorkStation6/Paper Catalog/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders og Virtual Printers/Fiery JDF <Integreret> Fiery Impose/Fiery Composite/Fiery Impose og Compose/Productivity Package Web Activate (inkl. Fiery JDF) <Server> Fiery Impose/Fiery Composite/Fiery Impose og Compose/Removable HDD Kit <Integreret> E400 <Server> NX One Linux Debian <Integreret> Windows* 10 IoT Enterprise 2016 LTSB <Server> VEKSELSTRØM 100-240 V, 50 HZ/60 HZ, 3.0 A (100 V) - 1,5 A (240 V) <Integreret> 47 W <Server> 70 W <Integreret> 285 x 93 x 295 mm <Server> 203 x 248 x 384 mm <Integreret> Kun Fiery-enhed (med plade); 5,0 kg <Server> Kun Fiery-enhed (med plade); 5,9 kg</p>	<p>Staple Finisher-W1 PRO (ekstern)</p>	<p>Understøttede operativsystemer</p> <p>Netværksprotokoller</p> <p>Direkte print VDP</p> <p>Fiery Print Controller standard-funktioner</p> <p>Indstillinger for Fiery Print Contoller</p> <p>Hardwareplatform</p> <p>Base OS</p> <p>Strømkilde</p> <p>Maksimal strømforbrug</p> <p>Mål (B x D x H)</p> <p>Vægt</p>
<p>PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER Paper Deck Unit-E1</p>	<p>Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m²) Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt, farvet, forhullet, brevpapir, Bond Papirformat: A4, B5, LTR* Papirvægt: 52-256 g/m² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: Ca. 34 kg</p>	<p>BOOKLET FINISHER-W1 PRO (ekstern)</p>	<p>PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER Paper Deck Unit-E1</p> <p>Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m²) Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt, farvet, forhullet, brevpapir, Bond Papirformat: A4, B5, LTR* Papirvægt: 52-256 g/m² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: Ca. 34 kg</p>

* Ændring af medieformat kræver serviceteknikere.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePRESS C170-serien

2/4 Hole Puncher Unit-A1	<p>Monteret indvendigt i enten STAPLE FINISHER-AC1 eller BOOKLET FINISHER-AC1 2 eller 4 huller (FRN) Papirvægt: 52-300 g/m² Papirformat: 2 huller A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 4 huller A3, A4 Strømkilde: Fra finisheren</p>	Paper Folding Unit-J1	<p>Kræver enten STAPLE FINISHER-W1 PRO eller BOOKLET FINISHER-W1 PRO Understøttet foldningstype: Z-foldning, Z-harmonikafoldning, C-foldning, halvfolding, dobbelt parallelfoldning Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, Bond Papirformater: <Z-foldning> A3, A4R, B4 <Z-harmonikafoldning, C-foldning, halvfolding, dobbelt parallelfoldning> A4R</p>
4 Hole Puncher Unit-A1	<p>Monteret indvendigt i enten STAPLE FINISHER-AC1 eller BOOKLET FINISHER-AC1 4 huller (SWE) Papirvægt: 52-300 g/m² Papirformat: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Strømkilde: Fra finisheren</p>		<p>Papirvægt: <Z-foldning, Z-harmonikafoldning, C-foldning, halvfolding> 52 til 105 g/m² <Dobbelt parallel foldning> 52 til 90 g/m² Strømkilde: Fra finisheren Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1.190 mm Vægt: ca. 71 kg</p>
Hulleenhed-BT1 (2/F4H)	<p>Monteret indvendigt i enten STAPLE FINISHER-W1 PRO eller BOOKLET FINISHER-W1 PRO 2 eller 4 huller (FRN) Papirvægt: 52-300 g/m² Papirstørrelse: 2 huller A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, brugerdefineret størrelse (182 x 182 mm til 297 x 432,0 mm, ekskl. 203 x 257 mm til 297 x 270 mm), 4 huller A3, A4, B4, B5, brugerdefineret størrelse (257 x 182 mm til 297 x 432 mm) Strømkilde: Fra finisheren</p>	HARDWARETILBEHØR	<p>Kortlæsere MICARDPLUS FOR ULM - en proximity-kortlæser til kortbaseret brugergodkendelse, der understøtter flere kortteknologier (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare osv.). Integreret med Universal Login Manager og uniFLOW COPY CARD READER-F1 - magnetisk fysisk kortadgangssystem. (Integreret med Afdelings-ID. Kan ikke anvendes sammen med uniFLOW.) COPY CARD READER ATTACHMENT-A4 - Tilbehørsæt til COPY CARD READER-F1.</p>
Puncher Unit-BU1 (S4H)	<p>Monteret indvendigt i enten STAPLE FINISHER-W1 PRO eller BOOKLET FINISHER-W1 PRO 4 huller (SWE) Papirvægt: 52-300 g/m² Papirformat: A3, A4, A5L, B4, B5, Brugerdefineret: (257 x 182 mm til 297 x 432 mm) Strømkilde: Fra finisheren</p>	SIKKERHEDSFUNKTIONER	<p>Dokumentssikkerhed Funktionaliteten fra DOCUMENT SCAN LOCK KIT implementeres som standard - øger dokumentssikkerheden ved at indsætte en skjult kode til sporing og låsning i kopierede eller printede dokumenter for at forhindre uautoriseret kopiering, afsendelse og faksafsendelse</p>
Multi Function Professional Puncher-B1	<p>Kræver enten STAPLE FINISHER-W1 PRO eller BOOKLET FINISHER-W1 PRO Papirvægt: <Igennem> 52-350 g/m² (almindeligt papir), 106-350 g/m² (coated papir) <Hullet> 75-300 g/m² (almindeligt papir), 118-300 g/m² (coated papir) Papirformat: <Igennem> 100 x 148 mm til 330,2 x 1.300 mm <Hullet> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R Hulningsværktøjer: Plastikryg (21 huller), Twin Loop (23 huller) (rund/kvadrat), Twin Loop (34 huller) (rund/kvadrat), farvet spiral (47 huller), Velo Bind (12 huller), lølblade (4 huller), lølblade (2 huller), lølblade (4 huller) (svensk), foldet Strømkilde: 230 V, 50 Hz, 2,0 A Mål (B x D x H): 445 x 795 x 1.040 mm Vægt: ca. 102 kg</p>	Dokumentssikkerhed	<p>Dokumentssikkerhed Funktionaliteten fra DOCUMENT SCAN LOCK KIT implementeres som standard - øger dokumentssikkerheden ved at indsætte en skjult kode til sporing og låsning i kopierede eller printede dokumenter for at forhindre uautoriseret kopiering, afsendelse og faksafsendelse</p>
Booklet Trimmer-F1	<p>* Kræver BOOKLET FINISHER-W1 PRO Beskærningsbredde: 2-28 mm Beskærningsstyring: Op til 50 ark (inkl. omslag) Papirvægt: 52-300 g/m² Papirformat: SRA3, A3, A4R, B4, 13"x19", brugerdefineret format (210,0 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm) Kapacitet for klipsbakke: Ca. 5.000 ark (trimbrede 20 mm, A4, 80 g/m²) Strømkilde: Fra finisheren Mål (B x D x H): 2.095 (inkl. stødforbindelse, bånd og outputbakke) x 790 mm x 1.040 mm Vægt: ca. 178 kg (inkl. bånd og outputbakke)</p>	SIKKERHEDSFUNKTIONER	<p>Dokumentssikkerhed Funktionaliteten fra DOCUMENT SCAN LOCK KIT implementeres som standard - øger dokumentssikkerheden ved at indsætte en skjult kode til sporing og låsning i kopierede eller printede dokumenter for at forhindre uautoriseret kopiering, afsendelse og faksafsendelse</p>
Document Insertion/ Folding Unit-K1	<p>Kræver enten STAPLE FINISHER-AC1 eller BOOKLET FINISHER-AC1 Antal bakker: 1 Bakkekapacitet: 100 ark (80 g/m²) Understøttet foldningstype: Z-foldning, C-foldning Papirtype: <Z-foldet/C-foldet> Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, <Isætningsenhed> Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, brevpapir, Bond, coated, fanepapir, struktureret Papirformat: <Z-foldet> A3, A4R, B4, <C-foldet> A4R, <Isætningsenhed> SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13"x19" Papirvægt: <Z-foldning/C-foldning> 60 til 105 g/m², <Isætningsenhed> 60 til 256 g/m² Strømkilde: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Mål (B x D x H): 247* x 679 x 1.242 mm (* bredde uden dokumentbakke) Vægt: ca. 76 kg</p>	SIKKERHEDSFUNKTIONER	<p>Dokumentssikkerhed Funktionaliteten fra DOCUMENT SCAN LOCK KIT implementeres som standard - øger dokumentssikkerheden ved at indsætte en skjult kode til sporing og låsning i kopierede eller printede dokumenter for at forhindre uautoriseret kopiering, afsendelse og faksafsendelse</p>
Document Insertion Unit-N1	<p>Kræver enten STAPLE FINISHER-W1 PRO eller BOOKLET FINISHER-W1 PRO Antal bakker: 2 Bakkekapacitet: øverste bakke 200 ark (80 g/m²), nederste bakke: 200 ark (80 g/m²) Papirtype til isætning: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, forhullet, brev, Bond, coated, faneark, kalkerpapir, struktureret Papirformater til isætning: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13"x19", brugerdefineret format (182,0 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm) Papirvægt til isætning: 52-300 g/m² Strømkilde: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Mål (B x D x H): 336* x 793 x 1.407 mm (* bredde uden dokumentbakke) Vægt: ca. 61 kg</p>	SIKKERHEDSFUNKTIONER	<p>Dokumentssikkerhed Funktionaliteten fra DOCUMENT SCAN LOCK KIT implementeres som standard - øger dokumentssikkerheden ved at indsætte en skjult kode til sporing og låsning i kopierede eller printede dokumenter for at forhindre uautoriseret kopiering, afsendelse og faksafsendelse</p>

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2021