

Σειρά imagePRESS C170

ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένας έγχρωμος εκτυπωτής με λειτουργικότητα γραφείου και επαγγελματική ποιότητα, που διευρύνει τις εκτυπωτικές δυνατότητές σας



- Μετατρέψτε τα λευκά φύλλα χαρτιού σε πληθώρα δημιουργικών εφαρμογών με τις επαγγελματικές λειτουργίες in-line τελικής επεξεργασίας, την ικανότητα χειρισμού υλικών εκτύπωσης μεγέθους SRA3 και A4 και βάρους έως και 350g/m², καθώς και τη μοναδική δυνατότητα υποστήριξης φύλλων μήκους έως 1300mm
- Εξασφαλίστε σταθερή απόδοση των χρωμάτων εταιρικής ταυτότητας και κορυφαίο έλεγχο χρώματος, με δυνατότητα διαχείρισης και ελέγχου των χρωμάτων σε επαγγελματικό επίπεδο με ευκολία
- Χάρη στη μονάδα imagePRESS R-VCSEL και την ανάλυση εκτύπωσης 2.400 x 2.400dpi, μπορείτε να προσφέρετε ποιοτικά αποτελέσματα με εικόνες μεγάλης οπτικής οξύτητας, ακρίβειας και πιστότητας
- Μια λύση για κάθε περιβάλλον, με εύκολη εγκατάσταση, γρήγορη ρύθμιση και μικρές απαιτήσεις χώρου
- Υποστήριξη της πλατφόρμας MEAP (Multi-functional Embedded Application Platform) και λειτουργιών εκτύπωσης απ' οπουδήποτε, με τις τεχνολογίες uniFLOW Online και Mopria
- Εκτυπωτής πολλαπλών λειτουργιών με ευρεία συνδεσιμότητα, που προσφέρει άριστη ενοποίηση με υπηρεσίες cloud και ασφαλή, αυτοματοποιημένη εκτύπωση κατ' απαίτηση χάρη στο λογισμικό διαχείρισης συσκευών uniFLOW
- Γρήγοροι χρόνοι διεκπεραίωσης, με ταχύτητα εκτύπωσης έως και 70 έγχρωμων ή 80 ασπρόμαυρων* σελίδων ανά λεπτό και ταχύτητα σάρωσης έως 240 (μόνοχρωμων) ή 220 (έγχρωμων) εικόνων A4 ανά λεπτό
- Αυξημένη εμπιστευτικότητα με λειτουργία επαλήθευσης συστήματος, πληροφορίες ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο και σύνδεση με έλεγχο ταυτότητας χρήστη

*Οι ταχύτητες εκτύπωσης αναφέρονται στο imagePRESS C170

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imagePRESS C170

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Τύπος συστήματος Βασικές λειτουργίες	Έγχρωμο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, A3 Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297,0 x 431,8mm Μέγεθος υλικών για τροφοδότη ενγράφων: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, Ειδικό μέγεθος (128,0 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm*) (*Φύλλο μεγάλου μήκους: έως 660mm)
Επεξεργαστής Πίνακας ελέγχου	Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon (κοινόχρηστος) Στάνταρ: Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 25,6cm (10,1") TFT, WSVGA, Προαιρετικά ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-Η1: Έγχρωμο κατακόρυφο πάνελ αφής LCD 26,4cm (10,4") TFT, SVGA	Ταχύτητα σάρωσης (σελ./λεπτό: A&M/Χρώμα, A4) Ανάλυση σάρωσης (dpi) Προδιαγραφές λήψης σάρωσης	Σάρωση μονής όψης: 120/120 (300dpi), 120/70 (600dpi) Σάρωση διπλής όψης: 240/220 (300dpi), 150/90 (600dpi) 600 x 600, 600 x 300, 300 x 600, 300 x 300 Colour Network ScanGear2 για TWAIN και WIA
Μνήμη Μονάδα σκληρού δίσκου Μονάδα σκληρού δίσκου κατοπτρισμού	Κύρια CPU: 2GB, Επεξεργασία εικόνων: 2GB Στάνταρ: 250GB, Μέγιστο: 1TB Προαιρετικά: 250GB, 1TB	Μέθοδος σάρωσης	Υποστηριζόμενα λογ. συστήματα: Windows* 7 / 81 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτί (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 3.550 φύλλα 2 μονάδες αποθήκης χαρτιού 1.100 φύλλων 2 συρτάρια 550 φύλλων και δίσκος πολλαπλών χρήσεων 250 φύλλων Μέγιστη χωρητικότητα: 7.050 φύλλα (με ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ POD LITE-C1 ή ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-Ε1)	Προδιαγραφές ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Προορισμός	Η λειτουργία Αποστολής είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα Σάρωση σε στικ μνήμης USB: Διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα Σάρωση σε φορητές συσκευές και σε υπηρεσίες cloud: Διατίθεται μια σειρά λύσεων σάρωσης και αποστολής σε φορητές συσκευές ή υπηρεσίες cloud ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα σύμβουλο πωλήσεων.
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)	250 φύλλα (με Δίσκο αντιγράφων-R2) Μέγιστη χωρητικότητα: 5.000 φύλλα (με ΣΥΡΤΑΡΙΗ/ FINISHER-W1 PRO ή FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-W1 PRO)	Βιβλίο διευθύνσεων Ανάλυση αποστολής (dpi)	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV, E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Αποθήκες χαρτιού (1/2): 52-220g/m ² Συρτάρι χαρτιού (3/4): 52-256g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52-350g/m ² Προαιρετική ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-Ε1: 52-256g/m ² Προαιρετική ΑΠΟΘΗΚΗ POD LITE-Ε1: 52-350g/m ² Διπλή όψη: 52-220g/m ²	Πρωτόκολλο επικοινωνίας	E-mail/Internet φαξ (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδες ενγράφων, Φαξ Super G3 (προαιρετικά), IP Φαξ (προαιρετικά) LDAP (2.000), Τοπικό (1.600), Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Χρόνος προθέρμανσης	Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης – Ενεργή 4 δευτ. ή λιγότερο (χρόνος μέχρι τη στιγμή που μπορούν να πραγματοποιηθούν χειρισμοί με τα πλήκτρα στην οθόνη αφής) 30 δευτ. ή λιγότερο (χρόνος μέχρι τη δυνατότητα έναρξης της αντιγραφής) Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης – Ανεργή 30 δευτ. ή λιγότερο (χρόνος μέχρι τη δυνατότητα έναρξης της αντιγραφής)	Μορφή αρχείου	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV, E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 30 δευτ. ή λιγότερο 689 (933)* x 941 x 1.220mm	Προδιαγραφές ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός) Προηγμένη θυρίδα	Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Περιορισμένα χρώματα, Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενο, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Με κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενο, Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής) - Προαιρετικά: PDF (Ιχνήλαση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη)
Βάρος	*Με προαιρετικό ΔΙΣΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ-R2 *Χωρίς δίσκο επέκτασης Περ. 264kg (περιλαμβάνεται Reader/DAOF, Επίπεδος πίνακας ελέγχου και προαιρετικός ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ-R2, χωρίς γραφή)	Προδιαγραφές ΦΑΞ Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης Ταχύτητα μόντεμ	1 Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 Έως 30.000 σελίδες
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Ταχύτητα εκτύπωσης (Χρώμα/A&M)	C170 70 σελ./λεπτό σε χρώμα και 80 σελ./λεπτό A&M (A4, A5, A5R, A6R) 35 σελ./λεπτό σε χρώμα και 40 σελ./λεπτό A&M (A3), 33 σελ./λεπτό σε χρώμα και 38 σελ./λεπτό A&M (SRA3) Έως 100.000 σελίδες	Μέθοδος συμπίεσης Ανάλυση (dpi) Μνήμη φαξ	100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα Λ/Ψ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ, αποθήκευση έως και 30.000 σελίδων Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows* (Windows* 7 / 8 / 81 / 10)
Στόχος (μέγ.) όγκου εκτύπωσης/ αντιγραφής ανά μήνα Μηνιαίος φόρτος εργασίας Σύμπτωση εμπρός/πίσω	330.000 σελίδες Εγκάρσια διεύθυνση: 2,0mm ή λιγότερο, Διαμήκης διεύθυνση: 1,2mm ή λιγότερο Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ (ηλεκτρονική φωτογράφιση) 2.400 x 2.400 Στάνταρ: UFR II, PCL 6, PCL5, Προαιρετικά: PS	Προδιαγραφές ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός) Προηγμένη θυρίδα	Ταυτόχρονη συνδέσεις (Μέγ.): <SMB> 64, <WebDAV> 3 (Ενεργές περιόδοι λειτουργίας) Περ. 16GB (Στάνταρ ΣΚΔ)
Μέθοδος εκτύπωσης Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης από μνήμη USB και μέσω Προηγμένων θυρίδων, Remote UI και λειτουργίας Πρόσβασης στο Web* Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS	Μέσα μνήμης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έλεγχος ταυτότητας	Περ. 480GB (με προαιρετικό ΣΚΔ 1TB) Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστηρίξει το imageWARE Secure Audit Manager Στάνταρ: Μνήμη USB
Απευθείας εκτύπωση	*Υποστηρίζεται μόνο εκτύπωση PDF από ιστότοπους Mopria, Canon Business Print και uniFLOW Online	Δεδομένα	Στάνταρ: Universal Login Manager (Σύνδεση σε επίπεδο συσκευής και λειτουργίας), uniFLOW Online Express*, Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, Έλεγχος ταυτότητας με κωδικούς τιμημάτων, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης Προαιρετικά: Ασφαλής εκτύπωση My Print Anywhere (απαιτείται το uniFLOW)
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), γραμματοσειρές Barcode**	Δικτύου	* Αυτή η λύση προκειται δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ενεργοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα σύμβουλο πωλήσεων.
Λειτουργικό σύστημα	Γραμματοσειρές PS: 136 σελ. UFR II: Windows* 7 / 81 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.9 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows* 7 / 81 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS (πρόγραμμα οδηγίας): Windows* 7 / 81 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.9 ή νεότερη έκδοση) PS (PPD): Windows* 7 / 81 / 10, Mac OS X (10.3.9 ή νεότερη έκδοση)	Εγγραφο	Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα σύμβουλο πωλήσεων.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Ταχύτητα αντιγραφής (Χρώμα/A&M)	C170 70 σελ./λεπτό σε χρώμα και 80 σελ./λεπτό A&M (A4, A5, A5R, A6R), 35 σελ./λεπτό σε χρώμα και 40 σελ./λεπτό A&M (A3), 33 σελ./λεπτό σε χρώμα και 38 σελ./λεπτό A&M (SRA3) Περ. 4,8/5,9 δευτερόλεπτα (σε περιβάλλον: 20-30°C)	Περιβάλλοντικές Προδιαγραφές Περιβάλλον λειτουργίας	Στάνταρ: Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPsec, Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν από SMTP, S/MIME
Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (A&M/Χρώμα) Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Σάρωση: 600 x 600 Εκτύπωση: Έως 2.400 x 2.400 Έως 9.999 αντιγραφή Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα) 25%-400% (σε βήματα του 1%) 25%, 50%, 70% 141%, 200%, 400%	Τροφοδοσία ρεύματος Βύμα (Κύρια μονάδα) Κατανάλωση ρεύματος	Στάνταρ: Ασφαλής Εκτύπωση, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, Κρυπτογραφημένο PDF, Κρυπτογραφημένη ασφαλή εκτύπωση, Υπογραφή συσκευής, Υδατογραφήματα ασφαλείας, Υπογραφή χρήστη, Κλειδίωμα σάρωσης ενγράφου
Πολλαπλά αντίγραφα Πικνότητα αντιγραφής Μεγέθυνση Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης Προκαθορισμένες κλίμακες μεγέθυνσης	Έγχρωμη, μέσω επιφάνειας σάρωσης και ενός περάσματος, διπλής όψης, Αυτόματου Τροφοδότη ενγράφων* [2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)]	Περιβάλλοντικές Προδιαγραφές Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 20-27°C Υγρασία: 15%-60% RH (Σχετική υγρασία χωρίς υροποίηση) 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 10A CEE 7/7 (230V) Μέγιστη: Περ. 2.000W Εκτύπωση: Περ. 1.472W** Αναμονή: Περ. 33,6W** Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W** Απενεργοποίηση με σύνδεση στο ρεύμα: Περ. 0,2W** ** Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μόνο μονάδας * Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,9W δεν είναι πάντα διαθέσιμη σε όλες τις περιπτώσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. ** Τιμή αναφοράς. Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης ANENERPH Blue Angel
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ Τύπος	*Υποστηρίζεται ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη, 300 φύλλα	Πρότυπα	Φύλλα, Βιβλία, Τρισδιάστατα αντικείμενα Τροφοδότης ενγράφων-Βάρος υλικών: Σάρωση 1 όψη: 38-220g/m ² (A&M), 64-220g/m ² (Χρώμα) Σάρωση 2 όψεις: 50-220g/m ² (A&M), 64-220g/m ² (Χρώμα)
Χωρητικότητα χαρτιού Τροφοδότη ενγράφων (80g/m²) Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη	Φύλλα, Βιβλία, Τρισδιάστατα αντικείμενα Τροφοδότης ενγράφων-Βάρος υλικών: Σάρωση 1 όψη: 38-220g/m ² (A&M), 64-220g/m ² (Χρώμα) Σάρωση 2 όψεις: 50-220g/m ² (A&M), 64-220g/m ² (Χρώμα)		



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imagePRESS C170

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Κασέτες γραφίτη

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών

ΓΡΑΦΙΤΗΣ T-07, ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ

Universal Login Manager (ULM):
Διαχειριστείτε το κόστος σας με ευκολία χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη δυνατότητα κατάρτισης αναφορών για να διαπιστώνετε και να ελέγχετε το κόστος σε επίπεδο χρήστη ανά σύστημα.

uniFLOW Online Express:
Σε συνδυασμό με το ULM, παρέχει επιπλέον έλεγχο, επισμαινεί τις δαπάνες ανά χρήστη/τήμια και υποδεικνύει πού πρέπει να μειωθεί το κόστος από μια κεντρική τοποθεσία στο cloud.

iV Management Console:
Λογισμικό που εγκαθίσταται σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση μιας ομάδας συστημάτων (περιλαμβανομένης παρακολούθησης αναλόγων, κατάστασης και ειδοποιήσεων, διανομή βιβλίων διευθύνσεων, ρυθμίσεων διαμόρφωσης, firmware και εφαρμογών MEAP, καταγραφή τιμών μετρήτων και δημιουργία αναφορών, καθώς και διαχείριση προγραμμάτων οδηγού και πόρων)

e-Συντήρηση:
Συμβατότητα με υπηρεσίες e-Συντήρησης μέσω ενσωματωμένου RDS (επιτρέπει ανάνηψη μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλωσίμων και διάγνωση και δημιουργία αναφορών από απόσταση, ώστε οι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών να προσφέρουν αποτελεσματικές, γρήγορες και έγκαιρες δράσεις συντήρησης)

Content Delivery System:
Επιτρέπει διανομή firmware, προαιρετικών στοιχείων συστημάτων IR και εφαρμογών MEAP από απόσταση: Remote User Interface (RUI): Περιβάλλον χειρισμού βασισμένο σε τεχνολογίες του Web, ενσωματωμένο σε κάθε σύστημα, το οποίο συμβάλλει στη διαχείριση και στον έλεγχο του συστήματος από απόσταση

Network ScanGear:
Προγραμμα οδήγησης σαρωτή συμβατό με TWAIN, το οποίο επιτρέπει στους υπολογιστές ενός δικτύου να χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα «λήψης σάρωσης» από το σύστημα.

Canon Driver Configuration Tool:
Ένα εργαλείο για την αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων των προγραμμάτων οδήγησης για εκτυπωτές Canon

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform):
Μια ισχυρή, ενσωματωμένη πλατφόρμα εφαρμογών JAVA για συστήματα Canon, η οποία παρέχει στενή συνεργασία των συστημάτων με πληθώρα λύσεων λογισμικού.

MEAP Web:
Μια υπηρεσία Web, εναλλακτική της πλατφόρμας MEAP, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη και διανομή εφαρμογών για συστήματα πολλαπλών λειτουργιών μέσω υπηρεσιών Web

iV Desktop:
Λογισμικό έκδοσης εγγράφων με πολλές δυνατότητες, το οποίο συνδυάζει με ευκολία έγγραφα από διαφορετικές πηγές και με διαφορετικές μορφές και εφαρμόζει στοιχεία τελικής επεξεργασίας (με πρότυπα και λειτουργία προεπισκόπησης) για τη δημιουργία εγγράφων με επαγγελματική εμφάνιση. Περιλαμβάνει δυνατότητες δημιουργίας, σχολιασμού και συμπίεσης PDF για απλές ψηφιακές ροές εργασίας, όπως ο έλεγχος και η έγκριση δοκιμών.

Προαιρετικά
<Ενσωματωμένος τύπος> imagePRESS Server M10
<Τύπος διακομιστή> imagePRESS Server L30
1.200 x 1.200, 600 x 600
Adobe PS3, PCL6
<Ενσωματωμένη> 4GB (1 x 4GB)
<Διακομιστής> 8GB (2 x 4GB)
500GB SATA
<Ενσωματωμένος> Intel Pentium G4400 (3,3GHz)
<Διακομιστής> Intel Core i3-6100 (3,7GHz)
<Ενσωματωμένο> Fiery F5400
<Διακομιστής> Fiery F5400 Pro
PS: 138 γραμματοσειρές
PCL: 113 γραμματοσειρές

Windows® 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) / 10 (64 bit) / Server 2012 (64 bit μόνο) / Server 2012 R2 (64 bit μόνο) / Server 2016 R2 (64 bit μόνο) / Server 2019 (64 bit μόνο), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, S/MIME, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour), Απευθείας εκτύπωση από φορητές συσκευές, Port9100, S/NTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)
<Ενσωματωμένο> FreeForm v1/v21
<Διακομιστής> FreeForm v1/v21, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS

<Ενσωματωμένο> Fiery Command WorkStation6 / Κατάλογος χαρτιών / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders και Εικονικοί εκτυπωτές
<Διακομιστής> Fiery Command WorkStation6 / Κατάλογος χαρτιών / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders και Εικονικοί εκτυπωτές / Fiery JDF

<Ενσωματωμένο> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Πακέτο παραγωγικότητας με ενεργοποίηση Web (περιλαμβάνει το Fiery JDF)
<Διακομιστής> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Kit αφαιρούμενου ΣΚΔ

<Ενσωματωμένη> E400
<Διακομιστής> NX One

Debian της Linux <Ενσωματωμένο>
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSC <Διακομιστής>
AC100-240V, 50HZ/60HZ, 3,0A (00V)-1,5A (240V)

<Ενσωματωμένο> 47W
<Διακομιστής> 70W

<Ενσωματωμένο> 285 x 93 x 295mm
<Διακομιστής> 203 x 248 x 384mm

<Ενσωματωμένο> Μόνο μονάδα Fiery (με επιφάνεια): 5,0kg
<Διακομιστής> Μόνο μονάδα Fiery (με επιφάνεια): 5,9kg

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
Μονάδα Αποθήκης Χαρτιού-E1

Χωρητικότητα χαρτιού: 3.500 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλο πάχος, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Γραφής
Μέγεθος χαρτιού: A4, B5, LTR*
Βάρος χαρτιού: 52-256g/m²
Τροφοδοσία ρεώματος: από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 340 x 630 x 572mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 34kg

ΑΠΟΘΗΚΗ POD Lite-C1

*Η αλλαγή μεγέθους υλικών εκτύπωσης απαιτεί τεχνικούς συντήρησης
Χωρητικότητα χαρτιού: 3.500 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλο πάχος, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Γραφής, Καρτέλα, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με επιχρίσμα, Ανάγλυφο, Σχεδίαση, Φάκελος*
Μέγεθος χαρτιού: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11"x17", LGL, R, LTR, LTR, R, EXE, STMT, R, 12"x18", 13"x19", 8K, 16K, 16K, R, Φάκελος [No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Ειδικό μέγεθος (139,7 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm)
Βάρος χαρτιού: 52-350g/m²
Τροφοδοσία ρεώματος: 220-240V, 50/60Hz, 1,2A
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 633 x 686 x 574mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 68kg

*Απαιτείται το ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΦΑΚΕΛΩΝ-G1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

Δίσκος αντιγράφων-R2

Συρράπτης/Finisher-AC1 (εξωτερικός)

Παρέχει έναν απλό δίσκο για τις βασικές ανάγκες εξόδου.
Χωρητικότητα: 250/100 φύλλα (1 όψη/2 όψεις, 80g/m²)
Χωρητικότητα κάτω δίσκου (A):
A4/A5R/B5 3.000 φύλλα (80g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 1.500 φύλλα (80g/m²), A6R 250 φύλλα*
(80-105g/m²), Φάκελος 30/100 φύλλα (Monarch/Alpha), Φύλλο μεγάλου μήκους*¹ (Μήκος πάνω από 487,7mm έως 762mm) 100 φύλλα (79g/m²)
Φύλλο μεγάλου μήκους*² (Μήκος πάνω από 762 mm) 1 φύλλο (χειροκίνητα), Λεπτό χαρτί κάθε μεγέθους (52-63g/m²) 1.500 φύλλα, Η χωρητικότητα για χαρτί με επιχρίσμα είναι η μισή από εκείνη για το απλό χαρτί
*A6R 50 φύλλα (106g/m² και άνω)
** Απαιτείται προαιρετικός ΔΙΣΚΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-B1
Χωρητικότητα επάνω δίσκου (B):
250 φύλλα A4/A5R/B5 (80g/m²), 125 φύλλα SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" (80g/m²)
Βάρος χαρτιού για τον Δίσκο A:
<Χωρίς ταξινόμηση> 52-350g/m², <Μετατόπιση και Συρραφή δεσμίδας> 52-256g/m², <Οικολογική συρραφή> 52-105g/m²
*Εκτός λεπτού χαρτιού με αμφίπλευρη εκτύπωση (52-63g/m²) και οποιουδήποτε ειδικών υλικών εκτύπωσης (Χαρτί σχεδίασης, Διαφάνεια, Ετικέτα)
Βάρος χαρτιού για τους Δίσκους Β/Γ:
<Χωρίς ταξινόμηση και Μετατόπιση δεσμίδας> 52-256g/m²
*Εκτός λεπτού χαρτιού με αμφίπλευρη εκτύπωση (52-63g/m²)
Θέση συρραφής: Γωνία, Δίπλη
Ικανότητα συρραφής: <Υλικά χωρίς επιχρίσμα, 52-90g/m²> 65 φύλλα, A4, A3/A4R 40 φύλλα, <Υλικά με επιχρίσμα> 2 φύλλα
Τροφοδοσία ρεώματος: από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 527 (μειωτό 656") x 623 x 1.099 (μέγ. 1.195")mm
*με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης.
Βάρος: Περ. 36kg

Finisher Φυλλαδιών-AC1 (Εξωτερικό)

Χωρητικότητα δίσκου/Βάρος χαρτιού/Θέση συρραφής/Ικανότητα συρραφής: όμοια με τον ΣΥΡΡΑΠΤΗ/FINISHER-AC1, αλλά αν υπάρχουν φύλλα στον δίσκο συρραφής στη ράχη, η χωρητικότητα του δίσκου Α περιορίζεται στα 1.500 φύλλα
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή φυλλαδιών: A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (195 x 270mm έως 304,8 x 457,2mm)
Βάρος χαρτιού για συρραφή φυλλαδιών: Φύλλο σώματος 52-220g/m², Εξώφυλλο 52-256g/m²
Ικανότητα συρραφής φυλλαδιών (συμπεριλαμβάνεται 1 εξώφυλλο): <Υλικά χωρίς επιχρίσμα> 20 φύλλα (52-81,4g/m²), 10 φύλλα (82-105g/m²), 5 φύλλα (106-150g/m²), 4 φύλλα (151-209g/m²), 3 φύλλα (210-220g/m²), <Υλικά με επιχρίσμα> 5 φύλλα (85-150g/m²), 4 φύλλα (151-209g/m²), 3 φύλλα (210-220g/m²)
Ικανότητα διπλάματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: <Υλικά χωρίς επιχρίσμα> 3 φύλλα (52-105g/m²), 1 φύλλο (106-256g/m²), <Υλικά με επιχρίσμα> 1 φύλλο
Τροφοδοσία ρεώματος: από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 527 (μειωτό 656") x 623 x 1.099 (μέγ. 1.195")mm
*με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης.
Βάρος: Περ. 60 kg

Kit ευθυγράμμισης δεσμίδας Finisher-A1

Χωρητικότητα δίσκου/Βάρος χαρτιού/Θέση συρραφής/Ικανότητα συρραφής: όμοια με τον ΣΥΡΡΑΠΤΗ/FINISHER-AC1, αλλά αν υπάρχουν φύλλα στον δίσκο συρραφής στη ράχη, η χωρητικότητα του δίσκου Α περιορίζεται στα 1.500 φύλλα
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή φυλλαδιών: A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (195 x 270mm έως 304,8 x 457,2mm)
Βάρος χαρτιού για συρραφή φυλλαδιών: Φύλλο σώματος 52-220g/m², Εξώφυλλο 52-256g/m²
Ικανότητα συρραφής φυλλαδιών (συμπεριλαμβάνεται 1 εξώφυλλο): <Υλικά χωρίς επιχρίσμα> 20 φύλλα (52-81,4g/m²), 10 φύλλα (82-105g/m²), 5 φύλλα (106-150g/m²), 4 φύλλα (151-209g/m²), 3 φύλλα (210-220g/m²), <Υλικά με επιχρίσμα> 5 φύλλα (85-150g/m²), 4 φύλλα (151-209g/m²), 3 φύλλα (210-220g/m²)
Ικανότητα διπλάματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: <Υλικά χωρίς επιχρίσμα> 3 φύλλα (52-105g/m²), 1 φύλλο (106-256g/m²), <Υλικά με επιχρίσμα> 1 φύλλο
Τροφοδοσία ρεώματος: από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 527 (μειωτό 656") x 623 x 1.099 (μέγ. 1.195")mm
*με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης.
Βάρος: Περ. 60 kg

Συρράπτης/Finisher-W1 PRO (Εξωτερικός)

Συνδέεται στον κάτω δίσκο (Δ) του ΣΥΡΡΑΠΤΗ/FINISHER-AC1 ή του FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AC1
Μέγεθος χαρτιού: <Χωρίς ταξινόμηση> A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, <Μετατόπιση δεσμίδας> A3, A4, A4R, B4, B5
Βάρος χαρτιού: <Χωρίς ταξινόμηση> 52-300g/m², <Μετατόπιση δεσμίδας> 52-256g/m²
Χωρητικότητα επάνω δίσκου (A):
SRA3/A3/A4/A4R/A5/A5R/A6R/B4/B5/B5R/13"x19"/Ειδικό μέγεθος (100 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm) 1.000 φύλλα* (80g/m²), Φάκελος [Aρ.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5, Ειδικό μέγεθος (100 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm)] 150 φύλλα, Δίπλωμα 2 30 φύλλα (A3/B4), Δίπλωμα στη μέση 50 φύλλα (A4R), Φύλλο μεγάλου μήκους*¹ (210 x 487,7mm έως 330,2 x 762mm) 100 φύλλα (52-79g/m²)/50 φύλλα (80-150g/m²)/25 φύλλα (151-300g/m²)/20 φύλλα (301-350g/m²), Φύλλο μεγάλου μήκους*² (Μήκος πάνω από 762mm έως 1.300mm) χειροκίνητα.
* 301-350g/m²: 200 φύλλα ανεξαρτήτως μεγέθους
** Απαιτείται προαιρετικός ΔΙΣΚΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-B1
Χωρητικότητα Κάτω δίσκου (B):
A4/B5 4.000 φύλλα**³ (80g/m²), A4R/BSR 2.000 φύλλα** (80g/m²), A3/B4 1.500 φύλλα**⁴
(80g/m²), SRA3/13"x19" 1.000 φύλλα (80g/m²), Οποιοδήποτε μέγεθος 200 φύλλα (301-350g/m²), 30 φύλλα με δίπλωμα Z (A3/B4)
** A4/B5 2.000 φύλλα (52-63g/m²)
** A3/A4R/B4/BSR 1.000 φύλλα (52-63g/m²)
** A3/B4 χαρτί με επιχρίσμα: 1.000 φύλλα
Βάρος χαρτιού: 52-350g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Δίπλη
Ικανότητα συρραφής: <Υλικά χωρίς επιχρίσμα>
A4/B5 100 φύλλα, A3/A4R/B4/BSR 50 φύλλα, <Υλικά με επιχρίσμα> A4/B5 40 φύλλα, A3/A4R/B4/BSR 30 φύλλα
Τροφοδοσία ρεώματος: 220-240V, 50-60Hz, 8A
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 800 x 792 x 1.239mm (με ΔΙΣΚΟ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-B1: 1.136 x 792 x 1.239mm)
Βάρος: Περ. 130kg



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imagePRESS C170

Finisher Φυλλαδίων-W1 PRO (εξωτερικό)

Χωρητικότητα δίσκου/Βάρος χαρτίου/Θέση συρραφής/ Ικανότητα συρραφής: όμοια με τον ΣΥΡΡΑΠΤΗ/FINISHER-W1 PRO, αλλά αν υπάρχουν φύλλα στον δίσκο συρραφής στη ράχη ή είναι προσαρτημένη η ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-F1, η χωρητικότητα του δίσκου Β περιορίζεται.
Μέγεθος χαρτίου για συρραφή φυλλαδίων: Α3, Α4R, Β4, SRA3, 13"x19", Ειδικό μέγεθος (210 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm)
Βάρος χαρτίου για συρραφή φυλλαδίων: Φύλλο σιματος 52-220g/m², Εξώφυλλο 64-300g/m²
Ικανότητα συρραφής φυλλαδίων (συμπεριλαμβανεται 1 εξώφυλλο): <Υλικά χωρίς επιχρισμα> 25 φύλλα (52-80g/m²), 15 φύλλα (80,1-105g/m²), 5 φύλλα (105,1-209g/m²), 4 φύλλα (209,1-220g/m²), <Υλικά με επιχρισμα> 10 φύλλα (100-128g/m²), 5 φύλλα (128,1-209g/m²), 4 φύλλα (209,1-220g/m²)
Ικανότητα διπλωματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: έως 5 φύλλα (52-209g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50-60Hz, 8A
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 800 x 792 x 1.239mm (με ΔΙΣΚΟ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-Β1: 1.136 x 792 x 1.239mm)
Βάρος: Περ. 180 kg

Μονάδα διάτρησης 2/4 σπών-Α1

Συνδέεται στο εξωτερικό είτε του ΣΥΡΡΑΠΤΗ/FINISHER-AC1 είτε του FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AC1
2 ή 4 σπές (FRN)
Βάρος χαρτίου: 52-300g/m²
Μέγεθος χαρτίου: 2 σπές: Α3, Α4, Α4R, Β4, Β5, Β5R 4 σπές: Α3, Α4
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

Μονάδα διάτρησης 4 σπών-Α1

Συνδέεται στο εξωτερικό είτε του ΣΥΡΡΑΠΤΗ/FINISHER-AC1 είτε του FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AC1
4 σπές (SWE)
Βάρος χαρτίου: 52-300g/m²
Μέγεθος χαρτίου: Α3, Α4, Α4R, Β4, Β5, Β5R
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

Μονάδα διάτρησης-BT1 (2/F4H)

Συνδέεται στο εξωτερικό είτε του ΣΥΡΡΑΠΤΗ/FINISHER-W1 PRO είτε του FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-W1 PRO
2 ή 4 σπές (FRN)
Βάρος χαρτίου: 52-300g/m²
Μέγεθος χαρτίου: 2 σπές Α3, Α4, Α4R, Α5L, Β4, Β5, Β5R, Ειδικό μέγεθος (182 x 182mm έως 297 x 432,0mm εκτός των μεγεθών 203 x 257mm έως 297 x 270mm), 4 σπές Α3, Α4, Α4R, Β4, Β5, Ειδικό μέγεθος (257 x 182mm έως 297 x 432mm)
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

Μονάδα διάτρησης-BU1 (S4H)

Συνδέεται στο εξωτερικό είτε του ΣΥΡΡΑΠΤΗ/FINISHER-W1 PRO είτε του FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-W1 PRO
4 σπές (SWE)
Βάρος χαρτίου: 52-300g/m²
Μέγεθος χαρτίου: Α3, Α4, Α5L, Β4, Β5, Ειδικό μέγεθος (257 x 182mm έως 297 x 432mm)
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

Επαγγελματική μονάδα Διάτρησης πολλαπλών λειτουργιών-B1

Απαιτείται είτε ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-W1 PRO είτε το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-W1 PRO
Βάρος χαρτίου: <Διάτρηση> 52-350g/m² (Απλό χαρτί), 106-350g/m² (Χαρτί με επιχρισμα)
<Διάτρηση> 75-300g/m² (Απλό χαρτί), 118-300g/m² (Χαρτί με επιχρισμα)
Μέγεθος χαρτίου: <Διάτρηση> 100 x 148mm έως 330,2 x 1.300mm <Διάτρηση> SRA3, Α3, SRA4, SRA4R, Α4, Α4R
Εργαλεία διάτρησης: Πλαστικό χτένι 21 σπών, Διπλή θηλιά 23 σπών (στρογγυλό/τετράγωνο), Διπλή θηλιά 34 σπών (στρογγυλό/τετράγωνο), Έγχρωμο σπινάλι 47 σπών, Βιβλιοδεσία τύπου Velo 12 σπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 4 σπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 2 σπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 4 σπών (Συνηθικό πρότυπο), Πικμανση
Τροφοδοσία ρεύματος: 230V, 50Hz, 2,0A
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 445 x 795 x 1.040mm
Βάρος: Περ. 102kg

Μονάδα ΚΟΠΗΣ Φυλλαδίων-F1

Απαιτείται το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-W1 PRO
Πλάτος κοπής: 2-28mm
Πάχος κοπής: Έως 50 φύλλα (με το εξώφυλλο)
Βάρος χαρτίου: 52-300g/m²
Μέγεθος χαρτίου: SRA3, Α3, Α4R, Β4, 13"x19", Ειδικό μέγεθος (210,0 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm)
Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: Περ. 5.000 φύλλα (Πλάτος κοπής 20mm, Α4, 80g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 2.095 (με σύνδεση, μίαντα μεταφοράς και δίσκο εξόδου) x 790 x 1.040mm
Βάρος: Περ. 178kg (με τον μίαντα μεταφοράς και τον δίσκο εξόδου)

Μονάδα εισαγωγής φύλλων/διπλωματος-K1

Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-AC1 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AC1
Αριθμός δίσκων: 1
Χωρητικότητα δίσκου: 100 φύλλα (80g/m²)
Υποστηριζόμενος τύπος διπλωματος: Δίπλωμα Ζ, Δίπλωμα C
Τύπος χαρτίου: <Δίπλωμα-Z/Δίπλωμα-C> Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, <Μονάδα εισαγωγής> Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Μεγάλο πάχος, Επιστολόχαρτο, Γραφής, Με επιχρισμα, Καρτέλα, Ανάγλυφο
Μέγεθος χαρτίου: <Δίπλωμα-Z> Α3, Α4R, Β4, <Δίπλωμα-C> Α4R, Μονάδα εισαγωγής SRA3, Α3, Α4, Α4R, Β4, Β5, Β5R, 13"x19"
Βάρος χαρτίου: <Δίπλωμα-Z/Δίπλωμα-C> 60-105g/m², <Μονάδα εισαγωγής> 60-256g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz, 1,0A
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 247" x 679 x 1.242mm ("πλάτος χωρίς τον δίσκο εγγραφών)
Βάρος: Περ. 76 kg

Μονάδα εισαγωγής φύλλων-N1

Απαιτείται είτε ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-W1 PRO είτε το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-W1 PRO
Αριθμός δίσκων: 2

Χωρητικότητα δίσκων: Επάνω δίσκος 200 φύλλα (80g/m²), Κάτω δίσκος 200 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτίου για εισαγωγή: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Μεγάλο πάχος, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Γραφής, Με επιχρισμα, Καρτέλα, Χαρτί σχεδίασης, Ανάγλυφο
Μέγεθος χαρτίου για εισαγωγή: SRA3, Α3, Α4, Α4R, Β4, Β5, Β5R, 13"x19", Ειδικό μέγεθος (182,0 x 182,0mm έως 330,2 x 487,7mm)
Βάρος χαρτίου για εισαγωγή: 52-300g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz, 1,0A
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 336" x 793 x 1.407mm ("πλάτος χωρίς τον δίσκο εγγραφών)
Βάρος: Περ. 61kg

Μονάδα διπλωματος-J1

Απαιτείται είτε ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-W1 PRO είτε το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-W1 PRO

Υποστηριζόμενος τύπος διπλωματος: Δίπλωμα-Z, Δίπλωμα-Z τύπου ακορντεόν, Δίπλωμα-C, Στη μέση, Διπλό παράλληλο
Τύπος χαρτίου: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής
Μεγέθη χαρτίου: <Δίπλωμα-Z> Α3, Α4R, Β4, <Δίπλωμα-Z ακορντεόν, Δίπλωμα-C, Στη μέση, Διπλό παράλληλο> Α4R
Βάρος χαρτίου: <Δίπλωμα-Z, Δίπλωμα-Z τύπου ακορντεόν, Δίπλωμα-C, Στη μέση> 52-105g/m² <Διπλό παράλληλο διπλωμα> 52-90g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 336 x 793 x 1.190mm
Βάρος: Περ. 71kg

ΑΞΕΣΟΥΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συσκευές ανάγνωσης καρτών

ΜiCARD PLUS για ULM - Μονάδα ανάγνωσης καρτών προεγγραψής, για έλεγχο ταυτότητας χρηστών μέσω κάμερας, που υποστηρίζει πολλές τεχνολογίες κάρτας (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare κ.λπ.). Συνεργάζεται με το λογισμικό Universal Login Manager και uniFLOW
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-F1 - Σύστημα πρόσβασης με μαγνητικές φυσικές κάρτες. (Συνεργάζεται με το σύστημα ελέγχου πρόσβασης μέσω Κωδικών Τμημάτων, δεν είναι κατάλληλη για χρήση με το uniFLOW)
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-A4 - Kit πρόσάρτησης για τη ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-F1.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ασφάλεια εγγραφών

Η λειτουργία του ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ παρέχεται ως στάνταρ - Αυξάνει την ασφάλεια των εγγραφών ενσωματώνοντας κρυφό κώδικα παρακολούθησης και κλειδωμάτων στα έγγραφα που αντιγράφονται ή εκτυπώνονται, για τον περιορισμό της αντιγραφής, αποστολής ή μεταβίβασης μέσω φαξ χωρίς εξουσιοδότηση
ΚΙΤ ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΥ ΣΚΑ-J1 - Επιτρέπει την αναπαραγωγή και την ανάκτηση των δεδομένων σε περίπτωση βλάβης του υλικού. ΣΚΑ 2,5 INTΣΩΝ/250GB-N1 - Προσθέτος σκληρός δίσκος για τη λειτουργία κατοπτηρισμού σκληρού δίσκου. ΣΚΑ 2,5 INTΣΩΝ/1TB-P1 - Σκληρός δίσκος για την αντικατάσταση του υπάρχοντος δίσκου του συστήματος και την αύξηση του χώρου αποθήκευσης. Σημείωση: Η λειτουργία κατοπτηρισμού απαιτεί δεύτερο σκληρό δίσκο ITB.

Ασφάλεια δεδομένων

ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1 - Προσθέτει υποστήριξη PCL για τη γραμματοσειρά Andalé Mono WT J/K/S/T (Ιαπωνικά/Κορεατικά/Απλοποιημένα Κινεζικά/Παραδοσιακά Κινεζικά).
Η λειτουργία ΚΙΤ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ παρέχεται ως στάνταρ - Εξασφαλίζει την αυθεντικότητα ενός PDF/XPS, προδιορίζοντας τον χρήστη που έστειλε το έγγραφο μέσω μιας αόρατης ή/και ορατής ψηφιακής υπογραφής.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ Αξεσουάρ εκτύπωσης

Η λειτουργία ΚΙΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ PDF παρέχεται ως στάνταρ - Επιτρέπει στη συσκευή τη δημιουργία και αποστολή PDF με Ιχνηλάτηση και Εξομάλυνση.
ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1 - Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης barcode 1D και 2D στις εκτυπώσεις μέσω της τεχνολογίας jet caps.

Επιλογές αποστολής

ΚΙΤ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-A1 - Επιτρέπει τη σύνδεση (CCV1 /F) μεταξύ τερματικών ελέγχου αντιγραφής τρίτων κατασκευαστών και συστημάτων της σειράς iR-ADV της Canon για σκοπούς ανάκτησης κόστους.
ΚΙΤ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-K3 - Σειριακή διασύνδεση για λύσεις ανάκτησης κόστους.
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-A1 για BLUETOOTH LE - Το ολοκληρωμένο κύκλωμα Bluetooth είναι μια επιλογή που επιτρέπει την επικοινωνία της κύριας μονάδας με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth

Εκτύπωση Barcode

ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-A1 για BLUETOOTH LE - Το ολοκληρωμένο κύκλωμα Bluetooth είναι μια επιλογή που επιτρέπει την επικοινωνία της κύριας μονάδας με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth
ΚΙΤ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-A1 - Επιτρέπει τη σύνδεση (CCV1 /F) μεταξύ τερματικών ελέγχου αντιγραφής τρίτων κατασκευαστών και συστημάτων της σειράς iR-ADV της Canon για σκοπούς ανάκτησης κόστους.
ΚΙΤ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-K3 - Σειριακή διασύνδεση για λύσεις ανάκτησης κόστους.
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-A1 για BLUETOOTH LE - Το ολοκληρωμένο κύκλωμα Bluetooth είναι μια επιλογή που επιτρέπει την επικοινωνία της κύριας μονάδας με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth
ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1 - Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης barcode 1D και 2D στις εκτυπώσεις μέσω της τεχνολογίας jet caps.

ΑΞΕΣΟΥΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2020