

imagePRESS C170 -sarja

TEHOKKAALLA LAITTEELLA SAAT AIKAAN ENEMMÄN

Monitoimilaitteen kätevät toiminnot toimistoympäristöistä tutuilla ominaisuuksilla ja ammattitasoinen laatu laajentavat tulostamisen mahdollisuuksiasi.



- Ammattitason in-line-viimeistelylisävälineiden, SRA3- ja A4-materiaalikokojen, 350 g/m²:n painoisten materiaalien sekä jopa 1 300 mm pitkien banner-arkkien käyttömahdollisuuksien ansiosta laite soveltuu monipuoliseen luovaan työhön ja tulostussovellusten tuottamiseen.
- Varmista brändivärien tasalaatuisuus ja ammattitasoinen värienhallinta helppokäyttöisillä värienhallintatoiminnoilla.
- imagePRESS R-VCSEL -laserteknologian ja 2400 x 2400 dpi:n tulostustarkkuuden ansiosta saat tuotettua laadukkaat tulosteet ja tarkat sekä terävät kuvat.
- Helposti asennettava ja määriteltävä pienikokoinen laite, joka sopii mihin tahansa käyttöympäristöön.
- MEAP (Multi-functional Embedded Application Platform) -valmius ja print anywhere -toiminto sekä uniFLOW Online- ja Mopria-tuettuina.
- Monipuolisten liitännävaihtoehtojen ansiosta monitoimilaitte yhdistyy saumattomasti pilveen ja uniFLOW-hallintaohjelmisto mahdollistaa automaattisen tarvetulostuksen.
- Nopea tulostus jopa 70 värisivua ja 80 mustavalkosivua minuutissa. A4-kokoisten originaalien skannaus enintään 240 mustavalko- ja 220 värikuvaa minuutissa.
- Parannettu tietojen luottamuksellisuus järjestelmävarmistuksen, reaaliaikaisten suojaustietojen ja käyttäjätodennuksen ansiosta.

*Tulostusnopeudet imagePRESS C170 -laitteella

Canon

TEKNISET
TIEDOT

PÄÄYKSIKKÖ

Laitetyyppi
Päätoiminnot

Proessori
Käyttöpaneeli

Muisti
Kiintolevy
Kiintolevy, jossa peilaustoiminto
Materiaalien syöttökapasiteetti
(A4, 80 g/m²)

Materiaalien luovutuskapasiteetti
(A4, 80 g/m²)

Materiaalien enimmäispainot

Lämpenemisaika

Koko (L x S x K)

Paino

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT
Tulostusnopeus (väri/mv)

Kuukausittainen tavoitevolyyymi
Kuukausittainen
enimmäiskäyttömäärä
Arkkinen 2-puoleinen kohdistus
Tulostusmenetelmä
Tulostustarkkuus (dpi)
Sivunkuvauskielet

Suoratulostus (Direct print)

Tulostus mobiililaitteista ja
pilvipalvelusta
Kirjasimet

Käyttöjärjestelmä

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT
Kopiointinopeus (väri/mv)

Ensimmäisen sivun tulostusaika
(A4) (mv/väri)
Kopiointitarkkuus (dpi)

Kopiointi sarjana
Kopiointitummuus
Suurenus
Esiasetetut pienennykset
Esiasetetut suurennot
SKANNAUKSEN TEKNISET
TIEDOT
Tyyppi

Originaalien syöttölaitteen
arkkikapasiteetti (80 g/m²)

A3-väriasermonitoimilaite
Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja
lisäominaisuutena faksaus
Canon Dual Custom Processor (jaettu)
Vakio: 25,6 cm:n (10,1 tuuman) TFT LCD WSVGA
-värikosketuspaneeli Valinnainen PYSTYSUUNTAINEN
KÄYTTÖPANEELI Ht:
26,4 cm:n (10,4 tuuman) pystysuuntainen TFT LCD WSVGA
-värikosketuspaneeli
Pääyksikön suoritin: 2 Gt, kuvaprosessointi: 2 Gt
Vakio: 250 Gt, enintään 1 Tt
Lisävaruste: 250 Gt, 1 Tt
Vakio: 3 550 arkkiä
1 100 arkin paperisäiliö x 2,
550 arkin paperikasetti x 2 ja 250 arkin ohisyöttötaso
Enintään: 7 050 arkkiä (POD Deck Lite C1 tai Paper Deck E1
-säiliö)
250 arkkiä (Copy Tray R2 -taso)
Enintään: 5 000 arkkiä (Nitovan Viimeisteilijä W1 PRO- tai
Vihkovimeisteilijä W1 PRO kanssa)
Materiaalilokerot (1/2): 52-220 g/m²
Materiaalilokerot (3/4): 52-256 g/m²
Ohisyöttötaso: 52-350 g/m²
Lisävarusteena saatava Paper Deck E1 -säiliö E1: 52-256 g/m²
Lisävarusteena saatava POD Deck Lite C1 -säiliö: 52-350 g/m²
Kaksipuolinen: 52-220 g/m²
Pikakäynnistystila – käytössä
Enintään 4 sekuntia (tämän ajan kuluttua voi käyttää
kosketusnäytin toimintoja)
Enintään 30 sekuntia (tämän ajan kuluttua voi aloittaa kopiointin)
Pikakäynnistystila – poissa käytöstä
Enintään 30 sekuntia (tämän ajan kuluttua voi aloittaa kopiointin)
Lepotilasta: enintään 30 sekuntia
689 (933)* x 941 x 1 220 mm

*Kun käytössä on lisävarusteena saatava Copy Tray R2 -taso *jatkokso suljettuna
Noin 264 kg (mukaan lukien kuvanlukija/kaksipuolisten
originaalien syöttölaite,
litteä käyttöpaneeli ja lisävarusteena saatava Copy Tray R2 -taso,
ilman väriainetta)

C170
70 värisivua ja 80 mv-sivua
minuutissa
(A4, A5, A5R, A6R)
35 värisivua ja 40 mv-sivua
minuutissa
(A3), 33 värisivua ja 38 mv-
sivua minuutissa (SRA3)
Enintään 100 000 sivua
330 000 sivua

Cross track: enintään 2,0 mm, In track: enintään 1,2 mm
Väriaseritulostus (Elektrofotografia)
2 400 x 2 400
Vakio: UFR II, PCL 6, PCL5,
Optio: PS
Suoratulostus USB-muistilta, Advanced Space-, Remote UI- ja
Web Access*
Tuetut tiedostotyypit: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS

*Vain PDF-tulostus verkkosivustoista tuettuna
Mopria, Canon Business Print ja uniFLOW Online

PCL-kirjasimet: 93 latinalaista, 10 bittikarttakirjasinta, 2 OCR-
kirjasinta, Andale Mono WT
J/K/S/T** (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina),
viivakoodikirjasimet**

*Vaatii lisävarusteena saatavan PCL International Font Set-A1
**Vaatii lisävarusteena saatavan Barcode Printing Kit-D1

PS-kirjasimet: 136 tyyliä
UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS
X (10.9 tai uudempi)
PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
PS (ohjain): Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 /
Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 /
Server 2019, Mac OS X (10.9 tai uudempi)
PS (PPD): Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.3.9 tai uudempi)

C170
70 värisivua ja 80 mv-sivua
minuutissa
Mustavalko (A4, A5, A5R,
A6R),
35 värisivua ja 40 mv-sivua
minuutissa
(A3), 33 värisivua ja 38 mv-
sivua minuutissa (SRA3)
Noin 4,8/5,9 sekuntia (ympäristön lämpötila 20–30 °C)

Skannaus: 600 x 600
Tulostus: enintään 2 400 x 2 400
Enintään 9 999 kopiota
Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)
25–400 % (yhden prosentin välein)
25 %, 50 %, 70 %
141 %, 200 %, 400 %

Väriäinen tasoskanneri, joka lukee yhdellä pyyhkäisyllä
automaattisesti kaksipuoliset originaalit
Originaalien syöttölaite* [kaksipuolisesta kaksipuoliseksi
(automaattinen)]

*Syöttölaitteen originaalien tuplasyötön tunnistus tuettuna.
300 arkkiä

Hyväksytyt originaalit ja painot

Tuetut materiaalikoot

Skannausnopeus
(sivua minuutissa, mustavalko ja
väri, A4)
Skannaustarkkuus (dpi)
Skannauksen (pull) tekniset tiedot

Skannausmenetelmä

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT
Kohde

Osotekirja
Lähetystarkkuus (dpi)

Liikennöintiprotokolla

Tiedostomuoto

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT
Yhteislinjoja enintään
Modeemin nopeus

Pakkausmenetelmä
Tarkkuus (dpi)
Faksimuisti

TALLENNUKSEN TEKNISET
TIEDOT
Postilaatikko (numero tuettu)

Jaettu verkkotila (Advanced
Space)

Jaetun verkkotilan (Advanced
Space) tallennustila

Advanced Space -ominaisuudet

Muistityypit

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT
Todennus

Data

Verkko

Asiakirja

YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT
Käyttöolosuhteet

Virtalähde
Pistoke (pääyksikkö)
Virrankulutus

Standardit

Arkki, kirja, kolmiulotteiset esineet
Syöttölaite, materiaalin paino:
Yksipuolinen skannaus: 38-220 g/m² (mv), 64-220 g/m² (väri)
Kaksipuolinen skannaus: 50-220 g/m² (mv), 64-220 g/m² (väri)*
Kopiolaso enintään 297,0 x 431,8 mm
Originaalien syöttölaitteen materiaalikoot: A3, A4, A4R, A5, A5R,
B4, B5, B5R, B6R, mukautettu koko (128,0 x 139,7 mm – 304,8 x
431,8 mm*)
(*Pitkät arkki: enintään 660 mm)
Yksipuolinen skannaus: 120/120 (300 dpi), 120/70 (600 dpi)
Kaksipuolinen skannaus: 240/220 (300 dpi), 150/90 (600 dpi)
600 x 600, 600 x 300, 300 x 600, 300 x 300
Colour Network ScanGear2 (TWAIN ja WIA)
Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 /
Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
Lähetystoiminto kaikissa malleissa
Skannaus USB-muistitikulle: Saatavana kaikissa malleissa
Skannaus mobiililaitteisiin ja pilvipalveluihin: saatavilla on
useita ratkaisuja, jotka mahdollistavat skannauksen tarpeen
mukaan mobiililaitteisiin tai pilvipalveluihin. Lisätietoja saat
myyntiedustajalta.
TWAIN/WIA -skannaus kaikissa malleissa

Sähköposti/Internet-faksi (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV,
postilaatikko, Super G3 -faksi (lisävaruste), IP-faksi (lisävaruste)
LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x
100, 150 x 150, 100 x 100
Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV-sähköposti/I-faksi:
SMTP, POP3
Vakio: TIFF, JPEG, PDF (rajoitettu väri, kompakti, hakukelpoinen,
suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, salattu), XPS
(kompakti, hakukelpoinen), Office Open XML (PowerPoint, Word),
PDF/XPS (laitteellekirjoitus), lisävarusteet: PDF (Trace & Smooth
-toiminto), PDF/XPS (käyttäjän allekirjoitus)

1
Super G3, 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Enintään 30 000 sivua

100 käyttäjän Inbox, 1 Memory RX Inbox, 50 luottamuksellisen
faksin Inbox, enintään 30 000 sivun tallennus
Liikennöintiprotokolla: SMB tai WebDAV
Tuetut asiakastietokoneet: Windows® 7/8/8.1/10
Samaaikaistetyt yhteydet (enintään):
<SMB> 64, <WebDAV> 3 (aktiiviset istunnot)
Noin 16 Gt (vakiokiintolevy)

Noin 480 Gt (kun käytössä on lisävarusteena saatava 1 Tt:n
kiintolevy)
Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajittelemistoiminto,
PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit
Manager -tuki
Vakio: USB-muisti

Vakio: Universal Login Manager* (laite- ja toimintotasoinen
kirjautuminen), uniFLOW Online Express*, käyttäjän todennus,
osasto ID-todennus, Access Management System
Lisävarusteet: tietoturvallinen My Print Anywhere -tulostus
(uniFLOW tarvitaan)
*Ratkaisu on maksuton, mutta aktivoitiin pakollinen.
Lisätietoja saat myyntiedustajalta.

Vakio: Trusted Platform Module (TPM), kiintolevyn lukitus
salasanalla, kiintolevyn tietojen poisto, postilaatikon suojaus
salasanalla, kiintolevyn tietojen kryptaus (FIPS140-2-vahvistus),
Common Criteria Certification -luokitus (DIN ISO 15408)
Lisävaruste: Kiintolevyn tietojen peilaus, DLP-suojaus (Data Loss
Prevention) (vaatii uniFLOW)
Vakio: IP/Mac-osoitteen suodatus, IPsec, TLS-salattu tiedonsiirto,
SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-tunnistus, POP-tunnistus
ennen SMTP:tä, S/MIME
Vakio: Suojattu tulostus, Adobe LiveCycle® Rights Management
ES2.5 Integration, salattu PDF, salattu tietoturvallinen tulostus,
laitteallekirjoitus, tietoturvalliset vesileimat, käyttäjän allekirjoitus,
asiakirjaskannauksen lukitus

Lämpötila: 20–27 °C
Suhteellinen ilmankosteus: 15–60 %
(suhteellinen kosteus, ei tiivistymistä)
220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 10 A
CEE 7/7 (230 V)
Enintään: noin 2 000 W
Tulostus: noin 1 472 W*¹
Valmiustila: noin 136,6 W*¹
Lepotilassa: noin 0,9 W*²
Laajennukset suljettuina: noin 0,2 W*³

*¹ Viitearvo: mitattu yhdellä yksiköllä
*² 0,9 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.
*³ Viitearvo, pikakäynnistystila ei käytössä

Blue Angel

Canon

TEKNISET
TIEDOT

TARVIKKEET

Värikasetit

OHJELMISTO JA LAITTEEN
HALLINTA

Seuranta ja raportointi

T-07-väriaine – musta, syaani, magenta, keltainen

Universal Login Manager (ULM):
Hallitse kustannuksia helposti hyödyntämällä sisäänrakennettua raportointiominaisuutta, jolla voi kohdentaa ja hallita kuluja laite- ja käyttökohtaisesti. (Vaatii asennuksen ja käyttöönoton.)
uniFLOW Online Express:
Mahdollistaa yhdessä Universal Login Managerin kanssa kustannusten tarkan seurannan käyttäjä- tai osastokohtaisesti ja auttaa löytämään kustannussäästämahdollisuuksia. Keskitetty pilvipohjainen ratkaisu.

Etähallintatyökalut

iW Management Console:
Palvelin pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan (tarvikkeiden kulutuksen seuranta, tilanvalvonta ja hälytykset, osoitekirjojen jakelu, määritykset, laiteohjelma ja MEAP-sovellukset, mittarilukemat ja raportit, ajurien ja resurssien hallinta).
Monitori-palvelu:
Tukee MONITORI-palveluja etäyhteyden kautta (mittarilukemat, automaattinen tarvikkeiden kulutuksen hallinta, etävianmääritys ja raportointi palveluntarjoajille tehokasta, nopeaa ja ennakoivaa ylläpitoa varten).
Content Delivery System:
Laiteohjelmiston, IR-toimintojen ja MEAP-sovellusten etäjakelu; etäkäyttölaitteita (RUI): verkkopohjainen liittymä, jolla voidaan hallita laitteita keskitetysti

Skannausohjelmistot

Network ScanGear:
TWIN-yhteensopiva skanneriohjain, jonka avulla verkossa olevat tietokoneet voivat käyttää laitteen Pull-skannaustoimintoa.

Optimointityökalut

Canon Driver Configuration Tool:
Apuohjelma, jolla voidaan muuttaa Canonin tulostinohjaimien tehdasasetuksia.

Alusta

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform):
Tehokas JAVA-alusta Canon-laitteille, joka tarjoaa tuen useille ohjelmistoratkaisuille.
MEAP Web:
MEAP verkkopalveluna. Sen avulla monitoimilaitteen sovelluksia voidaan kehittää ja käyttää verkkopalvelun kautta.
iW Desktop:
Tehokas julkaisuohjelmisto, jossa voi yhdistää eri sovelluksilla luotuja asiakirjoja tiedostomuodosta riippumatta. Esikatselutoiminto ja valmiit tulostusasetusmallit auttavat luomaan ammattimaisia asiakirjoja. Mukana PDF:n luonti, kommentit ja pakkaus digitaalissa työnkuluja, kuten vedostusta ja todennusta, varten.

FIERY-TULOSTUSPALVELIMEN
TEKNISET TIEDOT

Lisävaruste/vakio

Nimi

Lisävaruste

<Upotettu> imagePRESS Server M10

<Palvelin> imagePRESS Server L30

Tulostustarkkuus (dpi)

1200 x 1200, 600 x 600

Sivunkuvaukset

Adobe PS3, PCL6

Muisti

<Upotettu> 4 Gt (1 x 4 Gt)

<Palvelin> 8 Gt (2 x 4 Gt)

Kiintolevy

500 Gt SATA

Prossessorin nopeus

<Upotettu> Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

<Palvelin> Intel Core i3-6100 (3,7 GHz)

Järjestelmä

<Upotettu> Fiery FS400

<Palvelin> Fiery FS400 Pro

Kirjasimet

PS: 138 kirjasinta

PCL: 113 fonttia

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

Windows® 7 (64-bittinen) / 8.1 (64-bittinen) / 10 (64-bittinen) / Server 2012 (vain 64-bittinen) / Server 2012 R2 (vain 64-bittinen) / Server 2016 R2 (vain 64-bittinen) / Server 2019 (vain 64-bittinen), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

Verkkoprotokollat

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTp, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Suoratulostus (Direct print)

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)

Vaihtuvan tiedon tulostus (VDP)

<Upotettu> FreeForm v1/v2.1

<Palvelin> FreeForm v1/v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS

<Upotettu> Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers

<Palvelin> Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery JDF

Fiery-tulostuspalvelimen vaihtoehdot

<Upotettu> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (mukana Fiery JDF)

<Palvelin> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose ja Compose / Irrotettava kiintolevysarja

Laittealusta

<Upotettu> E400

<Palvelin> NX One

Peruskäyttöjärjestelmä

Debian (Linux) <upotettu>

Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB <palvelin>

AC100-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A (100 V)-1,5 A (240 V)

Paino

<Upotettu> 47 W

<Palvelin> 70 W

Koko (L x S x K)

<Upotettu> 285 x 93 x 295 mm

<Palvelin> 203 x 248 x 384 mm

Materiaalit

<Upotettu> vain Fiery-yksikkö (tason kanssa): 5,0 kg

<Palvelin> Vain Fiery-yksikkö (tason kanssa): 5,9 kg

Materiaalikapasiteetti: 3 500 arkkia (80 g/m²)
Materiaalityyppi: ohut, tavallinen (plain), kierrätetty, paksu, värillinen, rei'itetty, kirjelomake, Bond-paperi
Materiaalikoko: A4, B5, LTR¹
Materiaalipaino: 52-256 g/m²
Virtalähde: pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 340 x 630 x 572 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino noin 34 kg

*Tulostusmateriaalin koon muuttaminen edellyttää huoltoteknikon apua

POD Dekki Lite-C1

LUOVUTUS- JA
VIIMEISTELYVAIHTOEHDOT

Copy Tray-R2 -luovutustaso R2

Nitova viimeistelijä AC1 (ulkoinen)

Vihkoviimeistelijä AC1 (ulkoinen)

Tasaava luovutuspinoaja A1

Nitova Viimeistelijä W1 Pro (ulkoinen)

Vihkoviimeistelijä W1 Pro (ulkoinen)

Materiaalikapasiteetti: 3 500 arkkia (80 g/m²)

Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, rei'itetty, kirjelomake, väillehti, kalvo, tarra, päällystetty, pintakuviointi, kirjekuori¹
Materiaalikoko: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11"x17", LGL, R, LTR, LTR, R, EXE, STMT, R, 12"x18", 13"x19", 8K, 16K, 16K, R, kirjekuori [nro10(COMIO), Monarch, DL, ISO-C5], mukautettu koko (139,7 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Materiaalipaino: 52-350 g/m²
Virransyöttö: 220-240 V / 50/60 Hz 1,2A
Mitat (L x S x K): 633 x 686 x 574 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino noin 68 kg

*Edellyttää Envelope Feeder Attachment-G1 -yksikkö

Yksinkertainen taso arkkien suoraluovutustarpeisiin.

Kapasiteetti: 250/100 arkkia (yksipuolinen/kaksipuolinen, 80 g/m²)

Alatason (A) kapasiteetti:
A4/ASR/BS: 3 000 arkkia (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/BSR/13"x19": 1 500 arkkia (80 g/m²), A6R: 250 arkkia¹
(80-105 m²), kirjekuori: 30/100 arkkia (Monarch/muut), pitkä arkki^{1,2} (pituus 487,7-762 mm) 100 arkkia (79 g/m²), pitkä arkki¹ (pituus yli 762 mm) 1 arkki (käsien kannatteluina), ohut paperi, kaikki koot (52-63 g/m²): 1 500 arkkia
Päällystetty paperi on puolet tavallisesta (plain) paperista
¹ A6R 50 arkkia (106 g/m² ja paksuimmat)
² Tarvitaa lisävarusteena saatava pitkien arkkien Long Sheet Tray-B1

Ylätason (B) kapasiteetti:
A4/ASR/BS: 250 arkkia (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/BSR/13"x19": 125 arkkia (80 g/m²)

Keskittason (C) kapasiteetti:
A4/ASR/BS: 250 arkkia (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/BSR/13"x19": 125 arkkia (80 g/m²)

Materiaalipaino - taso A:
<Ei lajittelua> 52-350 g/m², <nipun siirto ja nidonta> 52-256 g/m², <Eco-nidonta> 52-105 g/m²

* Ei koske kaksipuolisesti tulostettua ohutta paperia (52-63 g/m²) ja erikoismateriaaleja (kuultopaperi, kalvo, tarra)

Materiaalipaino - taso B/C:
<Ei lajittelua ja nipun siirto> 52-256 g/m²

* Ei koske kaksipuolisesti tulostettua ohutta paperia (52-63 g/m²)
Nidontakohta: kulma, tupla
Nidontakapasiteetti: <päällystämätön materiaali> 52-90 g/m²* A4: 65 arkkia, A3/A4R: 40 arkkia, <päällystetty materiaali> 2 arkkia

Virtalähde: pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 527 (enintään 656") x 623 x 1 099 (enintään 1 195") mm
*kun lisätaso on avuttuna.

Paino: noin 36 kg

Tason kapasiteetti / Materiaalipaino / Nidontakohta / Nidontakapasiteetti: sama kuin Nitovassa Viimeistelijässä AC1; jos vihkonidonnat tasolla on arkkeja, tason A kapasiteetti on enintään 1 500 arkkia.

Vihkonidonnat materiaalikoko: A3, A4R, B4, B5, mukautettu koko (195 x 270 mm - 304,8 x 457,2 mm)

Vihkonidonnat materiaalipaino: sisäsvirut 52-220 g/m², kansilehti 52-256 g/m²

Vihkonidonnat nidontakapasiteetti (sisältää 1 kansilehden): <päällystämätön materiaali> 20 arkkia (52-81,4), 10 arkkia (82-105 g/m²), 5 arkkia (106-150 g/m²), 4 arkkia (151-209 g/m²), 3 arkkia (210-220 g/m²), <päällystetty materiaali> 5 arkkia (85-150 g/m²), 4 arkkia (151-209 g/m²), 3 arkkia (210-220 g/m²)

Niittämätön vihkotaiton enimmäiskapasiteetti: <päällystämätön materiaali> 3 arkkia (52-105 g/m²), 1 arkki (106-256 g/m²), <päällystetty materiaali> 1 arkki

Virtalähde: pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 527 (enintään 656") x 623 x 1 099 (enintään 1 195") mm

*kun lisätaso on avuttuna.

Paino: noin 60 kg

Kiinnitetty Nitovan Viimeistelijän AC1 tai Vihkoviimeistelijän AC1

Alatason (A) kapasiteetti:
Materiaalikoko: <ei lajittelua> A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, <nipun siirto> A3, A4, A4R, B4, B5

Materiaalipaino: <ei lajittelua> 52-300 g/m², <nipun siirto> 52-256 g/m²

Ylätason (A) kapasiteetti:
SRA3/A3/A4/A4R/A5/ASR/A6R/B4/B5/BSR/13"x19"/mukautetut koot (100 x 148-330,2 x 487,7 mm) 1 000 arkkia¹ (80 g/m²), kirjekuori [No.10(COMIO), Monarch, DL, ISO-C5, mukautetut koot (100 x 148-330,2 x 487,7 mm) 150 arkkia, Z-taitto 30 arkkia (A3/B4), taitto puoliksi 50 arkkia (A4R), pitkä arkki^{1,2} (210 x 487,8-330,2 x 762 mm) 100 arkkia (52-79 g/m²) / 50 arkkia (80-150 g/m²) / 25 arkkia (151-300 g/m²) / 20 arkkia (301-350 g/m²),

pitkä arkki² (pituus 762-1 300 mm) käsien kannatteluina
¹ 301-350 g/m²: 200 arkkia koosta riippumatta
² Tarvitaa lisävarusteena saatava pitkien arkkien Long Sheet Tray-B1

Alatason (B) kapasiteetti:
A4/BS 4 000 arkkia^{1,3} (80 g/m²), A4R/BSR 2 000 arkkia^{1,4} (80 g/m²), A3/B4 1 500 arkkia^{1,4,5}

(80 g/m²), SRA3/13"x19" 1 000 arkkia (80 g/m²), muut koot 200 arkkia (301-350 g/m²), Z-taitto 30 arkkia (A3/B4)

* A4/BS 2 000 arkkia (52-63 g/m²)
* A3/A4R/B4/BSR 1 000 arkkia (52-63 g/m²)
* A3/B4 päällystetty paperi: 1 000 arkkia

Materiaalipaino: 52-350 g/m²
Nidontakohta: kulma, tupla

Nidontakapasiteetti: <päällystämätön materiaali> A4/BS 100 arkkia, A3/A4R/B4/BSR 50 arkkia, <päällystetty materiaali> A4/BS 40 arkkia, A3/A4R/B4/BSR 30 arkkia

Virtalähde: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Mitat (L x S x K): 800 x 792 x 1 239 mm (pitkien banner-arkkien syöttötason B1 kanssa: 1136 x 792 x 1 239 mm)

Paino: noin 130 kg

Tason kapasiteetti / Materiaalipaino / Nidontakohta / Nidontakapasiteetti: sama kuin Nitova Viimeistelijä W1 Pro, mutta mikäli vihkonidonnat tasolla on arkkeja tai yksikköön on kiinnitetty Vihkojen etureunan leikkuri F1, tason B kapasiteetti on pienempi.

Vihkonidonnat materiaalikoko: A3, A4R, B4, SRA3, 13 x19 , mukautettu koko (210 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm)

Vihkonidonnat materiaalipaino: sisäsvirut 52-220 g/m², kansilehti 64-300 g/m²

Vihkonidonnat nidontakapasiteetti (sisältää 1 kansilehden): <päällystämätön materiaali> 25 arkkia (52-80 g/m²), 15 arkkia (80-105 g/m²), 5 arkkia (105-209 g/m²), 4 arkkia (209-1-220 g/m²), <päällystetty materiaali> 10 arkkia (100-128 g/m²), 5 arkkia (128-1-209 g/m²), 4 arkkia (209-1-220 g/m²)

Niittämätön vihkotaiton enimmäiskapasiteetti: 5 arkkia (52-209 g/m²)

Virtalähde: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Mitat (L x S x K): 800 x 792 x 1 239 mm (pitkien banner-arkkien syöttötason B1 kanssa: 1136 x 792 x 1 239 mm)

Paino: noin 180 kg

Canon

imagePRESS C170 -sarja

Ohjelmistot ja ratkaisut



Canon Oy
canon.fi

