

Gamme imagePRESS C170

EN FAIRE PLUS, FACILEMENT

Une imprimante couleur dotée
de fonctionnalités de bureau et
d'une qualité professionnelle
pour étendre vos capacités
d'impression



- Transformez les feuilles vierges en une large gamme d'applications créatives grâce à des fonctionnalités de finition en ligne professionnelles et à la prise en charge des formats de papier SRA3 et A4 et de grammages jusqu'à 350 g/m², ainsi que la prise en charge unique de feuilles longues jusqu'à 1300 mm
- Garantisiez à votre marque des couleurs fidèles et un contrôle avancé, grâce à une gestion aisée des couleurs à un niveau professionnel
- Obtenez des impressions et des images de haute qualité, précises et nettes grâce à la technologie imagePRESS R-VCSEL et à la résolution d'impression de 2400 × 2400 ppp
- Une solution pour tous les environnements, avec une installation simple, une configuration rapide et un encombrement réduit
- Plate-forme compatible MEAP (Multi-fonctional Embedded Application Platform) et fonctionnalités de mobilité avec uniFLOW Online et Mopria
- Imprimante multifonction connectée offrant une intégration fluide avec le Cloud et une impression sécurisée et automatisée à la demande grâce au logiciel de gestion des périphériques uniFLOW
- Rapidité d'exécution avec jusqu'à 70 pages par minute en impression couleur et 80 pages par minute en impression noir et blanc*, et numérisation de 240 images A4 (noir et blanc) et 220 images A4 (couleur) maximum par minute
- Confidentialité accrue grâce à la vérification du système, aux informations de sécurité en temps réel et à l'authentification des utilisateurs

* Les vitesses d'impression mentionnées sont celles du modèle imagePRESS C170.

Canon

Gamme imagePRESS C170



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Gamme imagePRESS C170

CONSOMMABLES Cartouches toner GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE Suivi et rapports	TONER T-07 N/C/M/J	Magasin papier latéral-C1	Capacité papier : 3500 feuilles (80 g/m²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, épais, couleur, pré-perforé, à en-tête, machine, à onglet, transparent, étiquette, couché, texturé, calque, enveloppe* Format de papier : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, Il × 17", LGL, R, LTR, LTR, R, EXE, STMT, R, 304 × 457 mm (12 × 18 pouces), 330 × 483 mm (13 × 19 pouces), 8K, 16K, 16K, R, [No.10(COMIO), Monarch, DL, ISO-C5], format personnalisé (139,7 × 148,0 mm à 330,2 × 487,7 mm) Grammage : 52 à 350 g/m² Source d'alimentation : 220-240 V, 50/60 Hz, 12 A Dimensions (L × P × H) : 633 × 686 × 574 mm (en cas de fixation sur l'unité principale) Poids : environ 68 kg
Outils de gestion à distance	<u>UV Management Console</u> : Console iV Management Console : logiciel serveur dédié à la gestion centralisée d'une multitude de périphériques (avec contrôle des consommables, indicateurs d'état et alertes, diffusion des carnets d'adresses, réglage de la configuration, micrologiciels et applications MEAP, capture de mesures et génération de rapports, gestion du pilote et des ressources) ; <u>eMaintenance</u> : compatible avec les services eMaintenance grâce au système RDS intégré (avec capture de mesures, gestion automatisée des consommables et établissement de diagnostics et de rapports à distance pour que les fournisseurs de services puissent garantir une maintenance efficace, rapide et proactive) <u>Système de diffusion de contenu</u> : distribution à distance des micrologiciels, des options iR et des applications MEAP ; interface utilisateur à distance (RUI) : interface Web pour chaque périphérique dont la gestion et le contrôle peuvent être effectués à distance	OPTIONS DE SORTIE Plateau de réception R2	*Nécessite le KIT POUR ENVELOPPE-G1
Logiciel de numérisation	<u>Network ScanGear</u> : pilote de scanner compatible TWAIN qui permet aux ordinateurs en réseau d'utiliser la fonction de numérisation « Pull » du périphérique	Module de finition agrafage-AC1 (externe)	Bac standard répondant aux besoins de sortie de base. Capacité : 250/100 feuilles (recto/recto verso, 80 g/m²) Capacité du plateau inférieur (A) : 3 000 feuilles A4/ASR/B5 (80 g/m²), 1 500 feuilles SRA3/A3/A4R/B4/BSR/330 × 483 mm (13 × 19 pouces) (80 g/m²), 250 feuilles A6R** (80-105 g/m²), enveloppe 30/100 feuilles (Monarch/autres), Feuille longue* (de 487,7 mm à 762 mm de longueur) 100 feuilles (79 g/m²). Feuille longue* (longueur supérieure à 762 mm) 1 feuille (tenue à la main), 1500 feuilles de papier fin de toute taille (52 à 63 g/m²). La capacité du papier couché est la moitié de celle du papier ordinaire * 50 feuilles A6R (106 g/m² et plus) ** Le Guide pour papier Bannière-B1 optionnel est requis Capacité du plateau supérieur (B) : 250 feuilles A4/ASR/B5 (80 g/m²), 125 feuilles SRA3/A3/A4R/B4/BSR/330 × 483 mm (13 × 19 pouces) (80 g/m²) Capacité du plateau intermédiaire (C) : 250 feuilles A4/ASR/B5 (80 g/m²), 125 feuilles SRA3/A3/A4R/B4/BSR/330 × 483 mm (13 × 19 pouces) (80 g/m²) Grammage pour le plateau A : <Sans tri> 52 à 350 g/m², <Épaisseur Décalage et Agrafage> 52 à 256 g/m², <Agrafeuse éco> 52 à 105 g/m² *À l'exception du papier fin imprimé recto verso (52 à 63 g/m²) et de tout support spécial (Calque, Transparent, Étiquette) Grammage pour les plateaux B et C : <Sans tri et Épaisseur Décalage> 52 à 256 g/m² *À l'exception du papier fin imprimé recto verso (52 à 63 g/m²) Emplacement des agrafes : en coin, deux points Capacité d'agrafage : <soutiens non couchés, 52 à 90 g/m²> 65 feuilles A4, 40 feuilles A3/A4R, <soutiens couchés> 2 feuilles Source d'alimentation : à partir de l'unité principale Dimensions (L × P × H) : 527 mm (max 656 mm)* × 623 mm × 1099 mm (max 1195 mm*) *lorsque le plateau auxiliaire est étendu. Poids : environ 36 kg
Outils d'optimisation	<u>Outil de configuration des pilotes Canon</u> : utilitaire permettant de modifier les réglages usine des pilotes d'impression Canon	Module de Finition Brochure-AC1 (externe)	Capacité des plateaux / Grammage du papier / Emplacement des agrafes / Capacité d'agrafage : identique au MODULE DE FINITION AGRAFAFE AC1, mais si le plateau de finition piqure à cheval contient des feuilles, la capacité du plateau A est limitée à 1500 feuilles Formats papier adaptés à la piqure à cheval pour brochures : A3, A4R, B4, format personnalisé (195 × 270 mm à 304,8 × 457,2 mm) Grammage adapté à la piqure à cheval pour brochures : feuille corps 52 à 220 g/m², page de garde 52 à 256 g/m² Capacité d'agrafage pour la piqure à cheval pour brochures (dont 1 page de garde : <soutiens non couchés> 20 feuilles (52 à 81,4 g/m²), 10 feuilles (82 à 105 g/m²), 5 feuilles (106 à 150 g/m²), 4 feuilles (151 à 209 g/m²), 3 feuilles (210 à 220 g/m²), <soutiens couchés> 5 feuilles (85 à 150 g/m²), 4 feuilles (151 à 209 g/m²), 3 feuilles (210 à 220 g/m²) Capacité d'épaisseur avec pliage sans agrafage : <soutiens non couchés> 3 feuilles (52 à 105 g/m²), 1 feuille (106 à 256 g/m²), <soutiens couchés> 1 feuille Source d'alimentation : à partir de l'unité principale Dimensions (L × P × H) : 527 mm (max 656 mm)* × 623 mm × 1099 mm (max 1195 mm*) *lorsque le plateau auxiliaire est étendu. Poids : environ 60 kg
Plate-forme	<u>MEAP (MultiFunctional Embedded Application Platform)</u> : plate-forme JAVA intégrée destinée aux périphériques Canon qui permet une intégration étroite entre diverses solutions logicielles et le périphérique. <u>Web MEAP</u> : service Web utilisé comme alternative à MEAP qui permet le développement d'applications MFP et leur déploiement par le biais de services Web	Kit de taquage- A1	Fixé au bac inférieur (A) du MODULE DE FINITION AGRAFAFE-AC1 ou du MODULE DE FINITION BROCHURE-AC1 Format papier : <sans tri> A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, <épaisseur Décalage> A3, A4, A4R, B4, B5 Grammage : <sans tri> 52 à 300 g/m², <épaisseur Décalage> 52 à 256 g/m²
Publication de documents	<u>UV Desktop</u> : logiciel performant de publication d'impression qui combine facilement des documents issus de différentes sources et formats de fichiers, applique une finition avec prévisualisation et propose des modèles afin de créer des documents à l'aspect professionnel. Inclut la création de fichiers PDF ainsi que des fonctions d'annotation et de compression pour les flux de production numériques simples comme l'épreuve et l'attribution d'autorisations.	Module de finition agrafage PRO-W1 (externe)	Capacité du plateau supérieur (A) : SRA3 / A3 / A4 / A4R / A5 / ASR / A6R / B4 / B5 / B5R / 13 × 19" / format personnalisé (100 × 148,0 mm à 330,2 × 487,7 mm) 1000 feuilles** (80 g/m²). Enveloppe (N° 10(COMIO), Monarch, DL, ISO-C5, format personnalisé (100 × 148,0 mm à 330,2 × 487,7 mm) 150 feuilles, 50 feuilles pliées en Z (A3/B4), 50 feuilles pliées en deux (A4R). Feuille longue** (210 × 487,8 mm à 330,2 × 762 mm 100 feuilles (52 à 79 g/m²) / 50 feuilles (80 à 150 g/m²) / 25 feuilles (151 à 300 g/m²) / 20 feuilles (301 à 350 g/m²). Feuille longue*2 (762 mm à 1300 mm de longueur) tenue à la main, * 301 à 350 g/m², 200 feuilles, quel que soit le format ** Le GUIDE POUR PAPIER BANNIERE-B1 optionnel est requis Capacité du plateau inférieur (B) : 4000 feuilles A4/B5 ** (80 g/m²), 2000 feuilles A4R/BSR ** (80 g/m²), 1500 feuilles A3/B4 *** (80 g/m²), 1000 feuilles SRA3/13 x 19 pouces (80 g/m²), 200 feuilles de toute taille (301 à 350 g/m²), 30 feuilles pliées en Z (A3/B4) ** 2000 feuilles A4/B5 (52 à 63 g/m²) *** 1000 feuilles A3/A4R/B4/BSR (52 à 63 g/m²) ** Papier couché A3/B4 : 1000 feuilles Grammage : 52 à 350 g/m² Emplacement des agrafes : en coin, deux points Capacité d'agrafage : <soutiens non couchés> 100 feuilles A4/B5, 50 feuilles A3/A4R/B4/BSR, <soutiens couchés> 40 feuilles A4/B5, 30 feuilles A3/A4R/B4/BSR Source d'alimentation : 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A Dimensions (L x P x H) : 800 × 792 × 1239 mm (avec GUIDE POUR PAPIER BANNIERE-B1 : 1136 mm × 792 mm × 1239 mm) Poids : environ 130 kg Capacité des plateaux / Grammage du papier / Position d'agrafage / Capacité d'agrafage : identique au MODULE DE FINITION AGRAFAFE PRO-W1, mais si le plateau de finition piqure à cheval contient des feuilles ou si le MASSICOT DE CHASSE- F1 optionnel est installé, la capacité du plateau B est limitée Format papier adapté à la piqure à cheval pour brochures : A3, A4R, B4, SRA3, 330 × 483 mm (13 × 19 pouces), format personnalisé (210 × 279,4 mm à 330,2 × 487,7 mm) Grammage adapté à la piqure à cheval pour brochures : feuille corps 52 à 220 g/m², page de garde 64 à 300 g/m² Capacité d'agrafage pour la piqure à cheval pour brochures (dont 1 page de garde : <soutiens non couchés> 25 feuilles (52 à 80 g/m²), 15 feuilles (80 à 105 g/m²), 5 feuilles (105 à 209 g/m²), 4 feuilles (209 à 220 g/m²), <soutiens couchés> 10 feuilles (100 à 128 g/m²), 5 feuilles (128 à 209 g/m²), 4 feuilles (209 à 220 g/m²) Capacité d'épaisseur avec pliage sans agrafage : jusqu'à 5 feuilles (52 à 209 g/m²) Source d'alimentation : 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A Dimensions (L x P x H) : 800 × 792 × 1239 mm (avec GUIDE POUR PAPIER BANNIERE-B1 : 1136 mm × 792 mm × 1239 mm) Poids : environ 180 kg
SPÉCIFICATIONS DU CONTRÔLEUR D'IMPRESSION FIERY En option / Standard Nom	Optionnel <Type Intégré> imagePRESS Server M10 <Type serveur> imagePRESS Server L30		
Résolution d'impression (ppp)	1200 × 1200, 600 × 600		
Langage(s) de description de page	Adobe PS3, PCL6		
Mémoire	<Intégré> 4 Go (1 x 4 Go) <Serveur> 8 Go (2 x 4 Go)		
Disque dur	500 Go (SATA)		
Vitesse du processeur	<Intégré> Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) <Serveur> Intel Core i3-6100 (3,7 GHz)		
Système	<Intégré> Fiery FS400 <Serveur> Fiery FS400 Pro		
Polices	PS : 138 polices PCL : 113 polices		
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 7 (64 bits) / 8.1 (64 bits) / 10 (64 bits) / Server 2012 (64 bits uniquement) / Server 2012 R2 (64 bits uniquement) / Server 2019 (64 bits uniquement), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)		
Protocoles réseau	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTPr, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
Impression directe	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)		
VDP	<Intégré> FreeForm v1/v2.1 <Serveur> FreeForm v1/v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS		
Fonctionnalités du contrôleur d'impression Fiery standard	<Intégré> Fiery Command WorkStation6 / Catalogue papier/Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders et imprimantes virtuelles <Serveur> Fiery Command WorkStation6 / Catalogue papier / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders et imprimantes virtuelles / Fiery JDF		
Options du contrôleur d'impression Fiery	<Intégré> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / pack de productivité Web Activate (inclut Fiery JDF) <Serveur> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Kit de disque dur amovible		
Plate-forme matérielle	<Intégré> E400 <Serveur> NX One		
Système d'exploitation de base	Débian de Linux <Intégré> Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB <Serveur>		
Alimentation	100-240 V CA, 50 HZ/60 HZ, 3 A (100 V) - 1,5 A (240 V)		
Consommation électrique maximale	<Intégré> 47 W <Serveur> 70 W		
Dimensions (L × P × H)	<Intégré> 285 × 93 × 295 mm <Serveur> 203 × 248 × 384 mm		
Poids	<Intégré> Unité Fiery uniquement (avec plaque) : 5,0 kg <Serveur> Unité Fiery uniquement (avec plaque) : 5,9 kg		
OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER Magasin papier latéral-E1	Capacité papier : 3500 feuilles (80 g/m²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, épais, couleur, pré-perforé, à en-tête, de luxe Format de papier : A4, B5, LTR* Grammage : 52 à 256 g/m² Source d'alimentation : à partir de l'unité principale Dimensions (L × P × H) : 340 × 630 × 572 mm (en cas de fixation sur l'unité principale) Poids : environ 34 kg	Module de Finition Brochure PRO-W1 (externe)	
	*Le changement de taille du support nécessite l'intervention de techniciens de maintenance		



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme imagePRESS C170

Unité de perforation-A1 2/4 trous	Fixé à l'intérieur du MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AC1 ou du MODULE DE FINITION BROCHURE-AC1 2 ou 4 trous (FRN) Grammage : 52 à 300 g/m ² Format papier : 2 trous : A3, A4, A4R, B4, B5, B5R ; 4 trous : A3, A4 Source d'alimentation : module de finition	Unité de pliage du papier J1	Nécessite le MODULE DE FINITION AGRAFAGE PRO-W1 ou le MODULE DE FINITION BROCHURE PRO-W1 Types de pliage pris en charge : pliage en Z, pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux, pliage double parallèle Types de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, bond Formats de papier : <Pliage en Z> A3, A4R, B4, <Pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux, pliage double parallèle> A4R Grammage du papier : <Pliage en Z, pliage accordéon en Z, pliage en C, pliage en deux> 52 à 105 g/m ² <Pliage double parallèle> 52 à 90 g/m ² Source d'alimentation : module de finition Dimensions (L x P x H) : 336 x 793 x 1190 mm Poids : environ 71 kg
Unité de perforation-A1 4 trous	Fixé à l'intérieur du MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AC1 ou du MODULE DE FINITION BROCHURE-AC1 4 trous (Suédois) Grammage : 52 à 300 g/m ² Format de papier : A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Source d'alimentation : module de finition	ACCESOIRES MATÉRIELS	
Unité de perforation-BT1 (2/F4H)	(Fixé à l'intérieur du MODULE DE FINITION AGRAFAGE PRO-W1 ou du MODULE DE FINITION BROCHURE PRO-W1) 2 ou 4 trous (FRN) Grammage : 52 à 300 g/m ² Format du papier : 2 trous : A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, format personnalisé (182 x 182 mm à 297 x 432 mm hors 203 x 257 mm à 297 x 270 mm) ; 4 trous : A3, A4, B4, B5, format personnalisé (257 x 182 mm à 297 x 432 mm) Source d'alimentation : module de finition	Lecteurs de cartes	MICARD PLUS pour ULM : lecteur de cartes de proximité pour l'authentification par carte des utilisateurs avec prise en charge de nombreuses technologies (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare, etc.). Intégration avec uniFLOW LECTEUR DE CARTE DE PHOTOCOPIE F1 : système d'accès à carte physique magnétique. (S'intègre à la fonction de restriction d'accès par service, ne peut être utilisé avec uniFLOW.) KIT SUPPORT LECTEUR DE CARTES-A4 : kit support pour LECTEUR DE CARTES-F1.
Unité de perforation-BU1 (S4H)	(Fixé à l'intérieur du MODULE DE FINITION AGRAFAGE PRO-W1 ou du MODULE DE FINITION BROCHURE PRO-W1) 4 trous (SWE) Grammage : 52 à 300 g/m ² Format du papier : A3, A4, A5L, B4, B5, format personnalisé (257 x 182 mm à 297 x 432 mm) Source d'alimentation : module de finition	OPTIONS DE SÉCURITÉ	
Module de perforation professionnel multifonction-B1	Nécessite le MODULE DE FINITION AGRAFAGE PRO-W1 ou le MODULE DE FINITION BROCHURE PRO-W1 Grammage du papier : <Traversé> 52 à 350 g/m ² (papier ordinaire), 106 à 350 g/m ² (papier couché) <Perforation> 75 à 300 g/m ² (papier ordinaire), 118 à 300 g/m ² (papier couché) Format papier : <Traversé> 100 x 148 mm à 330,2 x 1300 mm <Perforation> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R Outils de perforation : anneaux plastiques 21 trous, double spirale 23 trous (rond/carré), double spirale 34 trous (rond/carré), bobine couleur 47 trous, Velo Bind 12 trous, feuillet mobile 4 trous, feuillet mobile 2 trous, feuillet mobile 4 trous (écartement suédois 21/70/21 mm), rainage Source d'alimentation : 230 V, 50 Hz, 2,0 A Dimensions (L x P x H) : 445 x 795 x 1040 mm Poids : environ 102 kg	Sécurité des documents	La fonction du KIT DE VERROUILLAGE DES SCANS est incluse de série : elle renforce la sécurité des documents en intégrant un code de suivi et de verrouillage masqué aux documents copiés ou imprimés afin de restreindre la télécopie, l'envoi et la copie non autorisés KIT D'ÉCRITURE SUR DISQUE DUR - J1 : active la réplication des données en cas de panne matérielle du disque afin que les données puissent être récupérées. DISQUE DUR 2,5 POUCES / 250 Go - N1 : disque supplémentaire requis pour la fonction d'écriture sur disque dur. DISQUE DUR 2,5 POUCES / 1 To - P1 : disque supplémentaire permettant d'augmenter l'espace de stockage sur le périphérique. Remarque : la fonction d'écriture sur disque dur nécessite un second disque dur d'1 To.
Massicot pour brochures-F1	Nécessite le MODULE DE FINITION BROCHURE-W1 PRO Largeur de coupe : 2 à 28 mm Épaisseur de coupe : jusqu'à 50 feuilles (couverture comprise) Grammage : 52 à 300 g/m ² Format de papier : SRA3, A3, A4R, B4, 330 x 483 mm (13 x 19 pouces), format personnalisé (210 x 279,4 mm à 330,2 x 487,7 mm) Capacité du bac de déchets : environ 5000 feuilles (largeur de coupe 20 mm, A4, 80 g/m ²) Source d'alimentation : module de finition Dimensions (L x P x H) : 2095 mm (avec joint, convoyeur et bac de sortie) x 790 mm x 1040 mm Poids : environ 178 kg (convoyeur et bac de sortie compris)	Sécurité des données	
Unité d'insertion et de pliage de documents-K1	Nécessite le MODULE DE FINITION AGRAFAGE-AC1 ou le MODULE DE FINITION BROCHURE-AC1 Nombre de bacs : 1 Capacité du bac : 100 feuilles (80 g/m ²) Type de pliage pris en charge : pliage en Z, pliage en C Type de papier : <Pliage en Z/Pliage en C> fin, ordinaire, recyclé, couleur, <Unité d'insertion> fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, à en-tête, bond, couché, à onglet, texturé Format de papier : <Pliage en Z> A3, A4R, B4, <Pliage en C> A4R, <Unité d'insertion> SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 330 x 483 mm (13 x 19 pouces) Grammage : <Pliage en Z / Pliage en C> 60 à 105 g/m ² , <Unité d'insertion> 60 à 256 g/m ² Source d'alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz, 1 A Dimensions (L x P x H) : 247* x 679 x 1242 mm (*largeur hors bac documents) Poids : environ 76 kg	OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR	
Unité d'insertion de documents N1	Nécessite le MODULE DE FINITION AGRAFAGE PRO-W1 ou le MODULE DE FINITION BROCHURE PRO-W1 Nombre de bacs : 2 Capacité des bacs : bac supérieur : 200 feuilles (80 g/m ²), bac inférieur : 200 feuilles (80 g/m ²) Types de papier pour l'insertion : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, pré-perforé, à en-tête, bond, couché, à onglet, calque, texturé Format de papier pour l'insertion : SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 330 x 483 mm (13 x 19 pouces), format personnalisé (182 x 182 mm à 330,2 x 487,7 mm) Grammage pour l'insertion : 52 à 300 g/m ² Source d'alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz, 1 A Dimensions (L x P x H) : 336* x 793 x 1407 mm (*largeur hors bac documents) Poids : environ 61 kg	Accessoires d'impression	JEU DE POLICES DE CARACTÈRES INTERNATIONAL PCL - A1 : ajoute la prise en charge PCL pour Andale Mono WT J/K/S/T (japonais/coréen/chinois simplifié/chinois traditionnel). La fonction du KIT DE SIGNATURE NUMÉRIQUE UTILISATEUR est incluse de série : elle assure l'authenticité d'un fichier PDF/XPS grâce à l'ajout d'une signature numérique de l'utilisateur visible et/ou invisible sur le fichier. La fonction du KIT PDF « TRACER & LISSER » D'ENVOI UNIVERSEL est incluse de série : elle permet au périphérique de créer et d'envoyer des fichiers PDF « Tracer & Lisser ». KIT D'IMPRESSION DE CODES-BARRES - D1 : offre la possibilité d'imprimer des codes-barres 1D et 2D en utilisant la technologie Jet Caps.
		Options d'envoi	
		Impression de codes-barres	
		ACCESOIRES	KIT DE CONVERSION INTERFACE A1 : permet la connexion (CCVI I/F) entre un terminal de contrôle de copie tiers et les appareils de la gamme Canon iR-ADV pour la récupération des coûts. KIT INTERFACE SÉRIE K3 : interface série pour les solutions de récupération des coûts. KIT DE CONNEXION A1 POUR BLUETOOTH LE : la puce Bluetooth optionnelle permet la communication entre l'unité principale et d'autres périphériques par Bluetooth KIT NFC-A1 pour écran déporté : le kit NFC est un kit optionnel permettant la communication entre l'unité principale et d'autres périphériques par NFC. Cette fonction est utilisée avec le PANNEAU DE CONTRÔLE VERTICAL HI optionnel. Kit NFC C1 : kit optionnel permettant la communication entre l'unité principale et d'autres périphériques par NFC. Il est utilisé avec le panneau de contrôle plat standard.

Logiciels et solutions



Certifications et compatibilité



Canon (Suisse) SA
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0) 848 833 835
canon.ch

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V., 2020

