

imagePRESS C170 termékcsalád

VÉGEZZEN EL KÖNNYEDÉN TÖBB FELADATOT

Professzionális minőséget
kínáló színes nyomtató irodai
felhasználásra a nyomtatási
lehetőségek bővítéséhez



- Nyisson utat a kreativitásnak a professzionális beépített utófeldolgozók, az SRA3 és A4 papírméretek, az akár 350 g/m² súlyú nyomathordozók és az akár 1300 mm-es hosszú ív nyomtatás funkciók révén
- Márkaszínek garantált egyezése, szakszerű színmenedzsment, valamint egyszerű és professzionális színkezelés
- Kiváló minőségű nyomatok pontos, precíz és éles képalkotással az imagePRESS R-VCSEL és a 2400×2400 dpi nyomtatási felbontás jóvoltából
- Megoldás bármilyen nyomtatási környezet számára, egyszerű üzembe helyezéssel, gyors beállítással és kis helyigénnyel
- Multi-functional Embedded Application Platform-kompatibilitás (MEAP) és Print Anywhere funkció a uniFLOW Online és a Mopria révén
- Széleskörű csatlakozási lehetőségekkel ellátott multifunkciós nyomtató, mely zökkenőmentes integrációt kínál a felhőalkalmazások számára, a uniFLOW eszközfelügyeleti szoftvernek köszönhetően pedig biztonságos, automatizált nyomtatást biztosít
- Gyors átfutási idő akár 70 A4 nyomat/perces színes és 80 A4 nyomat/perces fekete-fehér* nyomtatásnak, és a percenként akár 240 (fekete-fehér) és 220 (színes) A4 méretű képszkennelésnek köszönhetően.
- Fokozottan biztonságos működés a rendszerellenőrzés, a valós idejű biztonsági információk és a felhasználó-hitelesítés révén

*Nyomtatási sebességek az imagePRESS C170 estén

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imagePRESS C170 termékcsalád

ALAPGÉP

A készülék típusa

Alapfunkciók

Processzor

Vezérlőpanel

Memória

Merevlemez

Tükrözött merevlemez

Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)

Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m²)

Támogatott nyomathordozók súlya

Bemegeledési idő

Méreték (szé. × mé. × ma.)

Tömeg

NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI

Nyomatási sebesség (SZ/FF)

Célként meghatározott (maximális) nyomtatói/másolási mennyiség havonta
Havi maximális terhelhetőség
Elő- és hátdol regisztráció pontossága
Nyomatási eljárás
Nyomatási felbontás (dpi)
Lapleíró nyelvek

Közvetlen nyomtatás

Nyomatás mobilkészülékről és felhőből

Betűkészletek

Operációs rendszer

MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI

Másolási sebesség (SZ/FF)

Első másolat elkészülési ideje (A4) (FF/SZ)

Másolási felbontás (dpi)

Másolás több példányban

Másolási fényerő

Nagyítás

Fix kicsinyítési értékek

Fix nagyítási értékek

SKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI

Típus

Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m²)

Elfogadható eredetiek és tömegük

A3-as, színes multifunkciós lézerekészülék
Nyomatás, másolás, szkennelés, küldés, tárolás és opcionális fax funkció
Canon Dual egyedi processzor (megosztott)
Alap: 25,6 cm (10,1") TFT LCD WSVGA színes érintőpanel Opcionális UPRIGHT CONTROL PANEL-HI függőleges vezérlőpanel: 26,4 cm-es (10,4 hüvelykes) TFT LCD SVGA színes, függőleges érintőpanel
Fő CPU: 2 GB, Képfeldolgozás: 2 GB
Alap: 250 GB, maximum: 1 TB
Opcionális: 250 GB, 1 TB
Alap: 3550 lap
2 db 1100 lapos papírtartó,
2 db 550 lapos papírkazetta és 250 lapos többfunkciós tálcá
Maximum: 7050 lap (POD DECK LITE-C1 tartóval vagy PAPER DECK UNIT-E1 papírtartó egységgel)
250 lap (Copy Tray-R2 másolóatláccal)
Maximum: 5000 lap (STAPLE FINISHER-W1 PRO tűzőfiniszerrel vagy BOOKLET FINISHER-W1 PRO fűzetfiniszerrel)
Papírtartók (1/2.): 52-220 g/m²
Papírkazetták (3/4.): 52-256 g/m²
Többcélú tálcá: 52-350 g/m²
Opcionális PAPER DECK UNIT-E1 papírtartó egység: 52-256 g/m²
Opcionális POD DECK LITE-C1 tartó: 52-350 g/m²
Duplex: 52-220 g/m²
Gyorsindítás üzemmód – Bekapcsolva
Legfeljebb 4 másodperc (A hozzáférési idő kulcsműveletek érintékképperrnyón való végrehajtásához)
Legfeljebb 30 másodperc (A hozzáférési idő másolás elindításához)
Gyorsindítás üzemmód – Kikapcsolva
Legfeljebb 30 másodperc (A hozzáférési idő másolás elindításához)
Álvó üzemmódból: legfeljebb 30 másodperc
689 (933")x941x1220 mm

*Opcionális COPY TRAY-R2 másolóatláccal *Tálcá nincs kihúzva kb. 264 kg (olvasóval/DADF lapadagolóval, sik vezérlőpanellel és opcionális COPY TRAY-R2 másolóatláccal, tonerkazetta nélkül)

C170

70 nyomat/perc színes és 80 nyomat/perc fekete-fehér (A4, A5, A5R, A6R),
35 nyomat/perc színes és 40 nyomat/perc fekete-fehér (A3), 33 nyomat/perc színes és 38 nyomat/perc fekete-fehér (SRA3)
Max. 100 000 oldal

330 000 oldal

Keresztirányú: legfeljebb 2,0 mm, futásirányban: legfeljebb 1,2 mm

Színes lézersugaras nyomtatás (digitális leképezés)

2400×2400

Alap: UFR II, PCL6, PCL5, Opcionális: PS

A közvetlen nyomtatás lehetséges USB-memóriaeszközről, Advanced Space tárhelyről, távoli felhasználói felületről (RUI) és internetes hozzáférésekn* keresztül.
Támogatott fájlformátumok: TIFF, JPEG, PDF, EPS és XPS

*Csak a weboldalakról származó PDF-ek nyomtatása támogatott
Mopria, Canon Business Print és uniFLOW Online

PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérkép, 2 OCR betűtípus, Andalé Mono WT
J/K/S/T* (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok**

*Az opcionális PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 nemzetközi betűtípuskészlet szükséges hozzá
**Az opcionális BARCODE PRINTING KIT-D1 vonalkódyomtatást készlet szükséges hozzá

PS betűtípusok: 136 stílus
UFR II: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.9 vagy újabb)
PCL: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
PS (illesztőprogram): Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.9 vagy újabb)
PS (PPD): Windows* 7/8.1/10, Mac OS X (10.3.9 vagy újabb)

C165

70 nyomat/perc színes és 80 nyomat/perc fekete-fehér (A4, A5, A5R, A6R),
35 nyomat/perc színes és 40 nyomat/perc fekete-fehér (A3), 33 nyomat/perc színes és 38 nyomat/perc fekete-fehér (SRA3)

kb. 4,8/5,9 másodperc (20-30 °C-os környezetben)

Szkennelés: 600×600

Nyomatás: max. 2400×2400

Max. 9999 másolat

Automatikus vagy kézi (9 szint)

25%-400% (1%-os lépésekben)

25%, 50%, 70%

141%, 200%, 400%

Színes másolóüveg és „single-pass” kétoldalas automatikus lapadagoló* [kétoldalasról kétoldalasra (automatikus)]

*Az adagoló többlapos behúzásának érzékelése támogatott.

300 lap

Lap, könyv, 3 dimenziós tárgyak
Lapadagolóba való hordozók súlya:
Egyoldalas szkennelés: 38-220 g/m² (fekete-fehér), 64-220 g/m² (színes)
Kétoldalas szkennelés: 50-220 g/m² (fekete-fehér), 64-220 g/m² (színes)

Támogatott hordozóméreték

Szkennelési sebesség (kép/perc, fekete-fehér/színes, A4-es méret)

Szkennelési felbontás (dpi)

Számítógépről indított szkennelés jellemzői

Szkennelési üzemmódok

KÜLDÉS JELLEMZŐI

Célhely

Címjegyzék

Küldési felbontás (dpi)

Kommunikációs protokoll

Fájlformátum

FAX JELLEMZŐI

Csatlakozások maximális száma

Modem sebessége

Tömörítési mód

Felbontás (dpi)

Faxmemória

TÁROLÁS JELLEMZŐI

Postafiók (támogatott mennyiség)

Advanced Space

Rendelkezésre álló Advanced Space lemezterület

Advanced Space funkciók

Memóriahordozó

BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

Hitelesítés

Adatok

Hálózat

Dokumentum

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

Üzemeltetési feltételek

Áramforrás

Csatlakozó (főegység)

Energiafogyasztás

Szabványok

Másolóüveg max. szkennelési méret: 297,0×431,8 mm
Lapadagolóba való hordozóméreték: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, egyéni méret (128,0×139,7 mm – 304,8×431,8 mm*)
(*Hosszú ív: max. 660 mm)

Egyoldalas szkennelés: 120/120 (300 dpi), 120/70 (600 dpi)

Kétoldalas szkennelés: 240/220 (300 dpi), 150/90 (600 dpi)

600×600, 600×300, 300×600, 300×300

Colour Network ScanGear2 TWAIN és WIA szkenneléshez egyaránt

Támogatott operációs rendszerek: Windows* 7/8.1/10/Server

2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

A küldés funkció mindegyik típuson elérhető

Szkennelés USB-háttértárra: mindegyik típuson elérhető

Szkennelés mobilkészülökre és felhőalapú szolgáltatásokba:

igénytől függően számos megoldás létezik További információért forduljon értékesítési képviselőhöz.

A TWAIN/WIA behúzásos szkennelés mindegyik típuson elérhető

E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0 verzió, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (opcionális), IP Fax (opcionális)

LDAP (2000), helyi (1600), gyorstárcsázás (200)

600×600, 400×400, 300×300, 200×400, 200×200, 200×100, 150×150, 100×100

Fájl: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax:

SMTP, POP3

Alap: TIFF, JPEG, PDF (korlátozott színek, kompakt, keresethető, irányelv alkalmazása, webre optimalizálás, PDF A/1-b, titkosított), XPS (kompakt, keresethető), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (eszközaláírás) Opcionális: PDF (követés és simítás), PDF/XPS (felhasználói aláírás)

1

Super G3: 33,6 kb/s

G3: 14,4 kb/s

MH, MR, MMR, JBIG

400×400, 200×400, 200×200, 200×100

Max. 30 000 oldal

100 felhasználói beérkező üzenetek mappa, 1 memória RX

beérkező üzenetek mappa, 50 bizalmas fax beérkező üzenetek

mappa, 30 000 maximális eltárolt oldal

Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV

Támogatott kliensszámítógép: Windows* 7/8/8.1/10)

Egyidejű csatlakozások (max.):

<SMB> 64, <WebDAV> 3 (aktív munkamenetek)

kb. 16 GB (normál HDD)

kb. 480 GB (opcionális 1 TB-os HDD-vel)

Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció,

jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása, az imageWARE Secure

Audit Manager támogatása

Alapkivitel: USB-memória

Alap: univerzális bejelentkezéskészítő (eszköz- és funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online Express*, felhasználói hitelesítés, részlegazonosító hitelesítése, hozzáférés-kezelő rendszer

Opcionális: My Print anywhere biztonságos nyomtatás (uniFLOW szükséges hozzá)

* Ez a megoldás nem díjköteles, azonban aktiválás szükséges hozzá.

További információért forduljon értékesítési képviselőhöz.

Alap: megbízható platform modul (TPM), jelszavas merevlemez-zár, merevlemeztorlás, jelszavas postafiók-védelem, merevlemez-titkosítás (FIPS140-2 hitelesített), közös szempontrendszer szerinti tanúsítvány (DIN ISO 15408)

Opcionális: merevlemez tükrözése, adatvesztés-megelőzés (ehhez uniFLOW szükséges)

Alap: IP/MAC-cím szűrés, IPsec, TLS titkosított kommunikáció, SNMP v3.0, IEEE 802.1x, IPv6, SMTP hitelesítés, POP-hitelesítés

SMTP előtt, S/MIME

Alap: biztonságos nyomtatás, Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5 integráció, titkosított PDF, titkosított biztonságos nyomtatás, eszközaláírás, biztonsági vizselek, felhasználói aláírás, dokumentumszkennelési zár

Hőmérséklet: 20-27 °C

Páratartalom: 15-60% RH

(relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül)

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A

CEE 7/7 (230 V)

Maximum: kb. 2000 W

Nyomatás: kb. 1472 W^{*1}

Készenléti üzemmódban: kb. 136,6 W^{*1}

Álvó állapotban: kb. 0,9 W^{*2}

Kikapcsolt beépülő moduljai: kb. 0,2 W^{*3}

^{*1} Referenciaérték: csak egy egységgel mért érték

^{*2} A 0,9 W-os álvó mód egyes beállítások következtében nem minden körülmény esetén érhető el mindig.

^{*3} Referenciaérték, Gyorsindítás üzemmód kikapcsolva

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imagePRESS C170 termékcsalád

FOGYÓESZKÖZÖK

Tonerkazetták

SZOFTVER- ÉS NYOMTATÓKEZELÉS

Követés és jelentés

T-07 TONER, FEKETE/CIÁN/MAGENTA/SÁRGA

Universal Login Manager (ULM):

Tartsa kézben könnyen a költségeit a beágyazott jelentéskészítési funkcióval, amellyel felhasználó alapon, eszközönként azonosíthatja a költségeket.

uniFLOW Online Express:

A ULM-mel ötvözve további irányítást nyerhet, felhasználónként/ részlegenként emelheti ki a kiadásokat, és pontosan rámutathat azokra a helyekre, ahol csökkenti lehet a költségeket – mindezt egyetlen központi, felhőalapú helyről.

iV kezelőkonzol:

Kiszolgálóalapú szoftver az eszközpark központi kezeléséhez (része a nyomon követés vagy fogyóeszközök, állapot nyomon követése és riasztások, címjegyzékek terjesztése, konfigurációs beállítások, készülékszoftver- és MEAP-alkalmazások, számlák leolvasása és jelentés, illesztőprogram és erőforrások kezelése)

eMaintenance:

Kompatibilis az eMaintenance szolgáltatásokkal a beágyazott RDS-en keresztül (lehetővé teszi a számlák leolvasását, a fogyóeszközök automatikus kezelését, a távdiagnosztikát és jelentés küldését a szolgáltatóknak a hatékony, gyors és proaktív karbantartás érdekében)

Tartalomzállító rendszer:

Lehetővé teszi a készülékszoftverek távoli elosztását, iR opciókat és MEAP alkalmazásokat; távoli felhasználói felület (RUJ): webalapú felület minden egyes készülékhez, amely távoli készülékkezelést és -ellenőrzést tesz lehetővé

Network ScanGear:

TWAIN-kompatibilis szkennер-illesztőprogram, amely lehetővé teszi hálózathoz csatlakoztatott számítógépek számára a készülék behúzásos szkennelés funkciójának használatát

Canon Driver Configuration Tool:

Segédprogram a Canon nyomtatási illesztőprogramok gyári alapértelmezett beállításainak megváltoztatásához

MEAP (multifunkációs készülékek beágyazott alkalmazásplatformja):

Nagy teljesítményű JAVA beágyazott platform Canon készülékekhez, amely szoros kapcsolatot biztosít a szoftvermegoldások bizonyos köre és a készülék között.

MEAP Web:

A MEAP alternatívájaként alkalmazható webes szolgáltatás, amelynek segítségével az MFP-alkalmazások webes szolgáltatásokon keresztül fejleszthetők ki és telepíthetők

iV Desktop:

Hatékony dokumentumkiadási szoftver, amely egyszerűen kombinálja a különböző forrásokból származó, eltérő fájlformátumú dokumentumokat, utófeldolgozó műveleteket kínál előnézettel, valamint sablonokat a professzionális kinézetű dokumentumok létrehozásához. Tartalmaz PDF létrehozására, megjegyzések hozzáadására és törlésére alkalmas funkciókat az olyan egyszerű digitális munkafolyamatokhoz, mint például az ellenőrzés és engedélyezés.

FIERY NYOMTATÓVEZÉRLŐ JELLEMZŐI

Opcióális/alaptartozékok

Név

Nyomatási felbontás (dpi)

Lapleíró nyelvek

Memória

Merevlemez

Processzor sebessége

Rendszer

Betűkészletek

Támogatott operációs rendszerek

Külön megvásárolható

<Beágyazott típus> imagePRESS Server M10

<Kiszolgálótípus> imagePRESS Server L30

1200×1200, 600×600

Adobe PS3, PCL6

<Beágyazott> 4 GB (1×4 GB)

<Kiszolgáló> 8 GB (2×4 GB)

500 GB SATA

<Beágyazott> Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

<Kiszolgáló> Intel Core i3-6100 (3,7 GHz)

<Beágyazott> Fiery F5400

<Kiszolgáló> Fiery F5400 Pro

PS: 138 betűtípus

PCL: 113 betűtípus

Windows* 7 (64 bites)/81 (64 bites)/10 (64 bites)/Server 2012 (csak 64 bites)/Server 2012 R2 (csak 64 bites)/Server 2016 R2 (csak 64 bites)/Server 2019 (csak 64 bites), MAC OS 10.11, 10.12, 10.13, 10.14

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 8021X, DHCP, DNS, NTP)

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)

<Beágyazott> FreeForm 1/2.1 verzió

<Kiszolgáló> FreeForm 1/2.1 verzió, PPML, PDF-VT-1, PDF-VT-2, Creo VPS

<Beágyazott> Fiery Command WorkStation6/papírkatalógus/ Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery aktív mappák és virtuális nyomtatók
<Kiszolgáló> Fiery Command WorkStation6/papírkatalógus/ Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery aktív mappák és virtuális nyomtatók/Fiery JDF

Fiery nyomtatóvezérlő opciói

<Beágyazott> Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/Productivity Package Web Activate (Fiery JDF-fel)
<Kiszolgáló> Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/eltávolítható HDD-készlet

Hardverplatform

<Beágyazott> E400

<Kiszolgáló> NX One

Alap operációs rendszer

Linux Debian változata <Beágyazott>

Windows* 10 IoT Enterprise 2016 LTSC <Kiszolgáló>

Áramforrás

100–240 V AC, 50 HZ/60 HZ, 3,0 A (100 V) – 1,5 A (240 V)

Maximális teljesítményfelvétel

<Beágyazott> 47 W

<Kiszolgáló> 70 W

Méreték (szé. × mé. × ma.)

<Beágyazott> 285×93×295 mm

<Kiszolgáló> 203×248×384 mm

Tömeg

<Beágyazott> Csak a Fiery egység (hátlappal): 5 kg

<Kiszolgáló> Csak a Fiery egység (tálcával): 5,9 kg

PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK

Paper Deck Unit-E1

papírtartó egység

POD Deck Lite-C1 POD-tartó

KIMENETI OPCIÓK

Copy Tray-R2 másológéltálc

Staple Finisher-AC1 tűzőfiniser

(külső)

Booklet Finisher-AC1 fűzetfiniser

(külső)

Finisher Jogger Kit-A1 finiser

rendező készlet

Staple Finisher-W1 PRO

tűzőfiniser (külső)

Papírkapacitás: 3500 lap (80 g/m²)

Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, vastag, színes,

előlyukasztott, fejléces, rajzpaper,

Papírméret: A4, B5, LTR*

Papírsúly: 52–256 g/m²

Áramforrás: a főegységről

Méreték (szé. × mé. × ma.): 340×630×572 mm (a főegységhez rögzítve) Súly: kb. 34 kg

*A hordozóméret módosításához szerviztechnikus beavatkozása szükséges

Papírkapacitás: 3500 lap (80 g/m²)

Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, vastag, színes,

előlyukasztott, fejléces, rajzpaper, regiszterlap, írásvetítő fólia,

címké, bevonatos, texturált, pausz, boríték*

Papírméret: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11"×17", LGL_R,

LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12"×18", 13"×19", 8K, 16K, 16K_R,

boríték [10. számú (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], egyéni méret

(139,7×148,0 mm – 330,2×487,7 mm)

Papírsúly: 52–350 g/m²

Áramforrás: 220–240 V, 50/60 Hz, 1,2 A

Méreték (szé. × mé. × ma.): 633×686×574 mm (a főegységhez rögzítve) Súly: kb. 68 kg

*ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-G1 borítékadagoló tartozék szükséges hozzá

Egyszerű tálc

Kapacitás: 250/100 lap (egyoldalas/kétoldalas, 80 g/m²)

Alsó tálc

(A) kapacitása:

A4/ASR/B5 3000 lap (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"×19"

1500 lap (80 g/m²), A6R 250 lap** (80–105 g/m²),

boríték 30/100 lap (Monarch/egyéb),

Hosszú iv² (487,7 mm-nél hosszabb, max. 762 mm hosszú)

100 lap (79 g/m²)

Hosszú iv² (762 mm-nél hosszabb) 1 lap (kézbén tartva),

Minden méretű vékony papír (52–63 g/m²): 1500 lap,

Bevonatos papír esetében a kapacitás a normál papírra vonatkozó kapacitás fele.

** A6R 50 lap (legalább 106 g/m²)

* Opcionális LONG SHEET TRAY-B1 tálc

szükséges

Felső tálc (B) kapacitása:

A4/ASR/B5 250 lap (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"×19" 125 lap (80 g/m²)

Középső tálc (C) kapacitása:

A4/ASR/B5 250 lap (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"×19" 125 lap (80 g/m²)

Az A tálcára helyezhető papírsúly:

<Nem szortírozott> 52–350 g/m², <Kötegetolás és tűzés>

52–256 g/m², <Gazdaságos tűzés> 52–105 g/m²

*Kivéve kétoldalas nyomtatott vékony papír (52–63 g/m²) és más speciális

hordozók (pauszpaper, fólia, címké)

A B/C tálcára helyezhető papírsúly:

<Nem szortírozott és kötegetolás> 52–256 g/m²

*Kivéve kétoldalas nyomtatott vékony papír (52–63 g/m²)

Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés

Tűzési kapacitás: <Nem bevonatos hordozók> 52–90 g/m² A4 65 lap, A3/A4R 40

lap, <Bevonatos hordozók> 2 lap

Áramforrás: a főegységről

Méreték (szé. × mé. × ma.): 527 (max. 656") × 623 × 1099 (max. 1195") mm

*amikor a kiegészítő tálc

ki van húzva

Tömeg: kb. 36 kg

Tálcakapacitás/papírsúly/tűzés helye/tűzési kapacitás: a STAPLE

FINISHER-AC1 tűzőfiniserrel megegyező, ha azonban van papír a

gerinctűző tálcáján, az A tálc

kapacitása 1500 lapra korlátozódik

Fűzetfűzési papírméret: A3, A4R, B4, egyéni méret (195×270 mm

– 304,8×457,2 mm)

Fűzetfűzési papírsúly: könyvtest lapjai: 52–220 g/m²,

borító: 52–256 g/m²

Fűzetfűzési tűzési kapacitás (1 borítólap): <Nem bevonatos

hordozók> 20 lap (52–81,4 g/m²), 10 lap (82–105 g/m²), 5 lap

(106–150 g/m²), 4 lap (151–209 g/m²), 3 lap (210–220 g/m²),

<Bevonatos hordozók> 5 lap (85–150 g/m²), 4 lap (151–209 g/m²),

3 lap (210–220 g/m²)

Nem tűzőtt hajtás kötegetelési kapacitása: <Nem bevonatos

hordozók> 3 lap (52–105 g/m²), 1 lap (106–256 g/m²),

<Bevonatos hordozók> 1 lap

Áramforrás: a főegységről

Méreték (szé. × mé. × ma.): 527 (max. 656") × 623 × 1099 (max. 1195") mm

*amikor a kiegészítő tálc

ki van húzva

Tömeg: kb. 60 kg

A STAPLE FINISHER-AC1 tűzőfiniser vagy a BOOKLET FINISHER-

AC1 fűzetfiniser alsó tálcájára (A) szerelve

Papírméret: <Nem szortírozott> A3, A4, A4R, B4, B5, B5R,

<Kötegetolás> A3, A4, A4R, B4, B5

Papírsúly: <Nem szortírozott> 52–300 g/m², <Kötegetolás>

52–256 g/m²

Felső tálc

(A) kapacitása:

SRA3/A3/A4/A4R/A5/ASR/A6R/B4/B5/B5R/13"×19"/egyedi

méret (100×148,0 mm – 330,2×487,7 mm) 1000 lap** (80 g/m²),

boríték [10. számú (COM10), Monarch, DL, ISO-C5, egyéni méret

(100×148,0 – 330,2×487,7 mm)] 150 lap, Z-hajtogatás 30 lap (A3/

B4), félbehajtás 50 lap (A4R),

hosszú iv² (210×487,8 mm – 330,2×762 mm) 100 lap (52–79 g/m²)/

50 lap (80–150 g/m²)/25 lap (151–300 g/m²)/20 lap (301–350 g/m²),

hosszú iv² (762 mm-nél hosszabb, max. 1300 mm hosszú)

kézbén tartva,

** 301–350 g/m²: 200 lap, mérettől függetlenül

* Opcionális LONG SHEET TRAY-B1 tálc

szükséges

Alsó tálc

(B) kapacitása:

A4/B5 4000 lap** (80 g/m²), A4R/B5R 2000 lap** (80 g/m²),

A3/B4 1500 lap*** (80 g/m²), SRA3/13"×19" 1000 lap (80 g/m²),

bármilyen méret: 200 lap (301–350 g/m²), Z-hajtogatás: 30 lap

(A3/B4)

** A4/B5 2000 lap (52–63 g/m²)

** A3/A4R/B4/B5R 1000 lap (52–63 g/m²)

** A3/B4 bevonatos papír: 1000 lap

Papírsúly: 52–350 g/m²

Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés

Tűzési kapacitás: <Nem bevonatos hordozók>

A4/B5 100 lap, A3/A4R/B4/B5R 50 lap,

<Bevonatos hordozók> A4/B5 40 lap, A3/A4R/B4/B5R 30 lap

Áramforrás: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A

Méreték (szé. × mé. × ma.): 800×792×1239 mm (LONG SHEET

TRAY-B1 tálcával: 1136×792×1239 mm) (LONG SHEET

Tömeg: kb. 130 kg

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imagePRESS C170 termékcsalád

Booklet Finisher-W1 PRO fűzetfiniszer (külső)

Tálcakapacitás/papírsúly/tűzés helye/tűzési kapacitás: a STAPLE FINISHER-W1 PRO tűzőfiniszerrel megegyező, ha azonban van papír a gerinctűző tálcáján, vagy az opcionális BOOKLET TRIMMER-F1 fűzetvágó fel van szerelve, a B tálcá kapacitása korlátozódik.
Fűzetfűzési papírméret: A3, A4R, B4, SRA3, 13"×19", egyéni méret (210×279,4 mm – 330,2×487,7 mm)
Fűzetfűzési papírsúly: könyvtest lapjai: 52–220 g/m², borító: 64–300 g/m²
Fűzetfűzési tűzési kapacitás (1 borítóval): <Nem bevonatos hordozók> 25 lap (52–80 g/m²), 15 lap (80,1–105 g/m²), 5 lap (105,1–209 g/m²), 4 lap (209,1–220 g/m²), <Bevonatos hordozók> 10 lap (100–128 g/m²), 5 lap (128,1–209 g/m²), 4 lap (209,1–220 g/m²)
Nem tűzött hajtás kötegelési kapacitása: max. 5 lap (52–209 g/m²)
Áramforrás: 220–240 V, 50–60Hz, 8 A
Méretek (szé. × mé. × ma.): 800×792×1239 mm (LONG SHEET TRAY-B1 tálcával: 1136×792×1239 mm)
Tömeg: kb. 180 kg

A STAPLE FINISHER-AC1 tűzőfiniszer vagy a BOOKLET FINISHER-AC1 fűzetfiniszer belsejébe szerelve
2 vagy 4 lyuk (FRN)
Papírsúly: 52–300 g/m²
Papírméret: 2 lyuk A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; 4 lyuk A3, A4
Áramforrás: a finiserről

2/4 Hole Puncher Unit-A1 lyukasztóegység

A STAPLE FINISHER-AC1 tűzőfiniszer vagy a BOOKLET FINISHER-AC1 fűzetfiniszer belsejébe szerelve
4 lyuk (SWE)
Papírsúly: 52–300 g/m²
Papírméret: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Áramforrás: a finiserről

Puncher Unit-BT1 lyukasztóegység (2/F4H)

A STAPLE FINISHER-W1 PRO tűzőfiniszer vagy a BOOKLET FINISHER-W1 PRO fűzetfiniszer belsejébe szerelve
2 vagy 4 lyuk (FRN)
Papírsúly: 52–300 g/m²
Papírméret: 2 lyuk A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, egyéni méret (182×182 mm – 297×432,0 mm, kivéve 203×257 mm – 297×270 mm);
4 lyuk A3, A4, B4, B5, egyéni méret (257×182 mm – 297×432 mm)
Áramforrás: a finiserről

Puncher Unit-BU1 (S4H) lyukasztóegység

A STAPLE FINISHER-W1 PRO tűzőfiniszer vagy a BOOKLET FINISHER-W1 PRO fűzetfiniszer belsejébe szerelve
4 lyuk (SWE)
Papírsúly: 52–300 g/m²
Papírméret: A3, A4, A5L, B4, B5, egyéni méret (257×182 mm – 297×432 mm)
Áramforrás: a finiserről

Multi Function Professional Puncher-B1 többfunkciós professzionális lyukasztó

A STAPLE FINISHER-W1 PRO tűzőfiniszer vagy BOOKLET FINISHER-W1 PRO fűzetfiniszer szükséges hozzá
Papírsúly:
<átmenő> 52–350 g/m² (normál papír), 106–350 g/m² (bevonatos papír)
<lyukasztott> 75–300 g/m² (normál papír), 118–300 g/m² (bevonatos papír)
Papírméret:
<átmenő> 100×148 mm – 330,2×1300 mm
<lyukasztott> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
Lyukasztók:
21 lyukas műanyag gerinc, 23 (kerek/négyszeg alakú) lyukas duplaspirál, 34 (kerek/négyszeg alakú) lyukas duplaspirál, 47 lyukas színes spirál, 12 lyukas gyorsfűző, 4 lyukas kivehető lapos lyukasztó, 2 lyukas kivehető lapos lyukasztó, 4 (svéd) lyukas kivehető lapos lyukasztó, biegelő
Áramforrás: 230 V, 50 Hz, 2,0 A
Méretek (szé. × mé. × ma.): 445×795×1040 mm
Tömeg: kb. 102 kg

Booklet Trimmer-F1 fűzetvágó

BOOKLET FINISHER-W1 PRO fűzetfiniszer szükséges hozzá
Vágás vastagsága: max. 50 lap (borítóval együtt)
Papírsúly: 52–300 g/m²
Papírméret: SRA3, A3, A4R, B4, 13"×19", egyéni méret (210,0×279,4 mm – 330,2×487,7 mm)
Vágásihulladék-tálcá kapacitása: kb. 5000 lap (20 mm-es vágáshélesség, A4, 80 g/m²)
Áramforrás: a finiserről
Méretek (szé. × mé. × ma.): 2095 (az összevont-, továbbított és kimeneti tálcával együtt) × 790 × 1040 mm
Tömeg: kb. 178 kg (a továbbított és a kiadótálcával)

Document Insertion/Folding Unit-K1 dokumentumbeszűrő/ hajtogató egység

A STAPLE FINISHER-AC1 tűzőfiniszer vagy a BOOKLET FINISHER-AC1 fűzetfiniszer szükséges hozzá
Tálcák száma: 1
Tálcakapacitás: 100 lap (80 g/m²)
Támogatott hajtogatási típus: Z-hajtogatás, C-hajtogatás
Papírtípus: <Z-hajtogatás/C-hajtogatás> vékony, normál, újrapiapír, színes, <Beszűrőegység> vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, fejléces, rajzpapír, bevonatos, regiszter, texturált
Papírméret: <Z-hajtogatás> A3, A4R, B4, <C-hajtogatás> A4R, <Beszűrőegység> SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13"×19"
Papírsúly: <Z-hajtogatás/C-hajtogatás> 60–105 g/m², <Beszűrőegység> 60–256 g/m²
Áramforrás: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Méretek (szé.× mé.× ma.): 247"×679×1242 mm (*a szélesség a dokumentumtálcá nélkül értendő)
Tömeg: kb. 76 kg

Document Insertion Unit-N1 dokumentumbeszűrő egység

Paper Folding Unit-J1 papírhajtogató egység

HARDVERTARTOZÉKOK Kártyaolvasók

BIZTONSÁGI LEHETŐSÉGEK Dokumentumbiztonság

Adatbiztonság

RENDSZER- ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK Nyomatotátartozékok

Küldési lehetőségek

Vonalkódnymtatás

RENDSZERTARTOZÉKOK

STAPLE FINISHER-W1 PRO tűzőfiniszer vagy BOOKLET FINISHER-W1 PRO fűzetfiniszer szükséges hozzá

Tálcák száma: 2
Tálcák kapacitása: felső tálcá 200 lap (80 g/m²), alsó tálcá 200 lap (80 g/m²)
Beszűrőegység elfogadható papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, előlyukasztott, fejléces, rajzpapír, bevonatos, regiszter, pausz, texturált
Beszűrőegység elfogadható papírméret: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13"×19", egyéni méret (182,0×182,0 mm – 330,2×487,7 mm)
Beszűrőegység elfogadható papírsúly: 52–300 g/m²
Áramforrás: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Méretek (szé.× mé.× ma.): 336"×793×1407 mm
(*a szélesség a dokumentumtálcá nélkül értendő)
Tömeg: kb. 61 kg

STAPLE FINISHER-W1 PRO tűzőfiniszer vagy BOOKLET FINISHER-W1 PRO fűzetfiniszer szükséges hozzá

Támogatott hajtogatási típus: Z-hajtogatás, harmonika
Z-hajtogatás, C-hajtogatás, félbehajtás, két hosszanti hajtás
Papírtípus: vékony papír, normál papír, színes papír, rajzpapír
Papírméretek:

<Z-hajtogatás> A3, A4R, B4,
<Harmonika Z-hajtogatás, C-hajtogatás, félbehajtás, két hosszanti hajtás> A4R

Papírsúly:

<Z-hajtogatás, harmonika Z-hajtogatás, C-hajtogatás, félbehajtás> 52–105 g/m²
<Két hosszanti hajtás> 52–90 g/m²

Áramforrás: a finiserről
Méretek (szé. × mé. × ma.): 336"×793"×1190 mm
Tömeg: kb. 71 kg

MICARDPLUS ULM-hez – több kártyatechnológiát (HID, HiTag, Cesi Rusco, Indala és MiRare stb.) támogatott beépített kártyaolvasó kártyalapú felhasználó-hitelesítéshez. Integrálható a Universal Login Manager univerzális bejelentkezéskézelővel és a uniFLOW funkcióval
COPY CARD READER-F1 másoló kártya-olvasó – mágneses fizikai kártyás hozzáférési rendszer. (Integrálható a részlegazonosítóval, uniFLOW funkcióval nem használható)
COPY CARD READER ATTACHMENT-A4 másoló kártya-tartozék – tartozék készlet a COPY CARD READER-F1 másoló kártya-olvasóhoz.

DOCUMENT SCAN LOCK KIT (dokumentum beolvasási zár) standard funkcióként – A funkció rejtett követési és zárkódok begyűjtésével a másolt vagy nyomtatott dokumentumokba és az engedély nélküli másolás, küldés és faxolás megakadályozásával növeli a dokumentumbiztonságot
HDD MIRRORING KIT-J1 HDD-tükörző készlet – Lehetővé teszi az adatok replikációját merevlemezhiba esetén, hogy az adatokat vissza lehessen nyerni.
N1 2,5"/250 GB HDD: a merevlemez tükörzési funkcióhoz kiegészítő merevlemez szükséges.
P1 2,5"/1 TB merevlemez: a tartalék merevlemezrel növelhető a készülék rendelkezésre álló tárhelye.
Megjegyzés: A tükörzési funkcióhoz még egy 1 TB-os merevlemez (HDD) szükséges.

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 nemzetközi betűkészlet – PCL támogatás az Andale Mono WT J/K/S/T számára (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai).
UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT (univerzális küldőkészlet) standard funkcióként – biztosítja a PDF-/XPS-fájlok hitelességét a dokumentumot küldő felhasználó láthatatlan és/vagy látható digitális aláírásokkal való azonosításával.
UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT (univerzális PDF készlet) standard funkcióként – lehetővé teszi, hogy az eszköz „Követés és simítás” típusú PDF-eket hozzon létre és küldjön.
BARCODE PRINTING KIT-D1 vonalkódnymtató készlet – lehetővé teszi az ID-s és 2D-s vonalkódnymtatást Jet Caps technológiával.

COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1 másolásvezérlési interfész készlet – A költségmegtérülés érdekében lehetővé teszi a kapcsolatot (CCVI I/F) más gyártmányú készülékek másolásvezérlő terminálja és a Canon iR-ADV készülékei között.
SERIAL INTERFACE KIT-K3 soros interfész készlet – Soros interfész költség-megtérüléssel megoldásokhoz.
CONNECTION KIT-A1 for BLUETOOTH LE (Bluetooth-csatlakozókészlet) – A Bluetooth chip opció Bluetooth segítségével teszi lehetővé a készülék és más eszközök közötti kommunikációt.
NFC CONTROL PANEL-A1 vezérlőpanel – Az NFC vezérlőpanel egy opcionális készlet, amely NFC használatával lehetővé teszi a kommunikációt a központi egység és egyéb eszközök között. Az opcionális UPRIGHT CONTROL PANEL-H1 függőleges vezérlőpanellel együtt használható.
NFC CONTROL PANEL-CT – Az NFC Vezérlőpult egy opcionális készlet, amely NFC használatával lehetővé teszi a kommunikációt a központi egység és egyéb eszközök között. A normál, sík vezérlőpanellel együtt használható.

Szoftverek és megoldások



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2020

Canon