

Séria imagePRESS C170

UĽAHČÍ VÁM ZVLÁDNUŤ VIAC

Farebná tlačiareň vhodná do kancelárií s profesionálnou kvalitou pre bohatšie možnosti tlače



- Premeňte biely papier na širokú paletu tvorivých materiálov vďaka zabudovaným profesionálnym dokončovacím funkciám a schopnosti zvládnuť papieri formátu SRA3 a A4, médiá s hmotnosťou až 350 g/m² a jedinečnej možnosti spracovať listy s dĺžkou až 1300 mm
- Zabezpečte pre svoju značku dokonale konzistentné farby s odbornými farebnými parametrami vďaka jednoduchému ovládaniu správy farieb na profesionálnej úrovni
- Udržujte vysokú kvalitu produkcie s verným, presným a ostrým obrazom vďaka modulu imagePRESS R-VCSEL a rozlíšeniu tlače 2400 x 2400 dpi
- Riešenie pre najrôznejšie prostredia s jednoduchou inštaláciou, rýchlym nastavením a malými rozmermi
- Vstavaná Multifunkčná aplikačná platforma (MEAP) s možnosťou tlače na ľubovoľnom mieste vďaka technológiám uniFLOW Online a Mopria
- Prepojená multifunkčná tlačiareň umožňujúca plynulú integráciu do cloudového prostredia a bezpečnú, automatizovanú tlač na vyžiadanie vďaka softvéru na správu zariadení uniFLOW
- Rýchla produkcia až 70 str./min pri farebnej a 80 str./min pri čiernobiely tlači* a možnosť skenovania až 240 (čiernobiely) a 220 (farebne) obrázkov A4 za minútu
- Zdokonalená ochrana súkromia údajov vďaka systému overovania, zabezpečeniu v reálnom čase a prihlasovaniu používateľov s overovaním

*Rýchlosti tlače vzťahujúce sa na model imagePRESS C170

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imagePRESS C170

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia
Základné funkcie

Procesor
Ovládací panel

Pamäť

Jednotka pevného disku
Zrkadlová jednotka pevného disku
Kapacita podávania papiera
(A4, 80 g/m²)

Výstupná kapacita na papier (A4,
80 g/m²)

Podporované hmotnosti médií

Čas zahrievania

Rozmery (Š x H x V)

Hmotnosť

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače (FAR./ČB.)

Cieľový (maximálny) objem tlače/
kopyrovania za mesiac

Mesačné pracovné zaťaženie
Registrácia spredu a zozadu

Metóda tlače

Rozlíšenie tlače (dpi)
Jazyky popisu obrazoviek

Priama tlač

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

Písma

Operačný systém

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania (FAR./ČB.)

Čas do výstupu prvej kópie (A4)
(ČB./FAR.)

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Viaceré kópie
Intenzita kopírovania

Zväčšenie
Prednastavené zmenšenia
Prednastavené zväčšenia

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Typ

Kapacita podávača dokumentov
(80 g/m²)

Prijateľné originály a hmotnosti

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3

Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu

Procesor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný)
2 prídavné zásobníky na papier na 1100 listov.
2 kazety na papier s kapacitou 550 listov a viacúčelový zásobník s kapacitou 250 listov
Maximálna: 7 050 listov (so ZÁSOBNÍKOM POD DECK LITE – C1 alebo JEDNOTKOU ZÁSOBNÍKA NA PAPIER – E1)

Hlavná jednotka CPU: 2 GB, Spracovanie obrazu: 2 GB

Štandardná: 250 GB, maximum: 1 TB

Voľiteľná: 250 GB, 1 TB

Štandardná: 3 550 listov

Maximálna: 5 000 listov (s DOKONČOVACOM SO ŽOŠIVAČKOU – W1 PRO alebo DOKONČOVACOM NA BROŽÚRY – W1 PRO)

Zásobník papiera (1/2): 52 – 220 g/m²
Kazety na papier (3/4): 52 – 256 g/m²
Viacúčelový zásobník: 52 – 300 g/m²

Voľiteľná JEDNOTKA ZÁSOBNÍKA NA PAPIER – E1: 52 – 256 g/m²
Voľiteľný ZÁSOBNÍK POD DECK LITE – C1: 52 – 350 g/m²
Obojstranný podávač: 52 – 220 g/m²

250 listov (s kopírovacím zásobníkom – R2)
Maximálna: 5 000 listov (s DOKONČOVACOM SO ŽOŠIVAČKOU – W1 PRO alebo DOKONČOVACOM NA BROŽÚRY – W1 PRO)

Zásobník papiera (1/2): 52 – 220 g/m²

Kazety na papier (3/4): 52 – 256 g/m²

Viacúčelový zásobník: 52 – 300 g/m²

Voľiteľná JEDNOTKA ZÁSOBNÍKA NA PAPIER – E1: 52 – 256 g/m²

Voľiteľný ZÁSOBNÍK POD DECK LITE – C1: 52 – 350 g/m²

Obojstranný podávač: 52 – 220 g/m²

Režim rýchleho spustenia Quick Start – Zapnutý

4 s alebo menej (čas, ktorý musí uplynúť, kým je možné vykonať kľúčové operácie na displeji dotykového panelu)

30 s alebo menej (čas, kým je možné začať kopírovať)

Režim rýchleho spustenia Quick Start – Vypnutý

30 s alebo menej (čas, kým je možné začať kopírovať)

Z režimu spánku: 30 sekúnd alebo menej

689 (933^{*}) x 941 x 1 220 mm

*s voľiteľným KOPÍROVACÍM ZÁSOBNÍKOM – R2 *Bez vysunutého zásobníka

približ. 264 kg (vrátane čítačky/obojstranného automatického podávača dokumentov, plochého ovládacieho panela a voľiteľného ZÁSOBNÍKA NA KOPÍROVANIE – R2, bez tonera)

C170

70 str./min FAR. a 80 str./min ČB. (A4, A5, A5R, A6R)

35 str./min FAR. a 40 str./min ČB. (A3), 33 str./min FAR. a 38 str./min ČB. (SRA3)

Až 100 000 strán

330 000 strán

Priečne sledovanie: 2,0 mm alebo menej, interné sledovanie: 1,2 mm alebo menej

Farebná tlač laserovým lúčom (elektronická fotografia)

2 400 x 2 400

Štandard: UFR II, PCL 6, PCL5, Voľiteľné: PS

Priama tlač je k dispozícii z pamäte USB, rozšíreného priestoru, rozhrania RUI a webového prístupu*

Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS

* Podporovaná je len tlač PDF z webových stránok.

Mopria, Canon Business Print a uniFLOW Online

Písma PCL: 93 písiem Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andale Mono WT, J/K/S/T* (japončina, korejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma čiarových kódov**

* Vyžaduje voľiteľný ADAPTÉR PRE SÚPRAVU MEDZINÁRODNÝCH PÍSEM PCL – A1

** Vyžaduje voľiteľnú SÚPRAVU NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV D1

Písma PS: 136 štýlov

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.9 alebo novší)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS (ovládač): Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.9 alebo novší)

PS (PPD): Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.3.9 alebo novší)

C170

70 str./min FAR. a 80 str./min ČB. (A4, A5, A5R, A6R),

35 str./min FAR. a 40 str./min ČB. (A3), 33 str./min FAR. a 38 str./min ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

31 str./min FAR./ČB. (SRA3)

TECHNICKÉ PARAMETRE

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Tonerové kazety

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE
Sledovanie a hlásenie

TONER T-07 BK/C/M/Y

Universal Login Manager (ULM):

Spravujte svoje náklady jednoducho pomocou vlozenej funkcie vytvárania správ na určovanie a kontrolu nákladov zariadením podľa používateľa.
uniFLOW Online Express:
V kombinácii so systémom ULM vám prostredníctvom centrálného cloudového prostredia umožní získať lepšiu kontrolu, sledovať výdavky každého používateľa/oddelenia a zistiť, kde sa dajú znížiť náklady.

Konzola na správu iW:

Softvér na báze servera na centralizovanú správu skupiny zariadení (zahŕňa monitorovanie spotrebného materiálu, monitorovanie stavov a upozornenia, distribúciu adresárov, konfiguračné nastavenia, firmvér a aplikácie MEAP, metrické zachytávanie a podávanie správ a správu ovládačov a zdrojov eMaintenance; zariadenie je kompatibilné so službami eMaintenance prostredníctvom vstavaného RDS (umožňuje metrické snímanie, automatickú správu spotrebného materiálu, diaľkovú diagnostiku a podávanie správ poskytovateľom služieb na účinnú, rýchlu a proaktívnu údržbu)
Systém na poskytovanie obsahu:
umožňuje distribúciu firmvéru na diaľku, možnosti iR a aplikácie MEAP; webové rozhranie Remote User Interface (RUI) pre každé zariadenie na umožnenie správ a ovládania zariadenia na diaľku

Network ScanGear:

ovládač skenera kompatibilný s technológiou TWAIN, ktorý umožňuje počítačom pripojeným na sieť používať funkciu zariadenia Pull scan

Canon Driver Configuration Tool:

aplikácia určená na zmenu predvolených výrobných nastavení ovládačov tlačiarne Canon

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform):

výkonná integrovaná platforma JAVA pre zariadenia od spoločnosti Canon, ktorá poskytuje úzke prepojenie medzi širokou škálou softvérových riešení a zariadením.

MEAP Web:

webová alternatíva voči platforme MEAP, ktorá umožňuje vývoj a nasadzovanie aplikácií MFP prostredníctvom webových služieb iW Desktop;

výkonný softvér na tlač a publikáciu, ktorý jednoducho kombinuje dokumenty z rôznych zdrojov a rôzneho formátu, aplikuje záverečnú úpravu s úkážkou a šablónami na vytvorenie dokumentov s profesionálnym vzhľadom. Zahŕňa vytváranie súborov PDF a funkcie pripomenovania a kompresie pre jednoduché digitálne pracovné toky, ako je napríklad kontrolovanie a autorizácia.

ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY

Voliteľné/štandardné

Názov

Voliteľné

<Vstavaný typ> imagePRESS Server M10

<Serverový typ> imagePRESS Server L30

Rozlíšenie tlače (dpi)

1 200 x 1 200, 600 x 600

Jazyky popisu strany

Adobe PS3, PCL6

Pamäť

<Vstavaná> 4 GB (1 x 4 GB)

<Serverová> 8 GB (2 x 4 GB)

Jednotka pevného disku

500 GB SATA

Rýchlosť procesora

<Vstavaná> Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

<Serverová> Intel Core i3-6100 (3,7 GHz)

Systém

<Vstavaná> Fiery FS400

<Serverová> Fiery FS400 Pro

Písma

PS: 136 písem

PCL: 113 písem

Podporované operačné systémy

Windows* 7 (64-bitový)/8.1 (64-bitový)/10 (64-bitový)/
Server 2012 (iba 64-bitový)/Server 2012 R2 (iba 64-bitový)/
Server 2016 R2 (iba 64-bitový)/Server 2019 (iba 64-bitový),
MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

Sietové protokoly

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP,
WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing (priama mobilná
tlač), Port9100, SNTp, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Priama tlač

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)

Funkcia VDP

<Vstavaná> FreeForm v1/v21

<Serverová> FreeForm v1/v21, PPM, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS

<Vstavaná> Pracovná stanica Fiery Command WorkStation6 /

Paper Catalog/Fiery Spot-On/vzdialené skenovanie Fiery Remote

Scan/priečinky Fiery Hot Folders a virtuálne tlačiarne

<Server> Pracovná stanica Fiery Command WorkStation6 /

Paper Catalog/Fiery Spot-On/vzdialené skenovanie Fiery Remote

Scan/priečinky Fiery Hot Folders a virtuálne tlačiarne/Fiery JDF

<Vstavaná> Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and

Compose/webovo aktivovaný balík Productivity Package (zahŕňa

Fiery JDF)

<Serverová> Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and

Compose/súprava odnematelného pevného disku

Hardvérová platforma

<Vstavaná> E400

<Serverová> NX One

Základný OS

Debian of Linux <Vstavaná>

Windows* 10 IoT Enterprise 2016 LTSB <Serverová>

Zdroj napájania

AC 100 - 240 V, 50 HZ/60 HZ, 3,0 A (100 V) - 1,5A (240 V)

Maximálna spotreba energie

<Vstavaná> 47 W

<Serverová> 70 W

Rozmery (Š x H x V)

<Vstavaná> 285 x 93 x 295 mm

<Serverová> 203 x 248 x 384 mm

Hmotnosť

<Vstavaná> Iba jednotka Fiery (s podložkou): 5,0 kg

<Serverová> Iba jednotka Fiery (s podložkou): 5,9 kg

Séria imagePRESS C170

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Jednotka Zásobníka NA Papier – E1

Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m²)

Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný,

dierovaný, hľavičkový, kancelársky

Velkosť papiera: A4, B5, LTR*

Hmotnosť papiera: 52 – 256 g/m²

Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

Rozmery (Š x H x V): 340 x 630 x 572 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 34 kg

*Na zmenu veľkosti médií je nutný zásah servisného technika

Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m²)

Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný,

dierovaný, hľavičkový, kancelársky, záložkový, priehľadná fólia,

štitok, kriedový, textúrovaný, pauzovací, obálka*

Velkosť papiera: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11" x 17",

LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12" x 18", 13"x19", 8K, 16K,

16K_R, obálka [č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], vlastná

veľkosť (159,7 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm)

Hmotnosť papiera: 52 – 350 g/m²

Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz 1,2 A

Rozmery (Š x H x V): 633 x 686 x 574 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 68 kg

*Vyžaduje NÁSTAVEK PODÁVAČA OBÁLOK – G1

ZÁSObNÍK POD Deck Lite – C1

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP

Kopírovač zásobník R2

Dokončovač so zošivačkou – AC1

(externý)

Jednoduchý zásobník pre základné výstupné potreby.

Kapacita: 250/100 listov (jednostranne/obojsstranne, 80 g/m²)

Kapacita spodného zásobníka (A):

A4/A5R/B5 3 000 listov (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/
B5R/13" x 19" 1 500 listov (80 g/m²), A6R 250 listov**

(80 – 105 g/m²). Obálka 30/100 listov (Monarch/iné).

Dlhý list** (dlhší než 487,7 mm až 762 mm) 100 listov (79 g/m²).

Dlhý list** (dlhší než 762 mm) 1 list (ručné držanie).

Všetky veľkosti tenkého papiera (52 – 63 g/m²) 1 500 listov

Kapacita na kriedový papier je polovičná oproti obyčajnému

papieru

* A6R 50 listov (106 g/m² a viac)

** Vyžaduje sa voľiteľný ZÁSObNÍK NA DLHÉ LISTY – B1

Kapacita horného zásobníka (B):

A4/A5R/B5 250 listov (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13" x 19"

125 listov (80 g/m²)

Kapacita stredného zásobníka (C):

A4/A5R/B5 250 listov (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13" x 19"

125 listov (80 g/m²)

Hmotnosť papiera pre zásobník A:

<Netriedené> 52 – 350 g/m². <Posúvanie stohov a zošívanie>

52 – 256 g/m². <Ekologické zošívanie> 52 – 105 g/m²

*Okrem obojsstranne potlačeného tenkého papiera (52 – 63 g/m²)

a prípadne špeciálne médiá (pauzovací, priehľadný, štitok)

Hmotnosť papiera pre zásobník B/C:

<Netriedenie a posúvanie stohov> 52 – 256 g/m²

*Okrem obojsstranne potlačeného tenkého papiera (52 – 63 g/m²)

Položa zošívania: roh, dvojité

kapacita zošívania: <Netriedené médiá. 52 – 90 g/m> A4 65 listov,

A3/A4R 40 listov, <Kriedové médiá> 2 listy

Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

Rozmery (Š x H x V): 527 mm (max. 656 mm*) x 623 x 1 099 (max. 1 195**) mm

*ak je vysunutý prídavný zásobník.

Hmotnosť: pribl. 36 kg

Kapacita zásobníka/hmotnosť papiera/umiestnenie zošívania/

kapacita zošívania: rovnaké ako DOKONČOVAČ SO ZOŠIVAČKOU

– AC1, ale ak sa v sedlovom zásobníku nachádza papier, kapacita

zásobníka A sa obmedzí na 1 500 listov

Velkosť papiera na zošívanie brožúr: A3, A4R, B4, vlastná veľkosť

(195 x 270 mm až 304,8 x 457,2 mm)

Hmotnosť papiera na zošívanie brožúr: list obsahu 52 – 220 g/m²,

list obálky 52 – 256 g/m²

Kapacita zošívania pri zošívaní brožúr (vrátane 1 listu obálky):

<Nekriedové médiá> 20 listov (52 – 81,4 g/m²), 10 listov (82 –

105 g/m²), 5 listov (106 – 150 g/m²), 4 listy (151 – 209 g/m²), 3

listy (210 – 220 g/m²). <Kriedové médiá> 5 listov (85 – 150 g/m²),

4 listy (151 – 209 g/m²), 3 listy (210 – 220 g/m²)

Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: <Nekriedové

mediá> 3 listy (52 – 105 g/m²), 1 list (106 – 256 g/m²), <Kriedové

mediá> 1 list

Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

Rozmery (Š x H x V): 527 mm (max. 656 mm*) x 623 x 1 099

(max. 1 195**) mm

*ak je vysunutý prídavný zásobník.

Hmotnosť: pribl. 60 kg

Dokončovač súprava so

striasačkou A1

Pripojená k spodnému zásobníku (A) DOKONČOVAČ SO

ZOŠIVAČKOU – AC1 alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY – AC1

Velkosť papiera: <Netriedeny> A3, A4, A4R, B4, B5, B5R,

<Posúvanie stohov> A3, A4, A4R, B4, B5

Hmotnosť papiera: <Netriedeny> 52 – 300 g/m², <Posúvanie

stohov> 52 – 256 g/m²

Dokončovač so zošivačkou –

W1 PRO (externý)

Kapacita horného zásobníka (A):

SRA3/A3/A4/A4R/A5/A5R/A6R/B4/B5/B5R/13" x 19"/vlastná veľkosť

(100 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm) 1 000 listov** (80 g/m²),

Obálka [č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5, vlastná veľkosť

(100 x 148,0 mm až 330,2 x

487,7 mm) 150 listov, skladanie do tvaru Z 30 listov (A3/B4),

Skladanie napoly 50 listov (A4R).

Dlhý list** (210 x 487,8 mm až 330,2 x 762 mm) 100 listov

(52 – 79 g/m²)/50 listov (80 – 150 g/m²)/25 listov

(151 – 300 g/m²)/20 listov (301 – 350 g/m²).

Dlhý list**2 (dlhší než 762 mm až 1 300 mm) ručné držanie,

** 301 – 350 g/m²; 200 listov bez ohľadu na veľkosť

** Vyžaduje sa voľiteľný ZÁSObNÍK NA DLHÉ LISTY – B1

Kapacita dolného zásobníka (B):

A4/B5 4 000 listov** (80 g/m²), A4R/B5R 2 000 listov** (80 g/m²),

A3/B4 1 500 listov**

(80 g/m²), SRA3/13"x19" 1 000 listov (80 g/m²), Akékoľvek veľkosti

200 listov (301 – 350 g/m²); skladanie do tvaru Z 30 listov (A3/B4)

** A4/B5 2 000 listov (52 – 63 g/m²)

** A3/A4R/B4/B5R 1 000 listov (52 – 63 g/m²)

** A3/B4 kriedový papier: 1 000 listov

Hmotnosť papiera: 52 – 350 g/m²

Položa zošívania: roh, dvojité

kapacita zošívania: <Nekriedové médiá>

A4/B5 100 listov, A3/A4R/B4/B5R 50 listov,

<Kriedové médiá> A4/B5 40 listov, A3/A4R/B4/B5R 30 listov

Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A

Rozmery (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm (so

ZÁSObNÍKOM NA DLHÉ LISTY – B1: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)

Hmotnosť: pribl. 130 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imagePRESS C170

<p>Dokončovač na brožúry - W1 PRO (externý)</p>	<p>Kapacita zásobníka/hmotnosť papiera/umiestnenie zošívania/ kapacita zošívania: rovnaké ako DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - W1 PRO, ale ak sa v sedlovom zásobníku nachádza papier alebo je pripojená REZAČKA NA BROŽÚRY - F1, kapacita zásobníka B sa obmedzí</p> <p>Veľkosť papiera na zošívanie brožúr: A3, A4R, B4, SRA3, 13" x 19", vlastná veľkosť (210 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm)</p> <p>Hmotnosť papiera na zošívanie brožúr: list obsahu 52 - 220 g/m², list obálky 64 - 300 g/m²</p> <p>Kapacita zošívania pri zošívani brožúr (vrátane 1 listu obálky): <Nekriedové médiá> 25 listov (52 - 81,4 g/m²), 15 listov (80,1 - 105 g/m²), 5 listov (105,1 - 209 g/m²), 4 listy (209,1 - 220 g/m²) <Kriedové médiá> 10 listov (100 - 128 g/m²), 5 listy (128,1 - 209 g/m²), 4 listov (209,1 - 220 g/m²)</p> <p>Kapacita zložené skupiny listov bez zošívania: až 5 listov (52 až 209 g/m²)</p> <p>Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 8 A Rozmery (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm (so ZASOBNÍKOM NA DLHÉ LISTY - B1: 1136 mm x 792 mm x 1 239 mm)</p> <p>Hmotnosť: pribl. 180 kg</p>	<p>Jednotka na vkladanie dokumentov N1</p>	<p><u>Vyžaduje sa DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - W1 PRO alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - W1 PRO</u></p> <p>Počet zásobníkov: 2</p> <p>Kapacita zásobníka: horný zásobník 200 listov (80 g/m²), spodný zásobník 200 listov (80 g/m²)</p> <p>Typ papiera na vkladanie: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, hrubý, dierovaný, hlavičkový, kancelársky, kriedový, záložkový, pauzovací, textúrovaný</p> <p>Veľkosť papiera na vkladanie: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13" x 19", vlastná veľkosť (182,0 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm)</p> <p>Hmotnosť papiera na vkladanie: 52 - 300 g/m²</p> <p>Zdroj napájania: 100 - 240 V, 50/60 Hz 1,0 A Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 407 mm (*šírka bez zásobníka na dokumenty)</p> <p>Hmotnosť: pribl. 61 kg</p>
<p>Jednotka dierovača typu 2/4 - A1</p>	<p><u>Pripojená vnútri DOKONČOVAČA SO ZOŠÍVAČKOU - AC1 alebo DOKONČOVAČA NA BROŽÚRY - AC1</u></p> <p>2 alebo 4 diery (FRN)</p> <p>Hmotnosť papiera: 52 - 300 g/m²</p> <p>Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; 4 diery A3, A4</p> <p>Zdroj napájania: z dokončovača</p>	<p>Jednotka na prehnutie papiera J1</p>	<p><u>Vyžaduje sa DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - W1 PRO alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - W1 PRO</u></p> <p>Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, dvojité paralelné skladanie</p> <p>Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, kancelársky</p> <p>Veľkosti papiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <Skladanie do tvaru Z> A3, A4R, B4, <Harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, dvojité paralelné zloženie> A4R <p>Hmotnosť papiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <Skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie napoly> 52 - 105 g/m² <Dvojité paralelné zloženie> 52 - 90 g/m² <p>Zdroj napájania: z dokončovača</p> <p>Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 190 mm</p> <p>Hmotnosť: pribl. 71 kg</p>
<p>Jednotka dierovača typu 4 - A1</p>	<p><u>Pripojená vnútri DOKONČOVAČA SO ZOŠÍVAČKOU - AC1 alebo DOKONČOVAČA NA BROŽÚRY - AC1</u></p> <p>4 diery (SWE)</p> <p>Hmotnosť papiera: 52 - 300 g/m²</p> <p>Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R</p> <p>Zdroj napájania: z dokončovača</p>	<p>HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO</p> <p>Čítačky kariet</p>	<p>MICARDPLUS FOR ULM - bezkontaktná čítačka kariet na autentifikáciu používateľa pomocou karty, podporuje viaceré kartové technológie (HID, HiTag, Casi Rusco, Indalda a MiFare atd.). Integruje sa do správy Universal Login Manager a funkcie uniFLOW</p> <p>NADSTAVEC S ČÍTAČKOU KOPIROVACÍCH KARIET F1: magnetický systém pre fyzický prístup na karty. (Integruje sa do ID oddelenia, nie je určený na použitie s funkciou uniFLOW)</p> <p>PRÍSLUŠENSTVO ČÍTAČKY KOPIROVACÍCH KARIET - A4 - doplnková súprava pre ČÍTAČKU KOPIROVACÍCH KARIET - F1.</p>
<p>Dierovacia jednotka-BT1 (2/F4H)</p>	<p><u>Pripojená vnútri DOKONČOVAČA SO ZOŠÍVAČKOU - W1 PRO alebo DOKONČOVAČA NA BROŽÚRY - W1 PRO</u></p> <p>2 alebo 4 diery (FRN)</p> <p>Hmotnosť papiera: 52 - 300 g/m²</p> <p>Veľkosť papiera: 2 diery A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, vlastná veľkosť (182 x 182 mm až 297 x 432,0 mm okrem rozmerov 203 x 257 mm až 297 x 270 mm); 4 diery A3, A4, B4, B5, vlastná veľkosť (257 x 182 mm až 297 x 432 mm)</p> <p>Zdroj napájania: z dokončovača</p>	<p>MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA</p> <p>Bezpečnosť dokumentov</p>	<p>Funkcia SÚPRÁVY NA UZAMKNUTIE SKENOVANIA je štandardne zahrnutá - zvyšuje bezpečnosť dokumentov tak, že do kopirovaných alebo vytlačených dokumentov integruje skrytý kód na sledovanie a uzamknutie a obmedzí tak ich nepovolené kopírovanie, odosielanie a faxovanie.</p> <p>SÚPRAVA NA ZRKADLENIE JEDNOTIEK PEVNÝCH DISKOV-J1 - umožňuje replikáciu údajov v prípade zlyhania diskového hardvéru, aby bolo možné obnoviť údaje.</p> <p>2,5-PALCOVÝ 250 GB PEVNÝ DISK-N1 - prídavný pevný disk potrebný na zrkadlenie pevného disku.</p> <p>2,5-PALCOVÝ 1 TB PEVNÝ DISK-PI - náhradný pevný disk na zvýšenie úložnej kapacity zariadenia.</p> <p>Pozn.: Pre funkciu zrkadlenia je potrebný druhý pevný disk s kapacitou 1TB.</p>
<p>Jednotka dierovača - BU1 (S4H)</p>	<p><u>Pripojená vnútri DOKONČOVAČA SO ZOŠÍVAČKOU - W1 PRO alebo DOKONČOVAČA NA BROŽÚRY - W1 PRO</u></p> <p>4 diery (SWE)</p> <p>Hmotnosť papiera: 52 - 300 g/m²</p> <p>Veľkosť papiera: A3, A4, A5L, B4, B5, vlastná veľkosť (257 x 182 mm až 297 x 432 mm)</p> <p>Zdroj napájania: z dokončovača</p>	<p>Zabezpečenie údajov</p>	<p>SÚPRAVA MEDZINÁRODNÝCH PÍSIEM PCL-A1 - pridáva podporu PCL pre Andale Mono WT J/K/S/T (japončina, korejčina, zjednodušená čínština, tradičná čínština).</p> <p>Funkcia UNIVERZÁLNEJ SÚPRÁVY NA DIGITÁLNE PODPISY POUŽÍVATEĽOV ODOSELIANIA je štandardne zahrnutá - zaisťuje autentickú súborov PDF/XPS identifikáciou používateľa, ktorý odoslal dokument, na základe viditeľného alebo neviditeľného digitálneho podpisu.</p> <p>Funkcia UNIVERZÁLNEJ SÚPRÁVY PRE SÚBORY TRACE & SMOOTH PDF NA ODOSELIANIE je štandardne zahrnutá - umožňuje zariadeniu vytvárať a odosielať súbory Trace and Smooth PDF.</p> <p>SÚPRAVA NA TLAC ČÍAROVÝCH KÓDOV-D1 - poskytuje možnosť tlačiť jednorozmerné a dvojrozmerné čiarové kódy na výstup pomocou technológie Jet Caps.</p>
<p>Multifunkčný Profesionálny dierovač - B1</p>	<p><u>Vyžaduje sa DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - W1 PRO alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - W1 PRO</u></p> <p>Hmotnosť papiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <Pripustná> 52 - 350 g/m² (obyčajný papier), 106 - 350 g/m² (kriedový papier) <Dierovanie> 75 - 300 g/m² (obyčajný papier), 118 - 300 g/m² (kriedový papier) <p>Veľkosť papiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <Pripustná> 100 x 148 mm až 330,2 x 1 300 mm <Dierovanie> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <p>Dierovacie nástroje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plastový hrabeň (21 dier), dvojitá slučka (23 dier - okrúhle/štvorcové), dvojitá slučka (34 dier - okrúhle/štvorcové), farebná cievka (47 dier), väzba Velo (12 dier), voľné listy (4 diery), voľné listy (2 diery), voľné listy (4 diery - švédské), tvarovanie <p>Zdroj napájania: 230 V, 50 Hz, 2,0 A</p> <p>Rozmery (Š x H x V): 445 x 795 x 1 040 mm</p> <p>Hmotnosť: pribl. 102 kg</p>	<p>MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ</p> <p>Príslušenstvo pre tlač</p>	<p>SÚPRAVA MEDZINÁRODNÝCH PÍSIEM PCL-A1 - pridáva podporu PCL pre Andale Mono WT J/K/S/T (japončina, korejčina, zjednodušená čínština, tradičná čínština).</p> <p>Funkcia UNIVERZÁLNEJ SÚPRÁVY NA DIGITÁLNE PODPISY POUŽÍVATEĽOV ODOSELIANIA je štandardne zahrnutá - zaisťuje autentickú súborov PDF/XPS identifikáciou používateľa, ktorý odoslal dokument, na základe viditeľného alebo neviditeľného digitálneho podpisu.</p> <p>Funkcia UNIVERZÁLNEJ SÚPRÁVY PRE SÚBORY TRACE & SMOOTH PDF NA ODOSELIANIE je štandardne zahrnutá - umožňuje zariadeniu vytvárať a odosielať súbory Trace and Smooth PDF.</p> <p>SÚPRAVA NA TLAC ČÍAROVÝCH KÓDOV-D1 - poskytuje možnosť tlačiť jednorozmerné a dvojrozmerné čiarové kódy na výstup pomocou technológie Jet Caps.</p>
<p>Rezačka NA Brožúry - F1</p>	<p><u>Vyžaduje sa DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - W1 PRO</u></p> <p>Šírka rezu: 2 - 28 mm</p> <p>Hrúbka rezu: do 50 listov (vrátane obálky)</p> <p>Hmotnosť papiera: 52 - 300 g/m²</p> <p>Veľkosť papiera: SRA3, A3, A4R, B4, 13" x 19", vlastná veľkosť (210,0 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm)</p> <p>Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 5 000 listov (šírka orezania 20 mm, A4, 80 g/m²)</p> <p>Zdroj napájania: z dokončovača</p> <p>Rozmery (Š x H x V): 2 095 (vrátane miesta prepojenia, dopravníka a výstupného zásobníka) x 790 x 1 040 mm</p> <p>Hmotnosť: pribl. 178 kg (vrátane dopravníka a výstupného zásobníka)</p>	<p>MOŽNOSTI ODOSELIANIA</p>	<p>SÚPRAVA S ROZHRIANÍM NA OVLÁDANIE KOPIROVANIA A1: Umožňuje spojenie (kábel CCVI 1/F) medzi ovládacím terminálom 3. strany a radom iR-ADV spoločnosti Canon na obnovu nákladov.</p> <p>SÚPRAVA SÉRIOVÉHO ROZHRIANIA K3 - sériové rozhranie pre riešenia obnovy nákladov.</p> <p>SÚPRAVA PRÍPOJENIA - A1 pre BLUETOOTH LE - čip Bluetooth je voľiteľnou možnosťou, ktorá umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a inými zariadeniami pomocou funkcie Bluetooth</p> <p>OVLÁDACÍ PANEL NFC - A1 - ovládací panel NFC je voľiteľná súprava, ktorá umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a ďalšími zariadeniami pomocou technológie NFC. Používa sa s voľiteľným VERTIKÁLNYM OVLÁDACÍM PANELOM - H1.</p> <p>OVLÁDACÍ PANEL NFC - C1 - ovládací panel NFC je voľiteľná súprava, ktorá umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a ďalšími zariadeniami pomocou technológie NFC. Používa sa so štandardným plochým ovládacím panelom.</p>
<p>Jednotka na vkladanie/skladanie dokumentov - K1</p>	<p><u>Vyžaduje sa DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - AC1 alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - AC1</u></p> <p>Počet zásobníkov: 1</p> <p>Kapacita zásobníka: 100 hárkov (80 g/m²)</p> <p>Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C</p> <p>Typ papiera: <Skladanie do tvaru Z/skladanie do tvaru C> tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, <Jednotka na vkladanie> tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, hrubý, hlavičkový, kancelársky, kriedový, záložkový, textúrovaný</p> <p>Veľkosť papiera: <Skladanie do tvaru Z> A3, A4R, B4, <Skladanie do tvaru C> A4R, <Jednotka na vkladanie> SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13" x 19"</p> <p>Hmotnosť papiera: <Skladanie do tvaru Z/skladanie do tvaru C> 60 - 105 g/m², <Jednotka na vkladanie> 60 až 256 g/m²</p> <p>Zdroj napájania: 100 - 240 V, 50/60 Hz 1,0 A</p> <p>Rozmery (Š x H x V): 247 x 679 x 1 242 mm (*šírka bez zásobníka na dokumenty)</p> <p>Hmotnosť: pribl. 76 kg</p>	<p>MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ</p> <p>Príslušenstvo pre tlač</p>	<p>SÚPRAVA S ROZHRIANÍM NA OVLÁDANIE KOPIROVANIA A1: Umožňuje spojenie (kábel CCVI 1/F) medzi ovládacím terminálom 3. strany a radom iR-ADV spoločnosti Canon na obnovu nákladov.</p> <p>SÚPRAVA SÉRIOVÉHO ROZHRIANIA K3 - sériové rozhranie pre riešenia obnovy nákladov.</p> <p>SÚPRAVA PRÍPOJENIA - A1 pre BLUETOOTH LE - čip Bluetooth je voľiteľnou možnosťou, ktorá umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a inými zariadeniami pomocou funkcie Bluetooth</p> <p>OVLÁDACÍ PANEL NFC - A1 - ovládací panel NFC je voľiteľná súprava, ktorá umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a ďalšími zariadeniami pomocou technológie NFC. Používa sa s voľiteľným VERTIKÁLNYM OVLÁDACÍM PANELOM - H1.</p> <p>OVLÁDACÍ PANEL NFC - C1 - ovládací panel NFC je voľiteľná súprava, ktorá umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a ďalšími zariadeniami pomocou technológie NFC. Používa sa so štandardným plochým ovládacím panelom.</p>

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020

