

Seria "imagePRESS C170"

JUA BËN MË TË LEHTË TË BËNI MË SHUMË

Një printer me ngjyra, me funksione zyre dhe cilësi profesionale për të zgjeruar aftësitë tuaja të printimit



- Transformoni fletët e bardha në një larmi printimesh krijuese me mundësi të integruara finicioni profesional dhe administrimi të përmasave SRA3 dhe A4 të letrës, materialeve deri në 350 g/m² dhe funksione të veçanta për fletët e gjata deri në 1300 mm
- Garantoni koherencën e ngjyrave të markës dhe kontrollin ekspert të ngjyrave me opsionin për t'i administruar ngjyrat në nivel profesional
- Ofroni rezultate të cilësisë së lartë me cilësi figure të saktë, të përpiktë e të mprehtë falë "imagePRESS R-VCSEL" dhe rezolucionit të printimit prej 2400×2400 dpi
- Një zgjidhje për çfarëdo ambienti me instalim të thjeshtë, konfigurim të shpejtë dhe përmasa të vogla
- Platformë e gatshme shumëfunktionale për "Embedded Application Platform (MEAP)" dhe funksione printimi të dokudoshëm me anë të "uniFLOW Online", "Apple AirPrint" dhe "Mopria"
- Printeri i lidhur shumëfunktional ofron integrim të njësuar me renë kompjuterike dhe printim të sigurt e të automatizuar me porosi falë softuerit të administrimit të pajisjeve "uniFLOW"
- Kohë të shpejta dorëzimi me deri në 70 ppm me ngjyra dhe 80 ppm në bardhezi* në minutë për printim me ngjyra dhe njëngjyrësh dhe skanim fotografik deri në 240 (mono) dhe 220 (me ngjyra)
- Konfidencialitet më i lartë me verifikim nga sistemi dhe informacion sigurie në kohë reale, si dhe identifikim me autentikim të përdoruesit

* Shpejtësitë e printimit i referohen imagePRESS C170

Canon

SPECIFIKIMET
TEKNIKE

Seria "imagePRESS C170"

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes
Funksionet kryesore
Procesori
Paneli i kontrollit

Memoria

Njësia e diskut
Njësia pasqyruese e diskut
Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m2)

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m2)

Peshat e mbështetura të materialit

Koha e ngrohjes

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

Pesha

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT
Shpejtësia e printimit (CL/BW)

Volumi i synuar (maks.) i printimit/fotokopjimit në muaj
Cikli mujor i punës
Regjistrimi para-mbrapa
Mënyra e printimit
Rezolucioni i printimit (dpi)
Gjuhët e faqeve të përshkrimit

Printim direkt

Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike
Fontet

Sistemi i përdorimit

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT
Shpejtësia e kopjimit (CL/BW)

Koha për fotokopjen e parë (A4) (BW/CL)
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

Kopje të shumëfishta
Dendësia e fotokopjimit
Zmadhimi
Zvogëlimet e paracaktuara
Rritjet e paracaktuara

SPECIFIKIMET E SKANIMIT
Tipi

Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m2)
Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Përmasat e mbështetura të materialit

Shpejtësia e skanimit (in/min: BW/CL; A4)

Pajisje A3 shumëfunktionale laser me ngjyra
Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
Procesori i personalizuar dysh "Canon" (i përbashkët)
Standarde: 25.6 cm (10.1 in) TFT LCD WSVGA panel me ngjyra
me prekje opsional UPRIGHT CONTROL PANEL-Ht:
26.4 cm (10.4 inch) TFT LCD SVGA panel me prekje me ngjyra
vertikal

Procesori qendror: 2 GB, Procesimi i figurës: 2 GB
Standarde: 250 GB, Maksimumi: 1 TB
Opsionale: 250 GB, 1 TB
Standarde: 3550 fletë
2 letërmbytëse 1100-fletëshe,
2 kaseta letre 550-fletëshe dhe sirtar shumëfunksional
250-fletësh
Maksimumi: 7050 fletë (me POD Deck Lite-C1 ose PAPER DECK
UNIT-E1)

250 fletë (me Copy Tray-R2).
Maksimumi: 5000 fletë (me STAPLE FINISHER-W1 PRO ose
BOOKLET FINISHER-W1 PRO)
Sirtarët e letërës (1/2): 52-220 g/m2
Kasetat e letërës (3/4): 52-256 g/m2
Sirtari shumëfunksional: 52-350 g/m2
PAPER DECK UNIT-E1 opsional: 52-256 g/m2
POD DECK LITE-C1 opsional: 52-350 g/m2
Dyanëshe: 52-220 g/m2

Modaliteti i nisjes së shpejtë - aktiv
4 sek e poshtë (koha deri kur mund të kryhen veprime me tastet
në panelin me prekje të ekranit)
30 sek e poshtë (koha kur bëhet e mundur nisja e kopjimit)
Modaliteti i nisjes së shpejtë - joaktiv
30 sek e poshtë (koha kur bëhet e mundur nisja e kopjimit)
Nga modaliteti i gjumit: 30 sekonda e poshtë
689 (933") x 941 x 1220 mm

* Me COPY TRAY-R2 opsionale * Pa sirtar të hapur

Afro 264 kg (duke përfshirë Reader/DADF,
panelin e shëstë të komandimit dhe COPY TRAY-R2 opsional,
pa përfshirë tonerin)

C170

70 ppm CL dhe 80 ppm
BW (A4, A5, A5R, A6R)
35 ppm CL dhe 40 ppm
BW (A3), 33 ppm CL dhe 38
ppm BW (SRA3)

Deri në 100 000 faqe

330 000 faqe

Kanali i kombinuar: 2.0 mm e poshtë, Në kanal: 1,2 mm e poshtë
Printim me rreze laseri me ngjyra (fotografi elektronike)

2400x2400

Standarde: UFR II, PCL 6, PCL5,
Opsionale: PS

Printimi direkt ofrohet nga memoria USB, hapësira e përparuar,
ndërfaqe përdorimi në distancë dhe hapje nga interneti*
Llojet e mbështetura të skedarëve: TIFF, JPEG, PDF, EPS dhe XPS

* Mbështetet vetëm printimi i skedarëve PDF nga faqet e internetit

Mopria, Canon Business Print dhe uniFLOW Online

Fontet PCL: 93 fonte roman, 10 fonte bitmap, 2 fonte OCR,
Andalé Mono WT
J/K/S/T* (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe
tradicionale), fontet e barkodeve**

*Kërkon PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opsional

**Kërkon paketën opsionale BARCODE PRINTING KIT-D1

Fontet PS: 136 stile

UFRII: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac
OS X (10.9 e lart)

PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
PS (drejtuesi): Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008
R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019,
Mac OS X (10.9 e lart)
PS (PPD): Windows* 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.3.9 e lart)

C165

70 ppm CL dhe 80 ppm
BW (A4, A5, A5R, A6R),
35 ppm CL dhe 40 ppm
BW (A3), 33 ppm CL dhe 38
ppm BW (SRA3)

Afro 4,8/5,9 sekonda (ambient 20-30 °C)

Skanim: 600x600
Printim: deri në 2400x2400
Deri në 9999 kopje
Automatik ose manual (9 nivele)
25% - 400% (me hapja rritës 1%)
25%, 50%, 70%
141%, 200%, 400%

Ngjyra Platen dhe një kalim duplex automatik
Mbushëse dokumentesh* [2-anëshe në 2-anëshe (automatike)]

* Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në furnizues.

300 fletë

Fletë, libër, sende 3-përmasore
Pesha e materialit të mbushës:
Skanim 1-anësh: 38-220 g/m2 (BW), 64-220 g/m2 (CL)
Skanim 2-anësh: 50-220 g/m2 (BW), 64-220 g/m2 (CL)
Pilaka maks. madhësia e skanimit: 297,0 x 431,8 mm
Përmasat e materialit të mbushësës së dokumenteve: A3,
A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, përmasa të posaçme
(128,0x139,7 mm deri në 304,8x431,8 mm*)
(* Fletë e gjatë: deri në 660 mm)

Skanim njëanësh: 120/120 (300 dpi), 120/70 (600 dpi)
Skanim dyanësh: 240/220 (300 dpi), 150/90 (600 dpi)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

Metoda e skanimit

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni

Adresari

Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Protokolli i komunikimit

Formati i skedarit

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Numri maksimal i linjave të lidhjes

Shpejtësia e Modemit

Metoda e komprimimit

Rezolucioni (dpi)

Kujtesa e FAX

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kutia postare (numri i mbështetur)

Hapësira e përparuar

Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Mjetet ruajtëse

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Vërtetimi

Të dhënat

Rrjeti

Dokumenti

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Ambienti i përdorimit

Burimi i energjisë

Lidhja (njësia kryesore)

Konsumi elektrik

Standardet

600x600, 600x300, 300x600, 300x300

"ScanGear2" rrjeti me ngjyra për TWAIN dhe WIA
Sistemi i mbështetur operativ: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server
2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server
2016

Funksioni i dërgimit ofrohet në të gjitha modelet
Skanimi në USB Memory Key: Po, në të gjitha modelet
Skanim në pajisje celulare dhe shërboimet e bazuara në renë
kompjuterike: një mori zgjidhjesh është në dispozicion për të
siguruar skanimin në pajisje celulare ose shërboimet e bazuara
në renë kompjuterike në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni
përfaqësuesit e shitjeve për më shumë informacion.
Tërheqja e skanimit TWAIN/WIA e disponueshme në të gjitha
modelet

Email/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box,
Super G3 FAX (Opsional), IP Fax (Opsional)

LDAP (2000), Lokale (1600), Formim i shpejtë (200)

600x600, 400x400, 300x300, 200x400, 200x200, 200x100,
150x150, 100x100

Skedari: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax:

SMTP, POP3

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (Limited Colour, Compact,
Searchable, Apply policy, Optimize for Web, PDF A/1-b,
Encrypted), XPS (Compact, Searchable), Office Open XML
(PowerPoint, Word), PDF/XPS (Device Signature) Optional: PDF
(Trace & Smooth), PDF/XPS (User Signature)

1

Super G3: 33.6 kbps

G3: 14.4 kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400x400, 200x400, 200x200, 200x100

Deri në 30 000 faqe

100 kuti hyrëse të përdoruesit, 1 kuti hyrëse RX e memories,
50 kuti hyrëse konfidenciale të faksit, 30 000 faqe të ruajtura
maksimumi
Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri i mbështetur klient: Windows* (Windows* 7 / 8 /
8.1 / 10)

Lidhjet në të njëjtën kohë (maks.):
<SMB> 64, <WebDAV> 3 (seanca aktive)

Afro 16 GB (HDD standard)

Afro 480 GB (me HDD opsional 1 TB)

Autentikimi për identifikimin në hapësirën e përparuar, funksioni
i renditjes, printimi skedarit PDF me fjalëkalim, mbështetja e
menaxherit të auditit të sigurt të "imageWARE"

Standarde: Memoria USB

Standard: Menaxheri universal i hyrjes (hyrja në nivel pajisje dhe
funksioni), uniFLOW Online Express*, vërtetimi i përdoruesit, ID-ja
e departamentit, vërtetimi, sistemi i menaxhimit të aksesit
Opsionale: Printim i sigurt me My Print Anywhere (nevojitet
uniFLOW)

* Nuk ka tarifë për këtë zgjidhje; por sidoqoftë kërkohet aktivizimi.

Kontaktoni përfaqësuesit e shitjeve për më shumë informacion.

Standarde: Moduli i platformës së besuar (TPM), Kyçji me
fjalëkalim i diskut të ngurtë, Spastrimi i njësive së diskut të
ngurtë, Mbrojtja me fjalëkalim e kutisë postare, Enkriptimi i diskut
të ngurtë (me vërtetimin FIPS140-2), Certifikimi me kriteret e
përbashkëta (DIN ISO 15408)
Opsionale: pasqyrim i njësive së diskut, parandalimi i humbjes së
të dhënave (kërkon "uniFLOW")

Standarde: Filtrim i adresës IP/Mac, IPsec, komunikim i enkriptuar
TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentikim i SMTP, autentikim
i POP para SMTP, S/MIME

Standarde: Secure Print, Adobe LiveCycle® Rights Management
ES2.5 Integration, Encrypted PDF, Encrypted Secure Print, Device
Signature, Secure Watermarks, User Signature, Document Scan
Lock

Temperatura: 20-27°C
Lagështia: 15-60% RH
(Lagështia relative pa kondensim)
220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp
CEE 7/7 (230V)
Maksimumi: afro 2.000 W
Printim: Afërsisht: 1472 W^{*1}
Në gatishmëri: afro 136,6 W^{*1}
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht: 0,9 W^{*2}
Moduli joaktiv: rreth 0,2 W^{*3}

^{*1} Vlera referencë: matur vetëm me një njësi

^{*2} Modaliteti pasiv 0,9 W nuk është gjithnjë i disponueshëm në të gjitha rrethanat
për shkak të cilësimeve të caktuara.

^{*3} Vlera e referencës, modaliteti i nisjes së shpejtë JOAKTIV

Blue Angel

Canon

SPECIFIKIMET
TEKNIKE

PJESËT E KONSUMIT
Njësitë e tonerëve
ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE
SOFTWARET
Monitorimi dhe raportimi

T-07 TONER BK/C/M/Y

Menaxheri universal i hyrjes (ULM):
Menaxheri universal i hyrjes (ULM): Menaxhoni kostot tuaja me lehtësi duke përdorur aftësinë e integruar të raportimit për të identifikuar dhe kontrolluar kostot në nivel përdoruesi sipas pajisjes.
uniFLOW Online Express:
Në ndërturje me ULM, mund të siguroni më shumë kontroll, të theksoni shpenzimet sipas përdoruesve/departamenteve dhe të përcaktoni se ku mund të minimizohen kostot nga një vendndodhje qendrore e bazuar në renë kompjuterike.

Pulti i menaxhimit iW:
Softuer i mbështetur në server për administrimin e centralizuar të një linje pajisjesh (duke përfshirë monitorimin e materialeve të konsumit, monitorimin e statusit dhe sinjalizimet, shpërndarjen e adresatëve, cilësimet e konfigurimit, firmuerin dhe aplikacionet MEAP, matjet dhe raportimin, menaxhimin e drejtuesve dhe të burimeve)
Mirëmbajtja elektronike:
Në përputhje me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (lejon regjistrimin e matësit, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumit, diagnostikimin në largësi dhe raportimin për ofruesit e shërbimit për të ofruar një mirëmbajtje efikase, të shpejtë dhe proaktive)
Sistemi i dërgimit të përmbajtjes:
Lejon shpërndarjen në largësi të firmuerit, opsionet iR dhe aplikacionet MEAP; ndërfaqja në largësi e përdoruesit (RUJ) e bazuar në internet për çdo pajisje që ndihmon në sigurimin e menaxhimit dhe kontrollit të pajisjes në largësi

Network ScanGear:
Një softuer drejtues i skanerit i përputhshëm me TWIN që bën të mundur që kompjuterët në një rrjet të përdorin funksionalitetin e tërheqjes së skanimit të pajisjes

Canon Driver Configuration Tool:
Program për ndryshimin e cilësimeve standarde të fabrikës për softuerët drejtues të printimit të "Canon"

MEAP (Platforma e aplikacionit të integruar shumëfunksional):
Një platformë e fuqishme e integruar "JAVA" për pajisjet "Canon" që siguron një ndërturje të fortë mes një game softuerësh dhe pajisjes.
MEAP në internet:
Një shërbim në internet si alternativë për MEAP që lejon që aplikacionet MFP të zhvillohen dhe të shpërndahen nëpërmjet shërbimeve të internetit

iW Desktop:
Një softuer i fuqishëm i printimit për botim që kombinon me lehtësi dokumente nga burime dhe formate të ndryshme skedarësh, që zbaton procesin e përfundimit me shikimin paraprak dhe me shabllonë për të krijuar dokumente me pamje profesionale. Përfshin aftësitë e krijimit, shënimit dhe ngjeshjes së skedarit PDF për flukse pune dixhitale të thjeshta, si korrigjimi dhe autorizimi.

SPECIFIKIMET E
KONTROLLUESIT TË PRINTIMIT
"FIERY"
Opsional/standard
Emri

Opsional
<Embedded type> imagePRESS Server M10
<Server type> imagePRESS Server L30

Rezolucioni i printimit (dpi)
Gjuha(ët) e përshkrimit të faqes
Memoria

1200 x 1200, 600 x 600
Adobe PS3, PCL6
<Embedded> 4 GB (1 x 4 GB)
<Server> 8 GB (2 x 4 GB)

Njësia e diskut
Shpëjtësia e procesorit

500 GB SATA
<Embedded> Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
<Server> Intel Core i3-6100 (3,7 GHz)

Sistem

<Embedded> Fiery FS400
<Server> Fiery FS400 Pro

Fontet

PS: 138 Fontet
PCL: 113 Fontet

Sistemet e mbështetura operative

Windows® 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) / 10 (64 bit) / Server 2012 (vetëm 64 bit) / Server 2012 R2 (vetëm 64 bit) / Server 2016 R2 (vetëm 64 bit) / Server 2019 (vetëm 64 bit), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

Protokollet e rrjetit

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTp, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Printim direkt
VDP

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)
<Embedded> FreeForm v1/v2.1
<Server> FreeForm v1/v2.1, PPML, PDF/Vt-1, PDF/Vt-2, Creo VPS

Funksionet standarde të kontrollorit të printimit "Fiery"

<Embedded> Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
<Server> Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery JDF

Opsionet e kontrollorit të printimit "Fiery"

<Embedded> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (përfshin Fiery JDF)

Platforma harduerike

<Server> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / njësi e heqshme disku HDD

Base OS

<Embedded> E400
<Server> NX One

Burimi i energjisë

Debian i Linux <Embedded>
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSC <Server>

Konsumi maksimal i energjisë

AC100-240V, 50HZ/60HZ, 3.0A (100V) - 1.5A (240V)
<Embedded> 47 W
<Server> 70 W

Përmasat (gjjer.xthell.xlar.)

<Embedded> 285×93×295 mm
<Server> 203×248×384 mm

Pesha

<Embedded> Vetëm njësia "Fiery" (me pllakë): 5,0 kg
<Server> Vetëm njësia "Fiery" (me pllakë): 5,9 kg

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Paper Deck Unit-E1

Kapaciteti i letërës: 3,500 fletë (80 gsm)
Tipi i letërës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, me shpim paraprak, letër me kokë, me ngjitje
Përmasat e letërës: A4, B5, LTR^{*}
Pesha e letërës: 52-256 g/m2
Burimi elektrik nga njësia kryesore
Përmasat (gjjer.xthell.xlar.): 340×630×572 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: afro 34 kg

* Ndryshimi i përmasave të materialit kërkon teknike servisi

POD Deck Lite-C1

OPSIONET E DALJES
Copy Tray-R2

Staple Finisher-AC1 (i jashtëm)

Booklet Finisher-AC1 (i jashtëm)

Finisher Jogger Kit-A1

Staple Finisher-W1 PRO (i jashtëm)

Booklet Finisher-W1 PRO (i jashtëm)

Kapaciteti i letërës: 3,500 fletë (80 gsm)
Tipi i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, me shpim paraprak, me kokë, me lidhje, skedë, transparencë, etiketë, me veshje, me relief, kalk, zarf^{*}
Përmasat e letërës: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11×17 in, LGL, R, LTR, LTR, R, EXE, STMT, R, 12×18 in, 13×19 in, 8K, 16K, 16K, R, Envelope [No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5], përmasa të lira (139,7×148,0 mm deri në 330,2×487,7 mm)
Pesha e letërës: 52-350 g/m2
Burimi i energjisë: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Përmasat (gjjer.xthell.xlar.): 633×686×574 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: afro 68 kg

* Kërkon ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-G1

Siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat themelore të daljes.
Kapaciteti: 250/100 fletë (1 anë/2 anë, 80 gm2)

Kapaciteti i sirtarit të poshtëm:
A4/A5R/B5 3,000 fletë (80 gsm), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 1,500 fletë (80 gsm), A6R 250 fletë^{*1} (80-105 gsm), Zarf 30/100 fletë (Monarch/të tjera), Fletë e gjatë^{*2} (mbi 487,7 mm deri në 762 mm gjatësi) 100 fletë (79 gsm),

Fletë e gjatë^{*2} (mbi 762 mm gjatësi) 1 fletë (mbahet me dorë), Fletë e hollë e të gjitha përmasave (52-63 g/m2) 1500 fletë, Kapaciteti për letërn e veshur është gjysma e atij për letërn e thjeshtë

^{*1} A6R 50 fletë (106 g/m2 e lart)
^{*2} Nevojitet LONG SHEET TRAY-B1 opsionale

Kapaciteti i sirtarit të sipërm (B):
A4/A5R/B5 250 fletë (80 g/m2), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13×19 in 125 fletë (80 g/m2)

Kapaciteti i sirtarit të mesëm (C):
A4/A5R/B5 250 fletë (80 g/m2), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13×19 in 125 fletë (80 g/m2)

Pesha e letërës për sirtarin A:
<Non Sort> 52-350 g/m2, <Bunch Shift and Staple> 52-256 g/m2^{*}, <Eco Staple> 52-105 g/m2

*Duke përjashtuar letërn e hollë të printuar dyanëshe (52-63 g/m2) dhe ndonjë material të posaçëm (kalk, transparent, etiketa)

Pesha e letërës për sirtarin B/C:
<Non Sort and Bunch Shift> 52-256 g/m2^{*}

*Duke përjashtuar letër të hollë të printuar dyanëshe (52-63 g/m2)

Pozicioni i kapësës: këndor, dysh

Kapaciteti i kapësës: <Materialet e paveshura> 52-90 g/m2^{*} A4 65 fletë, A3/A4R 40 fletë, <Materialet e veshura> 2 fletë

Burimi elektrik nga njësia kryesore

Përmasat (gjjer.xthell.xlar.): 527 (maks. 656") × 623 × 1099 (maks. 1195") mm

* kur zgjidhet sirtari ndihmës.

Pesha: Rreth 36 kg

Kapaciteti i sirtarit / pesha e letërës / pozicioni i kapësës / kapaciteti i kapësës: ngjashëm me STAPLE FINISHER-AC1 por

nëse ka ndonjë fletë në sirtarin mbështetës, kapaciteti i sirtarit A kufizohet në 1500 fletë

Përmasa e letërës së broshurave me qepje: A3, A4R, B4, përmasa të posaçme (195×270 mm deri në 304,8×457,2 mm)

Pesha e letërës së broshurave me qepje: fleta e brendshme 52-220 g/m2, fleta e kopertinës 52-256 g/m2

Kapaciteti i kapësës me qepje të broshurave (duke përfshirë 1 fletë kopertine): <Materialet e paveshura> 20 fletë

(52-81,4 g/m2), 10 fletë (82-105 g/m2), 5 fletë (106-150 g/m2), 4 fletë (151-209 g/m2), 3 fletë (210-220 g/m2)

<Materialet e veshura> 5 fletë (85-150 g/m2), 4 fletë (151-209 g/m2), 3 fletë (210-220 g/m2)

Kapaciteti i tuës së palosur pa kapësë: <Materialet e paveshura> 3 fletë (52-105 g/m2), 1 fletë (106-256 g/m2), <Materialet e veshura> 1 fletë

Burimi elektrik: nga njësia kryesore

Përmasat (gjjer.xthell.xlar.): 527 (maks. 656") × 623 × 1099 (maks. 1195") mm

* kur zgjidhet sirtari ndihmës.

Pesha: Rreth 60 kg

Lidhur me sirtarin e poshtëm (A) të cilësdo prej STAPLE FINISHER-AC1 apo BOOKLET FINISHER-AC1

Përmasat e letërës: <Non Sort> A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, <Bunch Shift> A3, A4, A4R, B4, B5

Pesha e letërës: <Non Sort> 52-300 g/m2, <Bunch Shift> 52-256 g/m2

Kapaciteti i sirtarit të sipërm (A):

SRA3/A3/A4/A4R/A5/A5R/A6R/B4/B5/B5R/13"x19"/Përmasa të posaçme (100 x 148,0 mm deri 330.2 x 487.7 mm) 1,000 fletë^{*1} (80 gsm),

Zarf [No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5, Përmasa të posaçme (100 x 148,0 mm deri 330.2 x 487.7 mm) 150 fletë, Z-fold 30 fletë (A3/B4),

Half-fold 50 fletë (A4R),

Fletë e gjatë^{*2} (210 x 487.8 mm deri 330.2 x 762 mm) 100 fletë (52-79 gsm) / 50 fletë (80-150 gsm) / 25 fletë (151-300 gsm) / 20 fletë (301-350 gsm),

Fletë e gjatë^{*2} (mbi 762 mm deri në 1300 mm gjatësi) mbajtje me dorë.

^{*1} 301-350 g/m2: 200 fletë pavarësisht përmasave

^{*2} Nevojitet LONG SHEET TRAY-B1 opsional

Kapaciteti i sirtarit të ulët (B):

A4/B5 4000 fletë^{*4} (80 g/m²), A4R/B5R 2000 fletë^{*4} (80 g/m²), A3/B4 1500 fletë^{*4+5}

(80 g/m²), SRA3/13×19 in 1000 fletë (80 g/m²), 200 fletë të çfarëdo përmasë (301-350 g/m²), 30 fletë me palosje Z (A3/B4)

^{*4} A4/B5 2000 fletë (52-63 g/m2)

^{*5} A3/A4R/B4/B5R 1000 fletë (52-63 g/m2)

^{*6} A3/B4 letër e veshur: 1000 fletë

Pesha e letërës: 52-350 g/m2

Pozicioni i kapësës: këndor, dysh

Kapaciteti i kapësës: <me material të paveshur>

A4/B5 100 fletë, A3/A4R/B4/B5R 50 fletë,

<Materialet e veshura> A4/B5 40 fletë, A3/A4R/B4/B5R 30 fletë

Burimi i energjisë: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A

Përmasat (gjjer.xthell.xlar.): 800×792×1239 mm (me LONG SHEET TRAY-B1: 1136×792×1239 mm)

Pesha: Rreth 130 kg

Kapaciteti i sirtarit / Pesha e letërës / Pozicioni i kapësës / Kapaciteti i kapësës: njëjloj si STAPLE FINISHER-W1 PRO por

nëse ka ndonjë fletë në sirtarin mbështetës apo është lidhur BOOKLET TRIMMER-F1 opsional, kapaciteti i sirtarit B do të kufizohet

Përmasa e letërës së broshurave me qepje: A3, A4R, B4, SRA3, 13×19 in, përmasa të lira (210×279,4 mm deri në 330,2×487,7 mm)

Pesha e letërës së broshurave me qepje: fleta e brendshme 52-220 g/m2, fleta e kopertinës 64-300 g/m2

Kapaciteti i kapësës me qepje të broshurave (duke përfshirë 1 fletë kopertine): <Materialet e paveshura> 25 fletë (52-80 g/m2), 15 fletë (80-105 g/m2), 5 fletë (105-1-209 g/m2), 4 fletë (209-1-220 g/m2), <Materialet e veshura> 10 fletë (100-128 g/m2), 5 fletë (128-1-209 g/m2), 4 fletë (209-1-220 g/m2)

Kapaciteti i tuës së palosur pa kapësë: deri në 5 fletë (52-209 g/m2)

Burimi i energjisë: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A

Përmasat (gjjer.xthell.xlar.): 800×792×1239 mm (me LONG SHEET TRAY-B1: 1136×792×1239 mm)

Pesha: Rreth 180 kg



SPECIFIKIMET
TEKNIKE

Seria "imagePRESS C170"

2/4 Hole Puncher Unit-A1	Lidhur ose brenda STAPLE FINISHER-AC1, ose brenda BOOKLET FINISHER-AC1 2 ose 4 vrima (FRN) Pesha e letërës: 52-300 g/m2 Përmasat e letërës: 2 vrima A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; 4 vrima A3, A4 Burimi i energjisë: Nga finitori	Paper Folding Unit-J1	Kërkon ose STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO Tipi i mbështetur i palosjes: palosje Z, palosje Z fizarmonikë, palosje C, palosje në gjysmë, palosje paralele dyshe Lloji i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje Përmasat e letërës: <Palosja Z> A3, A4R, B4, <Accordion Z-Fold, C-Fold, Half-Fold, Double Parallel Fold> A4R Pesha e letërës: <Palosja Z, Palosja Z fizarmonikë, Palosja C, Palosja përgjysmë> 52-105 g/m2 <Palosja paralele dyshe> 52-90 g/m2 Burimi i energjisë: Nga finitori Përmasat (gj-th-l): 336 x 793 x 1,190 mm Pesha: Rreth 71 kg
4 Hole Puncher Unit-A1	Lidhur ose brenda STAPLE FINISHER-AC1, ose brenda BOOKLET FINISHER-AC1 4 vrima (SWE) Pesha e letërës: 52-300 g/m2 Përmasat e letërës: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Burimi i energjisë: Nga finitori	AKSESORËT HARDUERIKË	MICARD PLUS PËR ULM - një lexuesi i kartës nga afër për verifikimin e përdoruesit sipas kartës që mbështet shumë teknologji të kartave (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala dhe MiFare etj.). Integrohet me Menaxherin e hyrjes universale dhe uniFLOW COPY CARD READER-F1 - Sistem fizik magnetik i aksesit të kartës. (Integrohet me ID i Departamentit, jo për përdorim me uniFLOW) COPY CARD READER ATTACHMENT-A4 - Komplet lidhjeje për COPY CARD READER-F1.
Puncher Unit-BT1 (2/F4H)	Lidhur brenda ciltdo STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO 2 ose 4 vrima (FRN) Pesha e letërës: 52-300 g/m2 Përmasat e letërës: 2 vrima A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, përmasa të lira (182x182 mm deri në 297x432.0 mm duke përjashtuar 203x257 mm deri në 297x270 mm); 4 vrima A3, A4, B4, B5, përmasa të lira (257x182 mm deri në 297x432 mm) Burimi i energjisë: Nga finitori	Lexuesit e kartave	
Puncher Unit-BU1 (S4H)	Lidhur brenda ciltdo STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO 4 vrima (SWE) Pesha e letërës: 52-300 g/m2 Përmasat e letërës: A3, A4, A5L, B4, B5, përmasa të lira (257x182 mm deri në 297x432 mm) Burimi i energjisë: Nga finitori	OPSIONET E SIGURISË	Funksioni i DOCUMENT SCAN LOCK KIT është implementuar si standard - Rrit sigurinë e dokumentit duke përfshirë një kod të fshehur gjurmimi dhe kyçjeje brenda dokumenteve të kopjuara ose të printuara për të kufizuar kopjimin, dërgimin dhe dërgimin e paautorizuar me faks HDD MIRRORING KIT-J1 - Mundëson riprodhimin e të dhënave në rast avarie me diskun në mënyrë që të dhënat të mund të rikuperohen. HDD 2.5iNC/160GB-N1 - një HDD shtesë kërkohet për funksionin e pasqyrit të diskut të ngurtë. HDD 2.5iNC/1TB-P1 - Një HDD zëvendësuese për të rritur hapësirën e ruajtjes në pajisje. Shënimi: Funksioni i pasqyrit kërkon një HDD të dytë 1TB.
Multi Function Professional Puncher-B1	Kërkon ose STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO Pesha e letërës: <Through> 52-350 g/m2 (letër e thjeshtë), 106-350 g/m2 (letër e veshur) <Shpim> 75-300 g/m2 (letër e thjeshtë), 118-300 g/m2 (letër e veshur) Përmasat e letërës: <Dëpërtim> 100x148 mm deri në 330,2x1,300 mm <Shpim> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R Mjetet e shpimit: Krehër plastik 21-vrimësh, unazë dyshe 23-vrimëshe (rrethore/katrore), unazë dyshe 34-vrimëshe (rrethore/katrore), spirale me ngjyra 47-vrimëshe, lidhje velo 12-vrimëshe, shpim si fletë e lirë 4-vrimëshe, shpim si fletë e lirë 2-vrimëshe, fletë e lirë 4-vrimëshe (suedeze), palosje Burimi i energjisë: 230 V, 50 Hz, 2,0 A Përmasat (gj-th-l): 445 x 795 x 1,040 mm Pesha: Rreth 102 kg	Sigurua e të dhënave	
Booklet Trimmer-F1	Kërkon BOOKLET FINISHER-W1 PRO Gjerësia e shkurtimit: 2-28 mm Trashësia e shkurtimit: Deri në 50 fletë (përfshin kapakun) Pesha e letërës: 52-300 g/m2 Përmasat e letërës: SRA3, A3, A4R, B4, 13x19 in, përmasa të lira (210,0x279,4 mm deri në 330,2x487,7 mm) Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 5000 fletë (gjerësia e shkurtimit 20 mm, A4, 80 g/m2) Burimi i energjisë: Nga finitori Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 2095 mm (duke përfshirë lidhjen, konvejerin dhe sirtarin e daljes) x 790 mm x 1040 mm Pesha: Rreth 178 kg (duke përfshirë konvejerin dhe sirtarin e daljes)	OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT	PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - shton mbështetjen PCL për Andal Mono WT J/K/S/T (japonisht / koreanisht / kinezishte e thjeshtuar / kinezishte tradicionale). Funksioni i UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT është implementuar si standard - Siguron vërtetësinë e një skedari PDF/XPS duke identifikuar përdoruesin që e ka dërguar dokumentin nëpërmjet një nënshkrimi të dukshëm dhe/ose të padukshëm elektronik. Funksioni i UNIVERSAL SEND TRACE dhe i SMOOTH PDF KIT implementohet si standard - I mundëson pajisjes të krijojë dhe dërgojë "Trace and Smooth PDF". BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode ID dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.
Document Insertion / Folding Unit-K1	Kërkon ose STAPLE FINISHER-AC1, ose BOOKLET FINISHER-AC1 Numri i sirtarëve: 1 Kapaciteti i sirtarit: 100 fletë (80 g/m2) Tipi i mbështetur i palosjes: palosje Z, palosje C Lloji i letërës: <Palosja Z/C> e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, <Njësia e futjes> e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e trashë, letër me kokë, me ngjitje, me veshje, skedë, me relief Përmasat e letërës: <Palosja Z> A3, A4R, B4, <Palosja Cld> A4R, <Njësia e futjes> SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13x19 in Pesha e letërës: <Palosja Z/C> 60-105 g/m2, <Njësia e futjes> 60-256 g/m2 Burimi i energjisë: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Përmasat (gjer. x thell. x lar.): 247"x679x1242 mm (" gjerësia duke përjashtuar sirtarin e dokumenteve) Pesha: Rreth 76 kg	Printimi i barkodeve	
Document Insertion Unit-N1	Kërkon ose STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO Numri i sirtarëve: 2 Kapaciteti i sirtarëve: sirtari i sipërm 200 fletë (80 g/m2), sirtari i poshtëm 200 fletë (80 g/m2) Lloji i letërës për futje: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e trashë, me shpim paraprak, letër me kokë, me ngjitje, me veshje, skedë, me gjurmim, me relief Përmasat e letërës për futje: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13x19 in, përmasa të lira (182,0x182,0 mm deri në 330,2x487,7 mm) Pesha e letërës për futje: 52-300 g/m2 Burimi i energjisë: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Përmasat (gjer.xthell.xlar.): 336"x793x1407 mm (" gjerësia, duke përjashtuar sirtarin e dokumenteve) Pesha: Rreth 61 kg	AKSESORËT E SISTEMIT	COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1 - Bën të mundur lidhjen (CCV1 I/F) midis terminalit të kontrollit të kopjimit të palëve të 3-ta dhe gamës IR-ADV të Canon për përdorim të rikuperimit të kostos. SERIAL INTERFACE KIT-K3 - Ndërfaqe seriale për zgjidhje të rikuperimit të kostos. CONNECTION KIT-A1 për BLUETOOTH LE - Qarku me "Bluetooth" është një opsion për komunikimin midis njësive kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur "Bluetooth" NFC CONTROL PANEL-A1 - Paneli i kontrollit NFC është një komplet opsional që bën të mundur komunikimin midis njësive kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur NFC. Kjo përdoret me UPRIGHT CONTROL PANEL-H1 opsional. NFC CONTROL PANEL-C1 - Paneli i kontrollit NFC është një komplet opsional që bën të mundur komunikimin midis njësive kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur NFC. Kjo përdoret me panelin standard të shteshtë të kontrollit.

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2020