

Serija imagePRESS C170

LAKO MOŽETE DA POSTIGNETE VIŠE

Štampač u boji sa kancelarijskim funkcijama i profesionalnim kvalitetom, za proširivanje mogućnosti štampe



- Transformišite prazne listove u širok asortiman kreativnih materijala, uz mogućnosti profesionalne linijske završne obrade, rada sa veličinama papira SRA3 i A4, teškim medijima do 350 g/m² i uz jedinstvenu funkciju za dugačke listove do 1.300 mm
- Garantujte postojanost boja svog brenda i stručnu kontrolu boja uz opciju za laku kontrolu upravljanja bojama na profesionalnom nivou
- Ponudite otiske visokog kvaliteta, uz veran, precizan i oštar kvalitet slike, zahvaljujući imagePRESS R-VCSEL laseru i rezoluciji štampe od 2400 x 2400 tpi
- Rešenje za svako okruženje, uz laku instalaciju, brzo podešavanje i male dimenzije
- Multi-functional Embedded Application Platform (MEAP) podrška i funkcija štampanja sa bilo kojeg mesta, uz uniFLOW Online i Mopria
- Povezani višefunkcionalni štampač koji pruža besprekornu integraciju sa informatičkim oblakom i bezbedno, automatizovano štampanje na zahtev zahvaljujući uniFLOW softveru za upravljanje uređajem
- Kratko vreme obrta, do 70 stranica u minuti u boji i 80 stranica u minuti crno-belo* za štampanje, kao i do 240 (monohromatski) i 220 (u boji) A4 slika u minuti za skeniranje
- Veća pouzdanost uz verifikaciju sistema, bezbednosne informacije u realnom vremenu i prijavljivanje sa potvrdom identiteta korisnika

*Brzine štampe se odnose na imagePRESS C170

Canon

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

Seriya imagePRESS C170

GLAVNA JEDINICA

Tip mašine

Osnovne funkcije

Procesor

Kontrolna tabla

Memorija

Čvrsti disk

Čvrsti disk sa funkcijom dupliranja

Ulazni kapacitet papira
(A4, 80 g/m²)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Podržane težine medija

Vreme zagrevanja

Dimenzije (Š x D x V)

Težina

SPECIFIKACIJE ŠTAMPE

Brzina štampe (u boji / crno-belo)

Ciljni (maks.) mesečni obim

štampanja/kopiranja

Mesečni obim rada

Registracija od prednjeg do

zadnjeg plana

Način štampanja

Rezolucija štampe (tpi)

Jezici za opisivanje strana

Direktno štampanje

Štampanje sa mobilnih uređaja i iz

informatičkog oblaka

Fontovi

Operativni sistem -

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Brzina kopiranja (u boji / crno-belo)

Vreme do prve kopije (A4)

(crno-belo/u boji)

Rezolucija kopiranja (tpi)

Višestruko kopiranje

Gustina kopiranja

Uvećanje

Unapred podešeno smanjivanje

Unapred podešeno povećavanje

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Tip

A3 laserski višefunkcionalni uređaj u boji
Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje, čuvanje i opciona
razmena faksova

Dvostruki prilagođeni procesor kompanije Canon (deli se)
Standardno: TFT LCD WSVGA tabla osetljiva na dodir u boji
dijagonale 25,6 cm (10,1 inča) Opciono: Kontrolna tabla okrenuta
nagore – Hi:
TFT LCD SVGA uspravna tabla osetljiva na dodir u boji veličine
26,4 cm (10,4 inča)

Glavni procesor: 2 GB, obrada slike: 2 GB
Standardno: 250 GB, Maksimalno: 1 TB
Opciono: 250 GB, 1 TB
Standardno: 3.550 listova
Magacin za papir kapaciteta 2 x 1.100 listova,
2 kasete kapaciteta po 550 listova papira i višenamensko ležište
kapaciteta 250 listova
Maksimalno: 7.050 listova (uz Lagani POD magacin – C1 ili
Magacin za papir – E1)

250 listova (uz Ležište za kopiranje – R2)
Maksimalno: 5.000 listova (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom
heftanja – W1 PRO ili Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro)

Magacini za papir (1/2): 52–220 g/m²
Kasete za papir (3/4): 52–256 g/m²
Višenamensko ležište: 52–350 g/m²
Opcioni Magacin za papir – E1: 52–256 g/m²
Opcioni Lagani POD magacin – C1: 52–350 g/m²
Dvostrano: 52–220 g/m²

Režim brzog pokretanja – ukli,
4 s ili manje (vreme do mogućnosti obavljanja ključnih operacija
na ekranu osetljivom na dodir)
30 s ili manje (vreme do dostupnosti funkcije kopiranja)
Režim brzog pokretanja – iskli,
30 s ili manje (vreme do dostupnosti funkcije kopiranja)
Iz režima mirovanja: 30 s ili manje
689 (933") x 941 x 1.220 mm

*Uz opciono Ležište za kopiranje – R2 *Bez izvučenih ležišta
Približno 264 kg (sa čitačem / mehanizmom za automatsko
dvostrano uvlačenje dokumenata,
ravnom kontrolnom tablom i opcionim Ležištem za kopiranje –
R2, bez tonera)

C170

70 stranica u minuti u boji i 80
stranica u minuti
crno-belo (A4, A5, A5R, A6R)
35 stranica u minuti u boji i
40 stranica u minuti
crno-belo (A3), 33 stranice u
minuti u boji i 38 stranica u
minuti crno-belo (SRA3)
Do 100.000 stranica

330.000 stranica

Unakrsno: 2 mm ili manje, linijski: 1,2 mm ili manje

Lasersko štampanje u boji (elektronska fotografija)

2400 x 2400

Standardno: UFR II, PCL 6, PCL5,

Opciono: PS

Direktno štampanje je dostupno sa USB memorijskog uređaja,
pomoću usluge Advanced Space, iz daljinskog korisničkog
interfejsa i putem veb pristupa*
Podržani tipovi datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS

*Podržano je samo štampanje PDF dokumenata sa veb stranica

Mopria, Canon Business Print i uniFLOW Online

PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta,
Andalé Mono WT
J/K/S/T* (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni
kineski), fontovi za bar-kodove**

**Zahteva opcionii PCL međunarodni set fontova – A1

**Zahteva opcionii KOMPLET ZA ŠTAMPANJE BAR-KODOVA – D1

PS fontovi: 136 stilova

UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2
/ Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019,
Mac OS X (10.9 ili noviji)

PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
PS (upravljački program): Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 /
Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 /
Server 2019, Mac OS X (10.9 ili noviji)

PS (PPD): Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.3.9 ili noviji)

C165

65 stranica u minuti u boji /
crno-belo
(A4, A5, A5R, A6R)
32 stranice u minuti u boji /
crno-belo (A3),
31 stranicu u minuti u boji /
crno-belo (SRA3)
Približno 4,8/5,9 s (okruženje od 20–30 °C)

Skeniranje: 600 x 600
Štampanje: do 2.400 x 2.400
Do 9.999 kopija
Automatski ili ručno (9 nivoa)
25%–400% (u koracima od 1%)
25%, 50%, 70%
141%, 200%, 400%

U boji pomoću staklene površine i automatski obostrano u
jednom prolazu
Mehanizam za uvlačenje dokumenata* [2-strano na 2-strano
(automatski)]

*Podržana je detekcija uvlačenja više listova.

Kapacitet papira mehanizma za

uvlačenje dokumenata (80 g/m²)

Prihvatljivi originali i težine

Podržane veličine medija

Brzina skeniranja

(slika u minuti; crno-belo / u boji; A4)

Rezolucija skeniranja (tpi)

Specifikacije skeniranja sa
povlačenjem

Metod skeniranja

SPECIFIKACIJE SLANJA

Odredište

Adresar

Rezolucija slanja (tpi)

Protokol za komunikaciju

Format datoteke

SPECIFIKACIJE FAKSA

Maksimalni broj linija za povezivanje

Brzina modema

Način komprimovanja

Rezolucija (tpi)

Memorija faksa

SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE

Poštansko sanduče (podržani broj)

Advanced Space

Dostupni prostor na disku za

Advanced Space

Advanced Space funkcije

Memorijski mediji

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

Potvrda identiteta

Podaci

Mreža

Dokument

EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE

Radno okruženje

Izvor napajanja

Utikač (glavna jedinica)

Potrošnja energije

Standardi

300 listova

List, knjiga, 3-dimenzionalni objekti

Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata:
1-strano skeniranje: 38–220 g/m² (crno-belo), 64–220 g/m² (u boji)
2-strano skeniranje: 50–220 g/m² (crno-belo), 64–220 g/m² (u boji)

Valjak: maks. veličina za skeniranje: 297 x 431,8 mm
Veličina medija za uvlačenje dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R,
B4, B5, B5R, B6R, prilagođena veličina: 128 x 139,7 mm do 304,8
x 431,8 mm*)

(*Dugački list: do 660 mm)

Jednostrano skeniranje: 120/120 (300 tpi), 120/70 (600 tpi)

Dvostrano skeniranje: 240/220 (300 tpi), 150/90 (600 tpi)

600 x 600, 600 x 300, 300 x 600, 300 x 300

Colour Network ScanGear2 za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008

R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

Funkcija slanja je dostupna na svim modelima
Skeniranje na USB memorijski uređaj: dostupno je na svim
modelima

Skenirajte na mobilne uređaje i usluge zasnovane na
informatičkom oblaku: dostupan je čitav asortiman rešenja
za skeniranje na mobilne uređaje i usluge zasnovane na
informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se
predstavnicima prodaje da biste dobili dodatne informacije.
TWAIN/WIA skeniranje sa povlačenjem dostupno je na svim
modelima

E-pošta/Internet FAKS (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV,
poštansko sanduče, Super G3 faks (opciono), IP faks (opciono)
LDAP (2.000), Lokalno (1.600), Brzo biranje (200)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x
100, 150 x 150, 100 x 100

Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV e-pošta / internet
faks:
SMTP, POP3

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (ograničene boje, kompaktni,
pretraživi, sa primenom smernica, optimizovano za veb, PDF
A/1-b, šifrovani), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML
(PowerPoint, Word), PDF/XPS (potpis uređaja) Opciono: PDF
(vektorizuj i umekšaj), PDF/XPS (potpis korisnika)

1

Super G3: 33,6 kb/s

G3: 14,4 kb/s

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Do 30.000 stranica

100 korisničkih prijemnih sandučića, 1 prijemno sanduče za
memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi
faks, maksimalni kapacitet čuvanja 30.000 stranica

Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV

Podržani klijentski PC: Windows® (Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10)

Istovremene veze (maks.):

<SMB> 64, <WebDAV> 3 (aktivne sesije)

Približno 16 GB (standardni čvrsti disk)

Približno 480 GB (sa opcionim čvrstim diskom od 1 TB)

Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija
sortiranja, štampanje PDF datoteka sa lozinkom, podrška za
imageWARE Secure Audit Manager
Standardno: USB memorija

Standardno: Universal Login Manager (prijavljivanje na nivou uređaja
i funkcije), uniFLOW Online Express*, potvrda identiteta korisnika, ID
odeljenja, potvrda identiteta, sistem za upravljanje pristupom
Opciono: My Print Anywhere bezbedno štampanje (zahteva uniFLOW)

* Ovo rešenje se ne naplaćuje; međutim, potrebna je aktivacija.

Obratite se predstavnicima prodaje da biste dobili dodatne informacije.

Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje
čvrstog diska pomoću lozinke, brisanje čvrstog diska, zaštita
poštanskog sandučeta pomoću lozinke, šifrovanje čvrstog diska
(FIPS140-2 validacija), Common Criteria sertifikacija (DIN ISO
15408)*

Opciono: udvajanje čvrstog diska, sprečavanje gubitka podataka
(zahteva uniFLOW)

Standardno: filtriranje IP/MAC adresa, IPsec, TLS šifrovana
komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP potvrda
identiteta, POP potvrda identiteta pre SMTP, S/MIME

Standardno: Secure Print, Adobe LiveCycle® Rights Management
ES2.5 Integration, Encrypted PDF, Encrypted Secure Print, Device
Signature, Secure Watermarks, potpis korisnika, zaključavanje
skeniranja dokumenta

Temperatura: 20–27 °C

Vlažnost: 15–60 % RV

(relativna vlažnost bez kondenzacije)

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 ampera

CEE 7/7 (230 V)

Maksimalna: približno 2.000 W

Štampanje: približno 1.472 W¹

U stanju pripravnosti: približno 136,6 W¹

U režimu mirovanja: približno 0,9 W^{1,2}

Isključen dodatak: približno 0,2 W^{1,3}

¹ Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu

² Režim mirovanja od 0,9 W nije uvek dostupan u svim uslovima, usled
određenih postavki.

³ Referentna vrednost, isključen režim za brzo pokretanje

Blue Angel

Canon

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

Seriya imagePRESS C170

POTROŠNI MATERIJAL Kartridži sa tonerom SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM Praćenje i izveštavanje	T-07 TONER BK/C/M/Y	OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA Magacin ZA Papir – E1	Kapacitet papira: 3.500 listova (80 g/m²) Tip papira: tanak, običan, recikliran, debeo, u boji, unapred izbušen, memorandum, za povezivanje Veličina papira: A4, B5, LTR* Težina papira: 52-256 g/m² Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 340 x 630 x 572 mm (povezano sa glavnom jedinicom) Težina: približno 34 kg
Alatke za daljinsko upravljanje	<u>Universal Login Manager (ULM):</u> Lako upravljajte troškovima zahvaljujući ugrađenoj mogućnosti izveštavanja koja omogućava identifikovanje i kontrolu troškova na nivou korisnika, po uređajima. <u>uniFLOW Online Express:</u> U kombinaciji sa ULM daje viši stepen kontrole, mogućnost izdvajanja troškova po korisnicima/odeljenjima i određivanja gde je moguće smanjiti troškove sa centralne lokacije u informatičkom oblaku. <u>iW Management Console:</u> Softver zasnovan na serveru za centralizovano upravljanje grupom uređaja (uključuje praćenje potrošnog materijala, statusa i upozorenja, distribuciju adresa, podešavanje postavki, firmver i MEAP aplikacije, merenje potrošnje i izveštavanje, upravljanje upravljačkim programima i resursima) <u>eMaintenance:</u> Kompatibilnost sa eMaintenance uslugama preko ugrađenog RDS (omogućava merenje potrošnje, automatsko upravljanje potrošnim materijalom, udaljenu dijagnostiku i izveštavanje za dobavljače usluga, a samim tim i efikasno, brzo i proaktivno održavanje) <u>Content Delivery System:</u> Omogućava udaljenu distribuciju firmvera, iR opcije i MEAP aplikacije; Remote User Interface (RUI) interfejs zasnovan na vebu za svaki uređaj koji omogućava udaljeno upravljanje uređajima i kontrolu	LAGANI POD Magacin – C1	*Za promenu veličine medija potrebna je intervencija servisnih tehničara Kapacitet papira: 3.500 listova (80 g/m²) Tip papira: tanak, običan, recikliran, debeo, u boji, unapred izbušen, memorandum, za povezivanje, za umetke, folija, nalepnice, premazan, sa teksturuom, paus, koverta* Veličina papira: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11"x17", LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12"x18", 13"x19", 8K, 16K, 16K_R, koverta [Br. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], prilagođena veličina (139,7 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm) Težina papira: 52-350 g/m² Izvor napajanja: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2A Dimenzije (Š x D x V): 633 x 686 x 574 mm (povezano sa glavnom jedinicom) Težina: približno 68 kg
Softver za skeniranje	<u>Network ScanGear:</u> Upravljački program skenera usaglašen sa standardom TWAIN koji omogućava računarima na pregledu da koriste funkciju skeniranja sa povlačenjem	IZLAZNE OPCIJE Ležište za kopiranje – R2	*Zahteva Dodatak za uvlačenje koverti – G1
Alatke za optimizovanje	<u>Canon Driver Configuration Tool:</u> uslužni program za menjanje podrazumevanih fabričkih postavki upravljačkih programa za štampače kompanije Canon	Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AC1 (eksterni)	Predstavlja jednostavno ležište za osnovne izlazne potrebe. Kapacitet: 250/100 listova (jednostrano/dvostrano, 80 g/m²) Kapacitet donjeg ležišta (A): A4/ASR/B5 3.000 listova (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/ B5R/13"x19" 1.500 listova (80 g/m²), A6R 250 listova* (80-105 g/m²), koverta 30/100 listova (Monarch/druge), Dugački list** (dužine preko 487,7 mm do 762 mm) 100 listova (79 g/m²), Dugački list** (dužine preko 762 mm) 1 list (držanje rukom), Sve veličine tankog papira (52-63 g/m²) 1.500 listova Kapacitet za premazani papir je upola manji od kapaciteta za obični papir * A6R 50 listova (106 g/m² i više) ** Potrebno je opciono Ležište za dugačke listove – B1
Platforma	<u>MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform):</u> moćna JAVA Embedded platforma za Canon uređaje koja omogućava čvrstu vezu između asortimana softverskih rešenja i uređaja. <u>MEAP Web:</u> veb usluga, alternativa MEAP platformi, koja omogućava razvoj i primenu MFP aplikacija preko veb usluga		Kapacitet srednjeg ležišta (C): A4/ASR/B5 250 listova (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 125 listova (80 g/m²) Težina papira za ležište A: <Bez sortiranja> 52-350 g/m², <Grupno pomeranje i heftanje> 52-256 g/m², <Ekonomično heftanje> 52-105 g/m² *Bez dvostrano odštampanog tankog papira (52-63 g/m²) i specijalnih medija (pauš, folija, nalepnice) Težina papira za ležište B/C: <Bez sortiranja i grupnog pomeranja> 52-256 g/m² *Bez dvostrano odštampanog tankog papira (52-63 g/m²) Položaj za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftanja: <Nepremazani mediji> 52-90 g/m²> A4 65 listova, A3/ A4R 40 listova, <Premazani mediji> 2 lista Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 527 (maks. 656)* x 623 x 1.099 (maks. 1.195)* mm *kada je izvučeno pomoćno ležište. Težina: Približno 36 kg
Objavljivanje dokumenata	<u>iW Desktop:</u> Moćno rešenje za štampanje i objavljivanje koje na lak način objedinjuje dokumente iz različitih izvora i formata datoteka, primenjuje završnu obradu sa pregledom i predloške kako biste dobili dokumente profesionalnog kvaliteta. Omogućava kreiranje PDF datoteka, njihovo označavanje i komprimovanje za jednostavne radne procese sa digitalnim dokumentima, kao što su štampanje probnih otisaka i odobravanje.	Uređaj za opsecanje brošura – AC1 (eksterni)	Kapacitet ležišta / Težina papira / Položaj za heftanje / Kapacitet za heftanje: isto kao za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AC1; ako ima listova u ležištu za sedlasto povezivanje, kapacitet ležišta A ograničen je na 1.500 listova Veličina papira za povezivanje brošura: A3, A4R, B4, prilagođena veličina (195 x 270 do 304,8 x 457,2 mm) Težina papira za povezivanje brošura: unutrašnji list 52-220 g/m², korice 52-256 g/m² Kapacitet heftalice za povezivanje brošura (sa 1 listom naslovne strane): <Nepremazani mediji> 20 listova (52-81,4 g/m²), 10 listova (82-105 g/m²), 5 listova (106-150 g/m²), 4 lista (151-209 g/m²), 3 lista (210-220 g/m²), <Premazani mediji> 5 listova (85-150 g/m²), 4 lista (151-209 g/m²), 3 lista (210-220 g/m²) Kapacitet savijanja gomile bez heftanja: <Nepremazani mediji> 3 lista (52-105 g/m²), 1 list (106-256 g/m²), <Premazani mediji> 1 list Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 527 (maks. 656)* x 623 x 1.099 (maks. 1.195)* mm *kada je izvučeno pomoćno ležište. Težina: Približno 60 kg
SPECIFIKACIJE FIERY KONTROLERA ZA ŠTAMPANJE Opciono/standardno Naziv	Opciono <Ugrađeni tip> imagePRESS Server M10 <Serverski tip> imagePRESS Server L30	Komplet za transport za uređaj za završnu obradu – A1	
Rezolucija štampe (tpi)	1200 x 1200, 600 x 600		
Jeziči za opisivanje strana	Adobe PS3, PCL6		
Memorija	<Ugrađeni> 4 GB (1 x 4 GB) <Serverski> 8 GB (2 x 4 GB)		
Čvrsti disk	500 GB SATA		
Brzina procesora	<Ugrađeni> Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) <Serverski> Intel Core i3-6100 (3,7 GHz)		
Tip	<Ugrađeni> Fiery FS400 <Serverski> Fiery FS400 Pro		
Fontovi	PS: 138 fontova PCL: 113 fontova		
Podržani operativni sistemi	Windows* 7 (64-bitni) / 8.1 (64-bitni) / 10 (64-bitni) / Server 2012 (samo 64-bitni) / Server 2012 R2 (samo 64-bitni) / Server 2016 R2 (samo 64-bitni) / Server 2019 (samo 64-bitni), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)		
Mrežni protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTIP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
Direktno štampanje VDP	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) <Ugrađeni> FreeForm v1/v2.1 <Serverski> FreeForm v1/v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS		
Standardne funkcije Fiery komandera za štampanje	<Ugrađeni> Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers <Serverski> Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery JDF		
Opcije Fiery komandera za štampanje	<Ugrađeni> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (include Fiery JDF) <Serverski> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Removable HDD Kit		
Hardverska platforma	<Ugrađeni> E400 <Serverski> NX One		
Osnovni OS	Debian of Linux <Ugrađeni>		
Izvor napajanja	Windows* 10 IoT Enterprise 2016 LTSC <Serverski>		
Maks. potrošnja energije	AC 100-240 V, 50 HZ/60 HZ, 3 A (100 V) – 1,5A (240 V) <Ugrađeni> 47 W <Serverski> 70 W		
Dimenzije (Š x D x V)	<Ugrađeni> 285 x 93 x 295 mm <Serverski> 203 x 248 x 384 mm		
Težina	<Ugrađeni> Samo Fiery jedinica (sa pločom): 5 kg <Serverski> Samo Fiery jedinica (sa pločom): 5,9 kg		
		Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – W1 Pro (eksterni)	Kapacitet gornjeg ležišta (A): SRA3 / A3 / A4 / A4R / A5 / A5R / A6R / B4 / B5 / B5R 13"x19" / prilagođene veličine (100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm) 1.000 listova** (80 g/m²), Koverta [Br.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5, prilagođena veličina (100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm)] 150 listova, Z-savijanje 30 listova (A3/B4), polusavijanje 50 listova (A4R), Dugački list** (210 x 487,8 mm do 330,2 x 762 mm) 100 listova (52-79 g/m²) / 50 listova (80-150 g/m²) / 25 listova (151-300 g/m²) / 20 listova (301-350 g/m²), Dugački list*2 (preko 762 mm do 1.300 mm dužine) držanje rukom, * 301-350 g/m²: 200 listova, bez obzira na veličinu ** Potrebno je opciono Ležište za dugačke listove – B1 Kapacitet donjeg ležišta (B): A4/B5 4.000 listova** (80 g/m²), A4R/B5R 2.000 listova** (80 g/m²), A3/B4 1.500 listova*** (80 g/m²), SRA3/13"x19" 1.000 listova (80 g/m²), Bilo koja veličina 200 listova (301-350 g/m²), Z-savijanje 30 listova (A3/B4) A4/B5 2.000 listova (52-63 g/m²) ** A3/A4R/B4/B5R 1.000 listova (52-63 g/m²) *** A3/B4 premazani papir: 1.000 listova Težina papira: 52-350 g/m² Položaj za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftalice: <Nepremazani mediji> A4/B5 100 listova, A3/A4R/B4/B5R 50 listova, <Premazani mediji> A4/B5 40 listova, A3/A4R/B4/B5R 30 listova Napajanje: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A Dimenzije (Š x D x V): 800 x 792 x 1.239 mm (uz Ležište za dugačke listove – B1: 1.136 x 792 x 1.239 mm) Težina: Približno 130 kg



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imagePRESS C170

Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro (eksterni)	Kapacitet ležišta / Težina papira / Položaj za heftanje / Kapacitet za heftanje: isto kao za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – W1 Pro; ako ima listova u ležištu za sedlasto povezivanje ili opcionom Uređaju za opsecanje brošura – F1, kapacitet ležišta B postaje ograničen Velicina papira za povezivanje brošura: A3, A4R, B4, SRA3, 13"x19", prilagođena veličina (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm) Težina papira za povezivanje brošura: unutrašnji list 52–220 g/m ² , korice 64–300 g/m ² Kapacitet heftalice za povezivanje brošura (sa 1 listom naslovne strane): <Nepremazani mediji> 25 listova (52–80 g/m ²), 15 listova (80,1–105 g/m ²), 5 listova (105,1–209 g/m ²), 4 lista (209,1–220 g/m ²), <Premazani mediji> 10 listova (100–128 g/m ²), 5 listova (128,1–209 g/m ²), 4 lista (209,1–220 g/m ²) Kapacitet savijanja gomile bez heftanja: do 5 listova (52–209 g/m ²) Napajanje: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A Dimenzije (Š x D x V): 800 x 792 x 1.239 mm (uz Ležište za dugačke listove – B1: 1.136 x 792 x 1.239 mm) Težina: Približno 180 kg	Jedinica za umetanje dokumenata – N1	Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – W1 Pro ili Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro Broj ležišta: 2 Kapacitet ležišta: gornje ležište 200 listova (80 g/m ²), donje ležište 200 listova (80 g/m ²) Tip papira za umetanje: tanak, običan, recikliran, u boji, debeo, unapred izbušen, memorandum, za povezivanje, premazan, za umetke, paus, sa teksturom Veličina papira za umetanje: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13"x19", prilagođena veličina (182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm) Težina papira za umetanje: 52–300 g/m ² Izvor napajanja: 100–240 V, 50/60 Hz, 1 A Dimenzije (Š x D x V): 336" x 793 x 1.407 mm (*širina bez ležišta za dokumente) Težina: Približno 61 kg
Jedinica za bušenje 2/4 rupe – A1	Postavljeno u Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AC1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AC1 2 ili 4 rupe (FRN) Težina papira: 52–300 g/m ² Veličina papira: 2 rupe A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; 4 rupe A3, A4 Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu	Jedinica za savijanje papira – J1	Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – W1 Pro ili Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro Podržani tip savijanja: Z-savijanje, unakrsno Z-savijanje, C-savijanje, polu-savijanje, dvostruko paralelno savijanje Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, za povezivanje Veličine papira: <Z-savijanje> A3, A4R, B4, <Unakrsno Z-savijanje, C-savijanje, polusavijanje, duplo paralelno savijanje> A4R Težina papira: <Z-savijanje, unakrsno Z-savijanje, C-savijanje, polusavijanje> 52–105 g/m ² <Duplo paralelno savijanje> 52–90 g/m ² Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1.190 mm Težina: Približno 71 kg
Jedinica za bušenje rupa – BT1 (2/F4H)	Postavljeno u Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – W1 Pro ili Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro 2 ili 4 rupe (FRN) Težina papira: 52–300 g/m ² Veličina papira: 2 rupe A3, A4, A4R, ASL, B4, B5, B5R, prilagođena veličina (182 x 182 mm do 297 x 432 mm, bez 203 x 257 mm do 297 x 270 mm); 4 rupe A3, A4, B4, B5, prilagođena veličina (257 x 182 mm do 297 x 432 mm) Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu	HARDVERSKA DODATNA OPREMA Čitači kartica	McCARDPLUS ZA ULM: Čitač kartica iz blizine za proveru identiteta korisnika zasnovanu na karticama, podržava razne tehnologije kartica (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare itd.). Integriše se sa rešenjima Universal Login Manager i uniFLOW Čitač kartica – F1 – Sistem za pristup pomoću magnetnih fizičkih kartica. (Integriše se sa funkcijom Department ID, nije za upotrebu sa rešenjem uniFLOW) Dodatak za čitač kartica – A4: Dodatni komplet za Čitač kartica – F1.
Jedinica za bušenje rupa – BU1 (S4H)	Postavljeno u Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – W1 Pro ili Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro 4 rupe (SWE) Težina papira: 52–300 g/m ² Veličina papira: A3, A4, ASL, B4, B5, prilagođena veličina (257 x 182 mm do 297 x 432 mm) Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu	BEZBEDNOSNE OPCIJE Bezbednost dokumenata	Funkcija Kompleta za zaključavanje skeniranog dokumenta standardno je dostupna: Povećava bezbedni nivo dokumenta tako što ugrađuje skriveno praćenje i šifru za zaključavanje u okviru kopiranih ili štampanih dokumenata da bi se sprečilo nedozvoljeno kopiranje, slanje i razmena faksova KOMPLET ZA DUPLIRANJE PODATAKA SA HARD DISKA – J1 – Omogućava replikaciju podataka u slučaju hardverskog kvara na hard disku kako bi bilo moguće vratiti ih. HARD DISK OD 2,5 INČA KAPACITETA 250 GB – N1 – Dodatni hard disk potreban za funkciju dupliranja HARD DISK OD 2,5 INČA KAPACITETA 1 TB – P1 – Zamenski hard disk za povećavanje kapaciteta za skladištenje na uređaju. Napomena: Za funkciju dupliranja neophodan je dodatni hard disk kapaciteta 1 TB.
Višefunkcionalna Profesionalna jedinica za bušenje rupa – B1	Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – W1 Pro ili Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro Težina papira: <Provlačenje> 52–350 g/m ² (obični papir), 106–350 g/m ² (premazani papir) <Bušenje> 75–300 g/m ² (obični papir), 118–300 g/m ² (premazani papir) Veličina papira: <Provlačenje> 100 x 148 mm do 330,2 x 1.300 mm <Bušenje> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R Alatke za bušenje: Plastični češalj 21 rupa, dvostruka petlja 23 rupe (okrugle/kvadratne), dvostruka petlja 34 rupe (okrugle/kvadratne), spirala u boji 47 rupa, Velo Bind 12 rupa, papir sa rupama (4 rupe), papir sa rupama (2 rupe), papir sa rupama (4 rupe, švedski), nabrani Izvor napajanja: 230 V, 50 Hz, 2 A Dimenzije (Š x D x V): 445 x 795 x 1.040 mm Težina: Približno 102 kg	Bezbednost podataka	KOMPLET ZA DUPLIRANJE PODATAKA SA HARD DISKA – J1 – Omogućava replikaciju podataka u slučaju hardverskog kvara na hard disku kako bi bilo moguće vratiti ih. HARD DISK OD 2,5 INČA KAPACITETA 250 GB – N1 – Dodatni hard disk potreban za funkciju dupliranja HARD DISK OD 2,5 INČA KAPACITETA 1 TB – P1 – Zamenski hard disk za povećavanje kapaciteta za skladištenje na uređaju. Napomena: Za funkciju dupliranja neophodan je dodatni hard disk kapaciteta 1 TB.
Uređaj za Opsecanje brošura – F1	Zahteva Uređaj za opsecanje brošura – W1 PRO Širina opsecanje: 2–28 mm Debljina opsecanja: do 50 listova (uključuje korice) Težina papira: 52–300 g/m ² Veličina papira: SRA3, A3, A4R, B4, 13"x19", prilagođena veličina (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm) Kapacitet ležišta za otpad: približno 5.000 listova (širina opsecanja 20 mm, A4, 80 g/m ²) Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu Dimenzije (Š x D x V): 2.095 (sa spojem, pokretnom trakom i izlaznim ležištem) x 790 x 1.040 mm Težina: Približno 178 kg (sa pokretnom trakom i izlaznim ležištem)	OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA Dodatna oprema za štampu	KOMPLET MEĐUNARODNIH PCL FONTOVA – A1 – Dodaje PCL podršku za Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski/korejski/pojednostavljeni kineski/tradicionalni kineski). Funkcija Univerzalnog kompleta za slanje digitalnog korisničkog potpisa standardno je dostupna – Garantuje autentičnost PDF/XPS dokumenta identifikovanjem korisnika koji je poslao dokument putem vidljivog i/ili nevidljivog digitalnog potpisa. Funkcija Univerzalnog kompleta za slanje PDF dokumenata (vektORIZUJ i umeKŠAJ) standardno je dostupna – Omogućava uređaju da kreira i šalje PDF dokumente (vektORIZUJ i umeKŠAJ).
Jedinica za umetanje/savijanje dokumenata – K1	*Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AC1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AC1 Broj ležišta: 1 Kapacitet ležišta: 100 listova (80 g/m ²) Podržani tip savijanja: Z-savijanje, C-savijanje Tip papira: <Z-savijanje/C-savijanje> tanak, običan, recikliran, u boji, <Jedinica za umetanje> tanak, običan, recikliran, u boji, debeo, memorandum, za povezivanje, premazan, za umetke, sa teksturom Veličina papira: <Z-savijanje> A3, A4R, B4, <C-savijanje> A4R, <Jedinica za umetanje> SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13"x19" Težina papira: <Z-savijanje/C-savijanje> 60–105 g/m ² , <Jedinica za umetanje> 60–256 g/m ² Izvor napajanja: 100–240 V, 50/60 Hz, 1 A Dimenzije (Š x D x V): 247" x 679 x 1.242 mm (*širina bez ležišta za dokumente) Težina: Približno 76 kg	Štampanje bar-kodova	KOMPLET ZA ŠTAMPANJE BAR-KODOVA – D1 – Pruža mogućnost štampanja 1D i 2D bar-kodova pomoću tehnologije Jet Caps.
		SISTEMSKA DODATNA OPREMA	COPY CONTROL INTERFACE KIT (komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem) – A1: Omogućava povezivanje (CCVI i/F) između kontrolnog terminala treće strane i opsega iR-ADV kompanije Canon za korišćenje u povraćaju troškova. Komplet za serijski interfejs – K3 – Serijski interfejs za rešenja za obračun troškova. Komplet za Bluetooth LE povezivanje – A1 – Bluetooth čip predstavlja opciju za omogućavanje komunikacije između glavne jedinice i drugih uređaja pomoću Bluetooth veze NFC kontrolna tabla – A1 – NFC kontrolna tabla je opcioni komplet koji omogućava komunikaciju između glavne jedinice i drugih uređaja pomoću tehnologije NFC. Koristi se sa opcionom kontrolnom tablom okrenutom nagore – H1. NFC kontrolna tabla – C1 – NFC kontrolna tabla je opcioni komplet koji omogućava komunikaciju između glavne jedinice i drugih uređaja pomoću tehnologije NFC. Koristi se sa standardnom ravnom kontrolnom tablom.

Softver i rešenja



Sertifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2020