

Серія imagePRESS C170

ЩОБ ВАМ БУЛО ЛЕГКО РОБИТИ БІЛЬШЕ

Кольоровий принтер для
офісів, що забезпечує
професійну якість та
розширення можливостей
друку



- Перетворить чисті аркуші на безліч творчих витворів завдяки вбудованим функціям професійної поліграфічної обробки паперу, підтримці форматів SRA3 та A4 та носіїв щільністю до 350 г/кв. м, а також унікальною можливістю працювати з довгими аркушами до 1300 мм
- Забезпечте послідовність кольорів фірмової символіки й професійний контроль кольорів
- Високоякісна продукція з точною, прецизійною та чіткою якістю зображення завдяки можливостям друку imagePRESS R-VCSEL та роздільній здатності 2400 × 2400 точок/дюйм
- Рішення для будь-якого середовища зі зручністю монтажу, швидким налаштуванням і невеликим зайняттям місця
- Багатофункціональна платформа вбудованих програм (MEAP) — готова платформа й можливість друку в будь-якому місці за допомогою uniFLOW Online і Mopria
- Багатофункціональний принтер, що забезпечує досконалу інтеграцію з хмарними службами та захищений автоматичний друк на вимогу завдяки програмному забезпеченню для управління пристроями uniFLOW
- Швидкий час обробки: до 70 стор./хв. (кольор.) і 80 стор./хв. (ч/б)* у кольоровому та монохромному режимі та 240 (монохромних) і 220 (кольорових) зображень формату A4 на хвилину під час сканування
- Підтвердження надійності перевірки системи, інформації про безпеку в режимі реального часу та автентифікації користувача на вході

* Швидкість друку вказана для imagePRESS C170.

Canon

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imagePRESS C170

ГОЛОВНИЙ БЛОК
Тип апарата
Основні функції
Процесор
Панель керування
Пам'ять
Жорсткий диск
Жорсткий диск для дзеркалювання
Ресурс подавання паперу (А4, 80 г/кв. м)
Місткість вивідного лотка (А4, 80 г/кв. м)
Підтримувана щільність носіїв
Тривалість прогріву
Габаритні розміри (Ш × Г × В)
Вага
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУКУ
Швидкість друку (КОЛЬОР. / Ч/Б)
Ціловий (максимальний) друк / обсяг копій на місяць
Місячний робочий цикл
Листова та зворотня реєстрація
Спосіб друку
Роздільна здатність друку (точок/дюйм)
Мови опису сторінок
Прямий друк
Друк із мобільних пристроїв і хмари
Шрифти
Операційна система
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПІРА
Швидкість копіювання (кольор. / ч/б)
Час виведення першої копії (А4) (чорно-білий/кольоровий режим)
Роздільна здатність копіювання (точок/дюйм)
Багаторазове копіювання
Насиченість копії
Збільшення
Попередньо задані зменшення
Попередньо задані збільшення
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ СКАНУВАННЯ
Тип
Місткість подавача документів (80 г/кв. м)

Багатофункціональний кольоровий лазерний пристрій формату А3
Друк, копіювання, сканування, надсилання, зберігання і факс (опція)
Спарені спеціальні процесори Canon (використовуються спільно)
Стандарт: кольорова сенсорна РК-панель TFT WSVGA діагоналлю 25,6 см (10,1 дюйма), додатково: ВЕРТИКАЛЬНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ НІ: вертикальна кольорова сенсорна РК-панель TFT SVGA діагоналлю 26,4 см (10,4 дюйма)
Головний процесор: 2 ГБ, обробка зображення: 2 ГБ
Стандарт: 250 ГБ, максимум: 1 ТБ
Додатково: 250 ГБ, 1 ТБ
Стандартний ресурс: 3550 аркушів
2 блоки на 1100 додаткових аркушів.
2 касети для паперу на 550 аркушів і багатощільовий лоток на 250 аркушів
Максимальний ресурс: 7050 аркушів (за МАЛОГАБАРИТНОЮ ДЕКОЮ ДЛЯ ДРУКУ ЗА ЗАПИТОМ СІ або БЛОКОМ ДЕКІ ДЛЯ ПАПЕРУ ЕІ)
250 аркушів (з лотком для копіювання R2)
Максимальний ресурс: 5000 аркушів (зі СКРІПЦЮВАЛЬНИМ ФІНІШЕРОМ W1 PRO або БРОШУРУВАЛЬНИМ ФІНІШЕРОМ W1 PRO)
Деки для паперу (1/2): від 52 до 220 г/кв. м
Касети для паперу (3/4): від 52 до 256 г/кв. м
Багатощільовий лоток: від 52 до 350 г/кв. м
Додаткова ДЕКА ДЛЯ ПАПЕРУ ЕІ: від 52 до 256 г/кв. м
Додаткова МАЛОГАБАРИТНА ДЕКА ДЛЯ ПАПЕРУ СІ: від 52 до 350 г/кв. м
Двосторонній друк: від 52 до 220 г/кв. м
Режим швидкого запуску ввімкнено
4 с або менше (час, поки ключові операції можуть бути виконані на дисплеї сенсорної панелі)
30 с або менше (час, поки не можна буде розпочати копіювання)
Швидкий запуск вимкнено
30 с або менше (час, поки не можна буде розпочати копіювання)
Після виходу з режиму сну: 30 с або менше
689 (933") × 941 × 1220 мм
* З додатковим ЛОТКОМ ДЛЯ КОПІЮВАННЯ R2. * Лоток не висується.
Прибл. 264 кг (з Reader/DADF, панель керування, ЛОТОК ДЛЯ КОПІЮВАННЯ-R2, без тонера)
C170
70 стор./хв. (кольор.) і 80 стор./хв. (ч/б) (А4, А5, А5R, А6R)
35 стор./хв. (кольор.) і 40 стор./хв. (ч/б) (А3), 33 стор./хв. (кольор.) і 38 стор./хв. (ч/б) (SRA3)
До 100 000 стор.
330 000 сторінок
Перехресне відстеження: 2,0 мм або менше, під час відстеження 1,2 мм або менше
Кольоровий лазерний друк (електронна фотографія) 2400 × 2 400
Стандартна комплектація: UFR II, PCL6, PCL5
Додатково: PS
Прямий друк доступний із флеш-накопичувача USB, розширеного простору, інтерфейсу віддаленого користувача та Інтернету*
Підтримувані типи файлів: TIFF, JPEG, PDF, EPS і XPS
* Підтримується лише друк файлів PDF із сайтів Mopria, Canon Business Print і uniFLOW Online
PCL: 93 лат., 10 точк., 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T/* (япон., кор., спрощ. та трад. кит.), шр. для друку штр.-кодів**
Потрібен додатковий МІЖНАРОДНИЙ НАБІР ШРИФТІВ PCL A1.
** Потрібен додатковий КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШТРИХ-КОДІВ D1
Шрифти PS: 136 латинських
UFR II: Windows® 7/8.1 / 10/Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.9 або новіших версій)
PCL: Windows 7/8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016/ Server 2016/ Server 2019
PS (Driver): Windows® 7/8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.9 або новіших версій)
PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.3.9 або пізніші версії)
C165
65 стор./хв. (кольор.) і 80 стор./хв. (ч/б) (А4, А5, А5R, А6R), 35 стор./хв. (кольор.) і 40 стор./хв. (ч/б) (А3), 33 стор./хв. (кольор.) і 38 стор./хв. (ч/б) (SRA3)
32 стор./хв. (кольор. / ч/б) (А3), 31 стор./хв. (кольор. / ч/б) (SRA3)
Прибл. 4,8/5,9 секунди (навокілишне середовище: 20–30 °C)
Скан: 600 × 600
Друк: до 2400 × 2400
До 9999 копій
Автоматична або ручна (9 рівнів)
25–400 % (із кор. 1 %)
25 %, 50 %, 70 %
141 %, 200 %, 400 %
Скано експон. для кол. зобр. і однопр. Подавач документів* [2-стор. на 2-стор. (автоматично)]
* Підтримується функція визначення подавання кількох аркушів.
300 аркушів

Сумісні оригінали та обмеження ваги
Підтримувані формати носіїв
Швидкість сканування (зобр./хв; ч/б і кол., А4)
Роздільна здатність сканування (точок/дюйм)
Характ. скан. з комп.
Спосіб сканув.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСИЛАННЯ
Призначення
Адресна книга
Роздільна здатність надсилання (точок/дюйм)
Протокол зв'язку
Формати файлів
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСУ
Максимальна кількість ліній підключення
Швидкість передавання даних через модем
Метод стиснення
Роздільна здатність (точок/дюйм)
Пам'ять факсу
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ЗБЕРІГАННЯ
Поштова скринька (підтримувана кількість)
Розширений простір
Доступне вільне місце на диску в розширеному просторі
Функції розширеного простору
Носій пам'яті
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗПЕКИ
Автентифікація
Дані
Мережа
Документ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРЕДОВИЩА
Умови експлуатації
Джерело живлення
Підключення (електронний блок)
Споживання електроенергії
Стандарти

Аркуш, книга, об'ємні об'єкти
Щільність паперу для подавача
1-стороннє сканування: 38–220 г/кв. м (ч/б), 64–220 г/кв. м (кол.)
2-стороннє сканування: 50–220 г/кв. м (ч/б), 64–220 г/кв. м (кол.)
Скло експонування: макс. розмір сканування: 297,0 × 431,8 мм
Формат паперу для подавача документів: А3, А4, А4R, А5, А5R, Б4, Б5, Б5R, Б6R, нестандартний: від 128,0 × 139,7 мм до 304,8 × 431,8 мм
(* Довгий зрізку: до 660 мм.)
1-стороннє сканування: 120/120 (300 зобр/хв), 120/70 (600 зобр/хв)
2-стороннє сканування: 240/220 (300 зобр/хв), 150/90 (600 зобр/хв)
600 × 600, 600 × 300, 300 × 600, 300 × 300
Colour Network ScanGear2 для TWAIN та WIA
Сумісні ОС: Windows® 7/8.1/10/ Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
Функція надсил. передб. в усіх моделях.
Класифіка сканування в USB-пам'яті: у всіх моделях
Сканування на мобільні пристрої і в хмарні служби: низка рішень, що дозволяють виконувати сканування на мобільні пристрої і в хмарні сховища відповідно до конкретних потреб. Для отримання докладнішої інформації зверніться до торгового представника.
Скан. з комп.: підтримка інтерф. TWAIN/WIA в усіх мод.
Електронна пошта / інтернет-факс (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, поштова скринька, факсимільна плата Super G3 (додатково), IP-факс (додатково)
LDAP (2000) / локальний (1600) / швидкий набір (200)
600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100
Файл: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV; ел. пошта/I-Факс: SMTP, POP3
Стандарт: TIFF, JPEG, PDF (з обмеженням кольорів, компактний, з можливістю пошуку, застосування політик, оптимізований для Інтернету, PDF A/I-b, з шифруванням), XPS (компактний, з можливістю пошуку), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (із цифровим підписом)
1
Super G3: 33.6 Kbit/c
G3: 14.4 Kbit/c
MH, MR, MMR, JBIG
400 × 400, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100
До 30 000 стор.
100 скриньок вхідних документів користувача, 1 скринька отримання в пам'ять, 50 скриньок конфіденційних факсів, можна зберегти максимум 30 000 сторінок
Протокол зв'язку: SMB або WebDAV
Підтр. комп.: Windows® (Windows® 7/8/8.1/10)
Одночасні підключення (макс.):
<SMB> 64, <WebDAV> 3 (Active Sessions)
Прибл. 16 ГБ (станд. HDD)
Прибл. 480 ГБ (з додатковим 1 TB HDD)
Автентифікація під час входу в розширений простір, функція сортування, друк PDF-файлу з паролем, сумісність з imageWARE Secure Audit Manager
Станд.: USB-пам'ять
Стандартна комплектація: Universal Login Manager (вхід у систему на рівні пристрою та функції), uniFLOW Online Express*, автентифікація користувача, автентифікація за кодом відділу, система керування доступом
Додатково: функція захищеного друку My Print Anywhere (потрібен uniFLOW)
* Рішення надається безкоштовно, але потрібна активація. Для отримання докладної інформації зверніться до торгового представника.
Стандарт: Trusted Platform Module (TPM), захист жорсткого диска паролем, видалення даних із жорсткого диска, захист поштової скриньки паролем, шифрування жорсткого диска (за стандартом FIPS140-2), сертифікація на відповідність загальним критеріям (DIN ISO 15408)
Додатково: видалення жорсткого диска, захист від втрати даних (потрібна програма uniFLOW)
Станд.: фільтр. IP- та MAC-адрес, IPSEC, шифр. зв'язку TLS, SNMP 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-автент., POP-автент. перед SMTP, S/MIME
Стандартна комплектація: захищений друк, інтеграція з Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, зашифрований PDF-файл, захищений друк зашифрованих документів, підпис пристрою, захисні водяні знаки. Додатково: підпис користувача, блокування сканування документів.
Температура: 20–27 °C
Вологість: 15–60 % відносної вологості (відносна вологість без конденсації)
220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц), 10 А
CEE 7/7 (230 В)
Максимум: прибл. 2000 Вт
Під час друку: прибл. 1472 Вт ^{*1}
У режимі очікування: прибл. 136,6 Вт ^{*1}
Режим сну: прибл. 0,9 Вт ^{*2}
Під. модуль вимк.: прибл. 0,2 Вт ^{*3}
^{*1} Номінальне значення: вимірюється лише однією одиницею.
^{*2} Режим сну з енергоспоживанням 0,9 Вт за певних обставин і значень параметрів буде недоступний.
^{*3} Номінальне значення, режим швидкого запуску вимкнено.
Blue Angel



ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imagePRESS C170

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ Картриджі з тонером	ТОНЕР T-07 BK/C/M/Y	МАЛОГАБАРИТНА дека для друку за запитом C1	Кількість пап.: 3500 арк. (80 г/кв. м) Типи паперу: тонкий, звичайний, відновлений, товстий, кольоровий, з перфорацією, друкований бланк, канцелярський, з виступами, прозорий, етикетки, крейдований, фактурний, креслярський, конверт ¹⁾ Формат паперу: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11 x 17 дюймів, LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12 x 18 дюймів, 13 x 19 дюймів, 8K, 16K, 16K_R, конверти [№ 10 (COM 10), Monarch, DL, ISO-C5], нестандартні розміри (139,7 x 148,0 мм до 330,2 x 487,7 мм) Щільність паперу: 52–350 г/кв. м Джерело живлення: 220–240 В, 50/60 Гц, 1,2 А Габаритні розміри (Ш x Г x В): 633 x 686 x 574 мм (змонтований на основному пристрої); вага: прибл. 68 кг ¹⁾ Потрібен ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОДАВАННЯ КОНВЕРТІВ G1
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПРИНТЕРОМ Відстеження та звітуння	Universal Login Manager (ULM): ефективне керування витратами завдяки вбудованій функції звітуння для автоматичного визначення й контролю витрат для кожного користувача. uniFLOW Online Express uniFLOW Online Express — це централізоване хмарне програмне рішення в поєднанні з ULM забезпечує додатковий контроль і відстеження витрат для користувача або відділу, а також точно визначає можливості економії коштів. iV Management Console: консоль керування iV: серверне програмне забезпечення для централізованого керування набором пристроїв (зокрема, контроль витратних матеріалів, контроль стану та попереджень, розподіл адресних книг, конфігурація параметрів, прошивок і прикладних програм MEAP, зчитування показників і звітуння, керування драйверами та ресурсами) eMaintenance: сумісний зі службами eMaintenance через вбудований RDS (дає змогу виконувати зчитування показників, автоматичне керування витратними матеріалами, віддалену діагностику та звітуння для постачальників послуг для ефективного, швидкого й активного обслуговування) Content Delivery System: забезпечує віддалене розповсюдження прошивок, параметрів iR і програм MEAP; інтерфейс віддаленого користувача (RUI), мережевий інтерфейс для кожного пристрою, який допомагає забезпечити дистанційне керування	ПАРАМЕТРИ ВИВЕДЕННЯ Лоток копіювання R2	Зі звичайним лотком для основних операцій виведення паперу. Місткість: 250/100 аркушів (односторонній/двосторонній, 80 г/кв. м) Місткість нижнього лотка (A): 3000 аркушів A4/A5R/B5 (80 г/кв. м), 1500 аркушів SRA3/A3/ A4R/B4/BSR/13 x 19 дюймів (80 г/кв. м), 250 аркушів A6R ¹⁾ (80–105 г/кв. м), конверт, 30/100 аркушів (Monarch/нше), довгі аркуші ^{1,2)} (довжиною від понад 487,7 мм до 762 мм) — 100 аркушів (79 г/кв. м), довгі аркуші ^{1,2)} (понад 762 мм у довжину) — 1 аркуш паперу (тримаючи рукою). тонкий папір будь-якого формату (52–63 г/кв. м); 1500 аркушів. Місткість для крейдованого паперу є удвічі меншою, ніж для звичайного паперу. ¹⁾ 50 аркушів A4R (106 г/кв. м і вище) ²⁾ Додатково: ЛОТОК ДЛЯ ДОВГИХ АРКУШІВ ПАПЕРУ R1 — необхідний
Інструменти дистанційного керування	Network ScanGear: TWAIN-сумісн. драйвер сканера, який дає змогу комп'ют., підключ. до мережі, скан. з пристрою Canon Driver Configuration Tool: службова програма для змінення заводських параметрів драйверів принтера Canon MEAP (багатofunk. платф. вбуд. програм): потужна вбуд. JAVA-платф. для пристроїв Canon, яка забезп. тісний зв'язок між ПЗ і пристроєм. Мережа MEAP: мереж. служба, альтерн. MEAP, яка дає змогу розроб. програми для БФП і розг. їх через веб-служби. iV Desktop: потужна прогр. для друку та публ., яка легко поєднує докум. з різн. джерел і в різн. форматах, застос. кінець обробки з попер. перега. і шаблони для створ. проф. оформл. документів. Включає можл. створ. PDF, анотації і стиск. для простих цифр. роб. проц., напр. перев. й авториз.	Скріплювальний фінішер AC1 (зовнішній)	Місткість верхнього лотка (B): 250 аркушів A4/ASR/B5 (80 г/кв. м), 125 аркушів SRA3 / A3 / A4R / B4 / B5R / 13 x 19 дюймів (80 г/кв. м) Місткість середнього лотка (C): 250 аркушів A4/ASR/B5 (80 г/кв. м), 125 аркушів SRA3 / A3 / A4R / B4 / B5R / 13 x 19 дюймів (80 г/кв. м) Щільність паперу для лотка A: <Не згруповано> 52–350 г/кв. м, <згруповано та скріплено> 52–256 г/кв. м, <еко-степлер> 52–105 г/кв. м ¹⁾ За винятком двостороннього друкованого тонкого паперу (52–63 г/кв. м) і будь-яких спеціальних носіїв інформації (креслярського паперу, прозорого паперу, яриків) Щільність паперу для лотка B/C: <не згруповано й згруповано> 52–256 г/кв. м ²⁾ Без урахування двостороннього друкованого тонкого паперу (52–63 г/кв. м) Місце скріплення: кутове, подвійне Основна ємність: <носії без покриття, 52–90 г/кв. м> 65 аркушів паперу A4, 40 аркушів A3/A4R, 2 аркуші <носії з покриттям> Джерело живлення: від головного блока Габаритні розміри (Ш x Г x В): 527 (макс. 656*) x 623 x 1099 мм (макс. 1195*) * Якщо виведено допоміжний лоток. Вага: прибл. 36 кг
ПЗ для сканування	Додаткова комплектація	Брошувальний фінішер AC1(зовнішній)	Місткість лотку / щільність паперу / положення скріплення / максимальна кількість скріплюваних аркушів: як у скріплювальному фінішері AC1, проте в разі наявності аркушів в лотку для прошивного брошурування, місткість лотка А зменшується до 1500 аркушів Формат паперу для прошивного брошурування: A3, A4R, B4, нестандартний (від 195 x 270,0 мм до 304,8 x 457,2 мм) Щільність паперу для зшивання брошур: основні сторінки 52–220 г/кв. м, обкладинка 52–256 г/кв. м Основна ємність скріпленого буклета (включаючи 1 покритий аркуш): <носії без покриття> 20 аркушів (52–81,4 г/кв. м), 10 аркушів (82–105 г/кв. м), 5 аркушів (106–150 г/кв. м), 4 аркуша (151–209 г/кв. м), 3 аркуші (210–220 г/кв. м), <покриті носії> 5 аркушів (85–150 г/кв. м), 4 аркуші (151–209 г/кв. м), 3 аркуші (210–220 г/кв. м) Не скріплена ємність буклета: <носії без покриття> 3 аркуші (52–105 г/кв. м), 1 аркуш (106–256 г/кв. м), <носії з покриттям> 1 аркуш Джерело живлення: від головного блока Габаритні розміри (Ш x Г x В): 527 (макс. 656*) x 623 x 1099 мм (макс. 1195*) * Якщо виведено допоміжний лоток. Вага: прибл. 60 кг
Засоби оптимізації	Додаткова комплектація	Комплект фінішера-зіштовхувача A1	Прикріплений до нижнього лотка (А) або СКРІПЛЮВАЛЬНОГО СТЕПЛЕРА AC1 або до БРОШУВАЛЬНОГО СТЕПЛЕРА A1 Формати паперу: <не згруповано> A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, <згруповано> A3, A4, A4R, B4, B5 Щільність паперу <не згруповано> 52–300 г/кв. м, <згруповано> 52–256 г/кв. м Місткість верхнього лотка (A): SRA3/A3/A4/A4R/A5/A5R/A6R/B4/B5/ B5R/13 x 19 дюймів / нестандартні розміри (від 100 x 148,0 до 330,2 x 487,7 мм) — 1000 аркушів ¹⁾ (80 г/кв. м) Конверт [№ 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5, 150 аркушів — нестандартні розміри (від 100 x 148,0 мм до 330,2 x 487,7 мм), 30 аркушів — Z-фальцювання (A3/B4), 50 аркушів — напівфальцювання (A4R), довгі аркуші ^{1,2)} (довжина від 210 x 487,8 мм до 330,2 x 762 мм) 100 аркушів (52–79 г/кв. м) / 50 аркушів (80–150 г/кв. м) / 25 аркушів (151–300 г/кв. м) / 20 аркушів (301–350 г/кв. м), довгі аркуші ^{1,2)} (від понад 762 мм до 1300 мм), тримаючи рукою, ¹⁾ 301–350 г/кв. м; 200 аркушів незалежно від розміру ²⁾ Додатково: ЛОТОК ДЛЯ ДОВГИХ АРКУШІВ ПАПЕРУ B1 — необхідний
Платформа	Adobe PS3, PCL6 <Бвуд.> 4 Гб (1 x 4 Гб) <Сервер> 8 Гб (2 x 4 Гб) 500 Гб SATA <Бвуд.> Intel Pentium G4400 (3,3 ГГц) <Сервер> Intel Core i3-6100 (3,7 ГГц) <Бвуд.> Fiery F5400 <Сервер> Fiery F5400 Pro PS: 138 шрифтів PCL: 113 шрифтів Windows* 7 (64-розрядна) / 8.1 (64-розрядна) / 10 (64-розрядна) / Server 2012 (тільки 64-розрядна) / Server 2012 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2016 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2019 (тільки 64-розрядна), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14) TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTPr, 8021X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) <Бвуд.> Freeform вер. 1 і вер. 21 <Сервер> FreeForm вер. 1 і вер. 21 PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS <Бвуд.> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Сервер> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Бвуд.> Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Impose and Compose, пакет Productivity Package Web Activate (включно з Fiery JDF) <Сервер> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / комплект змінного жорсткого диска <Бвуд.> E400 <Сервер> NX One Установка Debian від Linux <Бвуд.> Windows* 10 IoT Enterprise 2016 LTSC <Сервер> 100–240 В 3МІН. СТР/МУ, 50/60 Гц, 3,0 А (100 В) – 1,5А (240 В) <Бвуд.> 47 Вт <Сервер> 70 Вт <Бвуд.> 285 x 93 x 295 мм <Сервер> 203 x 248 x 384 мм <Бвуд.> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,0 кг <Сервер> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,9 кг	СКРІПЛЮВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР W1 PRO (зовнішній)	Місткість нижнього лотка (B): 4000 аркушів A4/B5 ^{1,3)} (80 г/кв. м), 2000 аркушів A4R/B5R ^{1,4)} (80 г/кв. м), 1500 аркушів A3/B4 ^{1,4,5)} (80 г/кв. м), 1000 аркушів SRA3/13 x 19 дюймів (80 г/кв. м), 200 аркушів будь-якого розміру (301–350 г/кв. м), 30 аркушів Z-фальцювання (A3/B4) ¹⁾ 2000 аркушів A4/B5 (52–63 г/кв. м) ²⁾ 1000 аркушів A3/A4R/B4/BSR (52–63 г/кв. м) ³⁾ 1000 аркушів — папір із покриттям A3/B4 Щільність паперу: 52–350 г/кв. м Місце скріплення: кутове, подвійне Кількість скріплюваних аркушів: (нижній лоток) 100 аркушів A4/B5, 50 аркушів A3/A4R/B4/BSR, 40 аркушів A4/B5 <папір із покриттям>, 30 аркушів A3/A4R/ B4/BSR Джерело живлення: 220–240 В, 50–60 Гц, 8 А Габаритні розміри (Ш x Г x В): 800 x 792 x 1239 мм (з ДОВГИМ ЛОТОКОМ ДЛЯ ПАПЕРУ B1: 1136 x 792 x 1239 мм) Вага: прибл. 130 кг
Друк документів	Додаткова комплектація		
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЕРА ДРУКУ FIERY	Додаткова комплектація		
Додаткова/стандартна комплектація	Додаткова комплектація		
Назва	<Будований тип> — сервер imagePRESS Server M10 <Тип сервера> — сервер imagePRESS Server L30 1200 x 1200, 600 x 600		
Роздільна здатність друку (точок/дюйм)	Adobe PS3, PCL6 <Бвуд.> 4 Гб (1 x 4 Гб) <Сервер> 8 Гб (2 x 4 Гб) 500 Гб SATA <Бвуд.> Intel Pentium G4400 (3,3 ГГц) <Сервер> Intel Core i3-6100 (3,7 ГГц) <Бвуд.> Fiery F5400 <Сервер> Fiery F5400 Pro PS: 138 шрифтів PCL: 113 шрифтів Windows* 7 (64-розрядна) / 8.1 (64-розрядна) / 10 (64-розрядна) / Server 2012 (тільки 64-розрядна) / Server 2012 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2016 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2019 (тільки 64-розрядна), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14) TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTPr, 8021X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) <Бвуд.> Freeform вер. 1 і вер. 21 <Сервер> FreeForm вер. 1 і вер. 21 PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS <Бвуд.> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Сервер> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Бвуд.> Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Impose and Compose, пакет Productivity Package Web Activate (включно з Fiery JDF) <Сервер> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / комплект змінного жорсткого диска <Бвуд.> E400 <Сервер> NX One Установка Debian від Linux <Бвуд.> Windows* 10 IoT Enterprise 2016 LTSC <Сервер> 100–240 В 3МІН. СТР/МУ, 50/60 Гц, 3,0 А (100 В) – 1,5А (240 В) <Бвуд.> 47 Вт <Сервер> 70 Вт <Бвуд.> 285 x 93 x 295 мм <Сервер> 203 x 248 x 384 мм <Бвуд.> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,0 кг <Сервер> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,9 кг		
Мови опису сторінок	Adobe PS3, PCL6 <Бвуд.> 4 Гб (1 x 4 Гб) <Сервер> 8 Гб (2 x 4 Гб) 500 Гб SATA <Бвуд.> Intel Pentium G4400 (3,3 ГГц) <Сервер> Intel Core i3-6100 (3,7 ГГц) <Бвуд.> Fiery F5400 <Сервер> Fiery F5400 Pro PS: 138 шрифтів PCL: 113 шрифтів Windows* 7 (64-розрядна) / 8.1 (64-розрядна) / 10 (64-розрядна) / Server 2012 (тільки 64-розрядна) / Server 2012 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2016 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2019 (тільки 64-розрядна), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14) TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTPr, 8021X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) <Бвуд.> Freeform вер. 1 і вер. 21 <Сервер> FreeForm вер. 1 і вер. 21 PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS <Бвуд.> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Сервер> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Бвуд.> Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Impose and Compose, пакет Productivity Package Web Activate (включно з Fiery JDF) <Сервер> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / комплект змінного жорсткого диска <Бвуд.> E400 <Сервер> NX One Установка Debian від Linux <Бвуд.> Windows* 10 IoT Enterprise 2016 LTSC <Сервер> 100–240 В 3МІН. СТР/МУ, 50/60 Гц, 3,0 А (100 В) – 1,5А (240 В) <Бвуд.> 47 Вт <Сервер> 70 Вт <Бвуд.> 285 x 93 x 295 мм <Сервер> 203 x 248 x 384 мм <Бвуд.> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,0 кг <Сервер> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,9 кг		
Пам'ять	Adobe PS3, PCL6 <Бвуд.> 4 Гб (1 x 4 Гб) <Сервер> 8 Гб (2 x 4 Гб) 500 Гб SATA <Бвуд.> Intel Pentium G4400 (3,3 ГГц) <Сервер> Intel Core i3-6100 (3,7 ГГц) <Бвуд.> Fiery F5400 <Сервер> Fiery F5400 Pro PS: 138 шрифтів PCL: 113 шрифтів Windows* 7 (64-розрядна) / 8.1 (64-розрядна) / 10 (64-розрядна) / Server 2012 (тільки 64-розрядна) / Server 2012 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2016 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2019 (тільки 64-розрядна), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14) TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTPr, 8021X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) <Бвуд.> Freeform вер. 1 і вер. 21 <Сервер> FreeForm вер. 1 і вер. 21 PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS <Бвуд.> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Сервер> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Бвуд.> Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Impose and Compose, пакет Productivity Package Web Activate (включно з Fiery JDF) <Сервер> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / комплект змінного жорсткого диска <Бвуд.> E400 <Сервер> NX One Установка Debian від Linux <Бвуд.> Windows* 10 IoT Enterprise 2016 LTSC <Сервер> 100–240 В 3МІН. СТР/МУ, 50/60 Гц, 3,0 А (100 В) – 1,5А (240 В) <Бвуд.> 47 Вт <Сервер> 70 Вт <Бвуд.> 285 x 93 x 295 мм <Сервер> 203 x 248 x 384 мм <Бвуд.> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,0 кг <Сервер> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,9 кг		
Жорсткий диск	Adobe PS3, PCL6 <Бвуд.> 4 Гб (1 x 4 Гб) <Сервер> 8 Гб (2 x 4 Гб) 500 Гб SATA <Бвуд.> Intel Pentium G4400 (3,3 ГГц) <Сервер> Intel Core i3-6100 (3,7 ГГц) <Бвуд.> Fiery F5400 <Сервер> Fiery F5400 Pro PS: 138 шрифтів PCL: 113 шрифтів Windows* 7 (64-розрядна) / 8.1 (64-розрядна) / 10 (64-розрядна) / Server 2012 (тільки 64-розрядна) / Server 2012 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2016 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2019 (тільки 64-розрядна), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14) TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTPr, 8021X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) <Бвуд.> Freeform вер. 1 і вер. 21 <Сервер> FreeForm вер. 1 і вер. 21 PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS <Бвуд.> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Сервер> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Бвуд.> Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Impose and Compose, пакет Productivity Package Web Activate (включно з Fiery JDF) <Сервер> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / комплект змінного жорсткого диска <Бвуд.> E400 <Сервер> NX One Установка Debian від Linux <Бвуд.> Windows* 10 IoT Enterprise 2016 LTSC <Сервер> 100–240 В 3МІН. СТР/МУ, 50/60 Гц, 3,0 А (100 В) – 1,5А (240 В) <Бвуд.> 47 Вт <Сервер> 70 Вт <Бвуд.> 285 x 93 x 295 мм <Сервер> 203 x 248 x 384 мм <Бвуд.> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,0 кг <Сервер> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,9 кг		
Тактова частота процесора	Adobe PS3, PCL6 <Бвуд.> 4 Гб (1 x 4 Гб) <Сервер> 8 Гб (2 x 4 Гб) 500 Гб SATA <Бвуд.> Intel Pentium G4400 (3,3 ГГц) <Сервер> Intel Core i3-6100 (3,7 ГГц) <Бвуд.> Fiery F5400 <Сервер> Fiery F5400 Pro PS: 138 шрифтів PCL: 113 шрифтів Windows* 7 (64-розрядна) / 8.1 (64-розрядна) / 10 (64-розрядна) / Server 2012 (тільки 64-розрядна) / Server 2012 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2016 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2019 (тільки 64-розрядна), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14) TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTPr, 8021X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) <Бвуд.> Freeform вер. 1 і вер. 21 <Сервер> FreeForm вер. 1 і вер. 21 PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS <Бвуд.> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Сервер> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Бвуд.> Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Impose and Compose, пакет Productivity Package Web Activate (включно з Fiery JDF) <Сервер> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / комплект змінного жорсткого диска <Бвуд.> E400 <Сервер> NX One Установка Debian від Linux <Бвуд.> Windows* 10 IoT Enterprise 2016 LTSC <Сервер> 100–240 В 3МІН. СТР/МУ, 50/60 Гц, 3,0 А (100 В) – 1,5А (240 В) <Бвуд.> 47 Вт <Сервер> 70 Вт <Бвуд.> 285 x 93 x 295 мм <Сервер> 203 x 248 x 384 мм <Бвуд.> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,0 кг <Сервер> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,9 кг		
Система	Adobe PS3, PCL6 <Бвуд.> 4 Гб (1 x 4 Гб) <Сервер> 8 Гб (2 x 4 Гб) 500 Гб SATA <Бвуд.> Intel Pentium G4400 (3,3 ГГц) <Сервер> Intel Core i3-6100 (3,7 ГГц) <Бвуд.> Fiery F5400 <Сервер> Fiery F5400 Pro PS: 138 шрифтів PCL: 113 шрифтів Windows* 7 (64-розрядна) / 8.1 (64-розрядна) / 10 (64-розрядна) / Server 2012 (тільки 64-розрядна) / Server 2012 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2016 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2019 (тільки 64-розрядна), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14) TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTPr, 8021X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) <Бвуд.> Freeform вер. 1 і вер. 21 <Сервер> FreeForm вер. 1 і вер. 21 PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS <Бвуд.> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Сервер> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Бвуд.> Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Impose and Compose, пакет Productivity Package Web Activate (включно з Fiery JDF) <Сервер> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / комплект змінного жорсткого диска <Бвуд.> E400 <Сервер> NX One Установка Debian від Linux <Бвуд.> Windows* 10 IoT Enterprise 2016 LTSC <Сервер> 100–240 В 3МІН. СТР/МУ, 50/60 Гц, 3,0 А (100 В) – 1,5А (240 В) <Бвуд.> 47 Вт <Сервер> 70 Вт <Бвуд.> 285 x 93 x 295 мм <Сервер> 203 x 248 x 384 мм <Бвуд.> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,0 кг <Сервер> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,9 кг		
Шрифти	Adobe PS3, PCL6 <Бвуд.> 4 Гб (1 x 4 Гб) <Сервер> 8 Гб (2 x 4 Гб) 500 Гб SATA <Бвуд.> Intel Pentium G4400 (3,3 ГГц) <Сервер> Intel Core i3-6100 (3,7 ГГц) <Бвуд.> Fiery F5400 <Сервер> Fiery F5400 Pro PS: 138 шрифтів PCL: 113 шрифтів Windows* 7 (64-розрядна) / 8.1 (64-розрядна) / 10 (64-розрядна) / Server 2012 (тільки 64-розрядна) / Server 2012 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2016 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2019 (тільки 64-розрядна), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14) TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTPr, 8021X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) <Бвуд.> Freeform вер. 1 і вер. 21 <Сервер> FreeForm вер. 1 і вер. 21 PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS <Бвуд.> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Сервер> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Бвуд.> Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Impose and Compose, пакет Productivity Package Web Activate (включно з Fiery JDF) <Сервер> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / комплект змінного жорсткого диска <Бвуд.> E400 <Сервер> NX One Установка Debian від Linux <Бвуд.> Windows* 10 IoT Enterprise 2016 LTSC <Сервер> 100–240 В 3МІН. СТР/МУ, 50/60 Гц, 3,0 А (100 В) – 1,5А (240 В) <Бвуд.> 47 Вт <Сервер> 70 Вт <Бвуд.> 285 x 93 x 295 мм <Сервер> 203 x 248 x 384 мм <Бвуд.> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,0 кг <Сервер> Тільки одиниця Fiery (з пластиною); 5,9 кг		
Підтримувані операційні системи	Adobe PS3, PCL6 <Бвуд.> 4 Гб (1 x 4 Гб) <Сервер> 8 Гб (2 x 4 Гб) 500 Гб SATA <Бвуд.> Intel Pentium G4400 (3,3 ГГц) <Сервер> Intel Core i3-6100 (3,7 ГГц) <Бвуд.> Fiery F5400 <Сервер> Fiery F5400 Pro PS: 138 шрифтів PCL: 113 шрифтів Windows* 7 (64-розрядна) / 8.1 (64-розрядна) / 10 (64-розрядна) / Server 2012 (тільки 64-розрядна) / Server 2012 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2016 R2 (тільки 64-розрядна) / Server 2019 (тільки 64-розрядна), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14) TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTPr, 8021X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) <Бвуд.> Freeform вер. 1 і вер. 21 <Сервер> FreeForm вер. 1 і вер. 21 PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS <Бвуд.> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Сервер> Fiery Command WorkStation 6 / каталог паперу / Fiery Spot-On / віддалене сканування Fiery / Fiery Hot Folders і віртуальні принтери <Бвуд.> Fiery Impose, Fi		

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imagePRESS C170

БРОШУРОВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР W1 PRO (зовнішній)

Максимальна кількість аркушів для зшивання / щільність паперу / положення скоби: так само як СКРІПЛЮВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР W1 PRO, але якщо на лотку для паперу не має аркушів або ОБРІЗУВАЧА БРОШУР F1 — вкрито, можливості лотка B стають обмеженими.
Формат паперу для зшивання брошури: A3, A4R, SRA3, 13 × 19 дюймів, довільний розмір (від 210 × 279,4 мм до 330,2 × 487,7 мм)
Щільність паперу для зшивання брошури: основні сторінки 52–220 г/кв. м, обкладинка 64–300 г/кв. м
Максимальна кількість скріплюваних аркушів брошури (включає 1 аркуш із покриттям): <папір без покриття> 25 аркушів паперу (52–80 г/кв. м), 15 аркушів паперу (80,1–105 г/кв. м), 5 аркушів паперу (105,1–209 г/кв. м), 4 аркуші паперу (209,1–220 г/кв. м), <папір із покриттям> 10 аркушів (100–128 г/кв. м), 5 аркушів (128,1–209 г/кв. м), 4 аркуші (209,1–220 г/кв. м)
Максимальна кількість аркушів, фальцованих без скоб: до 5 аркушів (від 52 до 209 г/кв. м)
Джерело живлення: 220–240 В, 50–60 Гц, 8 А
Габаритні розміри (Ш × Г × В) 800 × 792 × 1239 мм (з ДОВГИМ ЛОТКОМ ДЛЯ ПАПЕРУ B1: 1136 × 792 × 1239 мм)
Вага: прибл. 180 кг

Блок перфоратора на 2/4 отвори A1

Прикріплений всередині СКРІПЛЮВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР A1 або БРОШУРОВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР A1
2 або 4 отвори (F/R)
Щільність паперу: 52–300 г/кв. м
Формат паперу: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R (2 отвори); A3, A4 (4 отвори)
Джерело живлення: від фінішера

Блок перфоратора на 4 отвори A1

Прикріплений всередині СКРІПЛЮВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР A1 або БРОШУРОВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР A1
4 отвори (шведський стандарт)
Щільність паперу: 52–300 г/кв. м
Формат паперу: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Джерело живлення: від фінішера

Перфоратор BT1 (2/F4H)

Прикріплений всередині СКРІПЛЮВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР W1 PRO або БРОШУРОВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР W1 PRO
2 або 4 отвори (F/R)
Щільність паперу: 52–300 г/кв. м
Формат паперу: 2 отвори: A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, нестандартні розміри (182 × 182 мм до 297 × 432,0 мм, включаючи від 203 × 257 мм до 297 × 270 мм); 4 отвори: A3, A4, B4, B5, нестандартні розміри (257 × 182 мм до 297 × 457 мм)
Джерело живлення: від фінішера

БЛОК ПЕРФОРАТОРА BU1 (S4H)

Прикріплений всередині СКРІПЛЮВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР W1 PRO або БРОШУРОВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР W1 PRO
4 отвори (шведський стандарт)
Щільність паперу: 52–300 г/кв. м
Формат паперу: A3, A4, A5L, B4, B5 і нестандартний розмір (від 257 × 182 мм до 297 × 452 мм)
Джерело живлення: від фінішера (Потрібен СКРІПЛЮВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР W1 PRO або БРОШУРОВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР W1 PRO)
Щільність паперу:
<Аркуш> 52–350 г/кв. м (звичайний папір), 106–350 г/кв. м (крейдований папір)
<Перфорація> 75–300 г/кв. м (звичайний папір), 118–300 г/кв. м (крейдований папір)
Формат паперу
<Аркуш> від 100 × 148 мм до 330,2 × 1300 мм
<Перфорація> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
Діркопробивачі:
Plastic Comb (21 отвір), Twin Loop (23 отвори, круглі та квадратні), Color Coil (47 отворів), Velo Bind (12 отворів), Loose Leaf (4 отвори), Loose Leaf (2 отвори), Loose Leaf (4 отвори, шведський стандарт), Crease
Джерело живлення: 230 В, 50 Гц, 2,0 А
Габаритні розміри (Ш × Г × В): 445 × 795 × 1040 мм
Вага: прибл. 102 кг

Обрізувач брошур F1

Потрібен БРОШУРОВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР W1 PRO
Ширина обрізування: 2–28 мм
Товщина стосу паперу для обтинання: до 50 аркушів (з обкладинкою)
Щільність паперу: 52–300 г/кв. м
Формат паперу для прошивного брошурування: SRA3, A3, A4R, B4, 13 × 19 дюймів, нестандартний (від 210,0 × 279,4 мм до 330,2 × 487,7 мм)
Місткість вивідного лотка: прибл. 5000 аркушів (ширина обрізування 20 мм, A4, 80 г/кв. м)
Джерело живлення: від фінішера
Розміри (Ш × Г × В): 2095 мм (зі з'єднанням, конвеєром і лотком виведення) × 790 × 1040 мм
Вага: прибл. 178 кг (включаючи конвеєр та вивідний лоток)
Потрібен або СКРІПЛЮВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР A1, або БРОШУРОВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР A1
Кількість лотків: 1
Місткість лотка: 100 аркушів (80 г/кв. м)
Тип згортання: Z-фальцювання, C-подібне
Тип паперу: <Z-фальцювання> тонкий, звичайний, перероблений, кольоровий, <механізм подачі паперу> товстий, звичайний, перероблений, кольоровий, товстий, друкований бланк, канцелярський, крейдований, з виступами, фактурний
Формат паперу: <Z-фальцювання> A3, A4R, B4, <C-фальцювання> A4R, <механізм подачі паперу> SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13 × 19 дюймів
Щільність паперу: <Z-фальцювання> 60–105 г/кв. м, <механізм подачі паперу> 60–256 г/кв. м
Джерело живлення: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,0 А
Габаритні розміри (Ш × Г × В): 247 × 679 × 1242 мм (ширина без урахування довжини лотка для документів)
Вага: прибл. 76 кг

Блок вставлення документів N1

(Потрібен СКРІПЛЮВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР W1 PRO або БРОШУРОВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР W1 PRO)
Кількість лотків: 2
Місткість лотка: верхній — 200 аркушів (80 г/кв. м), нижній — 200 аркушів (80 г/кв. м)
Допустимий тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, з перфорацією, друкований бланк, канцелярський, крейдований, з виступами, канцелярський, фактурний
Формат паперу для подавача документів: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13 × 19 дюймів, нестандартний розмір (182,0 × 182,0 мм до 330,2 мм, × 487,7 мм)
Щільність паперу для вкладання: 52–300 г/кв. м
Джерело живлення: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,0 А
Габарити (Ш × Д × В): 336 × 793 × 1407 мм
(С — ширина, крим лотка для документів)
Вага: прибл. 61 кг

Блок згортання паперу J1

(Потрібен СКРІПЛЮВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР W1 PRO або БРОШУРОВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР W1 PRO)
Типи згортання: Z-подібне, Z-подібне гармошкою, C-подібне, половинне, подвійне гармошкою, C-подібне, параболічне
Допустимий тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, канцелярський
Розміри паперу
<Z-фальцювання> A3, A4R, B4, A4R (Z-подібне гармошкою, C-подібне, половинне, подвійне гармошкою)
Щільність паперу:
<Z-фальцювання, Accordion Z-фальцювання, C-фальцювання напів> 52–105 г/кв. м
<Подвійне паралельне фальцювання> 52–90 г/кв. м
Джерело живлення: від фінішера
Габарити (Ш × Д × В): 336 × 793 × 1190 мм
Вага: прибл. 71 кг

АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ

Пристрої для читування карт

MICARDPLUS для ULM: безконт. прист. для зчит. карт для автент. за картою, пліт. карт різних техн. (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, Mifare тощо). Інтерг. з Universal Login Manager та uniFLOW.
ПРИСТ. ДЛЯ ЗЧИТ. КАРТ ДЛЯ КОПІЮВ. F1: сист. забезп. фіз. дост. до карт пам. (Інтерг. з ідент. відл., не використ. з uniFLOW)
ПРИЄДНУВАЧ ПРИБОРОЮ A4: лише для пристрою зчитування карт F1 для копіювання.

ОПЦІ БЕЗПЕКИ

Безпека документів

КОМПЛЕКТ БЛОКУВАННЯ СКАНУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ: підвищує рівень безпеки документів, вбудовуючи прихований слід і код блокування в скопійовані або роздруковані документи, щоб обмежити несанкціоноване використання.
КОМПЛ. ДЗЕРКАЛ. ЖОРСТ. ДИСКА J1: дає змогу реплік. дані в разі збоїв. одного з дисків для відновл. даних.
ЖОРСТ. ДИСК НА 2,5-ДЮЙМА/250 ГБ N1: дод. жорст. диск для дзеркал.
ЖОРСТ. ДИСК НА 2,5 ДЮЙМА/1 ТБ P1: дод. жорст. диск для збільш. місця зберіг. на пристрої.
Прим.: для функції дзеркал, потрібен другий жорст. диск 1 ТБ.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ТА КОНТРОЛЕРІВ

Аксесуари для друку

Параметри надсилання

Друк штрих-кодів

НАБІР МІЖНАРОДНИХ ШРИФТІВ PCL A1: додає підтримку PCL для шрифту Andale Mono WT J/K/S/T (японська/корейська/спрощена китайська/традиційна китайська).
УНІВЕР. КОМПЛ. НАДСИЛ. З ЦИФР. ПІДЛ. КОРИСТ.: забезп. автент. PDF- або XPS-файлу завдяки ідент. корист., який надіслав докум., за доп. видимого та/або невид. цифр. підл.
УНІВЕР. КОМПЛ. НАДС., ТРАС. ТА ЗГЛ.: дає змогу пристрою створити й надісл. PDF із трасув. і згладж.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРУКУ ШТРИХ-КОДІВ D1: надає можливість друкувати 1- та 2-вимірні штрих-коди на документах, що виводяться за допомогою технології Jet Caps.

СИСТЕМНІ АКСЕС.

КОМПЛ. ІНТЕРФ. ДЛЯ КОНТР. КОПІЮВ. A1: забезп. з'єдн. (CCVI I/F) роз'єму керув. стор. розроб. та мод. iR-ADV Canon для застос. з метою скороч. витрат.
КОМПЛ. ДЛЯ ПОСЛІД. ІНТЕРФ. K3: послід. інтерф. для ріш. скороч. витрат.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ A1 для BLUETOOTH LE: додаткова мікросхема Bluetooth, що забезпечує зв'язок між основним блоком та іншими пристроями за допомогою Bluetooth.
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ NFC A1: додатковий комплект для обміну даними між головним блоком та іншими пристроями з використанням NFC. Використовується з додатковою ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПАНЕЛЛЮ КЕРУВАННЯ N1.
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ NFC C1: додатковий комплект для обміну даними між головним блоком та іншими пристроями з використанням NFC. Це використовується з стандартної плоскої панелі керування.

Програмне забезпечення та рішення



Сертифікати та сумісність



Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2020

