Серия imagePRESS C270

НАДМИНЕТЕ ТВОРЧЕСКИТЕ СИ ГРАНИЦИ И ПРАВЕТЕ ПОВЕЧЕ

Във всяка бизнес среда това интуитивно и мощно устройство лесно се справя с ежедневните ви документни процеси, като същевременно ви позволява да печатате висококачествени маркетингови материали.



- **ВИСОКО КАЧЕСТВО**
  Изключително качество на изображението с технология image PRESS R-VCSEL и разделителна способност на печат 2400 x 2400 dpi
  Ден след ден цветове с неизменно високо качество с Multi-Density Adjustment Technology (Multi DAT)
  Точно подравняване лице-към-гръб за прецизно качество на двустранен печат
- **УНИВЕРСАЛНОСТ**
  Подобрена работа с печатни носители с поддръжка на множество формати, грамажи и типове хартии, печатни носители до 350 g/m2 и уникална функция за печат върху дълги листове плюс опции за довършителни операции с голям капацитет
- **ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ**
  Осигурявайте бързо вътрешнофирмен печат с професионално качество с пълен контрол и по-ниски разходи
  Проследявайте и контролирайте употребата на устройството със софтуер за управление на печата, включително uniFLOW
- **ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ**
  Интуитивен потребителски интерфейс като на гамата imageRUNNER ADVANCE, поддържащ офис функционалност
  Вградената хронология на операциите за ефективна дигитализация с работни процеси с едно докосване и лесен достъп до бутони за бърз достъп на началния екран
- **СВЪРЗАНОСТ**
  Лесна облачна свързаност за сигурно сканиране и печат на документи от всяко място
  Платформа с готовност за MEAP (Многофункционална платформа за вградени приложения)
  Автоматизиран печат по заявка със софтуер uniFLOW
- **НАДЕЖДНА ЗАЩИТА**
  Усъвършенстваната защита за вашите документи, устройство и мрежа, включително McAfee Embedded Control, шифрован SSD, проверка на системата при стартиране, Syslog – SIEM интеграция и контрол на управлението на достъпа
  Винаги актуализирани функции за сигурност, включително TLS1.3 и TPM2.0

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imagePRESS C270

ОСНОВЕН МОДУЛ

Тип на машината	A3 цветно лазерно многофункционално устройство
Основни функции	Печат, копиране, сканиране, изпращане, съхранение и опция за факс
Процесор	1,8 GHz Dual Core процесор
Контролен панел	10,1" (25,6 cm) TFT LCD WSVGA цветен сензорен панел
Памет	Стандартно: 5,0 GB RAM
Съхранение	Стандартно: (SSD) 256 GB Опция: (SSD) 1 TB
Интерфейси	МРЕЖА Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Безжична LAN мрежа (IEEE 802.11 b/g/n) Опция: Bluetooth с ниска консумация ДРУГИ Стандартно: USB 2.0 (хост) x1, USB 3.0 (хост) x1, USB 2.0 (устройство) x1 Опция: сериен интерфейс, интерфейс за контрол на копирането
Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m2)	Стандартно: 3550 листа Многофункционална тава за 250 листа, Дек за хартия за 1100 листа x 2, Касета за хартия за 550 листа x 2 Максимум: 7050 листа (с Дек за хартия-E1 или POD Deck Lite-C1)
Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m2)	250 листа (с Тава за копиране-R2) Максимум: 3500 листа (с Финишър с телбод-AC1 или Финишър за брошури-AC1) Максимум: 5000 листа (с Финишър с телбод-AG1 или Финишър за брошури-AG1)
Функции за довършителни операции	С опции: коларе, групиране, отместване, телбод, подшиване на брошура, перфориране, еко телбод, повторно захващане с телбод, вмъкване на документи, Z-сгъване, сгъване наполовина, C-сгъване, акордеон Z-образно сгъване, двойно успоредно сгъване и подрязване
Поддържани типове хартии	Многофункционална тава: Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, с покритие, с текстура, паус, документна, прозрачно фолио, етикети, предварително перфорирана, бланки, хартия за разделители, пликове Декове за хартия (десен/ляв): Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, паус, документна, прозрачно фолио, предварително перфорирана, бланки Касети за хартия (горна/долна): Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, прозрачно фолио, предварително перфорирана, бланки, хартия за разделители*1, плик*2 *1 Изисква се Приставка за подаване на разделители-F1 *2 Изисква се Приставка за подаване на пликове-F1.
Поддържани формати хартия	Многофункционална тава: Стандартен формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потреб. формат: 90,0 x 148,0 mm до 330,2 x 487,7 mm Дълъг формат: 210,0 x 487,8 mm до 330,2 x 1300,0 mm*1 Свободен формат: 100,0 x 148,0 mm до 330,2 x 487,7 mm Пликове: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Потребителски формат за пликове: 90,0 x 148 mm до 330,2 x 487,7 mm *1 чрез сервизен режим Декове за хартия (десен/ляв): Стандартен формат: A4, B5 Касети за хартия (горна/долна): Стандартен формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потребителски формат: 139,7 x 182,0 mm до 330,2 x 487,7 mm Пликове: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Потребителски формат за пликове: 98,0 x 148,0mm до 330,2 x 487,7mm
Поддържани грамажи на хартията	Многофункционална тава: 52 до 350 g/m² Декове за хартия (десен/ляв): 52 – 220 g/m² Касети за хартия (горна/долна): 52 – 256 g/m² Многофункционална тава: 52 – 350 g/m² Опционен ДЕК ЗА ХАРТИЯ-E1: 52 – 256 g/m² Опционен POD DECK LITE-C1: 52 – 350 g/m² Опционен БАЙПАС-D1: 52 – 350 g/m² Дуплекс: 52 – 220 g/m²
Време за загряване	Режим за бързо стартиране: 4 секунди или по-малко (време, след което могат да се извършват операции със сензорния екран) От Включване: 30 секунди или по-малко (време, докато може да се започне копиране) От режим на покой: 30 секунди или по-малко
Размери (Ш x Д x В)	689 x 937 x 1185 mm
Тегло	Приблиз. 261 kg (с тонер)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ

	C270	C265
Скорост на печат (цветно/ЧБ)	70 ppm цветно и 80 ppm черно-бяло (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 ppm цветно и 40 ppm черно-бяло (A3), 49 ppm цветно и 56 ppm за черно-бяло (A4R) * A5/A6R (1-странно)	65 ppm цветно и 70 ppm черно-бяло (A4, A5*, A5R, A6R*) 32 ppm цветно и 35 ppm черно-бяло (A3), 46 ppm цветно и 49 ppm черно-бяло (A4R)
Целеви (макс.) обем на печат/копиране на месец	До 100 000 страници	
Максимално натоварване (за месец)	390 000 страници	330 000 страници
Подравняване лице – гръб	Напречно на движението: 2,0 mm или по-малко, надлъжно на движението: 1,2 mm или по-малко	
Метод на печат	Цветен лазерен печат (електрофотография)	
Разделителна способност на печат (dpi)	2400 x 2400	
Езици за описание на страници	UFR II, PCL6, (опция) imagePRESS комплект за PS принтер-G1	

Директен печат	Директен печат от USB памет, усъвършенствано пространство, отдалечен ПИ и уебдостъп* Поддържани типове файлове: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS *Поддържа се само PDF печат от уебстраници
Печат от мобилно устройство и облак	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online и Universal Print Достъпен е набор от софтуерни и MEAP-базирани решения за печат от мобилни устройства, свързани в интернет устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация
Шрифтове	PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта, Andalé Mono WT J/K/S/T* (японски, корейски, опростен и традиционен китайски), шрифтове за баркод** * Изисква опционен КОМПЛЕКТ МЕЖДУНАРОДНИ PCL ШРИФТОВЕ-A1 **Изисква опционен КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА БАРКОД-D1 PS шрифтове: 136 стила
Функции за печат	Защитен печат, защитен воден знак, горен/долен колонтитул, оформление на страница, двустранен печат, смесени формати/ориентации на листа, предни/задни корици, редуциране на тонера, печат на плакати, принудително задържане на печат, дата на печат, график за печат, печат чрез виртуален принтер
Операционна система	UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 или по-нова) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 или по-нова) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 или по-нова версия)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ

	C270	C265
Скорост на копиране (цветно/ЧБ)	70 ppm цветно и 80 ppm ЧБ (A4, A5*, A5R, A6R*), 35 ppm цветно и 40 ppm ЧБ (A3), 49 ppm цветно и 56 ppm черно-бяло (A4R) * 1-странно	65 ppm цветно и 70 ppm черно-бяло (A4, A5*, A5R, A6R*), 32 ppm цветно и 35 ppm черно-бяло (A3), 46 ppm цветно и 49 ppm черно-бяло (A4R) * 1-странно
Време за извеждане на първо копие (A4) (черно-бяло/цветно)	Приблиз. 4,4/5,4 секунди или по-малко	Приблиз. 4,8/5,9 секунди или по-малко

Разделителна способност на копиране (dpi)	600 x 600
Брой копия	До 9999 копия
Наситеност на копиране	Автоматична или ръчна (9 нива)
Увеличаване	25% – 400% (през стъпка от 1%)
Предварително зададено намаляване	25%, 50%, 70%, 100% (1:1)
Предварително зададено увеличаване	141%, 200%, 400%
Функции за копиране	Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, книга към две страници, двустранен оригинал, слобяване на задача, N към 1, добавяне на корица, вмъкване на листове, разнородни оригинали, номериране на страници, номериране компл. копия, рязкост, изтриване на рамки, защитен воден знак, дата на отпечатване, поле за подвързване, печат и проверка, негатив/позитив, повтаряне на изображения, сливане на блокове задачи, огледално изображение, съхраняване в пощенска кутия, наслагване на изображения, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, оригинал със свободен формат, цветен режим, резервирано копиране, примерно копие

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ

Тип	Автоматично еднопасово двустранно сканиране Подаващо устройство за документи* [2-странно към 2-странно (автоматично)] * Поддържа се разпознаване на едновременно поемане на няколко листа.
Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m²)	200 листа
Допустими оригинали и грамажи	Стъкло за документи: лист, книга, триизмерни обекти Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: 1-странно сканиране: от 38 до 220 g/m2 (черно-бяло/цветно) 2-странно сканиране: от 38 до 220 g/m2 (черно-бяло/цветно) * Допустимите грамажи за A6R или по-малки формати са 50 до 220 g/m².
Поддържани формати хартия	Стъкло за документи: макс. размер за сканиране 297,0 x 431,8 mm Формат на хартията за подаващо устройство за документи: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, потребителски формат (70,0 x 139,7 mm до 304,8 x 431,8 mm)
Скорост на сканиране (ipm: черно-бяло/цветно; A4)	Едностранно сканиране: 135/135 (300 x 300 dpi, изпращане), 80/80 (600 x 600 dpi, копиране), Двустранно сканиране: 270/270 (300 x 300 dpi, изпращане), 160/90 (600 x 600 dpi, копиране)
Разделителна способност на сканиране (dpi)	600 x 600
Спецификации за сканиране от компютър	Colour Network ScanGear2 за TWAIN и WIA Поддържани ОС: Windows® 8.1/10/ Server2012/Server2012 R2/ Server 2016/Server 2019 Към октомври 2021 г.
Метод на сканиране	Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към пощ. кутия, сканиране към усъвършенствано пространство, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към мобилно устройство, сканиране към облачни услуги (uniFLOW Online)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Дестинация	Имейл/интернет ФАКС (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, пощенска кутия, Super G3 ФАКС (опция), IP факс (опция)
Адресна книга	LDAP (2000), локално (1600), съкратено набиране (200)
Разделителна способност на изпращане (dpi)	600 x 600
Комуникационен протокол	Файл: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV Имейл/I-факс: SMTP, POP3

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imagePRESS C270

Файлов формат	TIFF, JPEG, PDF (компактен, с търсене, задаване на политика за достъп, оптимизиране за уеб, PDF/A-1b, векторен, криптиран, подпис на устройството, подпис на потребител), XPS (компактен, с търсене, подпис на устройството, подпис на потребител), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Функции за универсално изпращане	Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, книга към две страници, разноредни оригинали, регулиране на наситеността, рязкост, съотношение на копиране, изтриване на рамка, сглобяване на задача, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, име на файл, относно/съобщение, отговор до, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал, пропускане на празни страници
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС	
Максимален брой линии за връзка	1
Скорост на модема	Super G3: 33,6 kbps [1] G3: 14,4 kbps
Метод на компресиране	MH, MR, MMR, JBIG
Резолюция (dpi)	400 x 400 (ултрафина), 200 x 400 (суперфина), 200 x 200 (фина), 200 x 100 (нормална)
ФАКС памет	До 30 000 страници (2000 задачи)
Групово набиране/дестинации	Макс. 199 набирания
Последователно разпращане	Макс. 256 адреса
Резервно захранване на паметта	Да
Функции за факс	Име на изпращач (TTI), избор на телефонна линия (при изпращане на факс), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, TX отчет, прекъсване на прехвърлянето, последователно разпращане, изпращане с парола/подадрес, конфиденциална пощенска кутия, 2 в 1 регистър
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ	
Пощенска кутия (поддържан брой)	100 потребителски кутии, 1 кутия за получаване в паметта, 50 поверителни кутии за факс, съхраняване на максимум 30 000 страници (2000 задачи)
Усъвършенствано пространство	Комуникационен протокол: SMB или WebDAV Поддържани клиентски компютри: Windows® 8.1/10 Конкурентни връзки (макс.): SMB:64, WebDAV:3
Налично дисково пространство за "Усъвършенствано пространство"	Приблиз. 16 GB Приблиз. 480 GB (с опция)
Функции усъвършенствано пространство	Удостоверяване за вход в Усъвършенствано пространство, функция за сортиране, печат на PDF файл с парола, поддръжка на imageWARE Secure Audit Manager, търсене, преглед на файл, управление на удостоверяване, публичен достъп, URI предаване, архивиране/възстановяване
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ	
Удостоверяване и контрол на достъпа	Удостоверяване на потребителя (вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с потребителско име и парола, вход на ниво функция, мобилен вход), удостоверяване чрез кодове на отдели (вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), uniFLOW Online Express (вход с PIN, вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с карта и PIN код, вход с потребителско име и парола, вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), система за управление на достъпа (контрол на достъпа)
Защита на документите	Защита на печата (защитен печат, криптиран защитен печат, принудително задържане на печат, защитен печат с uniFLOW*1), защита на получените данни (поверителна факс кутия, автоматично препращане на получени документи), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с подпис на устройството, PDF/XPS с подпис на потребителя, интеграция с Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Защита на кутия (защита на пощенска кутия с парола, контрол на достъпа до усъвършенствано пространство), защита на изпращаните данни (настройка за изискване на парола за всяко изпращане, функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез драйвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология, поддръжка на S/MIME), проследяване на документи (защитен воден знак) *1Изисква uniFLOW Online/uniFLOW
Мрежова защита	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X удостоверяване, SNMP V3.0, защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес), поддръжка на две мрежи (кабелна LAN/безжична LAN, кабелна LAN/кабелна LAN), дезактивиране на неизползвани функции (активиране/дезактивиране на протоколи/приложения, активиране/дезактивиране на отдалечен ПИ, активиране/дезактивиране на USB интерфейс), разделяне на G3 FAX от LAN, WPA3, разделяне на USB порт от LAN, забрана за стартиране на файлове, съхранявани в Усъвършенствана кутия на MFP, сканиране и изпращане – опасения за вируси за получаване на имейл
Сигурност на устройството	Защита на данните в SSD [криптиране на SSD (FIPS140-2 валидирано), заключване на SSD], инициализиране на стандартен SSD, Trusted Platform Module (TPM), функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалното устройство, проверка на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер (проверка на системата при стартиране, разпознаване на нарушител по време на работа), сертифициране Common Criteria (HCD-PP: изчаква се потвърждение)
Управление и одитиране на устройството	Парола на администратор, управление на цифров сертификат и ключове, одитиране на регистри, съвместна работа с външна система за одит на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията), регистър за изображения, задаване на политика за сигурност
СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА	
Работна среда	Температура: 20 – 27 °C Влажност: 15 – 60 % RH (относителна влажност без конденз)
Захранване	C270: 220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 A C265: 220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A

Щепсел (основен модул)	
Консумирана мощност	C270 приблиз. 2500 W C265 приблиз. 2000 W Копиране (с непрекъснато сканиране чрез DADF) приблиз. 1228 W*1 Готовност: приблиз. 136,6 W*1 Режим на покой: приблиз. 0,9 W*2 *1 Референтна стойност: измерено само едно устройство. *2 0,9 W режим на покой невинаги е наличен при всички обстоятелства при определени настройки.
Нива на шума (черно-бяло/цветно)	Ниво на звукова мощност (LWA,m) Активност (черно-бяло) (1-странно) C270: 7,0 B, Kv 0,3 B* C265: 7,0 B, Kv 0,3 B* * Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296 (2017) Звуково налягане (LpAm) Позиция на наблюдател: Активност (черно-бяло/цветно) (1-странно) C270: 56 dB*/56 dB* C265: 55 dB*/55 dB* Готовност C270/C265: 35 dB* * Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296 (2017)
Стандарти	Blue Angel
КОНСУМАТИВИ	
Тонер касети	T-07 ТОНЕР BK/C/M/Y
Капацитет на тонера (приблизително при 8,5% покритие)	Тонер T07 BK: 54 500 страници Тонер T07 C/M/Y: 37 500 страници
СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР	
Проследяване и генериране на отчети	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
Средства за отдалечено управление	iWEMC (iW Enterprise Management Console) eMaintenance
Софтуер за сканиране	Content Delivery System Color Network ScanGear 2
Средства за оптимизация	Canon Driver Configuration Tool
Платформа	MEAP (многофункционална платформа за вградени приложения)
СПЕЦИФИКАЦИИ НА FIERY PRINT КОНТРОЛЕР	
Опция/Стандартно	Опция
Име	imagePRESS Server M20 (вграден)
Разделителна способност на печат (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Език за описание на страници	Adobe PS3, PCL6
Памет	8 GB (2 x 4 GB)
Твърд диск	500 GB SATA
Честота на процесора	Intel Pentium G5400 (3,7 GHz)
Система	Fiery FS500
Шрифтове	PS: 138 шрифта PCL: 113 шрифта
Поддържани операционни системи	Windows® 7 64 bit/Windows 8.1 64 bit/Windows10 64 bit/ Windows11/Windows Server 2008 R2 64bit само/Windows Server 2012 64bit само/ Windows Server 2012 R2 64bit само/ Windows Server 2016 64bit/Windows Server 2019 64bit/ Windows Server 2022 64bit/ MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
Интерфейс	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (заден), USB2.0 x 4 (заден)
Мрежови протоколи	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, директен мобилен печат, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Директен печат	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (опция)
VDP	FreeForm v1/v2.1
Стандартни функции за контролер Fiery за печат	Fiery Command WorkStation6/каталог с хартии/Fiery Spot-On/дистанционно сканиране Fiery/„горещи папки“ и виртуални принтери Fiery
Опции за контролер Fiery за печат	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/Fiery Job Expert и комплект за обработка на PDF
Хардуерна платформа	E500
Базова ОС	Debian на Linux
Захранване	AC 100 – 240 V, 50 HZ/60 HZ, 3,0 A (100 V) – 1,3A (240 V)
Максимална консумирана мощност	55 W
Размери (Ш x Д x В)	297 x 90 x 272 mm
Тегло	Само устройство Fiery (с плоча): приблиз. 5,5 kg
ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ	
Дек За Хартия-E1	Капацитет за хартия: 3500 листа (80 g/m²) Вид хартия: тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна, предварително перфорирана, бланки, документна Формат на хартията: A4, B5, LTR* Грамаж на хартията: 52 – 256 g/m² Източник на захранване: от основния модул Размери (Ш x Д x В): 340 x 630 x 572 mm (свързано с основния модул) Тегло: прибл. 34 kg * Смяната на формата на печатния носител изисква техници

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imagePRESS C270

POD Deck Lite-C1

Капацитет за хартия: 3500 листа (80 g/m²)
Вид хартия: тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна,
Предварително перфорирана, бланки, документна, хартия за разделители, прозрачно фолио, етикети, с покритие, с текстура, паус, плик*
Формат на хартията: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11" x 17", LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12" x 18", 13" x 19", 8K, 16K, 16K_R, плик [No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5], потребителски формат (139,7 x 148,0 mm до 330,2 x 487,7 mm)
Грамаж на хартията: 52 – 350 g/m²
Източник на захранване: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Размери (Ш x Д x В): 633 x 686 x 574 mm (свързано с основния модул) Тегло: прибл. 68 kg

* Изисква ПРИСТАВКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПЛИКОВЕ-G1

ОПЦИИ ЗА ИЗХОД

Тава, копиране R2

Осигурява опростена тава за основните нужди от отпечатване.
Капацитет: 250/100 листа (1-странно/2-странно, 80 g/m²)

Финишър с телбод-AC1 (външен)

Капацитет на долна тава (A):
A4/A5R/B5 3000 листа (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13" x 19" 1500 листа (80 g/m²), A6R 250 листа*1
(80 – 105 g/m²), Плик 30/100 листа (Monarch/Други),
Дълъг лист*2 (над 487,7 mm до 762 mm дължина) 100 листа (79 g/m²),
Дълъг лист*2 (над 762 mm дължина) 1 лист (поддържане с ръка),
Всякакви формати тънка хартия (52 – 63 g/m²) 1500 листа,
Капацитетът за хартия с покритие е два пъти по малък от капацитета за обикновена хартия

*1 A6R 50 листа (106 g/m² и повече)
*2 Изисква се опционна ТАВА ЗА ДЪЛГИ ЛИСТОВЕ-B1

Капацитет на горна тава (B):
A4/A5R/B5 250 листа (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13" x 19" 125 листа (80 g/m²)
Капацитет на средна тава (C):
A4/A5R/B5 250 листа (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13" x 19" 125 листа (80 g/m²)
Грамаж на хартията за тава A:
<Несортирано> 52 – 350 g/m², <Изместване и Телбод> 52 – 256 g/m²*, <Еко телбод> 52 – 105 g/m²
*Без двустранно отпечатана тънка хартия (52 – 63 g/m²) и всякакви специални печатни носители (паус, прозрачно фолио, етикети)
Грамаж на хартията за тава B/C:
<Несортирано и Изместване> 52 – 256 g/m²
*Без двустранно отпечатана тънка хартия (52 – 63 g/m²)
Позиция за телбод: ъглово, двойно
Капацитет за телбод: <Хартия без покритие, 52 – 90 g/m²> A4 65 листа, A3/A4R 40 листа, <Хартия с покритие> 2 листа
Източник на захранване: от основния модул
Размери (Ш x Д x В): 527 (макс. 656*) x 623 x 1099 (макс 1195*) mm

* когато допълнителната тава е издърпана.

Тегло: приблиз. 36 kg

Финишър за брошури-AC1 (външен)

Капацитет на тавата/Грамаж на хартията/Позиция за телбод/Капацитет за телбод: също като за ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-AC1, но ако има листове в тавата за подшиване на брошура, тава A се ограничава до 1500 листа
Формат на хартията за подшиване на брошура: A3, A4R, B4, потребителски формат (195 x 270 mm до 304,8 x 457,2 mm)
Грамаж на хартията за подшиване на брошура: тяло 52 – 220 g/m², корица 52 – 256 g/m²
Капацитет за подшиване на брошури с телбод (Включително 1 корица): <Хартия без покритие> 20 листа (52 – 81.4 g/m²), 10 листа (82 – 105 g/m²), 5 листа (106 – 150 g/m²), 4 листа (151 – 209 g/m²), 3 листа (210 – 220 g/m²), <Хартия с покритие> 5 листа (85 – 150 g/m²), 4 листа (151 – 209 g/m²), 3 листа (210 – 220 g/m²)
Капацитет за сгъване без телбод: <Хартия без покритие> 3 листа (52 – 105 g/m²), 1 лист (106 – 256 g/m²), <Хартия с покритие> 1 лист
Източник на захранване: от основния модул
Размери (Ш x Д x В): 527 (макс. 656*) x 623 x 1099 (макс 1195*) mm

*Когато допълнителната тава е издърпана.

Тегло: приблиз. 60 kg

Финишър с телбод-AG1

Изисква комплект за интерфейс за аксесоари-A2
Капацитет на тавата (с 80 g/m² хартия):
Горна тава: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1000 листа (64 до 324 g/m²), 200 листа (325 до 350 g/m²)
Долна тава: A4, B5: 2000 листа (64 до 324 g/m²), 400 листа (325 до 350 g/m²)
SRA3, A3, A4R, B4: 1000 листа (64 до 324 g/m²), 200 листа (325 до 350 g/m²)
B5R: 1000 листа (64 – 324 g/m²), 400 листа (325 до 350 g/m²)
Долна тава (режим на зареждане с висок капацитет): A4, B5: 4000 листа, A4R, B5R: 2000 листа
A3, B4: 1500 листа
SRA3: 1000 листа
Грамаж на хартията: 52 до 350 g/m²
Позиция за телбод: ъглово, двойно
Капацитет на телбода (Включително за функция „Само телбод"):
A4/B5: 100 листа (52 до 80 g/m²)
A3/A4R/B4/B5R: 50 листа (52 до 81,4 g/m²)
Източник на захранване: 220 – 240 V/8 A, 50/60 Hz
Размери (Ш x Д x В): 860 × 792 × 1239 mm
(когато тавата за разширение е издърпана)
Тегло: приблиз. 130 kg

Финишър за брошури-AG1

Изисква комплект за интерфейс за аксесоари-A2 (PCB модул)
(Включва основните спецификации на горепосочения Финишър с телбод-AG1)
Формат на хартията за подшиване на брошура: SRA3: A3, A4R, B4, потребителски формат (210,0 x 279,4 mm до 330,2 x 487,7 mm)
Капацитет на телбода за подшиване: 25 листа (52 до 80 g/m²) (с 1 корица)
Източник на захранване: 220 – 240 V/8 A, 50/60 Hz
Размери (Ш x Д x В): 1 060 × 792 × 1239 mm
(когато тавата за разширение е издърпана)
Тегло: приблиз. 180 kg

Перфориращ модул за 4 отвора-A1

Изисква ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-AC1 или ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ-AC1
4 отвора (SWE)
Грамаж на хартията: 52 – 300 g/m²
Формат на хартията: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Източник на захранване: от финишъра

Перфориращ модул-BT1 (2/F4H)

Изисква ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-AG1 или ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ-AG1
2 или 4 отвора (FRN)
Грамаж на хартията: 52 – 300 g/m²
Формат на хартията: 2 отвора A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, потребителски формат (182 x 182 mm до 297 x 432,0 mm без 203 x 257 mm до 297 x 270 mm); 4 отвора A3, A4, B4, B5, потребителски формат (257 x 182 mm до 297 x 432 mm)
Източник на захранване: от финишъра

Перфориращ модул-BU1 (S4H)

Изисква ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-AG1 или ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ-AG1
4 отвора (SWE)
Грамаж на хартията: 52 – 300 g/m²
Формат на хартията: A3, A4, A5L, B4, B5, потребителски формат (257 x 182 mm до 297 x 432 mm)
Източник на захранване: от финишъра

Модул за вмъкване на листове-R1

Изисква Финишър с телбод-AG1 или Финишър за брошури-AG1
Брой тави: 2
Капацитет на тавата: до 100 листа (с хартия 80 g/m²)
Горна тава: до 200 листа
Долна тава: до 200 листа
Допустим тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, с покритие, с текстура, документна, предварително перфорирана, бланки, хартия за разделители
Допустими формати на хартията: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Допустим грамаж на хартията: 52 до 300 g/m²
Източник на захранване: 100 – 240 V, 50/60 Hz 1,0 A
Размери (Ш x Д x В): 336 x 793 x 1407 mm
(монтиран към устройството: ширината не включва тавата за документи)
Тегло: приблиз. 61 kg

Устройство за сгъване на хартия-K1

Изисква Финишър с телбод-AG1 или Финишър за брошури-AG1
Поддържани типове сгъване: Z-сгъване, C-сгъване, акордеон Z-сгъване, двойно успоредно сгъване, сгъване наполовина
Допустим тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, документна
Допустими формати на хартията:
Z-сгъване: тънка, обикновена, рециклирана, цветна: A3, A4R, B4
C-сгъване/акордеон Z-сгъване/двойно успоредно сгъване/сгъване наполовина: A4R
Допустим грамаж на хартията:
Z-сгъване/C-сгъване/акордеон Z-сгъване/сгъване наполовина: 52 до 105 g/m²
Двойно успоредно сгъване: 52 до 90 g/m²
Източник на захранване: от финишъра
Размери (Ш x Д x В): 336 x 793 x 1 190 mm
(монтиран към устройството)
Тегло: приблиз. 71 kg

Перфориращ модул за 2/4 отвора-A1

Изисква Финишър с телбод-AC1 или Финишър за брошури-AC1
Два или четири отвора
Допустим грамаж на хартията за перфориране: 52 до 300 g/m²
Допустим формат на хартията за перфориране:
Два отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Четири отвора: A3, A4
Източник на захранване: от финишъра

Тример за брошури-G1

Изисква финишър за брошури-AG1
Допустим формат на хартията: Стандартен формат: SRA3, A3, A4R, B4
Потребителски формат: 210,0 x 279,4 mm до 330,2 x 487,7 mm

Капацитет на тава за отпадъци: прибл. 5000 листа
Допустим грамаж на хартията: 52 до 220 g/m²
Подрязване: 2 до 28 mm
Източник на захранване: от финишъра
Размери (Ш x Д x В): 1933 × 794 × 1044 mm
(монтиран към устройството: ширината не включва конвейерната лента)
Тегло: приблиз. 152 kg

Модул за вмъкване на документи/сгъване-K1

Изисква Финишър с телбод-AC1 или Финишър за брошури-AC1
Брой тави: 1
Поддържани типове сгъване: Z-сгъване, C-сгъване
Допустим тип на хартията:
Модул за вмъкване: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, с покритие, с текстура, документна, бланки, хартия за разделители
Z-сгъване/C-сгъване: тънка, обикновена, рециклирана, цветна
Допустими формати на хартията:
Модул за вмъкване: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Z-сгъване: A3, A4R, B4
C-сгъване: A4R
Допустим грамаж на хартията:
Модул за вмъкване: 60 до 256 g/m²
Z-сгъване/C-сгъване: 60 до 105 g/m²
Капацитет на тавата (с 80 g/m² хартия):
Вмъкване: до 100 листа
Z-сгъване*: A3, B4: 30 листа
A4R: 10 листа
C-сгъване: A4R: 40 листа

* Изход на Z-сгъване към Финишър с телбод-AC1 или Финишър за брошури-AC1

Източник на захранване: 100 – 240 V, 50/60 Hz 1,0 A
Размери (Ш x Д x В): 247 × 679 × 1242 mm
(монтиран към устройството: ширината не включва тавата за документи)
Тегло: приблиз. 76 kg

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imagePRESS C270

ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ

Четци за карти

ЧЕТЕЦ ЗА КАРТИ ЗА КОПИРАНЕ-F1 – система за достъп с магнитни физически карти. (Интегрира се с функцията „Кодове на отдели“, не се използва с uniFLOW)
ПРИСТАВКА ЗА ЧЕТЕЦ ЗА КАРТИ ЗА КОПИРАНЕ-A4 – комплект приставка за ЧЕТЕЦ ЗА КАРТИ ЗА КОПИРАНЕ-F1.

Други

Помощна тава-B1
Капак за принтер-H2
Приставка за подаване на разделители-F1
Цифрова клавиатура-A2
Комплект за интерфейс за аксесоари-A2
Комплект за финишър с джогър-A1
Фиксираща скоба за страничната плоча на водача-A1
Приставка за подаване на пликове-H1
Приставка за подаване на пликове-F1
Приставка за подаване на пликове-G1
Тава за подравняване за байпас-D1
Тава за дълги листове B1
Комплект за път на дек за хартия-B1
Тава за извеждане на дълги листове на финишъра-B1
Комплект контролер на опцията за модул за вмъкване-A1

ОПЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

Сигурност на данни

Комплект за резервиране на паметта-A1
1 TB SSD-A1
250 GB SSD-A1

ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА

Аксесоари за печат

Комплект международни PCL шрифтове-A1
imagePRESS комплект за PS принтер-G1

Печат на баркод

КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА БАРКОД-D1 – Позволява печат на 1D и 2D баркодове върху разпечатките чрез технология jet caps.

EFI-Fiery-базиран контролер

imagePRESS Server M20

Опции за EFI-Fiery-базиран контролер

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose и Compose

СИСТЕМНИ АКСЕСОАРИ

Интерфейсен комплект за контрол на копирането-A1
Комплект за връзка – A4 за Bluetooth LE
Комплект за сериен интерфейс-K3

АКСЕСОАРИ ЗА ФАКС

Super G3 ФАКС карта-AX1
Комплект за отдалечен факс-A1
Разширителен комплект за IP ФАКС-B1

ДРУГИ ОПЦИИ

Аксесоари за достъп

Ръкохватка за ADF-A1
Комплект с гласови указания-G1
Комплект с гласови команди-D1

Касети с телбод

Телбод-N1
Телбод-P1
Касета с телбод-X1
Касета с телбод-Y1

Антимикробно фолио

Приставка за четец за карти за копиране-A5

Софтуер и решения

universal login manager
uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW
Business Canon
Trellix

Сертификати и съвместимост

Works with Apple AirPrint
mopria ALLIANCE

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V.,2022

Canon