

imagePRESS C270-serien

SKUB JERES KREATIVE GRÆNSER, OG FÅ UDFØRT MERE

I en hvilken som helst virksomhed kan denne intuitive og effektive printer nemt håndtere jeres daglige dokument-workflows og samtidig give jer mulighed for at printe markedsføringsmateriale af høj kvalitet.



- **HØJ KVALITET**

Enestående billedkvalitet med imagePRESS R-VCSEL-teknologi og en printopløsning på 2400 x 2400 dpi
Ensartede farver dag efter dag med Multi-Density Adjustment Technology (Multi-D.A.T.)
Nøjagtig registrering fra forside til bagside, der giver præcis, dobbeltsidet billedkvalitet

- **ALSIDIGHED**

Forbedret mediehåndtering, der understøtter flere medieformater, -vægte og -typer, medier på op til 350 g/m² og en unik funktion til lange ark samt efterbehandlingsmuligheder med høj kapacitet

- **OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET**

Print hurtigt in-house i professionel kvalitet med fuld kontrol og lavere omkostninger
Hold styr på og kontrollér brugen med printadministrationssoftware, herunder uniFLOW

- **BRUGEROPLEVELSE**

Intuitivt brugerinterface som imageRUNNER ADVANCE-serien, der understøtter kontorfunktionalitet
Integreret tidslinje for effektiv digitalisering med one-touch-workflows og hurtig adgang til genvejsknapper på startskærmen

- **TILSLUTNINGSMULIGHEDER**

Nem cloud-tilslutning til sikker scanning og print af dokumenter overalt
MEAP-klar (Multi-functional Embedded Application Platform)
Automatiseret print on-demand med uniFLOW-software

- **PÅLIDELIG SIKKERHED**

Avanceret beskyttelse af jeres dokumenter, enheder og netværk, herunder McAfee Embedded Control, krypteret SSD, Bekræft system ved opstart, Syslog – SIEM-integration og adgangskontrol
Altid opdaterede sikkerhedsfunktioner, herunder TLS1.3 og TPM2.0

Canon

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER

imagePRESS C270-serien

HOVEDENHED		Direkte print	Mulighed for direkte print fra USB-hukommelse, Advanced Space, Remote UI og internetadgang* Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS
Maskintype	Multifunktionel A3-farvelaserprinter		* Kun PDF-print fra websider understøttes.
Grundlæggende funktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)		AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online og Universal Print
Processor	1,8 GHz dual core-processor	Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.
Kontrolpanel	10,1" (25,6 cm) TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver		PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andale Mono WT J/K/S/T* (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper**
Hukommelse	Standard: 5,0 GB RAM	Skrifttyper	* Kræver PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 (tilbehør) ** Kræver BARCODE PRINTING KIT-D1 (tilbehør).
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB Tilbehør: (SSD) 1 TB		PS-skrifttyper: 136 typer
Interface-tilslutning	NET/VERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tilbehør: Bluetooth Low Energy ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1 Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface		Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen hold, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 3.550 ark 250-arks universalbakke, 1.100-arks papirmagasin x 2, 550-arks kassette x 2 Maksimum: 7.050 ark (med Paper Deck-EI eller Paper Deck Lite-C1)	Printfunktioner	UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 eller nyere)
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	250 ark (med Copy Tray-R2) Maksimum: 3.500 ark (med Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC1) Maksimum: 5.000 ark (med Staple Finisher-AG1 eller Booklet Finisher-AG1)	Operativsystem	
Finishingfunktioner	Med følgende muligheder: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning, dokumentindsætning, z-foldning, halvfolding, z-harmonikafolding, dobbelt parallelfolding, trimming		
Understøttede medietyper	<u>Universalbakke:</u> Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, tekstureret, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparente, etiketter, kanthullet, brevpapir, faneark, kuvert <u>Papirmagasiner (højre/venstre):</u> Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparente, kanthullet, brevpapir <u>Papirkassetter (øverste/nederste):</u> Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparente, kanthullet, brevpapir, faneark¹, kuvert²	KOPISPECIFIKATIONER	C270 70 sider/min. i farve og 80 sider/min. i sort/hvid (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 sider/min. i farve og 40 sider/min. i sort/hvid (A3), 49 sider/min. i farve og 56 sider/min. i sort/hvid (A4R) * 1-sidet
	¹ Tab Feeding Attachment-F1 er påkrævet ² Envelope Feeder Attachment-F1 er påkrævet.	Kopihaastighed (farve / sort/hvid)	C265 65 sider/min. i farve og 70 sider/min. i sort/hvid (A4, A5*, A5R, A6R*), 32 sider/min. i farve og 35 sider/min. i sort/hvid (A3), 46 sider/min. i farve og 49 sider/min. i sort/hvid (A4R) * 1-sidet
Understøttede medieformater	<u>Universalbakke:</u> Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 90,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Langt format: 210,0 x 487,8 mm til 330,2 x 1.300 mm¹ Valgfrit format: 100,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Kuvert: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 90,0 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm *¹ efter servicefunktion	Tid til første kopi (A4) (sort/hvid, farve)	C270 Ca. 4,4/5,4 sekunder eller mindre 600 x 600 Op til 9.999 kopier Automatisk eller manual (9 niveauer) 25 % - 400 % (i intervaller på 1 %) 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) 141 %, 200 %, 400 % Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afbrydelse, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, bilagsark, originaler af forskellig størrelse, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indbindingsmargen, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, fiet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, indsat billede, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopiér eksempel
	<u>Papirmagasiner (højre/venstre):</u> Standardstørrelse: A4, B5 <u>Papirkassetter (øvre/nedre):</u> Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Kuvert: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm	Kopiopløsning (dpi)	
Understøttede medie vægte	Universalbakke: 52 til 300 g/m² Papirmagasiner (højre/venstre): 52-220 g/m² Papirkassetter (øverste/nederste): 52-256 g/m² Universalbakke: 52-350 g/m² PAPER DECK UNIT-E1 (tilbehør): 52-256 g/m² POD DECK LITE-C1 (tilbehør): 52-350 g/m² STACK BYPASS-D1 (tilbehør): 52-350 g/m² Dupleks: 52-220 g/m²	Flere kopier	
		Kopitæthed	
Opvarmningstid	Hurtig opstart: 4 sek. eller mindre (den tid der går, før primære handlinger kan foretages på touchpanelets display) Fra opstart: 30 sek. eller mindre (Den tid der går, før det er muligt at kopiere) Fra dvale: 30 sekunder eller mindre	Forstørrelse	
Mål (B x D x H)	689 x 937 x 1.185 mm	Forudindstillede reduktioner	
Vægt	Ca. 261 kg (inkl. toner)	Forudindstillede forstørrelser	
		Kopifunktioner	
PRINTSPECIFIKATIONER		SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Printhastighed (farve / S/H)	C270 70 sider/min. i farve og 80 sider/min. i sort/hvid (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 sider/min. i farve og 40 sider/min. i sort/hvid (A3), 49 sider/min. i farve og 56 sider/min. i sort/hvid (A4R) * A5/A6R (1-sidet) Op til 100.000 sider	Type	Automatisk single-pass-dupleksscanning Dokumentfremfører [2-sidet til 2-sidet (automatisk)]
	C265 65 sider/min. i farve og 70 sider/min. i sort/hvid (A4, A5*, A5R, A6R*) 32 sider pr. minut i farve og 35 sider pr. minut i sort/hvid (A3), 46 sider/min. i farve og 49 sider/min. i sort/hvid (A4R)	Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	* Registrering af fremføring af flere ark understøttes. 200 ark
Mål (maks.) for print-/kopieringsvolumen pr. måned		Accepterede originaler og vægte	Glasplade: Ark, bog, 3D-objekter Medievægt for dokumentfremfører: Enkeltsidet scanning: 38 til 220 g/m² (sort/hvid, farve) Dobbeltidet scanning: 38 til 220 g/m² (sort/hvid, farve) * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m².
Månedlig maksimalydelse	C270 390.000 sider C265 330.000 sider	Understøttede medieformater	Maks. format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, brugerdefineret format (70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm)
Registrering af forside og bagside	Krydspor: 2,0 mm eller mindre, på spor: 1,2 mm eller mindre	Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)	Enkeltidet scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi), Dobbeltidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi)
Printmetode	Farvelaserprint (elektronisk fotografering)	Scanningsopløsning (dpi)	600 x 600
Printopløsning (dpi)	2400 x 2400	Specifikationer for Pull Scan	Colour Network ScanGear2 til både TWAIN og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 Fra oktober 2022
Sidebeskrivelsesprogr	UFR II, PCL6, (tilbehør) imagePRESS PS Printer Kit-G1	Scanningsmetode	Push scan, pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobile enheder, scan til cloud (uniFLOW Online)
		SPECIFIKATIONER FOR SEND	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mailboks, Super G3 FAX (tilbehør), IP-fax (tilbehør) LDAP (2.000), lokalt (1.600), hurtigopkald (200) 600 x 600 Fil: FTP, (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/f-fax: SMTP, POP3



TEKNISKE
SPECIFIKATIONER

imagePRESS C270-serien

Filformat	TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Søgbar, Anvendelsespolitik, Optimering til nettet, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur), XPS (Kompakt, Søgbar, Enhedssignatur, Brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Stik (hovedenhed)	
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog til to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over	Strømforsbrug	C270: Ca. 2500 W C265: Ca. 2000 W; Kopiering: (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 1228 W ^{*1} Standby: ca. 136,6 W ^{*1} Dvale: ca. 0,9 W ^{*2} ^{*1} Referenceværdi: Målte kun én enhed. ^{*2} Dvale på 0,9 W er ikke altid tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.
SPECIFIKATIONER FOR FAX		Støjniveauer (sort/hvid, farve)	Lydtryksniveau (LWA, m) Aktiv (sort/hvid) (enkeltsidet) C270: 7,0 B*, Kv 0,3 B* C265: 7,0 B*, Kv 0,3 B* [*] Referenceværdi: Målte kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
Maksimalt antal forbindelseslinjer	1		
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG		
Opløsning (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)		
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)		
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 numre		
Rundsending	Maks. 256 adresser		
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja		
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløbig postkasse, 2 på 1 log	Standarder	Blue Angel
LAGRINGSSPECIFIKATIONER		FORBRUGSSTOFFER	
Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 RX-hukommelsesindbakke, 50 fortløbige faxindbakker Maks. 30.000 gemte sider (2.000 job)	Tonerpatroner	T-07 TONER BK/C/M/Y
Advanced Space	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows* 8.1/10 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	Tonerkapacitet (estimeret ved 8,5 % dækning)	Toner T07 BK: 54.500 sider Toner T07 C/M/Y: 37.500 sider
Advanced Space - ledig diskplads	Ca. 16 GB Ca. 480 GB (med 1 TB SSD (tilbehør))	SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Advanced Space, funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, backup/restore	Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express iWEMC (iW Enterprise Management Console) eMaintenance Content Delivery System Color Network ScanGear 2 Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER		Fjernbetjeningsværktøjer	
Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (Afdelings-ID og login med pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med kort, login med kort og pinkode), login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)	Scannersoftware	
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print TM), Modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningsikkerhed (Krypteret PDF, Enhedssignatur PDF/XPS, Brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Advanced Space-adgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikkert vandmærke)	Optimeringsværktøjer	
	^{*1} Kræver uniFLOW Online/uniFLOW	Platform	
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, WPA3, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i avanceret boks i MFP, scanning og afsendelse - virusbekymring i forbindelse med modtagelse af e-mail	SPECIFIKATIONER FOR FIERY PRINT CONTROLLER	
Enhedsikkerhed	Beskyttelse af SSD-data [SSD-datkryptering (FIPS140-2-valideret), SSD-lås], initialisering af standard-SSD, Trusted Platform Module (TPM), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFP-softwareintegritet (Bekræft system ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel), Common Criteria Certification (HCD-PP: Afventer bekræftelse)	Tilbehør/standard	Tilbehør
Enhedsstyring og auditering	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændelseshåndtering), registrering af billeddata, indstilling af sikkerhedspolitik	Navn	imagePRESS Server M20 (Embedded)
MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER		Printopløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Driftsmiljø	Temperatur: 20-27 °C Fugtighed: 15-60 % relativ fugtighed (Relativ fugtighed uden kondensering)	PDL	Adobe PS3, PCL6
Strømkilde	C270: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 Amp C265: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp	Hukommelse	8 GB (2 x 4 GB)
		Harddisk	500 GB SATA
		Processorhastighed	Intel Pentium G5400 (3,7 GHz)
		System	Fiery F5500
		Skrifttyper	PS: 138 skrifttyper PCL: 113 skrifttyper
		Understøttede Operativsystemer	Windows [®] 7 64-bit/Windows 8.1 64-bit/Windows10 64-bit/Windows11/Windows Server 2008 kun R2 64-bit/Windows Server 2012 kun 64-bit/ Windows Server 2012 kun R2 64-bit/Windows Server 2016 64-bit/Windows Server 2019 64-bit/Windows Server 2022 64-bit/ MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
		Interface	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (bag), USB 2.0 x 4 (bag)
		Netværksprotokoller	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte mobilt print, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
		Direkte print	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (tilvalg)
		VDP	FreeForm v1/v2.1
		Fiery print controller standard-funktioner	Fiery Command WorkStation6/Paper Catalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders og Virtual Printers
		Indstillinger for Fiery Print Controller	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose og Compose/ Fiery Job Expert og PDF Processing Kit
		Hardwareplatform	E500
		Base OS	Debian af Linux
		Strømkilde	VEKSELSTRØM 100-240 V, 50 HZ/60 HZ, 3.0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)
		Maksimalt strømforsbrug	55 W
		Mål (B x D x H)	297 x 90 x 272 mm
		Vægt	Kun Fiery-enhed (med plade): Ca. 5,5 kg
		PAPIRFORSYNINGS-MULIGHEDER	
		Paper Deck Unit-E1	Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m ²) Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, kontrakt, Forhullet, brev, Bond (kontrakt) Papirformat: A4, B5, LTR [*] Gramvægt: 52-256 g/m ² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: Ca. 34 kg [*] Ændring af medieformat kræver serviceteknikere.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePRESS C270-serien

POD Deck Lite-C1	Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m²) Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, kontrakt, kanthullet papir, brevpapir, Bond, faneark, transparenter, etiketter, struktureret papir, kalkerpapir, kuvert * Papirformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11"x17", LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12"x18", 13"x19", 8K, 16K, 16K_R, Kuvert [No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], brugerdefineret format (139,7 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm) Gramvægt: 52-350 g/m² Strømkilde: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Mål (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: Ca. 68 kg * Kræver ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-G1	4 Hole Puncher Unit-A1	Kræver enten STAPLE FINISHER-AC1 eller BOOKLET FINISHER-AG1 4 huller (SWE) Gramvægt: 52-300 g/m² Papirformat: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Strømkilde: Fra finisheren
OUTPUTTILBEHØR		Puncher Unit-BT1 (2/F4H)	Kræver enten STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1 2 eller 4 huller (FRN) Gramvægt: 52-300 g/m² Papirstørrelse: 2 huller A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, brugerdefineret størrelse (182 x 182 mm til 297 x 432,0 mm, ekskl. 203 x 257 mm til 297 x 270 mm), 4 huller A3, A4, B4, B5, brugerdefineret størrelse (257 x 182 mm til 297 x 432 mm) Strømkilde: Fra finisheren
Copy Tray-R2	En enkel bakke til basale outputbehov. Kapacitet: 250/100 ark (1-sidet/2-sidet, 80 g/m²)	Puncher Unit-BU1 (S4H)	Kræver enten STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1 4 huller (SWE) Gramvægt: 52-300 g/m² Papirformat: A3, A4, A5L, B4, B5, Brugerdefineret: (257 x 182 mm til 297 x 432 mm) Strømkilde: Fra finisheren
Staple Finisher-AC1 (ekstern)	Kapacitet i nederste bakke (A): A4/A5R/B5 3.000 ark (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 1.500 ark (80 g/m²), A6R 250 ark *1 (80-105 g/m²), kuvert 30/100 ark (Monarch/andre), Lange ark *2 (over 487,7 mm op til 762 mm længde) 100 ark (79 g/m²), Lange ark *2 (over 762 mm længde) 1 ark (skal holdes i hånden), Alle størrelser tyndt papir (52-63 g/m²) 1.500 ark, Kapaciteten for coated papir er halvdelen af kapaciteten for almindeligt papir *1 A6R 50 ark (106 g/m² og derover) *2 LONG SHEET TRAY-B1 (tilbehør) påkrævet Kapacitet i øverste bakke (B): A4/A5R/B5 250 ark (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 125 ark (80 g/m²) Kapacitet i midterste bakke (C): A4/A5R/B5 250 ark (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 125 ark (80 g/m²) Gramvægt for bakke A: <Ikke-sorteret> 52-350 g/m², <Ny stak og hæftet> 52-256 g/m²*, <Eco-hæftning> 52-105 g/m² *Ekskl. dupleksprint på tyndt papir (52-63 g/m²) og alle specialmedier (kalkerpapir, transparent, etiket) Gramvægt for bakke B/C: <Ikke-sorteret og ny stak> 52-256 g/m²* *Eksklusive dupleksprint på tyndt papir (52-63 g/m²) Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: <Ikke-coated medie, 52-90 g/m²> A4 65 ark, A3/A4R 40 ark, <coated medie> 2 ark Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 527 (maks. 656") x 623 x 1.099 (maks. 1.195") mm * Når den ekstra bakke er trukket ud. Vægt: ca. 36 kg	Document Insertion Unit-R1	Kræver enten Staple Finisher-AG1 eller Booklet Finisher-AG1 Antal bakker: 2 Bakkekapacitet: Op til 100 ark (med 80 g/m² papir) Øverste bakke: Op til 200 ark Nederste bakke: Op til 200 ark Acceptabel papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, tekstureret, Bond (kontraktpapir), kanthullet, brevpapir, faneark Acceptable papirformater: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Acceptabel gramvægt: 52 til 300 g/m² Strømkilde: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1.407 mm (fastgjort til enheden: bredde ekskl. dokumentbakke) Vægt: ca. 61 kg
		Paper Folding Unit-K1	Kræver enten Staple Finisher-AG1 eller Booklet Finisher-AG1 Understøttet foldningstype: Z-foldning, C-foldning, Z-harmonikafoldning, dobbelt parallelfoldning, halvfoldning Acceptabel papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kontrakt Acceptable papirformater: Z-foldning: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet papir: A3, A4R,B4 C-foldning/harmonika-Z-foldning/dobbelt parallel-foldning/halvfoldning: A4R Acceptabel gramvægt: Z-foldning/C-foldning/harmonika-Z-foldning/halvfoldning: 52 til 105 g/m² Dobbelt parallelfoldning: 52 til 90 g/m² Strømkilde: Fra Finisher Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1.190 mm (monteret på enheden) Vægt: ca. 71 kg
BOOKLET FINISHER-AC1 (ekstern)	Bakkekapacitet / Gramvægt / Hæftningsplacering / Hæftkapacitet: Samme som STAPLE FINISHER-AC1, men hvis der er ark på midterbakken, begrænses kapaciteten af bakke A til 1.500 ark Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4, brugerdefineret format (195 x 270 mm til 304,8 x 457,2 mm) Gramvægt ved ryghæftning: ark 52-220 g/m², omslag 52-256 g/m² Hæftningskapacitet ved ryghæftning (herunder 1 omslag): <Ikke-coated medie> 20 ark (52-81,4 g/m²), 10 ark (82-105 g/m²), 5 ark (106-150 g/m²), 4 ark (151-209 g/m²), 3 ark (210-220 g/m²), <Coated medie> 5 ark (85-150 g/m²), 4 ark (151-209 g/m²), 3 ark (210-220 g/m²) Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: <Ikke-coated medie> 3 ark (52-105 g/m²), 1 ark (106-256 g/m²), <Coated medie> 1 ark Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 527 (maks. 656") x 623 x 1.099 (maks. 1.195") mm * Når den ekstra bakke er trukket ud. Vægt: ca. 60 kg	2/4 Hole Puncher Unit-A1	Kræver enten Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AG1 To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller A3, A4 Strømkilde: Fra finisheren
		Booklet Trimmer-G1	Kræver Booklet Finisher-AG1 Acceptabelt papirformat: Standardformat: SRA3, A3, A4, B4 Brugerdefineret format: 210,0 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm Kapacitet for affaldsbakke: Ca. 5.000 ark Acceptabel gramvægt: 52 til 220 g/m² Beskæringsmængde: 2 til 28 mm Strømkilde: Fra Finisher Mål (B x D x H): 1.933 x 794 x 1.044 mm (fastgjort til enheden: Bredde ekskl. fremføringsbælte) Vægt: ca. 152 kg
Staple Finisher-AG1	Kræver Accessory Interface Kit-A2 Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m²): Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 ark (64 til 324 g/m²), 200 ark (325 til 350 g/m²) Nederste bakke: A4, B5: 2.000 ark (64 til 324 g/m²), 400 ark (325 til 350 g/m²) SRA3, A3, A4R, B4: 1.000 ark (64 til 324 g/m²), 200 ark (325 til 350 g/m²) B5R: 1.000 ark (64 til 324 g/m²), 400 ark (325 til 350 g/m²) Nederste bakke (ilægningmetode med høj kapacitet): A4, B5: 4.000 ark, A4R, B5R: 2.000 ark A3, B4: 1.500 ark SRA3: 1.000 ark Gramvægt: 52 til 350 g/m² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet (herunder on demand-hæftning): A4/B5: 100 ark (52 til 80 g/m²) A3/A4R/B4/B5R: 50 ark (52 til 81,4 g/m²) Strømforsyning: 220-240 V/8 A 50/60 Hz Mål (B x D x H): 860 x 792 x 1.239 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud) Vægt: ca. 130 kg	Document Insertion/Folding Unit-K1	Kræver enten Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AG1 Antal bakker: 1 Understøttet foldningstype: Z-foldning, C-foldning Acceptabel papirtype: Isætningsenhed: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, struktureret, kontraktpapir, brevpapir, faneark Z-foldning/C-foldning: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet Acceptable papirformater: Isætningsenhed: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-foldning: A3, A4R, B4 C-foldning: A4R Acceptabel gramvægt: Isætningsenhed: 60 til 256 g/m² Z-foldning/C-foldning: 60 til 105 g/m² Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m²): Isætning: Op til 100 ark Z-foldning*: A3, B4: 30 ark A4R: 10 ark C-foldning: A4R: 40 ark * Z-foldningsoutput til Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC1 Strømkilde: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1.242 mm (fastgjort til enheden: bredde ekskl. dokumentbakke) Vægt: ca. 76 kg
Booklet Finisher-AG1	Kræver Accessory Interface Kit-A2 (PCB-enhed) (Inkluderer ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-AG1) Papirformat ved ryghæftning: SRA3, A3, A4R, B4, brugerdefineret format (210,0 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm) Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 25 ark (52 til 80 g/m²) (inkl. 1 omslagsark) Strømforsyning: 220-240 V/8 A 50/60 Hz Mål (B x D x H): 1.060 x 792 x 1.239 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud) Vægt: ca. 180 kg		



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePRESS C270-serien

HARDWARETILBEHØR

Kortlæsere

COPY CARD READER-F1 – magnetisk fysisk kortadgangssystem. (Integrerer med Afdelings-ID. Kan ikke anvendes sammen med uniFLOW.)
COPY CARD READER ATTACHMENT-A4 – Tilbehørssæt til COPY CARD READER-F1.

Andet

Utility Tray-B1
Printer Cover-H2
Tab Feeding Attachment-F1
Numeric Keypad-A2
Accessory Interface Kit-A2
Finisher Jogger Kit-A1
Side Guide Plate Fixing Bracket-A1
Envelope Feeder Attachment-H1
Envelope Feeder Attachment-F1
Envelope Feeder Attachment-G1
Stack Bypass Alignment Tray-D1
Long Sheet Tray-B1
Paper Deck Path Kit-B1
Finisher Long Sheet Catch Tray-B1
Inserter Option controller Kit-A1

SIKKERHEDSFUNKTIONER

Datasikkerhed

Memory Mirroring Kit-A1
1 TB SSD-A1
250 GB SSD-A1

SYSTEM- OG CONTROLLERFUNKTIONER

Printtilbehør

PCL International Font Set-A1
imagePRESS PS Printer Kit-G1

Print af strekkoder

BARCODE PRINTING KIT-D1 – giver mulighed for at printe 1D- og 2D-strekkoder på output med jet caps-teknologi.

EFI-Fiery-baseret controller

imagePRESS Server M20

EFI-Fiery-baseret controller – tilvalg

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose og Compose

SYSTEMTILBEHØR

Copy Control Interface Kit-A1
Connection Kit-A4 for Bluetooth LE
Serial Interface Kit-K3

FAX-TILBEHØR

Super G3 FAX Board-AX1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ANDET TILBEHØR

Adgangstilbehør

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Hæfteklammepatroner

Staple-N1
Staple-P1
Staple Cartridge-X1
Staple Cartridge-Y1

Antimikrobiel film

Copy Card Reader Attachment-A5

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2022

Canon