

## imagePRESS C270-serien

# SKUB JERES KREATIVE GRÆNSER, OG FÅ UDFØRT MERE

I en hvilken som helst virksomhed kan denne intuitive og effektive printer nemt håndtere jeres daglige dokument-workflows og samtidig give jer mulighed for at printe markedsføringsmateriale af høj kvalitet.



- **HØJ KVALITET**

Enestående billedkvalitet med imagePRESS R-VCSEL-teknologi og en printopløsning på 2400 x 2400 dpi  
Ensartede farver dag efter dag med Multi-Density Adjustment Technology (Multi-D.A.T.)  
Nøjagtig registrering fra forside til bagside, der giver præcis, dobbeltsidet billedkvalitet

- **ALSIDIGHED**

Forbedret mediehåndtering, der understøtter flere medieformater, -vægte og -typer, medier på op til 350 g/m<sup>2</sup> og en unik funktion til lange ark samt efterbehandlingsmuligheder med høj kapacitet

- **OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET**

Print hurtigt in-house i professionel kvalitet med fuld kontrol og lavere omkostninger  
Hold styr på og kontrollér brugen med printadministrationssoftware, herunder uniFLOW

- **BRUGEROPLEVELSE**

Intuitivt brugerinterface som imageRUNNER ADVANCE-serien, der understøtter kontorfunktionalitet  
Integreret tidslinje for effektiv digitalisering med one-touch-workflows og hurtig adgang til genvejsknapper på startskærmen

- **TILSLUTNINGSMULIGHEDER**

Nem cloud-tilslutning til sikker scanning og print af dokumenter overalt  
MEAP-klar (Multi-functional Embedded Application Platform)  
Automatiseret print on-demand med uniFLOW-software

- **PÅLIDELIG SIKKERHED**

Avanceret beskyttelse af jeres dokumenter, enheder og netværk, herunder McAfee Embedded Control, krypteret SSD, Bekræft system ved opstart, Syslog – SIEM-integration og adgangskontrol  
Altid opdaterede sikkerhedsfunktioner, herunder TLS1.3 og TPM2.0

**Canon**

---

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imagePRESS C270-serien

<b>HOVEDENHED</b>	Multifunktionel A3-farvelaserprinter	<b>Direkte print</b>	Mulighed for direkte print fra USB-hukommelse, Advanced Space, Remote UI og internetadgang* Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS
<b>Maskintype</b>	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)	<b>Print fra mobile enheder og cloud-tjenester</b>	* Kun PDF-print fra websider understøttes. AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online og Universal Print
<b>Grundlæggende funktioner</b>	1,8 GHz dual core-processor		Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.
<b>Processor</b>	10,1" (25,6 cm) TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver	<b>Skrifttyper</b>	PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andale Mono WT J/K/S/T* (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper**
<b>Kontrolpanel</b>	Standard: 5,0 GB RAM		* Kræver PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 (tilbehør) ** Kræver BARCODE PRINTING KIT-D1 (tilbehør).
<b>Hukommelse</b>	Standard: (SSD) 256 GB Tilbehør: (SSD) 1 TB	<b>Printfunktioner</b>	PS-skrifttyper: 136 typer Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen hold, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
<b>Lagring</b>	NETVÆRK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tilbehør: Bluetooth Low Energy ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1 Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface	<b>Operativsystem</b>	UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 eller nyere)
<b>Interface-tilslutning</b>	Standard: 3.550 ark 250-arks universalsbakke, 1.100-arks papirmagasin x 2, 550-arks kassette x 2 Maksimum: 7.050 ark (med Paper Deck-E1 eller Paper Deck Lite-C1)	<b>Kopispecifikationer</b>	<b>C270</b> 70 sider/min. i farve og 80 sider/min. i sort/hvid (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 sider/min. i farve og 40 sider/min. i sort/hvid (A3), 49 sider/min. i farve og 56 sider/min. i sort/hvid (A4R) * 1-sidet
<b>Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	250 ark (med Copy Tray-R2) Maksimum: 3.500 ark (med Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC2) Maksimum: 5.000 ark (med Staple Finisher-AG1 eller Booklet Finisher-AG1)	<b>Kopihastighed (farve / sort/hvid)</b>	<b>C265</b> 65 sider/min. i farve og 70 sider/min. i sort/hvid (A4, A5*, A5R, A6R*) 32 sider/min. i farve og 35 sider/min. i sort/hvid (A3), 46 sider/min. i farve og 49 sider/min. i sort/hvid (A4R) * 1-sidet
<b>Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Med følgende muligheder: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning, dokumentindsætning, z-foldning, halvfoldning, z-harmonikafoldning, dobbelt parallelfoldning, trimming	<b>Tid til første kopi (A4) (sort/hvid, farve)</b>	<b>C270</b> Ca. 4,4/5,4 sekunder eller mindre
<b>Finishingfunktioner</b>	<u>Universalsbakke:</u> Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, tekstureret, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparente, etiketter, kanthullet, brevpapir, faneark, kuvert <u>Papirmagasiner (høire/venstre):</u> Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparente, kanthullet, brevpapir <u>Papirkassetter (øverste/nederste):</u> Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparente, kanthullet, brevpapir, faneark <sup>1</sup> , kuvert <sup>2</sup>	<b>Kopiopløsning (dpi)</b>	600 x 600
<b>Understøttede medietyper</b>	<sup>1</sup> Tab Feeding Attachment-F1 er påkrævet <sup>2</sup> Envelope Feeder Attachment-F1 er påkrævet.	<b>Flere kopier</b>	Op til 9.999 kopier
<b>Understøttede medieformater</b>	<u>Universalsbakke:</u> Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 90,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Langt format: 210,0 x 487,8 mm til 330,2 x 1.300 mm <sup>1</sup> Valgfrigt format: 100,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Kuvert: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 90,0 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm <sup>1</sup> efter servicefunktion	<b>Kopitæthed</b>	Automatisk eller manual (9 niveauer)
	<u>Papirmagasiner (høire/venstre):</u> Standardstørrelse: A4, B5 <u>Papirkassetter (øvre/nedre):</u> Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Kuvert: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm	<b>Forstørrelse</b>	25 % - 400 % (i intervaller på 1 %)
	<b>Understøttede medie vægte</b>	<b>Forudindstillede reduktioner</b>	25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1)
	<b>Opvarmningstid</b>	<b>Forudindstillede forstørrelser</b>	141 %, 200 %, 400 %
	Hurtig opstart: 4 sek. eller mindre (den tid der går, før primære handlinger kan foretages på touchpanelets display) Fra opstart: 30 sek. eller mindre (Den tid der går, før det er muligt at kopiere) Fra dvale: 30 sekunder eller mindre	<b>Kopifunktioner</b>	Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afbrydelse, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, bilagsark, originaler af forskellig størrelse, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indbindingsmargen, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, fiet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, indsat billede, kopier ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopier eksempel
<b>Mål (B x D x H)</b>	689 x 937 x 1.185 mm	<b>SPECIFIKATIONER FOR SCANNING</b>	<b>Type</b>
<b>Vægt</b>	Ca. 261 kg (inkl. toner)		Automatisk single-pass-dupleksscanning Dokumentfremfører [2-sidet til 2-sidet (automatisk)]
<b>PRINTSPECIFIKATIONER</b>			* Registrering af fremføring af flere ark understøttes. 200 ark
<b>Printhastighed (farve / S/H)</b>	<b>C270</b> 70 sider/min. i farve og 80 sider/min. i sort/hvid (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 sider/min. i farve og 40 sider/min. i sort/hvid (A3), 49 sider/min. i farve og 56 sider/min. i sort/hvid (A4R) * A5/A6R (1-sidet) Op til 100.000 sider		<b>Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m<sup>2</sup>)</b>
<b>Månedlig maksimalydelse</b>	<b>C265</b> 65 sider/min. i farve og 70 sider/min. i sort/hvid (A4, A5*, A5R, A6R*) 32 sider pr. minut i farve og 35 sider pr. minut i sort/hvid (A3), 46 sider/min. i farve og 49 sider/min. i sort/hvid (A4R)	<b>Accepterede originaler og vægte</b>	Glasplade: Ark, bog, 3D-objekter Medievægt for dokumentfremfører: Enkelt-sided scanning: 38 til 220 g/m <sup>2</sup> (sort/hvid, farve) Dobbelt-sided scanning: 38 til 220 g/m <sup>2</sup> (sort/hvid, farve) * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Registrering af forside og bagside</b>	<b>C270</b> 390.000 sider	<b>Understøttede medieformater</b>	Maks. format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, brugerdefineret format (70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm)
<b>Printmetode</b>	Farvelaserprint (elektronisk fotografering)	<b>Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)</b>	Enkelt-sided scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi), Dobbelt-sided scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi)
<b>Printopløsning (dpi)</b>	2400 x 2400	<b>Scanningsopløsning (dpi)</b>	600 x 600
<b>Sidebeskrivelsesprog</b>	UFR II, PCL6, (tilbehør) imagePRESS PS Printer Kit-G1	<b>Specifikationer for Pull Scan</b>	Colour Network ScanGear2 til både TWAIN og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 Fra oktober 2022
		<b>Scanningsmetode</b>	Push scan, pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobile enheder, scan til cloud (uniFLOW Online)
		<b>SPECIFIKATIONER FOR SEND</b>	<b>Destination</b>
		<b>Adressebog</b>	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mailboks, Super G3 FAX (tilbehør), IP-fax (tilbehør)
		<b>Send opløsning (dpi)</b>	LDAP (2.000), lokalt (1.600), hurtigopkald (200)
		<b>Kommunikationsprotokol</b>	600 x 600 Fil: FTP, (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/fax: SMTP, POP3

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imagePRESS C270-serien

<b>Filformat</b>	TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Søgbar, Anvendelsespolitik, Optimering til nettet, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur), XPS (Kompakt, Søgbar, Enhedssignatur, Brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Stik (hovedenhed)</b>	C270: Ca. 2500 W C265: Ca. 2000 W; Kopiering: (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 1228 W <sup>1</sup> Standby: ca. 136,6 W <sup>1</sup> Dvale: ca. 0,9 W <sup>2</sup>
<b>Universal Send-funktioner</b>	Valg af originaltype, tosidet original, bog til to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over	<b>Strømforsbrug</b>	<sup>1</sup> Referencевærdi: Målte kun én enhed. <sup>2</sup> Dvale på 0,9 W er ikke altid tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.
<b>SPECIFIKATIONER FOR FAX</b>		<b>Støjniveauer (sort/hvid, farve)</b>	TEC (Typical Electricity Consumption)*: imagePRESS C270: 1,45 kWh imagePRESS C265: 1,16 kWh
<b>Maksimalt antal forbindelseslinjer</b>	1		* Iht. USA Energy Star 3.0 For detaljerede oplysninger om ErP/Lot6/26-bestemmelser gå til: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Modemhastighed</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		Lydtryksniveau (LWA, m) Aktiv (sort/hvid) (enkelt-sided) C270: 7,0 B*, Kv 0,3 B* C265: 7,0 B*, Kv 0,3 B*
<b>Komprimeringsmetode</b>	MH, MR, MMR, JBIG		* Referencевærdi: Målte kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
<b>Opløsning (dpi)</b>	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)	<b>Standarder</b>	Lydtryk (LpAm) Observatørens placering: Aktiv (sort/hvid, farve) (1-sided) C270: 56 dB* /56 dB* C265: 55 dB* /55 dB* Standby C270/C265: 35 dB*
<b>Faxhukommelse</b>	Op til 30.000 sider (2.000 job)	<b>FORBRUGSSTOFFER</b>	* Referencевærdi: Målte kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
<b>Gruppeopkald/modtagere</b>	Maks. 199 numre	<b>Tonerpatroner</b>	Blue Angel
<b>Rundsending</b>	Maks. 256 adresser	<b>Tonerkapacitet (estimeret ved 8,5 % dækning)</b>	T-07 TONER BK/C/M/Y Toner T07 BK: 54.500 sider Toner T07 C/M/Y: 37.500 sider
<b>Sikkerhedskopiering af hukommelse</b>	Ja	<b>SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION</b>	
<b>Faxfunktioner</b>	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløbig postkasse, 2 på 1 log	<b>Sporing og rapportering</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
<b>LAGRINGSSPECIFIKATIONER</b>		<b>Fjernbetjeningsværktøjer</b>	iWEMC (iW Enterprise Management Console) eMaintenance Content Delivery System Color Network ScanGear 2 Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Mailboks (antal understøttet)</b>	100 brugerindbakker, 1 RX-hukommelsesindbakke, 50 fortløbige faxindbakker Maks. 30.000 gemte sider (2.000 job)	<b>Scannersoftware</b>	
<b>Advanced Space</b>	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows* 8.1/10 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	<b>Optimeringsværktøjer</b>	
<b>Advanced Space - ledig diskplads</b>	Ca. 16 GB Ca. 480 GB (med 1 TB SSD (tilbehør))	<b>Platform</b>	
<b>Advanced Space, funktioner</b>	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, backup/restore	<b>SPECIFIKATIONER FOR FIERY PRINT CONTROLLER</b>	
<b>SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER</b>		<b>Tilbehør/standard</b>	Tilbehør imagePRESS Server M20 (Embedded)
<b>Godkendelse og adgangskontrol</b>	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (Afdelings-ID og login med pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med kort, login med kort og pinkode), login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)	<b>Navn</b>	1200 x 1200, 600 x 600
<b>Dokumentsikkerhed</b>	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print <sup>TM</sup> ), Modtag dataskikkerhed (fortløbige faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningsikkerhed (Krypteret PDF, Enhedssignatur PDF/XPS, Brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle <sup>®</sup> Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Advanced Space-adgangskontrol), send dataskikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikkert vandmærke)	<b>Printopløsning (dpi)</b>	Adobe PS3, PCL6 8 GB (2 x 4 GB) 500 GB SATA Intel Pentium G5400 (3,7 GHz) Fiery F5500 PS: 138 skrifttyper PCL: 113 skrifttyper
	<sup>1</sup> Kræver uniFLOW Online/uniFLOW	<b>PDL</b>	Windows* 7 64-bit/Windows 8.1 64-bit/Windows10 64-bit/Windows11/Windows Server 2008 kun R2 64-bit/Windows Server 2012 kun 64-bit/ Windows Server 2012 kun R2 64-bit/Windows Server 2016 64-bit/Windows Server 2019 64-bit/Windows Server 2022 64-bit/ MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
<b>Netværkssikkerhed</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, WPA3, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i avanceret boks i MFP, scanning og afsendelse - virusbekymring i forbindelse med modtagelse af e-mail	<b>Hukommelse</b>	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (bag), USB 2.0 x 4 (bag)
<b>Enhedsikkerhed</b>	Beskyttelse af SSD-data [SSD-datkryptering (FIPS140-2-valideret), SSD-lås], initialisering af standard-SSD, Trusted Platform Module (TPM), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFP-softwareintegritet (Bekræft system ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel), Common Criteria Certification (HCD-PP: Afventer bekræftelse)	<b>Harddisk</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte mobil print, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
<b>Enhedsstyring og auditering</b>	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (sikkerhedsinformations- og hændelses håndtering), registrering af billeddata, indstilling af sikkerhedspolitik	<b>Processorhastighed</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (tilvalg)
<b>MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER</b>		<b>System</b>	FreeForm v1/v2.1
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 20-27 °C Fugtighed: 15-60 % relativ fugtighed (Relativ fugtighed uden kondensering)	<b>System</b>	Fiery Command WorkStation6/Paper Catalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders og Virtual Printers Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose og Compose/ Fiery Job Expert og PDF Processing Kit
<b>Strømkilde</b>	C270: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 Amp C265: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp	<b>Skrifttyper</b>	E500 Debian af Linux
		<b>Understøttede Operativsystemer</b>	VEKSELSTRØM 100-240 V, 50 HZ/60 HZ, 3.0 A (100 V) - 1.3 A (240 V)
		<b>Operativsystemer</b>	55 W 297 x 90 x 272 mm Kun Fiery-enhed (med plade): Ca. 5,5 kg
		<b>Interface</b>	
		<b>Netværksprotokoller</b>	
		<b>Direkte print</b>	
		<b>VDP</b>	
		<b>Fiery print controller standard-funktioner</b>	
		<b>Indstillinger for Fiery Print Controller</b>	
		<b>Hardwareplatform</b>	
		<b>Base OS</b>	
		<b>Strømkilde</b>	
		<b>Maksimalt strømforsbrug</b>	
		<b>Mål (B x D x H)</b>	
		<b>Vægt</b>	
		<b>PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER</b>	
		<b>Paper Deck Unit-E1</b>	Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, kontrakt, Forhullet, brev, Bond (kontrakt) Papirformat: A4, B5, LTR <sup>®</sup> Gramvægt: 52-256 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: Ca. 34 kg

\* Ændring af medieformat kræver serviceteknikere.



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imagePRESS C270-serien

## POD Deck Lite-C1

Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, kontrakt, kanthullet papir, brevpapir, Bond, faneark, transparenter, etiketter, struktureret papir, kalkerpapir, kuvert \*  
Papirformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11"x17", LGL\_R, LTR, LTR\_R, EXE, STMT\_R, 12"x18", 13"x19", 8K, 16K, 16K\_R, Kuvert [No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], brugerdefineret format (139,7 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm)  
Gramvægt: 52-350 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A  
Mål (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: Ca. 68 kg  
\* Kræver ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-G1

## OUTPUTLBEHØR

### Copy Tray-R2

En enkel bakke til basale outputbehov.  
Kapacitet: 250/100 ark (1-sidet/2-sidet, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Staple Finisher-AC1 (ekstern)

Kapacitet i nederste bakke (A):  
A4/A5R/B5 3.000 ark (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 1.500 ark (80 g/m<sup>2</sup>), A6R 250 ark \* (80-105 g/m<sup>2</sup>), kuvert 30/100 ark (Monarch/andre), Lange ark \*2 (over 487,7 mm op til 762 mm længde) 100 ark (79 g/m<sup>2</sup>), Lange ark \*2 (over 762 mm længde) 1 ark (skal holdes i hånden), Alle størrelser tyndt papir (52-63 g/m<sup>2</sup>) 1.500 ark, Kapaciteten for coated papir er halvdelen af kapaciteten for almindeligt papir

\* A6R 50 ark (106 g/m<sup>2</sup> og derover)  
\*2 LONG SHEET TRAY-B1 (tilbehør) påkrævet

Kapacitet i øverste bakke (B):  
A4/A5R/B5 250 ark (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 125 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacitet i midterste bakke (C):  
A4/A5R/B5 250 ark (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 125 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Gramvægt for bakke A:  
<Ikke-sorteret> 52-350 g/m<sup>2</sup>, <Ny stak og hæftning> 52-256 g/m<sup>2</sup>\*, <Eco-hæftning> 52-105 g/m<sup>2</sup>  
\*Ekskl. dupleksprint på tyndt papir (52-63 g/m<sup>2</sup>) og alle specialmedier (kalkerpapir, transparent, etiket)  
Gramvægt for bakke B/C:  
<Ikke-sorteret og ny stak> 52-256 g/m<sup>2</sup>\*  
\*Eksklusive dupleksprint på tyndt papir (52-63 g/m<sup>2</sup>)  
Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt  
Hæftningskapacitet: <Ikke-coated medie, 52-90 g/m<sup>2</sup>> A4 65 ark, A3/A4R 40 ark, <coated medie> 2 ark  
Strømkilde: Fra hovedenheden  
Mål (B x D x H): 527 (maks. 656\*) x 623 x 1.099 (maks. 1.195\*) mm

\* Når den ekstra bakke er trukket ud.

Vægt: ca. 36 kg

### BOOKLET FINISHER-AC2 (ekstern)

Bakkekapacitet / Gramvægt / Hæftningsplacering / Hæftkapacitet: Samme som STAPLE FINISHER-AC1, men hvis der er ark på midterbakken, begrænses kapaciteten af bakke A til 1.500 ark  
Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4, brugerdefineret format (195 x 270 mm til 304,8 x 457,2 mm)  
Gramvægt ved ryghæftning: ark 52-220 g/m<sup>2</sup>, omslag 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Hæftningskapacitet ved ryghæftning (herunder 1 omslag): <Ikke-coated medie> 20 ark (52-81,4 g/m<sup>2</sup>), 10 ark (82-105 g/m<sup>2</sup>), 5 ark (106-150 g/m<sup>2</sup>), 4 ark (151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 ark (210-220 g/m<sup>2</sup>), <Coated medie> 5 ark (85-150 g/m<sup>2</sup>), 4 ark (151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 ark (210-220 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: <Ikke-coated medie> 3 ark (52-105 g/m<sup>2</sup>), 1 ark (106-256 g/m<sup>2</sup>), <Coated medie> 1 ark  
Strømkilde: Fra hovedenheden  
Mål (B x D x H): 527 (maks. 656\*) x 623 x 1.099 (maks. 1.195\*) mm

\* Når den ekstra bakke er trukket ud.

Vægt: ca. 60 kg

### Staple Finisher-AG1

Kræver Accessory Interface Kit-A2  
Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m<sup>2</sup>):  
Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 ark (64 til 324 g/m<sup>2</sup>), 200 ark (325 til 350 g/m<sup>2</sup>)  
Nederste bakke: A4, B5: 2.000 ark (64 til 324 g/m<sup>2</sup>), 400 ark (325 til 350 g/m<sup>2</sup>)  
SRA3, A3, A4R, B4: 1.000 ark (64 til 324 g/m<sup>2</sup>), 200 ark (325 til 350 g/m<sup>2</sup>)  
B5R: 1.000 ark (64 til 324 g/m<sup>2</sup>), 400 ark (325 til 350 g/m<sup>2</sup>)  
Nederste bakke (ilægning metode med høj kapacitet): A4, B5: 4.000 ark, A4R, B5R: 2.000 ark  
A3, B4: 1.500 ark  
SRA3: 1.000 ark  
Gramvægt: 52 til 350 g/m<sup>2</sup>  
Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt  
Hæftningskapacitet (herunder on demand-hæftning):  
A4/B5: 100 ark (52 til 80 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4/B5R: 50 ark (52 til 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
Strømforsyning: 220-240 V/8 A 50/60 Hz  
Mål (B x D x H): 860 x 792 x 1.239 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud)  
Vægt: ca. 130 kg

### Booklet Finisher-AG1

Kræver Accessory Interface Kit-A2 (PCB-enhed)  
(Inkluderer ovenstående grundlæggende hæftspecifikationer for Staple Finisher-AG1)  
Papirformat ved ryghæftning: SRA3, A3, A4R, B4, brugerdefineret format (210,0 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm)  
Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 25 ark (52 til 80 g/m<sup>2</sup>) (inkl. 1 omslagsark)  
Strømforsyning: 220-240 V/8 A 50/60 Hz  
Mål (B x D x H): 1.060 x 792 x 1.239 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud)  
Vægt: ca. 180 kg

## 4 Hole Puncher Unit-A1

### Puncher Unit-BT1 (2/F4H)

### Puncher Unit-BU1 (S4H)

### Document Insertion Unit-R1

### Paper Folding Unit-K1

### 2/4 Hole Puncher Unit-A1

### Booklet Trimmer-G1

### Document Insertion/Folding Unit-K1

Kræver enten STAPLE FINISHER-AC1 eller BOOKLET FINISHER-AC2  
4 huller (SWE)

Gramvægt: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Papirformat: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
Strømkilde: Fra finisheren

Kræver enten STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1  
2 eller 4 huller (FRN)

Gramvægt: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Papirstørrelse: 2 huller A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, brugerdefineret størrelse (182 x 182 mm til 297 x 432,0 mm, ekskl. 203 x 257 mm til 297 x 270 mm), 4 huller A3, A4, B4, B5, brugerdefineret størrelse (257 x 182 mm til 297 x 432 mm)  
Strømkilde: Fra finisheren

Kræver enten STAPLE FINISHER-AG1 eller BOOKLET FINISHER-AG1  
4 huller (SWE)

Gramvægt: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Papirformat: A3, A4, A5L, B4, B5, Brugerdefineret: (257 x 182 mm til 297 x 432 mm)  
Strømkilde: Fra finisheren

Kræver enten Staple Finisher-AG1 eller Booklet Finisher-AG1

Antal bakker: 2  
Bakkekapaacitet: Op til 100 ark (med 80 g/m<sup>2</sup> papir)  
Øverste bakke: Op til 200 ark  
Nederste bakke: Op til 200 ark

Acceptabel papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, tekstureret, Bond (kontraktpapir), kanthullet, brevpapir, faneark  
Acceptable papirformater: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Acceptabel gramvægt: 52 til 300 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A  
Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1.407 mm (fastgjort til enheden: bredde ekskl. dokumentbakke)  
Vægt: ca. 61 kg

Kræver enten Staple Finisher-AG1 eller Booklet Finisher-AG1

Understøttet foldningstype: Z-foldning, C-foldning, Z-harmonikafoldning, dobbelt parallelfoldning, halvfoldning  
Acceptabel papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kontrakt  
Acceptable papirformater:  
Z-foldning: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet papir: A3, A4R, B4  
C-foldning/harmonika-Z-foldning/dobbelt parallelfoldning/halvfoldning: A4R  
Acceptabel gramvægt:  
Z-foldning/C-foldning/harmonika-Z-foldning/halvfoldning: 52 til 105 g/m<sup>2</sup>  
Dobbelt parallelfoldning: 52 til 90 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: Fra Finisher  
Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1.190 mm (monteret på enheden)  
Vægt: ca. 71 kg

Kræver enten Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC2

To eller fire huller  
Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m<sup>2</sup>  
Acceptabelt papirformat ved hulning:  
To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Fire huller A3, A4  
Strømkilde: Fra finisheren

Kræver Booklet Finisher-AG1  
Acceptabelt papirformat: Standardformat: SRA3, A3, A4, B4  
Brugerdefineret format: 210,0 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm

Kapacitet for affaldsbakke: Ca. 5.000 ark  
Acceptabel gramvægt: 52 til 220 g/m<sup>2</sup>  
Beskærningsmængde: 2 til 28 mm  
Strømkilde: Fra Finisher  
Mål (B x D x H): 1.933 x 794 x 1.044 mm (fastgjort til enheden: Bredde ekskl. fremføringsbælte)  
Vægt: ca. 152 kg

Kræver enten Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC2

Antal bakker: 1  
Understøttet foldningstype: Z-foldning, C-foldning  
Acceptabel papirtype:  
Isætningsenhed: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, struktureret, kontraktpapir, brevpapir, faneark  
Z-foldning/C-foldning: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet  
Acceptable papirformater:  
Isætningsenhed: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
Z-foldning: A3, A4R, B4  
C-foldning: A4R  
Acceptabel gramvægt:  
Isætningsenhed: 60 til 256 g/m<sup>2</sup>  
Z-foldning/C-foldning: 60 til 105 g/m<sup>2</sup>  
Bakkekapaacitet (med papir på 80 g/m<sup>2</sup>):  
Isætning: Op til 100 ark  
Z-foldning\*: A3, B4: 30 ark  
A4R: 10 ark  
C-foldning: A4R: 40 ark

\* Z-foldningsoutput til Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC2

Strømkilde: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A  
Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1.242 mm (fastgjort til enheden: bredde ekskl. dokumentbakke)  
Vægt: ca. 76 kg

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imagePRESS C270-serien

## HARDWARETILBEHØR

### Kortlæsere

COPY CARD READER-F1 – magnetisk fysisk kortadgangssystem. (Integrerer med Afdelings-ID. Kan ikke anvendes sammen med uniFLOW.)  
COPY CARD READER ATTACHMENT-A4 – Tilbehørssæt til COPY CARD READER-F1.

### Andet

Utility Tray-B1  
Printer Cover-H2  
Tab Feeding Attachment-F1  
Numeric Keypad-A2  
Accessory Interface Kit-A2  
Finisher Jogger Kit-A1  
Side Guide Plate Fixing Bracket-A1  
Envelope Feeder Attachment-H1  
Envelope Feeder Attachment-F1  
Envelope Feeder Attachment-G1  
Stack Bypass Alignment Tray-D1  
Long Sheet Tray-B1  
Paper Deck Path Kit-B1  
Finisher Long Sheet Catch Tray-B1  
Inserter Option controller Kit-A1

## SIKKERHEDSFUNKTIONER

### Datasikkerhed

Memory Mirroring Kit-A1  
1 TB SSD-A1  
250 GB SSD-A1

## SYSTEM- OG CONTROLLERFUNKTIONER

### Printtilbehør

PCL International Font Set-A1  
imagePRESS PS Printer Kit-G1

### Print af strekkoder

BARCODE PRINTING KIT-D1 – giver mulighed for at printe 1D- og 2D-strekkoder på output med jet caps-teknologi.

### EFI-Fiery-baseret controller

imagePRESS Server M20

### EFI-Fiery-baseret controller - tilvalg

Fiery Impose  
Fiery Compose  
Fiery Impose og Compose

## SYSTEMTILBEHØR

Copy Control Interface Kit-A1  
Connection Kit-A4 for Bluetooth LE  
Serial Interface Kit-K3

## FAX-TILBEHØR

Super G3 FAX Board-AX1  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

## ANDET TILBEHØR

### Adgangstilbehør

ADF Access Handle-A1  
Voice Guidance Kit-G1  
Voice Operation Kit-D1

### Hæfteklammepatroner

Staple-N1  
Staple-P1  
Staple Cartridge-X1  
Staple Cartridge-Y1

### Antimikrobiel film

### Copy Card Reader Attachment-A5

## Software og løsninger



## Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition

© Canon Europa N.V., 2022

# Canon