

Σειρά imagePRESS C270

ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΕ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΣΑΣ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ιδανική λύση για οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον - αυτό το εύχρηστο και πανίσχυρο σύστημα διεκπεραιώνει με ευκολία τις καθημερινές ροές εργασίας με έγγραφα, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα εκτύπωσης υλικού μάρκετινγκ υψηλής ποιότητας.



- **ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ**

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας με τεχνολογία απεικόνισης R-VCSEL και ανάλυση εκτύπωσης 2.400 x 2.400dpi
Συνέπεια χρωμάτων σε κάθε εργασία με την Τεχνολογία προσαρμογής πολλαπλής πυκνότητας (Multi DAT)
Ακρίβεια σύμπτωσης εμπρός/πίσω όψης για κορυφαία ποιότητα απεικόνισης σε αμφίπλευρη παραγωγή

- **ΕΥΕΛΙΞΙΑ**

Βελτιωμένος χειρισμός υλικών εκτύπωσης -με υποστήριξη χαρτιού σε πολλά μεγέθη, τύπους και βάρη έως 350g/m²-
και με μοναδική δυνατότητα εκτύπωσης σε φύλλα μεγάλου μήκους, καθώς και επιλογές τελικής επεξεργασίας υψηλής χωρητικότητας

- **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Γρήγορη παραγωγή εκτυπώσεων επαγγελματικής ποιότητας στον χώρο σας, με πλήρη έλεγχο και χαμηλότερο κόστος

Παρακολούθηση και έλεγχος της χρήσης με λογισμικό διαχείρισης εκτυπώσεων, που περιλαμβάνει το uniflow

- **ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ**

Εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού, όπως στη σειρά imageRUNNER ADVANCE, που υποστηρίζει τη λειτουργικότητα στο γραφείο

Ενσωματωμένο χρονολόγιο για αποτελεσματική ψηφιοποίηση χάρη σε ροές εργασίας με ένα άγγιγμα και γρήγορη πρόσβαση σε κουμπιά συντομεύσεων στην Αρχική οθόνη

- **ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ**

Εύκολη συνδεσιμότητα στο cloud για σάρωση και εκτύπωση εγγράφων με ασφάλεια απ' οπουδήποτε

Υποστήριξη της πλατφόρμας MEAP (Multi-functional Embedded Application Platform)

Αυτοματοποιημένη εκτύπωση κατ' απαίτηση με το λογισμικό uniFLOW

- **ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Προηγμένη προστασία των εγγράφων, της συσκευής και του δικτύου σας με το λογισμικό McAfee Embedded Control, κρυπτογράφηση SSD, λειτουργία Επαλήθευσης συστήματος κατά την εκκίνηση, ενσωμάτωση Syslog-SIEM και σύστημα ελέγχου και διαχείρισης πρόσβασης

Διαρκώς ενημερωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των TLS1.3 και TPM2.0

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imagePRESS C270

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ			
Τύπος συστήματος	Εγχρωμο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, A3	Απευθείας εκτύπωση	Δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης από μνήμη USB και μέσω προηγμένων θυρών, Remote UI και λειτουργία Προσβασης στο Web*
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ		Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core	Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	*Υποστηρίζεται μόνο εκτύπωση PDF από ιστότοπος
Πίνακας ελέγχου	Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1" (25,6cm), TFT, WSVGA		AirPrint, Mopri, Canon PRINT Business, uniFLOW Online και Universal Print
Μνήμη	Στάνταρ: 5,0GB RAM	Γραμματοσειρές	Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.
Αποθήκευση	Στάνταρ: (SSD) 256GB Προαιρετικά: (SSD) 1TB		Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 BitMap, 2 OCR, Andalé Mono *WT J/K/S/T* (Γαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode**
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Προαιρετικά: Bluetooth χαμηλής ενέργειας A/B/LA Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1 Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής		*Απαιτείται το προαιρετικό ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1 **Απαιτείται το προαιρετικό ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 3.550 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 250 φύλλων, Αποθήκη χαρτιού 1100 φύλλων x2, Συρτάκι χαρτιού 550 φύλλων x 2 Μέγιστο: 7.050 φύλλα (με τη Μονάδα αποθήκης χαρτιού-E1 ή την Αποθήκη POD Lite-C1)	Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Γραμματοσειρές PS: 136 στίλι
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)	250 φύλλα (με Δίσκο αντιγράφων-R2) Μέγιστο: 3.500 φύλλα (με Συρτάκι/Finisher-AC1 ή Finisher φυλλαδίων-AC2) Μέγιστο: 5.000 φύλλα (με Συρτάκι/Finisher-AG1 ή Finisher φυλλαδίων AG1)		Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεκτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρόσ/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση ποσότερ, Αναγκαστική διακοπή εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Με προαιρετικό εξοπλισμό: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ραχή, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση, Εισαγωγή εγγράφου, Διπλόωμα Z, Διπλόωμα στη μέση, Διπλόωμα C, Διπλόωμα Z τύπου ακορτών, Διπλό παράλληλο διπλόωμα, Κοπή	Λειτουργικό σύστημα	UFRL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή μεταγενέστερη έκδοση) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή μεταγενέστερη έκδοση) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	<u>Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:</u> Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Με επιχρίσμα, Ανάγλυφο, Σχεδίαση, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Διαχωριστικό με καρτέλα, Φάκελος	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
	<u>Αποθήκες χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά):</u> Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Σχεδίαση, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο	Ταχύτητα αντιγραφής (Χρώμα/Α&M)	C270 70 σελ./Λεπτό σε χρώμα και 80 σελ./Λεπτό σε Α&M (A4, A5*, A5R, A6R*), 35 σελ./Λεπτό σε χρώμα και 40 σελ./Λεπτό σε Α&M (A3), 49 σελ./Λεπτό σε χρώμα και 56 σελ./Λεπτό σε Α&M (A4R)
	<u>Συρτάκια χαρτιού (Επάνω/Κάτω):</u> Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Διαχωριστικό με καρτέλα* ¹ , Φάκελος* ²	Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (Α&M/Χρώμα)	C265 65 σελ./Λεπτό σε χρώμα και 70 σελ./Λεπτό σε Α&M (A4, A5*, A5R, A6R*), 35 σελ./Λεπτό σε χρώμα και 35 σελ./Λεπτό σε Α&M (A3), 46 σελ./Λεπτό σε χρώμα και 49 σελ./Λεπτό σε Α&M (A4R) *1 όψη *2 όψη
	¹ Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοσίας διαχωριστικών με καρτέλες-F1 ² Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-F1	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	C270 Περ. 4,4/5,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	<u>Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:</u> Ειδικό μέγεθος: 90,0 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm Μεγάλο μήκος: 210,0 x 487,8mm έως 330,2 x 1.300,0mm* ¹ Ελεύθερο μέγεθος: 100,0 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm Φάκελος: COMIO No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 90,0 x 148mm έως 330,2 x 487,7mm *1 μέσω λειτουργίας συντήρησης	Πολλαπλά αντίγραφα	600 x 600
	<u>Αποθήκες χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά):</u> Στάνταρ μέγεθος: A4, B5	Πυκνότητα αντιγραφής	Εως 9.999 αντίγραφα
	<u>Συρτάκια χαρτιού (Επάνω/Κάτω):</u> Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 182,0mm έως 330,2 x 487,7mm Φάκελος: COMIO No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm	Μεγέθυνση	Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 350g/m ² Αποθήκες χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά): 52-220g/m ² Συρτάκια χαρτιού (Επάνω/Κάτω): 52-256g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52-350g/m ² Προαιρετική ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-E1: 52-256g/m ² Προαιρετική ΑΠΟΘΗΚΗ POD LITE-C1: 52-350g/m ² Προαιρετικός ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ-D1: 52-350g/m ² Διπλή όψη: 52-220g/m ²	Προκαθορισμένες κλιμακές σμίκρυνσης	25%-400% (σε βήματα του 1%)
	Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (χρόνος μέχρι τη στιγμή που μπορούν να πραγματοποιηθούν χειρισμοί με τα πλήκτρα στην οθόνη αφής) Από την ενεργοποίηση της συσκευής: 30 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (χρόνος μέχρι τη δυνατότητα έναρξης της αντιγραφής) Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 30 δευτ. ή λιγότερο	Χαρακτηριστικά αντιγραφής	141%, 200%, 400%
Χρόνος προθέρμανσης	689 x 937 x 1.185mm Περ. 26kg (μαζί με τον γραφίτη)	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επίλυση τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξινση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση 8 ελέγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επαναλήψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δεξιάς ταυτότητας, Παράθεση κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δοκευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)		Τύπος	Αυτόμ. διπλής όψης με ένα πέρασμα Τροφοδότης εγγράφων* [2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)]
Βάρος		Χωρητικότητα χαρτιού Τροφοδότη εγγράφων (80g/m²)	*Υποστηρίζεται ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη 200 φύλλα
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	C270 70 σελ./Λεπτό σε χρώμα και 80 σελ./Λεπτό σε Α&M (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 σελ./Λεπτό σε χρώμα και 40 σελ./Λεπτό σε Α&M (A3), 49 σελ./Λεπτό σε χρώμα και 56 σελ./Λεπτό σε Α&M (A4R) *A5/A6R (1 όψη)	Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη	Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, Βιβλία, Τριδιάστατα αντικείμενα Βάρη υλικών για τροφοδότη εγγράφων: Βιβλίο σε δύο σελίδες, Σάρωση 1 όψης: 38 έως 220g/m ² (Α&M, Χρώμα) Σάρωση 2 όψης: 38 έως 220g/m ² (Α&M, Χρώμα) *Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m ² .
Ταχύτητα εκτύπωσης (Χρώμα/Α&M)	C265 65 σελ./Λεπτό σε χρώμα και 70 σελ./Λεπτό σε Α&M (A4, A5*, A5R, A6R*) 32 σελ./Λεπτό σε χρώμα και 35 σελ./Λεπτό σε Α&M (A3), 46 σελ./Λεπτό σε χρώμα και 49 σελ./Λεπτό σε Α&M (A4R)	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297,0 x 431,8mm Μέγεθος υλικών για τροφοδότη εγγράφων: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Ειδικό μέγεθος (70,0 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm)
Στόχος (μέγ.) όγκου εκτύπωσης/ αντιγραφής ανά μήνα	Εως 100.000 σελίδες	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./Λεπτό: Α&M/Χρώμα: A4)	Σάρωση μονής όψης: 135/135 (300 x 300dpi, αποστολή), 80/80 (600 x 600dpi, αντιγραφή), Σάρωση διπλής όψης: 270/270 (300 x 300dpi, αποστολή), 160/90 (600 x 600dpi, αντιγραφή)
Μηνιαίες φόρτες εργασίας	C270 390.000 σελίδες	Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600 x 600
Σύμπτωση εμπρός/πίσω	Εγκάρσια διεύθυνση: 2,0mm ή λιγότερο, Διαμηκρής διεύθυνση: 1,2mm ή λιγότερο	Προδιαγραφές λήψης σάρωσης	Colour Network ScanGear2 για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2016/Server 2019/Server 2019 Τον Οκτ. 2021
Μέθοδος εκτύπωσης	Εγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ (ηλεκτρονική φωτογράφιση)	Μέθοδος σάρωσης	Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμη USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	2.400 x 2.400	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	E-mail/Internet φαξ (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδες εγγράφων, Φαξ Super G3 (προαιρετικά), IP Φαξ (προαιρετικά) LDAP (2.000), Τοπικό (1.600), Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	UFR II, PCL6, (προαιρετικά) Kit εκτυπωτή imagePRESS PS-G1	Προορισμός	600 x 600
		Βιβλίο διευθύνσεων	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
		Ανάλυση αποστολής (dpi)	E-mail/l-Φαξ: SMTP, POP3
		Πρωτόκολλο επικοινωνίας	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imagePRESS C270

Μορφή αρχείου	TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Βύσμα (Κύρια μονάδα) Κατανάλωση ενέργειας	C270 Περ. 2.500W C265 Περ. 2.000W Αντιγραφή: (με συνεχή σάρωση μέσω DADF) Περ. 1.228W ^{**} Αναμονή: Περ. 136,6W ^{**1} Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W ^{**2}
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δυο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξομοίωση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μίγμα, Απάντηση σε: Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προανατολίως περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών σελίδων		^{**1} Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μόνο μονάδας. ^{**2} Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,9W δεν είναι πάντα διαθέσιμη σε όλες τις περιπτώσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ			Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: imagePRESS C270: 1,45kWh imagePRESS C265: 1,16kWh
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1		*Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Epr.Lot6/26, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps	Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)	Στάθμη ισχύος ήχου (LWA,m) Ενεργό (A&M) (1 όψη) C270: 7,0B*, Kv 0,3B* C265: 7,0B*, Kv 0,3B*
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG		^{**} Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)		Ηχητική πίεση (LpA,m) Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M/Χρώμα) (1 όψη) C270: 56dB*/56dB* C265: 55dB*/55dB* Αναμονή C270/C265: 35dB*
Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)		[*] Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 αριθμοί		
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις		
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι		
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (TTI), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξομοίωση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Ατύπωση 2 σε 1	Πρότυπα	Blue Angel
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Θυρίδα (αριθμός υποστηριζόμενων)	100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα Λ/Ψ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ, αποθήκευση έως και 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες)	Κασέτες γραφίτη	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T-07, ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows* 8/10 Ταυτόχρονης συνδέσεις (Μέγ.): SMB64, WebDAV.3	Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 8,5%)	Γραφίτης T07 ΜΑΥΡΟ: 54.500 σελίδες Γραφίτης T07 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 37.500 σελίδες
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες	Περ. 16GB Περ. 480GB (προαιρετικά)	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Λειτουργίες προηγμένων θυρίδων	Ελεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Άνοικτη για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας	Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	iWEMC (iW Enterprise Management Console) eMaintenance Content Delivery System Color Network ScanGear2 Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Ελεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Ελεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)	Λογισμικό σάρωσης	
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφάλεια εκτύπωση, Εκτύπωση σε επιβεβλημένη αναμονή, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση Αληθινών εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδηγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλής υδατογράφημα)	Εργαλεία βελτιστοποίησης Πλατφόρμα	Προαιρετικά imagePRESS Server M20 (Ενσωματωμένος) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 8 GB (2 x 4 GB) 500GB SATA Intel Pentium G5400 (3.7 GHz) Fiery F5500 PS: 138 γραμματοσειρές PCL: 113 γραμματοσειρές
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φίλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενοσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενοσύρματο LAN/Ενοσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εξαρτημάτων, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός ΦΑΞ G3 από LAN, WPA3, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη Θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail	Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Windows* 7 64bit/Windows 8.1 64bit/Windows10 64bit/Windows11/Windows Server 2008 R2 64bit μόνο/Windows Server 2012 64bit μόνο/Windows Server 2012 R2 64bit μόνο/Windows Server 2016 64bit/Windows Server 2019 64bit/Windows Server 2022 64bit/MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
Ασφάλεια συστήματος	Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (Με επικύρωση FIPS140-2), Κλειδίωμα SSD], Στάνταρ προστασίας SSD, Trusted Platform Module (TPM), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFP (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων (HCD-PP: εκκρεμεί επιβεβαίωση)	Διασύνδεση	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (πίσω), USB2.0 x 4 (πίσω)
Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας	Πρωτόκολλα δικτύωσης	TCF/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour), Απευθείας εκτύπωση από φορητές συσκευές, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		Απευθείας εκτύπωση VDP	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (Προαιρετικά) FreeForm v1/v2.1
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 20-27°C Υγρασία: 15%-60% RH (Σχετική υγρασία χωρίς υγραποίηση)	Στάνταρ στοιχεία ελεγκτή εκτύπωσης Fiery	Fiery Command WorkStation6/Κατάλογος χαρτιών/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders και Εικονικοί εκτυπωτές
Τροφοδοσία ρεύματος	C270: 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 11A C265: 220-240V (±10 %), 50/60Hz (±2Hz), 10A	Επιλογές ελεγκτή εκτύπωσης Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/Fiery Job Expert και Kit επέξεργασίας PDF
		Πλατφόρμα υλικού	E500
		Βασικό λειτουργικό σύστημα	Debian του Linux
		Τροφοδοσία ρεύματος	AC100-240V, 50HZ/60HZ, 3,0A (100V)-1,3A (240V)
		Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	55W
		Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	297 x 90 x 272mm
		Βάρος	Μόνο μονάδα Fiery (με επιφάνεια): Περ. 5,5kg
		ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
		Μονάδα Αποθήκης Χαρτιού-E1	Χωρητικότητα χαρτιού: 3.500 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Γραφής Μέγεθος χαρτιού: A4, B5, LTR* Βάρος χαρτιού: 52-256g/m ² Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 340 x 630 x 572mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα) Βάρος: Περ. 34kg
			*Η αλλαγή μεγέθους υλικών εκτύπωσης απαιτεί τεχνικούς συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imagePRESS C270

ΑΠΟΘΗΚΗ POD Lite-C1

Χωρητικότητα χαρτιού: 3.500 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Γραφής, Καρτέλα, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με επιχρίσμα, Ανάγλυφο, Σχεδίασης, Φάκελος*
Μέγεθος χαρτιού: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11"x17", LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12"x18", 13"x19", 8K, 16K, 16K_R, Φάκελος [No.10 (COMIO), Monarch, DL, ISO-C5], Ειδικό μέγεθος (139,7 x 148,0mm έως 230,2 x 487,7mm)
Βάρος χαρτιού: 52-350g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50/60Hz, 1,2A
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 633 x 686 x 574mm (συνδεόμενοι στην κύρια μονάδα)
Βάρος: Περί 68kg

*Απαιτείται το ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΦΑΚΕΛΩΝ-G1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

Δίσκος αντιγράφων-R2

Συρράπτης/Finisher-AC1 (Εξωτερικός)

Παρέχει έναν απλό δίσκο για τις βασικές ανάγκες εξόδου. Χωρητικότητα: 250/100 φύλλα (1 όψη/2 όψεις, 80g/m²)

Χωρητικότητα Κάτω δίσκου (Α): A4/A5R/B5 3.000 φύλλα (80g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 1.500 φύλλα (80g/m²), A6R 250 φύλλα*1 (80-105g/m²), Φάκελος 30/100 φύλλα (Monarch/Άλλα), Φύλλο μεγάλου μήκους** (Μήκος πάνω από 487,7mm έως 762mm) 100 φύλλα (79g/m²)
Φύλλο μεγάλου μήκους** (Μήκος πάνω από 762mm) 1 φύλλο (χειροκίνητα), Λεπτό χαρτί κάθε μέγεθος (52-63g/m²) 1.500 φύλλα, Η χωρητικότητα για χαρτί με επιχρίσμα είναι η μισή από εκείνη για το απλό χαρτί

*A6R 50 φύλλα (106g/m² και άνω)
** Απαιτείται προαιρετικός Δίσκος ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-B1

Χωρητικότητα επάνω δίσκου (Β): 250 φύλλα A4/A5R/B5 (80g/m²), 125 φύλλα SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" (80g/m²)
Χωρητικότητα μεσαίου δίσκου (Γ): 250 φύλλα A4/A5R/B5 (80g/m²), 125 φύλλα SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" (80g/m²)
Βάρος χαρτιού για τον Δίσκο Α: <Χωρίς ταξινόμηση> 52-350g/m², <Μετατόπιση και Συρραφή δεσμίδας> 52-256g/m², <Οικολογική συρραφή> 52-105g/m²
*Έκτος λεπτού χαρτιού με αμφίπλευρη εκτύπωση (52-63g/m²) και οποιονδήποτε ειδικών υλικών εκτύπωσης (Χαρτί σχεδίασης, Διαφάνεια, Ετικέτα)
Βάρος χαρτιού για τους Δίσκους Β/Γ: <Χωρίς ταξινόμηση και Μετατόπιση δεσμίδας> 52-256g/m²
*Έκτος λεπτού χαρτιού με αμφίπλευρη εκτύπωση (52-63g/m²)
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Ικανότητα συρραφής: <Υλικά χωρίς επιχρίσμα, 52-90g/m²> 65 φύλλα, A4, A3/A4R 40 φύλλα, <Υλικά με επιχρίσμα> 2 φύλλα
Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 527 (μείνιστο 656*) x 623 x 1.099 (μέγ. 1.195*)mm

*με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης.

Βάρος: περί 36kg

Finisher Φυλλαδίων-AC2 (Εξωτερικός)

Χωρητικότητα δίσκου/Βάρος χαρτιού/Θέση συρραφής/Ικανότητα συρραφής: όμοια με τον ΣΥΡΡΑΠΤΗ/Finisher-AC1, αλλά αν υπάρχουν φύλλα στον δίσκο συρραφής στη ράχη, η χωρητικότητα του Δίσκου Α περιορίζεται στα 1.500 φύλλα
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή φυλλαδίων: A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (195 x 270mm έως 304,8 x 457,2mm)
Βάρος χαρτιού για συρραφή φυλλαδίων: Φύλλο σώματος 52-220g/m², Εξώφυλλο 52-256g/m²
Ικανότητα συρραφής φυλλαδίων (συμπεριλαμβάνεται 1 εξώφυλλο): <Υλικά χωρίς επιχρίσμα> 20 φύλλα (52-81,4g/m²), 10 φύλλα (82-105g/m²), 5 φύλλα (106-150g/m²), 4 φύλλα (151-209g/m²), 3 φύλλα (210-220g/m²), <Υλικά με επιχρίσμα> 5 φύλλα (85-150g/m²), 4 φύλλα (151-209g/m²), 3 φύλλα (210-220g/m²)

Ικανότητα διπλώματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: <Υλικά χωρίς επιχρίσμα> 3 φύλλα (52-105g/m²), 1 φύλλο (106-256g/m²), <Υλικά με επιχρίσμα> 1 φύλλο
Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 527 (μείνιστο 656*) x 623 x 1.099 (μέγ. 1.195*)mm

*με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης.

Βάρος: περί 60kg

Συρράπτης/Finisher-AG1

Απαιτείται το Κιτ διασύνδεσης αξονοφόρου-A2
Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R; 1.000 φύλλα (64 έως 324g/m²), 200 φύλλα (325 έως 350g/m²)
Κάτω δίσκος: A4, B5: 2.000 φύλλα (64 έως 324g/m²), 400 φύλλα (325 έως 350g/m²)
SRA3, A3, A4R, B4: 1.000 φύλλα (64 έως 324g/m²), 200 φύλλα (325 έως 350g/m²)
B5R: 1.000 φύλλα (64 έως 324g/m²), 400 φύλλα (325 έως 350g/m²)
Κάτω δίσκος (κατάσταση φόρτωσης υψηλής χωρητικότητας): A4, B5: 4.000 φύλλα, A4R, B5R: 2.000 φύλλα
A3, B4: 1.500 φύλλα
SRA3: 1.000 φύλλα
Βάρος χαρτιού: 52 έως 350g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Ικανότητα συρραφής (συμπεριλαμβανομένης της Συρραφής κατ' απαίτηση): A4/B5: 100 φύλλα (52 έως 80g/m²)
A3/A4R/B4/B5R: 50 φύλλα (52 έως 81,4g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V/8A 50/60Hz
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 860 x 792 x 1.239mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: περί 130kg

Finisher φυλλαδίων-AG1

Απαιτείται το Κιτ διασύνδεσης αξονοφόρου-A2 (μονάδα PCB)
(Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AG1)
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (210,0 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm)
Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 25 φύλλα (52 έως 80g/m²) (με 1 εξώφυλλο)
Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V/8A 50/60Hz
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 1.060 x 792 x 1.239mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: περί 180kg

Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1

Μονάδα διάτρησης-BT1 (2/F4H)

Μονάδα διάτρησης-BU1 (S4H)

Μονάδα εισαγωγής φύλλων-R1

Μονάδα διπλώματος χαρτιού-K1

Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1

Μονάδα κοπής φυλλαδίων-G1

Μονάδα εισαγωγής φύλλων/διπλώματος-K1

Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/Finisher-AC1 ή το Finisher ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AC2

4 οπές (SWE)
Βάρος χαρτιού: 52-300g/m²
Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/Finisher-AG1 ή το Finisher ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AG1

2 ή 4 οπές (FRN)
Βάρος χαρτιού: 52-300g/m²
Μέγεθος χαρτιού: 2 οπές A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος (182 x 182mm έως 297 x 432,0mm εκτός των μεγεθών 205 x 257mm έως 297 x 270mm) - 4 οπές A3, A4, B4, B5, Ειδικό μέγεθος (257 x 182mm έως 297 x 432mm)
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/Finisher-AG1 ή το Finisher ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AG1

4 οπές (SWE)
Βάρος χαρτιού: 52-300g/m²
Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A5L, B4, B5, Ειδικό μέγεθος (257 x 182mm έως 297 x 432mm)
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AG1 είτε Finisher φυλλαδίων-AG1

Αριθμός δίσκων: 2
Αποδεκτό μέγεθος δίσκου: Έως 100 φύλλα (με χαρτί 80g/m²)
Επάνω δίσκος: Έως 200 φύλλα
Κάτω δίσκος: Έως 200 φύλλα
Αποδεκτός τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ Με επιχρίσμα, Ανάγλυφο, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Διαχωριστικό με καρτέλα
Αποδεκτά μέγεθ χαρτιού: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Αποδεκτό βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V/50/60Hz, 1,0A
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 336 x 793 x 1.407mm (με σύνδεση στη συσκευή; πλάτος χωρίς τον δίσκο εγγράφων)
Βάρος: περί 61kg

Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AG1 είτε Finisher φυλλαδίων-AG1

Υποστηριζόμενος τύπος διπλώματος: Δίπλωμα Z, Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Δίπλο παράλληλο διπλωμα, Δίπλωμα στη μέση
Αποδεκτός τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής
Αποδεκτά μέγεθ χαρτιού: Δίπλωμα Z: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό: A3, A4R, B4
Δίπλωμα C/Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν/Δίπλο παράλληλο διπλωμα/Δίπλωμα στη μέση: A4R
Αποδεκτό βάρος χαρτιού: Δίπλωμα Z/Δίπλωμα C/Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν/Δίπλωμα στη μέση: 52 έως 105g/m²
Δίπλο παράλληλο διπλωμα: 52 έως 90g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: από το Finisher
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 336 x 793 x 1.190mm (με προάρθρωση στη συσκευή)
Βάρος: περί 71kg

Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε Φυλλαδίων Finisher-AC2

Δύο ή τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Τέσσερις οπές: A3, A4
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-AG1

Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4R, B4
Ειδικό μέγεθος: 210,0x279,4mm έως 330,2x487,7mm

Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: περί 5.000 φύλλα
Αποδεκτό βάρος χαρτιού: 52 έως 220g/m²
Πλάτος κοπής: 2 έως 28mm
Τροφοδοσία ρεύματος: από το Finisher
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 1.933 x 794 x 1.044mm (με προάρθρωση στη συσκευή; πλάτος χωρίς τον ιμάντα μεταφοράς)
Βάρος: περί 152kg

Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε Φυλλαδίων Finisher-AC2

Αριθμός δίσκων: 1
Υποστηριζόμενος τύπος διπλώματος: Δίπλωμα Z, Δίπλωμα C
Αποδεκτός τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Με επιχρίσμα, Ανάγλυφο, Γραφής, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα
Δίπλωμα Z/Δίπλωμα C: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό
Αποδεκτά μέγεθ χαρτιού: Μονάδα εισαγωγής: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Δίπλωμα Z: A3, A4R, B4
Δίπλωμα C: A4R
Αποδεκτό βάρος χαρτιού: Μονάδα εισαγωγής: 60 έως 256g/m²
Δίπλωμα Z/Δίπλωμα C: 60 έως 105g/m²
Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²): Εισαγωγή: Έως 100 φύλλα
Δίπλωμα Z*: A3, B4: 30 φύλλα
A4R: 10 φύλλα
Δίπλωμα C: A4R: 40 φύλλα

*Η έξοδος των εγγράφων με Δίπλωμα Z γίνεται στον Συρράπτη/Finisher-AC1 ή στο Finisher φυλλαδίων-AC2

Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V/50/60Hz, 1,0A
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 247 x 679 x 1.242mm (με σύνδεση στη συσκευή; πλάτος χωρίς τον δίσκο εγγράφων)
Βάρος: περί 76kg



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-F1 - Σύστημα πρόσβασης με μαγνητικές φυσικές κάρτες. (Συνεργάζεται με το σύστημα ελέγχου πρόσβασης μέσω Κωδικών Τμημάτων, δεν είναι κατάλληλη για χρήση με το uniFLOW)
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-A4 - Κιτ προσάρτησης για τη ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-F1.

Άλλα

Βοηθητικό ράφι-B1
Κάλυμμα εκτυπωτή-H2
Εξάρτημα τροφοδοσίας καρτελών-F1
Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A2
Κιτ διασύνδεσης αξεσουάρ-A2
Κιτ ευθυγράμμισης δεσμίδας Finisher-A1
Βραχίονας στερέωσης ελάσματος πλευρικού οδηγού-A1
Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-H1
Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-F1
Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-G1
Δίσκος ευθυγράμμισης βοηθητικού δίσκου-D1
Δίσκος φύλλων μεγάλου μήκους-B1
Κιτ διαδρομής αποθήκης χαρτιού-B1
Δίσκος συλλογής φύλλων μεγάλου μήκους Finisher-B1
Κιτ ελεγκτή προαιρετικού παρεμβολέα-A1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια δεδομένων

Κιτ κατοπτισμού μνήμης-A1
1TB SSD-A1
250GB SSD-A1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1
Κιτ εκτυπωτή imagePRESS PS-G1

Εκτύπωση Barcode

ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1 - Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης barcode 1D και 2D στις εκτυπώσεις μέσω της τεχνολογίας jet caps.

Ελεγκτής τεχνολογίας EFI-Fiery

imagePRESS Server M20

Επιλογές για ελεγκτές τεχνολογίας EFI-Fiery

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose και Compose

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΑΞ

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1
Κιτ σύνδεσης-A4 για Bluetooth LE
Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσβασιμότητας

Κάρτα ΦΑΞ Super G3-AX1
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

Κασέτες συρραπτικών

Λαβή προσπέλασης ADF-A1
Κιτ φωνητικής καθοδήγησης-G1
Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1

Συρράπτης-N1
Συρράπτης-P1
Κασέτα συρραπτικών-X1
Κασέτα συρραπτικών-Y1

Αντιμικροβιακό φιλμ

Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-A5

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2022

