

imagePRESS C270 -sarja

VAPAUTA LUOVUUTESI JA TEE ENEMMÄN

Tämä monipuolinen laite tarjoaa intuitiiviset toiminnot jokapäiväiseen toimistotulostukseen, mutta myös mahdollisuuden tulostaa korkealaatuisia markkinointimateriaaleja.



- **HUIPPULAADUKAS**

Erinomainen kuvanlaatu PRESS R-VCSEL-tekniikalla ja 2 400 x 2 400 dpi:n tulostustarkkuudella. Väri säilyy kirkkaana päivästä toiseen Multi-Density Adjustment -tekniikan (Multi DAT) ansiosta. Kaksipuoleisuuden tarkka kohdistus takaa terävän tulostusjäljen.

- **MONIPUOLISUUS**

Parannettu materiaalinkäsittely tukee useita paperikokoja, -painoja ja -tyyppejä, jopa 350 g/m²:n tulostusmateriaalia, ainutlaatuisista pitkien arkkiä toiminnallisuutta sekä tehokkaita viimeistelyvaihtoehtoja.

- **KUSTANNUSTEHOKKUUS**

Tuota ammattilaatuisia tulosteita nopeasti yrityksen sisällä, hallitse tulostusta täysin ja pienennä kustannuksia. Seuraa ja hallitse käyttöä tulostuksenhallintaohjelmistolla, jossa on mukana myös uniFLOW.

- **KÄYTTÖKOKEMUS**

Intuitiivinen käyttöliittymä, kuten imageRUNNER ADVANCE -sarjalla, tukee toimistojen tarpeita. Integroitu aikajana tehostaa digitalisaatiota yhden kosketuksen työkaluilla ja mahdollistaa pikapainikkeiden nopean käytön aloitusnäytössä.

- **LIITETTÄVYYS**

Helppo pilvilyhteys mahdollistaa asiakirjojen turvallisen skannauksen ja tulostuksen mistä tahansa. MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) -valmis alusta. Automatisoitu tarpeen mukainen tulostus uniFLOW-ohjelmiston avulla.

- **LUOTETTAVA SUOJAUS**

Kehittyneet asiakirjojen, laitteiden ja verkon suojaustoiminnot, kuten McAfee Embedded Control, salattu SSD, järjestelmän tarkistus käynnistyksen yhteydessä, Syslog - SIEM -integrointi ja käyttöhallinta. Aina ajantasaiset tietoturvaominaisuudet, kuten TLS1.3 ja TPM2.0.

Canon

TEKNISET TIEDOT

imagePRESS C270 -sarja

Tiedostomuoto	TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimoitu, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Pistoke (pääyksikkö)	C270 noin 2 500 W C265 noin 2 000 W Kopiointi: (jatkuva skannaus): noin 1 228 W* Valmistilassa: noin 136,6 W* Lepotilassa: noin 0,9 W* * Viitearvo: mitattu yhdellä yksiköllä ** 0,9 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikkia olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhte, reunuksen poisto, työn määräyty, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetyseraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen poisto	Virrankulutus	Tyyppillinen virrankulutus (TEC)*: imagePRESS C270: 1,45 kWh imagePRESS C265: 1,16 kWh *USA Energy Star 3.0 Lisätietoja Erp.Lot6/26-säännöksistä Siirry osoitteeseen: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT	1	Melutaso (mv/väri)	Äänitaso (LWA,m) Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen) C270: 7,0 B*, Kv 0,3 B* C265: 7,0 B*, Kv 0,3 B* *Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
Yhteysliinjoja enintään	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Standardit	Blue Angel
Modeemin nopeus	MH, MR, MMR, JBIG	TARVIKKEET	T-07-väriaine – musta, yaani, magenta, keltainen
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG	Värikasetit	Väriaine T07 BK: 54 500 sivua* Väriaine T07 C/M/Y: 37 500 sivua*
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (ultratarkea), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)	Väriaineen riitto (arvioitu riitto, 8,5 %:n peitto)	
Faksimuiisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)	OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express IWEMC (iW Enterprise -hallintakonsoli) Monitori-palvelu Sisällönhallintajärjestelmä (Content Delivery System) Color Network ScanGear 2 Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa	Seuranta ja raportointi	
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta	Etähallintayökalut	
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä	Skannausohjelmistot	
Faksauksen ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetyseraportti, lähetysten keskeytykset, sarjalähetys, lähettäminen salasana/alaosoitteella, salainen postilokeri, 2 sivua arkille	Optimointiyökalut	
TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT		Alusta	
Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 Memory RX Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota, enintään 30 000 (2 000 työn) sivun tallennus	Fiery-TULOSTUSPALVELIMEN TEKNISET TIEDOT	
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows* 8/10 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB:64, WebDAV:3	Lisävaruste/vakio	Lisävaruste
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	noin 16 Gt noin 480 Gt (lisävarusteena 1 Tt:n SSD-kiintolevy)	Nimi	ImagePRESS Server M20 (upotettu)
Advanced Space -ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, laitteeluotoimint, PDF-tiedoston tulostus salasana, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus	Tulostustarkkuus (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT		Sivunkuvauskielet	Adobe PS3, PCL6
Todennus ja käytön hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasana, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osatodennuksen todennus (kirjautuminen osatodennuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen PIN-koodilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasana, kirjautuminen osatodennuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)	Muisti	8 Gt (2 x 4 Gt)
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojaattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannausten tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasana, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksohjauslähetyksen salliminen/ rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/ rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojaattu vesileima)	Kiintolevy	500 Gt SATA
Verkon tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojaattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannausten tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasana, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksohjauslähetyksen salliminen/ rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/ rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojaattu vesileima)	Proessorin nopeus	Intel Pentium G5400 (3,7 GHz)
Laitteen tietoturva	Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen sala (FIPS140-2), kiintolevyn lukitus), vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM), työlokin piilustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistaminen (järjestelmän käynnistyksen yhteydessä, tunkeutumisen tunnistus), Common Criteria Certification -sertifikaatti (HCD-PP: odottaa vahvistusta)	Järjestelmä	Fiery F5500
Laittehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvastietojen kirjaaminen, turvallisuusikäytännön asetukset	Fontit	PS: 138 kirjainta PCL: 113 kirjainta
YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT		Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows* 7 (64-bittinen)/Windows 8.1 (64-bittinen)/Windows 10 (64-bittinen)/Windows 11/Windows Server 2008 R2 (vain 64-bittinen)/Windows Server 2012 (vain 64-bittinen)/ Windows Server 2012 R2 (vain 64-bittinen)/Windows Server 2016 (vain 64-bittinen)/Windows Server 2019 (vain 64-bittinen)/Windows Server 2022 (64-bittinen)/ MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: 20–27 °C Suhteellinen ilmankosteus: 15–60 % (suhteellinen kosteus, ei tiivistymistä)	Liitännät	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (takana), USB2.0 x 4 (takana)
Virtalähde	C270: 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 11 A C265: 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 10 A	Verkkoprotokollat	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
		Suoratulostus (Direct print)	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (valinnainen)
		Vaihtuvan tiedon painaminen (VDP)	FreeForm v1/v2.1
		Fiery-tulostusohjaimen vakio-ominaisuudet	Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
		Fiery-tulostusohjaimen vaihtoehdot	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Job Expert and PDF-käsittelysarja
		Laitealusta	E500
		Peruskäyttöjärjestelmä	Debian (Linux)
		Virtalähde	AC100-240 V, 50/60 HZ, 3,0A (100 V) - 1,3 A (240 V)
		Suurin virrankulutus	55 W
		Koko (L x S x K)	297 x 90 x 272 mm.
		Paino	Vain Fiery-yksikkö (tason kanssa): noin 5,5 kg
		MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT	
		Paper Deck Unit-E1	Materiaalikapasiteetti: 3 500 arkkia (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, pakku, värillinen, rei'itetty, kirjelomake, Bond-paperi Materiaalikkoko: A4, B5, LTR* Materiaalipaino: 52–256 g/m ² Virtalähde: pääyksikkö Mitat (L x S x K): 340 x 630 x 572 mm (kytkettyinä pääyksikköön) Paino noin 34 kg *Tulostusmateriaalin koon muuttaminen edellyttää huoltoteknikon apua

TEKNISET TIEDOT

imagePRESS C270 -sarja

LISÄVARUSTEET

Kortinlukijat

Copy Card Reader-F1: magneettikorttia varten (tukee osastotunnuksia, ei uniFLOW-ominaisuutta).
Copy Card Reader Attachment-A4: Copy Card Reader-F1 kiinnityssarja.

Muut

Yleistaso B1 (ulkoiselle näppäimistölle tai laskutaso kopiotyöskentelyyn, ei vastaanottotaso)
Tulostinkansi H2
Välilehtien syöttölaite F1
Numeronäppäimistö A2
Lisäliitintäsarja A2
Tasaava luovutuspinnoja A1
Sivuhjainlevyn kiinnike A1
Kirjekuorien syöttöyksikkö H1
Kirjekuorien syöttöyksikkö F1
Kirjekuorien syöttöyksikkö G1
Nippuohjauksen kohdistuslokero D1
Pitkien arkkien syöttötaso B1
Paperisäiliön rata B1
Viimeistelijän pitkien arkkien luovutustaso B1
Syöttölaitteen lisävarustesarja A1

TIETOTURVALISÄVARUSTEET

Tietoturva

Muistin peilaussarja A1
1TB SSD-A1
250GB SSD-A1

JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN LISÄOMINAISUUDET

Tulostuksen lisävarusteet

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1
imagePRESS PS -tulostuspaketti G1

Viivakooditulostus

Barcode Printing Kit-D1: 1D/2D-viivakooditulostus Jet Caps -tekniikalla.

EFI Fiery -pohjainen palvelin

imagePRESS Server M20

EFI Fiery -pohjaisen palvelimen lisävarusteet

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose

LISÄVARUSTEET

Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1
Bluetooth LE -yhteyssarja A4
Sarjaliitintä K3

FAKSIN LISÄVARUSTEET

Super G3 -faksikortti AX1
Etäfaksi A1
IP FAX -laajennussarja B1

MUUT LISÄVARUSTEET

Käytettävyyssisävarusteet

Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1
Ääniohjaukspaketti G1
Äänitoimintopaketti D1

Niittikasetit

Niitit N1
Niittipaketti-P1
Niittikasetti X1
Niittikasetti Y1

Antimikrobinen kalvo

Kortinlukijan kiinnityssarja A5

Ohjelmisto ja ratkaisut



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition

© Canon Europa N.V., 2022

Canon