

מכשיר אינטואיטיבי ועוצמתי
זה אידיאלי עבור כל סביבה עסקית,
הוא מטפל בקלות בזרימות
עבודה היומיומיות של המסמכים
שלך ובמקביל מאפשר לך להדפיס
חומרים שיווקיים באיכות גבוהה.

הרחב את גבולות היצירתיות שלך ובצע יותר



• איכות גבוהה

איכות תמונה יוצאת דופן עם טכנולוגיית PRESS R-VCSEL לתמונות ורזולוציית הדפסה של 2400 x 2400 dpi
צבע עקבי יום אחר יום עם טכנולוגיית התאמת ריבוי צפיפות (Multi DAT)
רישום מדויק חזית-גב לתמונות דו-צדדיות איכותיות ומדויקות

• רבגוניות

טיפול משופר במדיה התומך במספר גדלים, משקלים וסוגי נייר, עד מדיה במשקל של 350 גרם ופונקציונליות ייחודית של גיליון ארוך,
בנוסף לאפשרויות גימור בעלות קיבולת גבוהה

• חסכון

ספק תדפיסים באיכות מקצועית בבית במהירות בשליטה מלאה וחסכון בעלויות
עקוב אחר השימוש ונהל אותו באמצעות תוכנת ניהול הדפסה כולל unifiFlow

• חוויית משתמש

ממשק משתמש אינטואיטיבי כמו במגוון של imageRUNNER ADVANCE, התומך בפונקציונליות משרדית
ציר זמן משולב עבור דיגיטציה יעילה עם זרימות עבודה בלחיצה אחת וגישה מהירה למקשי קיצור במסך הבית

• קישוריות

קישוריות קלה לענן לסריקה והדפסה מאובטחות של מסמכים מכל מקום
פלטפורמה מוכנה של פלטפורמת יישומים מוטמעים רב-תכליתיים (MEAP)
הדפסה אוטומטית לפי דרישה עם תוכנת uniFLOW

• אבטחה אמינה

הגנה מתקדמת עבור המסמכים, המכשיר והרשת שלך כולל McAfee Embedded Control, SSD מוצפן, אימות מערכת באתחול,
אינטגרציה בין Syslog ל-SIEM ובקרת ניהול גישה תכונות אבטחה מעודכנות תמיד, כולל TLS1.3 ו-TPM2.0

סדרת imagePRESS C270



סדרת imagePRESS C270

תכנית קובץ	PDF, JPEG, TIFF (קומפקטי, ניתן לחיפוש, החלת מדיניות, אופטימיזציה לאינטרנט, PDF/A-1b, מעקב והחלקה, מוצפן, חתימת התקן, חתימת משתמש) XPS קומפקטי, ניתן לחיפוש, חתימת התקן, חתימת משתמש, Office Open XML (PowerPoint, Word)
תכונות שליחה אוניברסליות	בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, ספר לשני עמודים, מסמכי מקור בגדלים שונים, כוונן צפיפות, חדות, יחס צילום, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות, השהיית שליחה, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הדעה, השב אל, עדיפות לדוא"ל, דוח שידור, כיוון חוסן במסמך המקור, דילוג על עמודים ריקים
מפרטי פקס	1
מספר מרבי של קווי חיבור מהירות שידור	Super G3: 33.6 קס"ש G3: 14.4 קס"ש
שיטת דחיסה רזולוציה (dpi)	JBIG, MMR, MR, MH 400 x 400 (אולטרה עדיו), 200 x 400 (סופר עדיו), 200 x 200 (עדיו), 100 x 200 (רגיל)
זיכרון פקס	עד 30,000 דפים (2,000 עבודות)
חיוג לקבוצה/עדים	עד 199 חניגים
שידור רציף	עד 256 כתובות
גיבוי זיכרון תכונות פקס	כן
	שם השולח (TTI), בחירת קו הטלפון (בעת שליחת פקס), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, דוח שידור, הפסקת שידור, שידור רציף, שליחה באמצעות סיסמה/כתובת משנה, תיבת דואר חסויה, יומן 2 על 1
מפרטי אחסון תיבת דואר (מספר נתמך)	100 תיבות דואר נכנס למשתמשים, 1 זיכרון תיבת דואר נכנס RX, 50 תיבות פקס ממוגות עד 30,000 (2,000 עבודות) דפים שמורים
Advanced Space	פרוטוקולי תקשורת: SMB או WebDAV מחשב לקוח נתמך: 6.1/10 Windows® חומרים מקבילים (לכל היותר): SMB:64, WebDAV:3
נפח דיסק קשיח של Advanced Space	בגר 16 GB בגר 480 GB (עם כונן קשיח אופציונלי בנפח 1 TB)
תכונות Advanced Space	אימות ולוורץ כניסה ל-Advanced Space, פונקציית מיון, הדפסת קובץ PDF באמצעות סיסמה, תמיכה ב-imageWARE Secure Audit Manager, חיפוש, תצוגה מקדימה של קובץ, ניהול אימות, פתוח לציבור, שידור URI, גיבוי/שחזור
מפרטי אבטחה אימות ונקרת גישה	אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה ברמת התפקיד, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזדה מחלקה (כניסה באמצעות מזדה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), uniFLOW Online Express (כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה ברמת התפקיד), כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה ברמת התפקיד, מערכת ניהול גישה (בקרת גישה)
אבטחת מסמכים	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עצירה כפיה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW®), אבטחת בקבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה של Adobe® Rights Management ES2.5 (Adobe LiveCycle®), אבטחת תיבת דואר (דיואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הנתן וסיסמה לכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרו/הגבלה של שידור פקסים מהמחשב, אפשרו/הגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, תמיכה ב-S/MIME), מעקב אחר מסמכים (סמן מים מאובטח)
אבטחת רשת	י* דורש uniFLOW Online/uniFLOW 1.3, IPSec, אימות בתקן 802.1X, SNMP V3.0, Firewall (סינון כתובות IP/MAC), תמיכה ברשתות פונקציונליות של LAN קווית/אלחוטית, רשת LAN קווית/אלחוטית), השבת פונקציות שאינן נמצאות בשימוש (אפשרו/נטרו/ל פרטוקולים/ישומים, אפשרו/נטרו/ל של משקש משתמש מרוחק, אפשרו/נטרו/ל של ממשק USB), הפרדת פקס G3 מרשת ה-LAN, WPA3, הפרדת ציאת USB מרשת ה-LAN, מניעה של הפעלת קבצים המאוחסנים ב-Advanced Box במדפסת המשובלת, סריקה ושליחה - חשש מפני וירוסים בקבלת דוא"ל
אבטחת מנשרים	הגנה על נתונים בכונן הדיסק הקשיח (הצפנת נתונים בכונן הדיסק הקשיח (אמנות בתקן 140-2 (FIPS), נעילת כונן הדיסק הקשיח), אחתול רגיל סוג כונן הדיסק הקשיח, הגנה על תקינות התוכנות של המכשיר המשובל, בדיקת תקינות התוכנות של המכשיר המשובל (אימות קובצי מערכת בעת האתחול, גילוי חדירות בזמן ריצה), אישור קריטריונים נפוצים (HCD-PP) ממתיך לאישור)
ניהול ובקורת של מכשירים	סיסמת מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, יומן ביקורת, שימוש פעולה עם מערכת חיונית לבקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים) (SIEM), רישום נתוני תוכנות, קביעת מדיניות אבטחה
מפרטים סביבתיים	טמפרטורה: 20-27 °C לחות: 15-60% לחות יחסית (לחות יחסית ללא עיבוי)
מקור מתח	דגם C270: 220-240 וולט (±10%), 50/60 הרץ (±2 הרץ), 11 אמפר דגם C265: 220-240 וולט (±10%), 50/60 הרץ (±2 הרץ), 10 אמפר
תקע (יחידה ראשית) צריכת חשמל	
צריכת חשמל	
רמות רעש (שחור-לבן/צבע)	
תקנים	
חומרים מתכלים מחסניות טונר קיבולת טונר (קיבולת משוערת בכיסוי של 8.5%)	
תוכנה וניהול מדפסת מעקב דיווח	
כלים לניהול מרוחק	
תוכנת סריקה כלי אופטימיזציה פלטפורמה	
מפרטי בקרת הדפסה FIERY	
אופציונלי/רגיל שם	
רזולוציית הדפסה (dpi)	
שפות תיאור דף זיכרון כונן דיסק קשיח מהירות מעבד מערכת גופנים	
מערכות הפעלה נתמכות	
ממשק	
פרוטוקולי רשת	
הדפסה ישירה VDP	
תכונות סטנדרטיות של בקר הדפסה Fieri	
אפשרויות בקר הדפסה Fieri	
פלטפורמת חומרה מערכת הפעלה המשמשת כבסיס מקור מתח	
צריכת חשמל מרבית מידות (רוחב x עומק x גובה) משקל	
אפשרויות אספקת נייר יחידת הונת נייר - E1	



סדרת imagePRESS C270

Canon

ערכת ממשק בקרת צילום - A1 ערכת חיבור - A4 עבור Bluetooth LE ערכת ממשק טורי - K3	אביזרי מערכת	COPY CARD READER-F1 - מערכת גישה לכרטיסים פיזיים מגנטיים. (משולבת עם מזדה מחלקה, לא לשימוש עם uniFLOW) COPY CARD READER ATTACHMENT-A4 - ערכת חיבור ל-COPY CARD READER-F1.	אביזרי חומרה קוראי כרטיסים
לוח פקס AX1 – Super G3 ערכת פקס מרוחק - A1 ערכת הרחבת פקס IP - B1	אביזרים לפקס	מגש שירות - B1 מכסה מדפסת - H2 התקן להזנת חוצצים - F1 לוח מקשים נומרי - A2 ערכת ממשק האביזרים-A2	אחרים
ידית ADF Access Handle-A1 ערכת הנחיה קולית - G1 ערכת תפעול קולי - D1 Staple-N1 Staple-P1 X1 מחסנית סיכות Y1 מחסנית סיכות	אפשרויות אחרות אביזרי נגישות מחסניות סיכות	ערכת רנדום לגימור-A1 חושבת קיבוע לחית מוביל ציד-A1 התקן הזנת מעטפות - H1 התקן הזנת מעטפות - F1 התקן הזנת מעטפות - G1 מגש יישור להזנה ידנית של ערימות נייר-D1 מגש גיליונות ארוכים – B1 יחידת נתיב שידת נייר-B1 מגש החזקה ליחידת גימור של גיליונות ארוכים-B1 ערכת בקר הוספת אפשרויות-A1	
	יריעת מגן אנטי-בקטריאלית אביזר קורא כרטיסי צילום-A5		אפשרויות אבטחה אבטחת נתונים
		ערכת שיקוף זיכרון - A1 SSD בנפח 1 טרה-בתים - A1 250GB SSD-A1	
		ערכת גופני PCL בינלאומיים - A1 ערכת G1 למדפסת imagePRESS PS ערכת הדפסת ברקוד - D1 - מאפשרת להדפיס ברקודים לינאריים או דו-ממדיים על גבי הפלט באמצעות טכנולוגיית Jet Caps.	אפשרויות מערכת ובקר אביזרי הדפסה הדפסת ברקוד
		imagePRESS Server M20	בקר מבוסס EFI-Fiery
		Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose	אפשרויות לבקר מבוסס EFI-Fiery

תוכנות ופתרונות



אישורים ותאימות



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
מהדורה עברית
© Canon Europa N.V.,2022

Canon