Серија imagePRESS C270

НАДМИНЕТЕ ГИ ВАШИТЕ КРЕАТИВНИ ГРАНИЦИ И НАПРАВЕТЕ ПОВЕЌЕ

Овој интуитивен и моќен уред е идеален за сите деловни опкружувања и лесно се справува со секојдневните работни процеси со документи и ви нуди опција за висококвалитетно печатење на рекламни материјали.



- **ВИСОК КВАЛИТЕТ**
  Неверојатен квалитет на слика со технологијата image PRESS R-VCSEL и резолуција на печатење од 2400 x 2400 dpi
  Доследни бои секој ден со технологијата за прилагодување повеќе густини (Multi DAT)
  Точна и сеопфатна регистрација за прецизен квалитет на сликата при двострано печатење
- **РАЗНОВИДНИ ОПЦИИ**
  Подобро ракување со медиуми и поддршка за различни големини, тежини и видови на хартија, со тежина до 350 gsm и уникатна функција за долги листови, како и опции за завршна обработка со голем капацитет
- **ПОМАЛИ ТРОШОЦИ**
  Испорачувајте отпечатени материјали со професионален квалитет со голема брзина, максимална контрола и помали трошоци
  Следете го и контролирајте го користењето со софтвер за управување со печатењето, вклучувајќи го и Uniflow
- **КОРИСНИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ**
  Интуитивен кориснички интерфејс каков што нуди палетата imageRUNNER ADVANCE, со поддршка за канцелариски функции
  Интегрирана временска линија за ефикасна дигитализација со работни процеси што се извршуваат со допирање едно копче и брз пристап до копчиња со кратенки на почетниот екран
- **ПОВРЗУВАЊЕ**
  Лесно поврзување со Cloud за безбедно скенирање и печатење документи од секоја локација
  Поддршка за повеќефункционалната платформа за вградени апликации (MEAP)
  Автоматизирано печатење на барање со софтверот uniFLOW
- **СИГУРНА БЕЗБЕДНОСТ**
  Напредна заштита за вашите документи, уред и мрежа што опфаќа McAfee Embedded Control, шифриран SSD, проверка на системот при вклучување, интеграција со Syslog - SIEM и контрола за управување со пристапот
  Безбедносни функции како TLS1.3 и TPM2.0 што постојано се ажурираат

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imagePRESS C270

ГЛАВЕН УРЕД

Тип на машина
Повеќефункционален ласерски уред во боја за A3-формати

Основни функции
Печатење, копирање, скенирање, испраќање, складирање и изборен факс

Процесор
Процесор со две јадра со фреквенција од 1,8 GHz

Контролен панел
TFT LCD WSVGA-екран на допир во боја од 10,1" (25,6 cm)

Меморија
Стандардно: 5,0 GB RAM

Простор за складирање
Стандардно: (SSD) 256 GB
Изборно: (SSD) 1 TB

Приклучок за интерфејс
МРЕЖА
Стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Безжичен LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Изборно: Bluetooth со мала потрошувачка на енергија
ДРУГО
Стандардно: USB 2.0(главен компјутер) x1, USB 3.0(главен компјутер) x1,
USB 2.0(уред) x1
Изборно: сериски интерфејс, интерфејс за контрола на копирањето

Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)
Стандардно: 3.550 листови
Повеќенаменски фах за 250 листови,
Магацин за хартија за 1.100 листови x 2,
Касета за хартија за 550 листови x 2
Максимум: 7.050 листови (со магацин за хартија-E1 или POD Deck Lite-C1)

Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)
250 листови (со фах за копирање-R2)
Максимум: 3.500 листови (со единицата за завршна обработка со захефтување-AC1 или единицата за завршна обработка на брошури-AC1)
Максимум: 5.000 листови (со единицата за завршна обработка со захефтување-AG1 или единицата за завршна обработка на брошури AG1)

Опции за завршна обработка
Со опции: подредување, групирање, офсет печатење, захефтување, средишно спојување, правење дупки, еко захефтување, захефтување на барање, вметнување документи, Z-превиткување, превиткување на половина, C-превиткување, наизменично Z-превиткување, двојно паралелно превиткување, отсекување

Поддржани видови на медиуми
Повеќенаменски фах:
тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, обложена, со текстура, паус, за поврзување, транспарентна, етикети, однапред издупчена, меморандуми, картички, пликови

Магацини за хартија (десно/лево):
тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, паус, за поврзување, транспарентна, однапред издупчена, меморандуми

Касети за хартија (горна/долна):
тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, транспарентна, однапред издупчена, меморандуми, картички*1, пликови*2

*1 Потребен е додаток за снабдување со картички-F1
*2 Потребен е додаток за снабдување со пликови-F1.

Поддржани големини на медиуми
Повеќенаменски фах:
Стандардна големина: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Прилагодена големина: 90,0 x 148,0 mm до 330,2 x 487,7 mm
Голема должина: 210,0 x 487,8 mm до 330,2 x 1.300,0 mm*1
Слободна големина: 100,0 x 148,0 mm до 330,2 x 487,7 mm
Пликови: COM10 бр.10, Monarch, DL, ISO-C5
Прилагодена големина на пликови: 90,0 x 148 mm до 330,2 x 487,7 mm

*1 со режим за услуги

Магацини за хартија (десно/лево):
Стандардна големина: A4, B5

Касети за хартија (горна/долна):
Стандардна големина: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Прилагодена големина: од 139,7 x 182,0mm до 330,2 x 487,7mm

Пликови: COM10 бр.10, Monarch, DL, ISO-C5

Прилагодена големина на пликови: 98,0 x 148,0mm до 330,2 x 487,7mm

Поддржани тежини на медиуми
Повеќенаменски фах: 52 до 350 gsm
Магацини за хартија (десно/лево): 52-220 gsm
Касети за хартија (горна/долна): 52-256 gsm
Повеќенаменски фах: 52-350 gsm
Изборен МАГАЦИН ЗА ХАРТИЈА-E1: 52-256 gsm
Изборен POD DECK LITE-C1: 52-350 gsm
Изборна ЕДИНИЦА ЗА ПРОСЛЕДУВАЊЕ-D1: 52-350 gsm
Двострано: 52-220 gsm

Потребно време за загревање
Режим за брзо вклучување:
4 секунди или помалку (времето што е потребно за главните функции да станат достапни за користење на екранот на допир)

Од моментот на вклучување:
30 секунди или помалку (времето што е потребно за да може да се започне со копирање)

Од режим на мирување: 30 секунди или помалку

Димензии (Ш x Д x В)
689 x 937 x 1.185 mm

Тежина
Прибл. 261 kg (вклучувајќи тонер)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

	C270	C265
Брзина на печатење (ВО БОЈА/ ЦРНО-БЕЛО)	70 стр./мин. ВО БОЈА и 80 стр./мин. ЦРНО-БЕЛО (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 стр./мин. ВО БОЈА и 40 стр./мин. ЦРНО-БЕЛО (A3), 49 стр./мин. ВО БОЈА и 56 стр./мин. ЦРНО-БЕЛО (A4R) *A5/A6R (1-страно)	65 стр./мин. ВО БОЈА и 70 стр./мин. ЦРНО-БЕЛО (A4, A5*, A5R, A6R*) 32 стр./мин. ВО БОЈА и 35 стр./мин. ЦРНО-БЕЛО (A3), 46 стр./мин. ВО БОЈА и 49 стр./мин. ЦРНО-БЕЛО (A4R)

Целен (макс.) месечен обем на печатење/копирање
До 100.000 страници

	C270	C265
Месечен работен циклус	390.000 страници	330.000 страници

Сеопфатна регистрација
Вертикално: 2,0 mm или помалку, Хоризонтално: 1,2 mm или помалку

Метод на печатење
Печатење во боја со ласерски зраци (електронски фотографии)

Резолуција на печатење (dpi)
2.400 x 2.400

Јазици за опис на страница
UFR II, PCL6, (изборен) комплет за печатење imagePRESS PS-G1

Директно печатење
Директно печатење достапно преку USB-мемориски уред, како и софтверите Advanced Space, Remote UI и Web Access*
Поддржани типови на датотеки: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS

*Поддржано е само печатење PDF-датотеки од веб-страници

Печатење од мобилни уреди и Cloud
AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online и Universal Print

Достапен е голем избор на софтверски решенија и решенија основани врз MEAP за да се овозможи печатење од мобилни уреди или уреди поврзани на интернет и услуги основани врз Cloud во зависност од вашите потреби.
Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации.

Фонтови
PCL фонтови: 93 Roman, 10 Bitmap фонтови, 2 OCR фонтови, Andalé Mono WT J/K/S/T* (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески), фонтови за баркодови**

*Потребен е изборен КОМПЛЕТ МЕЃУНАРОДНИ PCL-ФОНТОВИ-A1
**Потребен е изборен КОМПЛЕТ ЗА БАРКОДОВИ-D1

PS-фонтови: 136 стилови

Функции за печатење
Безбедно печатење, безбедносен воден печат, заглавие/подножје, распоред на страници, двострано печатење, мешани големини/ориентации на хартии, предни/задни корици, намалување на тонерот, печатење постери, печатење со принудна задршка, датум на печатење, печатење со закажување, печатење преку виртуелен печатач

Оперативен систем
UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 или понов)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/ Server2019/Server2022
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/ Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 или понов)
PPD: Windows® 8,1/10/11, Mac OS X(10.11 или понов)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ

	C270	C265
Брзина на копирање (ЦРНО-БЕЛО/ВО БОЈА)	70 стр./мин. ВО БОЈА и 80 стр./мин. ЦРНО-БЕЛО (A4, A5*, A5R, A6R*), 35 стр./мин. ВО БОЈА и 40 стр./мин. ЦРНО-БЕЛО (A3), 49 стр./мин. ВО БОЈА и 56 стр./мин. ЦРНО-БЕЛО (A4R) *1-страно	65 стр./мин. ВО БОЈА и 70 стр./мин. ЦРНО-БЕЛО (A4, A5*, A5R, A6R*), 32 стр./мин. ВО БОЈА и 35 стр./мин. ЦРНО-БЕЛО (A3), 46 стр./мин. ВО БОЈА и 49 стр./мин. ЦРНО-БЕЛО (A4R) *1-страно
Потребно време до излегување на првата копија (A4) (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)	Прибл. 4,4/5,4 секунди или помалку	Прибл. 4,8/5,9 секунди или помалку

Резолуција на копирање (dpi)
600 x 600

Повеќе копии
До 9.999 копии

Густина на копирање
Автоматски или рачно (9 нивоа)

Зголемување
25%-400% (во чекори од 1%)

Однапред поставени намалувања
25%, 50%, 70%, 100% (1:1)

Однапред поставени зголемувања
141%, 200%, 400%

Функции за копирање
Однапред поставени соодноси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим за прекин, книга во две страници, двострана оригинал, создавање задача, N на 1, додавање корица, вметнување листови, оригинали во различни големини, нумерирање на страници, нумерирање на отпечатена серија, острина, бришење на рамка, безбедносен воден печат, датум на печатење, растојание меѓу страници, печатење и проверка, негатив/позитив, повторување слики, спојување блокови од задачи, пресликување слика, зачувување во поштенско сандаче, поставување слика врз друга слика, копирање документи за идентификација, прескокнување празни страници, оригинал со слободна големина, режим за бои, резервирана копија, примерок од копија

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ

Тип
Автоматско двострано скенирање во едно поминување снабдување со документи во едно поминување* [2-страно на 2-страно (автоматски)]

*Поддржано е откривање на повлекување повеќе листови преку механизмот за снабдување.

Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)
200 листови

Прифатливи оригинали и тежини
Плоча: лист, книга, 3-димензионални предмети
Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи:
1-страно скенирање: 38 до 220 gsm (ЦРНО-БЕЛО, БОЈА)
2-страно скенирање: 38 до 220 gsm (ЦРНО-БЕЛО, БОЈА)

*Прифатливи тежини за A6R или помал формат се од 50 до 220 gsm.

Поддржани големини на медиуми
Плоча: макс. големина на скенирање: 297,0 x 431,8 mm
Големина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, прилагодена големина (70,0 x 139,7 mm до 304,8 x 431,8 mm)

Брзина на скенирање (слики/мин.: ЦРНО-БЕЛО/ БОЈА; A4)
Едностарно скенирање: 135/135 (300 x 300 dpi, испраќање), 80/80 (600 x 600 dpi, копирање),
Двострано скенирање: 270/270 (300 x 300 dpi, испраќање), 160/90 (600 x 600 dpi, копирање)

Резолуција на скенирање (dpi)
600 x 600

Спецификации за скенирање со повлекување
Colour Network ScanGear2 за TWAIN и WIA
Поддржан оперативен систем: Windows® 8.1/10/Server2012/ Server2012 R2/Server 2016/Server 2019
Од октомври 2021

Начин на скенирање
Скенирање со проследување, скенирање со повлекување, скенирање кон сандаче, скенирање кон Advanced Space, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилни уреди, скенирање кон Cloud (uniFLOW Online)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ

Одредиште
Е-пошта/интернет ФАКС (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, поштенско сандаче, Super G3-ФАКС (изборен), IP-факс (изборен)

Адресар
LDAP (2.000), локално (1.600), брзо бирање (200)

Резолуција на испраќање (dpi)
600 x 600

Протокол за комуникација
Датотека: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
Е-пошта/И-факс: SMTP, POP3

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imagePRESS C270

Формат на датотека	TIFF, JPEG, PDF (компактен, со можност за пребарување, применување политика, оптимизирање за на интернет, PDF/A-1b, траг и рамномерност, шифриран, потпис од уред, кориснички потпис), XPS (компактен, со можност за пребарување, потпис од уред, кориснички потпис), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Универзални функции за испраќање	Избор на оригинални видови, двостран оригинал, книга во две страници, оригинали во различни големини, прилагодување на густината, острина, сооднос на копирање, бришење на рамка, создавање задача, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на, приоритет на е-пошта, TX-извештај, ориентација на оригиналните содржини, прескокнување празни страници
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС	
Максимален број на линии за поврзување	1
Брзина на модем	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресија	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуција (dpi)	400 x 400 (ултра фино), 200 x 400 (супер фино), 200 x 200 (фино), 200 x 100 (нормално)
Меморија на факс	До 30.000 страници (2.000 задачи)
Групно бирање/одредишта	Макс. 199 броеви за бирање
Секвенцијално пренесување	Макс. 256 адреси
Резервна копија на меморија	Да
Функции за факс	Име на испраќачот (TTI), избирање телефонска линија (при испраќање факс), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, TX-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче, евиденција 2 на 1
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ	
Поштенско сандаче (поддржан број)	100 влезни сандачиња за корисници, 1 влезно сандаче за меморија RX, 50 доверливи влезни сандачиња за факс, максимално складирање на 30.000 страници (2.000 задачи)
Advanced Space	Протокол за комуникација: SMB или WebDAV Поддржан компјутерски клиент: Windows® 8.1/10 Истовремени врски (макс.): SMB: 64, WebDAV: 3
Достапен слободен простор на Advanced Space	Прибл. 16 GB Прибл. 480 GB (со изборен SSD-диск од 1 TB)
Функции на Advanced Space	Проверка на идентитет за најавување во Advanced Space, функција за подредување, печатење PDF-датотека со лозинка, поддршка за imageWARE Secure Audit Manager, пребарување, преглед на датотеки, управување со проверката на идентитетот, отворено за јавноста, URI TX, правење резервна копија/обновување
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА	
Проверка на идентитет и контрола на пристап	Проверка на идентитет на корисниците (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (ID на оддел и најавување со PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW Online Express (најавување со PIN, најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), систем за управување со пристап (контрола на пристапот)
Безбедност на документите	Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, печатење со принудна задршка, uniFLOW Secure Print*1), безбедност на примени податоци (доверливо поштенско сандаче за факс што автоматски ги препраќа примените документи), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис, интеграција со Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безбедност на поштенско сандаче (заштита на поштенско сандаче со лозинка, контрола на пристап до Advanced Space), безбедност за испраќање податоци (поставки што наложуваат внесување лозинка по пренос, ограничени функции за испраќање е-пошта/датотеки, потврда на бројот за факс, овозможување/забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испраќање од историја, поддршка за S/MIME), следење документи (безбедносен воден печат) *1 Потребен е софтверот uniFLOW Online / uniFLOW
Мрежна безбедност	TLS 1.3, IPSec, проверка на идентитет IEEE802.1X, SNMP V3.0, функција за заштитен ѕид (филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за две мрежи (жичен LAN/безжичен LAN, жичен LAN/жичен LAN), оневозможување функции што не се користат (овозможување/оневозможување протоколи/апликации, овозможување/оневозможување на Remote UI, овозможување/оневозможување на USB-интерфејсот), одделување на G3-факс од LAN, WPA3, одделување на USB-приклучокот од LAN, забрана за извршување на датотеки складирани во Advanced Box во повеќефункционалниот печатач, скенирање и испраќање - мерки за заштита од вируси при примање е-пораки
Безбедност на уред	Заштита на податоците на SSD [шифрирање на податоците на SSD (проверка со FIPS140-2), заклучување на SSD], стандардна иницијализација на SSD, платформа со безбедносен модул (TPM), функција за криење на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот на MFD, проверка на интегритетот на софтверот на MFP (проверка на системот при вклучувањето, откривање напади за време на извршување), сертификат Common Criteria (HCD-PP: во процес на проверка)
Управување со уреди и ревизија	Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, евиденција на ревизија, соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), евидентирање податоци за слики, поставување политика за безбедност
УСЛОВИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО	
Работни услови	Температура: 20-27 °C Влажност: 15-60 % RH (релативна влажност без кондензација)
Извор на напојување со енергија	C270: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 Amp C265: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp
Приклучок (главен уред)	
Потрошувачка на енергија	C270 прибл. 2.500 W C265 прибл. 2.000 W; Копирање: (со континуирано скенирање со DADF) прибл. 1.228 W*1 Режим на подготвеност: прибл. 136,6 W*1 Режим на мирување: прибл. 0,9 W*2 *1 Референтна вредност: измерена една единица. *2 Режимот на мирување со потрошувачка од 0,9 W не секогаш е достапен во сите случаи поради одредени поставки.
Нивоа на шум (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)	Ниво на моќност на звук (LWA, m) Активен режим (црно-бело) (1-страно) C270: 7,0 B*, Kv 0,3 B* C265: 7,0 B*, Kv 0,3 B* *Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017) Звучен притисок (LpAm) Положба на стоење до уредот: Активен режим (ЦРНО-БЕЛО/ВО БОЈА) (1-страно) C270: 56 dB*/56 dB* C265: 55 dB*/55 dB* Режим на подготвеност C270/C265: 35 dB* * Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)
Стандарди	Blue Angel
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картриџи за тонер	ТОНЕР T-07 BK/C/M/Y
Потрошувачка на тонер (процена @ 8,5% покриеност)	Тонер T07 BK: 54.500 страници Тонер T07 C/M/Y: 37.500 страници
СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ	
Следење и создавање извештаи	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
Алатки за далечинско управување	iWEMC (iW Enterprise Management Console) eMaintenance Систем за испорака на содржини
Софтвер за скенирање	Color Network ScanGear 2
Алатки за оптимизација	Алатка за конфигурирање на драјвер на Canon
Платформа	MEAP (повеќефункционална платформа за вградени апликации)
СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОНТРОЛОРОТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ FIERY	
Изборно/стандардно	Изборно
Име	imagePRESS-сервер Server M20 (вграден)
Резолуција на печатење (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Јазици за опис на страница	Adobe PS3, PCL6
Меморија	8 GB (2 x 4 GB)
Хард диск	500 GB SATA
Брзина на процесор	Intel Pentium G5400 (3,7 GHz)
Систем	Fiery FS500
Фонтови	PS: 138 фонтови PCL: 113 фонтови
Поддржани оперативни системи	Windows® 7 64 бита/Windows 8.1 64 бита/Windows10 64 бита/Windows11/Windows Server 2008 R2 само 64 бита/Windows Server 2012 само 64 бита/ Windows Server 2012 R2 само 64 бита/Windows Server 2016 64 бита/Windows Server 2019 64 бита/Windows Server 2022 64 бита/ MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
Интерфејс	2 x етернет (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (задни), USB2.0 x 4 (задни)
Мрежни протоколи	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, директно печатење од мобилни уреди, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Директно печатење	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (изборно)
VDP	FreeForm v1/v2.1
Стандардни функции на контролорот за печатење Fiery	Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
Опции на контролорот за печатење Fiery	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Job Expert и PDF Processing Kit
Хардверска платформа	E500
Основен OS	Debian на Linux
Извор на напојување со енергија	AC 100-240 V, 50 HZ/60 HZ, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)
Максимална потрошувачка на енергија	55 W
Димензии (Ш x Д x В)	297 x 90 x 272 mm
Тежина	Само единица со Fiery (со плоча): прибл. 5,5 kg
ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА	
Магацин за Хартија-E1	Капацитет за хартија: 3.500 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, дебела, во боја, однапред издупчена, меморандуми, за поврзување Големина на хартија: A4, B5, LTR* Тежина на хартија: 52-256 gsm Извор на напојување: од главниот уред Димензии (Ш x Д x В): 340 x 630 x 572 mm (поврзан со главниот уред) Тежина: прибл. 34 kg *За промена на големината на медиумите потребни се сервисни техничари

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imagePRESS C270

POD Deck Lite-C1

Капацитет за хартија: 3.500 листови (80 gsm)
Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, дебела, во боја, однапред издупчена, меморандуми, за површување, картички, транспарентна, етикети, обложена, со текстура, паус, пликови*
Големина на хартија: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11"x17", LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12"x18", 13"x19", 8K, 16K, 16K_R, пликови (бр. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], прилагодена големина (139,7 x 148,0 mm до 330,2 x 487,7 mm)
Тежина на хартија: 52-350 gsm
Извор на напојување: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Димензии (Ш x Д x В): 633 x 686 x 574 mm (поврзан со главниот уред) Тежина: прибл. 68 kg

*Потребен е ДОДАТОК ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ПЛИКОВИ-G1

ИЗЛЕЗНИ ОПЦИИ

Фах за копирање-R2

Нуди едноставен фах за основни потреби за печатење.
Капацитет: 250/100 листови (1-страно/2-страно, 80 gsm)

Единица за завршна обработка со захефтување-AC1 (надворешна)

Капацитет на долен фах (A):
A4/A5R/B5 3.000 листови (80 gsm), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 1.500 листови (80 gsm), A6R 250 листови*1 (80-105 gsm), пликови 30/100 листови (Monarch/други), долги листови*2 (должина поголема од 487,7 mm до 762 mm) 100 листови (79 gsm),
долги листови*2 (должина поголема од 762 mm) 1 лист (се држи со рака),
Сите големини на тенка хартија (52-63 gsm) 1.500 листови,
Капацитетот за обложена хартија е двојно помал од капацитетот за обична хартија

*1 A6R 50 листови (106 gsm и повеќе)
*2 Потребен е изборен ФАХ ЗА ДОЛГИ ЛИСТОВИ-B1

Капацитет на горен фах (B):
A4/A5R/B5 250 листови (80 gsm), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 125 листови (80 gsm)
Капацитет на среден фах (C):
A4/A5R/B5 250 листови (80 gsm), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 125 листови (80 gsm)
Тежина на хартија за фах A:
<Неподредени> 52-350 gsm, <Групно поместување и захефтување>
52-256 gsm*, <Еко единица за захефтување> 52-105 gsm
*Без двојно отпечатена тенка хартија (52-63 gsm) и какви било специјални медиуми (паус, транспарентна, етикети)
Тежина на хартија за фах B/C:
<Неподредени и групно поместување> 52-256 gsm*
*Без двојно отпечатена тенка хартија (52-63 gsm)
Позиција на единица за захефтување: во агол, двојно
Капацитет на единицата за захефтување: <необложени медиуми, 52-90 gsm> A4 65 листови, A3/A4R 40 листови, <обложени медиуми> 2 листа
Извор на напојување: од главниот уред
Димензии (Ш x Д x В): 527 (макс. 656*) x 623 x 1.099 (макс. 1.195*) mm

*кога помошниот фах е извлечен.

Тежина: прибл. 36 kg

Единица за завршна обработка на брошури-AC1 (надворешна)

Капацитет на фах / тежина на хартија / позиција на единица за захефтување / капацитет на единица за захефтување: исто како ЕДИНИЦАТА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА СО ЗАХЕФТУВАЊЕ-AC1, но ако има листови на средниот фах, тогаш капацитетот на фах A ќе се ограничи на 1.500 листови
Големина на хартија за спојување брошури: A3, A4R, B4, прилагодена големина (195 x 270 mm до 304,8 x 457,2 mm)
Тежина на хартија за спојување брошури: листови за содржина од 52-220 gsm, листови за корици од 52-256 gsm
Капацитет на единицата за захефтување за спојување брошури (вклучувајќи 1 лист за корица): <необложени медиуми> 20 листови (52-81,4 gsm), 10 листови (82-105 gsm), 5 листови (106-150 gsm), 4 листови (151-209 gsm), 3 листови (210-220 gsm), <обложени медиуми> 5 листови (85-150 gsm), 4 листови (151-209 gsm), 3 листови (210-220 gsm)
Капацитет за групно превиткување без захефтување: <необложени медиуми> 3 листови (52-105 gsm), 1 лист (106-256 gsm), <обложени медиуми> 1 лист
Извор на напојување: од главниот уред
Димензии (Ш x Д x В): 527 (макс. 656*) x 623 x 1.099 (макс. 1.195*) mm

*кога помошниот фах е извлечен.

Тежина: прибл. 60 kg

Единица за завршна обработка со захефтување-AG1

Потребен е комплетот со помошен интерфејс-A2
Капацитет на фахот (со хартија од 80 gsm):
Горен фах: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 листови (64 до 324 gsm), 200 листови (325 до 350 gsm)
Долен фах: A4, B5: 2.000 листови (64 до 324 gsm), 400 листови (325 до 350 gsm)
SRA3, A3, A4R, B4: 1.000 листови (64 до 324 gsm), 200 листови (325 до 350 gsm)
B5R: 1.000 листови (64 до 324 gsm), 400 листови (325 до 350 gsm)
Долен фах (режим за полнење со голем капацитет): A4, B5: 4.000 листови, A4R, B5R: 2.000 листови
A3, B4: 1.500 листови
SRA3: 1.000 листови
Тежина на хартија: 52 до 350 gsm
Позиција на единица за захефтување: во агол, двојно
Капацитет за захефтување (вклучувајќи и захефтување на барање):
A4/B5: 100 листови (52 до 80 gsm)
A3/A4R/B4/B5R: 50 листови (52 до 81,4 gsm)
Извор на напојување: 220-240 V/8 A 50/60 Hz
Димензии (Ш x Д x В): 860 × 792 × 1.239 mm
(кога фахот за проширување е извлечен)
Тежина: прибл. 130 kg

Единица за завршна обработка на брошури-AG1

Потребен е комплетот со помошен интерфејс-A2 (PCB-единица)
(Ги содржи основните спецификации за захефтување на горенаведената единица за завршна обработка со захефтување-AG1)
Големина на хартија за средишно спојување: SRA3, A3, A4R, B4, прилагодена големина (210,0 x 279,4 mm до 330,2 x 487,7 mm)
Капацитет на единицата за захефтување со средишно спојување: 25 листови (52 до 80 gsm) (вклучувајќи 1 лист за корица)
Извор на напојување: 220-240 V/8 A 50/60 Hz
Димензии (Ш x Д x В): 1.060 × 792 × 1.239 mm
(кога фахот за проширување е извлечен)
Тежина: прибл. 180 kg

Единица за правење 4 дупки-A1

Потребна е или ЕДИНИЦАТА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА СО ЗАХЕФТУВАЊЕ-AC1 или ЕДИНИЦАТА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА НА БРОШУРИ-AC1
4 дупки (Шведска)
Тежина на хартија: 52-300 gsm
Големина на хартија: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Извор на напојување: од единицата за завршна обработка

Единица за правење дупки-BT1 (2/F4H)

Потребна е или ЕДИНИЦАТА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА СО ЗАХЕФТУВАЊЕ-AG1 или ЕДИНИЦАТА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА НА БРОШУРИ-AG1
2 или 4 дупки (Франција)
Тежина на хартија: 52-300 gsm
Големина на хартија: 2 дупки A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, прилагодена големина (182 x 182 mm до 297 x 432,0 mm, но не е 203 x 257 mm до 297 x 270 mm); 4 дупки A3, A4, B4, B5, прилагодена големина (257 x 182 mm до 297 x 432 mm)
Извор на напојување: од единицата за завршна обработка

Единица за правење дупки-BU1 (S4H)

Потребна е или ЕДИНИЦАТА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА СО ЗАХЕФТУВАЊЕ-AG1 или ЕДИНИЦАТА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА НА БРОШУРИ-AG1
4 дупки (Шведска)
Тежина на хартија: 52-300 gsm
Големина на хартија: A3, A4, A5L, B4, B5, прилагодена големина (257 x 182 mm до 297 x 432 mm)
Извор на напојување: од единицата за завршна обработка

Единица за вметнување документи-R1

Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-AG1 или единицата за завршна обработка на брошури-AG1
Број на фахови: 2
Капацитет на фахот: до 100 листови (со хартија од 80 gsm)
Горен фах: до 200 листови
Долен фах: до 200 листови
Прифатливи видови на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, обложена, со текстура, за површување, однапред издупчена, меморандуми, картички
Прифатливи големини на хартија: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Прифатлива тежина на хартија: 52 до 300 gsm
Извор на напојување: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A
Димензии (Ш x Д x В): 336× 793 × 1.407 mm
(прикачен на уредот: ширина без фах за документи)
Тежина: прибл. 61 kg

Единица за превиткување хартија-K1

Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-AG1 или единицата за завршна обработка на брошури-AG1
Поддржани видови на превиткување: Z-превиткување, C-превиткување, наизменично Z-превиткување, двојно паралелно превиткување, превиткување на половина
Прифатливи видови на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, за површување
Прифатливи големини на хартија:
Z-превиткување: тенка, обична, рециклирана, во боја: A3, A4R, B4
C-превиткување/наизменично Z-превиткување/двојно паралелно превиткување/превиткување на половина: A4R
Прифатлива тежина на хартија:
Z-превиткување/ C-превиткување/наизменично Z-превиткување/превиткување на половина: 52 до 105 gsm
Двојно паралелно превиткување: 52 до 90 gsm
Извор на напојување: од единицата за завршна обработка
Димензии (Ш x Д x В): 336 × 793 × 1.190 mm
(прикачен на уредот)
Тежина: прибл. 71 kg

Единица за правење 2/4 дупки-A1

Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-AC1 или единицата за завршна обработка на брошури-AC1
Две или четири дупки
Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm
Прифатлива големина на хартија при правење дупки:
Две дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Четири дупки A3, A4
Извор на напојување: од единицата за завршна обработка

Единица за отсекување брошури-G1

Потребна е единица за завршна обработка на брошури-AG1
Прифатлива големина на хартија: стандардна големина: SRA3, A3, A4R, B4
Прилагодена големина: 210,0 x 279,4 mm до 330,2 x 487,7 mm

Капацитет на фахот за отпадок: прибл. 5.000 листови
Прифатлива тежина на хартија: 52 до 220 gsm
Количина на отсекување: 2 до 28 mm
Извор на напојување: од единицата за завршна обработка
Димензии (Ш x Д x В): 1.933 × 794 × 1.044 mm
(прикачен на уредот: ширина без фах подвижна лента)
Тежина: прибл. 152 kg

Единица за вметнување/ превиткување документи-K1

Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-AC1 или единицата за завршна обработка на брошури-AC1
Број на фахови: 1
Поддржани видови на превиткување: Z-превиткување, C-превиткување
Прифатливи видови на хартија:
Единица за вметнување: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, обложена, со текстура, за површување, меморандуми, картички
Z-превиткување/C-превиткување: тенка, обична, рециклирана, во боја
Прифатливи големини на хартија:
Единица за вметнување: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Z-превиткување: A3, A4R, B4
C-превиткување: A4R
Прифатлива тежина на хартија:
Единица за вметнување: од 60 до 256 gsm
Z-превиткување/C-превиткување: 60 до 105 gsm
Капацитет на фахот (со хартија од 80 gsm):
Вметнување: до 100 листови
Z-превиткување*: A3, B4: 30 листови
A4R: 10 листови
C-превиткување: A4R: 40 листови

*Излезен капацитет за Z-превиткување кон единицата за завршна обработка со захефтување-AC1 или единицата за завршна обработка на брошури-AC1

Извор на напојување: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A
Димензии (Ш x Д x В): 247 × 679 × 1.242 mm
(прикачен на уредот: ширина без фах за документи)
Тежина: прибл. 76 kg

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imagePRESS C270

ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ

Читачи на картички

ЧИТАЧ НА КАРТИЧКИ СО КОПИРАЊЕ-F1 - систем за пристап со магнетни физички картички. (Интеграција со ID на оддел, не се користи со uniFLOW)
ДОДАТОК СО ЧИТАЧ НА КАРТИЧКИ СО КОПИРАЊЕ-A4 - дополнителен комплет за ЧИТАЧОТ НА КАРТИЧКИ СО КОПИРАЊЕ-F1.

Други

Фах за алатки-B1
Капак на печатач-H2
Додаток за снабдување со картички-F1
Нумеричка тастатура-A2
Комплет со помошен интерфејс-A2
Комплет за завршна обработка Jogger-A1
Држач за прицврстување на страничните плочки за водење-A1
Додаток за снабдување со пликови-H1
Додаток за снабдување со пликови-F1
Додаток за снабдување со пликови-G1
Фах за порамнување и проследување-D1
Фах за долги листови-B1
Комплет за насочување на хартијата за магацинот за хартија-B1
Фах за долги листови за единицата за завршна обработка-B1
Комплет со контролор за изборната единицата за вметнување-A1

ОПЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Безбедност на податоците

Комплет со меморија за пресликување-A1
1 TB SSD-A1
250 GB SSD-A1

ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛОРИТЕ И СИСТЕМОТ

Дополнителна опрема за печатење

Комплет меѓународни PCL-фонтови-A1
Комплет за печатење imagePRESS PS-G1

Печатење баркодови

КОМПЛЕТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ БАРКОДОВИ-D1 - овозможува печатење 1D и 2D баркодови со помош на технологијата Jet Caps.

Контролор основан врз EFI-Fiery

imagePRESS-сервер M20

Опции за контролорот основан врз EFI-Fiery

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА ЗА СИСТЕМОТ

Комплет за интерфејс за контрола на копирање-A1
Комплет за поврзување-A4 за Bluetooth LE
Комплет за сериски интерфејс-K3

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА ЗА ФАКС

Super G3-факс картичка-AX1
Комплет за далечински факс-A1
Комплет за испраќање факс преку IP-B1

ДРУГИ ОПЦИИ

Дополнителна опрема за пристапност

Рачка за пристап на ADF-A1
Комплет за гласовен водич-G1
Комплет за гласовно управување-D1

Картрици за единицата за захефтување

Единица за захефтување-N1
Единица за захефтување-P1
Картриџ за единицата за захефтување-X1
Картриџ за единицата за захефтување-Y1

Антимикробна фолија

Додаток со читач на картички со копирање-A5

Софтвер и решенија

universal login manager
uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW
Business Canon
Trellix

Сертификати и компатибилност

Works with Apple AirPrint
mopria ALLIANCE

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V.,2022

Canon