

imagePRESS C270-serie

VERLEG UW CREATIEVE GRENZEN EN DOE MEER

Dit intuïtieve en krachtige apparaat is ideaal voor elke organisatie. Het verwerkt eenvoudig de dagelijkse documentworkflows en bovendien kunt u er ook hoogwaardige marketingmaterialen mee printen.



- **HOGHE KWALITEIT**

Uitstekende beeldkwaliteit met imagePRESS R-VCSEL-technologie en een printresolutie van 2.400 x 2.400 dpi
Dag in, dag uit consistente kleuren met Multi-Density Adjustment-technologie (Multi DAT)
Nauwkeurige front-to-back registratie voor optimale dubbelzijdige beeldkwaliteit

- **VEELZIJDIGHEID**

Verbeterde mediaverwerking met ondersteuning voor meerdere papierformaten, -gewichten en -soorten, media tot 350 g/m² en een unieke functionaliteit voor lange vellen, plus invoermodules en afwerkeenheden met hoge capaciteit

- **RENDABILITEIT**

Lever in-house snel prints van professionele kwaliteit, met volledige controle en lagere kosten
Volg en beheer het gebruik met printmanagementsoftware, waaronder uniFLOW

- **GEBRUIKERSERVARING**

Intuïtieve gebruikersinterface zoals de imageRUNNER ADVANCE-serie, met ondersteuning voor kantoorfunctionaliteit
Geïntegreerde tijdlijn voor efficiënte digitalisering met one-touch workflows en snelle toegang tot sneltoetsen op startscherm

- **CONNECTIVITEIT**

Eenvoudige cloudconnectiviteit om veilig documenten te scannen en te printen vanaf elke locatie
Platform geschikt voor Multi-functional Embedded Application Platform (MEAP)
Automatisch on-demand printen met uniFLOW-software

- **BETROUWBARE BEVEILIGING**

Geavanceerde beveiliging voor uw documenten, apparaat en netwerk, waaronder McAfee Embedded Control, versleutelde SSD, Verify-systeem bij het opstarten, Syslog-SIEM-integratie en toegangsbeheer
Altijd de nieuwste beveiligingsfuncties, waaronder TLS1.3 en TPM2.0

Canon

TECHNISCHE
SPECIFICATIES

imagePRESS C270-serie

HOOFDEENHEID		Direct print		Direct printen is beschikbaar via USB-geheugen, Advanced Space, externe gebruikersinterface en webtoegang* Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS	
Type apparaat	Multifunctionele SRA3-kleurenlaserprinter				
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen				
Processor	1,8 GHz Dual core-processor				
Bedieningspaneel	10,1 inch (25,6 cm) TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen				
Geheugen	Standaard: 5,0GB RAM				
Opslag	Standaard: (SSD) 256 GB Optioneel: (SSD) 1 TB				
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Draadloos LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Optioneel: Bluetooth Low Energy OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1 Optioneel: Serial interface, Copy Control Interface				
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 3.550 vel Multi-purpose tray voor 250 vel, 2 papiermagazijnen voor 1.100 vel, 2 papercassettes voor 550 vel Maximaal: 7.050 vel (met Paper Deck Unit-E1 of POD Deck Lite-C1)				
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	250 vel (met Copy Tray-R2) Maximaal: 3.500 vel (met Staple Finisher-AC1 of Booklet Finisher-AC1) Maximaal: 5.000 vel (met Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1)				
Finishing-opties	Met opties: sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag, documentinvoeging, Z-vouw, halve vouw, C-vouw, accordeon-Z-vouw, dubbele parallelvouw, snijden				
Ondersteunde mediatypen	<u>Multi-purpose tray:</u> Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoot papier, structuurpapier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, enveloppen <u>Papiermagazijnen (rechts / links):</u> Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd <u>Papercassettes (bovenste / onderste):</u> Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen ¹ , enveloppen ^{1,2} ¹ Tab Feeding Attachment-F1 is vereist ² Envelope Feeder Attachment-F1 is vereist.				
Ondersteunde mediaformaten	<u>Multi-purpose tray:</u> Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 90,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm Lang formaat: 210,0 x 487,8 mm tot 330,2 x 1.300,0 mm ¹ Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 90,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm ¹ In servicemodus <u>Papiermagazijnen (rechts / links):</u> Standaardformaat: A4, B5 <u>Papercassettes (bovenste / onderste):</u> Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 139,7 x 182,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm				
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 350 g/m² Papiermagazijnen (rechts / links): 52-220 g/m² Papercassettes (bovenste / onderste): 52-256 g/m² Multi-purpose tray: 52 tot 350 g/m² Optionele PAPER DECK UNIT-E1: 52 tot 256 g/m² Optionele POD DECK LITE-C1: 52 tot 350 g/m² Optionele STACK BYPASS-D1: 52-350 g/m² Dubbelzijdig: 52 tot 220 g/m²				
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder (tijd waarna bedieningshandelingen op het touchscreen kunnen worden uitgevoerd) Vanaf het opstarten: 30 seconden of minder (tijd waarna kopiëren mogelijk is) Vanuit slaapstand: 30 seconden of minder				
Afmetingen (b x d x h)	689 x 937 x 1.185 mm				
Gewicht	ca. 261 kg (inclusief toner)				
PRINTSPECIFICATIES					
Printsnelheid (kleur / zwart-wit)	C270 70 ppm kleur en 80 ppm zwart-wit (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 ppm kleur en 40 ppm zwart-wit (A3), 49 ppm kleur en 56 ppm zwart-wit (A4R) *A5 / A6R (enkelzijdig)	C265 65 ppm kleur en 70 ppm zwart-wit (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 ppm kleur en 35 ppm zwart-wit (A3), 46 ppm kleur en 49 ppm zwart-wit (A4R)			
Doel (max.) print-/kopiëervolume per maand	Tot 100.000 pagina's				
Pagina's per maand	C270 390.000 pagina's		C265 330.000 pagina's		
Front-to-back registratie	Zijdelings: 2,0 mm of minder, in loopprichting: 1,2 mm of minder				
Printmethode	Laserprinten in kleur (elektronische fotografie)				
Printresolutie (dpi)	2.400 x 2.400				
Paginabeschrijving talen	UFR II, PCL6, imagePRESS PS Printer Kit-G1 (optioneel)				
		Direct print			
		Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud			
		Lettertypen			
		Printfuncties			
		Besturingssysteem			
		KOPIEERSPECIFICATIES			
		Kopieersnelheid (kleur / zwart-wit)	C270 70 ppm kleur en 80 ppm zwart-wit (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 ppm kleur en 40 ppm zwart-wit (A3), 49 ppm kleur en 56 ppm zwart-wit (A4R) *Enkelzijdig	C265 65 ppm kleur en 70 ppm zwart-wit (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 ppm kleur en 35 ppm zwart-wit (A3), 46 ppm kleur en 49 ppm zwart-wit (A4R) *Enkelzijdig	
		Eerste pagina (A4) (zwart-wit/kleur)	C270 ca. 4,4 / 5,4 seconden of minder	C265 ca. 4,8 / 5,9 seconden of minder	
		Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600		
		Meerdere exemplaren	Maximaal 9.999 exemplaren		
		Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)		
		Vergroting	25% - 400% (in stappen van 1%)		
		Vooraf ingestelde verkleiningen	25%, 50%, 70%, 100% (1:1)		
		Vooraf ingestelde vergrotingen	141%, 200%, 400%		
		Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vel invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief/positief, besiden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, inmengen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurenmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie		
		SCANSPECIFICATIES			
		Type	Automatisch dubbelzijdig printen in één doorgang Document Feeder ¹ [2-sided to 2-sided (Automatisch)]		
		Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)	200 vel		
		Toegestane originelen en gewichten	Glasdekplaat: vellen papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m² (zwart-wit, kleur) Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m² (zwart-wit, kleur) ¹ Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m².		
		Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, aangepast formaat (70,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm)		
		Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)	Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80 / 80 (600 x 600 dpi, kopiëren). Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren)		
		Scanresolutie (dpi)	600 x 600		
		Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2 voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows* 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 Vanaf oktober 2021		
		Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online)		
		VERZENDSPECIFICATIES			
		Bestemming	E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Postvak, Super G3 FAX (optioneel), IP Fax (optioneel)		
		Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)		
		Verzendresolutie (dpi)	600 x 600		
		Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3		



TECHNISCHE
SPECIFICATIES

imagePRESS C270-serie

Bestandsindeling	TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Plug (Hoofdeenheid)	
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan	Stroomverbruik	C270 ca. 2.500 W C265 ca. 2.000 W; Kopiëren: (met continu DADF-scannen): ca. 1.228 W ^{*1} Stand-by: ca. 136,6 W ^{*1} Slaapstand: ca. 0,9 W ^{*2}
FAXSPECIFICATIES		Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)	^{*1} Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten. ^{*2} Slaapstand met 0,9 W verbruik is niet altijd onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
Max. aantal verbindingslijnen	1		Geluidsstrekte (LWA,m) Actief (zwart-wit) (enkelzijdig) C270: 7,0 B*, Kv 0,3 B* C265: 7,0 B*, Kv 0,3 B*
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		^{*Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)}
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG	Standaarden	Blue Angel
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)	CONSUMABLES	
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)	Toner cartridges	T-07 TONER BK/C/M/Y
Groepskiezen/-bestemmingen	Maximaal 199 nummers	Tonercapaciteit (geschatte productie bij 8,5% dekking)	Toner T07 BK: 54.500 vel Toner T07 C / M / Y: 37.500 vel
Groepsverzending	Max. 256 adressen	SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Geheugenback-up	Ja	Tracering en rapportages	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord/subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek	Tools voor beheer op afstand	iW Enterprise Management Console (iWEMC) eMaintenance Content Delivery System Color Network ScanGear 2 Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
OPSLAGSPECIFICATIES		Scansoftware	
Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxes van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen, maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 opdrachten).	Optimalisatietools	
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows® 8.1 / 10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	Platform	
Beschikbare schijfruimte	ca. 16 GB	FIERY-PRINTCONTROLLER-SPECIFICATIES	
Advanced Space	ca. Ca. 480 GB (met optioneel 1 TB SS)	Optioneel / standaard	Optioneel
Advanced Space-functies	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen	Naam	imagePRESS Server M20 V2.0 (geïntegreerd)
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES		Printresolutie (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600
Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)	Paginabeschrijvingstaal/-talen (PDL)	Adobe PS3, PCL6
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW ^{**}), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, ondersteuning vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk)	Geheugen	8 GB (2 x 4 GB)
	^{**} Vereist uniFLOW Online / uniFLOW	Harde schijf	500 GB SATA
Netwerdbeveiliging	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocolen/toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, WPA3, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Box in de MFP, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails.	Processorsnelheid	Intel Pentium G5400 (3,7 GHz)
Beveiliging van apparaten	Bescherming van SSD-gegevens [versleuteling SSD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd) SSD-vergrendeling], standaard SSD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM), logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen, MFP-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten, indringersdetectie tijdens runtime), Common Criteria-certificatie (HCD-PP: in afwachting van bevestiging)	Systeem	Fiery FS500
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid	Lettertypen	PS: 138 lettertypen PCL: 113 lettertypen
OMGEVINGSSPECIFICATIES		Ondersteunde besturingssystemen	Windows® 7 64-bits / Windows 8.1 64-bits / Windows 10 64-bits / Windows 11 / Windows Server 2008 R2 alleen 64-bits / Windows Server 2012 alleen 64-bits / Windows Server 2012 R2 alleen 64-bits / Windows Server 2016 64-bits / Windows Server 2019 64-bits / Windows Server 2022 64-bits / MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 20-27 °C. Vochtigheidsgraad: 15-60 % relatieve vochtigheid (Relatieve vochtigheid zonder condensatie)	Interface	2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB 3.0 x 2 (achterzijde) USB 2.0 x 4 (achterzijde)
Voeding	C270: 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 A C265: 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A	Netwerkprotocollen	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTF, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
		Direct print	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4 / JMF (optioneel)
		VDP	FreeForm v1 / v2.1
		Fiery-printcontrollerstandaardfuncties	Fiery Command WorkStation 6 / papiercatalogus / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders en virtuele printers
		Fiery-printcontrolleropties	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Job Expert en PDF Processing Kit
		Hardwareplatform	E500
		Basisbesturingssysteem	Debian of Linux
		Voeding	AC 100-240 V, 50 HZ / 60 HZ, 3,0 A (100 V) - 1,3A (240 V)
		Maximaal energieverbruik	55 W
		Afmetingen (b x d x h)	297 x 90 x 272 mm
		Gewicht	Alleen Fiery-eenheid (met plaat): ca. 5,5 kg
		PAPIERINVOEROPTIES	
		Paper Deck Unit-E1	Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m ²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier Papiermaat: A4, B5, LTR* Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 340 x 630 x 572 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: circa 34 kg
			^{*Voor het wijzigen van het mediaformaat moeten servicemonteurs aanwezig zijn}



TECHNISCHE
SPECIFICATIES

imagePRESS C270-serie

POD Deck Lite-C1

Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, Geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier, tabpapier, transparanten, etiketten, gecoat papier, structuurpapier, overtrekpapier, enveloppen¹
Papierformaat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11"x17", LGL, R, LTR, LTR, R, EXE, STMT, R, 12 x 18 inch, 13 x 19 inch, 8K, 16K, 16K_R, Envelop [No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5], aangepast formaat (139,7 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm)
Papiergewicht: 52 tot 350 g/m²
Voeding: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Afmetingen (b x d x h): 633 x 686 x 574 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: circa 68 kg

¹ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-G1 vereist

UITVOEROPTIES

Copy Tray-R2

Een eenvoudige lade voor basisuitvoertaken.
Capaciteit: 250 / 100 vel (enkelzijdig / dubbelzijdig, 80 g/m²)

Staple Finisher-AC1 (extern)

Capaciteit van onderste lade (A):
A4 / A5R / B5 3000 vel (80 g/m²), SRA3 / A3 / A4R / B4 / B5R / 13 x 19 inch 1500 vel (80 g/m²), A6R 250 vel¹ (80-105 g/m²), envelop 30 / 100 vel (Monarch / overig), Long Sheet² (Lengte groter dan 487,7 mm tot 762 mm) 100 vel (79 g/m²)
Lang vel^{1,2} (tot 762 mm lengte) 1 vel (met de hand), alle formaten dun papier (52 tot 63 g/m²) 1500 vel
De capaciteit voor gecoat papier is de helft van die voor normaal papier

¹A6R 50 vel (106 g/m² en hoger)
²Optioneel is LONG SHEET TRAY-B1 vereist

Capaciteit bovenste lade (B):
A4 / A5R / B5 250 vel (80 g/m²), SRA3 / A3 / A4R / B4 / B5R / 13 x 19 inch 125 vel (80 g/m²)
Capaciteit middelste lade (C):
A4 / A5R / B5 250 vel (80 g/m²), SRA3 / A3 / A4R / B4 / B5R / 13 x 19 inch 125 vel (80 g/m²)
Papiergewicht voor lade A:
<Niet-gesorteerd> 52 tot 350 g/m², <Bunch Shift en nieten>
52 tot 256 g/m²*, <Eco-nieten> 52-105 g/m²
¹Exclusief dun dubbelzijdig geprint papier (52 tot 63 g/m²) en speciaal afdrukmateriaal (overtrekken, transparanten, etiketten)
Papiergewicht voor lade B/C:
<Niet-gesorteerd en Bunch Shift> 52 tot 256 g/m²*
¹Exclusief dun dubbelzijdig geprint papier (52 tot 63 g/m²)
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit: <Niet-gecoate media, 52 tot 90 g/m²> A4 65 vel, A3 / A4R 40 vel, <gecoate media> 2 vel
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (b x d x h): 527 (max. 656*) x 623 x 1.099 mm (max. 1.195*) mm

*als de extra lade is uitgeklapt.

Booklet Finisher-AC1 (extern)

Gewicht: ca. 36 kg

Capaciteit lade / papiergewicht / nietpositie / nietcapaciteit: hetzelfde als STAPLE FINISHER-AC1, maar als er vellen op de boekjesuitvoer liggen, is de capaciteit van lade A beperkt tot 1.500 vel
Papierformaat voor boekjes: A3, A4R, B4, aangepast formaat (195 x 270 mm tot 304,8 x 457,2 mm)
Papiergewicht voor boekjes: vellen in het binnenwerk 52 tot 220 g/m², omslagvel 52 tot 256 g/m²
Nietcapaciteit boekjes (inclusief 1 omslagvel): <Niet-gecoate media> 20 vel (52 tot 81,4 g/m²), 10 vel (82 tot 105 g/m²), 5 vel (106 tot 150 g/m²), 4 vel (151 tot 209 g/m²), 3 vel (210 tot 220 g/m²), <Gecoate media> 5 vel (85 tot 150 g/m²), 4 vel (151 tot 209 g/m²), 3 vel (210 tot 220 g/m²)
Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: <Niet-gecoate media> 3 vel (52 tot 105 g/m²), 1 vel (106 tot 256 g/m²), <Gecoate media> 1 vel
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (b x d x h): 527 (max. 656*) x 623 x 1.099 mm (max. 1.195*) mm

*als de extra lade is uitgeklapt.

Staple Finisher-AG1

Gewicht: ca. 60 kg

Accessory Interface Kit-A2 vereist
Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 vel (64 tot 324 g/m²), 200 vel (325 tot 350 g/m²)
Onderste lade: A4, B5: 2.000 vel (64 tot 324 g/m²), 400 vel (325 tot 350 g/m²)
SRA3, A3, A4R, B4: 1.000 vel (64 tot 324 g/m²), 200 vel (325 tot 350 g/m²)
B5R: 1.000 vel (64 tot 324 g/m²), 400 vel (325 tot 350 g/m²)
Onderste lade (laadmodus hoge capaciteit): A4, B5: 4.000 vel, A4R, B5R: 2.000 vel
A3, B4: 1.500 vel
SRA3: 1.000 vel
Papiergewicht: 52-350 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit (inclusief nieten-op-verzoek): A4 / B5: 100 vel (52 tot 80 g/m²)
A3 / A4R / B4 / B5R: 50 vel (52 tot 81,4 g/m²)
Voeding: 220-240 V / 8 A, 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h): 860 x 792 x 1.239 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt)
Gewicht: ca. 130 kg

Booklet Finisher-AG1

Accessory Interface Kit-A2 vereist
(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AG1)
Papierformaat bij rugnieten: SRA3, A3, A4R, B4; Aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm)
Nietcapaciteit bij rugnieten: 25 vel (52 tot 80 g/m²) (inclusief 1 voorblad)
Voeding: 220-240 V / 8 A, 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h): 1.060 x 792 x 1.239 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt)
Gewicht: ca. 180 kg

4 Hole Puncher Unit-A1

Puncher Unit-BT1 (2/F4H)

Puncher Unit-BU1 (S4H)

Document Insertion Unit-R1

Paper Folding Unit-K1

2/4 Hole Puncher Unit-A1

Booklet Trimmer-G1

Document Insertion / Folding Unit-K1

Vereist de Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1

4 gaatjes (Zweeds)
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Papierformaat: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Voedingsbron: van de afwerkeenheid

Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist
2 of 4 gaatjes (Frans)
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Papierformaat: 2 gaatjes A3, A4, A4R, A5L B4, B5, B5R; aangepast formaat (182 x 182 mm tot 297 x 432,0 mm exclusief 203 x 257 mm tot 297 x 270 mm); 4 gaatjes A3, A4, B4, B5, aangepast formaat (257 x 182 mm tot 297 x 432 mm)
Voedingsbron: van de afwerkeenheid

Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist
4 gaatjes (Zweeds)
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Papierformaat: A3, A4, B4, B5, aangepast formaat (257 mm x 182 mm tot 297 mm x 432 mm)
Voedingsbron: van de afwerkeenheid

Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist
Aantal laden: 2
Capaciteit lade: tot 100 vel (met papier van 80 g/m²)
Bovenste lade: tot 200 vel
Onderste lade: tot 200 vel
Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, structuurpapier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen
Toegestaan papierformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Toegestaan papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Voeding: 100-240 V / 50/60 Hz, 1,0 A
Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.407 mm (bevestigd aan apparaat: breedte zonder documentlade)
Gewicht: ca. 61 kg

Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist
Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, C-vouw, accordeon-Z-vouw, dubbele parallelvouw, halfvouw
Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier
Toegestane papierformaten:
Z-vouw: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier: A3, A4R, B4
C-vouw / accordeon-Z-vouw / dubbele parallelvouw / halfvouw: A4R
Toegestaan papiergewicht:
Z-vouw / C-vouw / accordeon-Z-vouw / halfvouw: 52 tot 105 g/m²
Dubbele parallelvouw: 52 tot 90 g/m²
Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.190 mm (bevestigd aan het apparaat)
Gewicht: ca. 71 kg

Staple Finisher-AC1 of Booklet

Finisher-AC1 vereist
Twee of vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator:
twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Vier gaatjes A3, A4
Voedingsbron: van de afwerkeenheid

Booklet Finisher-AG1 vereist
Toegestaan papierformaat: standaardformaat: SRA3, A3, A4R, B4
Aangepast formaat: 210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm
Capaciteit afvallade: ca. 5.000 vel
Toegestaan papiergewicht: 52 tot 220 g/m²
Bijsnijdhoeveelheid: 2 tot 28 mm
Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Afmetingen (b x d x h): 1.933 x 794 x 1.044 mm (bevestigd aan het apparaat: breedte zonder transportband)
Gewicht: ca. 152 kg

Staple Finisher-AC1 of Booklet

Finisher-AC1 vereist
Aantal laden: 1
Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, C-vouw
Toegestane papiersoort:
Insertion Unit: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, gecoat papier, structuurpapier, briefpapier, papier met briefhoofd, tabbladen
Z-vouw / C-vouw: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier
Toegestane papierformaten:
Insertion Unit: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Z-vouw: A3, A4R, B4
C-vouw: A4R
Toegestaan papiergewicht:
Invroegeenheid: 60 tot 256 g/m²
Z-vouw / C-vouw: 60 tot 105 g/m²
Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Invroegeen: maximaal 100 vel
Z-vouw*: A3, B4: 30 vel
A4R: 10 vel
C-vouw: A4R: 40 vel

*Uitvoer met Z-vouw naar de Staple Finisher-AC1 of de Booklet Finisher-AC1

Voeding: 100-240 V / 50/60 Hz, 1,0 A
Afmetingen (b x d x h): 247 x 679 x 1.242 mm (bevestigd aan apparaat: breedte zonder documentlade)
Gewicht: ca. 76 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS C270-serie

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

COPY CARD READER-F1: magnetisch fysiek kaarttoegangssysteem. (Integreert met Department ID, niet voor gebruik met uniFLOW)
COPY CARD READER ATTACHMENT-A4 - Bevestigingsset voor COPY CARD READER-F1.

Overig

Utility Tray-B1
Printer Cover-H2
Tab Feeding Attachment-F1
Numeric Keypad-A2
Accessory Interface Kit-A2
Finisher Jogger Kit-A1
Side Guide Plate Fixing Bracket-A1
Envelope Feeder Attachment-H1
Envelope Feeder Attachment-F1
Envelope Feeder Attachment-G1
Stack Bypass Alignment Tray-D1
Long Sheet Tray-B1
Paper Deck Path Kit-B1
Finisher Long Sheet Catch Tray-B1
Inserter Option Controller Kit-A1

BEVEILIGINGSOPTIES

Gegevensbeveiliging

Memory Mirroring Kit-A1
1 TB SSD-A1
250GB SSD-A1

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

PCL International Font Set-A1
imagePRESS PS Printer Kit-G1

Barcode printen

BARCODE PRINTING KIT D1 - Maakt het mogelijk om 1D- en 2D-barcodes te printen via Jet Caps-technologie.

EFI-Fiery-gebaseerde controller

imagePRESS-server M20

EFI-Fiery-gebaseerde controlleropties

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose

SYSTEEMACCESSOIRES

Copy Control Interface Kit-A1
Connection A4 for Bluetooth LE
Serial Interface Kit-K3

FAXACCESSOIRES

Super G3 FAX Board-AX1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

OVERIGE OPTIES

Toegangssaccessoires

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Staple Cartridges

Staple-N1
Staple-P1
Staple Cartridge-X1
Staple Cartridge-Y1

Antimicrobiële folie

Copy Card Reader Attachment-A5

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2022

