

# imagePRESS C270

## FLYTT DE KREATIVE GRENSENE DINE OG GJØR MER

Denne kraftige og intuitive multifunksjonsenheten håndterer enkelt dine dagligdagse dokumentarbeidsflyter. Den gir deg også muligheten til å produsere markedsføringsmaterieill i høy kvalitet.



- **HØY KVALITET**

Enestående bildekvalitet med PRESS R-VCSEL-teknologi og en utskriftsoppløsning på 2400 x 2400 dpi  
Jevn kvalitet med Multi-Density Adjustment Technology (Multi DAT) dag ut og dag inn  
Nøyaktig front-til-bak registrering for nøyaktig og tosidig bildekvalitet

- **ALLSIDIGHET**

Forbedret mediehåndtering som støtter flere papirformater-, -veker og -typer – opptil 350 g/m<sup>2</sup> og en unik funksjon for lange ark, i tillegg til etterbehandlingsalternativer med høy kapasitet

- **RIMELIG DRIFT**

Leverer profesjonelle kvalitetstrykk internt raskt med lavere og full kostnadskontroll  
Spor og kontroller bruken med programvare for utskriftsadministrasjon, inkludert uniFLOW

- **BRUKEROPPLEVELSE**

Intuitivt brukergrensesnitt som imageRUNNER ADVANCE-serien, som støtter kontorfunksjonalitet  
Integrert tidslinje for effektiv digitalisering med ettrykks arbeidsflyter og tilgang til snarveiknapper på startskjermen

- **TILKOBLINGSMULIGHETER**

Enkel nettskytilkobling for sikker skanning og utskrift av dokumenter overalt  
MEAP-klar plattform  
Automatisk utskrift etter behov med uniFLOW-programvare

- **PÅLITELIG SIKKERHET**

Avansert beskyttelse for dokumenter, enheter og nettverk, inkludert McAfee Embedded Control, kryptert SSD, Bekreft systemet ved oppstart, Syslog – SIEM-integrasjon og tilgangskontroll  
Alltid oppdaterte sikkerhetsfunksjoner, inkludert TLS1.3 og TPM2.0

**Canon**

---

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imagePRESS C270

<b>HOVEDENHET</b>		<b>Direkte utskrift</b>	Direkte utskrift tilgjengelig fra USB-minnepinne, Advanced Space, ekstern brukergrensesnitt og netttilgang* Støttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS
<b>Maskintype</b>	Flerfunksjonell fargelaser i A3-format		
<b>Hovedfunksjoner</b>	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks	<b>Utskrift fra mobil og nettsky</b>	*Støtter bare PDF-utskrift fra nettstedet AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online, Cloud Connector og Universal Print
<b>Prossessor</b>	1,8 GHz Dual Core-prosessor		
<b>Kontrollpanel</b>	10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeberøringspanel		
<b>Minne</b>	Standard: 5,0 GB RAM	<b>Fonter</b>	Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.
<b>Oppbevaring</b>	Standard: (SSD) 256 GB Tilleggsutstyr: (SSD) 1 TB		PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter**
<b>Grensesnittkabling</b>	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tilleggsutstyr: Bluetooth Low Energy ANNET Standard: 1 USB 2.0 (vert), 1 USB 3.0 (vert), 1 USB 2.0 (enhet) Tilleggsutstyr: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt	<b>Utskriftsfunksjoner</b>	*Krever tilleggsutstyret PCL INTERNATIONAL FONT SET A1 **Krever tilleggsutstyret SETT FOR STREKKODEUTSKRIFT D1 PS-skrifter: 136 stiler
<b>Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 3 550 ark 250-arks multiarkmater, 2 100-arks papirmagasiner, 550-arks kassetter x 2 Maksimalt: 7050 ark (med Paper Deck Unit-E1 eller POD Deck Lite-C1)	<b>Operativsystem</b>	UFR II: Windows* 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PCL: Windows* 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022 PS: Windows* 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PPD: Windows* 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 eller nyere)
<b>Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	250 ark (med kopibrett R2) Maksimalt: 3500 ark (med etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC2) Maksimalt: 5000 ark (med etterbehandler med stifteenhet AG1 eller etterbehandler med heftefunksjon AG1)	<b>KOPISPESIFIKASJONER</b>	
<b>Etterbehandlingsfunksjoner</b>	Med alternativer: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov, dokumentinnsetting, Z-fals, halv fals, C-fals, Z-trekkspillfals, dobbel parallell fals, trimming	<b>Kopieringshastighet (farger/sort-hvitt)</b>	70 sider/min i farger og 80 sider/min i sort-hvitt (A4, A5*, A5R, A6R*), 35 sider/min i farger og 40 sider/min i sort-hvitt (A3), 49 sider/min i farger og 56 sider/min i sort-hvitt (A4R)
<b>Støttede medietyper</b>	<u>Multiarkmater:</u> tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, teksturert, kalkerpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, skilleark, konvolutt <u>Papirmagasiner (høyre/venstre):</u> tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, kalkerpapir, transparent, hullet, brevhode <u>Papirkassetter (øvre/nedre):</u> tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, hullet, brevhode, skilleark*, konvolutt**	<b>Tid til første kopi (A4) (SH/F)</b>	ca. 4,4/5,4 sekunder eller mindre
	*Krever tilleggssett for mating av skilleark F1 **Krever konvoluttmater tillegg F1	<b>Kopioppløsning (dpi)</b>	600 x 600
<b>Støttede medieformater</b>	<u>Multiarkmater:</u> Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert format: 90,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Langt format: 210,0 x 487,8 mm til 330,2 x 1300,0 mm* Egendefinert format: 100,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert format for konvolutt: 90 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm *Etter servicemodus	<b>Flere eksemplarer</b>	Opptil 9 999 kopier
	<u>Papirmagasiner (høyre/venstre):</u> Standardformat: A4, B5 <u>Papirkassetter (øvre/nedre):</u> Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert format: 139,7 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert format for konvolutt: 98 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm	<b>Kopitetthet</b>	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
<b>Støttede medievekter</b>	Multiarkmater: 52 til 350 g/m <sup>2</sup> Papirmagasiner (høyre/venstre): 52-220 g/m <sup>2</sup> Papirkassetter (øvre/nedre): 52-256 g/m <sup>2</sup> Multiarkmater: 52 til 350 g/m <sup>2</sup> PAPIRMAGASINENHET-E1 (tilleggsutstyr): 52 til 256 g/m <sup>2</sup> POD DECK LITE-C1 (tilleggsutstyr): 52-350 g/m <sup>2</sup> Separat mater D1 (tilleggsutstyr): 52-350 g/m <sup>2</sup> Tosidig: 52-220 g/m <sup>2</sup>	<b>Forstørrelse</b>	25 %-400 % (trinn på 1 %)
<b>Oppvarmingstid</b>	Hurtigoppstartmodus: 4 sekunder eller mindre (tiden det tar før tastene kan brukes på berøringspanelet) Fra strømmen slås på: 30 sekunder eller mindre (tiden det tar til det blir mulig å starte kopiering) Fra hvilemodus: 30 sekunder eller mindre	<b>Forhåndsinnstilte reduksjoner</b>	25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1)
<b>Mål (B x D x H)</b>	689 x 937 x 1 185 mm	<b>Forhåndsinnstilte forstørrelser</b>	141 %, 200 %, 400 %
<b>Vekt</b>	ca. 261 kg (inkludert toner)	<b>Kopieringsfunksjoner</b>	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avrudsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, lagre i postboks, legg over bilde, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
<b>UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER</b>		<b>Spesifikasjoner for Pull Scan</b>	Colour Network ScanGear MF for både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows* 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 Per oktober 2022
<b>Utskriftshastighet (farger/sort-hvitt)</b>	70 sider/min i farger og 80 sider/min i sort-hvitt (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 sider/min i farger og 40 sider/min i sort-hvitt (A3), 49 sider/min i farger og 56 sider/min i sort-hvitt (A4R) *A5/A6R (enkelttsidig)	<b>Skannemetode</b>	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettværk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online / Cloud Connector)
<b>Mål (maks) utskrifts-/kopivolum per måned</b>	Opptil 100 000 sider	<b>Spesifikasjoner for SKANNING</b>	
<b>Månedlig driftssyklus</b>	390 000 sider	<b>Type</b>	Tosidig skanning i én omgang Dokumentmater* [tosidig til tosidig (automatisk)]
<b>Registrering av forside/bakside</b>	Krysspor: 2,0 mm eller mindre, i spor: 1,2 mm eller mindre	<b>Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	200 ark
<b>Trykkmetode</b>	Fargetrykk med laserstråle (elektronisk fotografi)	<b>Støttede originaler og vekter</b>	Platen: ark, bøker og tredimensjonale enheter Støttede papirvekter i materen: Enkelttsidig skanning: 38-220 g/m <sup>2</sup> (sort-hvitt / farge) Tosidig skanning: 38-220 g/m <sup>2</sup> (sort-hvitt / farge) *En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50-220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Utskriftsoppløsning (dpi)</b>	2400 x 2400	<b>Støttede medieformater</b>	Maks. plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm Dokumentmaterens medieformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, egendefinert format: (70,0 x 139,7 til 304,8 x 431,8 mm)
<b>Driverspråk</b>	UFR II, PCL6, (tilleggsutstyr) imagePRESS PS-skriversett G1	<b>Skannehastighet (bilder/min, sort-hvitt/farger, A4)</b>	Enkelttsidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sending), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering), Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sending), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering)
		<b>Skanneoppløsning (dpi)</b>	600 x 600
		<b>Spesifikasjoner for Pull Scan</b>	
		<b>Skannemetode</b>	
		<b>Spesifikasjoner for SENDING</b>	
		<b>Mål</b>	
		<b>Adressebok</b>	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
		<b>Sendepopløsning (dpi)</b>	600 x 600
		<b>Kommunikasjonsprotokoll</b>	File: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-post/I-faks: SMTP, POP3

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imagePRESS C270

<b>Filformat</b>	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetsSignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetsSignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Støpsel (hovedenhet)</b>	ca. 2 500 W
<b>Universal Send-funksjoner</b>	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider	<b>Strømforsbruk</b>	Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 1228 W <sup>*1</sup> Hvilemodus: ca. 136,6 W <sup>*1</sup> Dvalemodus: ca. 0,9 W <sup>*2</sup>
<b>FAKSSPESIFIKASJONER</b>			<sup>*1</sup> Referanseverdi: målt med kun én enhet. <sup>*2</sup> 0,9 W hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig under alle forhold på grunn av visse innstillinger.
<b>Maksimalt antall forbindelseslinjer</b>	1		TEC (Typical Electricity Consumption)*: 1,45 kWh
<b>Modemhastighet</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Støynivåer (SH/F)</b>	<sup>*1</sup> I henhold til USA Energy Star 3.0 Du finner detaljert informasjon om økodesigndirektivets Lot6/26 på <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Kompresjonsmetode</b>	MH, MR, MMR, JBIG		Lydstyrkenivå (LWA,m) Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig) 7,0 B*, Kv 0,3 B* <sup>*1</sup> Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
<b>Opplysning (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		Lydtryknivå (LpAm) Brukerens posisjon: Aktiv (sort-hvitt/farge) (enkeltsidig) 56 dB* / 56 dB* Dvalemodus 35 dB* <sup>*1</sup> Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
<b>Faksimne</b>	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)	<b>Standarder</b>	Blue Angel
<b>Gruppesending/mottaker</b>	Maks. 199 numre	<b>FORBRUKSARTIKLER</b>	
<b>Serisesending</b>	Maks. 256 adresser	<b>Tonerkassetter</b>	T-07-TONER (svart-hvitt/cyan/magenta/gul)
<b>Sikkerhetskopi av minne</b>	Ja	<b>Tonerkapasitet (Forventet ytelse ved 8,5 % dekning)</b>	Toner T07 sort-hvitt: 54 500 sider Toner T07 (cyan/magenta/gul): 37 500 sider
<b>Faksfunksjoner</b>	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, serisesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg	<b>PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON</b>	
<b>LAGRINGSSPESIFIKASJONER</b>		<b>Sporing og rapportering</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online
<b>Postboks (antall støttet)</b>	100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser, maksimum 30 000 sider (2000 jobber) lagret	<b>Verktøy for eksternt service</b>	iWEMC (iW Enterprise Management Console) eMaintenance Content Delivery System
<b>Advanced Space</b>	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows® 8.1 / 10 Samtidige tilkoblinger (maks): SMB:64, WebDAV:3	<b>Skanneprogramvare</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken</b>	ca. 16 GB ca. Ca. 480 GB (med SDD på 1 TB som tilleggsutstyr)	<b>Optimaliseringsverktøy</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Advanced Space-funksjoner</b>	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting	<b>Plattform</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>SIKKERHETS-SPESIFIKASJONER</b>		<b>SPESIFIKASJONER FOR FIERY-SKRIVERKONTROLLER</b>	
<b>Godkjenning og tilgangskontroll</b>	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)	<b>Tilleggsutstyr/standard</b>	Tilleggsutstyr imagePRESS Server M20 (innebygd)
<b>Dokumentsikkerhet</b>	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med "Forced Hold", uniFLOW Secure Print <sup>TM</sup> ), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede senderfunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdrivereoverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/ MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vanmerke)	<b>Navn</b>	imagePRESS Server M20 (innebygd)
<b>Nettverksikkerhet</b>	*Krever uniFLOW Online / uniFLOW	<b>Utskriftsoppløsning (dpi)</b>	1200 x 1200, 600 x 600
	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av G3-fakslinje fra lokalt nettverk, WPA3, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending - virusbekymringer for mottak av e-post	<b>Sidebeskrivelsespråk</b>	Adobe PS3, PCL6
<b>Enhetsikkerhet</b>	Beskytte harddiskdata (kryptering av harddiskdata, FIPS140-2-godkjent), harddisklås, standard harddiskinitialisering, Trusted Platform Module (TPM), Job Log Conceal Function, beskytte integriteten til MFD-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare (bekrefte systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse), Common Criteria-sertifisering (HCD-PP: bekreftelse venter)	<b>Minne</b>	8 GB (2 x 4 GB)
<b>Enhetsadministrasjon og -revisjon</b>	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser	<b>Harddisk</b>	500 GB SATA
<b>SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET</b>		<b>Prosessorerhastighet</b>	Intel Pentium G5400 (3,7 GHz)
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 20-27 °C Luftfuktighet: 15-60 % RH (Relativ fuktighet uten kondens)	<b>System</b>	Fiery F5500
<b>Strømkilde</b>	220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 11 Amp	<b>Fonter</b>	PS: 138 skrifter PCL: 113 skrifter
		<b>Støttede operativsystemer</b>	Windows® 7 64-biters / Windows 8.1 64-biters / Windows10 64-biters / Windows11 / Windows Server 2008 R2 bare 64-biters / Windows Server 2012 bare 64-biters / Windows Server 2012 R2 bare 64-biters / Windows Server 2016 64-biters / Windows Server 2019 64-biters / Windows Server 2022 64-biters / MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
		<b>Grensesnitt</b>	2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB 3.0 x 2 (bak), USB 2.0 x 4 (bak)
		<b>Nettverksprotokoller</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte utskrift fra mobil, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
		<b>Direkte utskrift</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (tilleggsutstyr)
		<b>VDP</b>	FreeForm versjon 1 / 2.1
		<b>Standardfunksjoner for Fiery-skriverkontroller</b>	Fiery Command WorkStation 6 / papirkatalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
		<b>Alternativer for Fiery-skriverkontroller</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Job Expert and PDF Processing Kit
		<b>Maskinvareplattform</b>	E500
		<b>Base-OS</b>	Debian fra Linux
		<b>Strømkilde</b>	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)
		<b>Maks strømforsbruk</b>	55 W
		<b>Mål (B x D x H)</b>	297 x 90 x 272 mm
		<b>Vekt</b>	Bare Fiery-enhet (med plate): ca. 5,5 kg



# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imagePRESS C270

## ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

### PapirMagasinEnhet-E1

Papirkapasitet: 3500 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget,  
Hullet, brevhode, bankpostpapir  
Papirformat: A4, B5, LTR\*  
Papirvekt: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: Fra hovedenheten  
Mål (B x D x H): 340 x 650 x 572 mm (tilkoblet med  
hovedenhet) Vekt: ca. 34 kg

### POD Deck Lite-C1

\*Medieformat må skiftes av serviceteknikere  
Papirkapasitet: 5500 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget,  
Hullet, brevhode, skilleark, transparent, etikett, teksturert,  
kalkerpapir, konvolutt\*  
Papirformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3,  
11 x 17 tommer, LGL\_R, LTR, LTR\_R, EXE, STMT\_R,  
12 x18 tommer, 13 x19 tommer, 8K, 16K, 16K\_R, konvolutt  
[No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5], egendefinert format  
(139,7 x 148,0 til 330,2 x 487,7 mm)  
Papirvekt: 52-350 g/m<sup>2</sup>  
Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz, 1.2 A  
Mål (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm (tilkoblet med  
hovedenhet) Vekt: ca. 68 kg  
\* Krever KONVOLUTMATERTILBEHØR-G1

## TRYKKALTERNATIVER

### Kopibrett R2

Har et enkelt brett for grunnleggende mottaksbehov.  
Kapasitet: 250/100 ark (ensidig/tosidig, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Etterbehandler med stifteenhets AC1 (ekstern)

Kapasitet for nedre skuff (A):  
A4/A5R/B5 3000 ark (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3 / A3 / A4R / B4 /  
B5R / 13 x 19 tommer 1500 ark (80 g/m<sup>2</sup>), A6R 250 ark<sup>1</sup>  
(80-105 g/m<sup>2</sup>), konvolutt 30/100 ark (Monarch/andre),  
Langt ark<sup>2</sup> (over 487,7 mm opptil 762 mm lengde) 100 ark  
(79 g/m<sup>2</sup>),  
Langt ark<sup>2</sup> (over 762 mm lengde) 1 ark (holdes for hånd),  
Tynt papir i alle formater (52-63 g/m<sup>2</sup>), 1500 ark,  
Kapasiteten for bestrøket papir er halvparten av for vanlig  
papir

<sup>1</sup> A6R 50 ark (106 g/m<sup>2</sup> og over)  
<sup>2</sup> Tilleggsutstyr LANG ARKSKUFF-B1 er nødvendig

Kapasitet for øvre skuff (B):  
A4/A5R/B5 250 ark (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3 / A3 / A4R / B4 /  
B5R / 13 x 19 tommer 125 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

Kapasitet i midtre skuff (C):  
A4/A5R/B5 250 ark (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3 / A3 / A4R / B4 /  
B5R / 13 x 19 tommer 125 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

Papirvekt for skuff A:  
<Non Sort> 52-350 g/m<sup>2</sup>, <Bunch Shift and Staple>  
52-256 g/m<sup>2</sup>, <Eco Staple> 52-105 g/m<sup>2</sup>  
\*Ikke inkludert tosidig utskrift på tynt papir (52-63 g/m<sup>2</sup>)  
og alle spesialmedier (sporing, transparent, etikett)  
Papirvekt for skuff B/C:  
<Non Sort and Bunch Shift> 52-256 g/m<sup>2</sup>  
\*Ikke inkludert tosidig utskrift på tynt papir (52-63 g/m<sup>2</sup>)  
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt  
Stiftkapasitet: <Non-coated media> 52-90 g/m<sup>2</sup> A4 65 ark,  
A3/A4R 40 ark, <Coated media> 2 ark  
Strømkilde: Fra hovedenheten  
Mål (B x D x H): 527 (maks 656 mm\*) x 623 x 1099 (maks  
1195\*) mm

\*når forlengerbrettet er trukket ut.

Vekt: ca. 36 kg

### Etterbehandler med heftfunksjon-AC2 (ekstern)

Skuffkapasitet / papirvekt / stifteposisjon / stiftkapasitet:  
samme som STAPLE FINISHER-AC1, men kapasiteten  
i skuff A begrenses til 1500 ark hvis det finnes ark på  
ryggstiftetbrettet  
Papirformat for heftstifting: A3, A4R, B4, egendefinert  
format (195 x 270 til 304,8 x 457,2 mm)  
Papirvekt for heftstifting: hovedark 52-220 g/m<sup>2</sup>,  
omslagsark 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Stiftkapasitet for heftstifting (inkludert ett dekkark):  
<Non coated media> 20 ark (52-81,4 g/m<sup>2</sup>), 10 ark (82-  
105 g/m<sup>2</sup>), 5 ark (106-150 g/m<sup>2</sup>), 4 ark (151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 ark  
(210-220 g/m<sup>2</sup>), <Coated media> 5 ark (85-150 g/m<sup>2</sup>), 4 ark  
(151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 ark (210-220 g/m<sup>2</sup>)  
Kapasitet for ikke-stiftede bunker: <Non coated media>  
3 ark (52-105 g/m<sup>2</sup>), 1 ark (106-256 g/m<sup>2</sup>), <Coated media>  
1 ark  
Strømkilde: Fra hovedenheten  
Mål (B x D x H): 527 (maks 656 mm\*) x 623 x 1099 (maks  
1195\*) mm

\*når forlengerbrettet er trukket ut.

Vekt: ca. 60 kg

### Etterbehandler med stifteenhets AG1

Krever tilleggsrensessnittsett A2  
Skuffkapasitet (med 80 g/m<sup>2</sup> papir):  
Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R:  
1 000 ark (64-324 g/m<sup>2</sup>), 200 ark 325-350 g/m<sup>2</sup>  
Nedre brett: A4, B5: 2000 ark (64-324 g/m<sup>2</sup>), 400 ark  
(352-350 g/m<sup>2</sup>)  
SRA3, A3, A4R, B4: 1000 ark (64-324 g/m<sup>2</sup>), 200 ark  
(325-350 g/m<sup>2</sup>)  
B5R: 1000 ark (64-324 g/m<sup>2</sup>), 400 ark  
(325-350 g/m<sup>2</sup>)  
Nedre brett (høykapasitetsinnmating): A4, B5: 4000 ark,  
A4R, B5R: 2000 ark  
A3, B4: 1500 ark  
SRA3: 1 000 ark  
Papirvekt: 52 til 350 g/m<sup>2</sup>  
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt  
Stiftkapasitet (inkludert stifting etter behov):  
A4/B5: 100 ark (52-80 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4/B5R: 50 ark (52-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
Strømforsyning: 220-240 V / 8 A 50/60 Hz  
Mål (B x D x H): 860 x 792 x 1239 mm  
(når forlengerbrettet er trukket ut)  
Vekt: ca. 130 kg

### Etterbehandler med heftfunksjon AG1

Krever tilleggsrensessnittsett A2 (PCB-enhet)  
(inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for  
etterbehandler med stifteenhets AG1.)  
Papirformat for ryggstifting: SRA3, A3, B4, A4R,  
egendefinert format (210 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm)  
Stiftkapasitet for ryggstifting: 25 ark (52-80 g/m<sup>2</sup>)  
(inkludert ett omslagsark)  
Strømforsyning: 220-240 V / 8 A 50/60 Hz  
Mål (B x D x H): 1 060 x 792 x 1239 mm  
(når forlengerbrettet er trukket ut)  
Vekt: ca. 100 kg

### Hulleenhet (4 hull) A1

Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET-AC1  
eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-AC2  
Fire hull (SWE)  
Papirvekt: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Papirformat: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
Strømkilde: fra etterbehandleren

### Hulleenhet BT1 (2/F4H)

Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET-AG1  
eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-AG1  
To eller fire hull (FRN)  
Papirvekt: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Papirformat: to hull A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R,  
egendefinert format (182 x 182 til 297 x 432,0 mm, ikke  
inkludert 203 x 257 til 297 x 270 mm), fire hull A3, A4, B4,  
B5, egendefinert format (257 x 182 til 297 x 432 mm)  
Strømkilde: fra etterbehandleren

### Hulleenhet-BU1 (S4H)

Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET-AG1  
eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-AG1  
Fire hull (SWE)  
Papirvekt: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Papirformat: A3, A4, A5L, B4, B5, Egendefinert format  
(257 x 182 til 297 x 432 mm)  
Strømkilde: fra etterbehandleren

### Dokumentinnsettingsenhet-R1

Krever enten etterbehandler med stifteenhets AG1 eller  
etterbehandler med heftfunksjon AG1

Antall skuffer: 2

Skuffekapasitet: opptil 100 ark (med 80 g/m<sup>2</sup> papir)

Øvre brett: opptil 200 ark

Øvre brett: opptil 200 ark

Godkjent papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt,  
bestrøket, teksturert, hullet, brevhode, skilleark

Godkjente papirformater: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R,  
A6R, B4, B5, B5R

Godkjent papirvekt: 52 til 300 g/m<sup>2</sup>

Strømkilde: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A

Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1407 mm

(festet til enheten: bredde uten dokumentbrett)

Vekt: ca. 61 kg

### Papirbrettsettingsenhet-K1

Krever enten etterbehandler med stifteenhets AG1 eller  
etterbehandler med heftfunksjon AG1

Støttet brettstypetype: Z-fals, C-fals, Z-trekkspillfals, dobbel  
parallell fals, halv fals

Godkjent papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget

Godkjente papirformater:

Z-fals: tynt, vanlig, resirkulert, farget: A3, A4R, B4

C-fals / Z-trekkspillfals / dobbel parallell fals / halv fals: A4R

Godkjent papirvekt:

Z-fals / C-fals / Z-trekkspillfals / halv fals: 52-105 g/m<sup>2</sup>

Dobbel parallell fals: 52-90 g/m<sup>2</sup>

Strømkilde: fra etterbehandleren

Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1190 mm

(festet til enheten)

Vekt: ca. 71 kg

### Hulleenhet (2/4 hull) A1

Krever enten etterbehandler med stifteenhets AC1 eller  
etterbehandler med heftfunksjon AC2

To eller fire hull

Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Godkjent format for hullet papir:

To hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Fire hull A3, A4

Strømkilde: fra etterbehandleren

### Hefteskjærer-G1

Krever etterbehandler med heftfunksjon-AG1

Godkjent papirformat: Standardformat: SRA3, A3, A4R, B4

Egendefinert format: 210,0 x 279,4 mm til

330,2 x 487,7 mm

Kapasitet i avfalls-skuff: ca. 5 000 ark

Godkjent papirvekt: 52-200 g/m<sup>2</sup>

Trimmebredde: 2-28 mm

Strømkilde: fra etterbehandleren

Mål (B x D x H): 1 933 x 794 x 1044 mm

(festet til enheten: bredde uten samleband)

Vekt: ca. 15 kg

### Dokumentinnsettings-/ falsenhet K1

Krever enten etterbehandler med stifteenhets AC1 eller  
etterbehandler med heftfunksjon AC2

Antall brett: 1

Støttet brettstypetype: Z-fals, C-fals

Godkjent papirtype:

Innsettingsenhet: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt,  
bestrøket, teksturert, bankpostpapir, brevhode, skilleark

Z-fals/C-fals: tynt, vanlig, resirkulert, farget

Godkjente papirformater:

Innsettingsenhet: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R

Z-fals: A3, A4R, B4

C-fals: A4R

Godkjent papirvekt:

Innsettingsenhet: 60-256 g/m<sup>2</sup>

C-fals/Z-fals: 60-105 g/m<sup>2</sup>

Skuffekapasitet (med 80 g/m<sup>2</sup> papir):

Innsetting: opptil 100 Ark

Z-fals\*: A3, B4: 30 ark

A4R: 10 ark

C-fals: A4R: 40 ark

\*Z-falsutmatning til enten etterbehandler med stifteenhets AC1 eller  
etterbehandler med heftfunksjon AC2

Strømkilde: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A

Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1242 mm

(festet til enheten: bredde uten dokumentbrett)

Vekt: ca. 76 kg

## MASKINVARETILBEHØR

### Kortlesere

KOPIKORTLESER F1: magnetisk fysisk korttilgangssystem. (Kompatibel med avdelings-ID, ikke for bruk med uniFLOW)

### Annet

Tillegg FOR KOPIKORTLESER-A4: Tilleggssett for KOPIKORTLESER F1.  
Tastaturbrett B1  
Skriverdeksel H2  
Tilleggssett for mating av skilleark F1  
Numerisk tastatur A2  
Tilleggs grensesnittsett A2  
Stablingsenhet for etterbehandling A1  
Festebrakett for sideførerplate A1  
Konvoluttmater H1  
Konvoluttmater F1  
Konvoluttmater G1  
Justeringsbrett for separat mater D1  
Skuff for lange ark B1  
Papirmagasinbanesett B1  
Oppsamlingsmottaker på etterbehandler for lange ark B1  
Tilleggssett for innsetningsenhet A1

## TILLEGGSTYR FOR SIKKERHET

### Datasikkerhet

Minnespeilingssett A1  
1 TB SSD-A1  
250 GB SSD-A1

## TILLEGGSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

### Utskriftstilbehør

PCL International Font-sett A1  
imagePRESS PS-skriversett G1

### Strekkodeutskrift

BARCODE PRINTING KIT D1 - gir muligheten til å skrive ut 1D- og 2D-strekkoder på papir ved hjelp av Jet Caps-teknologi.

### EFI-Fiery-basert kontrollere

imagePRESS Server M20

### Alternativer for EFI-Fiery-basert kontrollere

Fiery Impose  
Fiery Compose  
Fiery Impose and Compose

## SYSTEMTILBEHØR

Copy Control Interface-sett A1  
Tilkoblingssett A4 for Bluetooth LE  
Sett for serielt grensesnitt K3

## FAX-TILBEHØR

Super G3-fakskort AX1  
Sett for ekstern faks A1  
IP-faksutvidelsessett B1

## ANNET TILLEGGSTYR

### Tilgjengelighetstilbehør

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1  
Voice Guidance Kit-G1  
Voice Operation Kit-D1

### Stifte-kassetter

Stifteenheter N1  
Stifteenheter P1  
Stifte-kassetter X1  
Stifte-kassetter Y1

### Antibakteriell film

Tillegg for kopikortleser A5

## Programvare og løsninger



## Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Norwegian edition

© Canon Europa N.V., 2022