

imagePRESS серии C270

ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ТВОРЧЕСТВА И ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ

Это интуитивное и мощное устройство идеально подойдет для любой бизнес-среды, легко справится с потоком рутинных задач в любой компании, а также позволит вам печатать высококачественные маркетинговые материалы.



- **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО**

Превосходное качество изображения благодаря технологии R-VCSEL и разрешению печати 2400 x 2400 точек на дюйм
Неизменная стабильность цветопередачи благодаря технологии настройки с переменной плотностью (Multi DAT)
Совмещение лицевой и оборотной стороны листа для высокого качества двусторонней печати

- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**

Улучшенная обработка носителей обеспечивает поддержку бумаги различных форматов, плотности и типов, носителей плотностью до 350 г/м² и длинных листов, а также возможности финишной обработки больших объемов

- **ЭКОНОМИЧНОСТЬ**

Быстрая печать профессионального качества внутри организации с полным контролем и низким уровнем издержек
Отслеживайте и контролируйте использование с помощью ПО для управления печатью, включая uniFLOW

- **УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, как в линейке imageRUNNER ADVANCE, с поддержкой возможностей для офиса
Интегрированная временная шкала для эффективной оцифровки и рабочие процессы в одно касание, а также удобные кнопки быстрого доступа на главном экране

- **ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

Простое подключение к облаку для безопасного сканирования и печати документов из любого места
Платформа с поддержкой многофункциональной встроенной платформы приложений (MEAP)
Автоматизированная печать по запросу с ПО uniFLOW

- **НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА**

Расширенная защита документов, устройств и сети, включая McAfee Embedded Control, SSD с шифрованием, функцию проверки системы при запуске, интеграцию Syslog – SIEM и управление доступом
Всегда актуальные версии функций безопасности, включая TLS1.3 и TPM2.0

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePRESS серии C270

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО

Тип изделия	Цветная лазерная печатная машина формата A3
Основные функции	Печать, копирование, сканирование, отправка, хранение и опциональные функции факса
Процессор	Процессор Dual Core 1,8 ГГц
Панель управления	Цветной сенсорный ЖК-экран TFT WSVGA диагональю 10,1" (25,6 см)
Память	Стандарт: 5,0 ГБ оперативной памяти
Хранение данных	Стандарт: (SSD-накопитель) 256 ГБ Опционально: (SSD-накопитель) 1 ТБ

Интерфейсы подключения

СЕТЕВЫЕ
Стандарт: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Беспроводная ABC (IEEE 802.11 b/g/n)
Опционально: Bluetooth с низким энергопотреблением
ДРУГИЕ
Стандарт: USB 2.0 (хост-порт) x1, USB 3.0 (хост-порт) x1,
USB 2.0 (устройство) x1
Опционально: последовательный интерфейс, интерфейс для
контроля копирования

Емкость лотка подачи бумаги
(A4, 80 г/м²)

Стандарт: 3550 листов
Универсальный лоток на 250 листов,
2 стойки для бумаги емкостью 1100 листов каждая,
2 кассеты для бумаги емкостью 550 листов каждая
Максимум: 7050 листов (со стойкой для бумаги - E1 или
стойкой POD Lite - C1)

Емкость лотка вывода бумаги
(A4, 80 г/м²)

250 листов (с лотком для копий - R2)
Максимум: 3500 листов (с финишером-скрепкошшивателем -
AC1 или финишером для буклетов - AC2)
Максимум: 5000 листов (с финишером-скрепкошшивателем -
AG1 или финишером для буклетов - AG1)

Средства финишной обработки

С дополнительными опциями: разбор, группирование,
смещение, сшивание, центральная прошивка, перфорация,
экошживание, сшивание по запросу, вставка документов,
Z-фальцовка, поперечная фальцовка, С-фальцовка, Z-фальцовка
горюшкой, двойная параллельная фальцовка, обрезка
Универсальный лоток:
тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная,
с покрытием, текстурированная, копировальная,
документная, прозрачная пленка, этикетка, предварительно
перфорированная, фирменный бланк, для таблиц, конверт
Стойки для бумаги (правая/левая):
тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная,
копировальная, документная, прозрачная пленка,
предварительно перфорированная, фирменный бланк
Кассеты для бумаги (верхняя/нижняя):
тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная,
документная, прозрачная пленка, предварительно
перфорированная, фирменный бланк, для таблиц¹⁾, конверт²⁾

¹⁾ Требуется устройство подачи разделителей - F1
²⁾ Требуется устройство подачи конвертов - F1.

Поддерживаемые типы
носителей

Универсальный лоток:
Стандартный формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R
Пользовательский формат: от 90,0 x 148,0 мм до 330,2 x 487,7 мм
Длинные листы: от 210,0 x 487,8 мм до 330,2 x 1300,0 мм¹⁾
Свободный формат: от 100,0 x 148,0 мм до 330,2 x 487,7 мм
Конверт: COM10 №10, Monarch, DL, ISO-C5
Пользовательский формат конверта: от 90,0 x 148 мм до
330,2 x 487,7 мм
¹⁾ в режиме обслуживания

Стойки для бумаги (правая/левая):
Стандартный формат: A4, B5

Кассеты для бумаги (верхняя/нижняя):
Стандартный формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R
Пользовательский формат: от 139,7 x 182,0 мм до
330,2 x 487,7 мм
Конверт: COM10 №10, Monarch, DL, ISO-C5
Пользовательский формат конверта: от 98,0 x 148,0 мм до
330,2 x 487,7 мм

Поддерживаемая плотность
материалов для печати

Универсальный лоток: 52–350 г/м²
Стойки для бумаги (правая/левая): 52–220 г/м²
Кассеты для бумаги (верхняя/нижняя): 52–256 г/м²
Универсальный лоток: 52–350 г/м²
Дополнительная СТОЙКА ДЛЯ БУМАГИ - E1: 52–256 г/м²
Дополнительная СТОЙКА POD LITE - C1: 52–350 г/м²
Дополнительно приобретаемое УСТРОЙСТВО РУЧНОЙ
ПОДАЧИ - D1: 52–350 г/м²
Двусторонняя печать: 52–220 г/м²

Время разогрева

Режим быстрого запуска:
4 сек. или менее (промежуток времени, по истечении
которого можно выполнять основные операции с помощью
сенсорного экрана)
После включения питания:
30 сек. или менее (промежуток времени, по истечении
которого можно выполнять копирование)
При выходе из спящего режима: не более 30 сек.

Габариты (Ш x Г x В)

689 x 937 x 1185 мм

Вес

Прибл. 261 кг (включая тонер)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ

Скорость печати (цвет/ЧБ)

C270	C265
70 стр./мин в цвете и 80 стр./мин в ЧБ (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 стр./мин в цвете и 40 стр./мин в ЧБ (A3), 49 стр./мин в цвете и 56 стр./мин в ЧБ (A4R) *A5/A6R (односторон.)	65 стр./мин в цвете и 70 стр./мин в ЧБ (A4, A5*, A5R, A6R*) 32 стр./мин в цвете и 35 стр./мин в ЧБ (A3), 46 стр./мин в цвете и 49 стр./мин в ЧБ (A4R)
До 100 000 страниц	

Целевой (макс.) объем печати/
копирования в месяц

C270
390 000 страниц

C265
330 000 страниц

Совмещение лицо/оборот

Перекрестное: 2,0 мм или меньше, продольное: 1,2 мм или
меньше

Способ печати

Цветная лазерная печать

Разрешение при печати (точек
на дюйм)

2400 x 2400

Языки описания страниц

UFR II, PCL6, (опционально) комплект принтера PS
imagePRESS - G1

Прямая печать

Прямая печать доступна с USB-накопителя, через
дополнительное пространство, удаленный интерфейс
пользователя и доступ в Интернет*
Поддерживаемые типы файлов: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS

* Поддерживается только печать файлов PDF с веб-сайтов
AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online и
Universal Print

Печать с мобильных устройств и
из облачных сервисов

Набор программногo обеспечения и решения на базе
платформы MEAP обеспечивают возможность печати
с мобильных устройств, устройств, подключенных к
Интернету, а также из облачных сервисов в зависимости от
потребностей пользователя.
За подробной информацией обратитесь к торговому
представителю.

Шрифты

Шрифты PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andale Mono WT
J/K/S/T* (японский, корейский, упрощенный и традиционный
китайский), шрифты для штрихкодов**

*Требуется приобретаемый дополнительно НАБОР
МЕЖДУНАРОДНЫХ ШРИФТОВ PCL A1
** Требуется приобретаемый дополнительно КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕЧАТИ
ШТРИХКОДОВ - D1

Функции печати

Защищенная печать, защита водяными знаками, верхний/
нижний колонтитул, вид страницы, двусторонняя печать,
разные форматы бумаги / ориентации, передняя/задняя
обложки, снижение расхода тонера, печать плакатов,
отложенная печать, дата печати, запланированная печать,
печать на виртуальном принтере

Операционная система

UFR II: Windows* 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 /
Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X
(10.11 или более поздняя)
PCL: Windows* 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server
2016 / Server 2019 / Server 2022
PS: Windows* 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server
2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X
(10.11 или более поздняя)
PPD: Windows* 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 или выше)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОПИРОВАНИЯ

Скорость копирования (цвет/ЧБ)

C270	C265
70 стр./мин в цвете и 80 стр./мин в ЧБ (A4, A5*, A5R, A6R*), 35 стр./мин в цвете и 40 стр./мин в ЧБ (A3), 49 стр./мин в цвете и 56 стр./мин в ЧБ (A4R) *1-сторон.	65 стр./мин в цвете и 70 стр./мин в ЧБ (A4, A5*, A5R, A6R*), 32 стр./мин в цвете и 35 стр./мин в ЧБ (A3), 46 стр./мин в цвете и 49 стр./мин в ЧБ (A4R) *1-сторон.
C270 Прибл. не более 4,4/5,4 сек.	C265 Прибл. не более 4,8/5,9 сек.
600 x 600	
До 9999 копий	
Автоматическая или ручная (9 уровней)	
25–400% (с шагом 1%)	
25%, 50%, 70%, 100% (1:1)	
141%, 200%, 400%	

Время вывода первой копии
(A4; ЧБ/цвет)

Разрешение при копировании
(точек на дюйм)

Количество копий за цикл

Плотность копирования

Увеличение

Заранее определенные
коэффициенты уменьшения

Заранее определенные
коэффициенты увеличения

Характеристики копирования

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СКАНИРОВАНИЯ

Тип

Однопроходное двустороннее автоматическое
Устройство подачи документов для сканера [2-стороннее на
2-стороннее (автоматическое)]

* Поддерживается обнаружение одновременной подачи нескольких
листов.
200 листов

Емкость устройства подачи
документов (80 г/м²)

Допустимые оригиналы
и плотности

Планшет: лист, книга, трехмерные объекты
Плотность носителей для устройства подачи документов:
Одностороннее сканирование: 38–220 г/м² (ЧБ/цвет)
Двустороннее сканирование: 38–220 г/м² (ЧБ/цвет)
* Допустимая плотность A6R или меньших форматов составляет
50–220 г/м².

Поддерживаемые размеры
материалов для печати

Макс. размер планшетного сканирования: 297,0 x 431,8 мм
Формат носителей для устройства подачи документов: A3,
A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, пользовательский
формат (от 70,0 x 139,7 мм до 304,8 x 431,8 мм)

Скорость сканирования
(изобр./мин; ЧБ/цвет, A4)

Одностороннее сканирование: 135/135 (300 x 300 т./д.,
отправка), 80/80 (600 x 600 т./д., копирование)
Двустороннее сканирование: 270/270 (300 x 300 т./д.,
отправка), 160/90 (600 x 600 т./д., копирование)
600 x 600

Разрешение при сканировании
(точек на дюйм)

Характеристики сканирования
методом Pull

Метод сканирования

Colour Network ScanGear2 для TWAIN и WIA
Поддерживаемые ОС: Windows* 8.1 / 10 / Server 2012 / Server
2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
По состоянию на октябрь 2021

Сканирование Push, сканирование Pull, сканирование в Box,
сканирование в расширенное пространство, сканирование
в сеть, сканирование на USB-накопитель, сканирование на
мобильные устройства, сканирование в облако (uniFLOW Online)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ
ОТПРАВКИ

Назначение

Электронная почта/интернет-факс (SMTP), SMB v3.0, FTP,
WebDAV, почтовый ящик, факс Super G3 (дополнительно),
факс IP (дополнительно)

Адресная книга

LDAP (2000 адресатов), локальная (1600 адресатов), быстрый
набор (200 номеров)

Разрешение при отправке
(точек на дюйм)

600 x 600

Протокол связи

Файлы: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
Электронная почта/факс: SMTP, POP3



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePRESS серии C270

Форматы файлов	TIFF, JPEG, PDF (компактный, с возможностью поиска, применение правил, оптимизация для просмотра в сети, PDF/A-1b, Trace & Smooth, с шифрованием, подпись устройства, подпись пользователя), XPS (компактный, с возможностью поиска, подпись устройства, подпись пользователя), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Вилка (основное устройство)	
Функции универсальной рассылки	Выбор типа оригинала, двусторонний оригинал, разворот из двух страниц, оригиналы разных форматов, настройка плотности, резкость, коэффициент копирования, стирание рамки, сборное задание, отложенная отправка, предварительный просмотр, уведомление о завершении задания, имя файла, тема/сообщение, ответ, приоритет сообщений эл. почты, отчет TX, ориентация содержимого оригинала, пропуск пустых страниц	Энергопотребление	C270 прибл. 2500 Вт C265 прибл. 2000 Вт; Копирование (с непрерывным сканированием DADF): прибл. 1228 Вт* Режим ожидания: прибл. 136,6 Вт* Спящий режим: прибл. 0,9 Вт* * Референсное значение: измеренная на одном устройстве. * Из-за некоторых настроек спящий режим с потреблением 0,9 Вт доступен не при любых условиях.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСА		Уровень шума (ЧБ/цвет)	Уровень звуковой мощности (LWA, н) Активный режим (ЧБ) (одностороннее) C270: 7,0 Б*, Кв 0,3 Б* C265: 7,0 Б*, Кв 0,3 Б* * Референсное значение: измерено на одном устройстве в соответствии с ISO7779, описано в соответствии с ISO9296 (2017)
Максимальное число линий подключения	1		Звуковое давление (LpAm) Положение наблюдателя: Активный режим (ЧБ/цвет) (одностороннее) C270: 56 дБ* / 56 дБ* C265: 55 дБ* / 55 дБ* Режим ожидания C270/C265: 35 дБ* * Референсное значение: измерено на одном устройстве в соответствии с ISO7779, описано в соответствии с ISO9296 (2017)
Скорость модема	Super G3: 33,6 кбит/с G3: 14,4 кбит/с	Стандарты	Сертификат Blue Angel
Метод сжатия данных	MH, MR, MMR, JBIG	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Разрешение (точек на дюйм)	400 x 400 (сверхвысокое), 200 x 400 (очень высокое), 200 x 200 (высокое), 200 x 100 (нормальное)	Карtridge с тонером	ТОНЕР T-07 BK/C/M/Y
Память факса	До 30 000 страниц (2000 заданий)	Ресурс тонера (при ожидаемом 8,5%-ном заполнении)	Тонер T07 BK: 54 500 страниц Тонер T07 C/M/Y: 37 500 страниц
Групповой набор/адресаты	Макс. 199 номеров	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ	
Последовательная передача	Макс. 256 адресатов	Отслеживание и создание отчетов	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
Резервное копирование в память	Да	Инструменты удаленного управления	iWEMC (iW Enterprise Management Console) eMaintenance Content Delivery System
Функции факсимильной связи	Имя отправителя (TTI), выбор телефонной линии (при отправке факса), прямая отправка, отложенная отправка, предварительный просмотр, уведомление о завершении задания, отчет TX, прерывание передачи, последовательная передача, отправка пароля/подателя, конфиденциальный почтовый ящик, журнал 2 в 1	Программное обеспечение для сканирования	Color Network ScanGear 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ		Инструменты оптимизации	Canon Driver Configuration Tool
Почтовый ящик (поддерживаемое число)	100 пользовательских папок входящих заданий, 1 папка входящих сообщений RX памяти, 50 папок входящих факсимильных сообщений конфиденциального характера (2000 заданий), не более 30 000 сохраненных страниц	Платформа	Платформа MEAP (многофункциональная встроенная платформа приложений)
Дополнительное пространство	Протокол связи: SMB или WebDAV Поддерживаемые клиентские ПК: Windows® 8.1 / 10 Число совместных подключений (макс.): SMB:64, WebDAV:3	Технические характеристики контроллера печати Fiery	Приобретаются дополнительно
Объем дополнительного пространства зависит от доступного свободного дискового пространства	Прибл. 16 ГБ Прибл. 480 ГБ (с дополнительно приобретаемым SSD 1 ТБ)	Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации	Приобретаются дополнительно
Функции дополнительного пространства	Аутентификация при выполнении входа в дополнительное хранилище, функция сортировки, печать файла PDF с защитой паролем, поддержка ImageWARE Secure Audit Manager, поиск, предварительный просмотр файла, управление аутентификацией, общий доступ, URI TX, резервное копирование / восстановление	Название	imagePRESS Server M20 (встроенный)
ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ		Разрешение при печати (точек на дюйм)	1200 x 1200, 600 x 600
Аутентификация и контроль доступа	Аутентификация пользователя (вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по имени пользователя и паролю, вход на уровне функции, вход с мобильного устройства), аутентификация по идентификатору подразделения (вход по ID подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), uniFLOW Online Express (вход по PIN-коду, вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по карте доступа и PIN-коду, вход по имени пользователя и паролю, вход по ID подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), система управления доступом (управление доступом)	Язык(-и) описания страниц	Adobe PS3, PCL6
Защита документов	Безопасность печати (защищенная печать, защищенная печать с шифрованием, отложенная печать, безопасная печать uniFLOW**), безопасное получение данных (автоматическая переадресация полученных через факс конфиденциальных документов), безопасное сканирование (PDF с шифрованием, подпись устройства PDF/XPS, подпись пользователя PDF/XPS, интеграция Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безопасность внутреннего хранилища (защита Mail Box паролем, управление доступом к дополнительному хранилищу), безопасная отправка данных (настройка запроса пароля при каждой передаче, ограничение функций отправки файлов / отправки на эл. почту, повторный ввод номера факса, доступ/ограничение передачи с помощью драйвера факса, доступ/ограничение отправки из истории заданий, поддержка S/MIME), отслеживание документов (защита водяными знаками)	Память	8 ГБ (2 x 4 ГБ)
	* Требуется uniFLOW Online / uniFLOW	Жесткий диск	500 ГБ SATA
Сетевая безопасность	TLS 1.3, IPsec, аутентификация IEEE802.1X, SNMP V3.0, брандмауэр (фильтр адресов IP/MAC), поддержка подключения к двум сетям (проводная/беспроводная ABC, проводная/проводная ABC), отключение неиспользуемых функций (протоколов/приложений, Remote UI, USB-интерфейса), разделение G3 FAX от ABC, разделение USB-порта и ABC, WPA3, запрет на исполнение файлов, сохраненных в дополнительном хранилище на МФУ, сканирование и отправка — проблемы с вирусами при получении электронной почты	Скорость процессора	Intel Pentium G5400 (3,7 ГГц)
Безопасность устройств	Защита данных на SSD-накопителе [шифрование данных на SSD-накопителе (соответствие FIPS140-2), блокировка SSD-накопителя, стандартная инициализация SSD-накопителя, Trusted Platform Module (TPM), функция скрытия журнала заданий, защита целостности файлов ПО МФУ, проверка целостности системы ПО МФУ (проверка системы при запуске, обнаружение вторжения в файлы рабочей среды), сертификация на соответствие общим критериям HCD-PP (ожидается подтверждение)	Система	Fiery FSS500
Управление устройствами и аудит	Пароль администратора, управление цифровыми сертификатами и ключами, журнал аудита, интеграция с внешней системой безопасного аудита (SIEM), журнал данных изображений, параметры политики безопасности	Шрифты	PS: 138 шрифтов PCL: 113 шрифтов
Технические характеристики		Поддерживаемые операционные системы	Windows® 7 64-разр. / Windows 8.1 64-разр. / Windows10 64-разр. / Windows11 / Windows Server 2008 R2 только 64-разр. / Windows Server 2012 только 64-разр. / Windows Server 2012 R2 только 64-разр. / Windows Server 2016 64-разр. / Windows Server 2019 64-разр. / Windows Server 2022 64-разр. / MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
Условия эксплуатации	Температура: 20–27 °C Влажность: 15–60% (относительная влажность без конденсации)	Интерфейс	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (на задней стороне), USB2.0 x 4 (на задней стороне)
Источник питания	C270: 220–240 Вт (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 11 А C265: 220–240 Вт (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 10 А	Сетевые протоколы	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, прямая печать с мобильных устройств, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
		Прямая печать	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (опционально)
		Печать переменных данных	FreeForm v1/v21
		Стандартные функции контроллера печати Fiery	Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
		Опции для контроллера печати Fiery	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Job Expert и PDF Processing Kit
		Аппаратная платформа	E500
		Базовая ОС	Linux Debian
		Источник питания	100–240 В ПЕРЕМ. ТОКА, 50/60 Гц, 3,0 А (100 В) - 1,3 А (240 В)
		Максимальное энергопотребление	55 Вт
		Габариты (Ш x Г x В)	297 x 90 x 272 мм
		Вес	Только модуль Fiery (с креплением): прибл. 5,5 кг
		ВАРИАНТЫ ПОДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ	
		Стойка для бумаги - E1	Ресурс бумаги: 3500 листов (80 г/м²) Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, предварительно перфорированная, фирменный бланк, документная Формат бумаги: A4, B5, LTR* Плотность бумаги: 52–256 г/м² Источник питания: от основного устройства Габариты (ШxГxВ): 340 x 630 x 572 мм (при установке на основное устройство) Вес: прибл. 34 кг * Для изменения размера носителя требуется обслуживание специалистом



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePRESS серии C270

Стойка POD Lite C1

Ресурс бумаги: 3500 листов (80 г/м²)
Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, предварительно перфорированная, фирменный бланк, документная, для таблиц, прозрачная пленка, этикетки, с покрытием, текстурная, копировальная, конверт*
Формат бумаги: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11"x17", LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12"x18", 13"x19", 8K, 16K, 16K_R, конверт [N10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5], пользовательский формат (от 139,7 x 148,0 мм до 330,2 x 487,7 мм)
Плотность бумаги: 52–350 г/м²
Источник питания: 220–240 В, 50/60 Гц, 1,2 А
Габариты (ШхГхВ): 633 x 686 x 574 мм (при установке на основное устройство)
Вес: прибл. 68 кг

* Требуется УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ КОНВЕРТОВ G1

ПАРАМЕТРЫ ВЫВОДА

Лоток для копий - R2

Простой лоток для выполнения основных задач.
Емкость: 250/100 листов (односторонний/двусторонний, 80 г/м²)

Финишер-скрепоксшиватель - AC1 (внешний)

Емкость нижнего лотка (А):
A4/ASR/B5 — 3000 листов (80 г/м²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" — 1500 листов (80 г/м²), A6R — 250 листов*¹ (80–105 г/м²), конверт — 30/100 листов (Monarch/другие), длинные листы*² (длиной от 487,7 до 762 мм) — 100 листов (79 г/м²), длинные листы*² (длиной от 762 мм) — 1 лист (при удерживании рукой), тонкая бумага любого размера (52–63 г/м²) 1500 листов, емкость для бумаги с покрытием составляет половину емкости для обычной бумаги

*¹ A6R 50 листов (от 106 г/м²)
*² Требуется дополнительный ЛОТОК ДЛЯ УДЛИНЕННЫХ ЛИСТОВ B1

Емкость верхнего лотка (В):
A4/ASR/B5 — 250 листов (80 г/м²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" — 125 листов (80 г/м²)
Емкость среднего лотка (С):
A4/ASR/B5 — 250 листов (80 г/м²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" — 125 листов (80 г/м²)
Плотность бумаги для лотка А:
<Без сортировки> 52–350 г/м², <Сдвиг стопки и сшивание> 52–256 г/м²*, <Экссшивание> 52–105 г/м²
*Кроме тонкой бумаги с двусторонней печатью (52–63 г/м²) и любых специальных носителей (копировальная бумага, прозрачная пленка, этикетка)
Плотность бумаги для лотков В/С:
<Без сортировки, сдвиг стопки> 52–256 г/м²*
*Кроме тонкой бумаги с двусторонней печатью (52–63 г/м²)
Позиции сшивания: угловое, двойное
Параметры сшивания: <Бумага без покрытия, 52–90 г/м²> A4 — 65 листов, A3/A4R — 40 листов, <Бумага с покрытием> 2 листа
Источник питания: от основного устройства
Габариты (Ш х Г х В): 527 (макс. 656*) x 623 x 1099 (макс. 1195*) мм

* при выдвинутом дополнительном лотке.
Вес: прибл. 36 кг

Финишер для буклетов - AC1 (внешний)

Емкость лотков / плотность бумаги / позиция сшивания / параметры сшивания: как у ФИНИШЕРА-СКРЕПКОСШИВАТЕЛЯ - AC1, но при наличии листов в лотке для прошивания емкость лотка А ограничивается 1500 листами
Формат бумаги для буклетного сшивания: A3, B4, A4R, пользовательский формат (от 195 x 270 мм до 304,8 x 457,2 мм)
Плотность бумаги для буклетного сшивания: основной лист 52–220 г/м², лист обложки 52–256 г/м²
Параметры буклетного сшивания (включая 1 лист обложки): <Бумага без покрытия> 20 листов (52–81,4 г/м²), 10 листов (82–105 г/м²), 5 листов (106–150 г/м²), 4 листа (151–209 г/м²), 3 листа (210–220 г/м²); <Бумага с покрытием>: 5 листов (85–150 г/м²), 4 листа (151–209 г/м²), 3 листа (210–220 г/м²)
Параметры бескрепочного сшивания фальцованных листов стопкой: <Бумага без покрытия> 3 листа (52–105 г/м²), 1 лист (106–256 г/м²), <Бумага с покрытием> 1 лист
Источник питания: от основного устройства
Габариты (Ш х Г х В): 527 (макс. 656*) x 623 x 1099 (макс. 1195*) мм

* при выдвинутом дополнительном лотке.
Вес: прибл. 60 кг

Финишер-скрепоксшиватель - AG1

Требуется комплект интерфейса для аксессуаров - A2
Емкость лотка (с бумагой плотностью 80 г/м²):
Верхний лоток: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1000 листов (64–324 г/м²), 200 листов (325–350 г/м²)
Нижний лоток: A4, B5: 2000 листов (64–324 г/м²), 400 листов (325–350 г/м²)
SRA3, A3, A4R, B4: 1000 листов (64–324 г/м²), 200 листов (325–350 г/м²)
B5R: 1000 листов (64–324 г/м²), 400 листов (325–350 г/м²)
Нижний лоток (режим загрузки высокой емкости): A4, B5: 4000 листов, A4R, B5R: 2000 листов
A3, B4: 1500 листов
SRA3: 1000 листов
Плотность бумаги: 52–350 г/м²
Позиции сшивания: угловое, двойное
Ресурс сшивания (включая сшивание по запросу): A4/B5: 100 листов (52–80 г/м²)
A3/A4R/B4/B5R: 50 листов (52–81,4 г/м²)
Источник питания: 220–240 В, 8 А, 50/60 Гц
Габариты (Ш х Г х В): 860 x 792 x 1239 мм (при открытом выдвижном лотке)
Вес: прибл. 130 кг

Финишер для буклетов - AG1

Требуется комплект интерфейса для аксессуаров - A2 (блок печатной платы)
(Включает основные технические характеристики финишера-скрепоксшивателя - AG1)
Формат бумаги для центральной прошивки: SRA3, A3, A4R, B4, пользовательский формат (от 210,0 x 279,4 мм до 330,2 x 487,7 мм)
Ресурс сшивания центральной прошивки: 25 листов (52–80 г/м²) (включая 1 лист обложки)
Источник питания: 220–240 В, 8 А, 50/60 Гц
Габариты (Ш х Г х В): 1060 x 792 x 1239 мм (при открытом выдвижном лотке)
Вес: прибл. 180 кг

Перфоратор - A1 на 4 отверстия

Перфоратор - BT1 (2/F4H)

Перфораторное устройство BU1 (S4H)

Устройство вставки документов - R1

Устройство фальцовки - K1

Перфоратор - A1 на 2/4 отверстия

Устройство для обрезки буклетов - G1

Устройство вставки/ фальцовки документов - K1

Требуется ФИНИШЕР-СКРЕПКОСШИВАТЕЛЬ - AC1 или ФИНИШЕР ДЛЯ БУКЛЕТОВ - AG1
4 отверстия (шведский стандарт)
Плотность бумаги: 52–300 г/м²
Формат бумаги: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Источник питания: от финишера

Требуется ФИНИШЕР-СКРЕПКОСШИВАТЕЛЬ - AG1 или ФИНИШЕР ДЛЯ БУКЛЕТОВ - AG1
2 или 4 отверстия (французский стандарт)
Плотность бумаги: 52–300 г/м²
Размер бумаги: 2 отверстия — A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, пользовательский формат (от 182 x 182 мм до 297 x 432,0 мм, кроме диапазона 203 x 257 мм – 297 x 270 мм); 4 отверстия — A3, A4, B4, B5, пользовательский формат (от 257 x 182 мм до 297 x 432 мм)
Источник питания: от финишера

Требуется ФИНИШЕР-СКРЕПКОСШИВАТЕЛЬ - AG1 или ФИНИШЕР ДЛЯ БУКЛЕТОВ - AG1
4 отверстия (шведский стандарт)
Плотность бумаги: 52–300 г/м²
Формат бумаги: A3, A4, A5L, B4, B5, пользовательский формат (от 257 x 182 мм до 297 x 432 мм)
Источник питания: от финишера

Требуется финишер-скрепоксшиватель - AG1 или финишер для буклетов - AG1
Количество лотков: 2
Емкость лотков: до 100 листов (с бумагой плотностью 80 г/м²)
Верхний лоток: до 200 листов
Нижний лоток: до 200 листов
Допустимый тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, с покрытием, текстурированная, документная, предварительно перфорированная, фирменный бланк, для таблиц
Допустимые форматы бумаги: SRA3, A3, A4, A4R, A5, ASR, A6R, B4, B5, B5R
Допустимая плотность бумаги: 52–300 г/м²
Источник питания: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,0 А
Габариты (Ш х Г х В): 336 x 793 x 1407 мм (при установке на устройство: ширина без лотка для документов)
Вес: прибл. 61 кг

Требуется финишер-скрепоксшиватель - AG1 или финишер для буклетов - AG1
Поддерживаемые виды фальцовки: Z-фальцовка, С-фальцовка, Z-фальцовка гармошкой, двойная параллельная фальцовка, поперечная фальцовка
Допустимый тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, цветная, документная
Допустимые форматы бумаги:
Z-фальцовка: тонкая, обычная, переработанная, цветная: A3, A4R, B4
С-фальцовка / Z-фальцовка гармошкой / двойная параллельная фальцовка / поперечная фальцовка: A4R
Допустимая плотность бумаги:
Z-фальцовка / С-фальцовка / Z-фальцовка гармошкой / поперечная фальцовка: 52–105 г/м²
Двойная параллельная фальцовка: 52–90 г/м²
Источник питания: от финишера
Габариты (Ш х Г х В): 336 x 793 x 1190 мм (подключено к устройству)
Вес: прибл. 71 кг

Требуется финишер-скрепоксшиватель - AC1 или финишер для буклетов - AC1
Два или четыре отверстия
Допустимая плотность перфорируемой бумаги: 52–300 г/м²
Допустимый формат перфорируемой бумаги: два отверстия — A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Четыре отверстия — A3, A4
Источник питания: от финишера

Требуется финишер для буклетов - AG1
Допустимый формат бумаги: стандартный формат: SRA3, A3, A4R, B4
Пользовательский формат: от 210,0 x 279,4 мм до 330,2 x 487,7 мм

Емкость лотка для отходов: прибл. 5000 листов
Допустимая плотность бумаги: 52–220 г/м²
Ширина обрезки: 2–28 мм
Источник питания: от финишера
Габариты (Ш х Г х В): 1933 x 794 x 1044 мм (при установке на устройство: ширина без конвейерной ленты)
Вес: прибл. 152 кг

Требуется финишер-скрепоксшиватель - AC1 или финишер для буклетов - AC1
Количество лотков: 1
Поддерживаемые виды фальцовки: Z-фальцовка, С-фальцовка
Допустимый тип бумаги:
Блок вставки: тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, с покрытием, текстурная, документная, фирменный бланк, для таблиц
Z-фальцовка / С-фальцовка: тонкая, обычная, переработанная, цветная
Допустимые форматы бумаги:
Устройство вставки: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Z-фальцовка: A3, A4R, B4
С-фальцовка: A4R
Допустимая плотность бумаги:
Устройство вставки: 60–256 г/м²
Z-фальцовка / С-фальцовка: 60–105 г/м²
Емкость лотка (с бумагой плотностью 80 г/м²):
Вставка: до 100 листов
Z-фальцовка*: A3, B4: 30 листов
A4R: 10 листов
С-фальцовка: A4R: 40 листов

* Вывод Z-фальцовки на финишер-скрепоксшиватель - AC1 или финишер для буклетов - AC1

Источник питания: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,0 А
Габариты (Ш х Г х В): 247 x 679 x 1242 мм (при установке на устройство: ширина без лотка для документов)
Вес: прибл. 76 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePRESS серии C270

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Устройства чтения карт
памяти

УСТРОЙСТВО ЧТЕНИЯ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ - F1:
система обеспечения физического доступа по
магнитным картам. (Интегрируется с Department ID, не
подходит для использования совместно с uniFLOW)
КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВА ЧТЕНИЯ КАРТ - A4: комплект
для подключения УСТРОЙСТВА СЧИТЫВАНИЯ КАРТ С
МАГНИТНОЙ ПОЛОСКОЙ - F1.

ДРУГИЕ

Вспомогательная полка - B1
Крышка принтера - H2
Устройство подачи разделителей - F1
Цифровая клавиатура - A2
Комплект интерфейса для аксессуаров - A2
Комплект финишера-стаккивателя - A1
Крепежный кронштейн боковой направляющей
пластины - A1
Устройство подачи конвертов - H1
Устройство подачи конвертов - F1
Устройство подачи конвертов - G1
Уравнительный лоток - D1
Удлиненный лоток для бумаги B1
Комплект тракта стойки для бумаги - B1
Выходной лоток финишера для длинных листов - B1
Комплект контроллера вкладочного устройства - A1

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность данных

Комплект для зеркалирования памяти - A1
SSD-накопитель 1 ТБ - A1
SSD-накопитель - A1 на 250 ГБ

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРА

Дополнительные
компоненты для печати

Набор международных шрифтов PCL - A1
Комплект принтера imagePRESS PS - G1

Печать штрихкодов

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕЧАТИ ШТРИХКОДОВ - D1:
обеспечивает возможность печати штрихкодов 1D и
2D на выходе с использованием технологии печати
Jet Caps.

Контроллер на базе EFI-Fiery

imagePRESS Server M20

Опции для контроллера на
базе EFI-Fiery

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Комплект интерфейса для контроля копирования - A1
Комплект подключения для Bluetooth с низким
энергопотреблением - A4
Комплект последовательного интерфейса - K3

МОДУЛИ ФАКСА

Факсимильная плата Super G3 - AX1
Комплект для дистанционного приема - A1
Комплект для расширения IP-факса - B1

ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Дополнительные компоненты для обеспечения доступа

Ручка доступа к АПД - A1
Комплект звукового сопровождения - G1
Комплект голосового управления - D1

Карtridge со скрепками

Скрепка - N1
Скрепка - P1
Картридж со скрепками - X1
Картридж со скрепками - Y1

Антимикробная пленка

Комплект устройства чтения для копирования - A5

ПО и решения



Сертификаты и совместимость



Canon

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Russian edition
© Canon Europa N.V., 2022